

slop
ware
nedir

,
nasıl
fark
edilir
, ne
yap
malı
?

çalışıyo
r gibi
görünen
bir
şeyle
gerçekte
n ayakta
duran
bir şey
arasında
ki
mesafeyi
ölçmeyi
öğreten
bir
müfredat
. her
bölümün
sonunda
kendi
projende
çalıştır
acağın
bir

kontrol
var.

2 / 55
bölüm .
yayındaki
bütün
bölümler
tek
sayfada.
yazdırmak
ya da pdf
için.

00
slopware
nedir,
neden
şimdi?
03 kanka ben
localhost'undayım

00

slop
ware
nedir

,
nede
n
şimd
i?

Herkes
bu
kelimeyi
söylüyor
ama
kimse
tanımını
bilmiyor
.

Bir şeyi
ekrana
getirmek
hiç bu
kadar ucuz
olmamıştı.
Bir cümle
yazıyorsun
, karşına
çalışan bir
arayüz
çıkıyor,
tıklıyorsun
tepki
veriyor,
rengi de
güzel. On
dakika
önce

ortada
hiçbir şey
yokken
şimdi
elinde bir
"ürün"
var, ve o
ürün sana
kendini
gerçek gibi
hissettiriyo
r. İşte bu
his
yüzünden
bu seriyi
yazıyorum,
çünkü
çalışıyor
gibi
görünen
bir şeyle
gerçekten
ayakta
duran bir
şey
arasındaki
mesafeyi
artık
kimse
ölçmüyor.
Slopwar
e, o
mesafenin
içine
düşen
yazılıma
verdiğim
ad.
Demosu
var, ekranı
var, belki
bir de
landing
sayfası
var. Ama
açıp

kapattığın
da hafızası
siliniyor,
ya da
sırlarını
herkesin
görebileceğ
i bir yere
koymuş,
ya da
testleri hiç
koşmadan
kendini
yeşil
sanıyor.

Kötü
niyetli bir
şey değil
bu, çoğu
zaman
heyecanlı
bir insanın
hızla
yaptığı bir
şey, ve o
insanın
kimse ona
doğrusunu
göstermem
iş olması
tek suçu.

Hemen
bir yanlış
anlaşılma
1
kapatayım
. Slopware
demek
"yapay
zeka yazdı
demek"
değil. Ben
de modele
kod
yazdırıyor
um, bu

seriyi
okurken
de
yazdıracağ
ım, ve
projelerimi
n içinde
açıkça
wrapper
olan şeyler
var, onları
saklamıyor
um.

Mesele
kodu
kimin
yazdığı
değil, o
kodun
arkasında
bir sistem
olup
olmadığı.

Bir şeyin
tekrar
tekrar, sen
bakmıyork
en, senin
bilmediğin
girdilerle
doğru
çalışacağın
a dair bir
sebebin
var mı,
işte bütün
soru bu.

Neden
şimdi diye
soruyorsan
, cevap
üretimin
fiyatında.
Token
ucuzladı,
üretim

hızlandı,
ve bir
fikirle
çalışan bir
demo
arasındaki
mesafe
neredeyse
sıfıra indi.
Bu harika
bir şey,
benim gibi
on bir
yaşından
beri kod
yazan biri
için bile
harika.
Ama aynı
ucuzluk
şunu da
yaptı,
artık
piyasada
birbirine
benzeyen,
hepsi ilk
beş
saniyede
etkileyici
duran,
altıncı
saniyede
dağılan
çok fazla
şey var.
İnsanlar
bunu
görüyor ve
"ai slop"
deyip
geçiyor,
ama
geçmek
yetmiyor,
çünkü o

sözü
söyleyen
kişi kendi
projesinin
de aynı
çukurda
olup
olmadığını
bilmiyor.

Bu seri
tam olarak
onu
öğretecek.

Her
bölümde
bir işaret
alacağız, o
işaretin
neden
ortaya
çıktığını
anlatacağı
m, kendi
kodunda
nasıl fark
edeceğini
göstereceği
m, ve
sonra
doğrusunu
n nasıl
kurulduğu
nu kendi
projelerim
den
göstereceği
m. Çünkü
ben bu
hataların
hepsini
yaptım, ve
bazılarını
düzeltirke
n
kurduğum
şeyler şu

anda
çalışıyor.
stitchu'da
bir kalıbın
dikilebilir
olup
olmadığını
kontrol
eden bir
denetim
var,
lulumelon'
un
mühürlü
bir kaydı
var,
rabadon
bir
komutun
gerçekten
başarılı
bitip
bitmediğin
e karar
veriyor.
Bunların
hepsi bir
bölümde
"işte
doğrusu
böyle
görünüyor
" diye
önüne
gelecek.
Şimdili
k altı
bölüm var:
localh
ost:3000
cesareti.
Deploy
edilmemiş
bir şeyin
ürün
sanılması.

Kendi
makinende
çalışan bir
demoyla,
senin
uyurken
başkasının
kullandığı
bir sistem
arasındaki
fark.

Hafıza

sız

sistemler

. Her
yenilemede
seni
unutan
uygulama.
Veri
nerede
durur,
state ne
demektir,
ve neden
bir şeyin
gerçekten
var olması
için bir
yere
yazılması
gerekir.

Sır

tutamaya

nlar. env

dosyası
nedir, API
anahtarını
tarayıcıya
gömünce
ne olur, ve
bir sabah
uyandığın
da
faturayı

neden
senin
ödediğini.

Test
etmeden
yeşil
sanmak.

Suite'i
olmayan
yazılım, ve
exit 0'ı
başarı
sanmak.

Bilgisayarı
n sana
"tamam"
demesiyle
işin doğru
olması
aynı şey
değil,
bunu
tüketici
diliyle
anlatacağı
m.

Wrapp
er
anatomis
i. Bir

wrapper
ne zaman
öğrenme
aracıdır,
ne zaman
ürün
taklidi
olur. Bu
bölümde
kendi
wrapper'la
rımı
açacağım.

Havuzd
a bekleyen
başlıklar

da var, her
şeyi koda
gömmek,
hata
mesajını
try/catch
içinde
sessizce
yutmak,
ve "yapay
zeka yazdı
ben
okumadım
" kodu.
Seri
tutarsa
onlarla
dokuza
çıkarsınız.
Son bir
şey.
Burada
kimseyi
aşağılamıy
oruz.
Slopware
yazan
insan
tembel
değil,
sadece
kendisine
kimsenin
göstermedi
ği bir şeyi
bilmiyor,
ve bu
serinin
varlık
sebebi de
o. Ben
sana
göstereceği
m, sen de
bir daha
aynı

çukura
düşmeyece
ksin,
anlaşma
bu kadar
basit.

Haftaya
localhost:3
000 ile
başlıyoruz.

kank

a

ben

local

host'

unda

yım

npm run
dev bir
program
başlatıy
or, o
program
bir
portu
dinliyor

,

127.0.0.

1 senin
makinen.

Terminal

ve

klasör

burada

öğrenili

r.

Okurun

ilk

duvarı.

Bir şey
yaptın,
çalışıyor.
Tarayıcınd
a duruyor,
tıklıyorsun
tepki

veriyor,
rengi de
güzel.
Heyecanla
nıp linki
arkadaşına
atıyorsun,
ve o
"açılmıyor
" diyor.
Sen tekrar
deniyorsun
, sende
gayet
açılıyor.
Bir
tuhaflik
var ama
ne
olduğunu
bilmiyorsu
n.

Olan
şu: o link
senin
bilgisayarı
nın kendi
kendine
verdiği bir
adres.
Dışarıdan
kimse
oraya
ulaşamaz,
çünkü o
adres
dışarıda
diye bir
yer
bilmiyor.

localhost
tam

olarak
ne?

Bilgisayarı
nda iki tür
adres var.
Biri
dünyaya
açılan
kapı,
diğeri
kendine
yazdığın
mektup.

`localhost`
t , yani
`127.0.0.`
1 , ikincisi.

Oraya
gönderdiği
n her istek
bilgisayarı
ndan hiç
çıkıyor,
ağ kartına
bile
uğramıyor,
aynı
makinenin
içinde
dönüp
sana geri
geliyor.
Buna
loopback
deniyor, ve
adı tam
olarak
yaptığı
şey: geri
döngü.

Yani
`localhost`
`t:3000`
yazdığında
olan şey

şu: "bu
makinede,
3000
numaralı
kapıda
dinleyen
program
varsa
onunla
konuş".
Arkadaşın
aynı adresi
yazdığında
kendi
makinesin
de 3000
numaralı
kapıya
bakıyor,
orada da
hiçbir şey
olmadığı
için hata
alıyor.
Sana
kızmıyor,
sadece
senin
makineni
göremiyor.
Peki
3000 ne?
O bir
port, yani
kapı
numarası.
Bir
bilgisayard
a aynı
anda
onlarca
program
çalışabilir
ve hepsi
ağdan
konuşmak

isteyebilir,
o yüzden
her biri
kendine
bir kapı
seçiyor.
Web
sunucusu
3000'de,
veritabanı
n 5432'de,
başka bir
şey
8080'de.
Adresin
sonundaki
iki nokta
ve rakam,
"hangi
kapı"
demek.

Bunu
gözünle
gör

Anlatmakl
a olmuyor,
çalıştırınca
oluyor.
Terminali
aç,
herhangi
bir klasöre
gir ve
şunu yaz:

```
python3
```

Şimdi
tarayıcınd
a
localhos
t:8000

adresini
aç. O
klasördeki
dosyaları
göreceksin.
Sunucun
ayakta,
çalışıyor,
her şey
yolunda
görünüyor.

Şimdi
telefonunu
al ve aynı
adresi
telefonun
tarayıcısın
a yaz.
Açılmayac
ak. Wi-
Fi'ın aynı
bile olsa
açılmayaca
k, çünkü
telefonun

localhost

t

dediğinde
telefonun
kendi
kendisini
kastediyor.

Sunucu
yu kapat
ve bu sefer
şöyle
başlat:

```
python3
```

0.0.0.0 ,

"sadece
kendi
içimden
değil,
bütün ağ

arayüzleri
nden
dinle"
demek.
Şimdi
bilgisayarı
nın yerel
ağıdaki
adresini
bul.
Mac'te
`ipconfig`
`getifaddr`
`en0` ,
Linux'ta
`hostname`
`-I` . Sonra
telefonund
an
`http://1`
`92.168.1.`
`x:8000`
gibi bir
şey yaz.
Bu sefer
açılacak.
Tek
fark iki
komut
arasındaki
o küçük
ek. Ve az
önce demo
ile ürün
arasındaki
ilk çizgiyi
kendi
elinle
çizdin.

Ama
"telefonu
mdan
açıldı" da

ürün
demek
değil

Şimdi
tehlikeli
kısım
geliyor,
çünkü
insanların
çoğu
burada
duruyor ve
"tamam
işte, oldu"
diyor.
Olmadı.

0.0.0.0

ile açtığın
şey sadece
**aynı Wi-
Fi**
ağındaki
cihazlara
görünüyor.
Kafedeki
arkadaşın
göremiyor,
müşterin
göremiyor,
yatırımcın
göremiyor.

Ve
daha
önemlisi:
sen
bilgisayarı
nı
kapattığın
anda o şey
ölüyor.

Gerçek
bir ürünün
senden
bağımsız
yaşamayı

gerekıyor.
Sen
uyurken,
laptopun
kapalıyken
, sen
tatildeyke
n de
birinin
girip
kullanabil
mesi
gerekıyor.
Bunun için
o kodun
senin
makinende
değil, **hep**
açık
duran
başka bir
makinede
koşması
lazım.
Buna
deploy
diyoruz ve
beşinci
bölümün
konusu bu.
Aradak
i fark şuna
benziyor:
evinde
pasta
yapabiliyo
rsan bu
güzel bir
şey, ama
pastane
açmakla
aynı şey
değil.
Pastaneni
n bir
adresi var,

sen orada
olmasan
da açık, ve
sabah
gelen
müşteri
kapıyı
çalınca
içeride
birileri
var.

Slopware'
in en
yaygın
hali

Bu
bölümün
konusu
teknik
değil
aslında,
algı.
İnsanlar
localhost't
a çalışan
bir şeyi
görüp
"ürünüm
var"
diyorlar,
ve o
cümleyi
kurduktan
sonra
ilerlemeyi
bırakıyorla
r. Ekran
görüntüsü
alıyorlar,
demo
videosu
çekiyorlar,

hatta
landing
sayfası
yapıyorlar,
ama
arkasında
yayında
hiçbir şey
yok.

Ben
bunu
kendi
projelerim
de
yaşadım,
hem de bir
kere değil.
Şu anda
makinemde
iki tane
bitmiş
proje
duruyor.

Biri
shortstorylong ,
içinde
2272 tane
konu var.

Diğeri
missings
emicolon ,
içinde
1206 tane
gerçek
mülakat
sorusu var.
İkisi de
çalışıyor,
ikisi de
aylardır
bitmiş
durumda,
ve ikisi
de
canlıda

değil.

Çünkü her
seferinde
"deploy
sonra,
önce şunu
ekleyeyim"
dedim.

O iki
proje
bitmiş
ürün değil,
benim
makinemde
e duran iki
klasör.
Kimse
kullanamı
yor.
Bitmiş
olmalarını
n hiçbir
anlamı
yok, çünkü
kimse
göremiyor.


KON
TRO
L

Ad
res
çu
bu
ğu
nd
aki
şey
lo
ca
lh
os

t
ya
da
12
7.
0.
0.
1
ile
mi
baş
lıy
or?
Öy
ley
se
o
şey
yay
ınd
a
değ
il,
ne
ka
dar
iyi
gör
ün
ürs
e
gör
üns
ün.

La
pto
pu
nu
ka
pat

,
tel
efo
nu
nd
an
m
ob
il
ve
riy
le,
Wi
-Fi
ka
pal
ıyk
en
aç:



Açı
lmı
yor
sa
yay
ınd
a
değ
il.
Ve
bu
gü
ne
ka
dar
sen
de

n
baş
ka
biri
o
adr
esi
açt
ı
mı
?
Bir
kişi
bil
e?
Ha
yır
sa
eli
nd
eki
şey
bir
ürü
n
değ
il,
bir
pro
tot
ip.

☐ projem
bu
kontrolü
geçiyor

Kendi
projende

nasıl
kontrol
edersin?

Üç soru,
üçü de
yirmi
saniye
sürüyor.

Bir:

Adres
çubuğunda
ki şey
localhos
t ya da
127.0.0.
1 ile mi
başlıyor?
Öyleyse o
şey henüz
yayında
değil, ne
kadar iyi
görünürse
görünsün.

İki:

Laptopunu
kapatınca
ölüyor
mu?

Kapat ve
telefonund
an mobil
veriyle,
Wi-Fi
kapalıyken
aç.

Açılmıyors
a yayında
değil.

Üç:

Bugüne
kadar
senden
başka biri
o adresi

açtı mı?
Bir kişi
bile?
Hayırsa,
elindeki
şey bir
ürün değil,
bir
prototip.
Prototip
olması
kötü bir
şey değil,
ama adını
doğru
koymak
lazım,
çünkü
yanlış
koyduğund
a kendini
yanlış
yerde
sanıyorsun

.
Sonraki
bölümde
bir
uygulama
nın kaç
parçadan
oluştuğuna
bakacağız,
çünkü
deploy'u
anlamak
için önce
neyi
deploy
ettiğini
bilmek
gerekıyor.