

slopware nedir, nasıl fark edilir, ne yapmalı?

çalışıyor gibi
görünen bir şeyle
gerçekten ayakta
duran bir şey
arasındaki
mesafeyi ölçmeyi
öğreten bir
müfredat. her
bölümün sonunda
kendi projende
çalıştıracağın bir
kontrol var.

2 / 52 bölüm · pdf · yayındaki bütün
bölümler tek sayfada. yazdırmak ya da
pdf için.

00
slopware
nedir,
neden
şimdi
01
guys, I
am on
localhost

00 slopware nedir, neden 01 guys, I şimdi am on localhost

Herkes bu kelimeyi söylüyor ama kimse tanımını bilmiyor.

*npm run dev bir
program
başlatıyor, o*

Bir şeyi ekrana getirmek hiç bu kadar ucuz olmamıştı. Bir cümle yazıyorsun, karşına çalışan bir arayüz çıkıyor, tıklıyorsun tepki veriyor, rengi de güzel.

*program bir portu
dinliyor, 127.0.0.1
senin makinen.
Terminal ve klasör
burada öğrenilir.
Okurun ilk duvarı.*

On dakika önce ortada hiçbir şey

yokken şimdi elinde bir "ürün" var, ve o

ürün sana kendini gerçek gibi

hissettiriyor. İşte bu his yüzünden bu

seriyi yazıyorum, çünkü çalışıyor gibi

görünen bir şeyle gerçekten ayakta

duran bir şey arasındaki mesafeyi artık

kimse ölçmüyor.

*Bir şey yaptın,
çalışıyor.*

*Tarayıcında
duruyor,*

*tıklıyorsun tepki
veriyor, rengi de
güzel.*

Slopware, o mesafenin içine düşen Heyecanlanıp yazılıma verdiğim ad. Demosu var, linki arkadaşına ekranı var, belki bir de landing sayfası atıyorsun, ve o var. Ama açıp kapattığında hafızası "açılmıyor" siliniyor, ya da sırlarını herkesindiyor. Sen tekrar görebileceği bir yere koymuş, ya dadeniyorsun, testleri hiç koşmadan kendini yeşilsende gayet sanıyor. Kötü niyetli bir şey değil bu, açılıyor. Bir çoğu zaman heyecanlı bir insanın hızlatu hafızık var ama yaptığı bir şey, ve o insanın kimse onane olduğunu doğrusunu göstermemiş olması tek bilmiyorsun. suçu.

*Olan şu: o link
senin*

Hemen bir yanlış anlaşılma bilgisayarının kapatayım. Slopware demek "yapay kendi kendine zeka yazdı demek" değil. Ben de verdiğim bir modele kod yazdırıyorum, bu seriyi adres. okurken de yazdıracağım, ve dışarıdan kimse projelerimin içinde açıkça wrapper olan oraya şeyler var, onları saklamıyorum. ulaşamaz, Mesele kodu kimin yazdığı değil, çünkü o adres kodun arkasında bir sistem olup dışarıda diye bir olmadığı. Bir şeyin tekrar tekrar, senyer bilmiyor. bakmıyorken, senin bilmediğin girdilerle doğru çalışacağına dair bir **localhost** sebebin var mı, işte bütün soru bu. **tam olarak**

Neden şimdi diye soruyorsan, cevap ne? üretimin fiyatında. Token ucuzladı, üretim hızlandı, ve bir fikirle çalışan bir Bilgisayarında demo arasındaki mesafe neredeyse iki tür adres var. sıfıra indi. Bu harika bir şey, benim gibi Biri dünyaya on bir yaşından beri kod yazan biri için açılan kapı, bile harika. Ama aynı ucuzluk şunu da diğeri **kendine** yaptı, artık piyasada birbirine **yazdığın** benzeyen, hepsi ilk beş saniyede **mektup**. etkileyici duran, altıncı saniyede **localhost**, dağılan çok fazla şey var. İnsanlar yani bunu görüyor ve "ai slop" deyip geçiyor, **127.0.0.1**, ama geçmek yetmiyor, çünkü o söz **ikincisi**. Oraya söyleyen kişi kendi projesinin de aynı gönderdiğin her çukurda olup olmadığını bilmiyor. **istek**

bilgisayarından Bu seri tam olarak onu öğretecek. Her **hiç** çıkmıyor, ağ bölümde bir işaret alacağız, o işaretin **kartına** bile neden ortaya çıktığını anlatacağım, **uğramıyor**, aynı kendi kodunda nasıl fark edeceğini **makinenin** göstereceğim, ve sonra doğrusunun **içinde** dönüp

nasıl kurulduğunu kendi projelerimdensana geri göstereceğim. Çünkü ben bu hatalarınıgeliyor. Buna hepsini yaptım, ve bazılarınıloopback düzeltirken kurduğum şeyler şu andadeniyor, ve adı çalışıyor. stitchu'da bir kalıbın dikilebilirtam olarak olup olmadığını kontrol eden biryaptığı şey: geri denetim var, lulumelon'un mühürlü birdöngü.

kaydı var, rabadon bir komutun gerçekten başarılı bitip bitmediğineYani karar veriyor. Bunların hepsi birlocalhost:3000 bölümde "işte doğrusu böyleyazdığında olan görünüyor" diye önüne gelecek. şey şu: "bu makinede, 3000

Şimdilik altı bölüm var: numaralı kapıda dinleyen **localhost:3000 cesareti.** Deploy program varsa edilmemiş bir şeyin ürün sanılması.onunla konuş". Kendi makinende çalışan bir demoyla,Arkadaşın aynı senin uyurken başkasının kullandığı bir adresi sistem arasındaki fark. yazdığında

Hafızasız sistemler. Her yenilemedekendi seni unutan uygulama. Veri nerede makinesinde durur, state ne demektir, ve neden bir3000 numaralı şeyin gerçekten var olması için bir yere kapıya bakıyor, yazılması gerekir. orada da hiçbir şey olmadığı

Sır tutamayanlar. env dosyası nedir,için hata alıyor. API anahtarını tarayıcıya gömünce neSana kızmıyor, olur, ve bir sabah uyandığında faturayısadece senin neden senin ödediğini. makineni göremiyor.

Test etmeden yeşil sanmak. Suite'i olmayan yazılım, ve exit 0'ı başarıPeki 3000 ne? sanmak. Bilgisayarın sana "tamam"O bir port, yani kapı numarası.

demesiyle işin doğru olması aynı şeyBir bilgisayarda değil, bunu tüketici diliyle anlatacağım. aynı anda

Wrapper anatomisi. Bir wrapper ne onlarca program çalışabilir ve zaman öğrenme aracıdır, ne zaman hepsi ağdan ürün taklidi olur. Bu bölümde kendi konuşmak wrapper'larımı açacağım. isteyebilir, o

Havuzda bekleyen başlıklar da var, her yüzden her biri şeyi koda gömmek, hata mesajını kendine bir kapı try/catch içinde sessizce yutmak, ve seçiyor. Web "yapay zeka yazdı ben okumadım"Sunucusu kodu. Seri tutarsa onlarla dokuz 3000'de, çıkarız. veritabanının

Son bir şey. Burada kimseyibir şey 8080'de. aşağılamıyoruz. Slopware yazan insanAdresin tembel değil, sadece kendisinesonundaki iki kimsenin göstermediği bir şeyi bilmiyor,nokta ve rakam, ve bu serinin varlık sebebi de o. Ben"hangi kapı" sana göstereceğim, sen de bir dahademek. aynı çukura düşmeyeceksin, anlaşma bu kadar basit.

Haftaya localhost:3000 ile başlıyoruz. **Bunu gözünle gör**

Anlatmakla olmuyor, çalıştırınca oluyor. Terminali aç, herhangi bir klasöre gir ve şunu yaz:

```
python3  
-m
```

http.ser
ver 8000

Şimdi
tarayıcında
localhost:8000
adresini aç. O
klasördeki
dosyaları
göreceksin.
Sunucun
ayakta,
çalışıyor, her
şey yolunda
görünüyor.

Şimdi
telefonunu al ve
aynı adresi
telefonun
tarayıcısına yaz.
Açılmayacak.
Wi-Fi'nı aynı
bile olsa
açılmayacak,
çünkü telefonun
localhost
dediğinde
telefonun
kendi kendisini
kastediyor.

Sunucuyu kapat
ve bu sefer
şöyle başlat:

```
python3
-m
http.server
8000
--bind
0.0.0.0
```

0.0.0.0,
"sadece kendi
içimden değil,
bütün ağ
arayüzlerinden
dinle" demek.
Şimdi
bilgisayarının
yerel ağdaki
adresini bul.
Mac'te
ipconfig getifad
Linux'ta
hostname -I.
Sonra
telefonundan
http://192.168.1
gibi bir şey yaz.
Bu sefer
açılacak.

Tek fark iki
komut
arasındaki o
küçük ek. Ve az
önce demo ile
ürün arasındaki

ilk çizgiyi kendi
elinle çizdin.

Ama
"telefonumdan
açıldı" da
ürün
demek
değil

Şimdi tehlikeli
kısım geliyor,
çünkü insanların
çoğu burada
duruyor ve
"tamam işte,
oldu" diyor.
Olmadı.

0.0.0.0 ile
açtığın şey
sadece **aynı Wi-
Fi ağındaki**
cihazlara
görünüyor.
Kafedeki
arkadaşın
göremiyor,
müşterin
göremiyor,
yatırımcın
göremiyor.

Ve daha
önemlisi: sen

bilgisayarını
kapattığın anda
o şey ölüyor.

Gerçek bir
ürünün senden
bağımsız
yaşaması
gerekiyor. Sen
uyurken,
laptopun
kapalıyken, sen
tatildeyken de
birinin girip
kullanabilmesi
gerekiyor.

Bunun için o
kodun senin
makinede
değil, **hep açık
duran başka
bir makinede**
koşması lazım.
Buna deploy
diyoruz ve
beşinci bölümün
konusu bu.

Aradaki fark
şuna benziyor:
evinde pasta
yapabiliyorsan
bu güzel bir şey,
ama pastane
açmakla aynı

şey değil.
Pastanenin bir
adresi var, sen
orada olmasan
da açık, ve
sabah gelen
müşteri kapıyı
çalınca içeride
birileri var.

Slopware'in en yaygın hali

Bu bölümün
konusu teknik
değil aslında,
algı. İnsanlar
localhost'ta
çalışan bir şeyi
görüp "ürünüm
var" diyorlar, ve
o cümleyi
kurduktan sonra
ilerlemeyi
bırakıyorlar.
Ekran
görüntüsü
alıyorlar, demo
videosu
çekiyorlar, hatta
landing sayfası
yapıyorlar, ama
arkasında

yayında hiçbir
şey yok.

Ben bunu kendi
projelerimde
yaşadım, hem
de bir kere
değil. Şu anda
makinemde iki
tane bitmiş
proje duruyor.

Biri
shortstorylong,
içinde 2272
tane konu var.
Diğeri
missingsemicolon
içinde 1206
tane gerçek
mülakat sorusu
var. İkisi de
çalışıyor, ikisi de
aylardır bitmiş
durumda, ve
**ikisi de canlıda
değil.** Çünkü
her seferinde
"deploy sonra,
önce şunu
ekleyeyim"
dedim.

O iki proje
bitmiş ürün
değil, benim

makinemde
duran iki klasör.
Kimse
kullanamıyor.
Bitmiş
olmalarının
hiçbir anlamı
yok, çünkü
kimse
göremiyor.



kontrol:

*Adres
çubuğundaki
şey
localhost
ya da
127.0.0.1
ile mi
başlıyor?
Öyleyse
o şey
yayında
değil,
ne
kadar
iyi
görünürse
görünsün.*

*Laptopunu
kapat,
telefonundaki
mobil*

veriyle,
Wi-Fi
kapalıyken
aç:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100

Açılmıyorsa
yayında
değil.
Ve
bugüne
kadar
senden
başka
biri o
adresi
açtı
mı?
Bir kişi

*bile?
Hayırsa
elindeki
şey bir
ürün
değil,
bir
prototip.*

Kendi
projende
nasıl
kontrol
edersin?

Üç soru, üçü de
yirmi saniye
sürüyor.

Bir: Adres
çubuğundaki
şey localhost
ya da
127.0.0.1 ile
mi başlıyor?
Öyleyse o şey
henüz yayında
değil, ne kadar
iyi görünürse
görünsün.

İki: Laptopunu
kapatınca

ölüyor mu?
Kapat ve
telefonundan
mobil veriyle,
Wi-Fi
kapalıyken aç.
Açılmıyorsa
yayında değil.

Üç: Bugüne
kadar senden
başka biri o
adresi açtı mı?
Bir kişi bile?
Hayırsa,
elindeki şey bir
ürün değil, bir
prototip.
Prototip olması
kötü bir şey
değil, ama adını
doğru koymak
lazım, çünkü
yanlış
koyduğunda
kendini yanlış
yerde
sanıyorsun.

Sonraki
bölümde bir
uygulamanın
kaç parçadan
oluştuğuna
bakacağız,

ünkü deploy'u
anlamak iin
nce **neyi**
deploy ettiğini
bilmek
gerekıyor.