

Les Structures de Contrôle en Python

if...else, match...case, for, while

Mamadou Moustapha DIALLO

L2 Informatique

muustafa.dllo@gmail.com

2025

Plan de la Présentation

- 1 Introduction
- 2 Les Conditions : if...else
- 3 Les Conditions Multiples : match...case
- 4 Les Boucles : for
- 5 Les Boucles Conditionnelles : while
- 6 Comparaison et Bonnes Pratiques
- 7 Conclusion

Qu'est-ce qu'une Structure de Contrôle ?

- Les **structures de contrôle** permettent de modifier l'ordre d'exécution des instructions

Qu'est-ce qu'une Structure de Contrôle ?

- Les **structures de contrôle** permettent de modifier l'ordre d'exécution des instructions
- Elles permettent de :
 - Prendre des décisions (conditions)
 - Répéter des actions (boucles)
 - Organiser le flux du programme

Qu'est-ce qu'une Structure de Contrôle ?

- Les **structures de contrôle** permettent de modifier l'ordre d'exécution des instructions
- Elles permettent de :
 - Prendre des décisions (conditions)
 - Répéter des actions (boucles)
 - Organiser le flux du programme
- En Python, l'indentation définit les blocs de code

Qu'est-ce qu'une Structure de Contrôle ?

- Les **structures de contrôle** permettent de modifier l'ordre d'exécution des instructions
- Elles permettent de :
 - Prendre des décisions (conditions)
 - Répéter des actions (boucles)
 - Organiser le flux du programme
- En Python, l'indentation définit les blocs de code
- Quatre structures principales :
 - `if...else` : Conditions simples
 - `match...case` : Conditions multiples (Python 3.10+)
 - `for` : Boucles sur séquences
 - `while` : Boucles conditionnelles

La Structure if...else : Syntaxe de Base

Syntaxe :

```
1 if condition:
2     # Instructions si vrai
3     instruction1
4     instruction2
5 else:
6     # Instructions si faux
7     instruction3
8     instruction4
```

Exemple Simple :

```
1 age = 18
2 if age >= 18:
3     print("Majeur")
4     print("Peut voter")
5 else:
6     print("Mineur")
7     print("Ne peut pas voter")
```

Sortie : Majeur

Peut voter

Conditions avec elif

```
1 note = 15
2
3 if note >= 16:
4     print("Tr s bien")
5     mention = "TB"
6 elif note >= 14:
7     print("Bien")
8     mention = "B"
9 elif note >= 12:
10    print("Assez bien")
11    mention = "AB"
12 elif note >= 10:
13    print("Passable")
14    mention = "P"
15 else:
16    print("Insuffisant")
17    mention = "I"
18
19 print(f"Mention obtenue : {mention}")
```

Sortie : Bien

Opérateurs de Comparaison

Opérateurs de base :

- == : égal à
- != : différent de
- < : strictement inférieur
- <= : inférieur ou égal
- > : strictement supérieur
- >= : supérieur ou égal

Exemple :

```
1 x = 10
2 y = 5
3
4 if x > y:
5     print(f"{x} > {y}")
6 if x != y:
7     print("x et y sont
8         différents")
9 if y <= x:
10    print("y est inférieur ou
11        égal
12        x")
```

Sortie : 10 > 5

x et y sont différents

y est inférieur ou égal à x

Opérateurs :

- and : ET logique
- or : OU logique
- not : NON logique
- in : appartenance
- not in : non-appartenance

Exemple :

```
1 age = 20
2 permis = True
3 voiture = False
4
5 if age >= 18 and permis:
6     print("Peut conduire")
7
8 if voiture or permis:
9     print("A acc s      un
    v hicule")
10
11 nom = "Alice"
12 liste_vip = ["Alice", "Bob", "
    Charlie"]
13
14 if nom in liste_vip:
15     print("Acc s VIP accord
    ")
```

Conditions Complexes : Exemple Pratique

```
1 # S y s t e m e   d e   c o n n e x i o n   u t i l i s a t e u r
2 nom_utilisateur = "alice"
3 mot_de_passe = "secret123"
4 tentatives = 2
5 compte_bloque = False
6
7 if not compte_bloque:
8     if nom_utilisateur == "alice" and mot_de_passe == "
       secret123":
9         print("Connexion r u s s i e !")
10        print("Bienvenue Alice!")
11    elif tentatives > 0:
12        print(f"Identifiants incorrects. {tentatives}
tentative(s) restante(s)")
13        tentatives -= 1
14    else:
15        print("Compte bloqu  a p r  s  trop de tentatives")
16        compte_bloque = True
17 else:
18     print("Compte bloqu  . Contactez l'administrateur.")
```

Valeurs considérées comme

False :

- False
- None
- 0 (zéro)
- "" (chaîne vide)
- [] (liste vide)
- {} (dictionnaire vide)
- () (tuple vide)

Exemple :

```
1 liste = []
2 if liste:
3     print("Liste non vide")
4 else:
5     print("Liste vide")
6
7 texte = ""
8 if texte:
9     print("Texte pr sent")
10 else:
11     print("Texte vide")
12
13 nombre = 0
14 if nombre:
15     print("Nombre non nul")
16 else:
17     print("Nombre nul")
```

Introduction à match...case

- Nouveauté de Python 3.10 (octobre 2021)

```
1 match variable:
2     case valeur1:
3         # Instructions pour valeur1
4     case valeur2:
5         # Instructions pour valeur2
6     case _: # cas par d faut (optionnel)
7         # Instructions par d faut
```

Introduction à match...case

- Nouveauté de Python 3.10 (octobre 2021)
- Alternative élégante aux chaînes de `if...elif`

```
1 match variable:
2     case valeur1:
3         # Instructions pour valeur1
4     case valeur2:
5         # Instructions pour valeur2
6     case _: # cas par d faut (optionnel)
7         # Instructions par d faut
```

Introduction à match...case

- Nouveauté de Python 3.10 (octobre 2021)
- Alternative élégante aux chaînes de `if...elif`
- Similaire au `switch...case` d'autres langages

```
1 match variable:
2     case valeur1:
3         # Instructions pour valeur1
4     case valeur2:
5         # Instructions pour valeur2
6     case _: # cas par d faut (optionnel)
7         # Instructions par d faut
```

Introduction à match...case

- Nouveauté de Python 3.10 (octobre 2021)
- Alternative élégante aux chaînes de `if...elif`
- Similaire au `switch...case` d'autres langages
- Plus puissant avec le **pattern matching**

```
1 match variable:
2     case valeur1:
3         # Instructions pour valeur1
4     case valeur2:
5         # Instructions pour valeur2
6     case _: # cas par d faut (optionnel)
7         # Instructions par d faut
```


Introduction à match...case

- Nouveauté de Python 3.10 (octobre 2021)
- Alternative élégante aux chaînes de `if...elif`
- Similaire au `switch...case` d'autres langages
- Plus puissant avec le **pattern matching**
- Syntaxe plus claire pour les conditions multiples

```
1 match variable:
2     case valeur1:
3         # Instructions pour valeur1
4     case valeur2:
5         # Instructions pour valeur2
6     case _: # cas par d faut (optionnel)
7         # Instructions par d faut
```

match...case : Exemple de Base

Avec if...elif :

```
1 jour = "lundi"
2
3 if jour == "lundi":
4     print("D but de semaine")
5 elif jour == "vendredi":
6     print("Fin de semaine!")
7 elif jour in ["samedi", "dimanche"]:
8     print("Weekend!")
9 else:
10    print("Milieu de semaine")
```

Sortie : Début de semaine

Avec match...case :

```
1 jour = "lundi"
2
3 match jour:
4     case "lundi":
5         print("D but de
6             semaine")
7     case "vendredi":
8         print("Fin de semaine!")
9     case "samedi" | "dimanche":
10        print("Weekend!")
11    case _:
12        print("Milieu de
13            semaine")
```

Pattern Matching Avancé

```
1 def analyser_donnee(donnee):
2     match donnee:
3         case int() if donnee > 0:
4             return f"Entier positif: {donnee}"
5         case int() if donnee < 0:
6             return f"Entier n gatif: {donnee}"
7         case int():
8             return "Z ro"
9         case str() if len(donnee) > 10:
10            return f"Cha ne longue: {donnee[:10]}..."
11        case str():
12            return f"Cha ne courte: {donnee}"
13        case list() if len(donnee) == 0:
14            return "Liste vide"
15        case list():
16            return f"Liste de {len(donnee)} lment (s)"
17        case _:
18            return f"Type non g r : {type(donnee)}"
19
20 # Tests
21 print(analyser_donnee(42)) # Entier positif: 42
```

Correspondance de Structures

```
1 def traiter_coordonnees(point):
2     match point:
3         case (0, 0):
4             return "Origine"
5         case (0, y):
6             return f"Sur l'axe Y      y={y}"
7         case (x, 0):
8             return f"Sur l'axe X      x={x}"
9         case (x, y) if x == y:
10            return f"Sur la diagonale    ({x}, {y})"
11        case (x, y):
12            return f"Point g n ral      ({x}, {y})"
13
14 # Tests
15 print(traiter_coordonnees((0, 0)))      # Origine
16 print(traiter_coordonnees((0, 5)))      # Sur l'axe Y      y=5
17 print(traiter_coordonnees((3, 3)))      # Sur la diagonale
18                                         (3, 3)
19 print(traiter_coordonnees((2, 7)))      # Point g n ral
20                                         (2, 7)
```

Exemple Pratique : Calculatrice

```
1 def calculatrice(operation, a, b):
2     match operation:
3         case "+":
4             return a + b
5         case "-":
6             return a - b
7         case "*":
8             return a * b
9         case "/" if b != 0:
10            return a / b
11        case "/" if b == 0:
12            return "Erreur: Division par z ro"
13        case "**":
14            return a ** b
15        case "%":
16            return a % b
17        case _:
18            return f"Op ration '{operation}' non support e
19
20 # Tests
```

La Boucle for : Principe

- Permet d'itérer sur des séquences (listes, chaînes, tuples...)

```
1 for element in sequence:  
2     # Instructions à exécuter  
3     instruction1  
4     instruction2  
5 # Instructions après la boucle
```

La Boucle for : Principe

- Permet d'itérer sur des séquences (listes, chaînes, tuples...)
- Syntaxe : `for element in sequence:`

```
1 for element in sequence:
2     # Instructions à exécuter
3     instruction1
4     instruction2
5 # Instructions après la boucle
```

La Boucle for : Principe

- Permet d'itérer sur des séquences (listes, chaînes, tuples...)
- Syntaxe : `for element in sequence:`
- La variable `element` prend successivement chaque valeur de la séquence

```
1 for element in sequence:
2     # Instructions à exécuter
3     instruction1
4     instruction2
5 # Instructions après la boucle
```


La Boucle for : Principe

- Permet d'itérer sur des séquences (listes, chaînes, tuples...)
- Syntaxe : `for element in sequence:`
- La variable `element` prend successivement chaque valeur de la séquence
- Indentation obligatoire pour délimiter le bloc d'instructions

```
1 for element in sequence:
2     # Instructions à exécuter
3     instruction1
4     instruction2
5 # Instructions après la boucle
```

Boucle for : Exemples Simples

Parcours d'une chaîne :

```
1 mot = "Python"
2 for lettre in mot:
3     print(f"Lettre: {lettre}")
```

Sortie : Lettre: P

Lettre: y

Lettre: t

Lettre: h

Lettre: o

Lettre: n

Parcours d'une liste :

```
1 fruits = ["pomme", "banane", "orange"]
2 for fruit in fruits:
3     print(f"J'aime les {fruit}s")
```

Sortie : J'aime les pommes

J'aime les bananes

J'aime les oranges

La Fonction range()

Syntaxes de range() :

- range(n) : 0 à n-1
- range(début, fin) : début à fin-1
- range(début, fin, pas) : avec un pas

Exemples :

```
1 # range(5) : 0, 1, 2, 3, 4
2 for i in range(5):
3     print(f"i = {i}")
4
5 # range(2, 6) : 2, 3, 4, 5
6 for i in range(2, 6):
7     print(f"i = {i}")
8
9 # range(0, 10, 2) : 0, 2, 4,
10    6, 8
11 for i in range(0, 10, 2):
12     print(f"i = {i}")
```

Boucles for avec Indices : enumerate()

```
1 # Acc s l'index et la valeur
2 animaux = ["chat", "chien", "oiseau", "poisson"]
3
4 # M thode 1 : avec range(len())
5 print("M thode 1 :")
6 for i in range(len(animaux)):
7     print(f"Index {i}: {animaux[i]}")
8
9 # M thode 2 : avec enumerate() (plus pythonique)
10 print("\nM thode 2 (recommand e) :")
11 for index, animal in enumerate(animaux):
12     print(f"Index {index}: {animal}")
13
14 # enumerate() avec un d but personnalis
15 print("\nAvec d but 1 :")
16 for numero, animal in enumerate(animaux, start=1):
17     print(f"Animal #{numero}: {animal}")
```

Boucles Imbriquées

```
1 # Table de multiplication
2 print("Table de multiplication (1      5) :")
3 for i in range(1, 6):
4     print(f"\nTable de {i} :")
5     for j in range(1, 11):
6         resultat = i * j
7         print(f"{i}      {j} = {resultat}")
8
9 # Parcours d'une matrice
10 matrice = [
11     [1, 2, 3],
12     [4, 5, 6],
13     [7, 8, 9]
14 ]
15
16 print("\nParcours de la matrice :")
17 for ligne_index, ligne in enumerate(matrice):
18     for col_index, valeur in enumerate(ligne):
19         print(f"matrice[{ligne_index}][{col_index}] = {valeur}")
```

Instructions break et continue

break : Sort de la boucle

```
1 for i in range(10):  
2     if i == 5:  
3         print("Arrêt à 5")  
4         break  
5     print(f"i = {i}")  
6 print("Fin de boucle")
```

Sortie : i = 0

i = 1

i = 2

i = 3

i = 4

Arrêt à 5

Fin de boucle

continue : Passe à l'itération suivante

```
1 for i in range(6):  
2     if i % 2 == 0: # Si pair  
3         continue  
4     print(f"Nombre impair: {i}")  
5 print("Fin de boucle")
```

Sortie : Nombre impair: 1

Nombre impair: 3

Nombre impair: 5

Fin de boucle

La Clause else avec for

```
1 # La clause else s'exécute si la boucle se termine
   normalement
2 # (pas avec break)
3
4 def chercher_nombre(liste, cible):
5     for nombre in liste:
6         print(f"Vérification de {nombre}")
7         if nombre == cible:
8             print(f"Trouvé {cible} !")
9             break
10
11     else:
12         print(f"{cible} non trouvé dans la liste")
13
14 # Test 1 : nombre présent
15 nombres = [1, 3, 7, 12, 18]
16 chercher_nombre(nombres, 7)
17
18 print("\n" + "="*30 + "\n")
19
20 # Test 2 : nombre absent
21 chercher_nombre(nombres, 15)
```

Exemple Pratique : Analyse de Données

```
1 # Analyse des notes d'une classe
2 notes = [12, 18, 9, 15, 14, 7, 16, 11, 13, 20, 8, 17]
3
4 # Calculs
5 total = 0
6 nb_notes = len(notes)
7 note_max = notes[0]
8 note_min = notes[0]
9 nb_admis = 0
10
11 for note in notes:
12     total += note
13
14     if note > note_max:
15         note_max = note
16     if note < note_min:
17         note_min = note
18
19     if note >= 10:
20         nb_admis += 1
21
```


La Boucle while : Principe

- Répète un bloc d'instructions tant qu'une condition est vraie

```
1 while condition:
2     # Instructions      r p t e r
3     instruction1
4     instruction2
5     # IMPORTANT: Modifier la condition !
6 # Instructions apr s la boucle
```

La Boucle while : Principe

- Répète un bloc d'instructions tant qu'une condition est vraie
- Syntaxe : `while condition:`

```
1 while condition:
2     # Instructions      r p t e r
3     instruction1
4     instruction2
5     # IMPORTANT: Modifier la condition !
6 # Instructions apr s la boucle
```

La Boucle while : Principe

- Répète un bloc d'instructions tant qu'une condition est vraie
- Syntaxe : `while condition:`
- **Attention** : Risque de boucle infinie si la condition ne devient jamais fausse

```
1 while condition:
2     # Instructions      r p t e r
3     instruction1
4     instruction2
5     # IMPORTANT: Modifier la condition !
6 # Instructions apr s la boucle
```

La Boucle while : Principe

- Répète un bloc d'instructions tant qu'une condition est vraie
- Syntaxe : `while condition:`
- **Attention** : Risque de boucle infinie si la condition ne devient jamais fausse
- Il faut modifier la condition dans le corps de la boucle

```
1 while condition:
2     # Instructions      r p t e r
3     instruction1
4     instruction2
5     # IMPORTANT: Modifier la condition !
6 # Instructions apr s la boucle
```

while : Exemples de Base

Comptage simple :

```
1 compteur = 0
2 while compteur < 5:
3     print(f"Compteur: {
4         compteur}")
5     compteur += 1 # ESSENTIEL
6
7 print("Fini!")
```

Sortie : Compteur: 0

Compteur: 1

Compteur: 2

Compteur: 3

Compteur: 4

Fini!

Décompte :

```
1 n = 5
2 while n > 0:
3     print(f"D compte: {n}")
4     n -= 1 # ESSENTIEL!
5 print("D collage!")
```

Sortie : Décompte: 5

Décompte: 4

Décompte: 3

Décompte: 2

Décompte: 1

Décollage!

while vs for : Quand Utiliser Chacun ?

Utilisez for quand :

- Vous connaissez le nombre d'itérations
- Vous parcourez une séquence
- Vous voulez itérer sur des indices

```
1 # Parcours d'une liste
2 for item in liste:
3     print(item)
4
5 # Nombre d'itérations connu
6 for i in range(10):
7     print(i)
```

Utilisez while quand :

- La condition d'arrêt n'est pas liée à un compteur
- Le nombre d'itérations est inconnu
- Vous attendez une condition externe

```
1 # Saisie utilisateur
2 reponse = ""
3 while reponse != "oui":
4     reponse = input("Continuer
5     ? ")
6
7 # Condition complexe
8 while not fichier.eof():
9     ligne = fichier.readline()
```

Exemple : Jeu de Devinette

```
1 import random
2
3 # Le programme choisit un nombre entre 1 et 100
4 nombre_secret = random.randint(1, 100)
5 tentatives = 0
6 max_tentatives = 7
7
8 print("=== JEU DE DEVINETTE ===")
9 print("Je pense      un nombre entre 1 et 100.")
10 print(f"Vous avez {max_tentatives} tentatives!")
11
12 while tentatives < max_tentatives:
13     tentatives += 1
14
15     essai = int(input(f"Tentative {tentatives}: Votre nombre
16 ? "))
17
18     if essai == nombre_secret:
19         print(f"Bravo! Trouv en {tentatives} tentative(s)!")
20         break
```

while avec break et continue

```
1 # Simulation d'un menu interactif
2 while True: # Boucle infinie contr l e
3     print("\n=== MENU ===")
4     print("1. Afficher info")
5     print("2. Calculer")
6     print("3. Quitter")
7
8     choix = input("Votre choix (1-3): ")
9
10    if choix == "1":
11        print("Informations affich es")
12    elif choix == "2":
13        a = float(input("Premier nombre: "))
14        b = float(input("Second nombre: "))
15        if b == 0:
16            print("Division par z ro impossible!")
17            continue # Retour au d but du menu
18        print(f"R sultat: {a / b}")
19    elif choix == "3":
20        print("Au revoir!")
21        break # Sortie de la boucle
```


while avec else

```
1 # Recherche d'un élément avec limite de tentatives
2 def chercher_avec_limite(liste, element, max_essais):
3     index = 0
4     essais = 0
5
6     while essais < max_essais and index < len(liste):
7         essais += 1
8         print(f"Essai {essais}: vérification index {index}")
9
10    if liste[index] == element:
11        print(f"Trouvé {element} à l'index {index}")
12        break
13    index += 1
14    else:
15        # Exécute si while se termine sans break
16        if index >= len(liste):
17            print(f"{element} non trouvé dans la liste")
18        else:
19            print(f"Limite d'essais atteinte ({max_essais})")
20    )
```

Éviter les Boucles Infinies

Problème : Boucle infinie

```
1 # ATTENTION: Boucle infinie!
2 i = 0
3 while i < 10:
4     print(f"i = {i}")
5     # Oubli de modifier i !
6     # Cette boucle ne s'
    arr tera jamais
```

Solutions :

```
1 # Solution 1: Modifier la
   variable
2 i = 0
3 while i < 10:
4     print(f"i = {i}")
5     i += 1 # Modifier i
6
7 # Solution 2: Compteur de
   s curit
8 i = 0
9 compteur = 0
10 while i < 10 and compteur <
    1000:
11     print(f"i = {i}")
12     i += 1
13     compteur += 1
```

Exemple Avancé : Validation de Saisie

```
1 def saisir_entier(message, min_val=None, max_val=None):
2     """Fonction pour saisir un entier avec validation"""
3     while True:
4         try:
5             valeur = int(input(message))
6
7             # V r i f i c a t i o n   d e s   b o r n e s
8             if min_val is not None and valeur < min_val:
9                 print(f"Valeur trop petite! Minimum: {
min_val}")
10                continue
11
12                if max_val is not None and valeur > max_val:
13                    print(f"Valeur trop grande! Maximum: {
max_val}")
14                    continue
15
16                return valeur # Valeur valide, sortie de la
boucle
17
18 except ValueError:
```

Tableau Récapitulatif

Structure	Usage	Avantages	Inconvénients
<code>if...else</code>	Conditions simples	Simple, universel	Verbeux pour multiples conditions
<code>match...case</code>	Conditions multiples	Élégant, puissant pattern matching	Python 3.10+ uniquement
<code>for</code>	Itération sur séquences	Naturel pour collections	Nombre d'itérations doit être connu
<code>while</code>	Boucles conditionnelles	Flexible pour conditions complexes	Risque de boucle infinie

À éviter :

```
1 # Conditions trop complexes
2 if ((age >= 18 and permis ==
3     True and
4     voiture != None) or (age
5     >= 21
6     and moto == True)) and not
7     (suspension == True):
8     conduire()
9
10 # Variables peu explicites
11 for i in l:
12     if i > x:
13         r.append(i * 2)
```

Mieux :

```
1 # Conditions claires
2 peut_conduire_voiture = (age
3     >= 18 and
4     permis
5     and voiture)
6
7 peut_conduire_moto = (age >=
8     21 and moto)
9
10 pas_suspendu = not suspension
11
12 if (peut_conduire_voiture or
13     peut_conduire_moto) and
14     pas_suspendu:
15     conduire()
16
17 # Variables explicites
18 for nombre in liste_nombres:
19     if nombre > seuil:
20         resultats.append(
21             nombre * 2)
```

Moins efficace :

```
1 # Calcul répétitif dans la
   boucle
2 for i in range(len(liste)):
3     if len(chaine) > 100: #
       Recalcul !
4         traiter(liste[i])
5
6 # Boucle while non optimisée
7 i = 0
8 while i < len(liste):
9     element = liste[i]
10    traiter(element)
11    i += 1
```

Plus efficace :

```
1 # Calcul une seule fois
2 longueur_chaine = len(chaine)
3 for element in liste:
4     if longueur_chaine > 100:
5         traiter(element)
6
7 # Boucle for naturelle
8 for element in liste:
9     traiter(element)
```

Exercices Pratiques

- 1 **Conditions** : Créez un programme qui détermine la saison selon le mois (1-12)
- 2 **Match-case** : Implémentez un convertisseur d'unités (km/miles, °C/°F)
- 3 **Boucle for** : Calculez la factorielle d'un nombre
- 4 **Boucle while** : Créez un jeu "Pierre-Papier-Ciseaux" contre l'ordinateur
- 5 **Projet** : Système de gestion de notes d'étudiants avec menu interactif

Critères d'évaluation :

- Choix approprié de la structure de contrôle
- Gestion des cas d'erreur
- Lisibilité et documentation du code
- Respect des bonnes pratiques

Résumé de la Présentation

- **if...else** : Base des conditions, indispensable pour toute logique décisionnelle

Point Clé

Le choix de la bonne structure de contrôle dépend du contexte et améliore significativement la qualité et la maintenance du code.

Résumé de la Présentation

- **if...else** : Base des conditions, indispensable pour toute logique décisionnelle
- **match...case** : Nouveauté Python 3.10, élégant pour les conditions multiples

Point Clé

Le choix de la bonne structure de contrôle dépend du contexte et améliore significativement la qualité et la maintenance du code.

Résumé de la Présentation

- **if...else** : Base des conditions, indispensable pour toute logique décisionnelle
- **match...case** : Nouveauté Python 3.10, élégant pour les conditions multiples
- **for** : Idéal pour parcourir des séquences et répétitions avec nombre connu

Point Clé

Le choix de la bonne structure de contrôle dépend du contexte et améliore significativement la qualité et la maintenance du code.

Résumé de la Présentation

- **if...else** : Base des conditions, indispensable pour toute logique décisionnelle
- **match...case** : Nouveauté Python 3.10, élégant pour les conditions multiples
- **for** : Idéal pour parcourir des séquences et répétitions avec nombre connu
- **while** : Puissant pour les boucles conditionnelles et interactions utilisateur

Point Clé

Le choix de la bonne structure de contrôle dépend du contexte et améliore significativement la qualité et la maintenance du code.

Résumé de la Présentation

- **if...else** : Base des conditions, indispensable pour toute logique décisionnelle
- **match...case** : Nouveauté Python 3.10, élégant pour les conditions multiples
- **for** : Idéal pour parcourir des séquences et répétitions avec nombre connu
- **while** : Puissant pour les boucles conditionnelles et interactions utilisateur
- **Bonnes pratiques** : Lisibilité, performance, et éviter les pièges courants

Point Clé

Le choix de la bonne structure de contrôle dépend du contexte et améliore significativement la qualité et la maintenance du code.

Concepts Avancés à Découvrir :

- Compréhensions de listes : `[x*2 for x in liste if x > 0]`
- Générateurs : `(x*2 for x in liste)`
- Décorateurs pour contrôler l'exécution des fonctions
- Gestion d'exceptions avec `try...except`
- Programmation asynchrone avec `async/await`

Ressources Recommandées :

- Documentation officielle Python : `docs.python.org`
- PEP 8 : Guide de style Python
- Livres : "Python Crash Course", "Automate the Boring Stuff"
- Plateformes : Codecademy, HackerRank, LeetCode

Questions ?

Merci pour votre attention !

Contact :

muustafa.dllo@gmail.com

Tel : +221 77 193 52 60

Réseaux :

GitHub — LinkedIn