Pruefungsprotokoll: Algorithmen und Datenstrukturen

Synthetic OCR benchmark. No real student data.

Die Pruefung beginnt mit der Analyse eines Suchbaums.

Erklaeren Sie Laufzeit und Speicherbedarf von Quicksort.

A balanced binary tree supports efficient lookup.

Breadth first search visits every reachable vertex.

Eine Hashfunktion ordnet Schluessel einem Index zu.

Die Pruefung beginnt mit der Analyse eines Suchbaums.

Erklaeren Sie Laufzeit und Speicherbedarf von Quicksort.

A balanced binary tree supports efficient lookup.

Breadth first search visits every reachable vertex.

Eine Hashfunktion ordnet Schluessel einem Index zu.

Die Pruefung beginnt mit der Analyse eines Suchbaums.

Erklaeren Sie Laufzeit und Speicherbedarf von Quicksort.

A balanced binary tree supports efficient lookup.

Breadth first search visits every reachable vertex.

Eine Hashfunktion ordnet Schluessel einem Index zu.

Die Pruefung beginnt mit der Analyse eines Suchbaums.

Erklaeren Sie Laufzeit und Speicherbedarf von Quicksort.

A balanced binary tree supports efficient lookup.

Breadth first search visits every reachable vertex.

Eine Hashfunktion ordnet Schluessel einem Index zu.

Die Pruefung beginnt mit der Analyse eines Suchbaums.

Erklaeren Sie Laufzeit und Speicherbedarf von Quicksort.

A balanced binary tree supports efficient lookup.

Breadth first search visits every reachable vertex.

Eine Hashfunktion ordnet Schluessel einem Index zu.