## AD 2 AERODROMES

### GMMB AD 2.1 INDICATEUR D'EMPLACEMENT ET NOM DE L'AERODROME / *AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME*

**GMMB** – **BENSLIMANE** / NATIONAL

### GMMB AD 2.2 DONNEES GEOGRAPHIQUES Et ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'AERODROME / *AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coordonnées du point de référence et emplacement de l'aérodrome<br>*ARP coordinates and site at AD* | 33°39'16''N 007°13'33''W<br>Milieu du taxiway T | *33°39'16''N 007°13'33''W*<br>*Middle of taxiway T* |
| 2 | Direction et distance de la ville<br>*Direction and distance from city* | 12,5 Km N.W ville de Benslimane | *12,5 Km N.W Benslimane city* |
| 3 | Altitude de référence / *Reference elevation*<br>Température de référence / *Reference temperature* | 191m (627ft) / 32°C | |
| 4 | Ondulation du géoïde au point de mesure de l'altitude de l'aérodrome<br>*Geoid undulation at AD ELEV PSN* | 47 m | |
| 5 | Déclinaison magnétique / variation annuelle<br>*MAG VAR / annual change* | 1°28' W (2020) / 7'E | |
| 6 | Administration adresse, téléphone, télécopieur, télex, SFA de l'aérodrome<br><br>*AD Administration, address, Telephone, telefax, telex, AFS* | OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS<br>B.P 8101 Casablanca / Oasis - MAROC -<br>TEL : +212.(0)5.23.29.07.48 / (0)5.23.29.07.50<br>FAX : +212.(0)5.23.29.07.90<br>SFA : GMMBYDYD | |
| 7 | Types de trafic autorisés (IFR/VFR)<br>*Types of traffic permitted ( IFR / VFR )* | IFR / VFR | |
| 8 | Code de référence d'aérodrome /<br>*Reference code of aerodrome* | 4E | |
| 9 | Observations<br>*Remarks* | NiL | |

### GMMB AD 2.3 HEURES DE FONCTIONNEMENT / *OPERATIONAL HOURS*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Administration de l'aérodrome<br>*AD Administration* | LUN – VEN : 08H30 – 16H30 (Heure local)<br>Ramadan 09h00 14h30 | *MON FRI : 0830 –1630 (Local time)*<br>*Ramadan 09h00 14h30* |
| 2 | Douane et contrôle des personnes<br>*Customs and immigration* | NiL | |
| 3 | Santé et services sanitaires<br>*Health and sanitation* | NiL | |
| 4 | Bureau de piste AIS<br>*AIS briefing office* | 07H00 – 22H00 En dehors de ces horaires O/R au CDT 24h à l'avance (Heure Locale) | *07H00 – 22H00 outside these hours O/R CDT before 24h (Local time )* |
| 5 | Bureau de piste ATS (ARO)<br>*ATS reporting office (ARO)* | 07H00 – 22H00 En dehors de ces horaires O/R au CDT 24h à l'avance (Heure Locale) | *07H00 – 22H00 outside these hours O/R CDT before 24h (Local time )* |
| 6 | Bureau de piste MET<br>*MET briefing office* | 07H00 – 22H00 En dehors de ces horaires O/R au CDT 24h à l'avance (Heure Locale) | *07H00 – 22H00 outside these hours O/R CDT before 24h (Local time )* |
| 7 | Services de la circulation aérienne<br>*ATS* | 07H00 – 22H00 En dehors de ces horaires O/R au CDT 24h à l'avance (Heure Locale) | *07H00 – 22H00 outside these hours O/R CDT before 24h (Local time )* |
| 8 | Avitaillement en carburant<br>*Fuelling* | 07H00- 19H00; en dehors de ces horaires O/R ATC avant 15h00 | *07H00- 19H00; outside these hours O/R ATC before 15h00* |
| 9 | Services d'assistance en escale<br>*Handling* | NiL | |
| 10 | Sûreté<br>*Security* | H24 | |
| 11 | Dégivrage<br>*De-icing* | NiL | |
| 12 | Observations<br>*Remarks* | NiL | |

## GMMB AD 2.4 SERVICES ET MOYENS D'ASSISTANCE EN ESCALE / *HANDLING SERVICES AND FACILITIES*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moyens de manutention de fret<br>*Cargo-handling facilities* | NiL | |
| 2 | Type de carburant et de lubrifiant<br>*Fuel / Oil types* | JET A1 - AVGAS 100LL<br>Lubrifiant : Nil | *JET A1 - AVGAS 100LL*<br>*Oil : Nil* |
| 3 | Moyens et capacité d'avitaillement en carburant<br>*Fuelling facilities / capacity* | Jet A1<br>- 2 citernes : 2 x 20 000L<br>- 1 camion citerne : 4500L ( 400L/min)<br>AVGAS 100LL<br>- 2 chariots : 2 x 1000L | *Jet A1*<br>*- 2 tanks : 2 x 20 000L*<br>*- 1 tanker : 4500L ( 400L/min)*<br>*AVGAS 100LL*<br>*- 2 trailers : 2 x 1000L* |
| 4 | Moyens de dégivrage<br>*De-icing facilities* | NiL | |
| 5 | Hangars utilisables pour les aéronefs de passage *Hangar space for visiting aircraft* | NiL | |
| 6 | Installations de réparation utilisables pour les aéronefs de passage<br>*Repair facilities for visiting aircraft* | NiL | |
| 7 | Observations<br>*Remarks* | NiL | |

## GMMB AD 2.5 SERVICES AUX PASSAGERS / *PASSENGER FACILITIES*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hôtels<br>*Hotels* | Aux villes de Casablanca et de Mohammadia | *In Casablanca and Mohammadia cities* |
| 2 | Restaurants | Aux villes de Casablanca et de Mohammadia | *In Casablanca and Mohammadia cities* |
| 3 | Moyens de transport<br>*Transportation* | | |
| 4 | Services médicaux<br>*Medical facilities* | Aux villes de Casablanca et de Mohammadia | *In Casablanca and Mohammadia cities* |
| 5 | Services bancaires et postaux<br>*Bank and Post Office* | | |
| 6 | Services d'information touristique<br>*Tourist office* | | |
| 7 | Observations<br>*Remarks.* | | |

## GMMB AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE / *RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Catégorie de l'aérodrome pour la lutte contre l'incendie<br>*AD category for fire fighting* | CAT 4 | |
| 2 | Equipements de sauvetage<br>*Rescue equipment* | 1 VMA 45 : 4000L eau/water + 500L émulseur/emulsifer + 250Kg poudre/powder | |
| 3 | Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés<br>*Capability for removal of disabled aircraft* | Disponible avec délai | *Available with delay* |
| 4 | Observations<br>*Remarks* | Coordonnées du coordonnateur du plan d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés :<br>+212 (6) 60 10 01 10 | *Coordinator's contact details of accidentally immobilized aircraft removal plan : +212 (6) 60 10 01 10* |

## GMMB AD 2.7 DISPONIBILITE SAISONNIERE – DENEIGEMENT / *SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Types d'équipement<br>*Types of clearing equipment* | |
| 2 | Priorité de déneigement<br>*Clearance priorities* | |
| 3 | Observations<br>*Remarks* | |

## GMMB AD 2.8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET EMPLACEMENTS DE POINTS DE VERIFICATION / *APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION DATA*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | *Désignation, surface et résistance (PCR) des aires de trafic /* Designation, surface and strength (PCR) of aprons | A1 : Rigid, PCR 370/R/B/W/T<br>A2 & A5 : Rigid, PCR 350/R/B/W/T<br>A3, A4 : Rigid,PCR 390/R/B/W/T<br>A6 : Rigid,PCR 340/R/B/W/T | |
| 2 | Désignation, largeur, Surface et Résistance (PCR) des Voies de circulation /<br>*Designation, width, surface and strength (PCR) of taxiways* | TWYs T, N, S : 23M, Flexible, PCR 759/F/C/X/T | |
| 3 | Situation et Altitude des points de vérification des Altimètres /<br>*location and elevation of altimeter checkpoints* | Postes de stationnement | *Parking stands* |
| 4 | Situation des points de vérification VOR /<br>*location of VOR checkpoints* | NiL | |
| 5 | Position des points de vérification INS /<br>*position of INS checkpoints* | Postes de stationnement | *Parking stands* |
| 6 | Observations / *Remarks* | | |

## GMMB AD 2.9 SYSTEME DE GUIDAGE ET DE CONTROLE DES MOUVEMENTS A LA SURFACE ET BALISAGE / *SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Panneaux d'identification des postes de stationnement d'aéronef . Lignes de guidage sur les voies de circulation et système de guidage visuel aux postes de stationnement des aéronef<br>*Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking / parking guidance system of aircraft stands* | Lignes de guidage (en peinture) sur les voies de circulation et aux postes de stationnement/ | *Guide lines at TWY and at Aircraft stands (in paint)* |
| 2 | Marquage et balisage lumineux des pistes et des voies de circulation /<br>*RWY and TWY markings and LGT* | - N° d'identification des QFU<br>- Marques des seuils<br>- Marques de distance<br>- Point d'attente<br>- Feux de seuils<br>- Feux de bord de piste et de voies de circulation<br>- Feux d'extrémité de piste | *-QFU identification Number*<br>*-THR Markings*<br>*- Distance markings*<br>*- Holding position*<br>*- THR lights*<br>*- RWY and TWY edge lights*<br>*- RWY end lights* |
| 3 | Barres d'arrêt / *Stop bars* | | |
| 4 | Observations / *Remarks* | | |

## GMMB AD 2.10 OBSTACLES D'AERODROME / *AERODROME OBSTACLES*

| **Aires d'approche et de décollage** / *In approach / Take-off areas* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RWY** | **Type d'obstacle** / *Obstacle type* | **Coordonnées** / *Coordinates* | **Altitude** / *Elevation* | **Hauteur** / *Height* | **Marquage et balisage lumineux** / *Markings and Lighting* | **Observations** / *Remarks* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
| **14/32** | VOR/DME | 333830.5N 0071228.8W | 203.5m | 6.7m | | |
| | Système antenne vent | 333829.5N 0071223.6W | 200.6m | 2.0m | | |
| | Arbre | 333826.6N 0071219.0W | 201.4m | 3.0m | | |
| | Pylône électrique | 333823.9N 0071220.4W | 211.5m | 13.0m | | |
| | Pylône électrique | 333823.0N 0071221.6W | 211.7m | 13.0m | | |
| | Pylône électrique | 333822.1N 0071222.9W | 213.7m | 13.0m | | |
| | Pylône électrique | 333821.1N 0071224.2W | 215.0m | 13.0m | | |
| | Pylône électrique | 333820.1N 0071225.5W | 215.5m | 13.0m | | |
| | Construction | 333822.2N 0071215.6W | 202.1m | 3.9m | | |
| | Antenne | 333731.6N 0071125.4W | 266.5m | 35.0m | | |

| **Aire de manœuvres à vue et à l'aérodrome** / *In circling area and at aerodrome* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RWY** | **Type d'obstacle** / *Obstacle type* | **Coordonnées** / *Coordinates* | **Altitude** / *Elevation* | **Hauteur** / *Height* | **Marquage et balisage lumineux** / *Markings and Lighting* | **Observations** / *Remarks* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
| **14/32** | Système antenne vent | 333829,5N 0071223,6W | 200,6m | 2.0m | | |
| | Télémètre de nuages | 333829.3N 0071223.8W | 199.4m | 1.0m | | |
| | VOR/DME | 333830.5N 0071228.8W | 203.5m | 6.7m | | |
| | Château d'eau | 333824.5N 0071308.4W | 218.5m | 30.7m | | |
| | Manche à air | 333845.7N 0071250.9W | 196.5m | 6.1m | | |
| | Antenne MET | 333845.1N 0071251.4W | 200.9m | 10.0m | | |
| | Antenne MET | 333845.7N 0071252.0W | 201.1m | 10.7m | | |
| | VISIBILIMETRE | 333848.0N 0071253.6W | 190.3m | 1.8m | | |
| | Pylône éclairage | 333913.0N 0071345.4W | 201.7m | 31.0m | | |
| | Pylône éclairage | 333911.4N 0071343.8W | 202.1m | 31.0m | | |
| | Pylône éclairage | 333909.8N 0071342.2W | 202.9m | 31.0m | | |
| | Pylône éclairage | 333908.3N 0071340.8W | 203.1m | 31.0m | | |
| | Pylône éclairage | 333906.6N 0071339.2W | 203.7m | 31.0m | | |
| | Pylône éclairage | 333905.0N0071337.6W | 204.2m | 31.0m | | |
| | Pylône éclairage | 333901.2N 0071343.4W | 204.7m | 31.0m | | |
| | Pylône éclairage | 333857.8N 0071340.1W | 205.4m | 31.0m | | |
| | Pylône éclairage | 333855.9N 0071338.2W | 206.2m | 31.0m | | |
| | Pylône éclairage | 333852.1N 0071334.5W | 206.9m | 31.0m | | |
| | Pylône éclairage | 333904.4N 0071342.5W | 203.5m | 31.0m | | |
| | Pylône éclairage | 333902.4N 0071335.2W | 204.8m | 31.0m | | |
| | Pylône éclairage | 333859.2N 0071332.1W | 206.4m | 31.0m | | |
| | Pylône éclairage | 333856.0N 0071329.0W | 206.8m | 31.0m | | |
| | Antenne TELECOM | 333908.6N 0071357.7W | 195.8m | 26.7m | | |
| | Manche à air | 333954.4N 0071343.5W | 167.8m | 6.0m | | |
| | Antenne MET | 333957.5N 0071346.4W | 171.2m | 10.1m | | |
| | TWR | 333915.2N 0071347.2W | 200.3m | 31.0m | | |
| | Pylône éclairage parking voitures | 333903.4N 0071353.5W | 198.2m | 26.0m | | |
| | Télémètre de nuages | 334018.0N 0071415.0W | 154.0m | 1.5m | | |
| | | | | | | |

## GMMB AD 2.11 RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES FOURNIS/ *METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED*

**Abréviations utilisées dans le tableau suivant** / *abbreviations used in the following table* :

**P** = consultation personnelle / *personal consultation*
**T** = téléphone / *telephone*
**C** = cartes / *charts*
**D** = affichage pour autobriefing/*display for autobriefing*
**PL** = textes abrégés en langage clair / *abbreviated plain language texts*
**BMS** = Bulletin Météorologique Spécial / *Special Meteorological Bulletin*
**RMT**=Résumé mensuel du temps/*Monthly time summary*

**P** = carte en altitude prévue / *prognostic upper air chart*
**S** = carte d'analyse au sol (carte actuelle) / *surface analysis (current chart)*
**U** = carte d'analyse en altitude (carte actuelle) / *upper analysis (current chart)*
**W** = carte du temps significatif / *significant weather chart*
**SWL** = temps significatif en basse altitude / *significant weather low*
**SWM** = temps significatif en moyenne altitude / *significant weather medium*
**SWH** = temps significatif en haute altitude / *significant weather high*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Centre météorologique associé à l'aérodrome / *Associated MET office* | Centre Provincial de la Météorologie de BENSLIMANE |
| 2 | Heures de service / *hours of service*<br><br>Centre météorologique responsable en dehors de ces heures / *MET office responsible outside hours* | 07H00-22H00 *Local Time*<br>*En dehors de ces horaires O/R au CDT d'aérodrome 24 heures à l'avance / Out of these hours O/R to CDT 24 hours before* |
| 3 | Centre responsable de préparation des TAFet période de validité des prévisions /<br>*Office responsible for TAF preparation and periods of validity* | NiL |
| 4 | Prévision de tendance et intervalle de publication /<br>*Type of trend forecast and interval of issuance* | Prévision de tendance de 2 heures de validité dans les messages METAR |
| 5 | Exposés verbaux et consultation assurées / *Briefing and consultation provided* | P, T |
| 6 | Documentation de vol et langue(s) utilisée(s) /<br>*Flight documentation and language(s) used* | C<br>Fr |
| 7 | Cartes et autres renseignements disponibles pour les exposés verbaux ou la consultation /<br>*Charts and other information available for briefing or consultation* | S, W, SWH, SWM, SWL<br>U<br>BMS<br>RMT |
| 8 | Equipement complémentaire de renseignement /<br>*Supplementary equipment available for providing information* | INTERNET AEROVIEW AFFICHEURS NUMERIQUES |
| 9 | Organismes ATS auxquels sont fournis les renseignements /<br>*ATS units provided with information* | - TWR<br>- ARO |
| 10 | Renseignements supplémentaires ( limitation du service, etc.) / *Additional information ( limitation of service, etc.)* | NiL |

### 1 / Températures moyennes (°C) : MAX-MNM /
*Mean temperature (°C) : MAX-MNM*

| | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAX** | 18,9 | 20,0 | 21,0 | 23,3 | 26,1 | 27,8 | 30,4 | **31,1** | 29,4 | 28,0 | 23,4 | 20,6 |
| **MNM** | 7,7 | 8,5 | 9,3 | 11,2 | 13,8 | 16,2 | 18,7 | 19,2 | 17,5 | 15,6 | 11,6 | 9,5 |

### 2 / Pression moyenne /
*Mean pressure (HPa)*

| | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06:00** | 1000,7 | 998,7 | 995,4 | 993,1 | 993,0 | 993,6 | 993,5 | 992,9 | 993,7 | 994,0 | 995,8 | 999,2 |
| **12:00** | 1002,1 | 999,9 | 996,6 | 993,7 | 993,9 | 994,4 | 994,0 | 993,4 | 994,6 | 995,3 | 997,6 | 1001,3 |
| **18:00** | 1001,0 | 998,6 | 995,6 | 993,0 | 993,1 | 993,7 | 993,1 | 992,5 | 993,9 | 994,7 | 995,3 | 1000,2 |

### 3 / Humidité moyenne /
*Mean humidity (%)*

| | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06:00** | 93,6 | 94,1 | 96,7 | 95,3 | 94,6 | 92,1 | 94,0 | 91,5 | 93,9 | 88,2 | 89,8 | 90,9 |
| **12:00** | 62,0 | 62,1 | 63,0 | 58,1 | 54,9 | 54,3 | 51,8 | 51,9 | 51,2 | 49,3 | 53,5 | 60,0 |
| **18:00** | 83,0 | 81,0 | 77,4 | 70,2 | 65,6 | 66,0 | 66,0 | 67,6 | 71,3 | 73,6 | 80,8 | 85,4 |

**GMMB AD 2.12 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES PISTES** / *RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS*

| Désignation/ *Designation RWY NR* | Relèvement vrai / *True Bearing* | Dimensions des RWY / *Dimension of RWY* (M) | Résistance du revêtement (PCR) des RWY et SWY / *Strength (PCR) and surface of RWY and SWY* | Coordonnées du seuil Coordonnées d'extrémité de piste Ondulation géoide au seuil / *THR coordinates RWY End coordinates THR Geoid undulation* | Altitude du seuil et altitude du point le plus élevé de TDZ de la piste de précision *THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | 141°03'20'' | 3046 x 45 | PCR 759/F/C/X/T BITUMEN | 33°39'59,38''N 007°13'54,67''W ----- ----- | THR : 160 m TDZ : 33°39'48,63''N 007°13'44,30''W TDZ : 165 m |
| 32 | 321°03'20'' | 3046 x 45 | | Seuil décalé /*DTHR* : 33°38'48,69''N 007°12'46,37''W ----- ----- | DTHR: 188 m TDZ : 33°38'56,24''N 007°12'53,67''W TDZ : 184 m |

| Pente de RWY-SWY *Slope of RWY-SWY* | SWY (M) | CWY (M) | Bande / Strip (M) | Zone dégagée d'obstacles *OFZ* | Observations *Remarks* |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1% | 76 x 45 | 76 x 90 | 3318 x 300 | Nil | |
| 1% | 76 x 45 | 300 x 90 | 3318 x 300 | Nil | Extrémité de piste *RWY End* : 33°38'42,43''N007°12'40,35''W |

**GMMB AD 2.13 DISTANCES DECLAREES DES PISTES** / *DECLARED DISTANCES*

| Désignation de la piste *RWY designator* | TORA (M) | TODA (M) | ASDA (M) | LDA (M) | Observations *Remarks* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | 3046 | 3122 | 3122 | 3046 | |
| 32 | 3046 | 3346 | 3122 | 2800 | |

**GMMB AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE** / *APPROACH AND RWY LIGHTING*

| Désig-nation de la piste *RWY desig-nator* | Type et Intensité du balisage lumineux d'app-roche *APCH LGT Type LEN* INTST | Couleurs des feux de seuil et barres de flanc *THR LGT Colour WBAR* | Vasis (MEHT) PAPI | Longueur des feux de TDZ *TDZ LGT LEN* | Longueur, espacement, couleur et intensité des feux d'axe de piste *RWY centre Line LGT Length, spacing, Colour, INTST* | Longueur, espacement, couleur et intensité des feux de bord de piste *RWY edge LGT LEN, spacing Colour, INTST* | Couleur des Feux d'extrémité de piste et des barres de flanc *RWY End LGT Colour WBAR* | Longueur et couleur des feux de SWY *SWY LGT LEN (M) Colour* | OBS *Remarks* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Nil | G WBAR :Nil | PAPI 3° | Nil | Nil | 3046m 60m W INTST réglable/ *adjustable* | R WBAR: Nil | Nil | Nil |
| 32 | SIAL 420m INTST réglable/ Adjustable | G WBAR :Nil | PAPI 3° | Nil | Nil | 3046m 60m W INTST Réglable / *adjustable* | R WBAR: Nil | Nil | Nil |

**GMMB AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ELECTRIQUE AUXILIAIRE /**
*OTHER LIGHTING* SYSTEMS – SECONDARY POWER SUPPLY

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emplacement, caractéristiques et heures de fonctionnement des phares d'aérodrome / d'identification<br>*ABN/IBN location, characteristics and hours of operation* | Nil | |
| 2 | Emplacement et éclairage de l'indicateur de sens d'atterrissage /anémomètre<br>*LDI location & LGT / Anemometer location and LGT* | - Indicateur d'atterrissage : Nil<br>- Anémomètre : Parc météo à côté de la TWR | *- LDI : Nil*<br>*- Anemometer : meteorological park near TWR* |
| 3 | Feux de bord de voies de circulation et feux axiaux<br>*TWY edge and centre line lighting* | - Bord : Feux bleus<br>- Axe: Nil | *- Edge : blue lights*<br>*- Centre line: Nil* |
| 4 | Alimntation électrique auxiliaire / délai de commutation<br>*Secondary power supply / switch-over time* | Puissance groupe électrogène :450 KVA<br>Délai de commutation : 13s | *Generator power 450 KVA*<br>*Switch-over time: 13s* |
| 5 | Observations<br>*Remarks* | | |

**GMMB AD 2.16 AIRES D'ATTERRISSAGE D'HELICOPTERES /**
*HELICOPTERS LANDING AREA*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Coordonnées TLOF ou THR de la FATO<br>Ondulation du géoïde<br>*Coordinates TLOF or THR of FATO / Geoïd undulation* | - |
| 2 | Altitude TLOF/FATO (m/ft)<br>*TLOF/ FATO elevation M / FT* | - |
| 3 | TLOF + FATO *:* Aire, dimensions, revêtement, résistance, balisage<br>*TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking* | - |
| 4 | Relèvements vrai de la FATO<br>*True BRG of FATO* | - |
| 5 | Distances déclarées disponibles<br>*Declared distance available* | - |
| 6 | Dispositif lumineux d'approche et de la FATO<br>*APP and FATO lighting* | - |
| 7 | Observations<br>*Remarks* | - |

**GMMB AD 2.17 ESPACE AERIEN ATS /**
*ATS AIRSPACE*

| Désignation et limites latérales /<br>*Designation and lateral limits* | Limites verticales /<br>*Vertical limits* | Classification de l'espace aérien /<br>*Airspace classification* | Indicatif d'appel et langues de l'organisme ATS /<br>*ATS unit call sign and languages* | Altitude de transition/<br>*Transition altitude* | Observations /<br>*Remarks* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ATZ :**<br>Cercle, 4.0 NM de rayon centré sur/<br>*Circle,4.0 NM radius centered on :*<br>ARP (333915,56N 0071332,58W) | 2000FT AMSL<br>SFC | **D** | BENSLIMANE TWR (En, Fr) | 4000 FT | |
| **CTR**<br>Des lignes droites joignant les points suivantes/ *Lines joinning the following points :*<br>333004.53N 0071152.99W,<br>334521.90N 0072645.28W,<br>Puis arc de cercle au sens horaire de 7NM de rayon centré sur/ *and arc of circle, 7 NM radius in the clockwise direction centered on :*<br>334937.64N 0072005.01W<br>jusqu'à/ *untill*<br>335444.05N 0071419.26W,<br>puis une ligne jusqu'à/ *and a line untill :*<br>334046.63N 0065739.44W<br>Puis arc de cercle au sens horaire de 8NM de rayon centré sur/ *and arc of circle, 8 NM radius in the clockwise direction centered on* :<br>333507.39N 0070426.88W,<br>Jusqu'à/ *untill* 333004.53N 0071152.99W | 2000FT AMSL<br>SFC | **D** | BENSLIMANE TWR (En, Fr) | 4000 FT | |

## GMMB AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES ATS /
*ATS COMMUNICATION FACILITIES*

| Désignation du service / *Service designator* | Indicatif d'appel / *Call sign* | Fréquences / *Frequencies* | Heures de fonctionnent / *Hours of operation* | Observations / *Remarks* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TWR | BENSLIMANE Tour / *Tower* | 118,200 MHz | 0700 – 2200 Local Time | FREQ TWR Secours/Back-up: 121,100 MHz<br>Détresse / *emergency* : 121,500 MHz<br>FREQ APP Secours/Back-up: 121,300 MHz |
| APP | MOHAMMED V Approche / *Approach* | 119,900 MHz | H24 | |

## GMMB AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D'ATTERRISSAGE /
*RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS*

| Type d'aide/ *Type of aid* (VAR) | Identification/ *ID* | Fréquences / *Frequencies* | Horaire / *Hours of operation* | Coordonnées de l'emplacement de l'antenne d'émission / *Site of transmitting antenna coordinates* | Altitude de l'antenne d'émission DME / *DME transmitting antenna ALT* | Observations/ *Remarks* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VOR/DME 1°W(2020) | BNS | 117,450 MHz (CH 121Y) | H24 | 33°38'30,5''N 007°12'28,8''W | 210 m | HGT antenne y Compris bâtiment : 9 m |
| L | CAE | 275,000 KHz | H24 | 33°36'57,0''N 007°06'48,7''W | | |

## GMMB AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX /
*LOCAL TRAFFIC REGULATION*

| | |
|---|---|
| Interdit aux avions non munis de fréquence TWR. | *Prohibited for non TWR frequency equipped acft* |

## GMMB AD 2.21 PROCÉDURES ANTI BRUIT /
*NOISE ABATEMENT PROCEDURES*

NIL

## GMMB AD 2.22 PROCÉDURES DE VOL /
*FLIGHT PROCEDURES*

NIL

## GMMB AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES /
*ADDITIONAL INFORMATION*

| | |
|---|---|
| **Danger aviaire** : Présence d'oiseaux aux abords de l'aérodrome. | ***Bird hazard*** *: Presence of birds in the vicinity of the aerodrome.* |

## GMMB AD 2.24 CARTES RELATIVES A L'AÉRODROME /
*CHARTS RELATED TO THE AERODROME*

| | **CARTES OACI** / *ICAO CHARTS* | **PAGES** |
|---|---|---|
| 1 | Carte d'aérodrome- OACI / *Aerodrome chart - ICAO* | AD2 GMMB-**15** |
| 2 | Carte de stationnement et d'accostage d'aéronef - OACI / *Aircraft Parking & Docking Chart - ICAO* | AD2 GMMB-**17** |
| 3 | Carte des mouvements à la surface de l'aérodrome - OACI / *Aerodrome Ground Movement Chart - ICAO* | AD2 GMMB-**19** |
| 4 | Carte d'obstacles d'aérodrome - OACI – Type A / *Aerodrome Obstacles Chart - ICAO – Type A* | AD2 GMMB-**21** |
| 5 | Carte topographique pour approche de précision - OACI / *Precision Approach Terrain Chart - ICAO* | AD2 GMMB-**27** |
| 6 | Carte d'approche aux instruments - OACI / *Instrument Approach Chart - ICAO* | AD2 GMMB-**41-1**<br>AD2 GMMB-**41-2** |
| 7 | Carte d'approche à vue - OACI / *Visual Approach Chart - ICAO* | AD2 GMMB-**43** |