AD2 - AÉRODROMES

GMFO – AD 2.1 INDICATEUR D'EMPLACEMENT ET NOM DE L'AÉRODROME /
AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

GMFO - OUJDA/ANGADS – INTERNATIONAL

GMFO – AD 2.2 DONNÉES GÉOGRAPHIQUES Et ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'AÉRODROME /
AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordonnées de l'ARP / *ARP coordinates* Situation de l'ARP / ARP location	**34 47 10 N 001 55 32 W** Sur axe de piste à 1225 m du QFU 06 / *At RCL 1225 m from QFU 06*	
2	Direction et distance de la ville / *Direction and distance from city*	356°, 11 Km de la ville d'OUJDA	*356°, 11 Km from OUJDA city*
3	Altitude et Température de référence / *Elevation and reference temperature*	468 m / 36°C	
4	Ondulation du géoïde au point de mesure de l'altitude de l'aérodrome / *Geoid undulation at AD ELEV PSN*	51 m	
5	Déclinaison magnétique et variation annuelle / *Magnetic variation and annual change*	1° E (2025) / 7'E	
6	Administration de l'aérodrome / *Aerodrome administration* - Adresse / *address* - TEL, - FAX, - SFA / *AFS*	OFFICE NATIONAL DES AÉROPORTS Aéroport OUJDA/Angads B.P: 3137 TAKADDOUM (6000) MAROC **TEL** : +212.(0)5.36.68.36.36 **FAX** : +212.(0)5.36.68.44.61 **SFA/*AFS*** : GMFOYDYD ; GMFOZPZX **SITA** : OUDOPXH	
7	Types de trafic autorisés (IFR/VFR) / *Types of traffic permitted (IFR/VFR)*	IFR, VFR	
8	Code de référence d'aérodrome / *Reference code of aerodrome*	4E	
9	Observations / *Remarks*	NIL	

GMFO – AD 2.3 HEURES DE FONCTIONNEMENT /
OPERATIONAL HOURS

1	Administration de l'aérodrome / *AD Administration*	LUN-VEN:0830-1630 (Heure locale) Horaire du Ramadan : 0900-1430 Permanence : H24	*MON-FRI:0830-1630 (Local time)* *Ramadan hours : 0900-1430* *Permanence : H24*
2	Douane et contrôle des personnes / *Customs and immigration*	H24	
3	Santé et services sanitaires / *Health and sanitation*	H24	
4	Bureau de piste AIS / *AIS briefing office*	H24	
5	Bureau de piste ATS (ARO) / *ATS reporting office (ARO)*	H24	
6	Bureau de piste MET / *MET briefing office*	H24	
7	Services de la circulation aérienne / *ATS*	H24	
8	Avitaillement en carburant / *Fuelling*	H24 **Paiement :** • **Cartes de crédit**: world Fuel services. • **Espèces** : - MAD : pour les avions Marocains. - Devises : pour les avions étrangers.	H24 ***Payment :*** • ***Credit cards***: *world Fuel services.* • ***Cash*** *:* *- MAD : for Moroccan aircraft* *- Currencies : for foreign aircraft*
9	Services d'assistance en escale / *Handling*	Selon vols réguliers. En dehors ces horaires O/R	*According to scheduled flights.* *Outside these hours O/R*
10	Sûreté / *Security*	H24	
11	Dégivrage / *De-icing*	NIL	
12	Observations / *Remarks*	NIL	

GMFO – AD 2.4 SERVICES ET MOYENS D'ASSISTANCE EN ESCALE /
HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Moyens de manutention de fret / *Means of handling freight*	Elevateur (Fork-Lift), High Loader, BRLT Convoyeur	
2	Type de carburant et de lubrifiant / *Fuel / Oil types*	JET A1, AVGAS 100LL Lubrifiant : NIL	*JET A1, AVGAS 100LL* *Oil : NIL*
3	Moyens et capacité d'avitaillement en carburant / *Fuelling facilities / capacity*	**JET A1** • 1 camion 30 m^3 (13,88 litres/sec) • 1 camion 20 m^3 (16,66 litres/sec) • Stock fixe : 3 cuves de 200 m^3 chacune + 1 cuve de 50 m^3 **AVGAS 100LL** en Fûts	***JET A1*** *• 1 Truck 30 m^3 (13,88 litres/sec)* *• 1 Truck 20 m^3 (16,66 litres/sec)* *Storage : 3 tanks of 200 m^3 + 1 tank of 50 m^3* ***AVGAS 100LL** in barrels*
4	Moyens de dégivrage / *De-icing facilities*	NIL	
5	Hangars utilisables pour les aéronefs de passage/ *Hangar space for visiting aircraft*	NIL	
6	Installations de réparation utilisables pour les aéronefs de passage / *Repair facilities for visitingaircraft*	NIL	
7	Observations / *Remarks*	NIL	

GMFO – AD 2.5 SERVICES AUX PASSAGERS /
PASSENGER FACILITIES

1	Hôtels / *Hotels*	En Ville	*in the City*
2	Restaurants	À l'aéroport et en ville	*At airport and in the city*
3	Moyens de transport / *Transportation*	- Taxis selon vols commerciaux programmés (en dehors O/R). - Voitures de location.	*- Taxis according to scheduled commercial flights (outside O/R).* *- Rental car.*
4	Services médicaux / *Medical facilities*	- Unité médicale d'urgence à l'aéroport. - Voiture sanitaire. - Hôpital provincial à 13 Km. - Evacuation sanitaire H24. - Service contrôle de santé aux frontières	*- Emergency unit medical at airport.* *- Sanitation car.* *- Provincial hospital at 13 Km.* *- Sanitary evacuation H24.* *- Border health control service*
5	Services bancaires et postaux / *Bank and Post Office*	- Bureau de change pendant les vols réguliers - GAB - Poste : en ville d'OUJDA - Poste pendant les vols réguliers	*- exchange office during scheduled flights* *- GAB* *- Post office : in OUJDA city* *- Post office during scheduled flights*
6	Services d'information touristique / *Tourist office*	NIL	
7	Observations / *Remarks*	NIL	

GMFO – AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE /
RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	Catégorie de l'aérodrome pour la lutte contre l'incendie / *AD category for fire fighting*	CAT 7	
2	Equipements de sauvetage / *Rescue equipment*	• 1 **VMA 45** : 4000L d'eau/water + 500L d'émulseur/emulsifer + 250Kg de poudre/powder (débit 1800L/min à12 bar) • 1 **camion SENTINEL** : 12100L d'eau/water + 1600L d'émulseur/emulsifer + 250Kg de poudre/powder (débit 4500L/min à 12 bar) • **2 VIM 120 (Panther) :** 12000L eau/water (4750L/min) + 1450L émulseur/ emulsifer +250 Kg poudre/Powder • 1 **Ambulance :** 01 brancard/stretcher-02 bouteilles d'oxygène avec 02 masques/02 oxygen cylinders with 02 masks-01 valise d'oxygénothérapie/01 oxygen therapy case	
3	Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés / *Capability for removal of disabled aircraft*	Disponible avec délai ne dépassant pas 12 heures	*Available with delay not exceeding 12 hours*
4	Observations / *Remarks*	Coordonnées du coordonnateur du plan d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés:+212 (0) 6 60 100 108	*Coordinator's contact details of accidentally immobilized aircraft removal plan :* *+212 (0)6 60 100 108*

GMFO AD 2.7 DISPONIBILITÉ SAISONNIÈRE – DÉNEIGEMENT /

1	Types d'équipement / *Types of clearing equipment*	NiL
2	Priorité de déneigement / *Clearance priorities*	NiL
3	Observations / *Remarks*	NiL

GMFO AD 2.8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET EMPLACEMENTS DE POINTS DE VÉRIFICATION / *APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION DATA*

1	Désignation, surface et résistance (PCR) des aires de trafic / *Designation, surface and strength (PCR) of aprons*	1 to 6 : Bitumen, PCR 863/F/B/X/T 7 to 18 : CONC, PCR 1090/R/B/W/T	
2	Désignation, largeur, Surface et Résistance (PCR) des Voies de circulation / *Designation, width, surface and strength (PCR) of taxiways*	TWY A1, A2 : 23M, Bitumen, PCR 1080/F/B/X/T TWY B1 : 23M, Bitumen, PCR 520/F/B/X/T TWY B2 : 23M, Bitumen, PCR 850/F/B/X/T TWYs T1 to T4, R1, R2, N & V: 23M, Bitumen, PCR 863/F/B/X/T TWYs S1 to S3 : 23M, Bitumen, PCR 840/F/B/X/T	
3	Situation et Altitude des points de vérification des Altimètres / *location and elevation of altimeter checkpoints*	Postes de stationnement	*Parking stands*
4	Situation des points de vérification VOR / *location of VOR checkpoints*	NiL	
5	Position des points de vérification INS / *position of INS checkpoints*	Postes de stationnement	*Parking stands*
6	Observations / *Remarks*	NiL	

GMFO AD 2.9 SYSTEME DE GUIDAGE ET DE CONTROLE DES MOUVEMENTS A LA SURFACE ET BALISAGE / *SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS*

1	Utilisation des panneaux d'identification des postes de stationnement d'aéronef, lignes de guidage sur les voies de circulation et système de guidage visuel pour l'accostage et le stationnement aux postes d'aéronef/ *Use of aircraft stand ID signs.* *TWY guide lines and visual docking parking guidance system at aircraft stands*	- Panneaux d'identification RWY 06/24 : Yes - Lignes de guidage (en peinture) sur les voies de circulation et sur parking avions - Lignes de sécurité des aires de trafic ; - Marques de postes de stationnement -Panneaux lumineux de différentes dimensions donnant informations nécessaires à l'exploitation en CAT I-II	*- identification signs RWY 06/24 : Yes* *- Guide lines painted at TWY and aircraft stands* *- Apron safety lines ;* *- Aircraft stands markings* *-Lighting signs of different dimensions providing all required information about the operation of CAT I-II*
2	Marquage et balisage lumineux des pistes et des voies de circulation / *RWY and TWY markings and LGT*	**RWY 06/24 :** - Panneaux d'identification des pistes ; - Panneau de distance restante au décollage sur taxiway B1 ; - Marques des seuils de piste ; - Marques latérales de piste ; - Marques latérales des voies de circulation ; - Marques axial de piste ; - Marques de zone de toucher de roues; - Marques de point cible ; - Marques d'identification des pistes ; - Marques de point d'attente avant Piste ; - Marques de point d'attente intermédiaire ; - Marques axial des voies de circulation ; - Marques d'aire de demi-tour RWY 24 ; - Feux de seuil de piste ; - Feux de bords des RWY ; - Feux d'extrémité des pistes ; - Feux de barre de flanc RWY 24 ; - Feux d'aire de demi-tour RWY 24 ; - Feux de point d'attente intermédiaire ; - Feux de prolongement d'arrêt de RWY 06 ; - Feux de bords des TWY. -Feux d'approche **RWY 13/31 :** - Panneaux d'identification des pistes ; - Panneaux d'interdiction ;	***RWY 06/24 :*** *- RWY identification lighting signs;* *- Remaining take-off distance sign on TWY B1 ;* *- Threshold marking ;* *- RWY edge marking ;* *-TWY edge marking* *- RWY centerline marking ;* *- TDZ marking ;* *- Aiming point marking ;* *- RWY identification marking ;* *- Holding position marking ;* *- Intermediate holding position marking ;* *- TWY centerline marking ;* *- Turn pad RWY 24 marking ;* *- Threshold lights ;* *- RWY edge lights ;* *- RWY end lights ;* *- Wing bars RWY 24 ;* *- Turn pad RWY 24 lights ;* *- Intermediate holding position lights ;* *- SWY lights RWY 06 ;* *- TWY edge lights.* *- Approach lights.* ***RWY 13/31:*** *- RWY identification lighting signs* *- Prohibition signs ;*

		- Marques des seuils de piste ; - Marques latérales de piste ; - Marques latérales des voies de circulation ; - Marque axial de piste ; - Marque de zone de toucher des roues ; - Marque de point cible ; - Marques d'identification des pistes ; - Marque de point d'attente avant piste ; - Marques de point d'attente intermédiaire ; - Marque axial des voies de circulation ; - Les marques d'obligation - Feux de seuil de piste ; - Feux de bord des RWY ; - Feux d'extrémité de piste ; - Feux d'axe de piste 13 ; - Feux de barre de flanc ; - Feux de point d'attente intermédiaire ; - Feux de prolongement d'arrêt ; - Feux de sortie de piste ; - Feux de bord des TWY; - Feux d'approche ; - Feux de zone de toucher des roues piste 13.	*- Threshold marking ;* *- RWY edge marking ;* *- TWY edge marking ;* *- RWY centerline marking ;* *- TDZ marking ;* *- Aiming point marking ;* *- RWY identification marking ;* *- Holding position marking ;* *- Intermediate holding position marking ;* *- TWY centerline marking ;* *-Obligation-marking* *- Threshold lights ;* *- RWY edge lights ;* *- RWY end lights ;* *- RWY 13 centerline lights ;* *- Wing bars ;* *- Intermediate holding position signs ;* *- SWY lights ;* *- RWY exit lights ;* *- TWY edge lights ;* *- Approach lights;* *- Runway 13 Aiming point lights .*
3	Barres d'arrêt et feux de protection de piste Marquage et balisage lumineux des pistes et des voies de circulation (le cas échéant) / *Stop bars and RWY guard lights (if any)*	**RWY 06/24 :** -Feux de protection de piste TWY A1 et TWYB1 **RWY 13/31 :** • 1 barre d'arrêt sur TWY T1 à 200m de l'axe de piste. • 1 barre d'arrêt sur TWY S1 à 150m de l'axe de piste.	***RWY 06/24 :*** *Guard lights A1 and TWY B1* ***RWY 13/31:*** *• 1 stop bar on TWY T1, 200m to RCL* *• 1 stop bar on TWY S1,150m to RCL*
4	*Autres mesures* de protection des pistes/ Other RWY protection measures ;and		
5	Observations / *Remarks*	NiL	

GMFO AD 2.10 OBSTACLES D'AERODROME / *AERODROME OBSTACLES*

Aires d'approche et de décollage / *In approach / Take-off areas*

RWY	Type d'obstacle / *Obstacle type*	Coordonnées / *Coordinates*	Altitude / *Elevation*	Hauteur / *Height*	Marquage et balisage lumineux / *Markings and Lighting*	Observations / *Remarks*
1	2	3	4		5	6
06/24	LOC ODA	344744.7N 0015426.9W	457.3m	3.4m	Y/N	
	VOR/DME OJD	344624.2N 0015701.5W	489.7m	8.2m	Y/N	
	Télémètre nuage	344638.0N 0015634.5W	474.7m	2.2m	N/N	
	Construction coté seuil 06	344628.2N 0015653.5W	483,6m	1.9m	N/N	
13/31	VOR/DME VDO	344856.8N 0015737.8W	463.9m	9.0m	Y/Y	
	LOC ANG	344725.1N 0015529.4W	457.5m	2.2m	Y/Y	

Aire de manœuvres à vue et à l'aérodrome /
In circling area and at aerodrome

RWY	Type d'obstacle / *Obstacle type*	Coordonnées / *Coordinates*	Altitude / *Elevation*	Hauteur / *Height*	Marquage et balisage lumineux / *Markings and Lighting*	Observations / *Remarks*
1	2	3	4		5	6
	Antenne télémètre 13	344854.6N 0015734.7W	456.9m	2.2m	N/N	
	Diffusomètre THR 13	344831.0N 0015654.3W	454.0m	2.7m	N/N	
	Anémomètre vent secours THR13	344831.3N 0015652.1W	463.6m	11.1m	Y/Y	
	Anémomètre vent THR13	344830.0N 0015651.9W	462.2m	10.3m	Y/Y	
	Manche à air 01	344831.3N 0015656.9W	456.5m	5.0m	Y/Y	
	Diffusomètre Med 13	344806.7N 0015620.2W	454.7m	2.6m	N/N	
	Antenne Diffusomètre medium 13	344806.8N 0015620.3W	454.0m	2.0m	N/N	
	Manche à air 02	344735.5N 0015550.6W	460.7m	5.0m	Y/Y	
	Château	344732.4N 0015618.5W	485.5m	25.5m	Y/Y	

Aire de manœuvres à vue et à l'aérodrome / *In circling area and at aerodrome*						
RWY	**Type d'obstacle** / *Obstacle type*	**Coordonnées** / *Coordinates*	**Altitude** / *Elevation*	**Hauteur** / *Height*	**Marquage et balisage lumineux** / *Markings and Lighting*	**Observations** / *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**
	Antenne	344756.8N 0015701.4W	502.7m	44.6m	Y/Y	
	Anémomètre vent secours THR 06	344657.8N 0015615.3W	475.1m	9.8m	Y/Y	
	Manche à air 03	344701.2N 0015623.1W	472.1m	6.6m	Y/Y	
	Antenne NFM GLIDE 06/24	344648.8N 0015605.1W	472.7m	6.2m	Y/N	
	Diffusomètre THR 06	344651.2N 0015600.7W	468.3m	2.8m	N/N	
	Régulateur THR 06	344650.3N 0015559.8W	465.9m	1.0m	N/N	
	Anémomètre vent THR 06	344650.3N 0015559.5W	476.2m	11.2m	Y/Y	
	Pylône d'éclairage voies	344656.6N 0015645.2W	498.7m	23.0m	Y/N	
	Antenne avancée	344711.7N 0015645.9W	493.5m	22.2m	Y/N	
	Pylône d'éclairage 07	344659.1N 0015636.8W	500.4m	30.9m	Y/Y	
	Pylône d'éclairage 08	344702.3N 0015636.8W	494.1m	25.1m	Y/Y	
	Pylône d'éclairage 04	344705.8N 0015636.9W	499.4m	31.8m	Y/N	
	Pylône d'éclairage 03	344709.5N 0015632.8W	497.2m	30.7m	Y/N	
	Pylône d'éclairage 02	344710.0N 0015628.9W	495.9m	30.4m	Y/N	
	Pylône d'éclairage 01	344710.2N 0015624.3W	495.1m	30.2m	Y/N	
	Pylône d'éclairage 05	344711.1N 0015622.6W	495.9m	31.0m	Y/N	
	Pylône d'éclairage 06	344714.6N 0015620.0W	495.3m	30.7m	Y/N	
	Anémomètre vent THR24	344738.7N 0015449.5W	464.0m	11.0m	Y/Y	
	Antenne near field LOC 06	344743.3N 0015429.5W	455.7m	1.9m	N/N	
	Diffusomètre med 06	344710.4N 0015523.7W	459.7m	2.8m	Y/N	
	Antenne diffusomètre med 06	344710.4N 0015523.7W	459.4m	2.5m	N/N	
	Pylône d'éclairage voies	344719.1N 0015630.4W	488.3m	22.0m	Y/N	
	Pylône d'éclairage voies	344722.9N 0015703.7W	491.6m	22.2m	Y/N	
	TWR	344700.6N 0015637.1W	496.0m	26.7m	N/Y	
	GP/DME ODA (06/24)	344650.3N 0015602.0W	484.4m	18.5m	Y/N	
	GP/DME ANG (13/31)	344833.4N 0015655.9W	466.7m	15.4m	Y/Y	
	Antenne far field 13	344856.1N 0015736.8W	459.0m	4.1 m	Y/Y	
	Télémètre nuage THR 13	344854.7N 0015734.9W	456.0m	1.2m	N/N	
	Antenne NFM GLIDE 13/31	344834.8N 0015658.0W	455.9m	4.3m	Y/Y	
	Anémomètre vent THR31	344743.7N 0015544.6W	463.4m	10m	Y/Y	
	Antenne near field LOC 13	344727.2N 0015532.4W	457.2m	2.1m	Y/Y	
	Pluviomètre THR 06	344650.3N 0015559.4W	466.1m	1.2m	N/N	
	Ancien local Météo	344703.8N 0015622.5W	480.5m	15.7m	N/N	
	Antenne sur construction (I F R)	344710.6N 0015637.8W	478.5m	11.3m	N/N	
	Antenne sur construction Gendarmerie	344711.6N 0015632.9W	487.7m	21.4m	N/Y	
	Antenne sur l'aérogare 1	344712.7N 0015630.9W	488.1m	23.4m	N/N	
	Antenne sur l'aérogare 2	344714.1N 0015627.2W	498.0m	33.3m	N/N	
	Antenne sur l'aérogare 3	344717.1N 0015623.1W	488.5m	24.2m	N/N	
	Lampadaire 1	344720.1N 0015619.8W	475.0m	11.9m	N/N	
	Lampadaire 2	344719.7N 0015620.5W	475.3m	12.0m	N/N	
	Lampadaire 3	344719.1N 0015620.5W	475.3m	11.8m	N/N	
	Lampadaire 4	344719.3N 0015621.2W	475.3m	11.9m	N/N	
	Lampadaire 5	344718.9N 0015621.9W	475.6m	12.1m	N/N	
	Capteur foudre	344721.8N 0015616.1W	478.8m	9.7m	N/N	
	ABRI Météo1	344724.1N 0015618.0W	463.6m	2.8m	N/N	
	ABRI Météo2	344724.2N 0015618.1W	462.7m	1.8m	N/N	
	ABRI Météo3	344724.2N 0015618.2W	463.0m	2.0m	N/N	
	ABRI Météo4	344724.8N 0015618.0W	463.0m	2.0m	N/N	
	Batiment Glide 06/24	344650.5N 0015601.5W	469.1m	3.3m	Y/N	
	Batiment Glide 13/31	344833.3N 0015655.5W	454.3m	3.0m	Y/Y	
	Batiment Loc 06/24	344742.9N 0015424.9W	457.3m	3.2m	Y/N	
	Batiment Loc 13/31 nouveau	344723.0N 0015531.3W	458.7m	3.3m	Y/Y	
	Batiment Loc 13/31 ancien	344723.4N 0015531.9W	458.3m	2.9m	Y/N	

GMFO – AD 2.11 RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES FOURNIS /
METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

Abréviations utilisées dans le tableau suivant /
abbreviations used in the following table :

P = consultation personnelle / *personal consultation*
T = téléphone / *telephone*
C = cartes / *charts*
D = affichage pour autobriefing / *display for autobriefing*
PL = textes abrégés en langage clair / *abbreviated plain language texts*
BMS = Bulletin Météorologique Spécial / *Special Meteorological Bulletin*

P = carte en altitude prévue / *prognostic upper air chart*
S = carte d'analyse au sol (carte actuelle) / *surface analysis (current chart)*
U = carte d'analyse en altitude (carte actuelle) / *upper analysis (current chart)*
W = carte du temps significatif / *significant weather chart*
SWL = temps significatif en basse altitude / *significant weather low*
SWM = temps significatif en moyenne altitude / *significant weather medium*
SWH = temps significatif en haute altitude / *significant weather high*

1	Centre météorologique associé à l'aérodrome / *Associated MET office*	Centre Provincial de la Météorologie - OUJDA
2	Heures de service / *Operational hours* Centre météorologique responsable en dehors de ces heures / *MET office responsible outside hours*	H24 -
3	Centre responsable de préparation des TAF et période de validité des prévisions / *Office responsible for TAF preparation and periods of validity*	Centre Provincial de la Météorologie - OUJDA 30 HR.
4	Prévision de tendance et intervalle de publication / *Type of trend forecast and interval of issuance*	Prévision Tendance de 2 heures de validité dans les messages METAR
5	Exposés verbaux et consultation assurées / *Briefing and consultation provided*	P, T
6	Documentation de vol et langue(s) utilisée(s) / *Flight documentation and language(s) used*	C, PL / En, Fr
7	Cartes et autres renseignements disponibles pour les exposés verbaux ou la consultation / *Charts and other information available for briefing or consultation*	S, U85, U70, U50, U30, U20 P85, P70, P50, P30, P20 SWH, SWM, SWL, BMS, Prévision cisaillement du vent
8	Equipement complémentaire de renseignement / *Supplementary equipment available for providing information*	MicroStep IMS, SKY-IMS, image satellite, indicateurs numériques des deux pistes 06/24 et 13/31
9	Organismes ATS auxquels sont fournis les renseignements / *ATS units provided with information*	TWR ARO Salle IFR
10	Renseignements supplémentaires (limitation du service, etc.) / *Additional information (limitation of service, etc.)*	Centre météorologique de l'aéroport d'OUJDA/Angads : TEL : +212. (0)5.36.69.01.55 FAX: +212. (0)5.36.68.43.33 Email : meteo.oujda@gmail.com

1 / Température moyenne (°C) : MAX – MNM /
Mean temperature (°C) : MAX-MNM

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
MAX	17.4	18.9	21.0	23.2	27.5	31.1	36.2	**35.8**	31.0	27.6	22.0	19.0
MNM	4.5	5.9	7.4	9.8	12.6	16.1	19.7	20.2	17.1	13.2	8.7	6.1

2 / Pression moyenne (HPA) /
Mean pressure (HPA)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
06:00	967.8	966.1	962.9	961.2	961.9	962.0	962.2	961.9	962.8	963.5	964.5	968.2
12:00	968.4	966.7	963.1	961.0	961.3	961.4	961.6	961.4	962.6	963.5	964.6	968.4
18:00	967.6	965.6	962.1	960.3	960.7	960.6	960.6	960.4	961.9	963.0	964.3	968.0

3 / Humidité moyenne (%) /
Mean humidity **(%)**

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
06:00	77.5	78.2	80.6	81.3	76.7	72.2	64.2	70.8	80.2	76.4	76.4	77.8
12:00	48.0	46.1	45.6	45.3	39.6	37.3	29.4	32.6	40.2	39.2	42.6	47.7
18:00	65.5	66.7	61.2	61.5	52.1	47.1	40.9	46.9	58.2	62.7	65.5	68.6

GMFO – AD 2.12 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES PISTES / *RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS*

Piste / *RWY*	Relèvement vrai / *True Bearing*	Dimensions des RWY / *Dimensions of RWY* (M)	Résistance du revêtement (PCR) des RWY et SWY / *Strength (PCR) and surface of RWY and SWY*	Coordonnées du seuil Coordonnées d'extrémité de piste Ondulation géoide au seuil / *THR coordinates End RWY coordinates Geoid undulation THR*	Altitude du seuil et altitude du point le plus élevé de la TDZ de la piste de précision / *THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY*
1	2	3	4	5	6
06	057,73°	3 000 x 45	PCR 1080/F/B/X/T BITUMEN	34 46 47,74N 001 56 16,21W ----- GUND 50.5 M	THR : 468,5 m TDZ : 465,6 m
24	237,73°	3 000 x 45		34 47 39,71N 001 54 36,43W ----- GUND 50.5 M	THR : 455 m TDZ : 456 m
13	130,89°	3 003x 45	PCR 800/F/B/X/T BITUMEN	34 48 35,60N 001 57 08,09W ----- GUND 50.5 M	THR : 452,9 m TDZ : 452,1 m
31	310,89°	3 003 x 45		34 47 31,79N 001 55 38,80W ----- GUND 50.5 M	THR : 455 m TDZ : 454 m

RWY	Pente de RWY-SWY / *Slope of RWY-SWY*	Dimensions SWY (M)	Dimensions CWY (M)	Bande / *Strip* (M)	Dimensions des Aires de sécurité d'extrémité de piste / *Dimensions of RESA* (M)
1	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
06	Pente moyenne : 0,44%	60 x 60	250 x 150	3180 x 280	90 x 90
24	Pente moyenne : 0,44%	NIL	250 x 150	3180 x 280	90 x 90
13	Pente moyenne : 0,12%	70 x 60	200 x 150	3263 x 280	90 x 90
31	Pente moyenne : 0,12%	70 x 60	400 x 150	3263x 280	90 x 90

RWY	Emplacement et description du système d'arrêt / *Location and description of arresting system*	Zone dégagée d'obstacles / *OFZ*	Observations / *Remarks*
1	**12**	**13**	**14**
06	NIL	Yes	NIL
24	NIL	NIL	NIL
13	NIL	Yes	NIL
31	NIL	NIL	NIL

GMFO – AD 2.13 DISTANCES DECLARÉES / *DECLARED DISTANCES*

Piste / *RWY*	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Observations / *Remarks*
1	2	3	4	5	6
06	3 000	3 250	3 060	3 000	NIL
24	3 000	3 250	3 000	3 000	NIL
13	3 003	3 203	3 073	3 003	NIL
31	3 003	3 403	3 073	3 003	NIL

GMFO AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE /
APPROACH AND RWY LIGHTING

RWY	Type et Intensité du balisage luMineux d'approche / *APCH LGT Type LEN INTST*	Couleurs des feux de seuil et barres de Flanc / *THR LGT Colour WBAR*	VASIS (MEHT) PAPI	Longueur des feux de TDZ / *TDZ LGT LEN*	Longueur, espaceMent, couleur et intensité des feux d'axe de piste / *RWY Centre Line LGT, Length, Spacing, Colour, INTST*	Longueur, espaceMent couleur et intensité des feux de bord de piste / *RWY edge LGT, LEN, spacing Colour, INTST*	Couleur des feux d'extréMité de piste et des barres de flanc / *RWY End LGT, Colour, WBAR*	Longueur et couleur des feux de SWY / *SWY LGT, LEN, Colour*	Observation/ *ReMarks*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	SIAL (Type A) 420M INTST réglable / *Adjustable INTST*	G	PAPI Left/Right 3,2° MEHT 22.62M	NIL	NIL	3000 M, 60M (1) INTST réglable / *Adjustable INTST*	R	60 M R	(1) First 2400M : W NEXT 600M Y
24	NIL	G	NIL	NIL	NIL	3000 M, 60M (1) INTST réglable / *Adjustable INTST*	R	NIL	(1) First 2400M : W NEXT 600M Y
13	CALVERT (Type A) CAT II 900 M INTST réglable / *Adjustable INTST*	G	PAPI Left 3,4° MEHT 21.64M	900 M	3003M; 15M (2) INTST réglable / *Adjustable INTST*	3003M ; 60M (3) INTST réglable / *Adjustable INTST*	R	70 M R	(2)First 2103M W NEXT 600M W / R LAST 300M R
31	NIL	G	PAPI Left 3,2° MEHT 22.75M	NIL	3003M; 15M (2) INTST réglable / *Adjustable INTST*	3003M ; 60M (3) INTST réglable / *Adjustable INTST*	R	70 M R	(3) First 2403M W NEXT 600M Y

GMFO AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ELECTRIQUE AUXILIARE /
OTHER LIGHTING SYSTEMS – SECONDARY POWER SUPPLY

1	EMplaceMent, caractéristiques et heures de fonctionneMent des phares d'aérodroMe et d'identification / *ABN / IBN location, characteristics and hours of operation*	NIL	
2	EMplaceMent et éclairage de l'indicateur de sens d'atterrissage et anéMoMètre / *LDI location & LGT / AneMoMeter location and LGT*	**AnéMoMètre :** **RWY 13/31 :** - 34°48'31, 29''N 001°56'52,07''W - 34°48'30.02''N 001°56'51.90''W - 34°47'43.71''N 001°55'44.59''W **RWY 06/24 :** - 34°46'50.29''N 001°55'59.53''W - 34°46'57, 75''N 001°56'15,25''W - 34°47'38.66''N 001°54'49.52''W - **LDI** luMineux situé côté Est de la TWR et du parking avions.	***AneMoMeter*** ***RWY 13/31 :*** *- 34°48'31, 29''N 001°56'52,07''W* *- 34°48'30.02''N 001°56'51.90''W* *- 34°47'43.71''N 001°55'44.59''W* *RWY 06/24 :* *- 34°46'50.29''N 001°55'59.53''W* *- 34°46'57, 75''N 001°56'15, 25''W* *- 34°47'38.66''N 001°54'49.52''W* *- LDI LGTD eastside of TWR and parking stands.*
3	Feux de bord de voies de circulation et feux axiaux / *TWY edge and centre line lighting*	**RWY 06/24 :** - Feux de Bord : Bleus, espacement 50M sur accoteMents stabilisés. - Feux axiaux : NIL **RWY 13/31 :** - Feux de Bord : Bleus - Feux axiaux TWY T1, N, V, R1, S1 : vert/jaune	***RWY 06/24 :*** *- Edge: Blue LGT, spacing 50M, on stabilized shoulders* *- Centre line : NIL* ***RWY 13/31 :*** *- Edge: Blue LGT* *- Centre line TWY T1, N, V, R1, S1 : green/yellow*
4	AliMentation électrique auxiliaire et délai de coMMutation / *Secondary power supply / switch-over tiMe*	• 2 Groupes électrogènes : 250 KVA / 9 Sec • 1 Groupe électrogène : 350 KVA / O Sec	• *2 Generators : 250 KVA / 9 Sec* • 1 *Generator :* 350 KVA / O sec
5	Observations / *ReMarks*	NIL	

GMFO AD 2.16 AIRES D'ATTERRISSAGE D'HÉLICOPTERES /
HELICOPTERS LANDING AREA

1	Coordonnées TLOF ou THR de la FATO Ondulation du géoïde / *Coordinates TLOF or THR of FATO / Geoïd undulation*	NIL	
2	Altitude TLOF / FATO (m/ft) *TLOF / FATO elevation (m/ft)*	NIL	
3	TLOF + FATO : Aire, dimensions, revêtement, résistance, balisage / *TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking*	NIL	
4	Relèvements vrai de la FATO / *True BRG of FATO*	NIL	
5	Distances déclarées disponibles / *Declared distance available*	NIL	
6	Dispositif lumineux d'approche et de la FATO / *APP and FATO lighting*	NIL	
7	Observations / *Remarks*	Suivre instructions TWR	*Follow TWR instructions*

GMFO AD 2.17 ESPACE AÉRIEN ATS /
ATS AIRSPACE

Désignation et limites latérales / *Designation and lateral limits*	Limites verticales / *Vertical limits*	Classification de l'espace aérien / *Airspace classification*	Indicatif d'appel et langues de l' organisme ATS / *ATS unit call sign and languages*	Altitude de Transition / *Transition altitude*	Observations / *Remarks*
1	2	3	4	5	6
CTR Arc de Cercle de 8,5 NM de rayon centré sur l'ARP (34°47'10''N 001°55'32''W) ; délimité à l'Est et au Nord-Est par la frontière Algéro-Marocaine / *Arc of circle, 8,5 NM centred on ARP (34°47'10''N 001°55'32''W) ; East and North-East bounded by Algerian-Moroccan Border.*	450 m GND	D	OUJDA Tour / *Tower* (En, Fr)	7 000 FT	NIL

GMFO AD 2.18 INSTALLATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATION DES SERVICES ATS /
ATS COMMUNICATION FACILITIES

Désignation du service / *Service designation*	Indicatif d'appel / *Call sign*	Fréquences / *Frequencies*	Heures de fonctionnement / *Hours of operation*	Observations / *Remarks*
1	2	3	4	5
TWR	OUJDA Tour / *Tower*	118,200 MHz 122,150 MHz (*)	H24	Détresse / *Emergency* 121,500 MHz Réception seulement / *Reception only* (*) FREQ de secours
APP	OUJDA Approche / *Approach*	136,600 MHz 118,400 MHz (*)	H24	
D-ATIS	OUJDA Information	121,600 MHz	H24	NIL

GMFO AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D'ATTERRISSAGE /
RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Type d'aide/ *Type of aid* (VAR)	IDENT	FREQ	Heures de service / *Hours of operation*	Coordonnées de l'emplacement de l'antenne d'émission / *Site of transmitting antenna coordinates*	Altitude de l'antenne d'émission DME / *DME transmitting antenna ALT*	Observations / *Remarks*
1	2	3	4	5	6	7
VOR/DME	OJD	117,500 MHz (CH 122X)	H24	34 46 24,2 N 001 57 01,5 W	480 m	1360 m QFU 06
VOR/DME	VDO	115,650 MHz (CH 103Y)	H24	34 48 56,8 N 001 57 37,8 W	450 m	DIST / THR 13: 1004 m Haut antenne DME: 1,95 m PWR VOR : 100 W PWR DME : 1000 W
ILS RWY 06						
LOC	ODA	110,100 MHz	H24	34 47 44.7 N 001 54 26.9 W		303m THR 24
GP/DME	ODA	334,400 MHz (CH 38X)	H24	34 46 50.3 N 001 56 02.0 W	480 m	350m THR 06/120m RCL Pente GP / *slope* : 3,2°
ILS RWY 13						
LOC	ANG	108,100 MHz	H24	34 47 25,1 N 001 55 29,4 W		315m THR 31
GP/DME	ANG	334,700 MHz (CH 18X)	H24	34 48 33,4 N 001 56 55,9 W	480 m	DIST / RCL : 150 m DIST / THR 13 : 280.10 m Pente GP / *slope* : 3,4° RDH : 16.38m

GMFO AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX /
LOCAL TRAFFIC REGULATION

• Virage à droite après décollage RWY 24 • Aéroport interdit aux : - Avions non munis de Radio - Planeurs	• *Right turn after take-off RWY 24* • *Airport is prohibited for:* - *Non radio equipped ACFT* - *Gliders*

GMFO AD 2.21 PROCÉDURES ANTI BRUIT /
NOISE ABATEMENT PROCEDURES

NIL

GMFO AD 2.22 PROCÉDURES DE VOL /
FLIGHT PROCEDURES

PROCÉDURES PAR FAIBLE VISIBILITÉ (LVP) **A. Champ d'application :** Cette procédure d'exploitation est appliquée en vue d'assurer la sécurité de l'exploitation, lors de l'exécution des approches de précision de catégorie I ainsi que les départs par faible visibilité. **B. Phases LVP :** **1. Activation :** Elle est annoncée dès que la RVR est inférieure ou égale à 800 mètres ou Le plafond est inférieur ou égal à 200 pieds.	***Low Visibility Procedure (LVP)*** ***A. Scope of application:*** *This operating procedure is applied to ensure safe operation when executing Category I precision approaches and low-visibility departures.* ***B. LVP phases:*** *1. **Activation:*** *It is announced as soon as the RVR is less than or equal to 800 meters or the ceiling is less than or equal to 200 feet.*

La mise en vigueur des procédures LVP est annoncée au premier contact radio avec l'avion (Arrivée ou Départ) et/ou sur la fréquence DATIS 121,600 MHz. Les pilotes sont tenus de vérifier leurs minima opérationnels.	*When LVP are in force the information is announced at the first radio contact with the aircraft (Arrival or Departure) and / or on D-ATIS frequency 121,600 MHz* *Pilots are required to check their operational minima.*
2. Annulation : Les procédures LVP sont annulées dès que la RVR est supérieur à 1500m, le plafond est supérieur à 300 pieds et qu'une amélioration définitive des conditions météorologiques est constatée.	***2. Cancellation:*** *LVP procedures are cancelled as soon as the RVR is above 1500m, the ceiling is above 300 feet and a definitive improvement in weather conditions is noted.*
C. Contrôle de la circulation aérienne **Aéronefs à l'arrivée :** Au Premier Contact et en phase d'approche finale, le contrôleur fournira au pilote : ✓ Les RVR disponibles du Toucher et demi- piste ✓ Tout changement significatif sur les valeurs des RVRs ; ✓ Les informations sur tout fonctionnement anormal du balisage lumineux et de l'état de la surface de la piste si nécessaire ainsi que toute information utile influant la sécurité des aéronefs en LVP.	***C. Air Traffic Control:*** ***Arrival flights:*** *At First Contact and during the final approach phase, the controller will provide the pilot with:* ✓ *Available Touch down and mid-point RVR;* ✓ *Any significant change in RVR values;* ✓ *Information on any abnormal functioning of the lighting and the runway surface conditions, if necessary, as well as any useful information influencing the safety of aircraft during LVP.*
Dégagement de piste : ✓ Piste 13 : En LVP, tous les dégagements doivent se faire par les brettelles S1, S2, B2 ; ✓ Piste 06 : En LVP, tous les dégagements doivent se faire par les brettelles B1, B2 Les pilotes à l'arrivée rappelleront une fois au poste de stationnement assigné.	***Exiting runway:*** ✓ *Runway 13: During LVP, the runway should be vacated via taxiway S1, S2, B2;* ✓ *Runway 06: During LVP, the runway should be vacated via taxiway B1, B2* *Pilots must report position when reaching the stand.*
Aéronefs au départ : Avant la mise en route, le contrôleur fournira au pilote : ✓ Les RVR du Toucher et de mi- piste ; ✓ Les informations sur tout fonctionnement anormal du balisage lumineux ; ✓ Limitera la circulation des aéronefs à un seul avion sur l'aire de mouvement.	***Departing flights****: Before start-up, the controller will:* ✓ *Communicate available touch down and mid-point RVR;* ✓ *Provide information on any abnormal functioning of the lighting;* ✓ *Limit the movement of aircraft to one aircraft on the ground.*
Itinéraires des avions au départ : ✓ Piste 31 : en LVP, circulation par les brettelles B2,S2,S1 ; ✓ Piste 06 : en LVP, circulation par les brettelles A2, A1	***Departures itineraries****:* ✓ *Runway 31: During LVP, movement via taxiway B2, S2, S1;* ✓ *Runway 06: During LVP, movement via taxiway A2, A1*
D. Observations : ✓ Sur demande, les avions continueront à être guidés vers leurs postes de stationnement par le véhicule FOLLOW-ME. ✓ La décision d'entreprendre ou de poursuivre la séquence des manœuvres correspondant à une procédure d'approche, appartient au commandant de bord	***D. Remarks:*** ✓ *On request, aircraft will continue to be guided to their stand by the FOLLOW-ME vehicle.* ✓ *The decision to undertake or continue operating maneuvers corresponding to an approach procedure remains to the pilot-in-command.*

GMFO AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES /
ADDITIONAL INFORMATION

• **Demi-tour** obligatoire sur raquette piste 24 pour avions dépassant une masse maximale à l'atterrissage de 40 T.	• *Obligatory **u-turn** on the turn-around area of RWY 24 for aircraft which landing weight is superior to 40 T.*
• **Danger aviaire** : Présence oiseaux aux abords des aires de manœuvre.	• ***Bird hazard*** *: Presence birds in the vicinity of manoeuvring areas.*
• Les messages de PTM, MVT, LDM et SLS pour tout vol commercial en provenance et à destination d'OUJDA/Angads (GMFO) seront envoyés à l'adresse SITA OUDOPXH.	• *The messages of PTM, MVT, LDM and SLS for all commercial flights From/To GMFO will be sent to the SITA address OUDOPXH.*

GMFO AD 2.24 CARTES RELATIVES À L'AÉRODROME /
CHARTS RELATED TO THE AERODROME

	CARTES OACI / *ICAO CHARTS*	PAGES
1	Carte d'aérodrome – OACI *Aerodrome chart – ICAO*	AD2 GMFO-**15**
2	Carte de stationnement et d'accostage d'aéronef – OACI *Aircraft Parking / Docking Chart – ICAO*	AD2 GMFO-**17**
3	Carte des mouvements à la surface de l'aérodrome – OACI *Aerodrome Ground Movement Chart – ICAO*	AD2 GMFO-**19**
4	Carte d'obstacles d'aérodrome – OACI – Type A _ RWY 06/24 *Aerodrome Obstacles Chart – ICAO – Type A _ RWY 06/24*	AD2 GMFO-**21**
5	Carte d'obstacles d'aérodrome – OACI – Type A _ RWY 13/31 *Aerodrome Obstacles Chart – ICAO – Type A_ RWY 13/31*	AD2 GMFO-**23**
6	Carte topographique pour approche de précision – OACI _ RWY 06/24 *Precision Approach Terrain Chart – ICAO _ RWY 06/24*	AD2 GMFO-**25**
7	Carte topographique pour approche de précision – OACI _ RWY 13/31 *Precision Approach Terrain Chart – ICAO_ RWY 13/31*	AD2 GMFO-**27**
8	Carte régionale (TMA & CTR) / *Area chart (TMA & CTR)*	AD2 GMFO-**29**
9	Cartes de départ normalisées aux instruments (SID) – OACI / *Standard Instrument Departure Charts (SID) – ICAO*	AD2 GMFO-**31-1** AD2 GMFO-**31-3** AD2 GMFO-**32-4**
10	Cartes d'arrivée normalisées aux instruments (STAR) – OACI / *Standard Instrument Arrival Charts (STAR) – ICAO*	AD2 GMFO-**33-1-1** AD2 GMFO-**33-3** AD2 GMFO-**34-4-1**
11	Cartes d'approche aux instruments – OACI *Instrument Approach Chart – ICAO*	AD2 GMFO-**33-1-2** AD2 GMFO-**34-4-2** AD2 GMFO-**37-2** AD2 GMFO-**39-1-1** AD2 GMFO-**39-1-2** AD2 GMFO-**39-2-1** AD2 GMFO-**39-2-2** AD2 GMFO-**41-4**
12	Carte d'approche à vue – OACI *Visual Approach Chart – ICAO*	AD2 GMFO-**43**