AD2 - AÉRODROMES

GMMW – AD 2.1 INDICATEUR D'EMPLACEMENT ET NOM DE L'AÉRODROME /
AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

GMMW – NADOR / EL AROUI - INTERNATIONAL

GMMW – AD 2.2 DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'AÉRODROME /
AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordonnées de l'ARP et emplacement de l'aérodrome / *ARP coordinates and site at aerodrome*	345922N 0030140W Milieu de piste / *Middle of RWY*
2	Direction et distance de la ville / *Direction and distance from city*	216°; 3 Km de la ville EL AROUI
3	Altitude et température de référence / *Elevation and reference temperature*	181 m / 33°C
4	Ondulation du géoïde au point de mesure de l'altitude de l'aérodrome / *Geoid undulation at AD ELEV PSN*	49,9 m
5	Déclinaison magnétique et variation annuelle / *Magnetic variation and annual change*	1°E (2025) / 7'E
6	Administration de l'aérodrome / *AD Administration* - Adresse / *adress,* - TEL, - FAX, - AFTN	OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS Aéroport NADOR / EL AROUI B.P 141 Mont Arouit NADOR (62550) - MAROC TEL : +212 (0)5.36.36.10.75 / 77 / 78 FAX : +212 (0)5.36.36.10.72 AFTN : GMMWYDYD SITA : NDROPXH
7	Types de trafic autorisés (IFR/VFR) / *Types of traffic permitted (IFR / VFR)*	IFR / VFR
8	Code de référence d'aérodrome / *Reference code of aerodrome*	4E
9	Observations / *Remarks*	NIL

GMMW – AD 2.3 HEURES DE FONCTIONNEMENT /
OPERATIONAL HOURS

1	Administration de l'aérodrome / *AD Administration*	MON-FRI : 0830-1630 (Local time) Ramadan 09h00 14h30 Permanence : H24	
2	Douane et contrôle des personnes / *Customs and immigration*	H24	
3	Santé et services sanitaires / *Health and sanitation*	H24	
4	Bureau de piste AIS / *AIS briefing office*	H24	
5	Bureau de piste ATS (ARO) / *ATS reporting office (ARO)*	H24	
6	Bureau de piste MET / *MET briefing office*	H24	
7	Services de la circulation aérienne / *ATS*	H24	
8	Avitaillement en carburant / *Fuelling*	H24	
		Paiement : MAD, Devises étrangères.	***Payment :*** *MAD, Foreign currencies.*
9	Services d'assistance en escale / *Handling*	Horaires suivant vols programmés, en dehors de ces horaires O/R à / *Hours according to scheduled flights, outside these Hours O/R to* : 1. **RAM** : SITA : NDRKKAT) ou FAX : +212 (0)5.36.36.10.54 2. **SWISSPORT** : SITA : NDRSPXH FAX : +212.(0)5.36.36.39.00	
10	Sûreté / *Security*	H24	
11	Dégivrage / *De-icing*	NIL	
12	Observations / *Remarks*	NIL	

GMMW – AD 2.4 SERVICES ET MOYENS D'ASSISTANCE EN ESCALE / *HANDLING SERVICES AND FACILITIES*

1	Moyens de manutention de fret / *Cargo-handling facilities*	1. RAM 2. SWISSPORT	
2	Type de carburant et de lubrifiant / *Fuel and Oil types*	JET A1	
3	Moyens et capacité d'avitaillement en carburant / *Fuelling facilities and capacity*	• Capacité de stockage : **Stock fixe** :300m^3/ 3 cuves de 100m^3 chacune. **Stock mobile** :1 camion de 30m^3 1 camion de 20m^3	*• Storage capacity :* ***Fixed stock** : 300m^3/ 3 tanks of 100m^3 each.* ***Mobile stock** : 1 truck 30m^3* *1 truck de 20m^3*
4	Moyens de dégivrage / *De-icing facilities*	NIL	
5	Hangars utilisables pour les aéronefs de passage / *Hangar space for visiting aircraft*	NIL	
6	Installations de réparation utilisables pour les aéronefs de passage / *Repair facilities for visiting aircraft*	NIL	
7	Observations *Remarks*	NIL	

GMMW – AD 2.5 SERVICES AUX PASSAGERS / *PASSENGER FACILITIES*

1	Hôtels / *Hotels*	En Ville : EL AROUI et NADOR	*In the Cities: EL AROUI and NADOR*
2	*Restaurants*	En Ville : EL AROUI et NADOR	*In the Cities: EL AROUI and NADOR*
3	Moyens de transport / *Transportation*	Taxis O/R	
4	Services médicaux / *Medical facilities*	• Unité médicale d'urgence (UMU) à l'aéroport selon vols programmés. • 1 Ambulance équipée. • Hôpital et cliniques en ville.	*• Emergency Medical unit at airport according to scheduled flights.* *• 1 equipped ambulance.* *• Hospital and clinics in the city.*
5	Services bancaires et postaux / *Bank and Post Office*	• Bureaux de change à l'aéroport selon vols programmés • Poste : en ville El Aroui (à 3 km)	*• Exchange office in the Airport at scheduled flights* *• Post office : El Aroui city (3 km)*
6	Services d'information touristique / *Tourist office*	NIL	
7	Observations / *Remarks*	NIL	

GMMW – AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE /
RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	Catégorie de l'aérodrome pour la lutte contre l'incendie / *AD category for fire fighting*	**CAT 7**	
2	Equipements de sauvetage / *Rescue equipment*	• 2 VIM 120 (PANTHER 6*6) : 12000 L eau/water(4500L/min) + 1450 L émulseur/emulsifer + 250 kg poudre/powder + 25 L d'azote/nitrogen • 1 VIR 5125 : 4500 L eau/water + 600L émulseur/emulsifer + 250 kg poudre/powder + 27 L d'azote/nitrogen • 02 Ambulances équipées	
3	Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés / *Capability for removal of disabled aircraft*	Disponible avec délai	Available with delay
4	Observations / *Remarks*	Coordonnées du coordonnateur du plan d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés : +212(0)694702282	*Coordinator's contact details of accidentally immobilized aircraft removal plan :* *+212(0)694702282*

GMMW – AD 2.7 DISPONIBILITÉ SAISONNIERE – DÉNEIGEMENT / *SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING*

1	Types d'équipement / *Types of clearing equipment*	NIL
2	Priorité de déneigement / *Clearance priorities*	NIL
3	Observations / *Remarks*	NIL

GMMW – AD 2.8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET SITUATION/POSITION DES POINTS DE VÉRIFICATION

IAPRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION /POSITIONS DATA

1	Désignation, Surface et résistance (PCR) des aires de trafic / *Designation, surface and strength (PCR) of aprons*	A1 : PCR 790/R/A/W/T A2 : PCR 760/R/A/W/T A3 : PCR 690/R/A/W/T A4, A8 : PCR 630/R/A/W/T A5 : PCR 600/R/A/W/T A6, A7 : PCR 570/R/A/W/T A9 : PCR 860/R/A/W/T H1 to H6 : PCR 720/F/A/X/T	
2	Désignation, largeur, surface et résistance (PCR) des voies de circulation / *Designation, width, surface and strength (PCR) of taxiways*	TWYs E, W : 23M, Bitumen, PCR 400/F/A/X/U	
3	Situation et altitude des points de vérification des altimètres / *Location and elevation of altimeter checkpoints*	Poste de stationnement	*Parking stands*
4	Situation des points de vérification VOR / *Location of VOR checkpoints*	NIL	
5	Position des points de vérification INS / *Position of INS checkpoints*	Poste de stationnement	*Parking stands*
6	Observations / *Remarks*	NIL	

GMMW – AD 2.9 SYSTEME DE GUIDAGE ET DE CONTROLE DES MOUVEMENTS A LA SURFACE ET BALISAGE /

SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Panneaux d'identification des postes de stationnement d'aéronefs. Lignes de guidage sur les voies de circulation et système de guidage visuel aux postes de stationnement des aéronefs / *Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking / parking guidance system of aircraft stands*	- Panneaux d'identification des parkings - Lignes d'autoguidage (en peinture jaune)	*- PRKG ID Signs* *- self-guide lines (in yellow paint)*
2	Marquage et balisage lumineux des pistes et des voies de circulation / *RWY and TWY markings and LGT*	- Panneaux d'identification des seuils - Numéro d'identification des QFU - Marques des seuils - Points d'attente - Feux d'extrémité de piste - Feux des bords de RWY *et* TWY	*- THR ID signs* *- QFU ID NR* *- THR marking* *- Holding position* *- RWY end LGT* *- RWY edges and TWY LGT*
3	Barres d'arrêt / *Stop bars*	NIL	
4	Observations / *Remarks*	NIL	

GMMW – AD 2.10 OBSTACLES D'AERODROME /

AERODROME OBSTACLES

Aires d'approche et de décollage / *In approach / Take-off areas*						
RWY	**Type d'obstacle** / *Obstacle type*	**Coordonnées** / *Coordinates*	**Altitude** / *Elevation*	**Hauteur** / *Height*	**Marquage et balisage lumineux** / *Markings and Lighting*	**Observations** / *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**
08/26	LOC	34°59'32.7"N 003°00'35.2"W	174,6m	2m	Y/Y	
	Construction	34°59'34.8"N 003°00'32.6"W	182,2m	10.4m	N/N	

Aire de manœuvres à vue et à l'aérodrome / *In circling area and at aerodrome*						
RWY	**Type d'obstacle** / *Obstacle type*	**Coordonnées** / *Coordinates*	**Altitude** / *Elevation*	**Hauteur** / *Height*	**Marquage et balisage lumineux** / *Markings and Lighting*	**Observations** / *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**
08/26	Ancienne TOUR	34°59'32.9"N 003°01'52.6"W	189.1m	10m	N/Y	
	GP/*DME*	34°59'08.8"N 003°02'24.7"W	196.7 m	16.2m	Y/Y	
	DVOR/DME	34°59'12.4"N 003°01'45.3"W	188.1 m	8.8m	N/Y	
	Mat d'éclairage	34°59'37.8"N 003°01'23.0"W	201.8 m	26.3m	Y/Y	
	Mat d'éclairage	34°59'37.1"N 003°01'27.2"W	202.4 m	26.3m	Y/Y	
	Mat d'éclairage	34°59'36.0"N 003°01'33.6"W	203.5 m	26.4m	Y/Y	
	Mat d'éclairage	34°59'35.2"N 003°01'37.6"W	201.3 m	24.2m	Y/Y	
	Mat d'éclairage	34°59'34.5"N 003°01'41.6"W	201.7 m	24.2m	Y/Y	
	Mat d'éclairage	34°59'33.8"N 003°01'46.1"W	202.4 m	24.3m	Y/Y	
	Mat d'éclairage	34°59'33.1"N 003°01'50.2"W	202.8 m	24.3m	Y/Y	
	Pylône anémomètre/Girouette 08 secours	34°59'17.9"N 003°02'24.4"W	191.1 m	11.3m	Y/Y	
	Antenne de l'ancien VOR	34°59'22.9"N 003°02'15.2"W	187.8 m	7.9m	Y/Y	
	Antenne NDB (HS)	34°59'22.8"N 003°02'39.0"W	206.4 m	26.8m	Y/Y	
	Antenne near-field Glide	34°59'08.3"N 003°02'27.7"W	185.2 m	4.9m	Y/Y	
	WDI	34°59'27.2"N 003°01'32.3"W	185.2 m	7.5m	Y/Y	
	Antenne HBN : télémètre de nuage	34°59'08.5"N 003°02'54.9"W	183,9 m	3.2m	N/N	
	Pylône anémomètre/Girouette (principal) côté Glide	34°59'09.6"N 003°02'23.3"W	191.4 m	10.9m	Y/Y	
	Antenne météo RVR côté 08	34°59'09.5"N 003°02'23.7"W	182,8m	2.3m	N/N	
	Pylône anémomètre/Girouette côté 26	34°59'24.0"N 003°00'54.2"W	185,4m	11.0m	Y/Y	
	Bâtiment localizer	34°59'34.1"N 003°00'35.6"W	176.5m	3.8m	Y/Y	
	Construction en dur côté troué d'envol seuil 26	34°59'28.2"N 003°00'23.1"W	184.5m	12.0m	N/N	
	Construction en dur côté troué d'envol seuil 26	34°59'29.2"N 003°00'24.3"W	184.5m	11.9m	N/N	
	Construction GP/DME	34°59'08.8"N 003°02'24.4"W	185.0m	3.9m	Y/Y	
	Construction en dur sur une colline située au niveau de la dernière section d'approche côté 08	34°58'44.0"N 003°09'27.6"W	347.1m	5.9m	N/N	
	Clôture vivrière : allongeant le mur de clôture seuil 26	34°59'36.1"N 003°00'35.0"W	176.9m	4.8m	N/N	
	Arbre isolé palmier coté troué seuil 26	34°59'39.6"N 003°00'29.0"W	180.9m	9.3m	N/N	
	Arbre isolé palmier	34°59'38.3"N 003°00'30.3"W	179.2m	7.5m	N/N	
	Parc météorologique côté 08	34°59'05.9"N 003°02'20.6"W	191.5m	11.1m	Y/Y	
	Antenne météo côté 26	34°59'21.2"N 003°00'55.9"W	186.1m	11.2m	Y/Y	
	Diffusomètre	34°59'10.0"N 003°02'23.8"W	183.5m	3.2m	Y/N	
	Télémètre de nuage	34°59'08.6"N 003°02'54.7"W	183.7m	3.2m	Y/N	
	Poteau météo côté Glide	34°59'09.6"N 003°02'23.1"W	182,1m	1,7m	N/N	
	Poteau météo côté Glide	34°59'09.5"N 003°02'23.4"W	181,8m	1,3m	N/N	
	Poteau météo côté Glide	34°59'09.2"N 003°02'22.7"W	181,4m	0,8m	N/Y	
	Poteau météo côté Glide	34°59'09.2"N 003°02'22.5"W	182,3m	1,8m	N/Y	
	Parc météorologique côté 08	34°59'05.7"N 003°02'20.6"W	181,4m	1.0m	N/N	
	Poteau météo côté Glide	34°59'08.8"N 003°02'23.3"W	181,8m	1,2m	Y/N	
	Antenne Near Field Loc	34°59'32.1"N 003°00'38.4"W	174,8m	1,8m	Y/N	
	Nouvelle TOUR	34°59'38.0"N 003°01'22.8"W	212,3m	36,1m	N/N	
	Antenne réseau	35°00'28.5"N 003°00'08.1"W	229,5m	31,2m	N/N	
	Construction en dur	34°59'38.7"N 003°00'28.3"W	180,6m	9.0m	N/N	
	Aérogare	34°59'35.2"N 003°01'38.5"W	188,2m	10,4m		
	Aérogare	34°59'33.4"N 003°01'49.6"W	188,7m	10,4m		
	Bâtiment gendarmerie	34°59'35.7"N 003°01'35.9"W	198,0m	20,7m		

Aire de manœuvres à vue et à l'aérodrome / *In circling area and at aerodrome*						
RWY	**Type d'obstacle** / *Obstacle type*	**Coordonnées** / *Coordinates*	**Altitude** / *Elevation*	**Hauteur** / *Height*	**Marquage et balisage lumineux** / *Markings and Lighting*	**Observations** / *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**
	Hangar arrivé	34°59'36.5"N 003°01'30.4"W	186,7m	10,3m		
	Locaux RAM	34°59'35.6"N 003°01'36.6"W	183,4m	6,1m		
	Catering	34°59'36.3"N 003°01'33.0"W	183,3m	6,4m		
	Bâtiment météo	34°59'36.6"N 003°01'31.9"W	189,7m	12,9m		
	Cynophile gendarmerie	34°59'34.8"N 003°01'11.6"W	179,5m	5,5m		
	Hangar Départ	34°59'37.7"N 003°01'23.9"W	192,5m	16,8m		
	Lampadaire	34°59'35.1"N 003°01'37.2"W	187,7m	10,4m		
	Lampadaire	34°59'35.4"N 003°01'35.9"W	187,6m	10,4m		
	Lampadaire	34°59'35.5"N 003°01'35.1"W	187,5m	10,4m		
	Lampadaire	34°59'35.9"N 003°01'32.8"W	187,1m	10,4m		
	Lampadaire	34°59'36.2"N 003°01'31.0"W	187,0m	10,4m		
	Lampadaire	34°59'36.8"N 003°01'27.6"W	186,6m	10,4m		
	Lampadaire	34°59'37.7"N 003°01'22.3"W	186,2m	10,4m		
	Lampadaire	34°59'38.1"N 003°01'21.5"W	185,3m	9,6m		
	Lampadaire	34°59'38.1"N 003°01'20.5"W	185,5m	10,4m		
	Lampadaire	34°59'38.3"N 003°01'19.3"W	185,3m	10,4m		
	Mirador	34°59'34.3"N 003°01'15.8"W	180,6m	5,9m		
	Mirador	34°59'42.5"N 003°00'38.0"W	177,8m	5,4m		
	Mirador	34°59'25.0"N 003°00'30.4"W	178,7m	5,4m		
	Mirador	34°59'05.8"N 003°02'00.3"W	185,6m	5,4m		
	Mirador	34°58'53.2"N 003°02'50.0"W	185,7m	5,4m		
	Mirador	34°59'18.1"N 003°02'59.5"W	186,3m	5,3m		
	Mirador	34°59'22.8"N 003°02'42.2"W	185,4m	5,4m		
	Mirador	34°59'34.5"N 003°02'00.2"W	183,8m	5,4m		
	Pylône	34°59'32.1"N 003°01'55.9"W	186,6m	7,3m		
	Pylône	34°59'31.8"N 003°01'57.6"W	186,4m	7,3m		
	Pylône	34°59'30.5"N 003°01'57.8"W	186,6m	7,3m		
	Pylône	34°59'29.6"N 003°01'58.4"W	186,4m	7,3m		
	Pylône	34°59'29.2"N 003°02'00.5"W	186,5m	7,3m		
	Pylône	34°59'28.9"N 003°02'02.4"W	186,2m	7,3m		
	Pylône	34°59'28.6"N 003°02'04.3"W	186,3m	7,3m		
	Pylône	34°59'28.3"N 003°02'06.2"W	186,3m	7,3m		
	Pylône	34°59'28.0"N 003°02'08.1"W	186,3m	7,3m		
	Pylône	34°59'27.7"N 003°02'10.1"W	186,4m	7,3m		
	Pylône	34°59'27.4"N 003°02'12.0"W	186,2m	7,3m		
	Pylône	34°59'27.0"N 003°02'14.0"W	186,1m	7,3m		
	Pylône	34°59'26.8"N 003°02'15.6"W	186,1m	7,3m		
	Pylône	34°59'32.4"N 003°01'54.1"W	186,3m	7,3m		
	Pylône	34°59'32.7"N 003°01'52.2"W	186,3m	7,3m		
	Pylône	34°59'33.0"N 003°01'50.5"W	185,8m	7,3m		
	Protection Civile	34°59'36.1"N 003°01'33.7"W	185,6m	8,5m		
	Pylône	34°59'23.2"N 003°02'15.2"W	184,7m	5,1m		
	Station de pompage 1	34°59'34.6"N 003°01'10.6"W	178,8m	4,8m		
	Station de pompage 2	34°59'34.9"N 003°01'09.2"W	178,5m	4,6m		

GMMW – AD 2.11 RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES FOURNIS /

METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

Abréviations utilisées dans le tableau suivant /
Abbreviations used in the following table :

P = consultation personnelle / *personal consultation*
T = téléphone / *telephone*
C = cartes / *charts*
D = affichage pour autobriefing / *display for autobriefing*
PL = textes abrégés en langage clair / *abbreviated plain language texts*
BMS : Bulletin Météorologique Spécial

P = carte en altitude prévue / *prognostic upper air chart*
S = carte d'analyse au sol (carte actuelle) / *surface analysis (current chart)*
U = carte d'analyse en altitude (carte actuelle) / *upper analysis (current chart)*
W = carte du temps significatif / *significant weather chart*
SWL = temps significatif en basse altitude / *significant weather low*
SWM = temps significatif en moyenne altitude / *significant weather medium*
SWH = temps significatif en haute altitude / *significant weather high*

1	Centre météorologique associé à l'aérodrome / *Associated MET office*	Centre Provincial de la Météorologie - NADOR
2	Heures de service / *Operational hours* Centre météorologique responsable en dehors de ces heures / *MET office responsible outside hours*	H24
3	Centre responsable de préparation des TAF et période de validité des prévisions / *Office responsible for TAF preparation and periods of validity*	- Centre National de Prévisions à Casablanca - TAF de 30 heures
4	Prévision de tendance et intervalle de publication / *Type of trend forecast and interval of issuance*	Prévision Tendance de 2 Heures de validité dans les messages METAR
5	Exposés verbaux / consultation assurées / *Briefing / consultation provided*	P, T
6	Documentation de vol et langue(s) utilisée(s) / *Flight documentation and language(s) used*	C, PL Fr
7	Cartes et autres renseignements disponibles pour les exposés verbaux ou la consultation / *Charts and other information available for briefing or consultation*	S, U85, U70, U50, U30, U20, P85, P70, P50, P30, P20, SWH, SWM, SWL
8	Equipement complémentaire de renseignement / *Supplementary equipment available for providing information*	ClimStat, Aéroview, Fax, indicateurs numériques
9	Organismes ATS auxquels sont fournis les renseignements /*ATS units provided with information*	- NADOR/EL AROUI TWR, ARO.
10	Renseignements supplémentaires (limitation du service, etc.) /*Additional information (limitation of service, etc.)*	-Direction Générale de la Météorologie Casablanca Tél :+212 (0) 522654900

1 / Températures moyennes (°C) : MAX-MNM / *Mean temperature (°C) : MAXI-MINI*

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
MAX	17,8	19,0	20.6	21,8	25,3	28,3	32,1	**32.2**	28,8	25,9	21,5	19,0
MNM	5,0	6,9	8,0	10,2	12,7	16,0	19,4	20,3	17,4	13,6	8.8	6,2

2 / Pression moyenne / *Mean pressure* (hPa)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUI	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
06:00	1001,6	999,8	996,4	994,5	995,0	994,9	994,5	994.2	995,5	996,4	997,7	1001,8
12:00	1002,2	1000,5	996,8	994,6	994,8	994,6	994,4	994,1	995,6	996,6	998,0	1002,2
18:00	1001,5	999,5	995,8	994,0	994,1	993,7	993,4	993,2	994,9	996,1	997,7	1001,7

3 / Humidité moyenne / *Mean humidity* (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
06:00	82,6	82,2	83,1	85,4	82,2	76,9	73,7	76,5	82,7	83,9	80,8	84,7
12:00	49,3	50,9	48,8	52,6	47,8	45,0	41,1	44,8	48,8	48,1	47,6	51,7
18:00	67,0	66,8	61,0	61,4	55,1	52,0	50,6	56,3	62,5	69,1	68,5	72,6

GMMW – AD 2.12 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES PISTES /
RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Désignation/ *Designation RWY NR*	Relèvement vrai / *True Bearing*	Dimensions des RWY / *Dimension of RWY* (M)	Résistance du revêtement (PCR) des RWY et SWY / *Strength (PCR) and surface of RWY and SWY*	Coordonnées du seuil Coordonnées d'extrémité de piste Ondulation géoide au seuil / *THR coordinates RWY End coordinates THR Geoid undulation*	Altitude du seuil et altitude du point le plus élevé de TDZ de la piste de précision / *THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
08	78,22°	3000 x 45 Accotement/*Shoulders* 7,5M x 2	PCR 410/F/A/X/T BITUMEN	34 59 11,47N 003 02 38,09W ----- -----	THR : 181,1 M TDZ: 180,7 M
26	258,23°	3000 x 45 Accotement/*Shoulders* 7,5M x 2		34 59 31,43 N 003 00 42,34 W ----- -----	THR: 174 M TDZ: 175 M

RWY	Pente de RWY-SWY / *Slope of RWY-SWY*	Dimensions SWY (M)	Dimensions CWY (M)	Bande / *Strip* (M)	Dimensions des Aires de sécurité d'extrémité de piste / *Dimensions of RESA* (M)
1	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
08	0.25	70 x 45	NIL	3260 x 280	90 x90
26	0.25	70 x 45	NIL	3260 x 280	-

RWY	Emplacement et description du système d'arrêt / *Location and description of arresting system*	Zone dégagée d'obstacles / *OFZ*	Observations / *Remarks*
1	**12**	**13**	**14**
08	NIL	NIL	
26	NIL	NIL	

GMMW – AD 2.13 DISTANCES DÉCLARÉES DES PISTES /
DECLARED DISTANCES

RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Observations / *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
08	3 000	3 000	3 070	3 000	NIL
26	3 000	3 000	3 070	3 000	NIL

GMMW – AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE /
APPROACH AND RWY LIGHTING

RWY	Type et Intensité du balisage lumineux d'approche / *APCH LGT Type LEN* INTST	Couleurs des feux de seuil et barres de flanc / *THR LGT Colour WBAR*	VASIS (MEHT) PAPI	Longueur des feux de TDZ / *TDZ LGT LEN*	Longueur, espacement, couleur et intensité des feux d'axe de piste / *RWY centre Line LGT Length, spacing, Colour, INTST*	Longueur, espacement, couleur et intensité des feux de bord de piste / *RWY edge LGT LEN, spacing Colour, INTST*	Couleur des feux d'extrémité de piste et des barres de flanc / *RWY end LGT Colour WBAR*	Longueur et couleur des feux de SWY / *SWY LGT LEN Colour*	Observations / *Remarks*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	Calvert CAT I 420 M INTST réglable / *adjustable INTST*	G WBAR: NIL	PAPI MEHT 22.17M 3,20°	NIL	NIL	3000 M 60 M W LIH	R WBAR: NIL	NIL	NIL
26	NIL	G WBAR: NIL	PAPI Left MEHT 22.69M 3°	NIL	NIL	3000 M 60 M W LIH	R WBAR : NIL	NIL	NIL

GMMW – AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ELECTRIQUE AUXILIAIRE /
OTHER LIGHTING SYSTEMS – SECONDARY POWER SUPPLY

1	Emplacement, caractéristiques et heures de fonctionnement des phares d'aérodrome *et* d'identification / *ABN / IBN location, characteristics and hours of operation*	NIL	
2	Emplacement et éclairage de l'indicateur de sens d'atterrissage / anémomètre *LDI location & LGT / Anemometer location and LGT*	NIL	
<3	Feux de bord de voies de circulation et feux axiaux / *TWY edge and centre line lighting*	- Bord : bleus brillance réglable - Axe : NIL	*- Edge : blue adjustable brightness* *- Centre line : NIL*
4	Alimentation électrique auxiliaire et délai de commutation / *Secondary power supply / switch-over time*	- 2 groupes électrogènes 300 KVA - 1 groupe électrogène 40 KVA 12 SEC	*- 2 Generators 300 KVA* *- 1 Generator 40 KVA 12 SEC*
5	Observations / *Remarks*	Alimentation électrique de l'Aéroport : 1 ligne 22 KVA Zaïo / Aéroport 1 ligne 22 KVA Arouit / Aéroport	*Airport PWR supply :* *1 cable 22 KVA Zaïo / Airport* *1 cable 22 KVA Arouit / Airport*

GMMW – AD 2.16 AIRES D'ATTERRISSAGE D'HELICOPTERES /
HELICOPTERS LANDING AREA

1	Coordonnées TLOF ou THR de la FATO Ondulation du géoïde / *Coordinates TLOF or THR of FATO / Geoïd undulation*	NIL
2	Altitude TLOF / FATO (m/ft) / *TLOF / FATO elevation (m/ft)*	NIL
3	TLOF + FATO : Aire, dimensions, revêtement, résistance, balisage / *TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking*	NIL
4	Relèvements vrai de la FATO / *True BRG of FATO*	NIL
5	Distances déclarées disponibles / *Declared distance available*	NIL
6	Dispositif lumineux d'approche et de la FATO / *APP and FATO lighting*	NIL
7	Observations / *Remarks*	NIL

GMMW – AD 2.17 ESPACE AERIEN ATS /
ATS AIRSPACE

1	Désignation et limites latérales / *Designation and lateral limits*	**CTR :** Cercle de 8,5 NM de rayon centré sur l'ARP : 345922N 0030140W	***CTR :*** *Circle, 8,5 NM centred on ARP : 345922N 0030140W*
2	Limites verticales / *Vertical limits*	810M SFC	
3	Classification de l'espace aérien / *Airspace classification*	D	
4	Indicatif d'appel et langues de l'organisme ATS / *ATS unit call sign and languages*	NADOR Tour En, Fr	*NADOR Tower* *En, Fr*
5	Altitude de transition / *Transition altitude*	5000 FT	
6	Observations / *Remarks*	NIL	

GMMW – AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES ATS /
ATS COMMUNICATION FACILITIES

Désignation du service / *Service designator*	Indicatif d'appel / *Call sign*	Fréquences / *Frequencies*	Horaires / *Hours of operation*	Observations / *Remarks*
1	2	3	4	5
TWR	NADOR Tour / *NADOR Tower*	118,650 MHz 136,200 MHz	H24	Détresse/*Emergency* 121.500MHz
D-ATIS	NADOR INFORMATION	132.000 MHz	H24	NIL

GMMW – AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D'ATTERRISSAGE /
RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Type d'aide/ *Type of aid* (VAR)	Identification / *ID*	Fréquences/ *Frequencies*	Horaires/ *Hours of operation*	Coordonnées de l'emplacement de l'antenne d'émission/ *Site of transmitting antenna coordinates*	Altitude de l'antenne d'émission DME/ *DME transmitting antenna ALT*	Observations/ *Remarks*
1	2	3	4	5	6	7
DVOR/DME	ARI	116,000 MHz (CH 107X)	H24	34 59 12,4 N 003 01 45,3 W	180 M	PWR VOR : 100 W PWR DME: 1 KW
ILS RWY 08						
LOC	TZN	108,700 MHz	H24	34 59 32,6 N 003 00 35,1 W	-	DIST THR 26 : 185 M PWR : 15W
GP/DME	TZN	330,500 MHz (CH 24X)	H24	34 59 08,8 N 003 02 24,7 W	198 M	150 m RCL 316 M THR 08 HGT GP: 15 M PWR DME : 100 W PWR GP: 3,5 W Pente/*Slope* : 3,20°

GMMW – AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX / *LOCAL TRAFFIC REGULATION*

- Aéroport Interdit aux avions non munis de moyens de radiocommunications. - Zone de MELILLIA : voir dispositions spéciales (ENR 2.2) - Informations spécifiques pour l'exploitation de B747 : Aéroport certifié pour l'exploitation de B747 sur cheminement spécifié : ❯ La piste 08/26 est conforme, lettre de code E, avec accotements revêtus de 15m de part et d'autre de l'axe, ❯ Voies de circulation : Dégagement de la piste par la bretelle W quel que soit le QFU, ❯ Mise en route approuvée avec minimum de puissance, ❯ Accostage du poste **A7** avec minimum de puissance, ❯ Roulage vers la piste par la bretelle W quel que soit le QFU, ❯ Faible visibilité : Guidage par véhicule Follow-me, ❯ Lorsque le B747 occupe le poste **A7**, les mouvements depuis et vers la piste ne seront autorisés que par la bretelle E. ❯ Pour l'utilisation de la ligne d'autoguidage liant la voie de desserte avec l'entrée au poste de stationnement A8 : ❖ Le poste de stationnement A7 doit être libre lors de l'exploitation de cette voie de desserte. ❖ L'exploitation de cette voie de desserte doit être effectué uniquement par les avions code C, dont l'envergure est inférieur à 36m	- *Airport is prohibited to ACFT non equipped with radio communications means.* - *MELILLIA AREA : Refer to special provisions (ENR 2.2)* - *Specific information for the operation of B747:* *Certified airport for B747 operation on specified path:* ❯ *Runway 08/26 is in conformity with code letter E, with 15m-lined coated shoulders on each side of the center line* ❯ *TWY: vacate the RWY via TWY W whatever QFU,* ❯ *Startup approved with minimum power,* ❯ *Docking stand **A7** with minimum power,* ❯ *Taxi to the RWY via TWY W whatever QFU,* ❯ *Low visibility: guided by follow-me vehicle* ❯ *When the B747 occupies Stand **A7,** movements from and to the RWY will be only authorized via TWY E.* *To use the autoguiding line linking the way with the entrance to stand A8:* ❖ *The stand A7 must be free when using this way* ❖ *The operation of this way must be carried out only by C code aircraft, whose wingspan is less than 36m*

GMMW – AD 2.21 PROCEDURES ANTI BRUIT / *NOISE ABATEMENT PROCEDURES*

NIL

GMMW – AD 2.22 PROCÉDURES DE VOL / *FLIGHT PROCEDURES*

NIL

GMMW – AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES / *ADDITIONAL INFORMATION*

- Les messages de PTM, MVT, LDM et SLS pour tout vol commercial en provenance et à destination de NADOR EL AROUI (GMMW) seront envoyés à l'adresse SITA NDROPXH. - Danger aviaire : Présence d'oiseaux aux alentours de l'aire de mouvement. - Demi-tour obligatoire sur les raquettes de retournement pour les avions dépassant une masse maximale à l'atterrissage de 40T. - La valeur de la portance **(CBR)** des bandes de piste et de l'aire de sécurité d'extrémité de piste **(RESA)** est de **13**	*- The Messages PTM of MVT, LDM and SLS for all commercial flights From/To GMMW will be sent to the SITA address NDROPXH.* *- **Bird hazard** : presence of birds around the movement area.* *- Obligatory u-turn on the turn-around area, for aircraft exceeding a maximum landing weight of 40T.* *- The value of the runway strips capacity **(CBR)** and runway end safety area **(RESA)** is **13***

GMMW – AD 2.24 CARTES RELATIVES A L'AÉRODROME /
CHARTS RELATED TO THE AERODROME

	CARTES OACI / *ICAO CHARTS*	**PAGES**
1	Carte d'aérodrome – OACI / *Aerodrome Chart – ICAO*	AD2 GMMW-15
2	Carte de stationnement et d'accostage d'aéronefs – OACI / *Aircraft Parking/Docking Chart – ICAO*	AD2 GMMW-17
3	Carte des mouvements à la surface de l'aérodrome – OACI / *Aerodrome Ground Movement Chart – ICAO*	AD2 GMMW-19
4	Carte d'obstacles d'aérodrome – OACI – Typa A / *Aerodrome Obstacle Chart – ICAO – Typa A*	AD2 GMMW-21
5	Carte topographique pour approche de précision- OACI- RWY08/26 *Precision Approach Terrrain Chart-ICAO RWY 08/26*	AD2 GMMW-23
6	Cartes d'approche aux instruments – OACI / *Instrument Approach Chart – ICAO*	AD2 GMMW-39-1 AD2 GMMW-39-2 AD2 GMMW-39-3 AD2 GMMW-41-1 AD2 GMMW-41-2
7	Zone de contrôle d'aérodrome (CTR) / *Control zone (CTR)*	AD2 GMMW-29
8	Carte d'approche à vue – OACI / *Visual Approach Chart – ICAO*	AD2 GMMW-43

Page laissée intentionnellement blanche

Page left intentionally blank