AD2 – AÉRODROMES

GMTN AD 2.1 INDICATEUR D'EMPLACEMENT ET NOM DE L'AERODROME /
AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

GMTN – TETOUAN Saniat R'mel - INTERNATIONAL

GMTN AD 2.2 DONNÉES GEOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'AÉRODROME /
AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordonnées de l'ARP et emplacement de l'aérodrome / *ARP coordinates and site at* aerodrome	**35°35'40''N 005°19'12''W** Milieu de piste / *Middle of RWY*	
2	Direction et distance de la ville / *Direction and distance from city*	045°, 6 Km de la ville de TETOUAN	*045°, 6 Km from TETOUAN city*
3	Altitude et Température de référence / *Elevation and Reference temperature*	5 m (13 FT) / 31°C	
4	Ondulation du géoïde au point de mesure de l'altitude de l'aérodrome / *Geoid undulation at aerodrome elevation position*	42,5 m	
5	Déclinaison magnétique et variation annuelle / *Magnetic variation and annual change*	1° W (2020) / 9' E	
6	Administration de l'aérodrome / *AD Administration* - Adresse / *adress* - TEL, - FAX, - AFTN	OFFICE NATIONAL DES AÉROPORTS Aéroport TÉTOUAN / Saniat R'mel B.P 114 TÉTOUAN – MAROC TEL : +212 (0)5 39 97 18 76 / (0)5 39 97 16 43 FAX : +212 (0)5 39 97 10 98 AFTN : GMTNYDYD SITA : TTUOPXH	
7	Types de trafic autorisés (IFR/VFR) / *Types of traffic permitted (IFR/VFR)*	IFR, VFR	
8	Code de référence d'aérodrome / *Reference code of aerodrome*	4C	
9	Observations / *Remarks*	NIL	

GMTN AD 2.3 HEURES DE FONCTIONNEMENT / *OPERATIONAL HOURS*

1	Administration de l'aérodrome / *AD Administration*	MON – FRI : 0830-1630 (Local time) Ramadan 09hoo 14h30	
2	Douane et contrôle des personnes / *Customs and immigration*	H24	
3	Santé et services sanitaires / *Health and sanitation*	Selon programme des vols commerciaux	*According to commercial flight program*
4	Bureau de piste AIS / *AIS briefing office*	OCT-APR : 0700-2000 plus horaires des vols commerciaux réguliers programmés (En dehors ces horaires O/R 24h00 à l'avance) MAY à SEP : H24	*OCT-APR : 0700-2000 more scheduled according to commercial flight program (Outside these hours O/R 24H00 before)* *MAY to SEP : H24*
5	Bureau de piste ATS (ARO) / *ATS reporting office (ARO)*	OCT-APR : 0700-2000 plus horaires des vols commerciaux réguliers programmés (En dehors ces horaires O/R 24h00 à l'avance) MAY -SEP : H24	*OCT-APR : 0700-2000 more scheduled according to commercial flight program (Outside these hours O/R 24H00 before)* *MAY to SEP : H24*
6	Bureau de piste MET / *MET briefing office*	OCT-APR : 0600-2100 *Outside these hours O/R 24H00 before* MAY-SEP : H24	
7	Services de la circulation aérienne / *ATS*	OCT-APR : 0700-2000 plus horaires des vols commerciaux réguliers programmés (En dehors ces horaires O/R 24h00 à l'avance) MAY - SEP : H24	*OCT-APR : 0700-2000 more scheduled according to commercial flight program (Outside these hours O/R 24H00 before)* *MAY to SEP : H24*
8	Avitaillement en carburant / *Refueling*	OCT-APR : 0700-2000 plus horaires des vols commerciaux réguliers programmés (En dehors ces horaires O/R 24h00 à l'avance) MAY-SEP : H24 **Payement :** - Espèces - Cartes : World fuel services Europe	*OCT-APR : 0700-2000 more scheduled according to commercial flight program (Outside these hours O/R 24H00 before)* *MAY to SEP : H24* ***Payment :*** *- cash* *- Cards : World fuel services Europe*
9	Services d'assistance en escale / *Handling*	OCT-APR : 0700-2000 En dehors ces horaires O/R 24h00 à l'avance MAY-SEP : H24	*OCT-APR : 0700-2000* *Outside these hours O/R 24H00 before* *MAY to SEP : H24*
10	Sûreté / *Security*	H24	
11	Dégivrage / *De-icing*	NIL	
12	Observations / *Remarks*	NIL	

GMTN AD 2.4 SERVICES ET MOYENS D'ASSISTANCE EN ESCALE /
HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Moyens de manutention de fret / *Cargo-handling facilities*	Installations RAM	*RAM facilities*
2	Type de carburant et de lubrifiant / *Fuel / Oil types*	JET A1 – AVGAS 100LL Lubrifiant : NIL	*JET A1 – AVGAS 100LL* *Oil : NIL*
3	Moyens et capacité d'avitaillement en carburant / *Fuelling facilities and capacity*	**JET A1** : 1 camion de 40 000 litres (2 x 900L / Min) **AVGAS 100LL** : Fûts sur chariots équipés d'une pompe Japy / *Barrels on carriages equipped with a Japy pump*	
4	Moyens de dégivrage / *De-icing facilities*	NIL	
5	Hangars utilisables pour les aéronefs de passage / *Hangar space for visiting aircraft*	NIL	
6	Installations de réparation utilisables pour les aéronefs de passage / *Repair facilities for visiting aircraft*	NIL	
7	Observations / *Remarks*	NIL	

GMTN AD 2.5 SERVICES AUX PASSAGERS /
PASSENGER FACILITIES

1	Hôtels / *Hotels*	En ville et à proximité de l'aéroport	*In the City and at airport proximity*
2	Restaurants	En ville et à proximité de l'aéroport	*In the city and at airport proximity*
3	Moyens de transport / *Transportation*	- Bus - Taxi O/R	
4	Services médicaux / *Medical facilities*	- Hôpitaux en ville - Evacuation sanitaire 0700/2000 ; au delà de cet horaire O/R	*- Hospitals in the city* *- Sanitary evacuation 0700/2000 ; outside this HR O/R*
5	Services bancaires et postaux / *Bank and Post Office*	En ville	*In the city*
6	Services d'information touristique / *Tourist office*	En ville	*In the city*
7	Observations / *Remarks*	NIL	

GMTN AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE /
RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	Catégorie de l'aérodrome pour la lutte contre l'incendie / *AD category for fire fighting*	CAT **5**	
2	Equipements de sauvetage / *Rescue equipment*	**- 1 VMA 124** : 11000L eau/water+1400L émulseur/emulsifer+ 250 KG poudre/ *Powder* - **VIM 6*6** : 11000L eau/water ,1400L émulseur/ emulsifer+ 250KG poudre/ *Powder* **-** ROSENBAUER PANTHER *6*6* :12000L eau/*water* +1400L émulseur/ *emulsifer* +250KG poudre/*Powder* - **Une ambulance** équipée / *equipped ambulance*	
3	Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés / *Capability for removal of disabled aircraft*	Disponible avec délai	*Available with delay*
4	Observations / *Remarks*	Coordonnées du coordonnateur du plan d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés:+212 (0) 6 94 70 23 18	

GMTN AD 2.7 DISPONIBILITÉ SAISONNIÈRE – DÉNEIGEMENT /
SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING

1	Types d'équipement / *Types of clearing equipment*	NIL
2	Priorité de déneigement / *Clearance priorities*	NIL
3	Observations / *Remarks*	NIL

GMTN AD 2.8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET SITUATION/POSITION DES POINTS DE VÉRIFICATION /
APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION /POSITIONS DATA

1	Désignation, Surface et résistance (PCR) des aires de trafic / *Designation, surface and strength (PCR) of aprons*	T1 to T3, J1 to J5 : Bitumen, PCR 1325/F/D/X/T	
2	Désignation, largeur, surface et résistance (PCR) des voies de circulation / *Designation, width, surface and strength (PCR) of taxiways*	TWYs N, D : 23M, - , PCR 1325/F/D/X/T	
3	Situation et altitude des points de vérification des altimètres / *Location and elevation of altimeter checkpoints*	Postes de stationnement	Parking stands
4	*Situation des points de vérification VOR /* Location of VOR checkpoints	NIL	
5	Position des points de vérification INS / *Position of INS checkpoints*	Postes de stationnement	Parking stands
6	Observations / *Remarks*	NIL	

GMTN AD 2.9 SYSTEME DE GUIDAGE ET DE CONTROLE DES MOUVEMENTS À LA SURFACE ET BALISAGE /
SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Panneaux d'identification des postes de stationnement d'aéronef. Lignes de guidage sur les voies de circulation et système de guidage visuel aux postes de *stationnement* des aéronefs / *Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking / parking guidance system of aircraft stands*	- Panneaux d'identification : TWY N et TWY D - Lignes de guidage en peinture sur les voies de circulation et au parking avions.	*- ID Signs: TWY N and TWY D* *- Guide lines (in paint) at TWY and to parking stands.*
2	Marquage et balisage lumineux des pistes et des voies de circulation / *RWY and TWY markings and LGT*	- Ligne axiale de piste - NR d'identification des QFU - Marque axiale des TWY - Marques de seuil - Marques de point d'attente - Feux de seuil et d'extrémité de piste - Feux de seuil de piste - Feux d'extrémité de piste - Feux de bord de piste - Feux de bord des TWY - Feux de prolongement d'arrêt - Feux d'axe de voie de circulation (Feux axiaux de sortie de piste) - Feux de protection de piste WIG-WAG - Feux d'aire de demi-tour	*- RWY centre line* *- RWY designation* *- TWY centre line marking* *- Threshold markings* *- Holding position markings* *- Runway Threshold and end lights* *- Runway THR lights* *- RWY end lights* *- RWY edge lights* *- RWY Stopway lights* *- TWY edge lights* *- TWY Centerline lights (Exit TWY centerline lights)* *- Runway Guard lights* *- Runway Turn pad lights*
3	Barres d'arrêt / *Stop bars*	NIL	
4	Observations / *Remarks*	NIL	

GMTN AD 2.10 OBSTACLES D'AÉRODROME /
AERODROME OBSTACLES

Aires d'approche et de décollage / *In approach / Take-off areas*						
RWY	**Type d'obstacle** / *Obstacle type*	**Coordonnées** / *Coordinates*	**Altitude** / *Elevation*	**Hauteur** / *Height*	**Marquage et balisage lumineux** / *Markings and Lighting*	**Observations** / *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**
06/24	PYLONE ELECTRIQUE	35°35'16.0"N 005°20'00.7"W	17.9m	12.0m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°35'14.9"N 005°20'01.1"W	17.7m	12.0m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°35'14.4"N 005°20'02.5"W	18.1m	13.0m	N/Y	
	CONSTRUCTION	35°35'13.9"N 005°20'02.6"W	20.4m	15.0m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°35'12.9"N 005°20'02.1"W	20.8m	15.6m	N/N	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°35'08.2"N 005°20'18.8"W	26.0m	13.2m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°35'07.5"N 005°20'19.3"W	27.6m	12.0m	N/Y	
	CONSTRUCTION	35°35'06.1"N 005°20'18.5"W	28.0m	12.5m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°35'04.5"N 005°20'21.8"W	33.9m	17.5m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°35'01.3"N 005°20'23.0"W	44.9m	18.9m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°35'03.3"N 005°20'27.0"W	47.2m	29.3m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'33.4"N 005°21'32.9"W	71.5m	32.1m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'31.9"N 005°21'34.8"W	73.3m	35.3m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'31.2"N 005°21'35.4"W	76.5m	38.2m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'27.4"N 005°21'51.1"W	82.1m	15.2m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'26.8"N 005°21'50.8"W	84.0m	15.2m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'26.3"N 005°21'51.2"W	84.3m	14.3m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'25.1"N 005°21'51.7"W	86.1m	14.9m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'25.8"N 005°21'54.1"W	87.3m	12.8m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'25.2"N 005°21'54.0"W	87.7m	12.9m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'23.8"N 005°21'53.8"W	88.0m	11.6m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'24.2"N 005°21'54.2"W	89.1m	11.9m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'23.7"N 005°21'54.3"W	90.1m	12.0m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'23.3"N 005°21'53.9"W	91.3m	13.8m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'25.0"N 005°21'55.5"W	92.5m	13.2m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'24.8"N 005°21'55.3"W	92.9m	13.6m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'23.8"N 005°21'54.6"W	93.7m	14.7m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'25.0"N 005°21'56.0"W	97.2m	16.7m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'23.2"N 005°21'55.5"W	98.2m	15.7m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'22.2"N 005°21'54.8"W	100.2m	18.1m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'22.3"N 005°21'55.5"W	100.9m	16.9m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°34'21.0"N 005°22'02.4"W	104.7m	22.0m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°33'09.2"N 005°22'37.9"W	130.8m	15.8m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°33'09.6"N 005°22'38.6"W	131.0m	16.7m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°33'09.1"N 005°22'38.4"W	136.4m	19.4m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°33'09.0"N 005°22'38.9"W	139.0m	19.7m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°33'08.6"N 005°22'38.0"W	140.8m	19.0m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°33'08.0"N 005°22'40.1"W	141.3m	12.6m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°33'07.2"N 005°22'39.9"W	146.5m	12.6m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°32'47.8"N 005°23'11.4"W	219.5m	2.5m	N/N	
	CONSTRUCTION	35°32'47.2"N 005°23'11.5"W	232.2m	3.6m	N/N	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°33'07.8"N 005°22'35.8"W	128.9m	12.4m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°33'05.8"N 005°22'39.1"W	151.3m	13.1m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°33'05.2"N 005°22'38.8"W	152.7m	13.5m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°33'06.0"N 005°22'39.6"W	153.6m	13.7m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°33'05.9"N 005°22'40.1"W	153.8m	11.4m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE MT	35°33'04.6"N 005°22'39.7"W	160.0m	13.6m	Y/N	
	PYLONE ELECTRIQUE MT	35°33'04.9"N 005°22'40.3"W	161.0m	13.9m	Y/N	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°33'04.9"N 005°22'40.9"W	162.4m	12.8m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°33'04.2"N 005°22'41.2"W	166.6m	12.4m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°33'04.5"N 005°22'45.0"W	170.0m	14.5m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°33'02.8"N 005°22'44.9"W	178.1m	12.9m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°33'01.3"N 005°22'44.6"W	186.5m	20.6m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°33'00.9"N 005°22'44.5"W	187.6m	20.5m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°32'48.7"N 005°23'10.4"W	209.1m	11.8m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°32'50.5"N 005°23'21.9"W	235.5m	11.8m	N/Y	

	PYLONE ELECTRIQUE	35°32'50.2"N 005°23'22.0"W	240.6m	11.8m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°32'49.8"N 005°23'23.2"W	248.0m	11.8m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°32'49.3"N 005°23'24.3"W	252.5m	11.1m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°32'48.6"N 005°23'25.7"W	259.1m	12.4m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°32'47.1"N 005°23'27.9"W	269.6m	11.2m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°32'47.1"N 005°23'28.1"W	270.4m	12.5m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°32'47.1"N 005°23'28.2"W	270.5m	12.7m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°32'46.2"N 005°23'29.3"W	276.4m	13.0m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°32'45.5"N 005°23'30.3"W	280.0m	12.0m	N/Y	
07/25	LAMPADAIRE	35°36'19.2"N 005°17'26.4"W	9.9m	6.8m		
	LAMPADAIRE	35°36'18.6"N 005°17'25.8"W	9.9m	6.8m		
	LAMPADAIRE	35°36'18.1"N 005°17'25.3"W	10.0m	6.8m		
	LAMPADAIRE	35°36'17.6"N 005°17'24.7"W	10.0m	6.8m		
	LAMPADAIRE	35°36'17.1"N 005°17'24.2"W	10.0m	6.8m		
	LAMPADAIRE	35°36'16.6"N 005°17'23.7"W	10.0m	6.8m		
	LAMPADAIRE	35°36'16.0"N 005°17'23.2"W	10.0m	6.8m		
	LAMPADAIRE	35°36'15.4"N 005°17'22.8"W	10.1m	6.8m		
	LAMPADAIRE	35°36'14.8"N 005°17'22.4"W	10.2m	6.8m		
	LAMPADAIRE	35°36'14.2"N 005°17'22.0"W	10.3m	6.8m		
	LAMPADAIRE	35°36'13.5"N 005°17'21.7"W	10.3m	6.8m		
	LAMPADAIRE	35°36'12.9"N 005°17'21.3"W	10.4m	6.8m		
	LAMPADAIRE	35°36'12.3"N 005°17'21.0"W	10.4m	6.8m		

Aire de manœuvres à vue et à l'aérodrome / *In circling area and at aerodrome*						
RWY	**Type d'obstacle** / *Obstacle type*	**Coordonnées** / *Coordinates*	**Altitude** / *Elevation*	**Hauteur** / *Height*	**Marquage et balisage lumineux** / *Markings and Lighting*	**Observations** / *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**
	LAMPADAIRE	35°35'00.8"N 005°19'54.5"W	18.7m	13.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'01.3"N 005°19'55.4"W	11.9m	7.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'01.7"N 005°19'52.7"W	10.8m	5.9m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'01.7"N 005°19'54.3"W	10.1m	5.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'02.0"N 005°19'55.6"W	10.4m	5.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'02.1"N 005°19'51.9"W	10.5m	5.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'02.1"N 005°19'53.4"W	9.6m	5.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'02.2"N 005°19'54.1"W	9.6m	5.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'02.2"N 005°19'54.8"W	11.7m	7.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'02.4"N 005°19'52.8"W	9.6m	5.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'02.5"N 005°19'51.2"W	10.3m	5.5m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'02.5"N 005°19'55.9"W	11.4m	6.5m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'02.8"N 005°19'54.2"W	9.4m	4.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'02.8"N 005°19'55.0"W	10.0m	5.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'02.8"N 005°19'50.5"W	10.4m	5.9m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'03.1"N 005°19'53.4"W	9.6m	4.9m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'03.2"N 005°19'49.8"W	10.1m	5.7m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'03.3"N 005°19'55.3"W	10.0m	5.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'03.6"N 005°19'49.0"W	10.2m	5.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'03.9"N 005°19'55.6"W	10.0m	5.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'04.0"N 005°19'48.3"W	10.4m	5.9m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'04.2"N 005°19'56.8"W	10.5m	5.5m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'04.4"N 005°19'47.6"W	10.1m	5.7m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'04.5"N 005°19'55.9"W	10.0m	5.0m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'04.7"N 005°19'57.0"W	10.2m	5.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'04.8"N 005°19'46.9"W	9.9m	5.5m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'05.0"N 005°19'56.2"W	10.1m	5.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'05.2"N 005°19'46.2"W	9.9m	5.5m	N/Y	

06/24	LAMPADAIRE	35°35’07.9"N 005°19’42.2"W	9.9m	5.7m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’08.0"N 005°19’58.7"W	10.0m	5.0m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’08.3"N 005°19’57.9"W	10.2m	5.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’08.4"N 005°19’41.5"W	9.6m	5.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’08.8"N 005°19’58.1"W	10.2m	5.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’08.8"N 005°19’40.9"W	9.6m	5.5m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’09.0"N 005°19’59.3"W	10.2m	5.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’09.3"N 005°19’40.2"W	9.5m	5.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’09.3"N 005°19’58.4"W	10.3m	5.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’09.7"N 005°19’59.6"W	10.1m	5.0m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’09.7"N 005°19’39.5"W	9.4m	5.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’09.9"N 005°19’58.7"W	10.3m	5.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’10.1"N 005°19’59.8"W	10.5m	5.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’10.2"N 005°19’38.9"W	9.4m	5.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’10.4"N 005°19’58.9"W	10.3m	5.0m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’10.7"N 005°19’38.2"W	9.4m	5.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’10.7"N 005°20’00.1"W	10.5m	5.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’10.9"N 005°19’59.2"W	10.3m	5.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’11.1"N 005°19’37.6"W	9.2m	5.0m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’11.3"N 005°20’00.4"W	11.2m	5.9m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’11.6"N 005°19’59.5"W	11.1m	5.9m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’11.6"N 005°19’37.0"W	9.7m	5.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’11.9"N 005°20’00.8"W	10.3m	5.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’12.1"N 005°19’59.8"W	10.3m	5.0m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’12.2"N 005°19’36.4"W	9.5m	5.0m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’12.3"N 005°20’00.9"W	10.2m	4.7m	N/Y	
	LLZ	35°35’17.5"N 005°19’54.5"W	6.3m	2.7m	Y/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’12.7"N 005°19’35.8"W	9.4m	5.0m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’12.9"N 005°20’01.2"W	12.9m	7.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’13.1"N 005°20’00.3"W	10.3m	5.0m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’13.2"N 005°19’35.2"W	10.0m	5.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’13.4"N 005°20’01.5"W	12.9m	7.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’13.7"N 005°20’00.3"W	12.5m	7.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’13.7"N 005°19’34.6"W	10.1m	5.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’13.8"N 005°20’01.7"W	12.9m	7.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’14.2"N 005°20’00.7"W	12.5m	7.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’14.2"N 005°19’34.0"W	10.2m	5.7m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’14.6"N 005°20’02.1"W	12.9m	7.0m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’14.7"N 005°19’33.4"W	10.0m	5.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’14.9"N 005°20’01.1"W	12.5m	6.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’15.2"N 005°19’32.8"W	10.1m	5.5m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’15.4"N 005°20’02.5"W	12.9m	6.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’15.7"N 005°19’32.2"W	10.2m	5.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’16.1"N 005°20’02.8"W	12.9m	6.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’16.2"N 005°19’31.6"W	10.3m	5.5m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’16.4"N 005°20’01.9"W	12.8m	7.3m	N/Y	

06/24	LAMPADAIRE	35°35'16.7"N 005°19'31.0"W	10.1m	5.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'16.8"N 005°20'03.2"W	12.9m	6.7m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'17.1"N 005°20'02.3"W	13.1m	7.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'17.2"N 005°19'30.4"W	10.0m	5.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'17.5"N 005°20'03.6"W	12.9m	6.7m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'17.7"N 005°19'29.8"W	9.9m	5.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'17.9"N 005°20'02.7"W	13.1m	7.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'18.3"N 005°19'29.2"W	10.0m	5.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'18.3"N 005°20'04.0"W	12.8m	6.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'18.6"N 005°20'03.1"W	13.4m	7.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'18.8"N 005°19'28.7"W	10.1m	5.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'19.0"N 005°20'04.3"W	13.6m	7.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'19.3"N 005°19'28.1"W	10.3m	5.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'19.3"N 005°20'03.5"W	13.1m	7.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'19.4"N 005°20'00.9"W	20.8m	12.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'19.8"N 005°19'27.5"W	10.3m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'20.0"N 005°20'03.8"W	13.4m	6.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'20.3"N 005°19'26.9"W	10.3m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'20.8"N 005°20'04.2"W	13.5m	6.7m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'20.8"N 005°19'26.4"W	10.3m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'21.3"N 005°19'25.8"W	10.3m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'21.9"N 005°19'25.2"W	10.3m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'22.4"N 005°19'24.6"W	10.3m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'22.9"N 005°19'24.0"W	10.3m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'23.4"N 005°19'23.5"W	10.3m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'23.9"N 005°19'22.9"W	10.3m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'24.5"N 005°19'22.4"W	10.3m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'25.0"N 005°19'21.8"W	10.3m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'25.6"N 005°19'21.1"W	10.2m	5.7m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'26.1"N 005°19'54.3"W	17.0m	13.0m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'26.1"N 005°19'20.5"W	10.3m	5.7m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'26.5"N 005°19'55.2"W	17.2m	13.0m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'26.6"N 005°19'19.9"W	10.5m	6.0m	N/Y	
	PYLONE ECLAIRAGE	35°35'26.9"N 005°19'50.6"W	28.0m	24.4m	Y/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'27.0"N 005°19'56.1"W	17.4m	12.9m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'27.2"N 005°19'19.3"W	10.4m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'27.4"N 005°19'56.9"W	17.9m	12.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'27.7"N 005°19'18.7"W	10.4m	5.9m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'27.9"N 005°19'57.8"W	19.1m	12.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'27.9"N 005°20'00.1"W	20.5m	10.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'28.1"N 005°19'58.8"W	18.3m	10.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'28.1"N 005°19'18.0"W	10.1m	5.5m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'28.5"N 005°20'00.2"W	19.9m	9.7m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'28.6"N 005°19'56.3"W	15.0m	9.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'28.6"N 005°19'17.4"W	10.3m	5.7m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'28.7"N 005°19'59.0"W	18.5m	10.4m	N/Y	

06/24	LAMPADAIRE	35°35'28.8"N 005°19'55.1"W	15.0m	10.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'28.9"N 005°19'57.7"W	15.9m	9.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'29.0"N 005°19'16.7"W	10.2m	5.6m	N/Y	
	PYLONE ECLAIRAGE	35°35'29.1"N 005°19'51.3"W	28.2m	24.5m	Y/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'29.2"N 005°19'56.5"W	15.0m	10.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'29.4"N 005°19'55.3"W	14.2m	9.7m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'29.5"N 005°19'16.0"W	10.1m	5.7m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'29.6"N 005°19'54.0"W	14.4m	10.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'29.9"N 005°19'15.2"W	9.7m	5.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'30.2"N 005°19'14.5"W	9.7m	5.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'30.4"N 005°19'53.8"W	14.3m	10.0m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'30.6"N 005°19'13.7"W	9.7m	5.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'31.0"N 005°19'13.0"W	9.7m	5.5m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'31.3"N 005°19'12.2"W	9.7m	5.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'31.4"N 005°19'54.2"W	14.4m	10.0m	N/Y	
	PYLONE ECLAIRAGE	35°35'31.5"N 005°19'52.3"W	28.3m	24.4m	Y/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'31.6"N 005°19'11.4"W	9.6m	5.5m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'31.9"N 005°19'10.6"W	9.6m	5.5m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'32.2"N 005°19'09.8"W	9.9m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'32.5"N 005°19'09.0"W	9.8m	5.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'32.9"N 005°19'08.0"W	10.2m	6.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'33.4"N 005°19'06.6"W	9.8m	5.7m	N/Y	
	PYLONE ECLAIRAGE	35°35'33.7"N 005°19'53.1"W	28.7m	24.7m	Y/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'33.7"N 005°20'00.6"W	18.7m	10.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'33.8"N 005°19'05.9"W	9.9m	6.0m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'34.1"N 005°19'05.1"W	10.0m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'34.3"N 005°19'59.3"W	17.4m	10.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'34.5"N 005°19'04.3"W	9.9m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'34.8"N 005°19'58.2"W	16.0m	10.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'34.9"N 005°19'03.6"W	10.0m	6.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'35.3"N 005°19'56.9"W	15.8m	10.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'35.4"N 005°19'02.9"W	10.0m	5.9m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'35.8"N 005°19'02.1"W	9.7m	5.7m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'36.2"N 005°19'01.4"W	9.8m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'36.6"N 005°19'00.7"W	9.8m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'37.1"N 005°19'00.0"W	10.3m	6.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'37.5"N 005°18'59.2"W	9.9m	6.0m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'37.9"N 005°18'58.5"W	10.0m	5.9m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'38.3"N 005°18'57.8"W	9.9m	5.9m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'38.8"N 005°18'57.1"W	9.8m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'39.2"N 005°18'56.3"W	9.8m	6.0m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'39.6"N 005°18'55.6"W	10.0m	6.0m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'40.0"N 005°18'54.9"W	10.1m	5.9m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'40.5"N 005°18'54.2"W	9.8m	5.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35'40.9"N 005°18'53.4"W	10.3m	6.6m	N/Y	

06/24	LAMPADAIRE	35°35’41.3"N 005°18’52.7"W	10.0m	6.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’41.7"N 005°18’52.0"W	10.2m	6.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’42.2"N 005°18’51.2"W	10.0m	6.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’42.6"N 005°18’50.5"W	9.9m	6.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’43.0"N 005°18’49.8"W	9.9m	6.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’43.4"N 005°18’49.1"W	9.9m	6.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’43.9"N 005°18’48.3"W	9.8m	6.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’44.3"N 005°18’47.6"W	9.8m	6.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’44.7"N 005°18’46.9"W	9.8m	6.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’45.1"N 005°18’46.2"W	9.7m	6.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’45.5"N 005°18’45.4"W	9.7m	6.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’46.0"N 005°18’44.7"W	9.4m	6.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’46.4"N 005°18’44.0"W	9.5m	6.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’46.8"N 005°18’43.2"W	9.4m	6.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’47.2"N 005°18’42.5"W	9.6m	6.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’47.7"N 005°18’41.8"W	9.9m	6.5m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’48.1"N 005°18’41.0"W	9.3m	6.0m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’48.5"N 005°18’40.3"W	9.2m	6.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’48.9"N 005°18’39.6"W	9.2m	6.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’49.4"N 005°18’38.9"W	9.3m	6.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’49.8"N 005°18’38.1"W	9.4m	6.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’50.2"N 005°18’37.4"W	9.1m	6.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’50.6"N 005°18’36.7"W	9.2m	6.2m	N/Y	
	ANEMOMETRE	35°35’50.7"N 005°18’42.8"W	12.6m	10.0m	Y/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’51.1"N 005°18’36.0"W	8.9m	5.7m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’51.5"N 005°18’35.2"W	8.7m	5.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’51.9"N 005°18’34.5"W	8.4m	5.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’52.3"N 005°18’33.8"W	8.7m	5.8m	N/Y	
	GP/DME	35°36’07.2"N 005°17’58.3"W	18.6m	15.9m	Y/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’52.8"N 005°18’33.0"W	9.2m	6.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’53.2"N 005°18’32.3"W	9.2m	6.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’53.6"N 005°18’31.6"W	8.4m	5.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’54.0"N 005°18’30.9"W	8.5m	5.5m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’54.2"N 005°18’38.9"W	6.3m	4.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’54.5"N 005°18’30.1"W	8.2m	5.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’54.9"N 005°18’29.4"W	8.1m	5.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’55.3"N 005°18’28.7"W	8.4m	5.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’55.7"N 005°18’28.0"W	8.3m	5.5m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’56.2"N 005°18’27.2"W	8.4m	5.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’56.6"N 005°18’26.5"W	8.5m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’57.0"N 005°18’25.8"W	8.5m	5.9m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’57.4"N 005°18’25.0"W	8.9m	6.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’57.9"N 005°18’24.3"W	8.8m	6.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’58.3"N 005°18’23.6"W	8.5m	6.1m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°35’58.4"N 005°18’20.4"W	10.2m	8.6m	Y/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°35’58.4"N 005°18’20.5"W	10.1m	8.5m	Y/Y	

06/24	LAMPADAIRE	35°35’58.7"N 005°18’22.9"W	8.3m	5.9m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’59.1"N 005°18’22.1"W	8.2m	5.7m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’59.6"N 005°18’21.4"W	8.5m	6.0m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°35’59.7"N 005°18’19.8"W	11.6m	9.0m	Y/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°35’59.7"N 005°18’17.6"W	11.8m	9.1m	Y/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°35’59.7"N 005°18’17.5"W	11.7m	9.0m	Y/Y	
	LAMPADAIRE	35°36’00.0"N 005°18’20.7"W	8.7m	6.0m	N/Y	
	PYLONE ELECTRIQUE	35°36’00.0"N 005°18’18.3"W	13.3m	10.7m	Y/Y	
	LAMPADAIRE	35°36’00.4"N 005°18’20.0"W	8.4m	5.7m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°36’00.6"N 005°18’18.7"W	8.5m	5.9m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°36’00.7"N 005°18’19.5"W	8.7m	5.8m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°36’01.2"N 005°18’18.5"W	7.5m	5.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°36’01.3"N 005°18’19.4"W	8.7m	6.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°36’01.7"N 005°18’18.1"W	7.9m	5.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°36’02.3"N 005°18’17.4"W	7.9m	5.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°36’14.4"N 005°18’27.9"W	12.0m	10.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°36’14.6"N 005°18’29.1"W	12.3m	10.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’05.3"N 005°19’57.3"W	10.2m	5.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’05.5"N 005°19’56.4"W	10.1m	5.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’05.7"N 005°19’45.5"W	9.9m	5.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’05.8"N 005°19’57.6"W	10.3m	5.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’06.1"N 005°19’56.8"W	10.1m	5.1m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’06.1"N 005°19’44.9"W	9.9m	5.4m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’06.3"N 005°19’57.9"W	10.2m	5.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’06.6"N 005°19’44.2"W	10.1m	5.6m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’06.6"N 005°19’57.0"W	10.1m	5.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’07.0"N 005°19’43.5"W	10.0m	5.5m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’07.2"N 005°19’57.3"W	10.1m	5.2m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’07.4"N 005°19’58.4"W	10.3m	5.3m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’07.5"N 005°19’42.9"W	10.0m	5.7m	N/Y	
	LAMPADAIRE	35°35’07.7"N 005°19’57.6"W	10.2m	5.3m	N/Y	
	TWR	35°35’25.7"N 005°19’50.6"W	19.0m	13.1m	Y/Y	
	MANCHE A AIR	35°35’26.2"N 005°19’44.4"W	10.9m	7.0m	Y/Y	
	PYLONE ECLAIRAGE	35°35’27.8"N 005°19’55.3"W	16.9m	12.8m	Y/Y	
	DVOR-DME	35°35’51.2"N 005°19’08.0"W	11.0m	8.7m	Y/Y	

GMTN AD 2.11 RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES FOURNIS /
METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

Abréviations utilisées dans le tableau suivant /
Abbreviations used in the following table :

P = consultation personnelle / *personal consultation*
T = téléphone / *telephone*
TV = télévision en circuit fermé / *closed circuit tv*
D = affichage pour autobriefing / *display for autobriefing*
C = cartes / *charts*
CR = coupes transversales / *cross-sections*
PL = textes abrégés en langage clair / *abbreviated plain language texts*
TB = tables et tableaux / *tables*

P = carte en altitude prévue / *prognostic upper air chart*
S = carte d'analyse au sol (carte actuelle) / *surface analysis (current chart)*
U = carte d'analyse en altitude (carte actuelle) / *upper analysis (current chart)*
W = carte du temps significatif / *significant weather chart*
SWL = temps significatif en basse altitude / *significant weather low*
SWM = temps significatif en moyenne altitude / *significant weather medium*
SWH = temps significatif en haute altitude / *significant weather high*
BMS = Bulletin Météorologique Spécial / Special Meteorological Bulletin

1	Centre météorologique associé à l'aérodrome / *Associated MET office*	TETOUAN / Saniat R'mel
2	Heures de service / *Operational hours* Centre météorologique responsable en dehors de ces heures / *MET office responsible outside hours*	OCT-APR : 0600-2100 MAY-SEP : H24
3	Centre responsable de préparation des TAFet période de validité des prévisions / *Office responsible for TAF preparation and periods of validity*	-
4	Prévision de tendance et intervalle de publication / *Type of trend forecast and interval of issuance*	Tendance incluse dans les messages METAR TAF
5	Exposés verbaux et consultations assurées / *Briefing and consultation provided*	P, T
6	Documentation de vol et langue(s) utilisée(s) / *Flight documentation/ and language(s) used*	C, PL
7	Cartes et autres renseignements disponibles pour les exposés verbaux ou la consultation / *Charts and other information available for briefing or consultation*	S, U, P, W, SWH, SWM, SWL , BMS, prévision de cisaillement du vent
8	Equipement complémentaire de renseignement / *Supplementary equipment available for providing information*	Messir Aéro, Télécopieur, Aeroview Station automatique complète AEROWEB (Web)
9	Organismes ATS auxquels sont fournis les renseignements / *ATS units provided with information*	TWR, RAM
10	Renseignements supplémentaires *(limitation* du service, etc.) /*Additional information (limitation of service, etc.)*	NIL

1 / **Températures moyennes (°C) MAX-MNM** /
MEAN MAXI-MINI temperature (°C)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
MAX	17,8	18,0	19,5	21,2	24,5	27,7	30,8	**30,9**	28,4	25,1	21,1	18,9
MNM	9,3	10,5	11,2	13,2	15,5	18,6	21,3	22,0	20,0	17,1	13,2	10,9

2 / **Pression moyenne**(HPa) /
Mean pressure (*HPa)*

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
06:00	1022,0	1020,5	1017,6	1014,9	1015,4	1015,3	1014,7	1014,3	1015,6	1016,6	1017,4	1022,2
12:00	1023,1	1021,7	1018,5	1015,6	1016,1	1015,8	1015,3	1015,0	1016,3	1017,4	1018,1	1023,1
18:00	1022,1	1020,5	1017,4	1014,6	1014,8	1014,4	1013,6	1013,4	1015,2	1016,5	1017,6	1022,5

3 / **Humidité moyenne** %) /
Mean humidity (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
06:00	78,1	78,4	78,1	80,0	78,9	75,5	72,0	73,7	77,7	81,1	78,0	80,3
12:00	61,1	63,7	61,8	63,2	59,5	56,4	53,7	56,0	57,6	62,4	61,2	65,6
18:00	69,3	70,1	67,2	67,5	64,1	60,5	58,1	62,0	66,3	73,4	71,5	74,9

GMTN AD 2.12 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES PISTES / *RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS*

Désignation/ *Designation RWY NR*	Relèvement Vrai / *True Bearing*	Dimensions des RWY / *Dimension of RWY* (M)	Résistance du revêtement (PCR) des RWY et SWY / *Strength (PCR) and surface of RWY and SWY*	Coordonnées du seuil Coordonnées d'extrémité de piste Ondulation géoide au seuil / *THR coordinates RWY End coordinates THR Geoid undulation*	Altitude du seuil et altitude du point le plus élevé de la TDZ de piste de précision / *THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
06	054,44°	2300 x 45	PCR 1000/F/D/X/T BITUMEN	**DTHR** 35 35 27,86 N 005 19 32,23 W ----- -----	DTHR : 3,90M TDZ : 4,06M
24	234,45°			35 36 01,50 N 005 18 34,69 W ----- -----	THR : 2,64 M TDZ : 2,69 M
07	064,44°	3287x45	PCR 1325/F/D/X/T BITUMEN	**DTHR** 35 35 29,72 N 005 19 23,25 W ----- -----	DTHR: 3,96M TDZ: 4,68M
25	245,19°			35 36 07,85 N 005 17 45,51 W ----- -----	THR: 2,97M TDZ: 2,60M

RWY	Pente de RWY-SWY / *Slope of RWY-SWY*	Dimensions SWY (M)	Dimensions CWY (M)	Bande / *Strip* (M)	Dimensions des Aires de sécurité d'extrémité de piste / *Dimensions of RESA* (M)
1	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
06		60 x 45	200 x 150	2480 x 280	
24		NIL	NIL		
07		60 x 45	100 x 150	3467x280	90x90
25		NIL	NIL		90x90

RWY	Emplacement et description du système d'arrêt / *Location and description of arresting system*	Zone dégagée d'obstacles / *OFZ*	Observations / *Remarks*
1	**12**	**13**	**14**
06		NIL	THR 06: 35 35 18,08 N 005 19 49,07 W ALT : 4,18 m
24		NIL	NIL
07		NIL	THR 07: 35 35 21,84 N 005 19 43,35 W ALT : 3,91m
25		YES	NIL

GMTN AD 2.13 DISTANCES DECLARÉES DES PISTES / *DECLARED DISTANCES*

Piste / RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Observations / *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
06	2300	2500	2360	1780	
24	2300	2300	2300	2300	
07	3287	3387	3347	2727	
25	3287	3287	3287	3287	

GMTN AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE /
APPROACH AND RWY LIGHTING

RWY	Type et Intensité du balisage lumineux d'approche / *APCH LGT Type LEN INTST*	Couleurs des feux de seuil et barres de flanc / *THR LGT Colour, WBAR*	VASIS (MEHT) PAPI	Longueur des feux de TDZ / *TDZ LGT LEN*	Longueur, espacement, couleur et intensité des feux d'axe de piste / *RWY Centre Line LGT, Length, spacing, Colour, INTST*	Longueur, espacement, couleur et intensité des feux de bord de piste / *RWY edge LGT, LEN, spacing, Colour, INTST*	Couleur des feux d'extrémité de piste et des barres de flanc / *RWY End LGT, Colour, WBAR*	Longueur et couleur des feux de SWY / *SWY LGT, LEN (M) Colour*	Observations / *Remarks*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
24	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
07	NIL	G WBAR:G	PAPI LEFT 3° MEHT 14.96m	NIL	NIL	3287m 60m INTST réglable/ Adjustable INTST	R WBAR: NIL	NIL	Colour displaced THR First 558m R Next 2129m W Next 600m Y
25	SIAL 420m INTST réglable/ adjustable INTST	G WBAR G	PAPI LEFT 3° MEHT 21.63m	NIL	NIL	3287m 60m INTST réglable/ Adjustable INTST	R WBAR: NIL	60m R	Colour First 2687m W Next 600m Y

GMTN AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AUXILIARE /
OTHER LIGHTING SYSTEMS – SECONDARY POWER SUPPLY

1	Emplacement, caractéristiques et heures de fonctionnement des phares d'aérodrome et d'identification / *ABN / IBN location, characteristics and hours of operation*	NIL	
2	Emplacement et éclairage de l'indicateur de sens d'atterrissage et anémomètre / *LDI location & LGT / Anemometer location and LGT*	Anémomètre : -35°35'50.7"N 005°18'42.8"W	*Anemometer :* *-35°35'50.7"N 005°18'42.8"W*
3	Feux de bord de voies de circulation et feux axiaux / *TWY edge and centre line lighting*	- Bord : bleus - Axiaux de sortie de piste : TWY N et TWY D	*Edge : blue* *Exit Taxiway Centre line : TWY N and TWY D*
4	Alimentation électrique auxiliaire et délai de commutation / *Secondary power supply and switch-over time*	2 Groupes électrogènes : 100 KVA et 160 KVA / 13 SEC	*2 Generators :* *100 KVA and 160 KVA / 13 SEC*
5	Observations / *Remarks*	NIL	

GMTN AD 2.16 AIRES D'ATTERRISSAGE D'HELICOPTERES / *HELICOPTERS LANDING AREA*

1	Coordonnées TLOF ou THR de la FATO Ondulation du géoïde / *Coordinates TLOF or THR of FATO* *Geoïd undulation*	NIL
2	Altitude TLOF / FATO (m/ft) / *TLOF / FATO elevation (m/ft)*	NIL
3	TLOF + FATO: aire, dimensions, revêtement, résistance, balisage / *TLOF and FATO : area, dimensions, surface, strength, marking*	NIL
4	Relèvements vrai de la FATO / *True BRG of FATO*	NIL
5	Distances déclarées disponibles / *Declared distance available*	NIL
6	Dispositif lumineux d'approche et de la FATO / *APP and FATO lighting*	NIL
7	Observations / *Remarks*	NIL

GMTN AD 2.17 ESPACE AÉRIEN ATS /
ATS AIRSPACE

1	Désignation et limites latérales / *Designation and lateral limits*	**CTR** : **a)** Cercle de 5,3 NM de rayon centré sur l'ARP. **b)** Arc de cercle de 10 NM de rayon centré sur l 'ARP allant du point 354514N 0052247W au point 352850N 0052810W dans le sens des aiguilles d'une montre et une ligne droite reliant ces deux points.	**a)** *Circle, 5,3 NM radius centred on ARP.* **b)** *Arc of circle, 10 NM radius centred on the ARP from point 354514N 0052247W until point 352850N 0052810W in a clockwise direction and the line joining the two points.*
2	Limites verticales / *Vertical limits*	**a)** 300 m / SFC	**b)** FL 065 / 300 m
3	Classification de l'espace aérien / *Airspace classification*	D	
4	Indicatif d'appel et langues de l'organisme ATS / *ATS unit call sign and Languages*	TETOUAN Tour / *tower*	
5	Altitude de transition / *Transition altitude*	6000 FT	
6	Observations / *Remarks*	NIL	

GMTN AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES ATS /
ATS COMMUNICATION FACILITIES

Désignation du service / *Service désignation*	Indicatif d'appel / *Call sign*	Fréquences / *Frequencies*	Horaires / *Hours of operation*	Observations / *Remarks*
1	2	3	4	5
TWR	TETOUAN Tour / *tower*	119,000 MHz 131,250 MHz	0700-2000 Horaires d'été / *Summer times* From MAY TIL SEP : H24	Détresse / *emergency* 121,500 MHz
D-ATIS	TETOUAN INFORMATION	124.8 MHz	H24	NIL

GMTN AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D'ATTERRISSAGE /
RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Type d'aide / *Type of aid* (VAR)	IDENT	FREQ (canal)	Horaire de fonctionnent / *Hours of operation*	Coordonnées de l'emplacement de l'antenne d'émission / *Site of transmitting antenna coordinates*	Altitude de l'antenne d'émission DME / *DME transmitting antenna ALT*	Observations / *Remarks*
1	2	3	4	5	6	7
DVOR/DME 1°W(2020)	TTN	117,300 MHz (CH 120X)	H24	35°35'51,15''N 005°19'08,01''W	0 m	Haut antenne : 8,73 m
ILS RWY 25						
LOC	ITN	110,100 MHz	H24	35°35'17,53''N 005°19'54,47''W	--	
GP/DME	ITN	334,400 MHz (CH 38X)	H24	35°36'07,23 ''N 005°17'58,32''W	18 m	

GMTN AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX / *LOCAL TRAFFIC REGULATION*

- Aéroport interdit aux avions non munis de radio. - Virage à gauche après décollage piste 24.	*- Airport prohibited for non-radio equipped aircraft.* *- Left Turn after take-off RWY 24.*

GMTN AD 2.21 PROCÉDURES ANTI BRUIT / *NOISE ABATEMENT PROCEDURES*

NIL

GMTN AD 2.22 PROCÉDURES DE VOL / *FLIGHT PROCEDURES*

NIL

GMTN AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES / *ADDITIONAL INFORMATION*

-Danger aviaire aux abords de l'aérodrome et aire de manœuvre. - Les messages de PTM, MVT, LDM et SLS pour tout vol commercial en provenance et à destination de TETOUAN Saniat R'mel (GMTN) seront envoyés à l'adresse SITA TTUOPXH	*Bird hazard at vicinity of aerodrome and maneuvering area.* *The Messages of PTM, MVT, LDM and SLS for all commercial flights From/To GMTN will be sent to the SITA address TTUOPXH*

GMTN AD 2.24 CARTES RELATIVES A L'AÉRODROME / *CHARTS RELATED TO AN AERODROME*

	CARTES OACI – *ICAO CHARTS*	**PAGES**
1	Carte d'aérodrome/Hélistation – OACI *Aerodrome/Heliport chart – ICAO*	AD2 GMTN-**15**
2	Carte de stationnement et d'accostage d'aéronef – OACI / *Aircraft Parking / Docking Chart – ICAO*	AD2 GMTN-**17**
3	Carte des mouvements à la surface de l'aérodrome – OACI / *Aerodrome Ground Movement Chart – ICAO*	AD2 GMTN-**19**
4	Carte d'obstacles d'aérodrome – OACI – Type A / *Aerodrome Obstacles Chart – ICAO – Type A* **RWY** 06/24 & **RWY** 07/25	AD2 GMTN-**21** AD2 GMTN-**23**
6	Cartes d'approche aux instruments – OACI / *Instrument Approach Chart – ICAO*	AD2 GMTN-**39-1** AD2 GMTN-**39-2** AD2 GMTN-**39-3** AD2 GMTN-**39-4** AD2 GMTN-**39-5** AD2 GMTN-**39-6**
7	Carte d'approche à vue – OACI / *Visual Approach Chart – ICAO*	AD2 GMTN-**43**