Usulan Penelitian Kerja Praktik

PENERAPAN LIGHT GRADIENT BOOSTING MACHINE UNTUK PERAMALAN HARGA KAMAR BERBASIS DERET WAKTU

(Studi Kasus : PT Genius Utama Indonesia)

Diajukan oleh:

RAMA PANJI NARARENDRA CAHAYA

5231811033

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal kerja praktik dengan judul "**Penerapan Light Gradient Boosting Machine Untuk Peramalan Harga Kamar Berbasis Deret Waktu (Studi Kasus: PT Genius Utama Indonesia)"** sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis terhadap mata kuliah Kerja Praktik.

Penyusunan proposal Kerja Praktik ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains Data dari Program Studi Sains Data Fakultas Sains & Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta. Keberhasilan penulis dalam penyusunan ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Moertono Setiawan, M.M., Akt., C.A., selaku Rektor Universitas Teknologi Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Endy Marlina, S.T., M.T., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta.
3. Ibu Sri Wulandari, S.Kom., M.Cs., selaku Ketua Program Studi Sains Data, Universitas Teknologi Yogyakarta.
4. Bapak Edi Rahmadi selaku *Digital & Revenue* di PT Genius Utama Indonesia sekaligus pembimbing lapangan yang telah memberikan kesempatan, data, serta bimbingan teknis yang sangat berharga dalam penyusunan proposal ini.
5. Bapak M. Kadri, S.T. dan Bapak Andrian Yosaredo selaku jajaran manajemen PT Genius Utama Indonesia yang telah memberikan izin pelaksanaan kerja praktik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Program Studi Sains Data yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan administrasi selama masa perkuliahan.

7. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa yang tulus, semangat, dan dukungan tak terhingga dalam setiap langkah penulis.
8. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Sains Data Universitas Teknologi Yogyakarta atas diskusi, kerja sama, dan motivasi yang diberikan.

Atas segala doa dan bantuan serta dukungan yang telah diberikan oleh seluruh pihak terkait, penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan maupun materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Demikian, semoga proposal kerja praktik ini dapat diterima sebagai gagasan yang menambah kekayaan intelektual khususnya dalam bidang *Sains Data* serta bermanfaat bagi pembaca, instansi, dan penulis sendiri.

Yogyakarta, 30 Januari 2026,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR SINGKATAN vii
DAFTAR ISTILAH viii
DAFTAR PERSAMAAN ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Batasan Masalah 3
1.4 Tujuan Kerja Praktik 4
1.5 Manfaat Kerja Praktik 4
1.6 Sistemika Penulisan 5
BAB II KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI 6
2.1 Kajian Hasil Penelitian 6
2.2 Landasan Teori 8
2.2.1 Manajemen Pendapatan Hotel 8
2.2.2 Time Series Forecasting 8
2.2.3 Decision Tree 10
2.2.4 Gradient Boosting 12
2.2.5 *Light Gradient Boosting Machine* (LightGBM) 15
2.2.6 Evaluasi Kinerja Model 17
BAB III TINJAUAN UMUM INSTANSI 22
3.1 Gambaran Umum 22
3.2 Struktur Organisasi 23
3.3 Proses Bisnis / Business Rule 23
BAB IV METODE KERJA PRAKTIK 25
4.1 Tahapan Kerja Praktik 25
4.1.1 Identifikasi Masalah 25
4.1.2 Pengumpulan Data 26
4.1.3 *Pre-processing* Data 26
4.1.4 Rekayasa Fitur (*Feature Engineering*) 27
4.1.5 Implementasi Model 27
4.1.6 Evaluasi Model 27
4.1.7 Visualisasi Data dan Hasil Akhir 28
4.2 Data 28

4.3 Jadwal Kerja Praktik 29
DAFTAR PUSTAKA 30
LAMPIRAN 32

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jadwal Kerja Praktik 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kaluku Gili Resort – PT Genius Utama Indonesia 22
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Genius Utama Indonesia 23
Gambar 3.3 Proses Bisnis Penetapan Harga Kamar 24
Gambar 4.1 Tahapan Kerja Praktik.....25

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	**Kepanjangan**
ADR	*Average Daily Rate*
API	*Application Programming Interface*
ARR	*Average Room Rate*
ARIMA	*AutoRegressive Integrated Moving*
EFB	*Exclusive Feature Bundling*
GHM	*Genius Hospitality Management*
GOSS	*Gradient-based One-Side Sampling*
KDD	*Knowledge Discovery in Database*
LightGBM	*Light Gradient Boosting Machine*
MAE	*Mean Absolute Error*
MAPE	*Mean Absolute Percentage Error*
MSE	*Mean Squared Error*
OTA	*Online Travel Agent*
PT	Perseroan Terbatas
RMSE	*Root Mean Squared Error*
XGBoost	*eXtreme Gradient Boosting*

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Keterangan / Definisi
Booking Channel	Saluran atau platform pemesanan kamar hotel secara daring
Data Cleaning	Proses mendeteksi dan memperbaiki (atau menghapus) data yang rusak atau tidak akurat dari dataset.
Dynamic Pricing	Strategi penetapan harga fleksibel di mana harga disesuaikan secara *real-time* berdasarkan permintaan pasar.
Feature Engineering	Proses menggunakan pengetahuan domain untuk mengekstrak fitur baru dari data mentah guna meningkatkan kinerja algoritma machine learning.
Forecasting	Proses memproyeksikan nilai masa depan berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini.
High Season	Periode waktu tertentu dalam satu tahun di mana permintaan terhadap akomodasi wisata meningkat signifikan.
Lag	Fitur dalam analisis deret waktu yang merepresentasikan nilai variabel pada periode waktu sebelumnya.
Leaf-wise	Strategi pertumbuhan pohon keputusan pada LightGBM yang memprioritaskan pembelahan pada daun dengan *loss* terbesar.
Occupancy	Tingkat hunian kamar hotel pada periode tertentu.
Outlier	Data pencilan atau nilai yang menyimpang jauh dari pola umum data lainnya.
Overfitting	Kondisi di mana model *machine learning* terlalu menyesuaikan diri dengan data latih sehingga performanya buruk pada data baru.
Property ID	Identitas unik berbentuk numerik yang mewakili satu unit properti atau hotel dalam sistem basis data.
Revenue Management	Penerapan analitik untuk memprediksi perilaku konsumen dan mengoptimalkan ketersediaan serta harga produk untuk memaksimalkan pendapatan.
Rolling Window	Teknik statistik yang menghitung metrik (seperti rata-rata) pada sekumpulan data dalam jendela waktu yang bergerak.
Room ID	Identitas unik berbentuk numerik yang mewakili tipe kamar spesifik dalam sebuah properti.
Seasonality	Pola berulang pada data deret waktu yang muncul secara periodik dalam interval waktu tertentu, seperti mingguan, bulanan, atau tahunan.
Time Series	Rangkaian data yang dikumpulkan, dicatat, atau diamati pada interval waktu yang berurutan.
Trend	Arah pergerakan jangka panjang pada data deret waktu yang menunjukkan kecenderungan meningkat, menurun, atau stabil.

DAFTAR PERSAMAAN

(2.1) Persamaan Pendapatan ARR .....**Error! Bookmark not defined.**
(2.2) Persamaan Dekomposisi Deret Waktu .....**Error! Bookmark not defined.**
(2.3) Representasi Node pada *Decision Tree* .....**Error! Bookmark not defined.**
(2.4) Fungsi Kerugian *Mean Squared Error* .....**Error! Bookmark not defined.**
(2.5) Persamaan *Pseudo-residual* .....**Error! Bookmark not defined.**
(2.6) Optimasi Bobot *Leaf* pada *Gradient Boosting* ..... **Error! Bookmark not defined.**
(2.7) Pembaruan Model *Gradient Boosting* .....**Error! Bookmark not defined.**
(2.8) Model Integrasi Pengklasifikasi .....**Error! Bookmark not defined.**
(2.9) *Mean Absolute Error* .....**Error! Bookmark not defined.**
(2.10) *Mean Squared Error* .....**Error! Bookmark not defined.**
(2.11) *Root Mean Squared Error* .....**Error! Bookmark not defined.**
(2.12) Koefisien Determinasi (R^2) .....**Error! Bookmark not defined.**
(2.13) *Mean Absolute Percentage Error* .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketepatan manajemen dalam menyesuaikan harga sewa kamar secara dinamis itu merupakan hal yang diperlukan industri perhotelan modern (Talón-Ballestero dkk, 2022). Untuk memaksimalkan pendapat dan menjaga daya saing pasar kemampuan meramalkan rata-rata harga kamar atau *Average Room Rate* (ARR) secara akurat bisa menjadi salah satu faktor penentu bagi kelangsungan bisnis di industri perhotelan modern. Praktik pengelolaan pendapatan ini mensyaratkan analisis data historis yang sangat komprehensif. Oleh karena itu, pemanfaatan teknik *machine learning* dapat digunakan untuk membaca pola permintaan dan merumuskan strategi harga yang jauh lebih presisi dibandingkan metode konvensional.

Tantangan penetapan harga ini juga dialami oleh PT Genius Utama Indonesia (Genius Hospitality Management) Sebagai perusahaan konsultan manajemen yang menaungi berbagai properti di wilayah kepulauan Nusa Tenggara Barat. Perusahaan ini mengelola belasan kamar seperti salah satunya Kaluku Gili Resort yang setiap hotel memiliki karakteristik unik seperti tipe kamar. Kompleksitas mulai muncul ketika manajemen harus memproyeksikan harga optimal untuk setiap tipe kamar (room_id) di berbagai properti (property_id) yang berbeda-beda. Proses analisis secara manual ini tidak dirasa efisien mengingat tingginya volume data serta fluktasi pola musiman pariwisata yang berubah dengan cepat.

Di samping itu, kendala teknis lain yang menghambat bagi operasional perusahaan adalah inkonsistensi kualitas data dari berbagai saluran pemesanan (*booking channels*). Pengamatan awal pada data internal menunjukkan banyaknya rekam data harga sewa kamar yang kosong pada sebagian saluran, yang dikawatirkan dapat merusak performa model prediktif yang akan dibuat. Untuk menyiasati hal ini, transaksi yang digunakan difokuskan secara khusus pada data transaksi yang berasal dari saluran Booking.com. Saluran ini dievaluasi memiliki

tingkat konsistensi dan kelengkapan data historis yang paling baik, sehingga cukup ideal untuk dijadikan data untuk membantu model memproyeksikan tren harga ke depan.

Sejauh ini, sejumlah kajian telah mengeksplorasi penggunaan algoritma *machine learning* untuk keperluan peramalan deret waktu (*time series*). Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji coba performa model untuk memprediksi penjualan ritel (Gusti Ayu Riyani Astarani dkk, 2025), atau memanfaatkan algoritma *Random Forest* untuk meramalkan tingkat permintaan kamar secara umum (Pramita dkk, 2026). Ada pula penelitian yang berupaya meramalkan tingkat hunian hotel menggunakan pendekatan statistik klasik seperti ARIMA (Rahayu Dwiastuti Pujiningrum dan Sulistijanti, 2024). Meskipun berbagai model tersebut telah dikembangkan, masih jarang ditemukan penelitian yang secara spesifik menargetkan peramalan harga kamar rata-rata pada level yang sangat detail berupa membedakan langsung per property_id dan room_id secara bersamaan, sekaligus menyelesaikan masalah kekosongan data lintas saluran. Kekosongan ranah kajian inilah yang memotivasi perlunya pendekatan pemodelan komputasi yang sanggup memproses jumlah fitur kategorikal berskala besar dengan lebih efisien.

Melihat celah kebutuhan dan tantangan teknis tersebut, algoritma Light Gradient Boosting Machine (LightGBM) tampaknya menjadi alternatif solusi yang paling masuk akal (Aulady dkk, 2024). Model ini tidak hanya dikenal unggul pada kecepatan pelatihannya, tetapi juga memiliki fitur bawaan untuk menangani variabel kategorikal secara langsung. Karena struktur data di Genius Hospitality Managemen itu perlu transformasi atribut *property_id* dan *room_id* yang rumit dengan model biasa, dengan model ini dapat langsung memproses atribut tanpa harus melalui transformasi yang terlalu rumit.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penelitian kerja praktik ini disusun untuk merancang dan mengimplementasikan model forecasting untuk mengetahui rata-rata harga kamar bulanan menggunakan LightGBM. Harapannya, sistem prediktif ini mampu memproyeksikan tren harga secara spesifik untuk masing-masing tipe kamar di setiap properti, sehingga manajemen dapat

menggunakan proyeksi ini untuk mengambil langkah yang lebih taktis dan terukur dalam mengeksekusi strategi penetapan harga dinamis.

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari kondisi yang telah dijabarkan pada latar belakang, persoalan utama yang ingin dipecahkan melalui kerja praktik ini berpusat pada upaya merancang serta mengimplementasikan sebuah model prediksi cerdas. Fokus kajiannya adalah bagaimana algoritma *Light Gradient Boosting Machine* (LightGBM) dapat diterapkan untuk meramalkan rata-rata harga kamar bulanan secara spesifik berdasarkan tipe kamar (*room_id*) dan lokasi properti (*property_id*) di PT Genius Utama Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Berikut merupakan batasan masalah dari penelitian kerja praktik agar pembahasan dalam kerja praktik ini tidak terlalu melebar dan tetap berpegang pada tujuan awal, diantaranya:

1. Data yang diproses sepenuhnya mengandalkan rekaman transaksi pemesanan kamar historis milik PT Genius Utama Indonesia.
2. Sumber pengumpulan data dibatasi secara eksklusif pada satu saluran pemasaran daring saja, yaitu Booking.com. Hal ini diputuskan untuk menjaga kelengkapan dan konsistensi kualitas data yang kerap menjadi kendala pada saluran lain.
3. Fokus prediksi dilakukan pada level yang cukup detail, yakni dengan mempertimbangkan identitas properti (*property_id*) sekaligus tipe kamar (*room_id*).
4. Variabel target yang menjadi acuan keluaran peramalan adalah rata-rata harga kamar bulanan (*average room rate*).
5. Pengembangan model prediksi hanya difokuskan pada pemanfaatan satu metode utama, yakni algoritma *Light Gradient Boosting Machine* (LightGBM).

1.4 Tujuan Kerja Praktik

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi pelaksanaan kerja praktik ini disusun untuk mencapai beberapa target berikut:

1. Membangun model *forecasting* untuk peramalan harga kamar bulanan yang mampu memproses fitur kompleks, seperti *property_id* dan *room_id* menggunakan algoritma LightGBM.
2. Menghasilkan estimasi harga kamar yang mendekati akurat untuk periode waktu ke depan pada berbagai tipe kamar di bawah pengelolaan PT Genius Utama Indonesia.
3. Mengukur tingkat keandalan dan metrik kesalahan model LightGBM saat berhadapan dengan karakteristik data deret waktu dari riwayat pemesanan di Booking.com.

1.5 Manfaat Kerja Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang nyata terhadap instansi tempat studi kasus dilakukan dengan hasil dari kerja praktik ini. Rincian manfaat yang kemungkinan besar bisa diperoleh oleh PT Genius Utama Indonesia meliputi:

1. Menyediakan landasan analitis bagi manajemen PT Genius Utama Indonesia untuk mengambil keputusan penentuan harga dinamis kamar hotel.
2. Membantu tim bagian *Revenue* di perusahaan agar lebih mudah memetakan proyeksi harga rata-rata pada setiap tipe kamar di masa mendatang, yang dapat digunakan mereka untuk menyusun langkah penjualan yang lebih tajam dan akurat untuk memaksimalkan profitabilitas.
3. Mengurangi beban analisis tren harga secara manual yang memakan waktu, mengingat sistem yang dibangun diharapkan mampu memproses data historis yang bervariasi secara lebih terotomatisasi.
4. Menjadi rujukan awal atau kerangka kerja apabila ke depannya berniat memperluas implementasi pemodelan prediktif pada saluran penjualan *Online Travel Agent* (OTA) lainnya di luar Booking.com.

1.6 Sistemika Penulisan

Guna memudahkan pembaca dalam menelusuri alur pemikiran dan gambaran utuh dari laporan kerja praktik ini, materi pembahasan disusun berdasarkan sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan dasar pemikiran mengapa kerja praktik ini dilaksanakan. Di dalamnya mencakup uraian mengenai latar belakang persoalan, perumusan masalah, batasan batasan agar penelitian terarah, hingga tujuan dan manfaat yang bisa didapatkan oleh instansi, lalu ditutup dengan sistematika penyusunan laporan.

BAB II KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

Bab kedua berisi ulasan ringkas mengenai beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan. Selain itu, bagian ini juga membedah teori teori dasar yang menopang penyelesaian masalah, mulai dari konsep peramalan data deret waktu hingga prinsip kerja dari algoritma LightGBM yang digunakan dalam pembangunan model.

BAB III TINJAUAN UMUM INSTANSI

Bab ini difokuskan pada pengenalan instansi tempat pelaksanaan kerja praktik, yakni PT Genius Utama Indonesia. Penjabaran mencakup gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, beserta alur proses bisnis yang tengah berjalan, utamanya yang bersinggungan langsung dengan skema pengelolaan harga dan pemesanan kamar.

BAB IV METODE KERJA PRAKTIK

Pada bab ini disajikan rancangan metodologi dan langkah teknis yang akan ditempuh untuk menyelesaikan persoalan prediksi harga. Urutannya mencakup tahapan kerja praktik mulai dari pemahaman awal hingga evaluasi model, deskripsi data transaksi yang dipakai, hingga rencana jadwal pelaksanaannya.

BAB II
KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Hasil Penelitian

Penerapan algoritma *machine learning* untuk memprediksi harga dan meramalkan deret waktu telah dieksplorasi pada berbagai sektor industri. Tinjauan terhadap beberapa studi sebelumnya diperlukan untuk memetakan posisi kerja praktik ini, sekaligus melihat potensi metode *Light Gradient Boosting Machine* (LightGBM) saat dihadapkan pada karakteristik data pemesanan kamar hotel.

Pada penelitian Astarani dkk. (2025), dilakukan uji komparasi antara algoritma XGBoost dan LightGBM untuk prediksi penjualan ritel menggunakan dataset Walmart. Hasil pengujian menunjukkan bahwa LightGBM mencatat tingkat kesalahan yang lebih rendah, dengan *Mean Squared Error* (MSE) sebesar 0,0341 dan *Root Mean Squared Error* (RMSE) sebesar 0,1847. Kapasitas LightGBM dalam memproses data berskala besar ini mengindikasikan kecocokannya untuk menangani data transaksi log perhotelan.

Terkait prediksi harga properti sewa, Rahman dkk. (2025) menggunakan algoritma XGBoost untuk mengestimasi harga kos di Samarinda berdasarkan fitur fasilitas dan lokasi. Meskipun model tersebut menghasilkan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) sekitar 18%, studi ini memperlihatkan bahwa pemilihan atribut yang relevan sangat menentukan akurasi regresi. Temuan ini mendukung rencana penggunaan atribut pembeda spesifik seperti identitas properti (*property_id*) dan identitas kamar (*room_id*) pada pemodelan yang akan dibangun.

Fokus pada sektor perhotelan terlihat pada penelitian Pramita dkk. (2026) yang memprediksi permintaan hotel melalui metode *Random Forest Regression*. Berdasarkan hasil analisis mereka, variabel internal hotel semacam riwayat reservasi dan tingkat hunian memegang pengaruh paling besar terhadap akurasi peramalan. Pendekatan berbasis data historis internal ini sejalan dengan arah kerja praktik yang menitikberatkan pada riwayat pemesanan nyata sebagai basis penentuan harga.

Dari aspek optimasi komputasi, studi Aulady dkk. (2024) mengimplementasikan LightGBM dengan optimasi *Hyper-Parameter Tuning* melalui *GridSearchCV* pada kasus regresi harga mobil bekas. Pendekatan ini terbukti efisien dalam mempercepat waktu pelatihan sekaligus menjaga performa, dibuktikan dengan nilai *R-Square* 0,89 dan MSE 0,034. Karakteristik algoritma yang efisien ini sangat relevan untuk diterapkan saat memproses ragam tipe kamar hotel secara simultan.

Pada sisi pemodelan statistik konvensional, Pujiningrum dan Sulistijanti (2024) meramalkan tingkat hunian hotel bintang lima di Bali menggunakan metode ARIMA dan *Fuzzy Time Series*. Walaupun model ARIMA (1,1,1) mampu mencatat kesalahan di bawah 10% untuk data yang pola musimannya stabil, pendekatan statistik biasa ini kerap menemui hambatan pada data yang fluktuasinya tidak teratur. Senada dengan hal tersebut, studi Naufal Malik Herlambang dan Harun Al Azies (2026) yang membandingkan ARIMA dan Prophet menyimpulkan bahwa metode tradisional umumnya hanya optimal untuk jangka pendek. Pada deret waktu yang lebih dinamis dan kompleks, algoritma non-linier modern lebih diperlukan untuk menangkap variabilitas perubahan tren.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, pemodelan berbasis *gradient boosting* seperti LightGBM terbukti tangguh untuk kasus regresi pada set data berskala besar. Namun demikian, terlihat adanya celah penelitian (*research gap*) pada implementasinya di industri perhotelan. Mayoritas studi saat ini baru sebatas memprediksi tingkat permintaan umum atau estimasi harga properti secara global. Belum banyak model peramalan yang diarahkan untuk memprediksi *Average Room Rate* (ARR) secara terperinci hingga ke level identitas tipe kamar (*room_id*) per lokasi hotel (*property_id*). Oleh karena itu, kerja praktik ini difokuskan untuk mengisi batasan tersebut. Dengan memanfaatkan data historis tunggal dari saluran Booking.com demi menjaga konsistensi fitur, luaran dari model peramalan ini ditujukan murni sebagai solusi taktis bagi PT Genius Utama Indonesia. Hasil proyeksi harga model ini akan langsung digunakan oleh manajemen instansi sebagai dasar validasi untuk menetapkan strategi harga dinamis (*dynamic pricing*) yang lebih akurat per tipe kamarnya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Manajemen Pendapatan Hotel

Praktik manajemen pendapatan di sektor perhotelan biasanya berpusat pada melaraskan antara ketersediaan aset dengan perubahan permintaan konsumen. Pendekatan ini tidak sekadar tentang mengatur tarif dasar penginapan, melainkan lebih jauh melibatkan strategi penetapan harga dinamis (*dynamic pricing*) yang dapat merespons berbagai faktor.

Beberapa faktor yang biasanya memengaruhi penyesuaian harga ini meliputi tingkat hunian saat ini (*occupancy*), tren pemesanan dari saluran daring, hingga siklus musiman pariwisata seperti periode sepi maupun puncak liburan (Lima Santos dkk, 2024). Mengingat kamar hotel merupakan jenis produk layanan yang tidak dapat disimpan untuk dijual kembali di hari lain, kegagalan dalam menyewakan kamar pada suatu malam diduga kuat akan memicu hilangnya potensi pemasukan secara permanen bagi pihak manajemen. Oleh karena itu, pengelola properti bisa mendapatkan manfaat dari analisis riwayat data transaksi untuk memproyeksikan harga yang paling ideal. Pihak manajemen kemudian dapat menyasar segmen tamu yang tepat pada waktu yang paling menguntungkan proyeksi harga tersebut.

Dalam industri perhotelan bisa menggunakan indikator rata-rata harga kamar atau juga dikenal *Average Room Rate* (ARR) untuk mengevaluasi seberapa efektif strategi penetapan harga dinamis. Sebagian literatur perhotelan juga sering menyebut metrik yang sama dengan istilah *Average Daily Rate* (ADR). Indikator ini merepresentasikan rata-rata uang yang didapat dari setiap unit kamar yang berhasil disewakan dalam kurun waktu tertentu. Dalam kajian prediksi berbasis deret waktu, nilai ARR kerap kali diposisikan sebagai variabel target peramalan utama karena kemampuannya memotret realitas harga transaksi di lapangan. Secara matematis, besaran nilai ARR diperoleh melalui pembagian antara total pendapatan dari penjualan kamar dengan jumlah unit yang laku terjual (Budi Darma dan Wirawati, 2019).

Bentuk perhitungan tersebut dijabarkan lebih lanjut pada Persamaan 2.1.

$$ARR = \frac{\text{Total Pendapatan Kamar}}{\text{Total Kamar Terjual}} \tag{2.1}$$

Pemahaman mengenai fluktuasi ARR ini nantinya akan menjadi landasan penting dalam mengoptimalkan algoritma peramalan untuk memproyeksikan harga sewa yang paling kompetitif pada masa mendatang.

2.2.2 Time Series Forecasting

Deret waktu (*time series*) merupakan sekumpulan hasil pengamatan terhadap suatu variabel yang dicatat secara berurutan berdasarkan waktu (Montgomery dan Jennings, 2024). Proses peramalan pada data semacam ini pada intinya berupaya mengekstrak pola dari riwayat masa lalu untuk memproyeksikan angka di masa depan (Truong dan Novák, 2023). Khususnya pada peramalan kuantitatif jangka pendek hingga menengah, keberhasilannya sangat bergantung pada seberapa baik pola historis tersebut diidentifikasi dan diekstrapolasi. Bagi manajemen perhotelan, informasi proyeksi ini sering kali menjadi acuan krusial dalam menyusun perencanaan pendapatan operasional.

Secara umum, struktur data deret waktu diasumsikan terbentuk dari empat komponen utama. Keempat komponen tersebut meliputi tren yang memperlihatkan arah pergerakan jangka panjang, siklus, pola musiman yang merepresentasikan naik-turunnya data pada rentang waktu berulang, serta gangguan acak (*noise*) yang sifatnya tidak terstruktur (Truong dan Novák, 2023). Karakteristik musiman dan tren ini cukup menonjol di sektor perhotelan, mengingat fluktuasi permintaan dan harga kamar cenderung mengikuti momentum tertentu seperti libur panjang atau akhir pekan . Dekomposisi deret waktu secara matematis dapat dirumuskan pada Persamaan 2.2 (Truong dan Novák, 2023).

$$X(t) = Tr(t) + C(t) + S(t) + R(t) \tag{2.2}$$

Keterangan:

$X(t)$ = Nilai deret waktu pada saat t

$Tr(t)$ = Komponen tren (*trend*)

$C(t)$ = Komponen siklus (*cycle*)

$S(t)$ = Komponen musiman (*seasonality*)
$R(t)$ = Komponen acak (*random noise*)

Penerapan algoritma *machine learning* pada deret waktu tidak bisa dilakukan begitu saja. Data mentah perlu melalui tahap transformasi agar model dapat mengenali sifat autokorelasi, yakni kecenderungan di mana suatu nilai pada waktu tertentu dipengaruhi oleh rentetan nilai sebelumnya (Montgomery dan Jennings, 2024). Agar data ini dapat diproses dalam kerangka supervised learning, penerapan rekayasa fitur (*feature engineering*) mutlak diperlukan. Beberapa teknik yang lazim dipakai adalah pembuatan variabel *lag*, yang menggeser observasi masa lalu menjadi fitur masukan baru, serta rata-rata bergerak (*rolling window*) guna meratakan fluktuasi data jangka pendek.

Melalui pendekatan rekayasa fitur tersebut, algoritma prediktif dapat mempelajari riwayat pergerakan harga kamar secara lebih spesifik. Model pada akhirnya mampu menangkap pola historis unik dari tiap identitas properti (*property_id*) maupun tipe kamar *(room_id*), sehingga proyeksi rata-rata harga bulanan yang dihasilkan bisa lebih presisi dan dapat diandalkan untuk strategi penetapan harga dinamis.

2.2.3 Decision Tree

Pohon keputusan (*decision tree*) merupakan salah satu model *supervised machine learning* yang dapat difungsikan untuk memecahkan persoalan regresi maupun klasifikasi. Mengingat target prediksi dalam penentuan tarif kamar berwujud nilai kontinu, pembahasan ini tampaknya perlu difokuskan pada pendekatan pohon regresi (*regression trees*). Model regresi ini bekerja secara spesifik dengan mempartisi ruang prediktor atau sekumpulan fitur input ke dalam beberapa wilayah yang terpisah dan tidak saling tumpang tindih.

Secara konseptual, pembentukan partisi wilayah $R_1, R_2, \dots, R_J$ bertujuan untuk menemukan batas yang meminimalkan *Residual Sum of Squares* (RSS). Mengacu pada rumusan (James dkk, 2023), kriteria kesalahan ini kemungkinan besar dievaluasi pada setiap daun (*leaf*) di struktur pohon melalui Persamaan (2.3):

$$\sum_{j=1}^{J}\sum_{i\in R_j}\left(y_i-\widehat{y_{R_j}}\right)^2 \tag{2.3}$$

Di mana $\widehat{y_{R_j}}$ adalah rata-rata nilai observasi data latih yang jatuh ke dalam wilayah ke-j. Melakukan komputasi komprehensif untuk mencari bentuk wilayah paling optimal secara menyeluruh diduga sangat mustahil dilakukan karena keterbatasan sumber daya. Sebagai jalan tengah, algoritma pohon keputusan lazimnya menerapkan mekanisme rakus (*greedy*) dari atas ke bawah yang dikenal sebagai *recursive binary splitting* .

Mekanisme ini menyeleksi sebuah variabel prediktor X_j beserta titik potong (*cutpoint*) s sedemikian rupa, sehingga ruang observasi yang terbelah mampu menyumbangkan penurunan RSS paling maksimal. Dua area belahan tersebut dapat diekspresikan secara matematis pada Persamaan (2.5):

$$R_1(j,s)=\{X|X_j<s\} \text{ dan } R_2(j,s)=\{X|X_j\geq s\} \tag{2.4}$$

Pada setiap langkah percabangan, variabel j dan batas s terus dicari untuk menekan nilai kerugian gabungan. Formulasi optimasi pada pemisahan simpul (*node*) ini ditunjukkan oleh Persamaan (2.6) berikut:

$$\sum_{i:x_i\in R_1(j,s)}\left(y_i-\widehat{y_{R_1}}\right)^2+\sum_{i:x_i\in R_2(j,s)}\left(y_i-\widehat{y_{R_2}}\right)^2 \tag{2.5}$$

Berdasarkan perumusan di atas, $\widehat{y_{R_1}} dan \widehat{y_{R_2}}$ berturut-turut merupakan nilai rata-rata variabel target pada masing-masing kelompok $R_1(j,s)$ dan $R_2(j,s)$. Langkah pemisahan biner ini akan terus berulang hingga menemui kriteria penghentian tertentu, misalnya batas minimum jumlah data dalam sebuah daun.

Walaupun proses pelatihannya terkesan mudah dipahami, struktur pohon tunggal yang dibiarkan tumbuh terlalu dalam berpotensi besar memicu terjadinya *overfitting*. Untuk menyiasati risiko tersebut, strategi *cost complexity pruning* kerap kali disertakan untuk mengidentifikasi bentuk sub-pohon yang memiliki performa

paling seimbang (James dkk, 2023). Fungsi kerugian yang dikenakan penalti parameter kompleksitas (α) diuraikan pada Persamaan (2.7):

$$\sum_{m=1}^{|T|} \sum_{i:x_i \in R_m} \left(y_i - \widehat{y_{R_m}}\right)^2 + \alpha|T| \tag{2.6}$$

Penambahan variabel $|T|$ yang merepresentasikan total daun bertujuan memberikan batasan penalti, sehingga peningkatan nilai α akan memaksa model memangkas cabang yang kurang esensial. Di sisi lain, *decision tree* tunggal mungkin masih menyimpan kelemahan dari aspek varians prediksi. Oleh karena alasan inilah, fondasi pemodelan pohon tersebut sering dimanfaatkan sebagai pembelajar dasar (*base learner*) yang dikombinasikan secara bertahap dalam algoritma *gradient boosting*, dengan tujuan akhir merangkai sebuah fungsi prediktor yang jauh lebih presisi dan stabil (Gonçalves dan Carvalho, 2025).

2.2.4 Gradient Boosting

Teknik pemodelan *gradient boosting* tampaknya beroperasi berdasarkan prinsip dasar *ensemble learning*, di mana sejumlah model prediksi berkapasitas rendah (*weak learners*) diintegrasikan secara sekuensial untuk membentuk sebuah fungsi prediktor yang solid. Dalam mayoritas kerangka kerja komputasi ini, struktur pohon keputusan (*decision trees*) kemungkinan besar dipilih sebagai pembelajar dasar. Berlainan dengan metode *bagging* yang menumbuhkan setiap pohon secara independen, pendekatan *boosting* membangun model secara bertahap. Setiap pohon baru yang ditambahkan diduga kuat bertugas untuk mengoreksi galat sisa dari kombinasi fungsi pohon-pohon yang telah dibangun pada iterasi sebelumnya (Gonçalves dan Carvalho, 2025).

Secara konseptual, pengembangan model ini mendekati masalah estimasi fungsi dari sudut pandang optimasi numerik di dalam ruang fungsi (*function space*). Pendekatan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kombinasi aditif dari sekumpulan model berkinerja rendah dapat meminimalkan nilai harapan dari fungsi kerugian (*loss function*), yang dinotasikan sebagai $L\big(y, F(x)\big)$. Pada kasus regresi, seperti peramalan rata-rata harga kamar, fungsi kerugian kuadrat terkecil (*Mean*

Squared Error) umumnya lazim digunakan. Apabila solusi minimisasi untuk fungsi kerugian spesifik dirasa sulit diselesaikan secara langsung, algoritma ini memanfaatkan strategi penurunan gradien (*steepest descent*) untuk memperbarui model (Gonçalves dan Carvalho, 2025).

Diketahui terdapat sebuah fungsi aproksimasi pada iterasi sebelumnya, $F_{m-1}(x)$. Fungsi prediktor yang baru, disimbolkan dengan $h(x; a_m)$, dapat diposisikan sebagai langkah *greedy* terbaik menuju estimasi fungsi sasaran $F^*(x)$, dengan batasan bahwa arah langkah tersebut berada dalam ruang parameter $h(x; a)$. Arah langkah ini dihitung menggunakan gradien negatif dari fungsi kerugian terhadap prediksi saat ini. Secara matematis, bentuk gradien negatif tanpa batasan tersebut diekspresikan pada Persamaan 2.7:

$$-g_{im} = -\left[\frac{\partial L\big(y_i, F(x_i)\big)}{\partial F(x_i)}\right]_{F(x)=F_{m-1}(x)} \tag{2.7}$$

Mengingat vektor gradien ini hanya terdefinisi secara khusus pada titik-titik data observasi x_i, algoritma memerlukan proses generalisasi agar dapat diterapkan pada nilai x lainnya. Salah satu kemungkinan penyelesaiannya adalah dengan memilih anggota dari kelas parameter $h(x; a)$ yang memiliki korelasi tertinggi atau paling sejajar dengan vektor gradien $-g_{im}$ di seluruh sebaran data. Optimasi ini dapat dieksekusi melalui minimisasi fungsi kuadrat terkecil terhadap "*pseudo-residual*" (nilai respons semu), sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan 2.8:

$$a_m = \arg\min_{a} \sum_{i=1}^{N} \big(-g_{im} - \beta h(x_i; a)\big)^2 \tag{2.8}$$

Setelah parameter optimal a_m didapatkan, nilai fungsi turunan ini digunakan untuk menggantikan gradien tak berbatas dalam strategi *steepest descent*. Tahapan berikutnya memerlukan pencarian garis proyektif (*line search*) untuk menemukan panjang langkah atau pembobot mutlak ρ_m yang paling meminimalkan fungsi kerugian awal. Perhitungannya direpresentasikan pada Persamaan 2.9:

$$\rho_m = \arg\min_{\rho} \sum_{i=1}^{N} L\left(y_i, F_{m-1}(x_i) + \rho h(x_i; a_m)\right) \tag{2.9}$$

Pada akhirnya, model hampiran akan diperbarui secara aditif dengan menambahkan fungsi pembelajar baru yang telah dikalikan dengan bobot langkahnya:

$$F_m(x) = F_{m-1}(x) + \rho_m h(x; a_m) \tag{2.10}$$

Keseluruhan mekanisme matematis di atas dapat dirangkum ke dalam sebuah struktur algoritma komputasi yang berulang. Susunan operasional untuk prosedur *Gradient Boost* secara umum diuraikan melalui tahapan iteratif berikut (Gonçalves dan Carvalho, 2025):

Algoritma 1 (*Gradient Boost*)

1. Lakukan inisialisasi model awal menggunakan estimasi nilai konstan yang meminimalkan fungsi kerugian:

$$F_0(x) = \arg\min_{\rho} \sum_{i=1}^{N} L(y_i, \rho) \tag{2.11}$$

2. Untuk proses iterasi dari $m = 1$ hingga M, jalankan serangkaian komputasi pada langkah 3 sampai 6:
3. Hitung nilai *pseudo-residual* untuk setiap baris observasi

$$\tilde{y}_i = -\left[\frac{\partial L\left(y_i, F(x_i)\right)}{\partial F(x_i)}\right]_{F(x)=F_{m-1}(x)}, \quad i = 1, \dots, N \tag{2.12}$$

4. Latih model pembelajar dasar (contohnya pohon regresi) untuk memprediksi *residual* tersebut:

$$a_m = \arg\min_{a,\beta} \sum_{i=1}^{N} [\tilde{y}_i - \beta h(x_i; a)]^2 \tag{2.13}$$

5. Lakukan pencarian nilai skalar optimal yang meminimalkan total kerugian pada prediksi yang diperbarui:

$$\rho_m = \arg\min_{\rho} \sum_{i=1}^{N} L\big(y_i, F_{m-1}(x_i) + \rho h(x_i; a_m)\big) \tag{2.14}$$

6. Perbarui model prediksi utama:

$$F_m(x) = F_{m-1}(x) + \rho_m h(x; a_m) \tag{2.15}$$

7. Akhiri perulangan.

Melalui penjabaran konsep dan turunan algoritma tersebut, terlihat bahwa *gradient boosting* memungkinkan pendekatan optimasi fungsi yang luwes. Alih-alih merumuskan optimasi yang rumit dalam satu waktu, teknik ini menerjemahkannya ke dalam persoalan minimisasi kesalahan kuadrat secara bertahap, menjadikannya sangat relevan untuk menangkap pola deret waktu non-linear yang kompleks seperti dinamika rata-rata harga kamar hotel.

2.2.5 *Light Gradient Boosting Machine* (LightGBM)

Light Gradient Boosting Machine (LightGBM) pada dasarnya merupakan kerangka kerja pembelajaran mesin yang mengadopsi prinsip *gradient boosting* dengan memanfaatkan pohon keputusan sebagai pembelajar dasar (Gonçalves dan Carvalho, 2025). Kehadiran algoritma ini diduga kuat berawal dari kebutuhan praktis untuk mengatasi kendala komputasi pada metode *boosting* konvensional, terutama ketika dihadapkan pada dimensi data yang masif. Berbeda dengan pendekatan tradisional, algoritma ini menawarkan efisiensi memori dan waktu pelatihan yang jauh lebih ringkas tanpa harus mengorbankan akurasi secara drastis (Indah dkk, 2025).

Salah satu inovasi utama yang mendasari efisiensi operasional tersebut tampaknya terletak pada pemanfaatan algoritma berbasis histogram. Pada model konvensional, penentuan titik belah (*split point*) mengharuskan sistem untuk memindai seluruh nilai fitur kontinu secara berurutan. Sebaliknya, pendekatan histogram dalam algoritma ini mengelompokkan nilai fitur tersebut ke dalam sejumlah *bin* diskret (Indah dkk, 2025). Proses pembentukan histogram ini diawali dengan menginisialisasi himpunan simpul pohon dan indeks data pelatihan. Untuk setiap kedalaman pohon, algoritma memindai himpunan data yang aktif dan membangun histogram dengan mengakumulasi nilai gradien target serta jumlah

kemunculan observasi pada setiap *bin*. Langkah ini pada praktiknya mereduksi kompleksitas komputasi secara signifikan, mengingat evaluasi titik belah hanya perlu dilakukan pada sekumpulan *bin* tersebut, bukan pada keseluruhan observasi secara individual (Gonçalves dan Carvalho, 2025).

Selain optimasi pada proses pencarian titik belah, arsitektur model ini juga dikenal dengan strategi pertumbuhan pohonnya yang berorientasi pada daun (*leaf-wise*). Mayoritas algoritma pohon keputusan tradisional cenderung menumbuhkan cabangnya secara simetris atau melebar (*level-wise*). Akan tetapi, strategi *leaf-wise* justru menyeleksi daun yang menjanjikan penurunan kerugian (*max delta loss*) paling besar untuk dimekarkan lebih lanjut. Mekanisme pemekaran tak simetris ini berpotensi menekan tingkat kesalahan prediktif dengan lebih tajam, meskipun pada ukuran himpunan data yang terlampau kecil, metode ini cukup rentan memicu *overfitting* apabila parameter kedalaman pohon tidak dikendalikan dengan ketat (Indah dkk, 2025).

Kemampuan arsitektur ini dalam memproses data berdimensi tinggi semakin diperkuat oleh kehadiran dua teknik optimasi bawaan, yakni *Gradient-based One-Side Sampling* (GOSS) dan *Exclusive Feature Bundling* (EFB). Konsep GOSS bekerja dengan menyeleksi sampel data pelatihannya berdasarkan nilai residual. Asumsi dasarnya adalah bahwa himpunan data dengan nilai gradien kecil kemungkinan besar telah direpresentasikan dengan baik oleh model. Oleh karena itu, mekanisme GOSS mempertahankan seluruh instansi data yang belum dipelajari dengan baik (bergradien tinggi), sembari hanya mengambil sampel acak pada kelompok data bergradien rendah (Gonçalves dan Carvalho, 2025). Penyesuaian bobot konstan kemudian diterapkan pada sampel acak tersebut agar distribusi data secara keseluruhan tidak menyimpang dari populasi aslinya.

Di sisi lain, teknik EFB berupaya merampingkan dimensi ruang fitur. Berbagai kumpulan data riil di industri, seperti hasil penyandian identitas properti hotel ataupun tipe kamar, sering kali membentuk matriks yang sangat jarang (*sparse*). Fitur-fitur eksklusif yang jarang bernilai bukan nol secara bersamaan ini pada akhirnya digabungkan oleh algoritma EFB menjadi sebuah fitur tunggal yang padat. Penggabungan semacam ini terbukti mempercepat laju komputasi pada

ruang dimensi data yang luas (Gonçalves dan Carvalho, 2025).

Pada tahap akhir pelatihannya, keseluruhan pohon keputusan (pembelajar dasar) yang telah dibentuk melalui proses iteratif tersebut akan diintegrasikan. Tiap-tiap pohon menyumbangkan hasil prediksinya yang telah dikalibrasi. Integrasi matematis dari model akhir ini secara umum dapat diekspresikan sebagai model aditif, sebagaimana dirumuskan pada Persamaan (2.8):

$$f_m(X) = \sum_{i=1}^{m} \partial_i f_i(X) \tag{2.16}$$

Dalam rumusan persamaan tersebut, $f_m(X)$ merepresentasikan nilai prediksi gabungan pada iterasi ke-m. Sementara itu, variabel $f_i(X)$ merujuk pada fungsi prediksi dari pohon keputusan pembelajar ke-i, dan parameter ∂_i merupakan parameter bobot yang mengontrol besaran kontribusi setiap pengklasifikasi dasar dalam mencapai akurasi regresi (Indah dkk, 2025).

Melalui kombinasi strategi penyederhanaan titik belah berbasis histogram, pertumbuhan pohon yang berfokus pada kerugian daun, serta reduksi dimensi fitur, algoritma LightGBM mampu menghadirkan stabilitas komputasi yang tinggi. Karakteristik teknis tersebut menjadikannya sangat relevan dan rasional untuk diimplementasikan dalam menangani kerumitan pemodelan deret waktu yang melibatkan banyak variabel kategorikal prediktif.

2.2.6 Evaluasi Kinerja Model

Menilai sejauh mana performa sebuah model bekerja tampaknya menjadi salah satu langkah esensial ketika merancang sistem peramalan harga kamar hotel. Pengujian ini diperlukan guna menakar seberapa dekat tebakan algoritma terhadap tarif aktual yang terekam secara historis pada saluran Booking.com. Dalam upaya mengukur tingkat akurasi model LightGBM yang akan memproses fitur-fitur berdimensi tinggi seperti identitas properti dan kamar, penelitian ini memanfaatkan beberapa tolok ukur statistik. Penggunaan metrik-metrik tersebut bukan sekadar pemenuhan syarat matematis, melainkan ditujukan untuk menggali interpretasi yang lebih mendalam mengenai letak dan besaran simpangan prediksi yang

dihasilkan.

1. *Mean Absolute Error* (MAE)

Secara konsep, MAE mencoba mengukur rerata jarak absolut antara nilai yang diproyeksikan oleh algoritma dengan harga riil di lapangan. Karena sifatnya yang murni absolut, arah simpangannya, baik itu saat model menebak harga terlalu tinggi maupun terlalu rendah, tidak akan memengaruhi perhitungan akhir. Tolok ukur ini diduga sangat relevan apabila kita ingin melihat seberapa besar melesetnya harga peramalan dalam satuan aslinya secara gamblang, tanpa memberikan penalti berlebihan pada kesalahan tebakan tertentu (Sanjaya, 2024).

$$\text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \widehat{y_i}| \tag{2.17}$$

Keterangan:

$\widehat{y_i}$: Nilai hasil prediksi harga

y_i : Nilai aktual harga

n : Jumlah data sampel

2. *Mean Squared Error* (MSE)

Pendekatan lain yang lazim diaplikasikan adalah MSE. Metrik ini beroperasi agak berbeda karena sengaja mengkuadratkan selisih kesalahan prediksi sebelum menghitung nilai rata-ratanya. Akibat proses pengkuadratan tersebut, model secara otomatis akan mendapat "hukuman" yang lebih berat jika melakukan kesalahan tebakan dalam jumlah besar. Mengingat sifatnya yang cukup sensitif terhadap data pencilan (*outlier*), MSE agaknya cocok diterapkan untuk memastikan algoritma tidak mengeluarkan proyeksi harga yang melenceng terlalu drastis dari batas kewajaran, yang mana hal itu berisiko memicu hilangnya potensi pendapatan (Sanjaya, 2024).

$$\text{MSE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \widehat{y_i})^2 \tag{2.18}$$

Keterangan:

n : Jumlah data pengamatan

y_i : Nilai aktual harga

$\widehat{y_i}$: Nilai hasil prediksi harga

3. *Root Mean Squared Error* (RMSE)

Meski MSE dinilai ampuh untuk meredam kesalahan berskala besar, hasil pengukurannya berada dalam format kuadrat yang kemungkinan besar akan menyulitkan proses interpretasi. Untuk menyiasati hal tersebut, RMSE mengambil nilai akar kuadrat dari perhitungan MSE untuk mengembalikan satuan hasil evaluasi ke bentuk awalnya (Sanjaya, 2024). Sebagai contoh, jika perhitungan data target berbasis nominal rupiah, hasil luaran RMSE juga akan berada dalam besaran rupiah, sehingga memudahkan pihak manajemen operasional untuk menakar masuk akalnya sebuah peramalan.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \widehat{y_i})^2} \tag{2.19}$$

Keterangan:

- n : Jumlah data pengamatan
- y_i : Nilai aktual harga
- $\widehat{y_i}$: Nilai hasil prediksi harga

4. Koefisien Determinasi (R-*Squared*)

Berbeda dengan ketiga metrik sebelumnya yang berfokus menyoroti seberapa jauh melencengnya suatu prediksi, R-*Squared* atau koefisien determinasi lebih sering digunakan untuk mengevaluasi kemampuan fitur masukan dalam menjelaskan fluktuasi variabel target. Rentang nilainya bergerak dari batas 0 hingga angka 1. Apabila hasil pengujiannya semakin mendekati 1, kemungkinan besar fitur-fitur yang telah direkayasa, seperti informasi *lag* historis dan musiman sudah sangat representatif dalam menangkap pola perubahan harga kamar yang

sebenarnya (Sanjaya, 2024).

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2} \tag{2.20}$$

Keterangan:

y_i : Nilai yang diamati (aktual) untuk pengamatan ke-i

$\hat{y}_i$: Nilai yang diramalkan (prediksi) untuk pengamatan ke-i

$\bar{y}$: Rata-rata dari nilai yang diamati

5. *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE)

Selain pengukuran absolut, terdapat pula perhitungan MAPE yang menawarkan sudut pandang evaluasi berbasis persentase. Dalam konteks operasional industri perhotelan, merangkum rasio kesalahan ke dalam bentuk persen umumnya terasa lebih intuitif bagi pengambil keputusan. Mengingat harga dasar tiap tipe kamar sangat bervariasi, selisih nominal beberapa ratus ribu rupiah mungkin berdampak signifikan pada akurasi kamar tipe standar, tetapi terasa wajar untuk tipe vila mewah. MAPE berupaya menetralkan bias bawaan ini dengan memaparkan besaran simpangan secara proporsional terhadap harga aktualnya (Raafi Herlando dkk., 2025). Nilai persentase yang kian mengecil menandakan bahwa tingkat kepercayaan peramalan model semakin tinggi.

$$MAPE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|\frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i}\right| \times 100\% \tag{2.21}$$

Keterangan:

y_i : Nilai aktual data ke-i

$\hat{y}_i$: Nilai prediksi data ke-i

n : Jumlah data

Kombinasi dari kelima metrik pengujian tersebut tampaknya sanggup menyajikan evaluasi yang cukup menyeluruh terhadap performa prediksi. Hasil pengukuran ini nantinya akan memandu proses kalibrasi algoritma LightGBM,

sebelum sistem peramalan ini diserahkan dan difungsikan sebagai landasan penentuan harga dinamis bagi perusahaan.

BAB III
TINJAUAN UMUM INSTANSI

3.1 Gambaran Umum

PT Genius Utama Indonesia, yang beroperasi dengan nama dagang Genius Hospitality Management & Development (GHM), merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembangunan, manajemen perhotelan, dan pengembangan infrastruktur pariwisata berkelanjutan, khususnya di wilayah kepulauan Nusa Tenggara Barat. Perusahaan yang beralamat di Jl. Kartini, Dusun Gili Air, Kabupaten Lombok Utara ini memiliki legalitas resmi dengan nomor AHU-02000241.AH.01.11 TAHUN 2023. GHM memiliki visi untuk menjadi pilihan utama bagi wisatawan kelas atas yang mencari kemewahan di wilayah kepulauan, serta mengemban misi untuk mendominasi pasar perhotelan di Gili Islands melalui layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tamu. Fokus bisnis utama perusahaan mencakup identifikasi potensi pariwisata, pembangunan infrastruktur, manajemen operasional harian untuk berbagai properti seperti Kaluku Gili Resort dan Villa Phyphy, serta penerapan strategi *revenue management* untuk memaksimalkan tingkat hunian dan rata-rata tarif harian (*Average Daily Rate*).

Gambar 3.1 Kaluku Gili Resort – PT Genius Utama Indonesia

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan operasional yang efektif. PT Genius Utama Indonesia didukung oleh tim manajemen yang memiliki spesialisasi komprehensif yang terbagi ke dalam divisi utama, yaitu *Digital & Revenue* yang menangani analisis data dan strategi harga, *Project & Development* yang fokus pada konstruksi dan pemeliharaan, serta *Hospitality & Operations* yang bertanggung jawab atas layanan tamu dan operasional harian. Pembagian tugas ini memastikan setiap aspek siklus bisnis, mulai dari pengembangan properti hingga optimalisasi pendapatan, berjalan secara terintegrasi. Gambaran struktur organisasi PT Genius Utama Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Genius Utama Indonesia

3.3 Proses Bisnis / Business Rule

Proses bisnis di Genius Hospitality Management mencakup siklus penuh pengembangan properti wisata yang dimulai dari identifikasi potensi pariwisata di lokasi strategis hingga manajemen operasional harian. Kegiatan usaha meliputi pembangunan infrastruktur fisik properti, pengelolaan operasional hotel atau vila untuk memastikan standar layanan terbaik, serta penerapan prinsip keberlanjutan dengan melibatkan komunitas lokal. Seluruh rangkaian proses ini dijalankan secara terintegrasi untuk menciptakan produk pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan di pasar.

Secara spesifik pada aspek pemasaran dan promosi, perusahaan menerapkan strategi manajemen pendapatan (*revenue management*) yang berfokus pada penetapan harga dinamis untuk segmen *luxury*. Proses ini melibatkan analisis data transaksi historis dari saluran pemesanan utama, yaitu Booking.com, untuk memantau kinerja setiap tipe kamar (*room_id*) pada masing-masing properti

(*property_id*). Data harga dan pemesanan tersebut diolah untuk memproyeksikan tren permintaan pasar guna menentukan strategi harga yang paling optimal, sebagaimana diilustrasikan dalam diagram alir proses bisnis berikut.



Gambar 3.3 Proses Bisnis Penetapan Harga Kamar

BAB IV
METODE KERJA PRAKTIK

4.1 Tahapan Kerja Praktik

Tahapan kerja praktik menyebutkan dan menjelaskan langkah-langkah yang akan dijalankan secara detail dalam kerja praktik yang telah atau akan dilakukan. Penjelasan dapat menggunakan diagram yang dapat menggambarkan langkah-langkah kerja praktik serupa dengan tahapan atau metode pengembangan sistem. Perancangan dapat dituangkan ke dalam perancangan sederhana (model proses ataupun model data).

Adapun alur tahapan penelitian yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan prediksi harga kamar rata-rata ini digambarkan dalam diagram alir pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Tahapan Kerja Praktik

Berikut adalah uraian mendetail mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini:

4.1.1 Identifikasi Masalah

Tahap ini merupakan langkah awal untuk memahami konteks bisnis dan permasalahan yang dihadapi oleh PT Genius Utama Indonesia (Genius Hospitality Management). Identifikasi difokuskan pada kesulitan manajemen dalam menentukan strategi harga yang tepat akibat fluktuasi permintaan dan variabilitas karakteristik antar properti. Masalah didefinisikan secara spesifik, yaitu perlunya sebuah model yang mampu memprediksi rata-rata harga kamar (*Average Room Rate*) per bulan untuk setiap tipe kamar (*room_id*) pada masing-masing properti

(*property_id*) di masa mendatang guna mendukung keputusan *dynamic pricing*.

4.1.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengekstraksi data transaksi historis dari *database* internal perusahaan. Mengingat adanya inkonsistensi data pada berbagai saluran pemasaran, pengambilan data dibatasi secara eksklusif pada saluran *Booking.com*. Data yang dikumpulkan mencakup variabel-variabel krusial seperti nomor pemesanan (*booking_id*), identitas properti (*property_id*), identitas tipe kamar (*room_id*), tanggal pemesanan (*booking_time*), harga (*price*), jumlah tamu dewasa (*num_adult*), dan jumlah anak (*num_child*). Data ini akan menjadi basis utama dalam proses pembelajaran model.

4.1.3 *Pre-processing* Data

Pre-processing data adalah proses yang dilakukan sebelum proses penelitian demi mendapatkan data yang layak untuk digunakan. Mengingat data mentah berupa data transaksi harian, tahapan ini sangat krusial dan meliputi langkah-langkah berikut:

1. **Pembersihan Data (*Data Cleaning*):** Dilakukan penyaringan (*filtering*) untuk memastikan hanya data dengan status saluran *Booking.com* yang diproses. Data dengan nilai yang hilang atau anomali yang tidak dapat diperbaiki akan dihapus atau disesuaikan.
2. **Konversi Tipe Data:** Variabel waktu seperti *booking_time* dikonversi menjadi format *datetime* untuk memungkinkan pengolahan deret waktu (*time series*). Variabel kategorikal seperti *property_id* dan *room_id* dipastikan formatnya untuk proses pengelompokan.
3. **Agregasi Data (*Data Aggregation*):** Data transaksi diubah menjadi data deret waktu bulanan. Dilakukan pengelompokan berdasarkan *property_id*, *room_id*, dan periode bulan (*month_date*). Variabel target *price* dihitung nilai rata-ratanya (*mean*), sedangkan variabel lain seperti jumlah tamu dan jumlah pemesanan dihitung totalnya (*sum* atau *count*).
4. **Penanganan *Missing Values*:** Untuk menjaga kontinuitas deret waktu, data harga yang kosong pada bulan tertentu diisi menggunakan metode imputasi

forward fill dan *backward fill*, dengan asumsi harga cenderung stabil dalam periode yang berdekatan.

4.1.4 Rekayasa Fitur (*Feature Engineering*)

Tahapan ini bertujuan untuk menciptakan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan kemampuan prediksi model *machine learning*. Proses ini dilakukan dengan mentransformasi data deret waktu yang telah diagregasi. Beberapa fitur yang dibentuk meliputi:

1. **Fitur Kalender:** Ekstraksi informasi waktu seperti tahun, bulan, dan kuartal dari variabel tanggal.
2. **Penyandian Fitur Kategorikal (*Encoding*):** Variabel *property_id* dan *room_id* diubah menjadi bentuk numerik menggunakan teknik *Label Encoding* agar dapat diproses oleh algoritma.
3. **Fitur *Lag* dan *Rolling Window*:** Pembuatan fitur berdasarkan data historis, seperti harga pada bulan sebelumnya (*lag_1*), harga dua bulan sebelumnya (*lag_2*), hingga harga tahun sebelumnya (*lag_12*). Selain itu, dihitung rata-rata bergerak (*rolling mean*) untuk menangkap tren jangka pendek, misalnya rata-rata harga dalam 3 bulan atau 6 bulan terakhir. Fitur ini memungkinkan model mempelajari pola autokorelasi pada data harga.

4.1.5 Implementasi Model

Implementasi model adalah proses penerapan model *machine learning* dalam sebuah penelitian untuk membangun algoritma yang dapat melakukan peramalan. Pada penelitian ini, algoritma yang digunakan adalah *Light Gradient Boosting Machine* (LightGBM). Data yang telah melalui proses rekayasa fitur dibagi menjadi data latih (*training set*) dan data uji (*testing set*) berdasarkan urutan waktu. Model dilatih untuk mempelajari pola hubungan antara fitur-fitur historis (*property_id*, *room_id*, *lags*, dll.) dengan target variabel yaitu rata-rata harga kamar (*price*).

4.1.6 Evaluasi Model

Setelah model dilatih, dilakukan tahap evaluasi untuk mengukur kinerja dan

akurasi prediksi model. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi model terhadap data aktual pada data uji. Metrik evaluasi yang digunakan meliputi *Mean Absolute Error* (MAE), *Mean Squared Error* (MSE), *Root Mean Squared Error* (RMSE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Hasil evaluasi ini akan menentukan apakah model sudah cukup akurat untuk diimplementasikan atau memerlukan penyesuaian parameter lebih lanjut.

4.1.7 Visualisasi Data dan Hasil Akhir

Hasil akhir dari keseluruhan proses penelitian ini adalah model peramalan beserta analisis performa yang komprehensif. Hasil prediksi akan divisualisasikan dalam bentuk grafik perbandingan antara harga aktual dan harga prediksi (*Actual vs Predicted*) serta tren harga masa depan untuk setiap tipe kamar dan properti. Visualisasi ini disusun secara sistematis untuk memudahkan manajemen Genius Hospitality Management dalam memahami pola data dan performa model. Laporan akhir ini akan diserahkan kepada instansi sebagai landasan pendukung keputusan (*decision support*) dalam merumuskan strategi penetapan harga (*dynamic pricing*) yang lebih presisi di masa mendatang.

4.2 Data

Proses pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif sebagai basis utama dalam pembangunan model peramalan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai data sekunder, yang meliputi:

1. Data transaksi historis pemesanan kamar yang diperoleh melalui ekstraksi *Application Programming Interface* (API) dari sistem manajemen properti beds24.com. Data ini dibatasi pada saluran Booking.com dan mencakup variabel krusial seperti identitas properti (*property_id*), tipe kamar (*room_id*), waktu pemesanan (*booking_time*), serta harga (*price*).
2. Data informasi musiman (*seasonality*) hotel yang diperoleh dari dokumentasi internal perusahaan. Data ini memuat informasi periode *Low Season*, *Mid-Season*, *High Season*, hingga *Peak Season* yang berfungsi sebagai *domain knowledge* untuk analisis tren.

4.3 Jadwal Kerja Praktik

Jadwal kerja praktik disusun sebagai acuan estimasi waktu pelaksanaan penelitian agar berjalan sistematis dan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Rincian jadwal kegiatan penelitian ini disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jadwal Kerja Praktik

Kegiatan	**Februari 2026**	**Maret 2026**	**April 2026**	**Mei 2026**	**Juni 2026**	**Juli 2026**
Identifikasi Masalah						
Pengumpulan Data						
Pre-processing Data						
Rekayasa Fitur (*Feature Engineering*)						
Implementasi Model						
Evaluasi Model						
Visualisasi Data dan Hasil Akhir						
Penyusunan Naskah Laporan:						
• BAB I dan BAB II						
• BAB III						
• BAB IV						
• BAB V						
• BAB VI						

DAFTAR PUSTAKA

Andy Hermawan, Aji Saputra, Nabila Lailinajma, Reska Julianti, Timothy Hartanto, & Troy Kornelius Daniel. (2025). Predicting Hotel Booking Cancellations Using Machine Learning for Revenue Optimization. *Router : Jurnal Teknik Informatika dan Terapan*, *3*(1), 37–48. https://doi.org/10.62951/router.v3i1.400

Aulady, Moch. A., Hudawi AS, A., & Arifin, Z. (2024). Improve Metode Lightgbm untuk Prediksi Harga Mobil Bekas Menggunakan Hyper-Parameter Tuning. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, *5*(3). https://doi.org/10.33650/trilogi.v5i3.9000

Budi Darma, P. S., & Wirawati, N. G. P. (2019). Pengaruh Pendapatan Kamar dan Biaya Komisi Penjualan Terhadap Average Room Rate Hotel di Daerah Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 2129. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p18

Gonçalves, V. de S. F., & Carvalho, V. R. de. (2025). A Review of Interpretability Methods for Gradient Boosting Decision Trees. Dalam *Journal of the Brazilian Computer Society* (Vol. 31, Nomor 1, hlm. 640–654). Brazilian Computing Society. https://doi.org/10.5753/jbcs.2025.5324

Gusti Ayu Riyani Astarani, I., Gede Surya Rahayuda, I., Studi Informatika, P., Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, F., Raya Kampus Udayana, J., Jimbaran, B., & Selatan, K. (2025). Analisis Perbandingan XGBoost dan LightGBM dalam Prediksi Penjualan Ritel Walmart Store Sales. *JNATIA*, *3*(4).

Indah, Y. M., Aristawidya, R., Fitrianto, A., Erfiani, E., & Jumansyah, L. M. R. D. (2025). Comparison of Random Forest, XGBoost, and LightGBM Methods for the Human Development Index Classification. *Jambura Journal of Mathematics*, *7*(1), 14–18. https://doi.org/10.37905/jjom.v7i1.28290

Lima Santos, L., Gomes, C., Malheiros, C., Crespo, C., & Bento, C. (2024). Factors Influencing Hotel Revenue Management in Times of Crisis: Towards Financial Sustainability. *International Journal of Financial Studies*, *12*(4). https://doi.org/10.3390/ijfs12040112

Montgomery, D. C., & Jennings, C. L. (2024). *Introduction to Time Series Analysis and Forecasting* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Naufal Malik Herlambang, & Harun Al Azies. (2026). TIME SERIES FORECASTING SAHAM PT ASTRA MENGGUNAKAN ALGORITMA AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE DAN PROPHET. *Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, *11*(1), 1105–1116. https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7231

Pramita, D. A. K., Saraswati, N. W. S., Sandana, I. P. D., Dewi, D. A. P. R., & Krismentari, N. K. B. (2026). Forecasting Hotel Demand with Time Series Prediction Model Using Random Forest Regression. *sinkron*, *10*(1). https://doi.org/10.33395/sinkron.v10i1.15655

Raafi Herlando, M., Hadi Wijoyo, S., & Akbar, M. A. (2025). *ANALISIS PERBANDINGAN MACHINE LEARNING UNTUK MEMPREDIKSI*

HARGA MINYAK DENGAN REGRESI LINEAR DAN SUPPORT VECTOR REGRESSION (Vol. 9, Nomor 6). http://j-ptiik.ub.ac.id

Rahayu Dwiastuti Pujiningrum, & Sulistijanti, W. (2024). Peramalan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang Lima Provinsi Bali Menggunakan Metode ARIMA dan Fuzzy Time Series Lee. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, *10*(2), 158–166. https://doi.org/10.29303/jseh.v10i2.520

Rahman, A., Yusnita, A., & Ekawati, H. (2025). *Bulletin of Information Technology (BIT) Penerapan Algoritma XGBoost Dalam Prediksi Harga Sewa Kos Di Kota Samarinda*. *6*(4), 379–390. https://doi.org/10.47065/bit.v5i2.2304

Sanjaya, K. D. (2024). *PREDIKSI HARGA RUMAH DENGAN METODE REGRESI LINEAR DAN SUPPORT VECTOR REGRESSION DI DAERAH TEBET JAKARTA SELATAN* (Vol. 19, Nomor 2). Versi Cetak.

Truong, T. T. P., & Novák, V. (2023). Forecasting and Detection of Structural Breaks. Dalam O. Valenzuela, F. Rojas, L. J. Herrera, H. Pomares, & I. Rojas (Ed.), *Theory and Applications of Time Series Analysis and Forecasting: Selected Contributions from ITISE 2021*. Springer.

LAMPIRAN