指掌易 MMBA 系统接口文档

接口协议

数据加密

接口协议

协议说明

协议介绍

所有的接口需使用HTTP(S)协议传输、POST方法，

- **数据体**

默认没有特殊说明的情况下**数据体采用JSON数据格式。**

- **数据头**

需要填写Api-Info头信息。该字段填入的内容为明文租户code，由发起方填写，是必填项。

加密报文情况下，Content-Type为text/plain，非加密情况下为application/json，是必填项。

参考样例

请求样例

请求头如下：

```
Api-Info:mmba Content-Type:application/json
```

curl指令示例如下：

```
-H 'Content-Type: application/json' -H 'Api-Info: mmba'
```

Postman示例如下：

返回样例

返回体采用Json数据格式

traceId: 接口调用跟踪流水号，是长度在32位以内的字符串，由系统生成并返回，调用方应记录该值以用于问题排查。

code：接口调用错误码。

message：接口调用描述。

参考样本如下：

```
{ "traceId": "951a408f0aac4d9e9e86a55e68705a45", "code": 200, "message": "■■■■■■■" }
```

指令发送协议

指令发送协议由校验头、URL接口地址、数据体组成，明文情况下一个参考样例如下：

```
curl --location 'https://domain:port/mmba/api/phone/v3/dial' \ --header 'Content-Type: application/json' --header
'Api-Info: mmba' \ --data '{ "appKey": "1_45fb763d7f10e54ade1cbe9911521eae", "companyCode": "mmba", "accessToken":
"0726f4418c768960e84daa6204aa4d662185f33d3232c053b6482e7cf4da9635", "data": { "reqId": "ytt-100000w1", "toPhone":
"15720304196", "um": "ytt", "fromIccid": "898600810123f0024181", "bizExtInfo": {} } }'
```

数据回调协议

回调协议由校请求头、三方系统URL接口地址、数据体组成。

明文情况下样例如下：

```
curl --location 'https://domain:port/thirdapi/callback' \ --header 'Content-Type: application/json' --header
'Api-Info: mmba' \ --data '{ "behaviorType": 13, "data": [ { "customer": "", "customerTel": "18610765049",
"operateTime": "2020-10-30 15:25:48", "processStatus": 2, "reqId": "c123456784", "orgName": "xxx",
"staffName":"xxx", "um": "baibai", } ], "tenancyName": "test" }'
```

秘文情况下样例如下：

```
curl --location 'https://domain:port/thirdapi/callback' \ --header 'Content-Type: text/plain' --header 'Api-Info:
mmba' \ --data 'JBzaLOBUaXf0CJX40pwccK/J+YU2t/vqMXrXs4jYdo9OS5J7kWnjh8nChs68KEEa5sB2A1oMSXm6iQtyk4a9rhRrWFDlNnC/H7o+
tdnZ9ZDvdGyE6kbUXLlJ+4s9qei7pHmaw3wn16rPe9Yjo3WomNnXj3FXAf173Kv8TehZY8R8u3R7pytrk5Do4pjy3vf1XiSoWLxlEcNKZVLIMsqIN8rp
nt8gzORWnYViX93vJSmCKx1kYkmpQl+FrnjF7Qx+MnesqaEJc4OntXovv9CH3fiykidTvSLVM/rCD6LCeV0='
```

数据加密协议

- **数据体**

采用数据加密情况下，数据体为密文。

参考的样本如下：

```
■■■■ {"appKey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","accessToken":"xxxxxxx","data": {"reqId":"987654321","toPhone":
"18766665555","um": "yuan","fromIccid": "","cardSlotNum": 1,"bizExtInfo": {}}} ■■■■
NR/NTRS0qbNiXwAdA2xaOB/B+nL50o50eGHs0xtO6ky+PvC5RcG6QiRbQOTOgmbhiqW1D1bHoXLY
```

数据加密

数据加密介绍

<lark-table rows="3" cols="3" column-widths="100,494,178">

<lark-tr>

<lark-td>

方案

<lark-td>

说明

<lark-td>

使用场景

<lark-tr>

<lark-td>

不加密

<lark-td>

默认系统采用明文数据传输，不需要做任何配置。

<lark-td>

如果用户系统与审计系统在同一内网环境，不存在数据泄露等安全问题，则可以使用此方案。

<lark-tr>

<lark-td>

加密

<lark-td>

可选方案包括AES对称加密和SM4对称加密。历史版本中的RSA非对称加密已经不再对接新的项目。

数据加密支持指令发送接口和回调数据接口，一旦选择加密方案，则API系统的指令发送接口和数据回调接口同时启用加密。

<lark-td>

如果用户系统与审计系统分属于不同网络环境，存在数据被窃取的风险，则可以使用此方案。

<callout emoji=" " background-color="light-orange" border-color="light-orange">

数据安全是每个企业重点关注的问题。从API系统V3版本起，接口数据交互支持数据体加密。

配置加密

在管理平台如下位置进行密钥配置：“业务智能分析”->“数据审计”->“业务配置”->“API接口配置”，如下图：

配置**密钥**

<lark-table rows="3" cols="2" column-widths="100,720">

<lark-tr>

<lark-td>

密钥

<lark-td>

说明

<lark-tr>

<lark-td>

初始密钥

<lark-td>

一旦在管理页面中配置了密钥，则API系统的加密规则即时生效，

<lark-tr>

<lark-td>

更换密钥

<lark-td>

一般在系统初期完成对接后，密钥即固定下来，如无特殊情况不做密钥更换，避免双方数据传输出现错误影响业务。若发现密钥泄露必须更换密钥时，无论双方系统哪一方先操作密钥更换，都会有一定时间出现密钥不匹配的情况，请确保开发过程针对此种情况进行异常处理，此外尽量在非业务时段进行密钥更换。

SM4对称加密说明

SM4对称加密规则

三方系统调用接口及获取推送数据，数据体采用SM4对称加密方案进行加解密，需要使用密钥及初始化向量进行加解密。相关参数通过管理平台配置，配置后，加密规则即时生效，无论接口调用还是数据回调都将做数据体加密。接入方案详见接口协议章节。

- 密钥（参数 16个字符 英文大小写字母及数字 样例：2LSl5L7jyYtQyjax）
- 初始化向量IV (参数 16个字符 英文大小写字母及数字 样例：rhgCmK09Jk7wcbre）
- 加密参数MD5，密钥拼接初始化向量后的字符串做MD5计算，用于通信双方校验密钥一致性
- 加解密模式：SM4/CBC/PKCS5Padding

代码示例

JAVA版本示例

```
import java.nio.charset.StandardCharsets; import java.security.InvalidAlgorithmParameterException; import
java.security.InvalidKeyException; import java.security.Key; import java.security.NoSuchAlgorithmException; import
java.security.NoSuchProviderException; import java.security.SecureRandom; import java.security.Security; import
javax.crypto.BadPaddingException; import javax.crypto.Cipher; import javax.crypto.IllegalBlockSizeException; import
javax.crypto.KeyGenerator; import javax.crypto.NoSuchPaddingException; import javax.crypto.spec.IvParameterSpec;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec; import org.apache.commons.codec.binary.Base64; import
org.bouncycastle.crypto.CipherParameters; import org.bouncycastle.crypto.Mac; import
org.bouncycastle.crypto.engines.SM4Engine; import org.bouncycastle.crypto.macs.CBCBlockCipherMac; import
org.bouncycastle.crypto.macs.GMac; import org.bouncycastle.crypto.modes.GCMBlockCipher; import
org.bouncycastle.crypto.paddings.BlockCipherPadding; import org.bouncycastle.crypto.paddings.PKCS7Padding; import
org.bouncycastle.crypto.params.KeyParameter; import org.bouncycastle.crypto.params.ParametersWithIV; import
org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider; import org.slf4j.Logger; import org.slf4j.LoggerFactory; public
class SM4Util { public static final String ALGORITHM_NAME = "SM4"; public static final String
ALGORITHM_NAME_ECB_PADDING = "SM4/ECB/PKCS5Padding"; public static final String ALGORITHM_NAME_ECB_NOPADDING =
"SM4/ECB/NoPadding"; public static final String ALGORITHM_NAME_CBC_PADDING = "SM4/CBC/PKCS5Padding"; public static
```

```
final String ALGORITHM_NAME_CBC_NOPADDING = "SM4/CBC/NoPadding"; public static final int DEFAULT_KEY_SIZE = 128;
private static Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(SM4Util.class); public SM4Util() { } public static byte[]
generateKey() throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchProviderException { return generateKey(128); } public static
byte[] generateKey(int keySize) throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchProviderException { KeyGenerator kg =
KeyGenerator.getInstance("SM4", "BC"); kg.init(keySize, new SecureRandom()); return kg.generateKey().getEncoded(); }
public static byte[] encrypt_Ecb_Padding(byte[] key, byte[] data) throws InvalidKeyException,
NoSuchAlgorithmException, NoSuchProviderException, NoSuchPaddingException, IllegalBlockSizeException,
BadPaddingException { Cipher cipher = generateEcbCipher("SM4/ECB/PKCS5Padding", 1, key); return
cipher.doFinal(data); } public static byte[] decrypt_Ecb_Padding(byte[] key, byte[] cipherText) throws
IllegalBlockSizeException, BadPaddingException, InvalidKeyException, NoSuchAlgorithmException,
NoSuchProviderException, NoSuchPaddingException { Cipher cipher = generateEcbCipher("SM4/ECB/PKCS5Padding", 2, key);
return cipher.doFinal(cipherText); } public static byte[] encrypt_Ecb_NoPadding(byte[] key, byte[] data) throws
InvalidKeyException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchProviderException, NoSuchPaddingException,
IllegalBlockSizeException, BadPaddingException { Cipher cipher = generateEcbCipher("SM4/ECB/NoPadding", 1, key);
return cipher.doFinal(data); } public static byte[] decrypt_Ecb_NoPadding(byte[] key, byte[] cipherText) throws
IllegalBlockSizeException, BadPaddingException, InvalidKeyException, NoSuchAlgorithmException,
NoSuchProviderException, NoSuchPaddingException { Cipher cipher = generateEcbCipher("SM4/ECB/NoPadding", 2, key);
return cipher.doFinal(cipherText); } public static byte[] encrypt_Cbc_Padding(byte[] key, byte[] iv, byte[] data)
throws InvalidKeyException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchProviderException, NoSuchPaddingException,
IllegalBlockSizeException, BadPaddingException, InvalidAlgorithmParameterException { Cipher cipher =
generateCbcCipher("SM4/CBC/PKCS5Padding", 1, key, iv); return cipher.doFinal(data); } public static byte[]
decrypt_Cbc_Padding(byte[] key, byte[] iv, byte[] cipherText) throws IllegalBlockSizeException, BadPaddingException,
InvalidKeyException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchProviderException, NoSuchPaddingException,
InvalidAlgorithmParameterException { Cipher cipher = generateCbcCipher("SM4/CBC/PKCS5Padding", 2, key, iv); return
cipher.doFinal(cipherText); } public static byte[] encrypt_Cbc_NoPadding(byte[] key, byte[] iv, byte[] data) throws
InvalidKeyException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchProviderException, NoSuchPaddingException,
IllegalBlockSizeException, BadPaddingException, InvalidAlgorithmParameterException { Cipher cipher =
generateCbcCipher("SM4/CBC/NoPadding", 1, key, iv); return cipher.doFinal(data); } public static byte[]
decrypt_Cbc_NoPadding(byte[] key, byte[] iv, byte[] cipherText) throws IllegalBlockSizeException,
BadPaddingException, InvalidKeyException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchProviderException, NoSuchPaddingException,
InvalidAlgorithmParameterException { Cipher cipher = generateCbcCipher("SM4/CBC/NoPadding", 2, key, iv); return
cipher.doFinal(cipherText); } public static byte[] doCMac(byte[] key, byte[] data) throws NoSuchProviderException,
NoSuchAlgorithmException, InvalidKeyException { Key keyObj = new SecretKeySpec(key, "SM4"); return doMac("SM4-CMAC",
keyObj, data); } public static byte[] doGMac(byte[] key, byte[] iv, int tagLength, byte[] data) { Mac mac = new
GMac(new GCMBlockCipher(new SM4Engine()), tagLength * 8); return doMac(mac, key, iv, data); } public static byte[]
doCBCMac(byte[] key, byte[] iv, byte[] data) { SM4Engine engine = new SM4Engine(); Mac mac = new
CBCBlockCipherMac(engine, engine.getBlockSize() * 8, new PKCS7Padding()); return doMac(mac, key, iv, data); } public
static byte[] doCBCMac(byte[] key, byte[] iv, BlockCipherPadding padding, byte[] data) throws Exception { SM4Engine
engine = new SM4Engine(); if (padding == null && data.length % engine.getBlockSize() != 0) { throw new Exception("if
no padding, data length must be multiple of SM4 BlockSize"); } else { Mac mac = new CBCBlockCipherMac(engine,
engine.getBlockSize() * 8, padding); return doMac(mac, key, iv, data); } } private static byte[] doMac(Mac mac,
byte[] key, byte[] iv, byte[] data) { CipherParameters cipherParameters = new KeyParameter(key); mac.init(new
ParametersWithIV(cipherParameters, iv)); mac.update(data, 0, data.length); byte[] result = new
byte[mac.getMacSize()]; mac.doFinal(result, 0); return result; } private static byte[] doMac(String algorithmName,
Key key, byte[] data) throws NoSuchProviderException, NoSuchAlgorithmException, InvalidKeyException {
javax.crypto.Mac mac = javax.crypto.Mac.getInstance(algorithmName, "BC"); mac.init(key); mac.update(data); return
mac.doFinal(); } private static Cipher generateEcbCipher(String algorithmName, int mode, byte[] key) throws
NoSuchAlgorithmException, NoSuchProviderException, NoSuchPaddingException, InvalidKeyException { Cipher cipher =
Cipher.getInstance(algorithmName, "BC"); Key sm4Key = new SecretKeySpec(key, "SM4"); cipher.init(mode, sm4Key);
return cipher; } private static Cipher generateCbcCipher(String algorithmName, int mode, byte[] key, byte[] iv)
throws InvalidKeyException, InvalidAlgorithmParameterException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchProviderException,
NoSuchPaddingException { Cipher cipher = Cipher.getInstance(algorithmName, "BC"); Key sm4Key = new
SecretKeySpec(key, "SM4"); IvParameterSpec ivParameterSpec = new IvParameterSpec(iv); cipher.init(mode, sm4Key,
ivParameterSpec); return cipher; } public static String encrypt_Cbc_Padding(String key, String iv, String text) {
String encryptText = ""; try { byte[] iamAuthEncrypt = encrypt_Cbc_Padding(key.getBytes(StandardCharsets.UTF_8),
iv.getBytes(StandardCharsets.UTF_8), text.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)); encryptText =
Base64.encodeBase64String(iamAuthEncrypt); } catch (Exception var5) { LOG.error("SM4[redacted]", var5); } return
encryptText; } public static String decrypt_Cbc_Padding(String key, String iv, String encryptText) { String text =
""; try { byte[] encryptTextBytes = Base64.decodeBase64(encryptText); byte[] bb =
decrypt_Cbc_Padding(key.getBytes(StandardCharsets.UTF_8), iv.getBytes(StandardCharsets.UTF_8), encryptTextBytes);
text = new String(bb, StandardCharsets.UTF_8); } catch (Exception var6) { LOG.error("SM4[redacted]", var6); } return
text; } static { Security.addProvider(new BouncyCastleProvider()); } } public static void main(String[] args) {
String key = "2LSl5L7jyYtQyjax"; String iv ="rhgCmK09Jk7wcbre"; String text = "this is a text for encrypt."; String
encrypt = SM4Util.encrypt_Cbc_Padding(key, iv, text); System.out.println(encrypt); String decrypt =
SM4Util.decrypt_Cbc_Padding(key, iv, encrypt); System.out.println(decrypt); }
```

AES对称加密说明

AES对称加密规则

三方系统调用接口及获取推送数据，数据体采用AES对称加密方案进行加解密，需要使用密钥及初始化向量进行加解密。相关参数通过管理平台配置，配置后，加密规则即时生效，无论接口调用还是数据回调都将做数据体加密。接入方案详见接口协议章节。

- 密钥（参数 16个字符 英文大小写字母及数字 样例：2LSl5L7jyYtQyjax）
- 初始化向量IV（参数 16个字符 英文大小写字母及数字 样例：rhgCmK09Jk7wcbre）
- 加密参数MD5，密钥拼接初始化向量后的字符串做MD5计算，用于通信双方校验密钥一致性
- 加解密模式：AES/CBC/PKCS5Padding
- BASE64加解密：AES加密后的字节流在传输前做BASE64转码，再进行传输。接收端则先做BASE64解码，再做AES解密。

代码示例

JAVA版本示例

```
import javax.crypto.Cipher; import javax.crypto.spec.IvParameterSpec; import javax.crypto.spec.SecretKeySpec; import org.apache.commons.codec.binary.Base64; import org.slf4j.Logger; import org.slf4j.LoggerFactory; public class AesUtil { public static final String AES = "AES"; static Logger log = LoggerFactory.getLogger(AesUtil.class); public AesUtil() { } public static byte[] encrypt(byte[] data, String iv, String seed) throws Exception { Cipher cipher = createCipher(1, iv, seed); if (cipher == null) { throw new IllegalArgumentException(""); } else { return cipher.doFinal(data); } } public static byte[] decrypt(byte[] data, String iv, String seed) throws Exception { Cipher cipher = createCipher(2, iv, seed); if (cipher == null) { throw new IllegalArgumentException(""); } else { return cipher.doFinal(data); } } static Cipher createCipher(int mode, String iv, String seed) { try { SecretKeySpec key = new SecretKeySpec(seed.getBytes(), "AES"); Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding"); cipher.init(mode, key, new IvParameterSpec(iv.getBytes())); return cipher; } catch (Throwable var5) { log.error((String)null, var5); return null; } } public static void main(String[] args) throws Exception { String str = "hello world"; String iv = "1234567890000000"; String seed = "1234567890000000"; byte[] b = encrypt(str.getBytes(), iv, seed); // ■■■■■■■base64 String abc = Base64.encodeBase64String(b); System.out.println(abc); abc = "FAmkLAC5jCPgz5x+2IE3yw=="; // ■■■■■■■■base64 b = Base64.decodeBase64(abc); b = decrypt(b, iv, seed); abc = new String(b); System.out.println(abc); } }
```

更新记录

接口鉴权

接口鉴权

鉴权接口

接口说明

审计业务场景对外提供的接口均需要鉴权，鉴权的认证获取accessToken是调用业务接口的第一步，相当于创建了一个登录凭证。所有三方业务API接口，都需要依赖于accessToken来鉴权调用者身份。

本接口用于获取accessToken鉴权凭证。通过appKey和secret获取accessToken凭证。appKey和secret由项目交付人员提供，在确保appKey和secret安全未泄漏的情况下，一般不需要改变。

accessToken具有时效性，第一次调用此接口会产生一个30天有效期的accessToken（从调用时刻起开始计算），再次调用仍会返回相同的accessToken，如果在距离accessToken过期时间小于七天时，调用此接口会重新生成新的token，超期后调用此接口也会产生新的accessToken。

关于调用方对accessToken的开发要求：

A. 固定每天触发获取token接口，并保存到自有系统。如果调用方有多个子系统在同时调用，需要注意accessToken在多个系统之间保持一致。

B. 当任意接口收到token过期失效反馈时，触发获取token接口重新获取。需要注意即使在使用了机制A的情况下，此机制依然是需要的，避免因为某些特殊情况下accessToken失效导致业务中断。

当任意接口鉴权失败时，会收到如下报文：

```
{ "traceId": "062cd9dae3da4076833e8a2035e2dd9a", "code": 602, "message": "appKey■■accessToken■■/■■" }
```

注意：为了安全考虑，<text color="red">**开发者 请勿
在web端使用鉴权访问接口**，相关鉴权密钥需要开发者保存在后台，所有访问业务api的请求由后台发起。

接口请求

请求方式：POST（HTTPS）

请求地址：https://domain:port/mmba/api/user/<text color="red">v3/accessToken

请求头参数：

请求参数说明：

接口返回

返回参数说明：

接口请求示例

请求参数Content-Type: application/json

响应参数Content-Type: application/json

Postman请求示例截图：

curl工具命令行请求示例：（样例中appKey及secret没有展示完整信息）

```
curl -k -XPOST 'https://domain:port/mmba/api/user/v3/accessToken' \ -H 'Content-Type: application/json' -H'Api-Info: mmba' \ -d '{"companyCode":"mmba","appKey":"1_8e0*****426a4","secret":"395*****5ef2d"}'
```

更新记录

<lark-table rows="22" cols="6" header-row="true" header-column="true" column-widths="61,233,153,135,135,103">

<lark-tr>

<lark-td>

版本号

<lark-td>

需求实现

<lark-td>

问题修复

<lark-td>

内部优化

<lark-td>

存在问题（注意）

<lark-td>

发版时间

<lark-tr>

<lark-td>

3.26

<lark-td>

<lark-td>

1. 修复通话对账(通话记录查询)和短信对账(短信记录查询)接口在刚好查完最后一页时仍会返回cursor字段的问题

<lark-td>

1. 适配mbs目录调整方案改造

1. api拨打电话统计数据库存储优化

1. 回执能力优化增加多线程处理能力

1. 优化token过期时间计算逻辑

1. 更新三方依赖版本为2026040701

<lark-td>

<lark-td>

待定

<lark-tr>

<lark-td>

3.25

<lark-td>

1. 新增文件元信息查询接口

1. 聊天记录审计-30新增[fileIdentifier](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FStxjwZq94ibqHAkPH0kcgpXinEb%23share-CDOtdv4OkoN19jxgofJcGmU6nGc)字段

<lark-td>

1. 修复好友聊天记录查询缺少[好友备注](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FC5o6wYTyuinzvGkkMocc34pwnOc%23share-PWE4do15hovLgPxzU4Jc98b3noe)字段的问题

1. 解决V1接口发送纯文字朋友圈时不传fileList会报错的问题

1. 解决添加微信好友不传[vinfo](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FHFwIwDakjioSJhkmanuci62inog%23share-CEDddbVRCosPe0xqDRfcR9xZn75)字段会报错的问题

1. 修复V1接口鉴权失败后返回的错误码格式

<lark-td>

1. 聊天记录审计-30接口优化[*fileName*](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FStxjwZq94ibqHAkPH0kcgpXinEb%23share-IZmzdXLfFovx5FxeX7BcAVswnyd)*字段获取逻辑*

1. 更新三方依赖版本为2026031001

<lark-td>

<lark-td>

2026.3.31

<lark-tr>

<lark-td>

3.24

<lark-td>

1. 聊天记录审计-30、好友变更审计-60和 [添加微信好友回执-50](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FHFwIwDakjioSJhkmanuci62inog%23share-RnjbdjITRoxQIxxGpbxcpMqUnYc)
在friendPhone为空但是friendSearch有值时将friendSearch的值赋给friendPhone

<lark-td>

1. 修复好友聊天记录查询在最后一页仍然会返回游标的问题

<lark-td>

<lark-td>

<lark-td>

2026.2.27

<lark-tr>

<lark-td>

3.23

<lark-td>

1. 新增敏感词校验接口

1. 发送微信消息接口[文本内容](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FQjWfwHjBXitWMlkWFPbcP6Ehnmd%23share-GboXdy0Xuomv2kxY48eccBJSnWh)字段扩充至2048个字符

1. 设备消息推送新增[IMEI](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FJx0GwAnM4ijTltk6YSScizDnnCc%23share-HCQqdjdY6oT4phxa8Tjc1zo0nTL)字段

1. 导入通讯录新增[IMEI](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FRfTZwgEMeiHFpVkyBfMcDW5CnZd%23share-ClwTdLV5lowzzRxUS6ecxPBin5d)字段

1. 回调接口，群相关指令回执，删除微信好友回执，微信消息撤回回执，群变更审计，上网记录审计，通讯录审计，QQ好友列表审计-66，QQ好友变更审计-65，通话状态变更审计-12【增值接口】，敏感词审计-180，SIM报备信息上报-210，回调内容新增IMEI

1. 查询接口，群成员查询，群列表查询，好友聊天记录查询，重复好友查询，微信好友列表查询，已登录微信账号查询，通话对账(通话记录查询)，短信对账(短信记录查询)，响应内容新增IMEI

（*定制接口不提供对应链接，非定制接口提供*）

<lark-td>

1. 修改添加微信好友接口字符[检验逻辑](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FHFwIwDakjioSJhkmanuci62inog%23share-FGRzdfP1moUFquxOxMecF4eJnqf)

1. 解决日志脱敏中正则表达式匹配导致的栈溢出问题

1. 解决未绑定时，微信相关指令传入IMEI会导致下发到客户端的指令可能会错误的问题

<lark-td>

1. 三方接口V1和V3版本接口差异化拦截校验

1. 优化推送逻辑，缩短下发链路

1. 将SIM卡报备信息查询接口迁移至SIM套件

<lark-td>

1. V3接口全面校验Api-Info请求头，不再对mmba放行

1. <text color="red">V1接口鉴权失败后返回的错误码格式错误

<lark-td>

2026.1.30

<lark-tr>

<lark-td>

3.22

<lark-td>

<lark-td>

1. 设备列表查询手机号字段未解密的问题

<lark-td>

1. 更新三方依赖版本为2025122601

<lark-td>

<lark-td>

2026.1.16

<lark-tr>

<lark-td>

3.21

<lark-td>

1. 设备列表查询新增最后在线时间[lastOnlineTime](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FXCMawFWETiMBjokvrh4c1km9n8d%23share-Q8cBdT9Fqo9NGUxEnsjcLvkcnnh)字段

1. 群变更审计-70新增编辑类型推送

<lark-td>

<lark-td>

<lark-td>

<lark-td>

2026.1.8

<lark-tr>

<lark-td>

3.20

<lark-td>

<lark-td>

<lark-td>

1. Oracle脚本优化

1. 增强菜单注册安全性

<lark-td>

<lark-td>

2025.12.24

<lark-tr>

<lark-td>

3.19

<lark-td>

1. 聊天记录审计-30新增消息ID[msgId](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FStxjwZq94ibqHAkPH0kcgpXinEb%23share-JmPtd2tbLoczaVxxblac8ippnwc)和引用ID[quoteId](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FStxjwZq94ibqHAkPH0kcgpXinEb%23share-DJAfdFsjvoSo3uxBLyfcLRLMnBg)字段

1. 新增消息撤回指令接口及回执

1. 新增修改群聊指令接口及回执

1. 新增创建群聊指令接口及回执

1. 新增群聊拉人入群指令接口及回执

1. 新增退出群聊指令接口及回执

（*定制接口不提供对应链接，非定制接口提供*）

<lark-td>

<lark-td>

<lark-td>

1. api3.18内容在3.19中也存在，不单独使用api3.18版本

<lark-td>

2025.12.8

<lark-tr>

<lark-td>

<text color="gray">*3.18*

<text color="gray">*定制版*

<text color="gray">*nbyh*

<lark-td>

<lark-td>

1. 通话对账(通话记录查询)、短信对账(短信记录查询)、好友聊天记录查询查询条数不对，只能查一万条的bug

1. 解决已登录微信账号查询查询绑定手机号为0的情况

<lark-td>

1. oracle脚本问题修复、oracle适配问题修复

1. 全局异常拦截优化

<lark-td>

<lark-td>

2025.12.6

<lark-tr>

<lark-td>

3.17

<lark-td>

1. 删除好友接口变更，支持使用备注删除

1. 修改删除微信还有回执wxid为空的问题

（*均为定制，不提供对应链接*）

<lark-td>

1. 修复升级SQL错误导致微信指令执行失败的问题

1. 解决抖音聊天及好友变更字段错误的问题

<lark-td>

<lark-td>

<lark-td>

2025.11.21

<lark-tr>

<lark-td>

3.16

<lark-td>

1. 删除微信好友接口，umWxid字段改为非必传参数

（*均为定制，不提供对应链接*）

<lark-td>

1. 优化通话日志数据库表清理代码(缩短清理时间导致历史数据未清理问题)

1. 修复使用account查询账号信息可能为空的bug

<lark-td>

1. 回调数据新增消息类型请求头

1. 回调推送失败后等待时间优化为可配置项

1. SQL脚本规范化

<lark-td>

1. <text color="red">SQL脚本中的微信登录记录表去自增的操作会使记录维护失败，新登录的微信指令均无法使用，3.17修复

<lark-td>

2025.11.14

<lark-tr>

<lark-td>

3.15

<lark-td>

1. 通话记录审计-10增加[通话接听时间](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FSxlvw8H0aiFhFEkGYbGciumFnY9%23share-HBXwdMNOho7dZGxc2zFcMiz5nIc)字段

1. 好友聊天记录查询新增[客户微信ID](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FC5o6wYTyuinzvGkkMocc34pwnOc%23share-CSOFdAGZWo41pCx7Fjqco3ZOnAg)字段

1. 新增拨打电话指令客户端执行有效期阈值增加可配置参数

<lark-td>

1. 解决群成员查询接口部分好友信息不全的问题

1. mmba_api_friendinfo表相关操作适配数据库加密

<lark-td>

1. 优化好友变更审计createTime取值逻辑

<lark-td>

1. <text color="red">好友聊天记录查询时，在不指定客户微信ID的情况下，通过游标向后分页会报错，3.18修复

<lark-td>

2025.10.16

<lark-tr>

<lark-td>

<text color="gray">*3.14*

<lark-td>

<lark-td>

<lark-td>

<lark-td>

<lark-td>

该版本跳过

<lark-tr>

<lark-td>

3.13

<lark-td>

1. 增加API回执配置开关功能

1. 新增抖音相关审计

1. 新增通讯录联系人审计回执

1. 新增微客服分配实时回调

1. 新增微信登录状态查询接口

（*均为定制，不提供对应链接*）

<lark-td>

<lark-td>

1. 更新三方依赖版本为2025091901

1. 主键去自增适配

<lark-td>

<lark-td>

2025.9.29

<lark-tr>

<lark-td>

3.12

<lark-td>

1. 设备列表查询 新增[机构串](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FXCMawFWETiMBjokvrh4c1km9n8d%23share-PyAOdrEayoVnMjxn4rncmMwznBg)字段

<lark-td>

1. 修复SIM卡绑定信息审计无法取到卡槽号的问题

<lark-td>

1. 去ENTITY-LOGIC优化

1. 更新三方依赖版本为2025082201

<lark-td>

1. 问题修复1中，API修复的是手动分配的场景，自动分配需搭配SIM套件1.5

<lark-td>

2025.9.3

<lark-tr>

<lark-td>

3.11

<lark-td>

1. 导入通讯录 新增[合并](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FRfTZwgEMeiHFpVkyBfMcDW5CnZd%23share-TeWmd73gioFojKxwneUccQ6enKg)相同联系人功能

<lark-td>

1. API 3.10 版本V1的鉴权接口接口无法使用

<lark-td>

1. 消费者兼容抖音聊天数据处理

1. V1发送短信接口在UM不存在时返回对应的错误

<lark-td>

<lark-td>

2025.8.19

<lark-tr>

<lark-td>

3.10

<lark-td>

1. 短/彩信记录审计-20 新增[卡槽号](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FRyQjwzEHLieWkLkhvsfc5bdBnVg%23share-H8TEdHoRGoQ05TxPGOtcvhUUn5e)字段

<lark-td>

1. 解决特殊情况下好友列表查询微信ID与UM无法匹配的问题

1. 修复鉴权接口不校验请求头的问题

1. 解决群查询接口响应数据缺失的问题

<lark-td>

1. 删除application中apiEncrypt相关四个无用属性

1. 慢SQL优化

1. 带鉴权的下载媒体资源接口重定向地址不再拼接baseUrl前缀

<lark-td>

1. <text color="red">V1版本鉴权接口无法使用，3.11修复

<lark-td>

2025.8.12

<lark-tr>

<lark-td>

3.9

<lark-td>

1. 微信好友列表查询新增[API关联关系字](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FXarEwJKA4iOcSvkeXjncKi9Rnzh%23share-EVtcduZcooZw6wxvwxEcAIOGn4f)段

<lark-td>

1. 解决好友变更审计-60operFlag为5时缺少[API关联关系](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FHVWUwhm83iRay1kbksecBBG9n1f%23share-OkePdJNLao4pu4xbQBAc2JxQnJe)字段的问题

<lark-td>

1. 更新三方依赖版本为2025070301

1. 新增gaussdb脚本

<lark-td>

<lark-td>

2025.7.9

<lark-tr>

<lark-td>

3.8

<lark-td>

<lark-td>

1. 解决微服务拆分架构下微服务访问地址错误的问题

1. 解决双开微信未登录的情况下umWxid传递给客户端为空的情况

<lark-td>

1. 删除无用字段赋值

<lark-td>

<lark-td>

2025.7.2

<lark-tr>

<lark-td>

3.7

<lark-td>

<lark-td>

1. 修复pg数据库id查询强转出错的问题

<lark-td>

<lark-td>

<lark-td>

2025.6.26

<lark-tr>

<lark-td>

3.6

<lark-td>

1. SIM卡绑定信息审计-212新增[卡槽号](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FESMMwVjBuigzHWksaQdcSfA8n3d%23share-N3kBdp8VDokA7Lxf1POc7mINne8)字段

<lark-td>

1. 解决添加微信好友微信未登录场景下umWxid为空的错误

1. 发送短信适配网络短信批量发送的情况

<lark-td>

1. 单次回调最大条数修改为可配置的

1. 文件下载适配4.1.9之上新的文件路径

1. 带鉴权的下载媒体资源接口重定向地址baseUrl改为可配置项

<lark-td>

<lark-td>

2025.6.13

注：从2025年下半年开始维护

调用流程

调用流程

指令发送

<callout emoji=" " background-color="light-orange" border-color="light-orange">

指令发送是API接口的一项重要能力，能够通过接口层面对手机端下发指令，实现相关动作如拨打电话、短信，微信发送消息等能力。

指令发送的数据流主要包括了**三方业务系统、API系统、审计系统、客户端**等多个系统的数据交互，其业务流程时序主要见下图：

当三方发起业务请求时，由API系统进行接口校验，通过后经由审计系统向客户端发送指令，客户端收到指令后执行指令见上图蓝色部分。

客户端会将指令执行结果上报，经由API系统回调给三方系统，见上图红色部分。

上述处理过程中，步骤1、2、3为同步处理过程，正常完成一次接口请求即表示三方系统指令发送动作完成。客户端对指令的执行结果需要通过指令回调判断，见步骤7、8、9。正常情况下，三方系统从发起一个指令到客户端执行指令并上报结果需要几秒钟时间，三方系统应关注指令回调结果以判断指令发送情况。

数据回调

<callout emoji="white_check_mark" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

使用介绍：三方系统需要提供一个http服务，用于接收审计系统发送的回调数据。

回调地址配置：

- **回调地址由客户提供**，<text color="red">**由我司交付人员协助在管理后台进行配置。**</text>
- 回调服务地址配置完成后，当客户端生成数据并上报到审计平台时，用户配置的地址会收到具体数据。
- 可以配置多个地址，每个地址收到的数据是一致的（从配置那一刻算起），地址越多效率越差。非必要（真的有多个独立系统需要回调数据），配置的回调地址越少越好，建议不多于2个。

操作截图如下：

数据回调是API接口的一项重要能力，用于将指令在客户端的执行结果或者客户端审计到的数据发送给三方系统。是需要三方系统提供HTTP接口地址，并由API系统触发调用的数据交互方式。如果用户系统需要审计系统的数据完成自身的业务逻辑，则需要开启回调服务，其业务流程时序主要见下：

数据回调包含2类大的业务：

- 指令回调，表示指令执行结果的数据回调；
- 审计数据回调，表示由客户端审计到的数据最终回调给三方系统的流程

回调数据流程序图见下图：

指令执行结果回调，与指令发送相关，图中红色部分，见指令发送流程中的相关描述。

审计数据回调，由客户端发起，将审计数据如通话、短信、微信等数据主动上报，经由审计系统和API系统，最终回调给三方系统。见图中绿色部分。

回调数据范围

移动审计系统功能强大，产生的业务数据种类较多。每种类型的数据都在独立的接口中描述，并为接口独立编号，用户可按编号来解析接口中描述报文数据并完成自身业务。对于回调类接口，在各个接口标题中带有behaviorType的字样。

数据回调规则说明：

<quote-container>

- 未配置回调地址时，无数据；配置回调地址时，有数据
- 数据由配置回调地址那一刻之后开始产生，不包含历史数据
- 回调地址对应的接口在接到数据后，如果返回http状态码为200且数据体不为空（具体内容可由业务方定义，方便排查问题即可），则视为数据接收成功，否则1分钟后才会推送新数据。所有数据以时间先后顺序排队回调，<text color="red">【重要】</text><text color="red">**如果接口一直不通，则会阻塞后面的数据回调，并在本系统产生数据积压。**</text><text color="red">**接收方应考虑避免自身系统数据处理逻辑时间过长导致接口超时，进而阻塞数据回传。接收方应避免因自身业务逻辑处理单个记录未完成而拒接我方发送的数据，进而导致后续所有数据阻塞无法传输。**</text>
- 回调接口的连接超时时间为10秒，数据读取超时时间为20秒，建议异步处理回调数据。
- 接收成功的数据，会从推送通道中删除，不做留存
- 回调的data是一个列表，指掌易系统会将需要回调的数据放入回执通道，负责回调的定时任务会从通道中取出behaviorType相同的数据进行推送，一次最多回调20条数据

- 同一条记录有可能会回传多次，例如状态变化更新或是数据重推操作等，接收方应自行对数据重复性做校验，并对重复性数据做更新，一般以esId字段唯一标识记录，具体参考各个业务的接口说明。

基本概念

基本概念

术语介绍

<lark-table rows="6" cols="3" column-widths="81,337,568">

<lark-tr>

<lark-td>

术语

<lark-td>

说明

<lark-td>

图例

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

每个成员都有唯一的um，即所谓“账号”

来源：在业务安全管理->“用户管理”->点进某个成员的详情页，可以看到；创建用户的用户名就是点um。

<text color="red">um是唯一的，不可变更

<lark-td>

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

请求唯一标识，用来对接业务订单号进行关系关联

来源：三方接口调用

<lark-td>

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

管控设备的唯一标识，包含imei1、imei2，采用imei1即可

来源接口文档：<text color="blue">**8.1、8.4**

<lark-td rowspan="3">

<lark-tr>

<lark-td>

ICCID

<lark-td>

手机号码的唯一标识

来源接口文档：<text color="blue">**8.1、8.4**

<lark-tr>

<lark-td>

Phone

<lark-td>

部分运营商并未将手机号码直接写入SIM卡，所以存在无法及时准确读取手机号的情况

来源接口文档：<text color="blue">**8.1、8.4**

<text color="red">**7.1(需要结合工作卡模块使用，请确认是否购买此模块)**

用户/组织业务

用户绑定

错误码对照表

业务类型定义表

删除用户解除绑定关系回执-211

第三方用户同步

第三方部门同步

错误码对照表

错误码

示例

三方系统调用API系统接口，根据接口返回值判断调用是否成功。其中code表示接口调用错误码。message表示接口调用描述。

参考示例：

```
{ "traceId": "24e0b629894d4be9a33fe0b0c234a09a", "code": 10, "message": "■■■■" }
```

编码表

以下为 code 与 message 的对应关系，code 非200即为请求失败。

<lark-table rows="77" cols="2" header-row="true" column-widths="100,720">

<lark-tr>

<lark-td>

值

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

0

<lark-td>

公司标识不存在

<lark-tr>

<lark-td>

1

<lark-td>

UM账号不存在

<lark-tr>

<lark-td>

2

<lark-td>

UM账号未绑定

<lark-tr>

<lark-td>

3

<lark-td>

未找到与绑定信息 imei 相匹配的设备

<lark-tr>

<lark-td>

4

<lark-td>

指定iccid与设备当前使用的iccid信息不一致

<lark-tr>

<lark-td>

5

<lark-td>

指定iccid与绑定iccid信息不一致

<lark-tr>

<lark-td>

6

<lark-td>

UM存在多台激活设备

<lark-tr>

<lark-td>

7

<lark-td>

已激活设备imei与绑定信息imei不匹配

<lark-tr>

<lark-td>

8

<lark-td>

UM帐号已被绑定

<lark-tr>

<lark-td>

9

<lark-td>

公钥无效

<lark-tr>

<lark-td>

10

<lark-td>

参数错误

<lark-tr>

<lark-td>

11

<lark-td>

存在未执行完的绑定/解绑定调用任务

<lark-tr>

<lark-td>

12

<lark-td>

数据量太大，请分批处理

<lark-tr>

<lark-td>

13

<lark-td>

绑定失败

<lark-tr>

<lark-td>

14

<lark-td>

解绑失败

<lark-tr>

<lark-td>

18

<lark-td>

修改绑定信息失败

<lark-tr>

<lark-td>

22

<lark-td>

缺少必填字段

<lark-tr>

<lark-td>

24

<lark-td>

推送信息失败

<lark-tr>

<lark-td>

25

<lark-td>

vinfo长度必须小于50个字符

<lark-tr>

<lark-td>

26

<lark-td>

note长度必须小于50个字符

<lark-tr>

<lark-td>

27

<lark-td>

description长度必须小于400个字符

<lark-tr>

<lark-td>

30

<lark-td>

客户端微信未登录

<lark-tr>

<lark-td>

40

<lark-td>

调用拨打电话接口：被限制拨打

<lark-tr>

<lark-td>

42

<lark-td>

通讯录列表写入文件失败

<lark-tr>

<lark-td>

43

<lark-td>

联系人号码超长

<lark-tr>

<lark-td>

44

<lark-td>

同一联系人操作冲突或操作不合法

<lark-tr>

<lark-td>

54

<lark-td>

微信号未绑定

<lark-tr>

<lark-td>

55

<lark-td>

消息类型错误

<lark-tr>

<lark-td>

56

<lark-td>

聊天类型错误

<lark-tr>

<lark-td>

57

<lark-td>

非文本时，url，fileSize，md5字段必填

<lark-tr>

<lark-td>

58

<lark-td>

未找到合适的设备

<lark-tr>

<lark-td>

59

<lark-td>

remark长度必须小于50个字符

<lark-tr>

<lark-td>

60

<lark-td>

type值错误

<lark-tr>

<lark-td>

63

<lark-td>

图片文件大小超过限制

<lark-tr>

<lark-td>

64

<lark-td>

视频文件大小超过限制

<lark-tr>

<lark-td>

65

<lark-td>

图片格式不支持

<lark-tr>

<lark-td>

66

<lark-td>

视频格式不支持

<lark-tr>

<lark-td>

67

<lark-td>

超过了单次发送最大图片数

<lark-tr>

<lark-td>

68

<lark-td>

超过了单次发送最大视频数

<lark-tr>

<lark-td>

69

<lark-td>

发送太频繁，请稍后再发送

<lark-tr>

<lark-td>

70

<lark-td>

服务异常

<lark-tr>

<lark-td>

71

<lark-td>

无访问权限

<lark-tr>

<lark-td>

72

<lark-td>

该用户下有多台设备

<lark-tr>

<lark-td>

73

<lark-td>

调用了绑定接口，不能使用卡槽的方式,请使用iccid的方式操作

<lark-tr>

<lark-td>

74

<lark-td>

fromIccid或者cardSlotNum的方式必须二选一

<lark-tr>

<lark-td>

75

<lark-td>

基于imei找不到绑定记录

<lark-tr>

<lark-td>

76

<lark-td>

单设备绑定模式：UM当前存在多条绑定记录

<lark-tr>

<lark-td>

77

<lark-td>

多设备绑定模式：UM已绑定指定IMEI

<lark-tr>

<lark-td>

78

<lark-td>

多设备绑定模式：请指定工作手机IMEI

<lark-tr>

<lark-td>

79

<lark-td>

API3.1.1之下的版本：您输入的内容包含敏感信息，请修改后在发送

API3.1.1及之上的版本：请修改内容后重新发送，内容包含敏感信息: + [涉及的敏感词列表]

（ *解释：在调接口发微信消息、发短信或发彩信时，消息内容包含了配置的敏感词* ）

<lark-tr>

<lark-td>

80

<lark-td>

应用版本已存在

<lark-tr>

<lark-td>

81

<lark-td>

应用版本不存在

<lark-tr>

<lark-td>

82

<lark-td>

应用名称、包名最长不能超过128个字符

<lark-tr>

<lark-td>

83

<lark-td>

应用版本号只能是数字形式

<lark-tr>

<lark-td>

84

<lark-td>

应用包名不能包含中文字符

<lark-tr>

<lark-td>

85

<lark-td>

应用版本号最长不能超过19个字符

<lark-tr>

<lark-td>

86

<lark-td>

消息标题不能超过50个字符，消息体不能超过300个字符

<lark-tr>

<lark-td>

87

<lark-td>

reqId字符长度不超过64位

<lark-tr>

<lark-td>

88

<lark-td>

um和微信id不匹配

<lark-tr>

<lark-td>

89

<lark-td>

使用了重复的reqId

<lark-tr>

<lark-td>

90

<lark-td>

session信息非法

<lark-tr>

<lark-td>

91

<lark-td>

该加密参数长度必须为16个字符

<lark-tr>

<lark-td>

92

<lark-td>

请使用合法的11位手机号

<lark-tr>

<lark-td>

93

<lark-td>

limit范围错误

<lark-tr>

<lark-td>

94

<lark-td>

cursor信息非法

<lark-tr>

<lark-td>

95

<lark-td>

cursor与查询条件对应失败

<lark-tr>

<lark-td>

96

<lark-td>

查询时间不合法

<lark-tr>

<lark-td>

200

<lark-td>

接口请求成功

<lark-tr>

<lark-td>

201

<lark-td>

接口请求成功，数据不完全同步

（解释：在包含多条子指令的指令中，如发送短信指令是一个数组，子指令中如果有部分执行失败会返回这个）

<lark-tr>

<lark-td>

601

<lark-td>

失败。通用性失败，一般会有failCode同时返回。

<lark-tr>

<lark-td>

602

<lark-td>

鉴权认证失败。appKey或者accessToken缺失/无效

<lark-tr>

<lark-td>

603

<lark-td>

密文数据错误，如果不能正确解析密文数据，返回此错误

<lark-tr>

<lark-td>

604

<lark-td>

访问频率过快,请稍后重试

<lark-tr>

<lark-td>

701

<lark-td>

采用MBS平台鉴权方案的请求参数非法，无法识别的请求格式

<lark-tr>

<lark-td>

702

<lark-td>

缺少必要的头信息

<lark-tr>

<lark-td>

703

<lark-td>

请求内容类型和字符编码不正确

用户绑定

用户绑定/解绑/修改

接口说明

此接口用于将指定imei/iccid/微信手机号绑定到用户上。

请求方式：POST

请求地址：https://domain:port/mmba/api/user<text color="red">/v3/opUserEx

<callout emoji="exclamation" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：请求时必须携带请求头，如：使用curl指令必须在-H后携带请求头信息，使用Postman必须在Headers配置请求头信息

接口使用说明：

<quote-container>

- 当用户调用其他业务接口时，利用绑定信息校验用户当前使用的设备相关信息，校验通过业务才能正常完成。
- 解绑时可选择是否擦除设备，解绑后的用户和设备可重新绑定。

请求示例

curl工具命令行请求示例：

```
curl --location 'https://domain:port/mmba/api/user/v3/opUserEx' \ --header 'Api-Info: mmba' \ --header
'Content-Type: application/json' \ --data '{ "companyCode": "mmba", "appKey": "1_45fb763d7f10e54ade1cbe9911521eae",
"accessToken": "0726f4418c768960e84daa6204aa4d662185f33d3232c053b6482e7cf4da9635", "data": [ { "opType": 2, "um":
"ytt", "imei": "865129059720939", "iccidList": [ { "iccid": "89860119801415518190", "iccidPhone": "18519335201" } ],
"wxPhones": [ "18519335201" ], "isErase": false } ] }'
```

请求参数示例：

```
{ "companyCode": "[redacted]", "appKey": "xxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": [ { "opType": 3, "um": "yuan",
"imei": "xxxxxx", "iccidList": [ { "iccid": "xxxxxx", "iccidPhone": "xxxxxx" } ], "wxPhones": [ "xxxxxx", "xxxxxx"
], "isErase": false } ] }
```

返回结果示例：

```
{ "traceId": "062cd9dae3da4076833e8a2035e2dd9a", "code": 200, "message": "[redacted]", }
```

参数解析

请求参数说明<text color="red">***（此接口为批量接口，是针对不同um的批量，如果一个um有多条数据，那么只会有一条数据生效）*****：**

<lark-table rows="12" cols="5" header-row="true" column-widths="114,100,80,100,426">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

长度

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

是

<lark-td>

255

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

是

<lark-td>

80

<lark-td>

分配的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

是

<lark-td>

30

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

iccidList

<lark-td>

string

<lark-td>

是

<lark-td>

1024

<lark-td>

iccidList，通过"设备信息审计"接口获得

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

是

<lark-td>

64

<lark-td>

手机IMEI，通过"设备信息审计"接口获得

<text color="red">注：

1. <text color="red">当存在多个绑定记录时，imei将与um一起作为条件搜索绑定记录

1. <text color="red">单次只可绑定一个imei账号

<lark-tr>

<lark-td>

isErase

<lark-td>

boolean

<lark-td>

否

<lark-td>

——

<lark-td>

true:擦除设备，false不擦除设备。解绑时(optype=2)，由此字段决定是否擦除设备，默认不擦除设备

<lark-tr>

<lark-td>

multiMode

<lark-td>

boolean

<lark-td>

否

<lark-td>

——

<lark-td>

多设备绑定模式，(true:多设备，false:单设备，默认为单设备)

<text color="red">注：此字段在结构上与accessToken字段同层级

<lark-tr>

<lark-td>

newImei

<lark-td>

string

<lark-td>

否

<lark-td>

64

<lark-td>

多设备绑定模式，如果要修改已绑定记录的imei，则此字段为必填

Eg: 如果multiMode==true && optype==3，那么可以通过指定newImei来修改绑定记录的imei值

<lark-tr>

<lark-td>

opType

<lark-td>

string

<lark-td>

是

<lark-td>

1

<lark-td>

操作类型：1绑定，2解绑，3 修改

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

是

<lark-td>

128

<lark-td>

用户名<text color="red">（一批数据UM不要重复）

<lark-tr>

<lark-td>

wxPhones

<lark-td>

string

<lark-td>

否

<lark-td>

1024

<lark-td>

一个或者多个微信绑定的手机号

返回值说明：

<lark-table rows="3" cols="3" header-row="true" column-widths="100,200,520">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

说明

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

200,601,602 (参看错误码对照表)

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

string/JSONArray

<lark-td>

请求结果说明

业务类型定义表（behaviorType）

指令回调类型

回执behaviorType取值列表：

<lark-table rows="13" cols="2" header-row="true" column-widths="100,720">

<lark-tr>

<lark-td>

取值

<lark-td>

说明

<lark-tr>

<lark-td>

13

<lark-td>

拨打电话失败回执

<lark-tr>

<lark-td>

22

<lark-td>

发送短信失败回执

<lark-tr>

<lark-td>

23

<lark-td>

发送彩信回执

<lark-tr>

<lark-td>

31

<lark-td>

发送微信信息回执

<lark-tr>

<lark-td>

32

<lark-td>

企微发送消息结果回执

<lark-tr>

<lark-td>

50

<lark-td>

添加微信好友结果回执

<lark-tr>

<lark-td>

51

<lark-td>

企微添加好友结果回执

<lark-tr>

<lark-td>

53

<lark-td>

删除微信好友回执

<lark-tr>

<lark-td>

81

<lark-td>

发送微信朋友圈回执

<lark-tr>

<lark-td>

91

<lark-td>

编辑微信好友回执

<lark-tr>

<lark-td>

150

<lark-td>

导入通讯录回执

<lark-tr>

<lark-td>

211

<lark-td>

删除用户解除绑定关系回执

审计数据回调类型

审计behaviorType取值列表：

<lark-table rows="25" cols="2" header-row="true" column-widths="100,720">

<lark-tr>

<lark-td>

取值

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

10

<lark-td>

通话记录审计

<lark-tr>

<lark-td>

11

<lark-td>

通话记录删除审计

<lark-tr>

<lark-td>

12

<lark-td>

通话状态变更通知审计

<lark-tr>

<lark-td>

20

<lark-td>

短信记录审计

<lark-tr>

<lark-td>

21

<lark-td>

短信记录删除审计

<lark-tr>

<lark-td>

30

<lark-td>

微信聊天审计

<lark-tr>

<lark-td>

40

<lark-td>

QQ聊天审计

<lark-tr>

<lark-td>

60

<lark-td>

微信好友变更审计

<lark-tr>

<lark-td>

61

<lark-td>

微信好友列表审计

<lark-tr>

<lark-td>

65

<lark-td>

QQ好友变更审计

<lark-tr>

<lark-td>

66

<lark-td>

QQ好友列表变更审计

<lark-tr>

<lark-td>

70

<lark-td>

群变更审计

<lark-tr>

<lark-td>

100

<lark-td>

微信账号审计

<lark-tr>

<lark-td>

110

<lark-td>

来电通知审计

<lark-tr>

<lark-td>

120

<lark-td>

设备信息审计

<lark-tr>

<lark-td>

121

<lark-td>

设备状态变化回执

<lark-tr>

<lark-td>

130

<lark-td>

WhatsApp聊天审计

<lark-tr>

<lark-td>

140

<lark-td>

图库审计

<lark-tr>

<lark-td>

160

<lark-td>

~~*呼叫限制本地拨打审计*~~* 已废弃*

<lark-tr>

<lark-td>

180

<lark-td>

敏感词审计

<lark-tr>

<lark-td>

190

<lark-td>

上网记录审计

<lark-tr>

<lark-td>

200

<lark-td>

登录登出审计(微信/QQ)

<lark-tr>

<lark-td>

210

<lark-td>

SIM报备信息上报

<lark-tr>

<lark-td>

220

<lark-td>

应用使用时长信息推送

第三方用户同步

接口说明

<callout emoji="pushpin" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：

安装custom-sync插件实现，不支持加密
三方同步部门只能由三方接口管理，页面无法管理，反之亦然，数据是相互独立的

- 由客户业务系统平台发起，主动同步用户数据到MMBA系统；
- 用户数据在同步前应先同步组织机构数据，确保用户数据能够挂载到对应的组织机构节点；
- 增量同步逻辑

- 支持增量数据同步，增量数据可以在业务时段触发；

- 用户只能同步到通过组织机构同步接口同步而来的部门下（即用户的orgId必须是同步而来的）；

- 客户业务系统一次性传递用户列表，最大允许传递500个记录；

- MMBA中不存在的用户进行新增，存在则做更新；

- 管理员用户

- 该功能可**通过配置开启或关闭**；

- 管理员用户通过userType进行标记；

- 用户角色由MMBA系统管理页面添加，提供给客户业务系统，客户业务系统内部维护一个字典表；

- MMBA检查如果是管理员角色，会在内部自动检查并创建该用户在部门内的岗位权限；

接口请求

接口描述：三方系统调用此接口同步用户信息

请求方式：POST

请求地址：https://domain:port/uusafe/mmba/custom/v1/sync/user

请求头：

Content-Type：application/json

Api-Info:租户code

请求参数：

<lark-table rows="14" cols="5" header-row="true" column-widths="114,100,100,64,442">

<lark-tr>

<lark-td>

字段名称

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

必填

<lark-td>

字段描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

<lark-tr>

<lark-td>

email

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

邮箱

<lark-tr>

<lark-td>

employNum

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

工号

<lark-tr>

<lark-td>

gender

<lark-td>

int

<lark-td>

1

<lark-td>

否

<lark-td>

性别，0-未知 1-男性 2-女性，不可修改

<lark-tr>

<lark-td>

loginName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录ID，是用户的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

mobile

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

手机号

<lark-tr>

<lark-td>

orgId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

部门ID

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

40

<lark-td>

是

<lark-td>

传输唯一标识 可以传UUID

<lark-tr>

<lark-td>

roleId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

角色ID，是管理员情况下此字段必填

（角色可控制管理员能管理哪些功能，角色ID由前场运维在平台<text color="red">手动创建后提供给业务方，后续调该接口时，对应用户会成为他所在部门下具有该角色的管理员）

<lark-tr>

<lark-td>

userName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

用户姓名

<lark-tr>

<lark-td>

userType

<lark-td>

int

<lark-td>

1

<lark-td>

是

<lark-td>

是否管理员，0-普通用户，1-管理员

（该功能需要在后台开启配置）

请求示例：

```
■■■■ curl --location 'https://domain:port/uusafe/mmba/custom/v1/sync/user' \ --header 'Api-Info: mmba' \ --header
'Content-Type: application/json' \ --data '{ "appKey": "1_45fb763d7f10e54ade1cbe9911521eae", "companyCode": "mmba",
"accessToken": "0726f4418c768960e84daa6204aa4d662185f33d3232c053b6482e7cf4da9635", "reqId":
"03364c80afe448baa6192bdde2a6643b", "data": { "users" : [ { "loginName": "zhangsan", "userName": "■■", "orgId":
"12345", "mobile": "13581111111", "email": "zhangsan@163.com", "gender": 0, "userType": 1, "roleId":
"12452325544442557741" }, { "loginName": "lisi", "userName": "■■", "orgId": "12346", "mobile": "13478845541",
"email": "lisi@163.com", "gender": 2, "userType": 0, "roleId": "" } ] } }'
```

接口返回

返回参数

<lark-table rows="4" cols="5" header-row="true" column-widths="100,100,100,100,420">

<lark-tr>

<lark-td>

字段名称

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

必填

<lark-td>

字段描述

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

10

<lark-td>

是

<lark-td>

状态码 0表示成功

<lark-tr>

<lark-td>

data

<lark-td>

jsonobject

<lark-td>

<lark-td>

否

<lark-td>

返回同步出错的数据（一般是由于用户要挂载的部门不存在）

<lark-tr>

<lark-td>

msg

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

状态码文字性描述

删除用户解除绑定关系回执-211

删除用户解除绑定关系回执-211

接口说明

（behaviorType 211）【V4.1.4-Patch2版本及以上支持】当删除用户的时候，系统会自动解除用户的绑定关系，同时回执给第三方客户，告知其该用户和绑定关系都已经删除。

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

<callout emoji="page_facing_up" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

data数据格式解析：

JSON数组(3) 包 JSON数组(2) 包 JSON对象(1)

用户绑定关系

页面单次点击删除用户时涉及到的用户数

在定时任务周期内点击删除用户的操作数

回执示例

请求数据：

```
{ "behaviorType": 211, //■■■■■■■■ "data": [ [ { "um": "zhangsan", //■■■■■■■um "imei": "1234567890abcde",
//■■■■■■■imei "iccidList": [ //■■■■■■■iccid { "iccid": "xxxxxx", "iccidPhone": "xxxxxx" } ] } ] ], "tenancyName":
"test" //■■■■■■code }
```

返回结果：

```
{}
```

参数解析

回执参数说明：

<lark-table rows="6" cols="5" header-row="true" column-widths="164,84,72,86,414">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

大小

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

5

<lark-td>

是

<lark-td>

审计类型

<lark-tr>

<lark-td>

iccidList

<lark-td>

list

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

绑定的iccid

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

绑定的imei

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

公司code

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

第三方部门同步

接口说明

<callout emoji="pushpin" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：

安装custom-sync插件实现，暂不支持加密

三方同步部门只能由三方接口管理，页面无法管理，反之亦然，数据是相互独立的

同步过来的根节点无法删除

- 由客户业务系统发起，主动同步组织机构数据到MMBA平台；
- 采用增量数据同步，增量数据可以在业务时段触发；
- 增量同步逻辑

- 每次会传递一个或多个完整的公司树。

- 由MMBA对比整个树结构，并根据对比结果新增节点、更新节点、删除节点，MMBA中不存在进行新增，存在则更新，MMBA存在但接口树结构不存在，则做删除动作；

接口请求

接口描述：客户业务系统调用此接口同步组织机构信息

请求方式：POST

请求地址：https://domain:port/uusafe/mmba/custom/v1/sync/dept

请求头：

Content-Type：application/json

Api-Info:租户code

请求参数：

<lark-table rows="11" cols="5" header-row="true" column-widths="112,100,100,64,444">

<lark-tr>

<lark-td>

字段名称

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

必填

<lark-td>

字段描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

<lark-tr>

<lark-td>

childOrg

<lark-td>

array

<lark-td>

<lark-td>

否

<lark-td>

子部门集合

<lark-tr>

<lark-td>

deptDesc

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

部门描述

<lark-tr>

<lark-td>

depts

<lark-td>

array

<lark-td>

<lark-td>

是

<lark-td>

部门集合

<lark-tr>

<lark-td>

name

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

部门名称，同一部门下的子部门名称不能重复

<lark-tr>

<lark-td>

orgId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

部门ID，只能为数字，且不能小于1000

<text color="red">（sync 1.1新增支持非数字字符串，但长度应大于四）

<lark-tr>

<lark-td>

parentId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

父部门ID，**没有时必须填 -1**

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

40

<lark-td>

是

<lark-td>

传输唯一标识 可以传UUID

请求示例：

```
■■■■ curl --location 'https://domain:port/uusafe/mmba/custom/v1/sync/dept' \ --header 'Api-Info: mmba' \ --header
'Content-Type: application/json' \ --data '{ "appKey": "1_45fb763d7f10e54ade1cbe9911521eae", "companyCode": "mmba",
"accessToken": "0726f4418c768960e84daa6204aa4d662185f33d3232c053b6482e7cf4da9635", "reqId":
"8shudbhdfvjdfvoui90dfvs80dfvnudfvnu", "data": { "depts": [ { "name": "■■■■", "orgId": "1001", "parentId": "-1",
"deptDesc": "one", "childOrg": [] }, { "name": "■■■■", "orgId": "1002", "parentId": "-1", "deptDesc": "two",
"childOrg": [ { "name": "■■■■", "orgId": "10001", "parentId": "1002", "deptDesc": "company", "childOrg": [ {
"name": "■■■■", "orgId": "100001", "parentId": "10001", "deptDesc": "", "childOrg": [] }, { "name": "■■■■",
"orgId": "100002", "parentId": "10001", "deptDesc": "", "childOrg": [] } ] } ] } ] } ] } }'
```

示例执行效果：

接口返回

返回参数

<lark-table rows="4" cols="5" header-row="true" column-widths="100,100,100,100,420">

<lark-tr>

<lark-td>

字段名称

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

必填

<lark-td>

字段描述

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

10

<lark-td>

是

<lark-td>

状态码 0表示成功

<lark-tr>

<lark-td>

data

<lark-td>

jsonobject

<lark-td>

<lark-td>

否

<lark-td>

返回同步出错的数据（一般是因为要删除的部门下还有用户，数据校验失败）

<lark-tr>

<lark-td>

msg

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

状态码文字性描述

通话记录审计-10

限制电话拨打

通话业务

通话记录审计-10

通话记录审计-10

接口介绍

（behaviorType
10）此接口是一个回调接口，当客户端上报通话记录审计数据时，触发回调事件，用户方提供的服务地址会收到相关数据。

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

<callout emoji="page_facing_up" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

上报时机：通话结束后

注：使用通话记录回调前务必确认项目上使用的机型已进行声道维护，避免出现声道标识错误

注：请避免使用此接口判断是否允许业务人员拨打下一通电话，此接口不能保证上报的及时性，可能影响业务拨打电话效率。如果有此类需求，请与产品联系解决方案。

审计示例

请求参数示例：


```
{ "behaviorType": 10, "data": [ { "beginTime": "2020-10-30 18:47:36", "endTime": "2020-10-30 18:47:59", "customer": "-", "customerTel": "18610765049", "direction": 0, "duration": 23, "esId": "wwwwwwwwwwwwwwwww", "record": "[]", "reqId": "", "orgNames": "■■■", "orgName": "■■", "staffName": "■■~baibai", "um": "", "bizExtInfo": "{}" } ], "tenancyName": "test" }
```


参数解析

参数描述：(<text color="red">**示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述****)**

<lark-table rows="4" cols="5" header-row="true" column-widths="142,100,100,100,378">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

数据分类，behaviorType==10

<lark-tr>

<lark-td>

data

<lark-td>

JSONArray

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

数据集合

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

租户code

data参数描述：

<lark-table rows="36" cols="5" header-row="true" column-widths="132,72,58,78,480">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

answerTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

电话接通时间（未接通时无值-空字符串）

<text color="red">（api套件3.15新增）

<lark-tr>

<lark-td>

answerTimestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

电话接通时间戳（未接通时无值-0）

<text color="red">（api套件3.15新增）

<lark-tr>

<lark-td>

beginTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

电话拨打时间，不是拨通时间

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

beginTimestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

字段 beginTime 对应时间的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

bizExtInfo

<lark-td>

JSONObject.toJSONString

<lark-td>

-

<lark-td>

否

<lark-td>

扩展字段，掉接口发什么，回执上报原样返回

<lark-tr>

<lark-td>

callStatus

<lark-td>

String

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

通话状态，具体见下表CallStatus表

<lark-tr>

<lark-td>

callType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

拨打电话的发起类型：1，业务系统发起； 2，手机发起

<lark-tr>

<lark-td>

customer

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

联系人名称

<lark-tr>

<lark-td>

customerTel

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

是

<lark-td>

联系人电话

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构ID

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构ID全路径

eg：1/2/3

<lark-tr>

<lark-td>

deptInfo

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构信息

eg：[{"deptId":1,"deptName":"xx","deptDesc":"hello"}...]

注：数组中包含deptIdPath中每一层的部门信息

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

生成数据的设备的唯一标识（服务端设备表设备唯一标识）

<lark-tr>

<lark-td>

direction

<lark-td>

int

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

通话类型

取值范围：1=呼入，0=呼出

<lark-tr>

<lark-td>

duration

<lark-td>

int

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

通话时长（秒）

接通后开始记录通话时长

<lark-tr>

<lark-td>

endTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

电话挂断时间

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

endTimestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

字段 endTime 对应时间的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

esId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

通话记录的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

iccid

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

通话关联本机sim卡 iccid

<lark-tr>

<lark-td>

iccidPhone

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

否

<lark-td>

通话关联本机sim卡手机号码

注：运营商制卡时有可能不写入这个数据，从而审计不到这个字段，可以配合SIM卡信息上报使用

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

生成数据的设备的唯一标识（设备自带的唯一标识属性）

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

生成数据的设备的唯一标识（设备自带的唯一标识属性）

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

insertTime

<lark-td>

string

<lark-td>

13

<lark-td>

是

<lark-td>

数据生成时的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

isConnected

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

接通状态：0，未接通；1，接通；2，受限挂断

<lark-tr>

<lark-td>

mobileVendor

<lark-td>

int

<lark-td>

1

<lark-td>

是

<lark-td>

本机运营商：

0: 未知；

1: 中国移动；

2: 中国联通；

3: 中国电信；

4: Telekomsel

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

phoneLocation

<lark-td>

String

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

联系人号码归属地

<text color="red">（API套件3.3）

<lark-tr>

<lark-td>

record

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

否

<lark-td>

通话录音文件，可通过鉴权文件下载接口进行下载。

eg：["/data/uusafe/behavior/ydsj/20201230/964710066064269312/13810166810_20201224101219.amr"]

注：访问服务器磁盘读取文件(**可以做磁盘共享，也可用scp等工具直接访问磁盘*****)***

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

发起拨打电话请求的唯一标识

注：用户利用此字段将业务返回结果与api调用关联起来，形成业务闭环。

<lark-tr>

<lark-td>

retry

<lark-td>

boolean

<lark-td>

-

<lark-td>

否

<lark-td>

该通通话为重试上报，由客户端发起。

1. 由于手机ROM等问题，客户端在通话结束后上报审计时，有小概率未在第一时间获取到录音文件，将在稍后时间尝试再次获取，获取到后将再次上报该通通话审计。

2. 首次上报记录因没有获取到录音，因此record字段也没有相关记录。在随后获取到录音后的上报中，将包含本retry字段，同时record字段含有相关文件信息。

3. 如果该通电话是由API调用发起的，首次上报和重试上报中都会包含该次发起的reqId。（从4.1.4客户端版本重试上报才有reqId）

4. <text color="red">首次上报和重试上报为同一通电话，对应的唯一标识esId也是相同的，请接收方应对处理。

5. retry是一种补偿机制，但不保证所有没有录音的通话都会在事后再次重试上报。

<lark-tr>

<lark-td>

ringDuration

<lark-td>

int

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

振铃时长（秒）

<text color="red">（api套件3.4新增）

<lark-tr>

<lark-td>

soundChannel

<lark-td>

int

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

设备录音声道信息：0，不区分左右声道；1，左声道为对方右声道为自己；

2，左声道为自己右声道为对方；3，不清楚声道信息

注：当record字段存在录音文件时，soundChannel可用于区分录音的声道信息。

上报录音文件的手机设备为“自己”，另一侧的手机设备为“对方”

<text color="red">（使用通话记录回调前务必确认项目上使用的机型已进行声道维护，避免出现声道标识错误）

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称 (*用户姓名~用户名*)

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户账号，登录app的用户

CallStatus说明：

<lark-table rows="9" cols="2" header-row="true" column-widths="86,734">

<lark-tr>

<lark-td>

数值

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

1

<lark-td>

录音遮挡未配置

<lark-tr>

<lark-td>

2

<lark-td>

录音状态未启用

<lark-tr>

<lark-td>

3

<lark-td>

三方通话

<lark-tr>

<lark-td>

4

<lark-td>

录音正常

<lark-tr>

<lark-td>

5

<lark-td>

非管控记录

<lark-tr>

<lark-td>

7

<lark-td>

录音异常

<lark-tr>

<lark-td>

8

<lark-td>

历史记录

<lark-tr>

<lark-td>

6

<lark-td>

其他

电话操作指令

第三方用户删除

限制电话拨打

限制电话拨打

接口说明

第三方系统，通过此接口禁止um的手机设备向指定号码拨打电话（当天禁止，第二天设备端自动解除禁止）

请求方式：POST（HTTPS）

请求地址：https://domain:port/mmba/api/phone<text color="red">/v3/callLimit

<callout emoji="exclamation" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：

> **调用该接口后，对于API发起的拨打电话请求会直接限制**
> **对于手动拨打**，**只有当页面中的业务配置 -> 通讯配置 -> 呼叫配置 -> 拨打电话次数限制开启时该接口才会生效**
> **请求时必须携带请求头，如：使用curl指令必须在-H后携带请求头信息，使用Postman必须在Headers配置请求头信息**

请求示例

curl工具命令行请求示例：

```
curl --location 'https://domain:port/mmba/api/phone/v3/callLimit' \ --header 'Api-Info: mmba' \ --header
'Content-Type: application/json' \ --data '{ "appKey": "1_8db0be71bd16aa02a402e147a51c6e6f", "accessToken":
"bb3c03a440d7af303640cfbc6672c4085d210d12ccff15deb44fc40bc141b9b4", "data": { "um": "ytt", "contactPhone":
"13113113131", "limit": true } }'
```

请求参数示例：

```
{ "companyCode": "■■■", "appKey": "xxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "um": "zhangsan",
"contactPhone": "110", "limit": true } }
```

返回结果示例：

```
{ "traceId": "9e17ecea47b2495f96a11ce57a799cf8", "code": 200, "message": "■■■■■■" }
```

参数解析

请求参数说明<text color="red">**（示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述）****：**

<lark-table rows="8" cols="5" header-row="true" column-widths="108,100,65,77,433">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

contactPhone

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

是

<lark-td>

联系人电话

<lark-tr>

<lark-td>

data

<lark-td>

JSONObject

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

业务参数

<lark-tr>

<lark-td>

limit

<lark-td>

boolean

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

是否禁拨，true=是，false=否

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

登录设备使用的账号

返回值说明：

<lark-table rows="3" cols="3" header-row="true" column-widths="100,200,483">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

说明

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

200,601,602 (参看错误码对照表)

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

string/JSONArray

<lark-td>

请求结果说明

第三方用户删除

接口说明

<callout emoji="pushpin" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：

安装custom-sync插件实现，不支持加密

删除用户会将与用户关联的设备删掉，<text color="red">**慎重操作**</text>

通过登录名删除由第三方用户同步接口同步过来的数据。

接口请求

接口描述：三方系统调用此接口同步用户信息

请求方式：POST

请求地址：https://domain:port/uusafe/mmba/custom/v1/del/user

请求头：

Content-Type：application/json

Api-Info:租户code

请求参数：

<lark-table rows="6" cols="5" header-row="true" column-widths="114,100,100,64,442">

<lark-tr>

<lark-td>

字段名称

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

必填

<lark-td>

字段描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

租户code

<lark-tr>

<lark-td>

loginName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

登录名

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

40

<lark-td>

是

<lark-td>

传输唯一标识 可以传UUID

请求示例：

```
■■■■ curl --location 'https://domain:port/uusafe/mmba/custom/v1/del/user' \ --header 'Api-Info: mmba' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "appKey": "1_45fb763d7f10e54ade1cbe9911521eae", "companyCode": "mmba", "accessToken": "0726f4418c768960e84daa6204aa4d662185f33d3232c053b6482e7cf4da9635", "reqId": "03364c80afe448baa6192bdde2a6643b", "data": { "loginName" : "zhangsan" } }'
```

接口返回

返回参数

<lark-table rows="3" cols="5" header-row="true" column-widths="100,100,100,100,420">

<lark-tr>

<lark-td>

字段名称

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

必填

<lark-td>

字段描述

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

10

<lark-td>

是

<lark-td>

状态码 0表示成功

<lark-tr>

<lark-td>

msg

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

状态码文字性描述

拨打电话

电话数据审计/状态回执

拨打电话

拨打电话

接口说明

“拨打电话”接口用于向mmba客户端下发拨打电话指令，此接口由mmba系统提供，供用户调用。

请求方式：POST（HTTPS）

请求地址：https://domain:port/mmba/api/phone<text color="red">/v3/dial

<callout emoji="exclamation" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：请求时必须携带请求头，如：使用curl指令必须在-H后携带请求头信息，使用Postman必须在Headers配置请求头信息

请求示例

curl工具命令行请求示例：

```
curl --location 'https://domain:port/mmba/api/phone/v3/dial' \ --header 'Api-Info: mmba' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "appKey": "1_413d0400570fa0a3d4c2d4fe245bf50b", "companyCode": "mmba", "accessToken": "3b6ce7d130acd5aecf79f0acb4ab029434802501aa2d2b6287d452792f6218fd", "data": { "reqId": "ytt1111111hh1", "toPhone": "15720304196", "um": "ytt", "fromIccid": "898600810123f0024181", "bizExtInfo": {} } }'
```

返回结果示例：

```
{ "traceId": "062cd9dae3da4076833e8a2035e2dd9a", "code": 200, "message": "[redacted]" }
```

参数解析

请求参数说明：

<lark-table rows="4" cols="5" header-row="true" column-widths="108,66,60,87,499">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

data参数说明：

<lark-table rows="8" cols="5" header-row="true" column-widths="108,66,60,87,499">

<lark-tr>

<lark-td>

字段名称 {align="center"}

<lark-td>

类型 {align="center"}

<lark-td>

长度 {align="center"}

<lark-td>

必填 {align="center"}

<lark-td>

字段说明 {align="center"}

<lark-tr>

<lark-td>

bizExtInfo

<lark-td>

JSONObject

<lark-td>

-

<lark-td>

否

<lark-td>

扩展信息

注：此信息在“通话记录审计”和“拨打电话失败”中原样返回

<lark-tr>

<lark-td>

cardSlotNum

<lark-td>

int

<lark-td>

-

<lark-td>

否

<lark-td>

电话卡槽编号，1：一号卡槽，2：二号卡槽

<lark-tr>

<lark-td>

fromIccid

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<text color="red">(um已绑定时为必填项)

<lark-td>

指定设备对外拨打电话使用的sim卡，iccid为sim的唯一标识。<text color="red">使用逻辑详见注释2

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备的唯一标识，指定完成电话拨打动作的设备

注：

1.此字段为非必填项是为了兼容老项目；

2.新接入的项目，如果用户被绑定，此字段必填

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

接口调用的逻辑唯一标识，唯一性由调用方保证。<text color="red">使用逻辑详见注释1

<lark-tr>

<lark-td>

toPhone

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

被拨打的电话号码

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

登录设备使用的账号

注释1：*当客户端收到拨打电话指令并发起拨打后，如果拨打失败则上报“拨打电话失败回执”数据，如果成功则上报“通话记录审计”数据，这两类数据中都会包含reqId，且都会通过回调接口发送给用户，这样用户就可以利用reqId将拨打电话业务串联起来，逻辑上形成闭环。*

<text color="blue">**涉及重复业务订单号关联多个通话记录时，调用拨打电话指令时，需要使用“bizExtInfo”扩展字段进行业务关联**

注释2：*拨打电话时必须指定sim，有两种指定方式，指定sim卡iccid或指定sim卡卡槽。如果设备已绑定，那么只能指定sim卡iccid（*<text color="gray">*fromIccid**）拨打电话。如果设备未绑定，两种指定方式均可使用，但要确保使用一种指定方式指定，如果同时指定两种方式则使用卡槽号，iccid不生效。绑定指调用用户绑定接口后。*

返回值说明：

<lark-table rows="3" cols="3" header-row="true" column-widths="100,200,471">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

说明

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

200,601,602 (参看错误码对照表)

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

string/JSONArray

<lark-td>

请求结果说明

通话记录删除审计-11

拨打电话失败回执-13

来电通知审计-110

通话状态变更审计-12

通话记录删除审计-11

通话记录删除审计-11

接口介绍

（behaviorType
11）此接口是一个回调接口，当客户端上报通话记录删除数据时，触发回调事件，用户方提供的服务地址会收到相关数据。

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

<callout emoji="page_facing_up" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

上报时机：客户端删除通话记录后

审计示例

请求参数示例：

```
{ "behaviorType": 11, "data": [ { "esId": "wwwwwwwwwwwwww", "orgNames": "■■■", "orgName": "xxx", "staffName": "xxx",
"um": "xxx" } ], "tenancyName": "test" }
```

参数解析

参数描述：(<text color="red">**示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述****)**

<lark-table rows="4" cols="5" header-row="true" column-widths="142,100,100,100,378">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

数据分类，behaviorType==11

<lark-tr>

<lark-td>

data

<lark-td>

JSONArray

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

数据集合

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

租户code

data参数描述：

<lark-table rows="13" cols="5" header-row="true" column-widths="132,74,65,79,470">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构ID

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构ID全路径

eg：1/2/3

<lark-tr>

<lark-td>

deptInfo

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构信息

eg：[{"deptId":1,"deptName":"xx","deptDesc":"hello"}...]

注：数组中包含deptIdPath中每一层的部门信息

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

生成数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

esId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

通话记录唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

生成数据的设备的唯一标识

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

生成数据的设备的唯一标识

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

insertTime

<lark-td>

string

<lark-td>

13

<lark-td>

是

<lark-td>

数据生成时的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称 (*用户姓名~用户名*)

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户账号，登录app的用户

拨打电话失败回执-13

拨打电话失败回执-13

接口说明

（behaviorType
13）此接口是一个回调接口，当客户端上报拨打电话失败数据时，触发回调事件，用户方提供的服务地址会收到相关数据。

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

<callout emoji="page_facing_up" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

上报时机：执行拨打电话指令失败后

回执示例

请求参数示例：


```
{ "behaviorType": 13, "data": [ { "customer": "", "customerTel": "18610765049", "operateTime": "2020-10-30
15:25:48", "processStatus": 2, "reqId": "c123456784", "orgNames": "■■■", "orgName": "xxx", "staffName": "xxx",
"um": "baibai", "bizExtInfo": "{}" } ], "tenancyName": "test" }
```


参数解析

参数描述：(<text color="red">**示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述****)**

<lark-table rows="4" cols="5" header-row="true" column-widths="142,100,100,100,378">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

数据分类，behaviorType==13

<lark-tr>

<lark-td>

data

<lark-td>

JSONArray

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

数据集合

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

租户code

data参数描述：

<lark-table rows="19" cols="5" header-row="true" column-widths="132,132,66,82,408">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

bizExtInfo

<lark-td>

JSONObject.toJSONString

<lark-td>

-

<lark-td>

否

<lark-td>

扩展信息

注：此信息由“拨打电话”接口提供，在此回传

<lark-tr>

<lark-td>

customer

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

联系人名称

<lark-tr>

<lark-td>

customerTel

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

是

<lark-td>

联系人电话

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构ID

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属前组织机构ID全路径

eg：1/2/3

<lark-tr>

<lark-td>

deptInfo

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构信息

eg：[{"deptId":1,"deptName":"xx","deptDesc":"hello"}...]

注：数组中包含deptIdPath中每一层的部门信息

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

设备在mbs平台上的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

iccids

<lark-td>

JSONArray

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

设备已插入sim卡的iccid值

eg：["89860319740106261651","89860319740106261652"]

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

operateTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

设备发起拨打电话操作的时间

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

eg: 研发部

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

eg：总部@研发部@测试部

<lark-tr>

<lark-td>

processStatus

<lark-td>

int

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

设备拨打电话失败原因（取值见下表）

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

发起拨打电话请求的唯一标识

注：用户利用此字段将业务返回结果与api调用关联起来，形成业务闭环。

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称 (*用户姓名~用户名*)

<lark-tr>

<lark-td>

timestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

字段 operateTime 对应时间的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户的账号，登录app的用户

processStatus取值列表：（<text color="red">**- 表示对应取值未使用****）**

<lark-table rows="17" cols="2" column-widths="100,720">

<lark-tr>

<lark-td>

取值

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

1

<lark-td>

-

<lark-tr>

<lark-td>

2

<lark-td>

设备正在拨打电话

<lark-tr>

<lark-td>

3

<lark-td>

-

<lark-tr>

<lark-td>

4

<lark-td>

未匹配到对应sim卡

(1)指定imsi或 iccid，未匹配到对应sim卡.

(2)指定sim卡槽，未匹配到对应sim卡.

(3)未做上述指定，代表设备无sim卡.

注：手机卡未插入,不管是通过卡槽还是iccid的方式拨打电话，只要是找不到卡都是这个错

<lark-tr>

<lark-td>

5

<lark-td>

设备插入非绑定sim卡(基于设备已绑定状态,设备插入非绑定sim卡)

<lark-tr>

<lark-td>

6

<lark-td>

-

<lark-tr>

<lark-td>

7

<lark-td>

-

<lark-tr>

<lark-td>

8

<lark-td>

服务端发起操作时间与客户端接收指令时间超出限制阈值

mmba>=3.7.3 时阈值为3分钟

mmba<3.7.3时阈值为1分钟

<lark-tr>

<lark-td>

9

<lark-td>

-

<lark-tr>

<lark-td>

10

<lark-td>

-

<lark-tr>

<lark-td>

11

<lark-td>

无呼出通话权限

<lark-tr>

<lark-td>

12

<lark-td>

通话呼出失败

<lark-tr>

<lark-td>

13

<lark-td>

保存业务数据异常：该业务数据用于后期通话记录和业务匹配回传

<lark-tr>

<lark-td>

14

<lark-td>

发起拨打电话后检测通话状态系统并未发起通话

<lark-tr>

<lark-td>

15

<lark-td>

传输参数有误（解析请求拨打电话协议失败）

<lark-tr>

<lark-td>

16

<lark-td>

限制api拨打电话

来电通知审计-110

来电通知审计-110

接口介绍

（behaviorType 110）*此接口由用户的服务提供，用于接收工作手机客户端审计上报的手机来电通知信息，当工作手机接收到来电时，会主动上报一个状态，业务系统可根据来电通知，实现在业务系统的弹窗提醒催员接听来电的功能。

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

<callout emoji="page_facing_up" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

上报时机：当接到电话后（与是否接通无关）

审计示例

请求参数示例：

```
{ "behaviorType": 110, //■■■■■■■■ "data": [ { "esId": "xxxxxxxxx", //■■■■■■■■■■■■esId■■■■32■■■■■ "incomingTime":
"2020-10-30 18:47:36", //■■■■■■■■ "incomingPhone": "18871544432", //■■■■■■■■■ "deviceName": "■■", //■■■■■■■■
"orgNames":"■■■■", //■■:■@■@■@■■■■@■■■■■ "orgName": "■■", //■■■■■■■■■■■■■■■ "staffName": "■■~baibai", //■■■■■■■■
"um": "" //■■■■■■■■■ } ], "tenancyName": "test" //■■■■■■code }
```

返回结果示例：

```
{}
```

参数解析

参数描述：(<text color="red">**示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述****)**

<lark-table rows="19" cols="5" header-row="true" column-widths="172,88,82,82,395">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

审计类型

<lark-tr>

<lark-td>

data

<lark-td>

JSONArray

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

数据集合

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构id

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构全路径

（eg：1/2/3）

<lark-tr>

<lark-td>

deptInfo

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构信息

eg：[{"deptId":1,"deptName":"xx","deptDesc":"hello"}...]

注：数组中包含deptIdPath中每一层的部门信息

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

deviceName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

设备名称

<lark-tr>

<lark-td>

esId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

来电通知记录的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

incomingPhone

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

是

<lark-td>

来电手机号

<lark-tr>

<lark-td>

incomingTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

来电时间

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称 (*用户姓名~用户名*)

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

公司code

<lark-tr>

<lark-td>

timestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

字段 incomingTime对应时间的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

通话状态变更审计-12【增值接口】

通话状态变更审计-12

接口介绍

<text color="red">（behaviorType 12） *V4.1.3版本增加，此接口由用户的服务提供，工作手机的电话通话状态发生变更时，如进入通话状态（来电响铃、外呼拨出响铃）、结束通话状态（呼叫响铃挂断、通话结束挂断），都会通过该接口向第三方业务系统回调接口推送通知。第三方业务系统也可根据该接口定义，在进行业务设计和逻辑处理。

<text color="red">注：此接口为增值接口，需要联系商务开通后才可使用

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

<callout emoji="page_facing_up" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

上报时机：手机通话状态发生变化时

注意事项：需要系统管理员开启 审计配置 - 审计配置 - 挂断电话回执

补充描述：

<quote-container>

电话状态丢失情况：

拨打电话时客户端进程未存活，进程重启不会重新上报

拨打电话过程中重启手机

reqId 丢失情况：

使用 api 拨打电话客户端进程挂掉（升级），在挂断电话之前客户端进程启动，此时去电挂断无 reqId

上报慢情况：

在移动网络下拨打电话，此时部分手机会断网，无法上报，挂断恢复网络后上报

手机端无网,弱网或客户端积压大量上报数据

其他：

存在三方通话情况时监测状态存在异常，目前项目使用过程中禁止三方通话，暂不考虑三方通话，后期存在三方通话情况需要重新评估异常状态处理

审计示例

请求参数示例：

```
{ "behaviorType": 12, // ■■■■■■■■ "data": [ { "reqId": "123456789", "customerTel": "13755666789", //■■ ■■■■■■■
"operateTime": 1689845684478, //■■■■■■13■■■■■ "callStatus": 1, // ■■■1■■■■ 2■■■■■■ 3■■■■ 4■■■■■■ "staffName":
"■■", //■■■■■■■■ "um": "zhangsan", //■■■■■■■■■ "orgNames": "" //■■■■■■:■@■@■@■■■■@■■■■■ } ], "tenancyName":
"test" //■■■■■■code }
```

返回结果示例：

```
{}
```

参数解析

参数描述：(<text color="red">**示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述****)**

<lark-table rows="13" cols="5" header-row="true" column-widths="172,88,82,82,396">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

数据分类，behaviorType==12

<lark-tr>

<lark-td>

callStatus

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

1：来电（无reqid）

2：来电结束（无reqid）

3：去电（手机拨打无reqid）

4：去电结束（手机拨打无reqid）

<lark-tr>

<lark-td>

customerTel

<lark-td>

string

<lark-td>

20

<lark-td>

是

<lark-td>

客户电话号码

<lark-tr>

<lark-td>

data

<lark-td>

JSONArray

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

数据集合

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

生成数据的设备的唯一标识（设备自带的唯一标识属性）

<text color="red">（API套件3.23新增）

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

生成数据的设备的唯一标识（设备自带的唯一标识属性）

<text color="red">（API套件3.23新增）

<lark-tr>

<lark-td>

operateTime

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

操作时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

业务 id（仅在api拨打时有值）

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

租户code

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

<text color="gray">该状态存在如下情况，由于运营商机制，ROM系统无法准确区分

<text color="gray">来电通话结束存在以下情况：

- 接通：对方挂断、我挂断(包含呼叫限制、电话黑白名单策略挂断)
- 未接通：超时系统自动挂断、我挂断、对方挂断

<text color="gray">去电通话结束存在以下情况：

- 接通：对方挂断、我挂断(包含呼叫限制、电话黑白名单策略挂断)
- 未接通：我挂断、超时系统自动挂断、对方挂断

<text color="gray">注：如需使用该功能，需要单独开通，可以找商务申请

通话记录对账接口

通话对账(通话记录查询)

通话记录对账接口

<text color="red">（api套件3.0.7支持）

接口设计描述

- 提供通话记录查询接口（按日），同步通话审计信息中的所有字段；
- 接口使用时段为每日0点-6点（建议），在非业务时段允许访问；
- 接口访问频率受一定限制，避免频次过高；
- 查询数据支持 T-1 的数据，支持对账当天之前的数据，不支持对账当天数据；
- 接口采用分页返回数据方式，避免过量数据传输；
- 查询参数带有reqId时，采用reqId查询；
- qTime每次带上此参数，提高查询效率

接口请求

请求方式：POST（HTTPS）

请求行：https://ip:9074/mmba/api/phone<text color="red">/v3/queryCallList

请求头：

```
Content-Type■application/json Api-Info:■■code
```

请求体：

因数据量较大，数据分页返回，在第一次请求时，请格式如下：

```
{ "companyCode": "■■■", "appKey": "xxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "um": "test",
"phone":"xxxxxxxxxxxxxxxxx", "reqId": "aaa_1602837633576" "qTime":"2023-10-30", "limit":100 } }
```

在之后的返回中，请求格式如下：

```
{ "companyCode": "■■■", "appKey": "xxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "cursor":"xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"limit":100 } }
```

请求体参数解析：

<lark-table rows="10" cols="5" header-row="true" column-widths="114,100,90,145,371">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

cursor

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

qTime无值时为必填

<lark-td>

用于分页查询的游标，由上一次调用返回

1. 填写后会从游标所在位置向后查询limit条数据，为一次性，使用后会失效

1. 不填时只能查询到前limit条数据

<lark-tr>

<lark-td>

limit

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

需要获取的通话记录数，最小为1，最大为 100

<lark-tr>

<lark-td>

phone

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

对方的手机号码

<lark-tr>

<lark-td>

qTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

cursor无值时为必填

<lark-td>

查询的日期，时间格式：yyyy-MM-dd

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

需要查询的业务流水号

注：在此接口中<text color="red">**该字段是查询条件**，与其它接口不一致

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

用户名

接口返回

返回头：

```
Content-Type■application/json
```

返回体：


```
{ "traceId": "9e17ecea47b2495f96a11ce57a799cf8", "code": 200, "data": { "total": 198, "callList": [ { "beginTime": "2024-07-02 16:19:18", "beginTimestamp": 1713333358410, "endTime": "2024-07-02 16:19:23", "endTimestamp": 1713333363319, "reqId": "zzz_test_894377834", "esId": "******e961c428ee4a8a700d67073dc9", "isConnected": 0, "deviceId": "142****950716952576", "callType": 2, "duration": 0, "customerTel": "167****6363", "customer": "", "callStatus": "1,4", "record": "[]", "staffName": "■******~mmhh", "um": "mmhh", "mobileVendor": 2, "soundChannel": 2, "direction": 1, "orgNames": "1@mmba", "orgName": "mmba", "deptId": 1, "insertTime": "171****532688", "iccid": "******7****11390375", "iccidPhone": "132****8491" } ] }, "cursor": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "message": "■■■■■■" }
```


返回体参数解析：

<lark-table rows="34" cols="5" header-row="true" column-widths="114,100,100,100,406">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

beginTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

电话拨打时间，不是拨通时间

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

beginTimestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

字段 beginTime 对应时间的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

callList

<lark-td>

JSONstring

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

通话记录信息详情数据

<lark-tr>

<lark-td>

callStatus

<lark-td>

String

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

通话状态，具体见下表CallStatus表

<lark-tr>

<lark-td>

callType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

拨打电话的发起类型：1，业务系统发起； 2，手机发起

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

200,601,602 (参看错误码对照表)

<lark-tr>

<lark-td>

cursor

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

分页游标，下次请求时填写该值以获取之后分页的记录，如果已经没有更多的数据则返回空

<lark-tr>

<lark-td>

customer

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

联系人名称

<lark-tr>

<lark-td>

customerTel

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

是

<lark-td>

联系人电话

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构ID

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

生成数据的设备的唯一标识（服务端设备表设备唯一标识）

<lark-tr>

<lark-td>

direction

<lark-td>

int

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

通话类型

取值范围：1=呼入，0=呼出

<lark-tr>

<lark-td>

duration

<lark-td>

int

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

通话时长（秒）

<lark-tr>

<lark-td>

endTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

电话挂断时间

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

endTimestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

字段 endTime 对应时间的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

esId

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

是

<lark-td>

通话记录的唯一标识

该内容取MD5后是通话记录审计返回的esId

<lark-tr>

<lark-td>

iccid

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

通话关联本机sim卡 iccid

<lark-tr>

<lark-td>

iccidPhone

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

否

<lark-td>

通话关联本机sim卡手机号码

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

生成数据的设备的唯一标识（设备自带的唯一标识属性）

<text color="red">（API套件3.23新增）

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

生成数据的设备的唯一标识（设备自带的唯一标识属性）

<text color="red">（API套件3.23新增）

<lark-tr>

<lark-td>

insertTime

<lark-td>

string

<lark-td>

13

<lark-td>

是

<lark-td>

数据生成时的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

isConnected

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

接通状态：0，未接通；1，接通；2，受限挂断

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

String

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

请求结果说明

<lark-tr>

<lark-td>

mobileVendor

<lark-td>

int

<lark-td>

1

<lark-td>

是

<lark-td>

运营商：0，未知；1，中国移动；2，中国联通；3，中国电信；4，Telekomsel

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

record

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

否

<lark-td>

通话录音文件，在三方通话场景下可能存在多个文件的情况。

eg：["/data/uusafe/behavior/ydsj/20201230/964710066064269312/13810166810_20201224101219.amr"]

*注：访问服务器磁盘读取文件(*可以做磁盘共享，也可用scp等工具直接访问磁盘*)*

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

发起拨打电话请求的唯一标识

注：用户利用此字段将业务返回结果与api调用关联起来，形成业务闭环。

<lark-tr>

<lark-td>

soundChannel

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

设备录音声道信息：0，不区分左右声道；1，左声道为对方右声道为自己；

2，左声道为自己右声道为对方；3，不清楚声道信息

注：当record字段存在录音文件时，soundChannel可用于区分录音的声道信息。

上报录音文件的手机设备为“自己”，另一侧的手机设备为“对方”

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称，登录app的用户

<lark-tr>

<lark-td>

total

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

通话记录总数

<lark-tr>

<lark-td>

traceId

<lark-td>

String

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

接口调用跟踪流水号，由系统生成并返回，调用方可记录该值以用于问题排查。

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户账号，登录app的用户

CallStatus说明：

<lark-table rows="9" cols="2" header-row="true" column-widths="330,490">

<lark-tr>

<lark-td>

数值

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

1

<lark-td>

录音遮挡未配置

<lark-tr>

<lark-td>

2

<lark-td>

录音状态未启用

<lark-tr>

<lark-td>

3

<lark-td>

三方通话

<lark-tr>

<lark-td>

4

<lark-td>

录音正常

<lark-tr>

<lark-td>

5

<lark-td>

非管控记录

<lark-tr>

<lark-td>

7

<lark-td>

录音异常

<lark-tr>

<lark-td>

8

<lark-td>

历史记录

<lark-tr>

<lark-td>

6

<lark-td>

其他

导入通讯录

导入通讯录

导入通讯录

接口介绍

此接口用于向企业内部手机导入通讯录，批量添加，增量不覆盖。

请求方式：POST（HTTPS）

请求地址：https://domain:port/mmba/api/phone<text color="red">/v3/importContactList

<callout emoji="exclamation" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：

请求时必须携带请求头，如：使用curl指令必须在-H后携带请求头信息，使用Postman必须在Headers配置请求头信息

导入的联系人数据会计算 um + name + note取md5 的值作为唯一标识

1. API套件3.4之前，会分条全部导入，但是如果有重复的会引发删除的一些问题

1. API套件3.4至3.10出现重复的会只保留第一条，其他的会去掉

1. API套件3.11及之后会根据操作（opt）去重，操作相同合并phones，操作不同直接给调用方返回回失败

请求示例

curl工具命令行请求示例：

```
curl --location 'https://domain:port/mmba/api/phone/v3/importContactList' \ --header 'Api-Info: mmba' \ --header
'Content-Type: application/json' \ --data '{ "appKey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "accessToken":"xxxx", "data":[ {
"reqId":"987654321", "um":"cc", "isClearContact":2, "mailList":[ { "name":"■■6",
"phones":["15111224139","15144442222"], "refCode":"1231116", "note":"■■", "opt":"add" } ] } ] }'
```

请求参数示例：

```
{ "companyCode": "■■■", "appKey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "accessToken":"xxxx", "data":[ { "reqId":"987654321",
//■■■■■■■■■ "um":"cc", //■■■ "isClearContact":2, //■■■■■■■■ "imei": "xxxxxxxxxxxxxx", //■■■■■■■■■■■■■
"mailList":[ { "name":"■■6", //■■ "phones":["15111224139","15144442222"], //■■■■ "refCode":"1231116", //■■■■
"note":"■■", //■■ "opt":"add" //■■■■ add ■■ del ■■ } ] } ] }
```

返回结果示例：

成功

```
{ "traceId": "9e17ecea47b2495f96a11ce57a799cf8", "code": 200, "message": "■■■■■■■" }
```

失败

```
{ "code": 201, "data": [ { "isClearContact": 0, "mailList": [ { "name": "■■7", "opt": "del", "phones": [ "123",
"223" ], "refCode": "1231116" }, { "name": "■■7", "opt": "add", "phones": [ "456" ], "refCode": "1231117" } ],
"reqId": "drtxl004", "um": "yy", "message": "■■■■■■■■■■■■■■■■■■", "failCode": 44 } ], "message":
"■■■■■■■■■■■■■■■", "traceId": "9e17ecea47b2495f96a11ce57a799cf8" }
```

参数解析

请求参数说明<text color="red">**（示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述）****：**

<lark-table rows="15" cols="5" header-row="true" column-widths="121,100,78,78,443">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

data

<lark-td>

JSONArray

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

业务参数

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备的唯一标识，指定完成电话拨打动作的设备

<text color="red">（API套件3.23新增）

<lark-tr>

<lark-td>

isClearContact

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

是否清空通讯录 1：清空，2：不清空，不填该字段默认为不清空

<text color="red">（api套件3.0.8新增）

<lark-tr>

<lark-td>

mailList

<lark-td>

JSONArray

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

待添加通讯录列表

<lark-tr>

<lark-td>

name

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

联系人姓名

<lark-tr>

<lark-td>

note

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

备注

<lark-tr>

<lark-td>

opt

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

是

<lark-td>

操作类型 可选择：add , del

<lark-tr>

<lark-td>

phones

<lark-td>

JSONArray

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

联系人手机号，单个号码最大长度为32

<lark-tr>

<lark-td>

refCode

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

发起导入通讯录请求的唯一标识，可与“导入通讯录回执”中的reqId相对应

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名

返回值说明：

在请求内容的基础上追加了以下字段

<lark-table rows="5" cols="3" header-row="true" column-widths="100,200,511">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

说明

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

200,601,602 (参看错误码对照表)

<lark-tr>

<lark-td>

failCode

<lark-td>

int

<lark-td>

取值范围，参看错误码对照表

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

string/JSONArray

<lark-td>

请求结果说明

<lark-tr>

<lark-td>

traceId

<lark-td>

string

<lark-td>

请求流水号

导入通讯录回执-150

接口介绍

（behaviorType 150）*此接口由用户的服务提供，用于接收通过api发送设置通讯录是否成功的结果

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

回执示例

请求数据：

```
{ "behaviorType": 150, //■■■■■■■■ "data": [ { "reqId": "", //■■■■■■id "orgNames":"■■■■", //■■:■@■@■@■■■■@■■■■■
"orgName": "■■", //■■■■■■■■■■■■■■ "staffName": "■■~baibai", //■■■■■■■■ "um": "", //■■■■■■■■■ "deptId": "",
//■■■■■■■id "deptIdPath": "", //■■■■■■■■■■ "deptInfo": "", //■■■■■■■■■ "processStatus": 1, //■■■■■ "addFailList":
```

```
[], //■■■■■■■ "delFailList":[], //■■■■■■■ "operateTime": "2021-09-03 15:09:24" //■■■■ } ], "tenancyName": "test"
//■■■■■code }
```

返回结果：

```
{}
```

参数解析

参数描述：（ <text color="red">示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述</text> ）

<lark-table rows="19" cols="5" header-row="true" column-widths="108,100,70,81,461">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

addFailList

<lark-td>

数组

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

新增失败内容，为导入失败联系人的 <text color="red">errorInfo 数组，具体内容看下表

eg: [{}, {}]

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

数据分类，behaviorType==150

<lark-tr>

<lark-td>

data

<lark-td>

JSONArray

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

数据集合

<lark-tr>

<lark-td>

delFailList

<lark-td>

数组

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

删除失败内容，为导入失败联系人的 <text color="red">errorInfo 数组，具体内容看下表

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构ID

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属前组织机构ID全路径

（eg：1/2/3）

<lark-tr>

<lark-td>

deptInfo

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构信息

eg：[{"deptId":1,"deptName":"xx","deptDesc":"hello"}...]

注：数组中包含deptIdPath中每一层的部门信息

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

operateTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

联系人导入动作执行时间

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

processStatus

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

联系人导入动作的执行结果（<text color="red">取值见下表）

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

调用导入通讯录接口时提供的reqId

注：用户利用此字段将业务返回结果与api调用关联起来，形成业务闭环。

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称 (*用户姓名~用户名*)

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

租户code

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

errorInfo:

<lark-table rows="5" cols="5" header-row="true" column-widths="108,100,100,100,412">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

contactId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

联系人逻辑唯一标识（基于联系人名称和备注做md5取值）

<lark-tr>

<lark-td>

errorCode

<lark-td>

int

<lark-td>

1

<lark-td>

是

<lark-td>

取值：2（导入或删除联系人失败），3（联系人不存在）

<lark-tr>

<lark-td>

phones

<lark-td>

string数组

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

手机号码数组

<lark-tr>

<lark-td>

refCode

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

在手机通讯录里，联系人的唯一标识

processStatus取值列表：

注：processStatus为2时，通过addFailList字段来获取具体失败的联系人唯一标识。

<lark-table rows="7" cols="2" header-row="true" column-widths="100,720">

<lark-tr>

<lark-td>

取值

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

1

<lark-td>

成功

<lark-tr>

<lark-td>

2

<lark-td>

通讯录插入失败（部分失败、全量失败）

<lark-tr>

<lark-td>

3

<lark-td>

文件下载失败（基于有网情况下 尝试下载三次）

<lark-tr>

<lark-td>

4

<lark-td>

文件md5不匹配

<lark-tr>

<lark-td>

5

<lark-td>

无【写入通讯录】权限

<lark-tr>

<lark-td>

6

<lark-td>

非法参数（1.url为空 2.reqId为空）

短信记录对账接口

短/彩信业务

发送短信

发送彩信

发送短信失败回执-22

短/彩信记录删除审计-21

短/彩信记录审计-20

短信对账(短信记录查询)

短信记录对账接口

<text color="red">（api套件3.0.7支持）

接口设计描述

- 提供短信查询接口（按日），同步短信审计信息中的所有字段；
- 接口使用时段为每日0点-6点，在非业务时段允许访问；
- 接口访问频率受一定限制，避免频次过高；
- 查询数据支持 T-1 的数据，支持对账当天之前的数据，不支持对账当天数据；
- 接口采用分页返回数据方式，避免过量数据传输；
- 查询参数带有reqId时，采用reqId查询；
- qTime每次带上此参数，提高查询效率

1.2. 接口请求

请求方式：POST（HTTPS）

请求行：https://ip:9074/mmba/api/phone<text color="red">/v3/querySmsList

请求头：

```
Content-Type■application/json Api-Info:■■code
```

请求体：

因数据量较大，数据分页返回，在第一次请求时，请格式如下：

```
{ "companyCode": "■■code", "appKey": "xxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "um": "test",
"phone":"xxxxxxxxxxxxxxxxx", "reqId": "aaa_1602837633576" "qTime":"2023-10-30", "limit":100 } }
```

在之后的返回中，请求格式如下：

```
{ "companyCode": "■■■", "appKey": "xxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "cursor":"xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"limit":100 } }
```

请求体参数解析：

<lark-table rows="10" cols="5" header-row="true" column-widths="114,100,100,146,360">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

cursor

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

qTime无值时为必填

<lark-td>

用于分页查询的游标，由上一次调用返回

1. 填写后会从游标所在位置向后查询limit条数据，为一次性，使用后会失效

1. 不填时只能查询到前limit条数据

<lark-tr>

<lark-td>

limit

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

需要获取的短信条数，最小值为1，最大值为 100

提供QPS

<lark-tr>

<lark-td>

phone

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

对方的手机号码

<lark-tr>

<lark-td>

qTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

cursor无值时为必填

<lark-td>

查询的日期，时间格式：yyyy-MM-dd

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

需要查询的业务流水号

注：在此接口中**该字段是查询条件**，与其它接口不一致

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

用户名

接口返回

返回头：

```
Content-Type■application/json
```

返回体：


```
{ "traceId": "9e17ecea47b2495f96a11ce57a799cf8", "code": 200, "data": { "total": 198, "smsList": [ { "content":
"■■■■■■■", "createTime": "2020-10-31 14:06:18", "customer": "-", "customerTel": "18610765049", "direction": 2,
"esId": "wwwwwwwwwww", "reqId": "", "orgNames": "1@xxx", "orgName": "xxx", "staffName": "■■~baibai", "type": 0,
"um": "", "timestamp": 1697903999000, "deptId": 1348385394932146176, "iccid": "", "iccidPhone": "", "insertTime":
"", "subject": "", "netSms": false, "deviceId": "", } ] }, "cursor": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "message": "■■■■■■■" }
```


返回体参数解析：

<lark-table rows="30" cols="5" header-row="true" column-widths="114,100,100,100,406">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

200,601,602 (参看错误码对照表)

<lark-tr>

<lark-td>

content

<lark-td>

JSONstring

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

信息内容：

1. 普通短信为文本内容

1. 彩信为json数组格式内容，彩信中的多媒体会以json形式组成json数组，如果类型是非文字则内容为文件路径。格式为：

```
[ { "contentType":1, "content":"■■■" }, { "contentType":2, "content":"/xxx/a.jpg" } ]
```

其中，contentType的定义为内容类型:

1 文字, 2 图片, 3 音频, 4 视频, 5 文件

<lark-tr>

<lark-td>

createTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

发送时间

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

customer

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

联系人名称

<lark-tr>

<lark-td>

customerTel

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

是

<lark-td>

联系人电话

<lark-tr>

<lark-td>

cursor

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

分页游标，下次请求时填写该值以获取之后分页的记录，如果已经没有更多的数据则返回空

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构id

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

direction

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

行为类型

取值范围：1==接收成功，2==发送成功，5==发送失败，6==发送中

<lark-tr>

<lark-td>

esId

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

是

<lark-td>

记录唯一标识

该内容取MD5后是短信审计返回的esId的值

<lark-tr>

<lark-td>

iccid

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

短信或彩信关联sim的iccid

<lark-tr>

<lark-td>

iccidPhone

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

否

<lark-td>

sim卡手机号

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

生成数据的设备的唯一标识（设备自带的唯一标识属性）

<text color="red">（API套件3.23新增）

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

生成数据的设备的唯一标识（设备自带的唯一标识属性）

<text color="red">（API套件3.23新增）

<lark-tr>

<lark-td>

insertTime

<lark-td>

string

<lark-td>

13

<lark-td>

是

<lark-td>

数据生成时的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

String

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

请求结果说明

<lark-tr>

<lark-td>

netSms

<lark-td>

boolean

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

是否为5G短信

注：netSms==true表示5G短信，其他为非5G短信；

此字段只适用于短信，不适用于彩信。

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

业务id：业务发起的发送短信在审计时此字段才会有值

注：用户利用此字段将业务返回结果与api发送调用关联起来，形成业务闭环【仅针对发送的短信记录返回reqId，接收的短信记录无法进行关联】。

<lark-tr>

<lark-td>

sentStatus

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

送达状态：*1-已送达，2-未知*

<text color="red">（API套件3.1.1新增）

已送达：取决于手机上是否展示已送达（仅限vivo定制机）

未知：状态未及时更新或手机上未展示送达标记

<lark-tr>

<lark-td>

smsList

<lark-td>

JSONstring

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

短信信息详情数组

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称

<lark-tr>

<lark-td>

subject

<lark-td>

string

<lark-td>

<lark-td>

否

<lark-td>

彩信主题

<lark-tr>

<lark-td>

timestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

字段 createTime 对应时间的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

total

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

短信总数

<lark-tr>

<lark-td>

traceId

<lark-td>

String

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

接口调用跟踪流水号，由系统生成并返回，调用方可记录该值以用于问题排查。

<lark-tr>

<lark-td>

type

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

信息类型

取值范围：0==短信，1==彩信

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

发送短信失败回执-22

发送短信失败回执-22

接口介绍

（behaviorType 22）此接口由用户的服务提供，用于接收通过api发送短信失败的结果（发送成功的结果通过审计接口获取）；在通过手机直接发送失败的短信，无此回执

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

<callout emoji="page_facing_up" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

上报时机：发送短信指令执行失败后

回执示例

请求数据：

```
{ "behaviorType": 22, //■■■■■■■■ "data": [ { "content": "helloworld", "customer": "", //■■■■■■■■■■■■■■■
"customerTel": "18610765049", //■■■■■■■■■■■■■■■ "operateTime": "2020-10-30 11:38:32",
//■■■■■■■■■■■■■■■■yyyy-MM-dd HH:mm:ss "processStatus": 4, //■■■■■■■■■■■■■■■■ "reqId": "d123456788", //■■■■■■id
"orgNames":"■■■■", //■■:■@■@■@■■■■@■■■■■ "orgName": "xxx", //■■■■■■■■■■■■■■■■ "staffName": "xxx", //■■■■■■■■ "um":
"baibai", //■■■■■■■■■ "bizExtInfo": "{}" } ], "tenancyName": "test" }
```


返回结果：

```
{}
```

参数解析

参数描述：（ <text color="red">示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述</text> ）

<lark-table rows="22" cols="5" header-row="true" column-widths="130,79,68,81,452">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

审计类型

<lark-tr>

<lark-td>

bizExtInfo

<lark-td>

JSONObject.toJSONString

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

扩展字段，掉接口发什么，回执上报原样返回

<lark-tr>

<lark-td>

content

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

信息内容

<lark-tr>

<lark-td>

customer

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

联系人名称

<lark-tr>

<lark-td>

customerTel

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

是

<lark-td>

联系人电话

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构ID

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属前组织机构ID全路径

（eg：1/2/3）

<lark-tr>

<lark-td>

deptInfo

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构信息

eg：[{"deptId":1,"deptName":"xx","deptDesc":"hello"}...]

注：数组中包含deptIdPath中每一层的部门信息

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

iccids

<lark-td>

JSONArray.toJSONString

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

说明：

1.失败回执不会每次都有iccid值，部分失败原因无法获取到iccid，如：手机未插卡，其他未知原因

2.若下发的指定iccid与设备实际iccid不符，上报回执为错误码+设备实际iccid号码，插两个卡时显示两个iccid，不区分卡槽

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

operateTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

记录产生时间

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

processStatus

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

发送短信执行结果（取值范围见下表）

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

业务id

注：用户利用此字段将业务返回结果与api调用关联起来，形成业务闭环。

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称 (*用户姓名~用户名*)

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

公司code

<lark-tr>

<lark-td>

timestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

字段 operateTime 对应时间的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

processStatus取值列表：

<lark-table rows="13" cols="2" header-row="true" column-widths="100,706">

<lark-tr>

<lark-td>

取值

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

4

<lark-td>

未匹配到对应sim卡

(1)指定imsi或 iccid，未匹配到对应sim卡.

(2)指定sim卡槽，未匹配到对应sim卡.

(3)未做上述指定，代表设备无sim卡.

<lark-tr>

<lark-td>

5

<lark-td>

手机装入错误的sim卡(绑定iccid的时候没有装指定sim卡,手机被锁)

<lark-tr>

<lark-td>

6

<lark-td>

（客户端上报6，表示成功，但服务端不会返回给第三方）

<lark-tr>

<lark-td>

7

<lark-td>

短信发送失败

（1）系统发送短信超时(调用短信发送，15分钟内未发送成功，认定发送超时)

（2）其它情况发送失败

<lark-tr>

<lark-td>

8

<lark-td>

服务端发起操作时间与客户端接收指令时间超出限制阈值

mmba>=3.7.3时阈值为3分钟

mmba<3.7.3时阈值为1分钟

<lark-tr>

<lark-td>

9

<lark-td>

单独针对华为手机兼容字段. 短信发送成功(不能保证100%准确,因为华为的业务短信审计不到,所以单独加这个字段作为补充).

<lark-tr>

<lark-td>

10

<lark-td>

短信发送失败

<lark-tr>

<lark-td>

11

<lark-td>

非小米设备（5G消息只兼容小米定制设备）

<lark-tr>

<lark-td>

12

<lark-td>

限制API发送短信

<lark-tr>

<lark-td>

13

<lark-td>

当前不支持发送5G消息，请检查手机设置（mmba版本 >= 4.1.2，5G消息专用字段）

<lark-tr>

<lark-td>

14

<lark-td>

当前发送短信的应用没有发送短信权限，出现该问题后提示用户重启设备

<lark-tr>

<lark-td>

15

<lark-td>

保存业务数据异常

发送彩信

发送彩信

接口介绍

此接口通过企业内部手机对外发送彩信

请求方式：POST（HTTPS）

请求地址：https://domain:port/mmba/api/phone<text color="red">/v3/sendMms

<callout emoji="exclamation" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：请求时必须携带请求头，如：使用curl指令必须在-H后携带请求头信息，使用Postman必须在Headers配置请求头信息

请求示例

curl工具命令行请求示例：

```
curl --location 'https://domain:port/mmba/api/phone/v3/sendMms' \ --header 'Api-Info: mmba' \ --header
'Content-Type: application/json' \ --data '{ "appKey": "1_413d0400570fa0a3d4c2d4fe245bf50b", "companyCode": "mmba",
"accessToken": "3b6ce7d130acd5aecf79f0acb4ab029434802501aa2d2b6287d452792f6218fd", "data": { "reqId":
"98765432■■1", "toPhone": "15720304196", "um": "ytt", "fromIccid": "", "cardSlotNum": 1, "subject": "xxxxx",
"message": "yyyy", "fileList": [ { "url": "https://qq.yh31.com/tp/sr/202106212306593782.jpg", "fileSize": 96, "md5":
"C2797E034AE759FD2C6A51AE108953EE", "type": 1 } ], "bizExtInfo": {} } }'
```

请求参数示例：

```
{ "companyCode": "■■■", "appKey": "xxxxxxxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "reqId": "987654321",
"toPhone": "18766665555", "um": "yuan", "fromIccid": "", "cardSlotNum": 1, "subject": "xxxxx", "message": "yyyy",
"fileList": [ { "url": "https://hello/xx.jpg", "fileSize": 30, "md5": "51b2354d41d4835a0004023695b4dcec", "type": 1
} ], "bizExtInfo": {} } }
```

返回结果示例：

```
{ "traceId": "062cd9dae3da4076833e8a2035e2dd9a", "code": 200, "message": "■■■■■■" }
```

参数解析

请求参数说明<text color="red">**（示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述）****：**

<lark-table rows="17" cols="5" header-row="true" column-widths="132,63,63,79,482">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

bizExtInfo

<lark-td>

JSONObject

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

扩展字段，掉接口发什么，回执上报原样返回

<lark-tr>

<lark-td>

cardSlotNum

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

卡槽编号（未绑定情况下，fromIccid和cardSlotNum可同时存在，优先使用cardSlotNum发送短信）

取值范围：1==一号卡槽，2==二号卡槽

注：如果um未被绑定，则可通过指定卡槽编号来使用对应卡槽中的sim卡发送彩信；如果um被绑定，则不能包含此参数。

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

fileSize

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

文件大小，单位字节（所有文件大小总和不得超过300KB）

<lark-tr>

<lark-td>

fromIccid

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否<text color="red">（um已绑定时为必填项)

<lark-td>

要发送彩信的sim卡的iccid，通过"设备信息审计"接口（fromIccid与cardSlotNum不能同时存在）

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

执行业务的设备的唯一标识

注：此字段为非必填项是为了兼容老项目。新接入的项目，如果用户被绑定，此字段必填

<lark-tr>

<lark-td>

md5

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

文件md5值

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

string

<lark-td>

300

<lark-td>

否

<lark-td>

彩信文本信息

注：

1. 开启敏感词，涉及敏感词时无论服务端配置替换还是拦截，<text color="red">都禁止发送

1. <text color="red">API3.1.1及之上触发后会通过返回消息返回涉及到的敏感词信息

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

请求唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

subject

<lark-td>

string

<lark-td>

40

<lark-td>

否

<lark-td>

彩信主题

<text color="orange">*注：汉字 13个或中文符号 13个或阿拉伯数字40个或英文字母40个*

<lark-tr>

<lark-td>

toPhone

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

是

<lark-td>

接收彩信的电话号码

<lark-tr>

<lark-td>

type

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

文件类型（暂时只支持图片）

取值范围：1=图片

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名

<lark-tr>

<lark-td>

url

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

是

<lark-td>

文件下载地址

发送彩信时，服务端会将链接传递给客户端，由客户端通过链接下载文件，所以该链接需要客户端能够正常访问

（注：客户端**在正式请求文件之前会先通过HEAD请求去请求资源**，如果存储图片的服务器屏蔽该种类型的请求会导致图片的下载失败）

返回值说明：

<lark-table rows="3" cols="3" header-row="true" column-widths="100,200,513">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

说明

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

200,601,602 (参看错误码对照表)

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

string/JSONArray

<lark-td>

请求结果说明

发送彩信回执-23

接口介绍

（behaviorType 23）此接口由用户的服务提供，用于接收通过api发送彩信的结果（发送成功的结果通过审计接口获取）

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

回执示例

请求数据：

```
{ "behaviorType": 23, "data": [ { "customer": "", "customerTel": "18610765049", "operateTime": "2020-10-30 11:38:32", "processStatus": 4, "reqId": "d123456788", "orgNames": "■■■", "orgName": "xxx", "staffName": "xxx", "um": "baibai", "bizExtInfo": "{}" } ], "tenancyName": "test" }
```

返回结果：

```
{}
```

参数解析

参数描述：（ <text color="red">示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述</text> ）

<lark-table rows="21" cols="5" header-row="true" column-widths="125,80,64,77,474">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

审计类型

<lark-tr>

<lark-td>

bizExtInfo

<lark-td>

JSONObject.toJSONString

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

扩展字段，掉接口发什么，回执上报原样返回

<lark-tr>

<lark-td>

customer

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

联系人名称

<lark-tr>

<lark-td>

customerTel

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

是

<lark-td>

联系人电话

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构ID

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属前组织机构ID全路径

（eg：1/2/3）

<lark-tr>

<lark-td>

deptInfo

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构信息

eg：[{"deptId":1,"deptName":"xx","deptDesc":"hello"}...]

注：数组中包含deptIdPath中每一层的部门信息

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

iccids

<lark-td>

JSONArray.toJSONString

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

说明：

1.失败回执不会每次都有iccid值，部分失败原因无法获取到iccid，如：手机未插卡，其他未知原因

2.若下发的指定iccid与设备实际iccid不符，上报回执为错误码+设备实际iccid号码，插两个卡时显示两个iccid，不区分卡槽

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

operateTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

记录产生时间

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

processStatus

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

发送彩信执行结果（取值范围见下表）

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

业务id

注：用户利用此字段将业务返回结果与api调用关联起来，形成业务闭环。

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称 (*用户姓名~用户名*)

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

公司code

<lark-tr>

<lark-td>

timestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

字段 operateTime 对应时间的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

processStatus取值列表：

<lark-table rows="11" cols="2" header-row="true" column-widths="100,720">

<lark-tr>

<lark-td>

取值

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

1

<lark-td>

手机sim卡未插入

<lark-tr>

<lark-td>

2

<lark-td>

设备插入非绑定sim卡(基于设备已绑定状态,设备插入非绑定sim卡).

<lark-tr>

<lark-td>

3

<lark-td>

服务端发起操作时间与客户端接收指令时间超出限制阈值

mmba>=3.7.3时阈值为3分钟

mmba<3.7.3时阈值为1分钟

<lark-tr>

<lark-td>

4

<lark-td>

非法参数

（1）彩信接收方号码 为空

（2）req_id 为空

（3）彩信图片、彩信主题均为空

（4）彩信主题. UTF-8编码，内容总字节数不可超过40（例：汉字 13个、中文符号 13个、阿拉伯数字40个、英文字母40个

（5）消息文本最大个数限制300.

<lark-tr>

<lark-td>

5

<lark-td>

文件下载失败(基于设备有网，三次下载失败即确定文件下载失败)

<lark-tr>

<lark-td>

6

<lark-td>

文件md5不匹配

<lark-tr>

<lark-td>

7

<lark-td>

未匹配到对应sim卡

(1)指定iccid，未匹配到对应sim卡.

(2)指定sim卡槽，未匹配到对应sim卡.

(3)未做上述指定，代表设备无sim卡.

<lark-tr>

<lark-td>

8

<lark-td>

其它失败

<lark-tr>

<lark-td>

10

<lark-td>

执行成功

<lark-tr>

<lark-td>

12

<lark-td>

限制API发送彩信

短/彩信记录删除审计-21

短/彩信记录删除审计-21

接口介绍

（behaviorType 21）此接口由用户的服务提供，用于接收客户端审计上报的短信删除信息

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

<callout emoji="page_facing_up" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

上报时机：删除短信记录后

审计示例

请求参数示例：

```
{ "behaviorType": 21, //■■■■■■■■ "data": [ { "esId": "wwwwwwwwwwwwwww", //■■■■■■■■■■ "orgNames":"■■■■",
//■■:■@■■@■■@■■■■@■■■■■ "orgName": "■■■", //■■■■■■■■■■■■■■■ "staffName": "■■■~baibai", //■■■■■■■■ "um": "baibai",
//■■■■■■■■■ "deptId":1348385394932146176, //■■■■■■■id■2023-11-28 11:15:41 ■■■■■■ "deptIdPath":"1/2/3",
//■■■■■■■■■■■2023-11-28 11:15:41 ■■■■■■ "deptInfo":"", //■■■■■■■■■■2023-11-28 11:15:41 ■■■■■■
"insertTime":"1697903999000", //■■■■■■■■■2023-11-28 11:15:41 ■■■■■■ "timestamp":1697903999000,
//■■■■■■■■■2023-11-28 11:15:41 ■■■■■■ "deviceId":"1348385394932146176", //■■■■■■■■■■■■■■■2023-11-28 11:15:41
■■■■■■ "imei":"", //■■■■■■■■■■■■■2023-11-28 11:15:41 ■■■■■■ "imei2":"" //■■■■■■■■■■■■■■2023-11-28 11:15:41
■■■■■■ } ], "tenancyName": "test" //■■■■■■code }
```

返回结果示例：

```
{}
```

参数解析

参数描述：(<text color="red">**示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述****)**

<lark-table rows="16" cols="5" header-row="true" column-widths="123,88,82,82,432">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

审计类型

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构id

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构全路径

（eg：1/2/3）

<lark-tr>

<lark-td>

deptInfo

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构信息

eg：[{"deptId":1,"deptName":"xx","deptDesc":"hello"}...]

注：数组中包含deptIdPath中每一层的部门信息

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

esId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

记录唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

insertTime

<lark-td>

string

<lark-td>

13

<lark-td>

是

<lark-td>

数据生成时的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称 (*用户姓名~用户名*)

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

公司code

<lark-tr>

<lark-td>

timestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

13

<lark-td>

是

<lark-td>

数据产生时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

短/彩信记录审计-20

短/彩信记录审计-20

接口介绍

（behaviorType 20）此接口由用户的服务提供，用于接收emm客户端审计上报的短信收发记录（reqId不为空时，reqId可用于对应api发送短信接口的请求参数中的reqId）

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

<callout emoji="page_facing_up" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

上报时机：设备产生短信记录后

审计示例

请求参数示例：

```
{ "behaviorType": 20, //■■■■■■■■ "data": [ { "content": "■■■■■■■■", //■■■■■■■■ "createTime": "2020-10-31
14:06:18", //■■■■■■■■,■■■■■■yyyy-MM-dd HH:mm:ss "customer": "-", //■■■■■■■■■■ "customerTel": "18610765049",
//■■■■■■■■■ "direction": 2, //■■■■■■■■ "esId": "wwwwwwwwwwww", //■■■■■■■■■■ "reqId": "",
//■■■■■■■id■api■■■■■■■■■■■■■■■■ "orgNames":"■■■■", //■■:■@■@■@■■■■@■■■■■ "orgName": "xxx", //■■■■■■■■■■■■■■
"staffName": "■■~baibai", //■■■■■■■■ "type": 0, //■■■■■■■■(0 ■■,1 ■■) "um": "", //■■■■■■■■■ "bizExtInfo": "{}",
"timestamp":1697903999000, //■■ createTime ■■■■■■■■■■2023-11-28 11:05:28 ■■■■■■ "deptId":1348385394932146176,
//■■■■■■■id■2023-11-28 11:05:28 ■■■■■■ "deptIdPath":"1/2/3", //■■■■■■■■■■■2023-11-28 11:05:28 ■■■■■■
"deptInfo":"", //■■■■■■■■■■2023-11-28 11:05:28 ■■■■■■ "iccid":"", //■■■■■■■■sim■iccid■2023-11-28 11:05:28 ■■■■■■
"iccidPhone":"", //sim■■■■■■2023-11-28 11:05:28 ■■■■■■ "insertTime":"", //■■■■■■■■■2023-11-28 11:05:28 ■■■■■■
"subject":"", //■■■■■■2023-11-28 11:05:28 ■■■■■■ "netSms":false, //■■■■5G■■■2023-11-28 11:05:28 ■■■■■■
"deviceId":"", //■■■■■■■■■■■■■■2023-11-28 11:05:28 ■■■■■■ "imei":"", //■■■■■■■■■■■■■■2023-11-28 11:05:28 ■■■■■■
"imei2":"" //■■■■■■■■■■■■■■2023-11-28 11:05:28 ■■■■■■ } ], "tenancyName": "test" //■■■■■■code }
```

返回结果示例：

```
{}
```

参数解析

参数描述：(<text color="red">**示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述****)**

<lark-table rows="30" cols="5" header-row="true" column-widths="135,88,82,82,427">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

审计类型

<lark-tr>

<lark-td>

bizExtInfo

<lark-td>

JSONObject.toJSONString

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

扩展字段，掉接口发什么，回执上报原样返回

<lark-tr>

<lark-td>

cardSlotNum

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

发送/接收卡槽号：1-卡槽一 2-卡槽二 0-卡槽未知

<text color="red">（API套件3.10新增）

<lark-tr>

<lark-td>

content

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

信息内容。

普通短信为文本内容，

彩信为json数组格式内容，彩信中的多媒体会以json形式组成json数组，如果类型是非文字则内容为文件路径。格式为：[{"contentType":1, "content":"您好,请回复消息。"},{"content":"/xxx/xxx/xxx.jpg", "contentType":2}]。其中，contentType的定义为内容类型:

1 文字, 2 图片, 3 音频, 4 视频, 5 文件

<lark-tr>

<lark-td>

createTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

发送时间

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

customer

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

联系人名称

<lark-tr>

<lark-td>

customerTel

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

是

<lark-td>

联系人电话

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构id

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构全路径

（eg：1/2/3）

<lark-tr>

<lark-td>

deptInfo

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构信息

eg：[{"deptId":1,"deptName":"xx","deptDesc":"hello"}...]

注：数组中包含deptIdPath中每一层的部门信息

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

direction

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

行为类型

取值范围：1==接收成功，2==发送成功，5==发送失败，6==发送中

<lark-tr>

<lark-td>

esId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

记录唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

iccid

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

短信或彩信关联sim的iccid

<lark-tr>

<lark-td>

iccidPhone

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

否

<lark-td>

sim卡手机号

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

insertTime

<lark-td>

string

<lark-td>

13

<lark-td>

是

<lark-td>

数据生成时的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

netSms

<lark-td>

boolean

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

是否为5G短信

注：netSms==true表示5G短信，其他为非5G短信；

此字段只适用于短信，不适用于彩信。

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

业务id：业务发起的发送短信在审计时此字段才会有值

注：用户利用此字段将业务返回结果与api发送调用关联起来，形成业务闭环【仅针对发送的短信记录返回reqId，接收的短信记录无法进行关联】。

<lark-tr>

<lark-td>

sentStatus

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

送达状态：*1 - 已送达，2 - 未知，-1 - 无送达状态 (需要开启系统短信APP中的送达报告开关)*

<text color="red">（API套件3.1.<text color="red">1<text color="red">新增）

已送达：取决于手机上是否展示已送达（仅限vivo定制机）

未知：状态未及时更新或手机上未展示送达标记

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称 (*用户姓名~用户名*)

<lark-tr>

<lark-td>

subject

<lark-td>

string

<lark-td>

<lark-td>

否

<lark-td>

彩信主题

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

公司code

<lark-tr>

<lark-td>

timestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

字段 createTime 对应时间的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

type

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

信息类型

取值范围：0==短信，1==彩信

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

发送短信

发送短信

接口介绍

此接口通过企业内部手机对外发送短信

请求方式：POST（HTTPS）

请求地址：https://domain:port/mmba/api/phone<text color="red">/v3/sendMsg

<callout emoji="exclamation" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：

> **一次调用最多发送10条短信**
> **请求时必须携带请求头，如：使用curl指令必须在-H后携带请求头信息，使用Postman必须在Headers配置请求头信息**

请求示例

curl工具命令行请求示例：

```
curl --location 'https://domain:port/mmba/api/phone/v3/sendMsg' \ --header 'Api-Info: mmba' \ --header
'Content-Type: application/json' \ --data '{ "appKey": "1_413d0400570fa0a3d4c2d4fe245bf50b", "companyCode": "mmba",
"accessToken": "3b6ce7d130acd5aecf79f0acb4ab029434802501aa2d2b6287d452792f6218fd", "data": [ { "reqId":
"987654■■321", "toPhone": "15720304196", "um": "ytt", "fromIccid": "89860119801415518190", "cardSlotNum": 1, "msg":
"■■■■■■■■■■■", "bizExtInfo": {} } ] }'
```

请求参数示例：

```
{ "companyCode": "■■■", "appKey": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": [ { "reqId":
"987654321", "toPhone": "18766665555", "um": "yuan", "fromIccid": "", "cardSlotNum": 1, "msg": "helloworld",
"bizExtInfo": {} } ] }
```

返回结果示例：

```
{ "traceId": "9e17ecea47b2495f96a11ce57a799cf8", "code": 200, "message": "■■■■■■■" }
```

参数解析

请求参数说明<text color="red">**（示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述）****：**

<lark-table rows="13" cols="5" header-row="true" column-widths="118,81,72,79,470">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

bizExtInfo

<lark-td>

JSONObject

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

扩展字段，掉接口发什么，回执上报原样返回

<lark-tr>

<lark-td>

cardSlotNum

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

卡槽编号（未绑定情况下，fromIccid和cardSlotNum可同时存在，优先使用cardSlotNum发送短信）

取值范围：1==一号卡槽，2==二号卡槽

注：如果um未被绑定，则可通过指定卡槽编号来使用对应卡槽中的sim卡发送短信；如果um被绑定，则不能包含此参数。

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

fromIccid

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否<text color="red">（um已绑定时为必填项)

<lark-td>

要发送短信的sim卡的iccid，通过"设备信息审计"接口（未绑定情况下，fromIccid和cardSlotNum可同时存在，优先使用cardSlotNum发送短信）

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

执行业务的设备的唯一标识

注：此字段为非必填项是为了兼容老项目。新接入的项目，如果用户被绑定，此字段必填

<lark-tr>

<lark-td>

msg

<lark-td>

string

<lark-td>

200

<lark-td>

是

<lark-td>

短信内容

注：超过200长度，会被拦截返回错误提示

MSG_10_INFO(10, "参数错误")

注：

1. 开启敏感词，涉及敏感词时无论服务端配置替换还是拦截，<text color="red">都禁止发送

1. <text color="red">API3.1.1及之上触发后会通过返回消息返回涉及到的敏感词信息

1. <text color="red">API3.1.4及之上长度扩充为 <text color="red">1000

<lark-tr>

<lark-td>

networkSms

<lark-td>

boolean

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

发送5G短信（<text color="red">只支持小米定制机型）<text color="red">(v4.1.7支持vivo G2/Y35定制机型)

注：

1. networkSms==true则发送5G短信，其他则发送普通短信

1. 当发送5G消息检测失败时自动进行普通消息发送【无法提前预知是否支持5G，只能在发送时检查】

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

请求唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

toPhone

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

1. 普通短信：接收短信的电话号码；【不支持群发】

1. 5G消息：发送5G消息时，可以通过 ; 隔开群发多个号码

例如：17336433552;17336433553;17336433554

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名

返回值说明：

<lark-table rows="3" cols="3" header-row="true" column-widths="100,200,520">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

说明

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

200,601,602 (参看错误码对照表)

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

string/JSONArray

<lark-td>

请求结果说明

添加微信好友

发送朋友圈

修改好友备注/描述

WX业务

发送微信消息

账号审计-100

微信聊天审计-30

添加微信好友

添加微信好友

接口介绍

此接口用于通过工作机的微信号添加指定微信号为好友

请求方式：POST

请求地址：https://domain:port/mmba/api/im<text color="red">/v3/addFriend

<callout emoji="exclamation" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：

请求时必须携带请求头，如：使用curl指令必须在-H后携带请求头信息，使用Postman必须在Headers配置请求头信息

指令下发后，客户端会模拟真实人员点击，指令执行时长取决于操作步骤的多少，只涉及添加好友在一分钟以内，涉及修改备注等其他操作在两分钟以内

该指令不可与其他指令并行运行

请求示例

curl工具命令行请求示例：

```
curl --location 'https://domain:port/mmba/api/im/v3/addFriend' \ --header 'Api-Info: mmba' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "appKey": "1_8db0be71bd16aa02a402e147a51c6e6f", "companyCode": "mmba", "accessToken": "bb3c03a440d7af303640cfbc6672c4085d210d12ccff15deb44fc40bc141b9b4", "data": { "vinfo": "helloworld■■■■■■\r\n", "friendSearch": "987179593", "um": "ytt", "reqId": "1212222222" } }'
```

请求参数示例：

```
{ "companyCode": "■■■", "appKey": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "vinfo": "helloworld", "friendPhone":"15210053952", "friendSearch":"123456789", //4.1.4■■■■■■■■■■■■■■■■■■■QQ■■■■■■ "umPhone": "15210053952", "um": "zzm", "reqId": "1602837633576" } }
```

返回结果示例：

```
{ "traceId": "062cd9dae3da4076833e8a2035e2dd9a", "code": 200, "message": "■■■■■■■" }
```

参数解析

请求参数说明：

<lark-table rows="14" cols="5" header-row="true" column-widths="108,69,167,103,373">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

description

<lark-td>

string

<lark-td>

200个中文字符或400个英文字符，见注释

<lark-td>

否

<lark-td>

备忘（描述信息）

<lark-tr>

<lark-td>

~~friendPhone~~

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

<text color="red">4.1.4版本已废弃，请使用friendSearch。好友微信手机号，需要关联添加成功后的手机号可使用此字段

<lark-tr>

<lark-td>

friendSearch

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

要搜索的内容，可以是微信号/QQ号/手机号，在behaveType 30以及behaveType
60的回执中，此内容会按原样返回，以供调用方关联

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

执行业务的设备的唯一标识

注：此字段为非必填项是为了兼容老项目。新接入的项目，如果用户被绑定，此字段必填

<lark-tr>

<lark-td>

note

<lark-td>

string

<lark-td>

16个中文字符或32个英文字符，见注释

<lark-td>

否

<lark-td>

备注信息

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

请求唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名

<lark-tr>

<lark-td>

umPhone

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是(<=3.6.1)

否(>=3.6.2)

<lark-td>

用户微信绑定的手机号

注：1.绑定时，umPhone为必填

* 2.未绑定时，当um有且仅有一个激活设备时，umPhone可不填*

<lark-tr>

<lark-td>

umWxid

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

在微信双开的场景下为必填

<lark-td>

用户微信ID，如wxid_xxxx

<text color="red">（MMBA 4.2.0+API 3.5新增）<text color="red">增值模块，单独联系产品经理

<lark-tr>

<lark-td>

vinfo

<lark-td>

string

<lark-td>

50个中文字符或100个英文字符，见注释

<lark-td>

是（API套件版本3.25及以上为非必填）

<lark-td>

验证信息

注释：非ASCII字符均算作两位，参考代码

```
public static boolean isTooLong(String input, int count) { // ■■■■■■■■■■■ if (StringUtils.isBlank(input)) return
false; // ASCII ■■■■ int asciiCharCount = (int) input.chars().filter(c -> c < 128).count(); //
■■ASCII■■■■■■■■■■■■■■■ int charCount = 2 * input.length() - asciiCharCount; return charCount > count; }
```

返回值说明：

<lark-table rows="3" cols="3" header-row="true" column-widths="100,200,520">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

说明

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

200,601,602 (参看错误码对照表)

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

string/JSONArray

<lark-td>

请求结果说明

添加微信好友回执-50

接口介绍

（behaviorType 50）此接口由用户的服务提供，用于接收通过api添加微信好友是否成功的结果

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

回执示例

请求数据：

```
{ "behaviorType": 50, //■■■■■■■■ "data": [ { "friendPhone": "18610765049", //■■■■■■■■■■■■ "note": "",
//■■■■■■■■■ "operateTime": "2020-10-29 09:46:07", //■■■■■■■■■■■■■■■■■yyyy-MM-dd HH:mm:ss "processStatus": 4,
//■■■■■■■■■■■■■■■■■■ "reqId": "a123456789", //■■■■■■id "um": "baibai", //■■■■■■■■■ "orgNames":"■■■■",
//■■:■@■@■@■■■■@■■■■■ "orgName": "xxx", //■■■■■■■■■■■■■■■ "staffName": "xxxx", //■■■■■■■■ "umPhone":
"18600435646", //■■■■■■■■■■■■■■■ "umWxid": "wxid_ag94vl9yvv1922" //■■■■■■■■■■id } ], "tenancyName": "test"
//■■■■■■code }
```

返回结果：

```
{}
```

参数解析

参数描述：（ <text color="red">示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述</text> ）

<lark-table rows="24" cols="5" header-row="true" column-widths="108,100,100,100,412">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

审计类型

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构id

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构全路径

（eg：1/2/3）

<lark-tr>

<lark-td>

deptInfo

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构信息

eg：[{"deptId":1,"deptName":"xx","deptDesc":"hello"}...]

注：数组中包含deptIdPath中每一层的部门信息

<lark-tr>

<lark-td>

description

<lark-td>

string

<lark-td>

800（字节）

<lark-td>

否

<lark-td>

描述信息

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

friendPhone

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

是

<lark-td>

被添加好友手机号

<lark-tr>

<lark-td>

friendSearch

<lark-td>

string

<lark-td>

50

<lark-td>

是

<lark-td>

api添加好友时，输入的搜索内容（QQ号/微信号/手机号）（<text color="red">since:4.1.4）

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

note

<lark-td>

string

<lark-td>

32（字节）

<lark-td>

否

<lark-td>

备注信息

<lark-tr>

<lark-td>

operateTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

发送微信信息的时间

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

processMsg

<lark-td>

String

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

添加好友失败后的失败详情

<lark-tr>

<lark-td>

processStatus

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

好友添加结果（取值见列表）

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

业务id

注：用户利用此字段将业务返回结果与api调用关联起来，形成业务闭环。

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称 (*用户姓名~用户名*)

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

公司code

<lark-tr>

<lark-td>

timestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

字段 operateTime 对应时间的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

<lark-tr>

<lark-td>

umPhone

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

否

<lark-td>

发送微信信息使用的微信手机号

<lark-tr>

<lark-td>

umWxid

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

设备当前登录微信id

processStatus取值列表：

<lark-table rows="24" cols="2" header-row="true" column-widths="100,720">

<lark-tr>

<lark-td>

取值

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

2

<lark-td>

未搜索到微信联系人

<lark-tr>

<lark-td>

3

<lark-td>

已经是好友

<lark-tr>

<lark-td>

4

<lark-td>

添加好友请求发送成功

<lark-tr>

<lark-td>

5

<lark-td>

添加好友请求发送失败

<lark-tr>

<lark-td>

6

<lark-td>

添加失败：被对方加入黑名单

<lark-tr>

<lark-td>

7

<lark-td>

其它原因（弃用）

<lark-tr>

<lark-td>

8

<lark-td>

操作过于频繁

<lark-tr>

<lark-td>

9

<lark-td>

微信登出

<lark-tr>

<lark-td>

10

<lark-td>

添加失败：设备处于灭屏状态或亮屏未解锁状态

<lark-tr>

<lark-td>

11

<lark-td>

微信未安装

<lark-tr>

<lark-td>

12

<lark-td>

辅助功能处于关闭状态

<lark-tr>

<lark-td>

13

<lark-td>

启动微信失败

<lark-tr>

<lark-td>

14

<lark-td>

搜索好友失败

<lark-tr>

<lark-td>

15

<lark-td>

搜索好友异常

<lark-tr>

<lark-td>

16

<lark-td>

设置备注失败

<lark-tr>

<lark-td>

17

<lark-td>

绑定sim卡与设备插入sim卡不一致

<lark-tr>

<lark-td>

18

<lark-td>

设备登录微信Id与指定微信Id不符(此时需要检查下当前用户登录的微信账号，跟调接口的微信账号是不是一个)

<lark-tr>

<lark-td>

19

<lark-td>

定时添加好友，超出时间范围

<lark-tr>

<lark-td>

20

<lark-td>

未适配设备安装微信版本

<lark-tr>

<lark-td>

21

<lark-td>

有权查看应用使用情况权限未开启

<lark-tr>

<lark-td>

22

<lark-td>

该设备未找到指定的微信ID，请检查微信是否登陆成功

<lark-tr>

<lark-td>

23

<lark-td>

该设备未找到指定的微信ID，请检查微信分身是否安装并登陆成功

<lark-tr>

<lark-td>

24

<lark-td>

双开策略下, api参数异常umWxid字段为空

发送朋友圈

发送朋友圈

接口介绍

此接口用于通过企业内部微信号发送朋友圈。

请求方式：POST

请求地址：https://domain:port/mmba/api/im<text color="red">/v3/sendWXMoment

<callout emoji="exclamation" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：请求时必须携带请求头，如：使用curl指令必须在-H后携带请求头信息，使用Postman必须在Headers配置请求头信息

请求示例

curl工具命令行请求示例：

该示例只发送文字

```
curl --location 'https://domain:port/mmba/api/im/v3/sendWXMoment' \ --header 'Api-Info: mmba' \ --header
'Content-Type: application/json' \ --data '{ "appKey": "1_45fb763d7f10e54ade1cbe9911521eae", "companyCode": "mmba",
"accessToken": "0726f4418c768960e84daa6204aa4d662185f33d3232c053b6482e7cf4da9635", "data": { "reqId":
"finddevicelist-api-ytt123", "um": "ytt", "umPhone": "18519330267", "imei": "865129059720939", "message":
"123456[redacted]", "type": 1, "fileList": [] } }'
```

请求参数示例：

该示例发送 图片 + 文字

```
{ "companyCode": "[redacted]", "appKey": "xxxxxxxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "message": "helloworld",
"type": 2, "umPhone": "15201601760", "um": "yuan", "reqId": 1602837633576, "visibleWxid":[ "wxid_01234",
"wxid_56789" ], "fileList":[ { "url":"https://domain:port/xx/xx/xx/xx/v1/downloadFile? fileId=xxxx&orgCode=xxx",
"md5":"cc18d25c27f71cfba37c9bf8a62bcd93", "fileSize":"111" } ] } }
```

返回结果示例：

```
{ "traceId": "062cd9dae3da4076833e8a2035e2dd9a", "code": 200, "message": "[redacted]" }
```

参数解析

请求参数说明：

<lark-table rows="16" cols="5" header-row="true" column-widths="108,100,100,202,310">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

fileList

<lark-td>

Array

<lark-td>

9

<lark-td>

否

<lark-td>

附件列表（type！=1时为必填）

<lark-tr>

<lark-td>

fileSize

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

文件大小\(发送类型是图片及视频时必填)（单位：byte）

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

执行业务的设备的唯一标识

注：此字段为非必填项是为了兼容老项目。新接入的项目，如果用户被绑定，此字段必填

<lark-tr>

<lark-td>

md5

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

文件的md5值(发送类型是图片及视频时必填)

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

string

<lark-td>

2000

<lark-td>

否

<lark-td>

朋友圈信息（type=1时为必填）

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

请求唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

type

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

1、文本，2、图片，3、视频

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名

<lark-tr>

<lark-td>

umPhone

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是(<=3.6.1) / 否(>=3.6.2)

<lark-td>

用户微信绑定的手机号

注：1.绑定时，umPhone为必填

* 2.未绑定时，当um有且仅有一个激活设备时，umPhone可不填*

<lark-tr>

<lark-td>

umWxid

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

在微信双开的场景下为必填

<lark-td>

用户微信ID，如wxid_xxxx

<text color="red">（MMBA 4.2.0+API 3.6新增）增值模块，单独联系产品经理

<lark-tr>

<lark-td>

url

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

是

<lark-td>

文件路径(发送类型是图片及视频时必填)

<lark-tr>

<lark-td>

visibleWxid

<lark-td>

Array

<lark-td>

1000

<lark-td>

否

<lark-td>

朋友圈可见范围，不填时默认所有人可见，填写后只有对应wxid的用户可以查看（白名单）

<text color="red">（api套件3.0.9新增）

<text color="red">（空字符串会返回参数错误）

返回值说明：

<lark-table rows="3" cols="3" header-row="true" column-widths="100,200,520">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

说明

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

200,601,602 (参看错误码对照表)

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

string/JSONArray

<lark-td>

请求结果说明

发送朋友圈回执-81

接口介绍

（behaviorType 81）此接口由用户的服务提供，用于接收通过api发送微信朋友圈是否成功的结果

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

回执示例

请求数据：

```
{ "behaviorType": 81, //■■■■■■■■ "data": [ { "operateTime": "2020-10-29 10:24:59", //■■■■■■■■■■■■■yyyy-MM-dd
HH:mm:ss "reqId": "b12345678", //■■■■■■id "processStatus": "1", //■■■■■■■■■■■■■■■■■■ "um": "baibai", //■■■■■■■■■
"orgNames":"■■■■", //■■:■@■@■@■■■■@■■■■■ "orgName": "xxx", //■■■■■■■■■■■■■■■ "staffName": "xxx", //■■■■■■■■
"umWxId": "wxid_ag94vl9yvv1922" //■■■■■■■■■■■id } ], "tenancyName": "test" //■■■■■■code }
```

返回结果：

```
{}
```

参数解析

参数描述：（<text color="red">示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述</text>）

<lark-table rows="18" cols="5" header-row="true" column-widths="108,100,100,100,412">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

审计类型

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构id

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构全路径

（eg：1/2/3）

<lark-tr>

<lark-td>

deptInfo

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构信息

eg：[{"deptId":1,"deptName":"xx","deptDesc":"hello"}...]

注：数组中包含deptIdPath中每一层的部门信息

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

operateTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

发送微信信息的时间

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

processStatus

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

执行状态（取值见下方列表）

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

业务id

注：用户利用此字段将业务返回结果与api调用关联起来，形成业务闭环。

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称 (*用户姓名~用户名*)

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

公司code

<lark-tr>

<lark-td>

timestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

字段 operateTime 对应时间的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

<lark-tr>

<lark-td>

umWxid

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

设备当前登录微信id

processStatus取值列表：

<lark-table rows="15" cols="2" header-row="true" column-widths="100,720">

<lark-tr>

<lark-td>

取值

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

1

<lark-td>

成功

<lark-tr>

<lark-td>

3

<lark-td>

微信登出

<lark-tr>

<lark-td>

5

<lark-td>

微信未安装

<lark-tr>

<lark-td>

7

<lark-td>

失败，如视频时长超过15秒

<lark-tr>

<lark-td>

9

<lark-td>

文件md5不匹配

<lark-tr>

<lark-td>

12

<lark-td>

设备登录微信Id与指定微信Id不符

<lark-tr>

<lark-td>

14

<lark-td>

未知文件类型类型

<lark-tr>

<lark-td>

15

<lark-td>

绑定sim卡与设备插入sim卡不一致

<lark-tr>

<lark-td>

16

<lark-td>

未适配设备安装微信版本

<lark-tr>

<lark-td>

17

<lark-td>

朋友圈发送过于频繁，最少2分钟间隔（mmba版本>=4.1.2新增）

<lark-tr>

<lark-td>

22

<lark-td>

可见范围内的wxid都不是好友

<lark-tr>

<lark-td>

23

<lark-td>

该设备未找到指定的微信ID，请检查主微信是否登录成功

<lark-tr>

<lark-td>

24

<lark-td>

该设备未找到指定的微信ID，请检查微信分身是否安装并登录成功

<lark-tr>

<lark-td>

25

<lark-td>

双开策略下, api参数异常umWxid字段为空

修改好友备注/描述

修改好友备注/描述

接口介绍

此接口用于编辑企业内部微信号微信好友的备注信息

请求方式：POST

请求地址：https://domain:port/mmba/api/im<text color="red">/v3/editFriend

<callout emoji="exclamation" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：请求时必须携带请求头，如：使用curl指令必须在-H后携带请求头信息，使用Postman必须在Headers配置请求头信息

请求示例

curl工具命令行请求示例：

```
curl --location 'https://domain:port/mmba/api/im/v3/editFriend' \ --header 'Api-Info: mmba' \ --header
'Content-Type: application/json' \ --data '{ "appKey": "1_45fb763d7f10e54ade1cbe9911521eae", "companyCode": "mmba",
"accessToken": "0726f4418c768960e84daa6204aa4d662185f33d3232c053b6482e7cf4da9635", "data": { "note": "■■■■■",
"friendWxid": "wxid_5alah7n7dim522", "umPhone": "18519335201", "um": "ytt", "reqId": "weixinedit-api-ytt1■23003",
"description": "C■■■C20190305807552-20211224164620" } }'
```

请求参数示例：

```
{ "companyCode": "■■■", "appKey": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "note": "helloworld",
"friendWxid": "iejiirf988", "umPhone": "15201601760", "um": "yuan", "reqId": 1602837633576 } }
```

返回结果示例：

```
{ "traceId": "062cd9dae3da4076833e8a2035e2dd9a", "code": 200, "message": "■■■■■■" }
```

参数解析

请求参数说明：

<lark-table rows="12" cols="5" header-row="true" column-widths="108,100,100,202,310">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

description

<lark-td>

string

<lark-td>

200个中文字符或400个英文字符

<lark-td>

否

<lark-td>

好友备忘（描述信息)

<lark-tr>

<lark-td>

friendWxid

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

好友微信ID

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

执行业务的设备的唯一标识

注：此字段为非必填项是为了兼容老项目。新接入的项目，如果用户被绑定，此字段必填

<lark-tr>

<lark-td>

note

<lark-td>

string

<lark-td>

16个中文字符或32个英文字符

<lark-td>

是

<lark-td>

好友备注

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

请求唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名

<lark-tr>

<lark-td>

umPhone

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

用户微信绑定的手机号

注：1.绑定时，umPhone为必填

* 2.未绑定时，当um有且仅有一个激活设备时，umPhone可不填*

<lark-tr>

<lark-td>

umWxid

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

在微信双开的场景下为必填

<lark-td>

用户微信ID，如wxid_xxxx

<text color="red">（MMBA 4.2.0+API 3.6新增）增值模块，单独联系产品经理

返回值说明：

<lark-table rows="4" cols="3" header-row="true" column-widths="100,200,520">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

说明

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

200,601,602 (参看错误码对照表)

<lark-tr>

<lark-td>

failCode

<lark-td>

int

<lark-td>

取值范围，参看错误码对照表

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

string/JSONArray

<lark-td>

请求结果说明

修改好友备注/描述回执-91

接口介绍

（behaviorType 91）此接口由用户的服务提供，用于接收通过api发送微信消息是否成功的结果

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

补充描述：

<quote-container>

- 未在本平台配置回调地址时，设备上报的数据不会发给用户
- 在本平台配置了回调地址时，调用用户接口http响应码为200则认为用户成功接收数据；非200时视为失败，本平台会定期重试

回执示例

请求数据：

```
{ "behaviorType": 91, //■■■■■■■■ "data": [ { "operateTime": "2020-10-29 10:06:06", //■■■■■■■■■■■■■yyyy-MM-dd
HH:mm:ss "reqId": "a123456788", //■■■■■■id "resultStatus": 1, //■■■■■■■■■■■■■■■■■■ "um": "baibai", //■■■■■■■■■■
"orgNames":"■■■■", //■■:■@■@■@■■■■@■■■■■ "orgName": "xxx", //■■■■■■■■■■■■■■■ "staffName": "xxx", //■■■■■■■■
"umWxId": "wxid_ag94vl9yvv1922" //■■■■■■■■■■■id } ], "tenancyName": "test" //■■■■■■code }
```

返回结果：

```
{}
```

参数解析

参数描述：（<text color="red">示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述</text>）

<lark-table rows="18" cols="5" header-row="true" column-widths="108,100,100,100,412">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

审计类型

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构id

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构全路径

（eg：1/2/3）

<lark-tr>

<lark-td>

deptInfo

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构信息

eg：[{"deptId":1,"deptName":"xx","deptDesc":"hello"}...]

注：数组中包含deptIdPath中每一层的部门信息

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

operateTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

发送微信信息的时间

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

业务id

注：用户利用此字段将业务返回结果与api调用关联起来，形成业务闭环。

<lark-tr>

<lark-td>

resultStatus

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

执行结果（取值见下方列表）

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称 (*用户姓名~用户名*)

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

公司code

<lark-tr>

<lark-td>

timestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

字段 operateTime 对应时间的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

<lark-tr>

<lark-td>

umWxid

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

设备当前登录微信id

resultStatus取值列表：

<lark-table rows="14" cols="2" header-row="true" column-widths="100,720">

<lark-tr>

<lark-td>

取值

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

1

<lark-td>

成功

<lark-tr>

<lark-td>

2

<lark-td>

启动微信失败

<lark-tr>

<lark-td>

3

<lark-td>

微信登出

<lark-tr>

<lark-td>

4

<lark-td>

设备处于灭屏状态或亮屏未解锁状态

<lark-tr>

<lark-td>

5

<lark-td>

微信未安装

<lark-tr>

<lark-td>

6

<lark-td>

辅助功能处于关闭状态

<lark-tr>

<lark-td>

7

<lark-td>

其它失败

<lark-tr>

<lark-td>

8

<lark-td>

绑定sim卡与设备插入sim卡不一致

<lark-tr>

<lark-td>

9

<lark-td>

设备登录微信Id与指定微信Id不符

<lark-tr>

<lark-td>

10

<lark-td>

未适配设备安装微信版本

<lark-tr>

<lark-td>

22

<lark-td>

该设备未找到指定的微信ID，请检查主微信是否登录成功

<lark-tr>

<lark-td>

23

<lark-td>

该设备未找到指定的微信ID，请检查微信分身是否安装并登录成功

<lark-tr>

<lark-td>

24

<lark-td>

双开策略下, api参数异常umWxid字段为空

账号审计-100

账号审计-100

接口介绍

（behaviorType
100）此接口由用户的服务提供，用于接收emm客户端审计上报的当前设备登陆的微信账号信息（即员工的微信账号信息）

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

<callout emoji="umbrella_on_ground" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

上报时机：审计个人信息的时候，这一次审计到的和上一次不一样了就会上报

上报示例：① 首次登录；② 首次登录时审计到的信息不全，后续又审计到了新的东西；③
手动修改了账号信息，如地区、昵称等；④
账号的信息（如头像）在其他登录设备上做了修改，某一时刻客户端审计到了这个变化； 等等等

审计示例

请求参数示例：

```
{ "behaviorType": 100, //■■■■■■■■ "data": [ { "orgNames":"■■■", //■■:■@■@■@■■■■@■■■■■123456 "orgName": "■■",
//■■■■■■■■ "staffName": "■■~baibai", //■■■■■■■■■ "appId": 927309035470876700, //■■■■■■ID "appName": "WeChat",
//■■■■■■■■ "createTime": "2020-10-30 16:45:00", //■■■■■■■■■■ "esId": "wwwwwwwwwwwwwww", //■■■■■■■■■■ "note": "",
//■■■■■■■ "sign": "■■■■■", //■■■■■■■■■ "verifiedStatus":1, //■■■■■■■■0-■■■1-■■■2-■■■ "qq":"111222333",
//■■■■■■■■QQ■■4.1.4■■■■■■■■ "staffArea": "■■■■■/■■■■■", //■■■■■■■ "staffIdInApp": "wxid_ag94vl9yvv1922",
//■■■■■■■■IM APP■■■Id "staffImAppAccount": "wxid_ag94vl9yvv1922", //■■■■■■■■■■■■■■■■ "staffImAppHeaderPic": "/xx
/xx/xx/xx/com.tencent.mmchat_b1604047482362/media/7fdfa0e207db4cc7654752b52d92b209_9078b2352f8195ec7d6784ea7d98fc78.
png", //■■■■■■■■IM APP■■■■■ "staffImNickName": "wxid_ag94vl9yvv1922", //■■■■■■■■■■■■■■ "staffMobile":
"18600435646", //■■■■■■■■IM APP■■■■■ "staffSex": 1, //■■■■■■■■IM APP■■■■■ "1":"■","2":"■","3":"■■"
"timeStamp":1697903999000, //createTime■■■■■■■(2023-11-28 09:23:21 ■■■■■) "um":"zhangsan", //■■■■■■■2023-11-28
09:25:14 ■■■■■■ "deptId":1289319717877669888, //■■id■2023-11-28 09:26:42 ■■■■■■ "deptIdPath":"1/2/3",
//■■■■■■■■■2023-11-28 09:34:19 ■■■■■■ "deptInfo":"", //■■■■■■■■■■2023-11-28 09:34:26 ■■■■■■
"insertTime":1697903999000, //■■■■■■■■2023-11-28 09:34:50 ■■■■■■ "deviceId":1289319728866889999, //■■■■■■■■■■■■
■2023-11-28 09:35:03 ■■■■■■ "imei":"asdfghjkl1234567890" , //■■■■■■■■■■■■■■2023-11-28 09:35:14 ■■■■■■
"imei2":"asdfghjkl1234567890" //■■■■■■■■■■■■ ■2023-11-28 09:35:20 ■■■■■■ } ], "tenancyName": "test" //■■■■■■code
}
```

返回结果示例：

```
{}
```

参数解析

参数描述：(<text color="red">**示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述****)**

<lark-table rows="30" cols="5" header-row="true" column-widths="155,82,82,82,419">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

appId

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

应用ID

<lark-tr>

<lark-td>

appName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

应用名称

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

审计类型

<lark-tr>

<lark-td>

createTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

数据产生时间

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构id

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构全路径

（eg：1/2/3）

<lark-tr>

<lark-td>

deptInfo

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构信息

eg：[{"deptId":1,"deptName":"xx","deptDesc":"hello"}...]

注：数组中包含deptIdPath中每一层的部门信息

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

esId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

记录唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

insertTime

<lark-td>

string

<lark-td>

13

<lark-td>

是

<lark-td>

数据产生时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

note

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

备注

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

qq

<lark-td>

string

<lark-td>

11

<lark-td>

否

<lark-td>

微信绑定的QQ号。（如果没有绑定，则该字段为空。<text color="red">since：4.1.4）

<lark-tr>

<lark-td>

sign

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

个性签名

<lark-tr>

<lark-td>

staffArea

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

地区

<lark-tr>

<lark-td>

staffIdInApp

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

业务员微信账号ID

<lark-tr>

<lark-td>

staffImAppAccount

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

业务员微信登录账号

<lark-tr>

<lark-td>

staffImAppHeaderPic

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

业务员微信账号图像

*注：访问服务器磁盘读取文件(*可以做磁盘共享，也可用scp等工具直接访问磁盘*)*

<lark-tr>

<lark-td>

staffImNickName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

业务员微信账号昵称

<lark-tr>

<lark-td>

staffMobile

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

否

<lark-td>

业务员微信账号手机号

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称 (*用户姓名~用户名*)

<lark-tr>

<lark-td>

staffSex

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

业务员微信账号性别

取值：1==男，2==女，3==不详

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

公司code

<lark-tr>

<lark-td>

timestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

字段 createTime 对应时间的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

<lark-tr>

<lark-td>

verifiedStatus

<lark-td>

int

<lark-td>

1

<lark-td>

是

<lark-td>

是否实名认证。0-未知、1-实名、2-未实名

发送微信消息

发送微信消息

接口介绍

此接口用于通过企业内部微信号向指定的微信号发送微信消息

请求方式：POST

请求地址：https://domain:port/mmba/api/im<text color="red">/v3/sendWxMsg

<callout emoji="exclamation" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：请求时必须携带请求头，如：使用curl指令必须在-H后携带请求头信息，使用Postman必须在Headers配置请求头信息

请求示例

curl工具命令行请求示例：

```
curl --location 'https://domain:port/mmba/api/im/v3/sendWxMsg' \ --header 'Api-Info: mmba' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "appKey": "1_45fb763d7f10e54ade1cbe9911521eae", "companyCode": "mmba", "accessToken": "0726f4418c768960e84daa6204aa4d662185f33d3232c053b6482e7cf4da9635", "data": { "um": "ytt", "umPhone": "18519335201", "recId": "wxid_5alah7n7dim522", "reqId": "weixinmessage-api-ytt1000", "type": 1, "message": "123456[redacted]", "messageType": 1, "url": "http://e.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=1cc8ed540b3b5bb5be8228f806e3f901/b21c8701a18b87d6138347e00f0828381e30fd08.jpg", "fileSize": 1000, "md5": "82EC7DE98B62A00DE07DD5ABCEDADA02" } }'
```

请求参数示例：

```
{ "companyCode": "[redacted]", "appKey": "xxxxxxxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "um": "yuan", "umPhone": "15201601760", "recId": "wxid_grmbbl5yf8pj22", "reqId": "924456", "type": 1, "message": "1212", "messageType": 1, "url": "", "fileSize": 0, "md5": "" } }
```

返回结果示例：

```
{ "traceId": "062cd9dae3da4076833e8a2035e2dd9a", "code": 200, "message": "[redacted]" }
```

参数解析

请求参数说明<text color="red">**（示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述）****：**

<lark-table rows="16" cols="5" header-row="true" column-widths="108,100,100,202,310">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

fileSize

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

文件大小 文本内容不需要填写，发送多媒体或文件必填，图片是最大10M，文件最大限制50M内（单位：byte）

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

执行业务的设备的唯一标识

注：此字段为非必填项是为了兼容老项目。新接入的项目，如果用户被绑定，此字段必填

<lark-tr>

<lark-td>

md5

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

文件的md5值 文本和文件内容不需要填写，多媒体内容时必填

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

string

<lark-td>

512（字符串长度）

<text color="red">(API套件 3.23 扩充至2048个字符）

<lark-td>

否

<lark-td>

发送的微信消息，消息类型为文本时为必填

注：

1. 开启敏感词，涉及敏感词时无论服务端配置替换还是拦截，<text color="red">都禁止发送

1. <text color="red">API3.1.1及之上触发后会通过返回消息返回涉及到的敏感词信息

<lark-tr>

<lark-td>

messageType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

消息类型：1、文本，2、图片

<text color="red">API3.18新增：4、文件 (支持类型：pdf,mp3,mp4,doc,docx,xls,xlsx,csv)

<lark-tr>

<lark-td>

recId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

信息接收对象：单聊为好友的微信ID，群聊为群ID

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

请求唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

type

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

聊天类型：1、单人，2、群组

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名

<lark-tr>

<lark-td>

umPhone

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是(<=3.6.1) / 否(>=3.6.2)

<lark-td>

用户微信绑定的手机号

注：1.绑定时，umPhone为必填

* 2.未绑定时，当um有且仅有一个激活设备时，umPhone可不填*

<lark-tr>

<lark-td>

umWxid

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

在微信双开的场景下为必填

<lark-td>

用户微信ID，如wxid_xxxx

<text color="red">（MMBA 4.2.0+API 3.6新增）增值模块，单独联系产品经理

<lark-tr>

<lark-td>

url

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

文件路径 文本内容不需要填写，多媒体内容时必填

返回值说明：

<lark-table rows="3" cols="3" header-row="true" column-widths="100,200,520">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

说明

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

200,601,602 (参看错误码对照表)

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

string/JSONArray

<lark-td>

请求结果说明

发送微信消息回执-31

接口介绍

（behaviorType 31）此接口由用户的服务提供，用于接收通过api发送微信消息是否成功的结果

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

回执示例

请求数据：

```
{ "behaviorType": 31, //■■■■■■■■ "data": [ { "chatType": 1, //■■■■■■■■■1-■■■2■■ "msgStatus": 1,
//■■■■■■■■■■■■■■■■ "msgType": 2, //■■■■■■■■■1■■■■■2■■■ "operateTime": "2020-10-29 16:23:49",
//■■■■■■■■■■■■■■yyyy-MM-dd HH:mm:ss "recId": "wxid_nqnbxep4n6f322", //■■■■■■■■■■■■■id■■■■■■■■id "reqId":
"924456", //■■■■■■id "um": "yuan", //■■■■■■■■■ "orgNames":"■■■■", //■■■:■@■@■@■■■■@■■■■■ "orgName": "xxx",
//■■■■■■■■■■■■■■ "staffName": "xxx", //■■■■■■■■ "umPhone": "15201601760", //■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ "umWxid":
"wxid_79akqkwjgibz22" //■■■■■■■■■■id } ], "tenancyName": "test" //■■■■■■code }
```

返回结果：

```
{}
```

参数解析

参数描述：（ <text color="red">示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述</text> ）

<lark-table rows="22" cols="5" header-row="true" column-widths="108,100,100,100,412">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

审计类型

<lark-tr>

<lark-td>

chatType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

聊天类型：1-单聊，2群聊

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构id

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构全路径

（eg：1/2/3）

<lark-tr>

<lark-td>

deptInfo

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构信息

eg：[{"deptId":1,"deptName":"xx","deptDesc":"hello"}...]

注：数组中包含deptIdPath中每一层的部门信息

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

msgStatus

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

消息发送状态（取值见列表）

<lark-tr>

<lark-td>

msgType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

消息类型，1、文本，2、图片

<lark-tr>

<lark-td>

operateTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

发送微信信息的时间

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

recId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

信息接收对象：单聊为好友的微信ID，群聊为群ID

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

业务id

注：用户利用此字段将业务返回结果与api调用关联起来，形成业务闭环。

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称 (*用户姓名~用户名*)

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

公司code

<lark-tr>

<lark-td>

timestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

字段 operateTime 对应时间的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

<lark-tr>

<lark-td>

umPhone

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

否

<lark-td>

发送微信信息使用的微信手机号

<lark-tr>

<lark-td>

umWxid

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

设备当前登录微信id

msgStatus取值列表：

<lark-table rows="17" cols="2" header-row="true" column-widths="100,720">

<lark-tr>

<lark-td>

取值

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

1

<lark-td>

成功

<lark-tr>

<lark-td>

2

<lark-td>

启动微信失败

<lark-tr>

<lark-td>

3

<lark-td>

微信登出

<lark-tr>

<lark-td>

4

<lark-td>

设备处于灭屏状态或亮屏未解锁状态（<3.5.0版本）

<lark-tr>

<lark-td>

5

<lark-td>

微信未安装

<lark-tr>

<lark-td>

6

<lark-td>

辅助功能被关闭（<3.5.0版本）

<lark-tr>

<lark-td>

7

<lark-td>

其它失败原因

<lark-tr>

<lark-td>

9

<lark-td>

绑定sim卡与设备插入sim卡不一致

<lark-tr>

<lark-td>

10

<lark-td>

文件md5不匹配

<lark-tr>

<lark-td>

11

<lark-td>

文件超大（超出微信限制范围）

<lark-tr>

<lark-td>

12

<lark-td>

非微信支持发送文件类型

<lark-tr>

<lark-td>

13

<lark-td>

设备登录微信Id与指定微信Id不符

<lark-tr>

<lark-td>

15

<lark-td>

未适配设备安装微信版本

<lark-tr>

<lark-td>

22

<lark-td>

该设备未找到指定的微信ID，请检查主微信是否登录成功

<lark-tr>

<lark-td>

23

<lark-td>

该设备未找到指定的微信ID，请检查微信分身是否安装并登录成功

<lark-tr>

<lark-td>

24

<lark-td>

双开策略下, api参数异常umWxid字段为空

聊天记录审计-30

微信聊天审计-30

接口介绍

（behaviorType 30）此接口由用户的服务提供，用于接收emm客户端审计上报的微信聊天记录

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

<callout emoji="page_facing_up" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

上报时机：微信产生聊天记录后

审计示例

请求参数示例：

```
{ "behaviorType": 30, //■■■■■■■■ "data": [ { "appName": "WeChat", //■■■■■■■■ "chatType": 1, //■■■■■■■■■■■■■■■■■■
"content": "■■■■", //■■■■■■■■■■■ "customer": "eeeeeeeeee", //■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

appName

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

应用名称

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

审计类型

<lark-tr>

<lark-td>

chatSourcesType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

消息来源类型

*取值范围：1=**会话内**系统**消息提示** 2=添加好友验证消息 3=正常聊天消息*

<lark-tr>

<lark-td>

chatType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

聊天内容类型（取值看列表）

<lark-tr>

<lark-td>

contactDescription

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

否

<lark-td>

联系人描述信息

<lark-tr>

<lark-td>

content

<lark-td>

text

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

微信聊天内容，示例同chatType见附表

<text color="red">*注：此字段长度一般在512以内，但存在超长大情况（实测分享腾讯新闻时出现超过512的情况）*

<lark-tr>

<lark-td>

customer

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

否

<lark-td>

客户好友的备注，当客户为好友且设置了备注时有值

<lark-tr>

<lark-td>

customerAccount

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

客户微信号

<lark-tr>

<lark-td>

customerAccountId

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

成为好友：客户微信ID（如wxid_*******）

未成为好友：无法获取到真实的wxid_，只能获取比较长的字符串

<lark-tr>

<lark-td>

contactMobile

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

好友手机号，多个的话用中文或者英文逗号分隔

<text color="red">（API套件3.3新增）

<lark-tr>

<lark-td>

customerNickname

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

客户微信昵称

<lark-tr>

<lark-td>

customerPic

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

客户微信头像

*eg：**https://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1*

/ZFicHRGuqIPzdF9QjJDick5Mr3umLcBXAO8y1oVJoQVFbbPqicy0jx7S8MRTl

Oib7F5DzxMLI8nmOQialur9qlEHdiczLqmWxiaJ7tibSFicibjRvbw6Q/96

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构id

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构全路径

（eg：1/2/3）

<lark-tr>

<lark-td>

deptInfo

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构信息

eg：[{"deptId":1,"deptName":"xx","deptDesc":"hello"}...]

注：数组中包含deptIdPath中每一层的部门信息

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

direction

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

聊天信息行为, 0-发送，1-接收，

<text color="red">API套件3.1.1新增状态：2-系统消息

<lark-tr>

<lark-td>

duration

<lark-td>

String

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

通话时长，chatType为15（单聊）时有值，格式为 分钟:秒，与WX聊天界面展示一致

<text color="red">（API套件3.1.6新增，MMBA4.1.8及以上，或MMBA4.1.5-patch16支持，客户端需5.5.6.4.893及之上的版本）

<lark-tr>

<lark-td>

esId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

记录唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

fileIdentifier

<lark-td>

string

<lark-td>

512

<lark-td>

否

<lark-td>

文件标识（仅在返回文件类型时有值）

<text color="red">（API套件3.25新增）

<lark-tr>

<lark-td>

fileName

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

真实文件名，chatType为5时有值

<text color="red">（API套件3.1.1新增）

当返回notfound时，是由于手机上未点击下载文件，所以获取不到具体文件名称（会在下一次操作后重新获取进行重新上传）

<lark-tr>

<lark-td>

~~friendPhone~~

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

否

<lark-td>

<text color="red">已废弃，请使用friendSearch。微信朋友手机号，主动发起时API传递-通过后做关联。

<lark-tr>

<lark-td>

friendSearch

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

API添加好友时搜索的内容，是QQ号、微信号或者手机号，用于调用方关联好友信息。

<text color="red">（api套件3.0.9新增）

<lark-tr>

<lark-td>

groupId

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

群ID,群聊时才有值

<lark-tr>

<lark-td>

groupName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

群名称,群聊时才有值

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

insertTime

<lark-td>

string

<lark-td>

13

<lark-td>

是

<lark-td>

数据产生时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

memberAccount

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

群内发言人微信ID,群聊时才有值

<lark-tr>

<lark-td>

memberNickName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

群内发言人昵称,群聊时才有值

<lark-tr>

<lark-td>

msgId

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

消息ID<text color="red">（api套件3.19新增）

<lark-tr>

<lark-td>

memberPic

<lark-td>

string

<lark-td>

512

<lark-td>

否

<lark-td>

群内发言人图片,群聊时才有值

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

quoteId

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

引用ID<text color="red">（api套件3.19新增）

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

业务id：业务发起的发送微信信息在审计时此字段才会有值

注：用户利用此字段将业务返回结果与api调用关联起来，形成业务闭环。

<lark-tr>

<lark-td>

staffAccount

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

业务员微信账号 (mmba版本>=3.6.1时才有此字段)

<lark-tr>

<lark-td>

staffAccountId

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

业务员微信ID (mmba版本>=3.6.1时才有此字段)

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称 (*用户姓名~用户名*)

<lark-tr>

<lark-td>

staffNickname

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

业务员微信昵称

<lark-tr>

<lark-td>

staffPic

<lark-td>

string

<lark-td>

512

<lark-td>

否

<lark-td>

业务员微信头像

eg:/xx/xx/xx/xx/xx/com.tencent.mmchat_a1603871857973/media/7fdfa0e207db4cc7654752b52d92b209_9078b2352f8195ec7d6784ea7d98fc78.png

*注：访问服务器磁盘读取文件(*可以做磁盘共享，也可用scp等工具直接访问磁盘*)*

<lark-tr>

<lark-td>

status

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

聊天收发状态

取值范围：

0=成功；1=失败；2=发送中；

<lark-tr>

<lark-td>

targetType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

聊天对象类型

*取值范围：0=群会话，1=好友会话，2=**微信系统**消息*

注：微信系统消息包含微信团队、微信支付触发的消息

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

公司code

<lark-tr>

<lark-td>

time

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

微信聊天时间

时间格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

timestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

字段 time 对应时间的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

chatType 取值列表：

<lark-table rows="17" cols="3" header-row="true" column-widths="100,332,388">

<lark-tr>

<lark-td>

取值

<lark-td>

说明

<lark-td>

格式（content）

<lark-tr>

<lark-td>

1

<lark-td>

文字

<lark-td>

你好

<lark-tr>

<lark-td>

2

<lark-td>

视频缩略图

<lark-td>

<text color="red">废弃

<lark-tr>

<lark-td>

3

<lark-td>

图片

<lark-td>

文件标识，解释见下

<lark-tr>

<lark-td>

4

<lark-td>

音频

<lark-td>

文件标识，解释见下

<lark-tr>

<lark-td>

5

<lark-td>

文件

<lark-td>

文件标识，解释见下

<lark-tr>

<lark-td>

6

<lark-td>

红包

<lark-td>

1. 红包金额:0.05元|恭喜发财，大吉大利

1. 欧皓辰领取了你的红包

1. 我给你发了一个红包，赶紧去拆!|恭喜发财，大吉大利

<lark-tr>

<lark-td>

7

<lark-td>

转账

<lark-td>

1. 转账金额:0.01元

1. 欧皓辰转账给你0.02元|坎坎坷坷

1. 欧皓辰已收钱0.01元

<lark-tr>

<lark-td>

8

<lark-td>

视频

<lark-td>

文件标识，解释见下

<lark-tr>

<lark-td>

9

<lark-td>

名片

<lark-td>

[\"gh_a0aacdc9131d\",\"进击的bug\",\"gao8518964808\",\"北京 海淀\",\"3\"]

<lark-tr>

<lark-td>

10

<lark-td>

位置

<lark-td>

[\"朝阳区北苑瑞普大厦D座(红军营南路北100米)\",\"朝阳区红军营南路\",\"40.03378677368164\",\"116.42532348632812\"]

<lark-tr>

<lark-td>

11

<lark-td>

单聊语音电话文字/单聊视频电话文字

<lark-td>

语音通话:通话时长 10:12

注：在开启语音电话与视频电话审计后，若没有审计到录音，也会返回上述文字内容，但chatType为1，不会出现此类型

<lark-tr>

<lark-td>

12

<lark-td>

链接

<lark-td>

[\"2025.01.02北京租房信息汇总 - 点击文末阅读原文可自助发布租房消息\",\"http:\\/\\/mp.weixin.qq.com\\/s?__biz=MzA5MDUyNDQ3NQ==&mid=2452323727&idx=1&sn=66c8870747f7ca24738957f6e7fe38de&chksm=86da1aca166ad9dbc9a5c4d1606c3331a9586df51a85472b82d2e772c08d36b47ded874e31d4&mpshare=1&scene=1&srcid=0102Umj2tt0atFYfo77RVrjU&sharer_shareinfo=1b2a0e6743ff54eb7a6e7353cd398125&sharer_shareinfo_first=1b2a0e6743ff54eb7a6e7353cd398125#rd\"]

<lark-tr>

<lark-td>

13

<lark-td>

群聊语音电话文字

<lark-td>

同 11

<lark-tr>

<lark-td>

14

<lark-td>

其他

<lark-td>

无

<lark-tr>

<lark-td>

15

<lark-td>

单聊语音电话

<lark-td>

文件标识，解释见下

<lark-tr>

<lark-td>

16

<lark-td>

群聊语音电话

<lark-td>

文件标识，解释见下

文件标识解释：

> 聊天为多媒体时，content字段默认返回文件标识符，如 /data/uusafe-web/xxxxx 或 /oss/index/xxxxx 的样式，下载时需要使用<mention-doc token="Spp1wh5viiCovYk190yc4pK4n6V"

type="wiki">带鉴权的下载媒体资源</mention-doc>获取文件。

从3.25版本开始，增加了 [fileIdentifier](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FStxjwZq94ibqHAkPH0kcgpXinEb%23share-CDOtdv4OkoN19jxgofJcGmU6nGc) 字段，明确返回上述内容。有需要优先使用此字段。

采用了第三方OSS存储的项目（如阿里云OSS存储），支持返回OSS元信息（content字段），调整管理平台如下位置配置即可，客户可直接去三方OSS拉取文件。此时 [fileIdentifier](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FStxjwZq94ibqHAkPH0kcgpXinEb%23share-CDOtdv4OkoN19jxgofJcGmU6nGc) 字段仍为本平台的默认文件标识符。

3.25版本开始，支持通过文件标识（ [fileIdentifier](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FStxjwZq94ibqHAkPH0kcgpXinEb%23share-CDOtdv4OkoN19jxgofJcGmU6nGc) 字段）调用<mention-doc token="I734wMibxi8e93kiUFhcsDdjnge" type="wiki">文件元信息查询</mention-doc>接口，获取OSS存储文件元信息。

解释补充：

OSS回传地址页面配置于API套件3.2.0 新增

开启上述页面配置后所有回传文件地址的审计接口都会同步变动，包括通话录音，彩信图片等，不支持单一审计类型的路径配置

下载文件接口提供音频文件转码等功能，微信的语音的后缀是amr，但实际是一种特殊格式(SILK)，播放器无法直接播放，请通过<mention-doc token="Spp1wh5viiCovYk190yc4pK4n6V" type="wiki">带鉴权的下载媒体资源</mention-doc>接口获取转码后的mp3文件

登录登出审计-200

重复好友查询

已登录微信账号查询

好友变更审计-60

登录登出审计-200

登录登出审计-200

接口介绍

（behaviorType 200）微信/QQ客户端登录或登出时，产生上报的登录登出数据。

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

<callout emoji="chestnut" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注意：该接口同时包含微信和QQ的登录登出数据，在账号登入登出时触发，若直接擦除设备不会触发登出审计

审计示例

请求参数示例：

```
{ "behaviorType": 200, "data": [ { "um": "baibai", "staffName": "■■~baibai", "orgNames": "■■■" ,"orgName": "■■",
"deptId": 1253090434989727700, "deptIdPath": "1/1253090434989727744", "deptInfo": "[{\"deptId\":1,\"deptName\":\"xx\
",\"deptDesc\":\"xx\"},{\"deptId\":1253090434989727744,\"deptName\":\"yy\",\"deptDesc\":\"yy\"}]", "deviceId":
1253182262518784000, "deviceName": "V2230A", "appPkgName": "com.tencent.mm", "staffIdInApp": "wxid_ag94vl9yvv1922",
"staffImAppAccount": "wxid_ag94vl9yvv1922", "loginStatus": 1, "createTime": 1604047500000 } ], "tenancyName": "test"
}
```

返回结果示例：

```
{}
```

参数解析

参数描述：(<text color="red">**示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述****)**

<lark-table rows="17" cols="5" header-row="true" column-widths="145,82,82,82,447">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

appPkgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

应用包名。微信包名：com.tencent.mm;QQ包名：com.tencent.mobileqq

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

审计类型

<lark-tr>

<lark-td>

createTime

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

数据产生时间，13位时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构id

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构全路径

（eg：1/2/3）

<lark-tr>

<lark-td>

deptInfo

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构信息

eg：[{"deptId":1,"deptName":"xx","deptDesc":"hello"}...]

注：数组中包含deptIdPath中每一层的部门信息

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

deviceName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的名称

<lark-tr>

<lark-td>

loginStatus

<lark-td>

int

<lark-td>

1

<lark-td>

是

<lark-td>

登录/登出状态。登录：1，登出：2

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

staffIdInApp

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

业务员微信/QQ账号ID

<lark-tr>

<lark-td>

staffImAppAccount

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

业务员微信/QQ登录账号

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称 (*用户姓名~用户名*)

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

公司code

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

重复好友查询

重复好友查询

<text color="red">（api套件3.0.9支持）

接口描述

通过手机号可以快速查询与业务员是否是好友关系，提供好友关系查询，方便查询某个渠道里是否有人接触过某个用户做判定。

<callout emoji="exclamation" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

请求时任选手机号/微信id查询，同时填写时手机号优先

接口请求

请求方式：POST（HTTPS）

请求行：https://ip:9074/mmba/api/im<text color="red">/v3/queryRepeatFriends

请求头：

```
Content-Type■application/json Api-Info:■■code
```

请求体：

因数据量可能较大，数据分页返回，在第一次请求时，请格式如下：

```
{ "companyCode": "■■code", "appKey": "xxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "wxid":
"wxid_hfvd8dfvjidfv89df", "phone":"xxxxxxxxxxxxxxxxx", "limit":100, } }
```

在之后的返回中，请求格式如下：

```
{ "companyCode": "■■■", "appKey": "xxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "cursor":"xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"limit":100, } }
```

请求体参数解析：

<lark-table rows="8" cols="5" header-row="true" column-widths="114,100,100,146,360">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

cursor

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

wxid与phone无值时为必填

<lark-td>

用于分页查询的游标，由上一次调用返回

1. 填写后会从游标所在位置向后查询limit条数据，为一次性，使用后会失效

1. 不填时只能查询到前limit条数据

<lark-tr>

<lark-td>

limit

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

需要获取的重复好友条数，最小值为1，最大值为 100

提供QPS

<lark-tr>

<lark-td>

phone

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

wxid与cursor无值时为必填

<lark-td>

对方的手机号码（通过api添加好友时关联）

<lark-tr>

<lark-td>

wxid

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

phone与cursor无值时为必填

<lark-td>

要查询的微信账号id（好友的）

接口返回

返回头：

```
Content-Type■application/json
```

返回体：


```
{ "traceId": "9e17ecea47b2495f96a11ce57a799cf8", "code": 200, "data": { "total": 1, "repeatList": [ {
"deptId":1348385394932146176, //■■■■■■■id "deptIdPath":"", //■■■■■■■■■■ "um": "baibai", //■■■■■■■■■ "staffName":
"■■~baibai", //■■■■■■■■ "contactImIdInApp": "xxx", //■■■■■■■■■id,■isFriend■1■■■■■■ "contactImAppAccount": "xxx",
//■■■■■■■■■■ "contactImAppNickName": "■■■■■", //■■■■■■■■■■■■ "contactImAppNote": "", //■■■■■■■■■
"applyTime":"2024-08-09 15:51:12" //■■■■■■■■■ } ] }, "cursor": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "message": "■■■■■■■" }
```


返回体参数解析：

<lark-table rows="18" cols="5" header-row="true" column-widths="174,86,86,86,388">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

applyTime

<lark-td>

String

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

申请时间，历史数据该字段为空

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

200,601,602 (参看错误码对照表)

<lark-tr>

<lark-td>

contactImAppAccount

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

好友微信号

<lark-tr>

<lark-td>

contactImAppNickName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

好友微信昵称

<lark-tr>

<lark-td>

contactImAppNote

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

好友备注

<lark-tr>

<lark-td>

contactImIdInApp

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

好友微信id,当isFriend为1时是真实有效的好友微信id

<lark-tr>

<lark-td>

cursor

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

分页游标，下次请求时填写该值以获取之后分页的记录，如果已经没有更多的数据则返回空

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构id

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构全路径（eg：1/2/3）

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

生成数据的设备的唯一标识（设备自带的唯一标识属性）

<text color="red">（API套件3.23新增）

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

生成数据的设备的唯一标识（设备自带的唯一标识属性）

<text color="red">（API套件3.23新增）

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

String

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

请求结果说明

<lark-tr>

<lark-td>

repeatList

<lark-td>

JSONArray

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

重复好友信息详情数组

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称

<lark-tr>

<lark-td>

total

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

重复好友总数

<lark-tr>

<lark-td>

traceId

<lark-td>

String

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

接口调用跟踪流水号，由系统生成并返回，调用方可记录该值以用于问题排查。

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

已登录微信账号查询

已登录微信账号查询

接口介绍

此接口用于查询已登录的微信账号信息，一个账号可以激活多个设备，每个设备可以登录不同微信，故返回list，**注：标品4.1.3支持**

请求方式：POST（HTTPS）

请求地址：https://domain:port/mmba/api/im<text color="red">/v3/queryWechatAccount

<callout emoji="exclamation" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：请求时必须携带请求头，如：使用curl指令必须在-H后携带请求头信息，使用Postman必须在Headers配置请求头信息

请求示例

curl工具命令行请求示例：

```
curl --location 'https://domain:port/mmba/api/im/v3/queryWechatAccount' \ --header 'Api-Info: mmba' \ --header
'Content-Type: application/json' \ --header 'Cookie: Path=/' \ --data '{ "appKey":
"1_45fb763d7f10e54ade1cbe9911521eae", "companyCode": "mmba", "accessToken":
"0726f4418c768960e84daa6204aa4d662185f33d3232c053b6482e7cf4da9635", "data": { "um": "ytt" } }'
```

请求参数示例：

```
{ "companyCode": "■■■", "appKey": "xxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "um": "test-loginName" } }
```

返回结果示例：

```
{ "traceId": "9e17ecea47b2495f96a11ce57a799cf8", "code": 200, "data": { "wechatAccount": [ { "headerPic": "/xx/xx/xx
/xx/xx/com.tencent.mmchat_b1689924674947/media/39ffcfb936e6da95402d36e9435b8151_643646d92f04b0ea99e95f5b8a34aab0.png
", "nickName": "■■", "wxid": "wxid_4c1wfd2htw7822", "deviceId": 1301318470427811800, "wxPhone": "19520427709", "qq":
"111222333", //■■■■■QQ■■4.1.4■■■■■■ "wxNo":"uusafe-123456" //■■■■4.1.4■■■■■■ } ] }, "message": "■■■■■■" }
```

参数解析

请求参数说明<text color="red">**（示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述）****：**

<lark-table rows="5" cols="5" header-row="true" column-widths="126,68,58,74,494">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名

返回值说明：

<lark-table rows="12" cols="5" header-row="true" column-widths="108,100,76,76,460">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

200,601,602 (参看错误码对照表)

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

long

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

headerPic

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

否

<lark-td>

微信账号头像

<text color="red">*注：使用“带鉴权的下载mmba文件”接口下载头像*<text color="red">

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

生成数据的设备的唯一标识（设备自带的唯一标识属性）

<text color="red">（API套件3.23新增）

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

生成数据的设备的唯一标识（设备自带的唯一标识属性）

<text color="red">（API套件3.23新增）

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

string

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

请求结果说明

<lark-tr>

<lark-td>

nickName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

微信账号昵称

<lark-tr>

<lark-td>

qq

<lark-td>

string

<lark-td>

11

<lark-td>

否

<lark-td>

微信绑定的QQ号（4.1.4版本加入）

<text color="red">注：如果微信未绑定QQ号，那么无法获取QQ号

<lark-tr>

<lark-td>

wxid

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

微信账号id

<lark-tr>

<lark-td>

wxNo

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

微信号

<text color="red">注：如果没有设置微信号，则返回为空字符串

<lark-tr>

<lark-td>

wxPhone

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

微信绑定的手机号

<text color="red">*注：如果微信未绑定手机号，那么无法获取手机号，此处的绑定与指掌易*

好友变更审计-60

好友变更审计-60

接口介绍

（behaviorType 60）此接口由用户的服务提供，用于接收客户端审计上报的微信好友变更记录

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

<callout emoji="page_facing_up" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

上报时机：与好友发生交互，在*添加好友成功，删除好友，编辑好友，被申请好友，添加好友，加入黑名单，移出黑名单时会触发*

审计示例

请求参数示例：

```
{ "behaviorType": 60, //■■■■■■■■ "data": [ { "contacImAppNote": "", //■■■■■■■■■
(mmba■■>=3.6.1■■■■■■■contactImAppNote) "contactImAppNote": "", //■■■■■■■■■ (mmba■■>=3.6.1■■■■■■■) "contactArea":
"■■ ■■", //■■■■■■■■■■,■■■■■■■■■ "contactDescription": "", //■■■■■■■■■ "contactImAppAccount": "xxx",
//■■■■■■■■■■ "contactImAppHeaderPic": "https://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/ZFicHRGuqIPzdF9QjJDick5Mr3umLcBXAO8y1oVJoQ
VFbbPqicy0jx7S8MRTlOib7F5DzxMLI8nmOQialur9qlEHdiczLqmWxiaJ7tibSFicibjRvbw6Q/96", //■■■■■■■■■■■,■■■url■■■
"contactImAppNickName": "■■■■", //■■■■■■■■■■■ "contactImIdInApp": "xxx",
//■■■■■■■■■id,■isFriend■1■■■■■■■■■■■■id "contactMobile": "", //■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ "contactSex":
```

```
"1", //■■■■■■■: 1■■2■■3■■ "contactWeixinTags": "", //■■■■■■■■■ID■■■■■■■■■■■■■■■ "createTime": "2020-10-31
16:19:35", //■■■■■■■■■■■■■■■■yyyy-MM-dd HH:mm:ss "esId": "xxxx", //■■■■■■■■■■ "isFriend": "1",
//■■■■■■■■■1■■■■■■■ 2■■■■■■■■ "operFlag": 3, //■■■1:■■■■■■2:■■■■■■3:■■■■■■4:■■■■■■■■■,5:■■■■■■■■■
"staffIdInApp": "wxid_ag94vl9yvv1922", //■■■■■■■■id "orgNames":"■■■■", //■■:■@■@■@■■■@■■■■■ "orgName": "■■",
//■■■■■■■■■■■■■■■ "staffName": "■■~baibai", //■■■■■■■■ "um": "baibai", //■■■■■■■■■ "friendPhone":
"124312341234", //■■■■■■■■ "timestamp":1697903999000, //■■ createTime ■■■■■■■■■(2023-11-28 10:49:18 ■■■■■)
"deptId":1348385394932146176, //■■■■■■■id■2023-11-28 10:49:39 ■■■■■■ "deptIdPath":"", //■■■■■■■■■■■2023-11-28
10:50:06 ■■■■■■ "deptInfo":"", //■■■■■■■■■■2023-11-28 10:50:29 ■■■■■■ "insertTime":1697903999345,
//■■■■■■■■■2023-11-28 10:50:48 ■■■■■■ "deviceId":"", //■■■■■■■■■■■■■■■2023-11-28 10:51:15 ■■■■■■ "imei":"",
//■■■■■■■■■■■■■2023-11-28 10:51:40 ■■■■■■ "imei2":"" //■■■■■■■■■■■■■■■2023-11-28 10:52:03 ■■■■■■ } ],
"tenancyName": "test" //■■■■■■code }
```

返回结果示例：

```
{}
```

参数解析

参数描述：(<text color="red">**示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述****)**

<lark-table rows="35" cols="5" header-row="true" column-widths="172,82,82,82,402">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

审计类型

<lark-tr>

<lark-td>

contactArea

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

地区（中文,地区的展示名称）

<lark-tr>

<lark-td>

contacImAppNote

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

好友备注 (mmba版本>=3.6.1时，建议使用contactImAppNote)

<lark-tr>

<lark-td>

contactDescription

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

否

<lark-td>

好友备忘（描述)

<lark-tr>

<lark-td>

contactImAppAccount

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

好友微信号

<lark-tr>

<lark-td>

contactImAppHeaderPic

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

头像（好友的,图像的url地址）

<lark-tr>

<lark-td>

contactImAppNickName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

好友微信昵称

<lark-tr>

<lark-td>

contactImAppNote

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

好友备注 (mmba版本>=3.6.1时才有此字段)

<lark-tr>

<lark-td>

contactImIdInApp

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

好友微信id,当isFriend为1时是真实有效的好友微信id

<lark-tr>

<lark-td>

contactMobile

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

好友手机号，多个的话用中文或者英文逗号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

contactSex

<lark-td>

string

<lark-td>

1

<lark-td>

否

<lark-td>

性别

取值：1==男，2==女，3==不详

<lark-tr>

<lark-td>

contactWeixinTags

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

好友标签ID，扩展保留字段，目前没有值

<lark-tr>

<lark-td>

createTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

数据产生时间

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构id

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构全路径

（eg：1/2/3）

<lark-tr>

<lark-td>

deptInfo

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构信息

eg：[{"deptId":1,"deptName":"xx","deptDesc":"hello"}...]

注：数组中包含deptIdPath中每一层的部门信息

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

esId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

记录唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

~~friendPhone~~

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

否

<lark-td>

<text color="red">已废弃，请使用friendSearch。微信朋友手机号，主动发起时API传递-通过后做关联。

<lark-tr>

<lark-td>

friendSearch

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

API添加好友时搜索的内容，是QQ号、微信号或者手机号，用于调用方关联好友信息。

<text color="red">（api套件3.0.9新增）

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

insertTime

<lark-td>

string

<lark-td>

13

<lark-td>

是

<lark-td>

审计系统处理时的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

isFriend

<lark-td>

string

<lark-td>

1

<lark-td>

是

<lark-td>

好友类型

取值：1==好友， 2==非好友

<lark-tr>

<lark-td>

operFlag

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

操作类型：

1:添加好友，2:删除好友，3:编辑好友，4:对方主动添加好友,5:我方主动添加好友,

6:加入黑名单，7：移出黑名单

备注：

1添加好友【双方均通过并成为好友】

4和5是还未成为好友【对方主动和我方主动是发起添加好友的动作，但是并未通过】

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

source

<lark-td>

string

<lark-td>

1

<lark-td>

否

<lark-td>

该字段仅针对“operFlag=1”有效，其他类型时该值不存在

0. operFlag类型不为1，不适用

1.我方主动添加，对方通过；

2.对方主动添加，我方通过；

3.未获取到主被动操作（如朋友验证无法区分）

<text color="red">（api套件3.0.9新增）

<lark-tr>

<lark-td>

staffIdInApp

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

自己微信id

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称 (*用户姓名~用户名*)

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

公司code

<lark-tr>

<lark-td>

timestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

字段 createTime 对应时间的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

<lark-tr>

<lark-td>

wxType

<lark-td>

string

<lark-td>

1

<lark-td>

否

<lark-td>

添加好友添加方式：该字段仅针对“operFlag=5”有效，其他类型该值不存在

0. operFlag类型不为5，不适用

1. 业务系统API添加；

2. 手机添加；

<text color="red">（api套件3.0.9新增）

好友列表审计-61

微信好友列表查询

好友列表审计-61

好友列表审计-61

接口介绍

（behaviorType 61）此接口由用户的服务提供，用于接收emm客户端审计上报的微信好友列表

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

<callout emoji="page_facing_up" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

好友列表审计应与好友变更审计配合使用

补充<text color="blue"> 1
</text>该审计上报于微信首次登录时，审计上报后在条件不变的情况下，十到十五天（随机）内不会重复推送

补充 <text color="blue">2</text> 条件不变是指 **账号-设备-微信** 之间的对应关系没有发生改变，补充样例：

1. 有 A 一个微信号，初次登录时会上报一次，短时间内退出再重新登陆不会重复推送

1. 有 A 和 B 两个微信号，登录 A 会上报一次，登录 B 会上报一次，切回 A 不会上报

审计示例

请求参数示例：

```
{ "behaviorType": 61, //■■■■■■■■ "data": [ { "contacImAppNote": "", //■■■■■■■■■
(mmba■■>=3.6.1■■■■■■■contactImAppNote) "contactImAppNote": "", //■■■■■■■■■ (mmba■■>=3.6.1■■■■■■■) "contactArea":
"■■ ■■", //■■■■■■■■■■,■■■■■■■■■ "contactDescription": "", //■■■■■■■■■ "contactImAppAccount": "xxx",
//■■■■■■■■■■ "contactImAppHeaderPic": "https://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/ZFicHRGuqIPzdF9QjJDick5Mr3umLcBXAO8y1oVJoQ
VFbbPqicy0jx7S8MRTlOib7F5DzxMLI8nmOQialur9qlEHdiczLqmWxiaJ7tibSFicibjRvbw6Q/96", //■■■■■■■■■■■,■■■url■■■
"contactImAppNickName": "■■■■■", //■■■■■■■■■■■■ "contactImIdInApp": "xxx",
//■■■■■■■■■id,■isFriend■1■■■■■■■■■■■■id "contactMobile": "", //■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ "contactSex":
"1", //■■■■■■■: 1■■2■■3■■ "contactWeixinTags": "", //■■■■■■■■■ID■■■■■■■■■■■■■■■ "createTime": "2020-10-31
16:19:35", //■■■■■■■■■■■■■■■■yyyy-MM-dd HH:mm:ss "esId": "xxxx", //■■■■■■■■■■ "isFriend": "1",
//■■■■■■■■■1■■■■■■■■ 2■■■■■■■■■ "staffIdInApp": "wxid_ag94vl9yvv1922", //■■■■■■■■id "orgNames":"■■■",
//■■:■@■@■@■■■@■■■■■ "orgName": "■■", //■■■■■■■■■■■■■■■ "staffName": "■■~baibai", //■■■■■■■■ "um":"baibai",
//■■■■■■■■■ "timestamp":1697903999000, //■■■ "deptId":1697903999000, //■■id■2023-11-28 10:00:58 ■■■■■■
"deptIdPath":"", //■■■■■■■■■■ ■2023-11-28 10:01:09 ■■■■■■ "deptInfo":"", //■■■■■■■■■ ■2023-11-28 10:01:15 ■■■■■■
"insertTime":1697903999000, //■■■■■■■ ■2023-11-28 10:01:23 ■■■■■■ "imei":"", //■■■■■■■■■■■■■ ■2023-11-28 10:01:35
■■■■■■ "imei2":"" //■■■■■■■■■■■■■■2023-11-28 10:01:37 ■■■■■■ } ], "tenancyName": "test" //■■■■■■code }
```

返回结果示例：

```
{}
```

参数解析

参数描述：(<text color="red">**示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述****)**

<lark-table rows="30" cols="5" header-row="true" column-widths="172,82,82,82,402">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

审计类型

<lark-tr>

<lark-td>

contacImAppNote

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

好友备注 (mmba版本>=3.6.1时，建议使用contactImAppNote)

<lark-tr>

<lark-td>

contactArea

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

地区（中文,地区的展示名称）

<lark-tr>

<lark-td>

contactDescription

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

否

<lark-td>

好友备忘（描述)

<lark-tr>

<lark-td>

contactImAppAccount

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

好友微信号

<lark-tr>

<lark-td>

contactImAppHeaderPic

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

头像（好友的,图像的url地址）

<lark-tr>

<lark-td>

contactImAppNickName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

好友微信昵称

<lark-tr>

<lark-td>

contactImAppNote

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

好友备注 (mmba版本>=3.6.1时才有此字段)

<lark-tr>

<lark-td>

contactImIdInApp

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

好友微信id,当isFriend为1时是真实有效的好友微信id

<lark-tr>

<lark-td>

contactMobile

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

好友手机号，多个的话用中文或者英文逗号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

contactSex

<lark-td>

string

<lark-td>

1

<lark-td>

否

<lark-td>

性别

取值：1==男，2==女，3==不详

<lark-tr>

<lark-td>

contactWeixinTags

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

好友标签ID，扩展保留字段，目前没有值

<lark-tr>

<lark-td>

createTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

数据产生时间

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构id

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构全路径

（eg：1/2/3）

<lark-tr>

<lark-td>

deptInfo

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构信息

eg：[{"deptId":1,"deptName":"xx","deptDesc":"hello"}...]

注：数组中包含deptIdPath中每一层的部门信息

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

esId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

记录唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

insertTime

<lark-td>

string

<lark-td>

13

<lark-td>

否

<lark-td>

数据产生时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

isFriend

<lark-td>

string

<lark-td>

1

<lark-td>

是

<lark-td>

好友类型

取值：1==通讯录好友， 2==非通讯录好友

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

staffIdInApp

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

自己微信id

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称 (*用户姓名~用户名*)

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

公司code

<lark-tr>

<lark-td>

timestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

字段 createTime 对应时间的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

微信好友列表查询

微信好友列表查询

<text color="red">（api套件3.0.2支持）

接口介绍

此接口用于查询用户的微信好友列表，与前端页面显示一致。

请求方式：POST（HTTPS）

请求地址：https://ip:9074/mmba/api/im<text color="red">/v3/queryWechatFriends

<callout emoji="exclamation" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：

由于好友的数据量可能较大，所以单次查询最多只能查询出一百条数据
建议接口调用方做限制，过量的查询会对ES造成影响

请求示例

请求参数示例一（第一次请求）：

```
{ "companyCode": "■■■", "appKey": "xxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "um": "test",
"wxid":"xxxxxxxxxxxxxxxxx", "limit":100, "reqId": "aaa_1602837633576" } }
```

请求参数示例二（非第一次请求）：

```
{ "companyCode": "■■■", "appKey": "xxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "cursor":"xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"limit":100, "reqId": "aaa_1602837633576" } }
```

返回结果示例：

```
{ "code": 200, "data": { "deviceId":"xxxxxxxxxxxxxxxx", "loginStatus":"1", "total":198, "friends": [ {
"contactImAppNote": "", "contactArea": "■■ ■■", "contactDescription": "", "contactImAppAccount": "xxx",
"contactImAppHeaderPic": "https://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/ZFicHRGuqIPzdF9QjJDick5Mr3umLcBXAO8y1oVJoQVFbbPqicy0jx7S8
MRTlOib7F5DzxMLI8nmOQialur9qlEHdiczLqmWxiaJ7tibSFicibjRvbw6Q/96", "contactImAppNickName": "■■■■",
"contactImIdInApp": "xxx", "contactMobile": "", "contactSex": "1", } ] }, "cursor":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"message": "■■■■■■" }
```

参数解析

请求参数说明<text color="red">**（示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述）****：**

<lark-table rows="12" cols="5" header-row="true" column-widths="134,91,75,75,445">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

cursor

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

用于分页查询的游标，由上一次调用返回，

<text color="red">1.如果填写该字段则um与wxid不需要填写，会从游标所在位置向后查

<text color="red">2.如果不填写该字段时um与wxid为必填项，查询到的数据只能是前 limit 条

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

生成数据的设备的唯一标识（设备自带的唯一标识属性）

<text color="red">（API套件3.23新增）

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

生成数据的设备的唯一标识（设备自带的唯一标识属性）

<text color="red">（API套件3.23新增）

<lark-tr>

<lark-td>

wxPhones

<lark-td>

JsonArray

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

客户微信手机号(最多100个)<text color="red">（api套件3.1.9支持）

该字段可用来对返回的好友列表进行筛选，查询用户的好友在wxPhones中的有哪些（<text color="red">仅能查询通过API添加的好友）

格式为：

```
{ "companyCode": "■■■", "appKey": "xxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "um": "test", "reqId":
"aaa_1602837633576", "wxPhones": [ "15000000000", "15100000000" ] } }
```

<lark-tr>

<lark-td>

limit

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

获取的好友数，最小值为1，最大值为 100

注：当wxPhones有值时，此值不生效

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

请求唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

用户名

<lark-tr>

<lark-td>

wxid

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

业务员微信账号id

返回值说明：

<lark-table rows="18" cols="5" header-row="true" column-widths="185,100,74,93,364">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

200,601,602 (参看错误码对照表)

<lark-tr>

<lark-td>

contactArea

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

地区（中文,地区的展示名称）

<lark-tr>

<lark-td>

contactDescription

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

否

<lark-td>

好友备忘（描述)

<lark-tr>

<lark-td>

contactImAppAccount

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

好友微信号

<lark-tr>

<lark-td>

contactImAppHeaderPic

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

头像（好友的,图像的url地址）

<lark-tr>

<lark-td>

contactImAppNickName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

好友微信昵称

<lark-tr>

<lark-td>

contactImAppNote

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

好友备注

<lark-tr>

<lark-td>

contactImIdInApp

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

好友微信id

<lark-tr>

<lark-td>

contactMobile

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

好友手机号，多个的话用中文或者英文逗号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

contactSex

<lark-td>

string

<lark-td>

1

<lark-td>

否

<lark-td>

性别

取值：1==男，2==女，3==不详

<lark-tr>

<lark-td>

cursor

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

分页游标，再下次请求时填写以获取之后分页的记录，如果已经没有更多的数据则返回空

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

friendPhone

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

否

<lark-td>

添加好友时的手机号（说明：主动发起时API传递，通过后做关联）

<text color="red">（api套件3.9新增）

<lark-tr>

<lark-td>

friendSearch

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

API添加好友时的搜索内容，是QQ号/微信号/手机号

<text color="red">（api套件3.9新增）

<lark-tr>

<lark-td>

loginStatus

<lark-td>

string

<lark-td>

1

<lark-td>

是

<lark-td>

当前用户登录的微信的登录状态

取值：1==登录状态，2==登出状态

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

string/JSONArray

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

请求结果说明

<lark-tr>

<lark-td>

total

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

好友总数

多媒体文件业务

带鉴权的下载mmba文件

设备状态变化审计-121

设备管理

设备消息推送

设备列表查询

好友聊天记录查询

设备状态变化审计-121

设备状态变化审计-121

接口介绍

（behaviorType 121）该接口在设备状态变化时，会将设备状态回执给客户方

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

补充描述：

<quote-container>

- **注：**设备标记找回后，由于设备状态发生变化并且此时状态为正常，会产生一条数据，在标记找回后，设备会重新走一遍激活流程，也会产生一条数据，所以会有两条回执

<callout emoji="page_facing_up" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

上报时机：在设备转为正常，擦除，删除这三种状态时触发

审计示例

请求参数示例：

```
{ "behaviorType": 121, //■■■■■■■■ "data": [ { "deviceId":1694684435453113547 8, //■■id "um":"yuan", // ■■■■■■■um■■ ■■■■■■■■■■■■■■ "imei":"867582068385482", //■■imei "imei2":"867582068385490", //■■imei2 "deviceStatus":1, //■■■■■■■■1■■■■■■■7■■■■■9■■■■■ "createTime":"2023-08-31 16:19:35" // ■■■■■■■ ■■■■■yyyy-MM-dd HH:mm:ss } ],
```

```
"tenancyName": "test" //■■■■■code }
```

返回结果示例：

```
{}
```

参数描述：(<text color="red">**示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述****)**

<lark-table rows="9" cols="5" header-row="true" column-widths="172,88,82,82,396">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

审计类型

<lark-tr>

<lark-td>

changeTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

事件完成时间

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识，

（设备擦除值不变，恢复出厂或删除设备该值重新生成）

<lark-tr>

<lark-td>

deviceStatus

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备变化状态（1：正常激活；7：擦除；9：删除）

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

公司code

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

带鉴权的下载mmba文件

带鉴权的下载mmba文件

接口介绍

此接口用于带鉴权的下载mmba中的文件。

请求方式：POST（HTTPS）

请求地址：https://domain:port/mmba/api/file<text color="red">/v3/getFilePath/post

返回结果：<text color="red">返回结果为文件流

<callout emoji="exclamation" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：请求时必须携带请求头，如：使用curl指令必须在-H后携带请求头信息，使用Postman必须在Headers配置请求头信息

请求示例

curl工具命令行请求示例：

```
curl --location 'https://domain:port/mmba/api/file/v3/getFilePath/post' \ --header 'Api-Info: mmba' \ --header
'Content-Type: application/json' \ --data '{ "appKey": "1_413d0400570fa0a3d4c2d4fe245bf50b", "companyCode": "mmba",
"accessToken": "3b6ce7d130acd5aecf79f0acb4ab029434802501aa2d2b6287d452792f6218fd", "data": { "filePath": "/oss/index
/mmba/data/uusafe-web/behavior/mmba/20240327/1390792979949625344/report_1711525294508/recording/ytt_15720304196_2024
0327-153959.mp3" } }'
```

请求参数示例：

```
{ "traceId": "062cd9dae3da4076833e8a2035e2dd9a", "companyCode": "■■■", "appKey": "xxx", "accessToken": "xxxx",
"data":{ "filePath": "xxxxx" } }
```

参数解析

请求参数说明<text color="red">**（示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述）****：**

<lark-table rows="5" cols="5" header-row="true" column-widths="130,76,63,84,458">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

filePath

<lark-td>

String

<lark-td>

<lark-td>

是

<lark-td>

要获取的文件地址(回执参数里返回的文件地址)

返回值

当接口发生异常情况时，将以HTTP协议错误码返回结果，此时数据体为空。具体错误码解释如下：

<lark-table rows="6" cols="2" column-widths="100,711">

<lark-tr>

<lark-td>

HTTP状态码

<lark-td>

说明

<lark-tr>

<lark-td>

400

<lark-td>

参数错误。需要检查filePath路径是否是来自正常收到的路径地址，或者format参数填写有误

<lark-tr>

<lark-td>

403

<lark-td>

鉴权失败，检查302跳转的路径是否携带了ticket参数，且请求需要在5分钟内，否则票据失效也会返回403

<lark-tr>

<lark-td>

404

<lark-td>

文件不存在

<lark-tr>

<lark-td>

502

<lark-td>

接口内部异常错误，需要运维介入排查

<lark-tr>

<lark-td>

503

<lark-td>

内部服务异常，需要运维介入排查

设备信息审计-120

设备消息推送

设备消息推送

接口介绍

V4.1.3版本增加，通过该接口发送设备消息

请求方式：POST（HTTPS）

请求地址：https://domain:port/mmba/api/device/message<text color="red">/v3/send

<callout emoji="exclamation" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：请求时必须携带请求头，如：使用curl指令必须在-H后携带请求头信息，使用Postman必须在Headers配置请求头信息

请求示例

curl工具命令行请求示例：

```
curl --location 'https://domain:port/mmba/api/device/message/v3/send' \ --header 'Api-Info: mmba' \ --header
'Content-Type: application/json' \ --data '{ "appKey": "1_8db0be71bd16aa02a402e147a51c6e6f", "companyCode": "mmba",
"accessToken": "bb3c03a440d7af303640cfbc6672c4085d210d12ccff15deb44fc40bc141b9b4", "data": { "um": "ytt", "subject":
"■■■■50■■", "message": "■■■300■■" } }'
```

请求参数示例：

```
{ "companyCode": "■■■", "appKey": "appKey", "accessToken": "accessToken", "data": { "um": "um", "subject":
"■■■■50■■", "message": "■■■300■■" } }
```

返回结果示例：

```
{ "traceId": "062cd9dae3da4076833e8a2035e2dd9a", "code": 200, "message": "■■■■■■" }
```

参数解析

请求参数说明<text color="red">**（示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述）****：**

<lark-table rows="9" cols="5" header-row="true" column-widths="172,88,82,82,396">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

String

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

String

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

appKey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

data

<lark-td>

String

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

数据集

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备的唯一标识，指定完成电话拨打动作的设备

<text color="red">（API套件3.23新增）

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

String

<lark-td>

300

<lark-td>

是

<lark-td>

消息内容（支持换行符）

<lark-tr>

<lark-td>

subject

<lark-td>

String

<lark-td>

50

<lark-td>

是

<lark-td>

消息标题

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

String

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

用户账号

错误码说明：

<callout emoji="exclamation" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：此接口是第三方主动来获取的，根据业务自行判断是否需要该接口

<lark-table rows="4" cols="2" header-row="true" column-widths="108,712">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

1

<lark-td>

UM帐号不存在

<lark-tr>

<lark-td>

22

<lark-td>

缺少必填字段

<lark-tr>

<lark-td>

86

<lark-td>

消息标题不能超过50个字符，消息体不能超过300个字符

设备列表查询

设备列表查询

接口介绍

此接口用于查询设备信息

请求方式：POST（HTTPS）

请求地址：https://domain:port/mmba/api/phone<text color="red">/v3/deviceList

<callout emoji="exclamation" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：请求时必须携带请求头，如：使用curl指令必须在-H后携带请求头信息，使用Postman必须在Headers配置请求头信息

请求示例

curl工具命令行请求示例：

```
curl --location 'https://domain:port/mmba/api/phone/v3/deviceList' \ --header 'Api-Info: mmba' \ --header
'Content-Type: application/json' \ --data '{ "companyCode": "mmba", "appKey": "1_8db0be71bd16aa02a402e147a51c6e6f",
"accessToken": "bb3c03a440d7af303640cfbc6672c4085d210d12ccff15deb44fc40bc141b9b4", "data": { "ums": ["ytt"] } }'
```

当前设备列表查询支持两种调用方式：

方式一（查询指定UM对应的设备）

请求参数示例：

```
{ "companyCode": "test", "appKey": "xxxxxxxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "ums": [ "yuan" ] } }
```

返回结果示例：

```
{ "traceId": "9e17ecea47b2495f96a11ce57a799cf8", "code": 200, "data": [ { "deviceType": "Nexus 5", "orgName":
"test", "loginName": "yuan", "name": "yuan", "lastOnline": "1603076012403", "deviceName": "Nexus 5", "deviceStatus":
"1" }, { "deviceType": "Redmi 6A", "orgName": "test", "loginName": "yuan", "name": "yuan", "lastOnline":
"1603075931518", "deviceName": "Redmi 6A", "deviceStatus": "1" } ], "message": "■■■■■■■" }
```

方式二（不指定UM，通过分页查询所有设备）<text color="red">（API3.4新增）

请求参数示例：

首次请求：

```
{ "companyCode": "test", "appKey": "xxxxxxxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "limit": 500 } }
```

若首次没查完设备（通过返回结果是否携带cursor判断），使用以下方式：

```
{ "companyCode": "test", "appKey": "xxxxxxxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "limit": 500, "cursor":
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" } }
```

返回结果示例：

```
{ "traceId": "9e17ecea47b2495f96a11ce57a799cf8", "code": 200, "data": [ { "deviceType": "Nexus 5", "orgName":
"test", "loginName": "yuan", "name": "yuan", "lastOnline": "1603076012403", "deviceName": "Nexus 5", "deviceStatus":
"1" }, { "deviceType": "Redmi 6A", "orgName": "test", "loginName": "yuan", "name": "yuan", "lastOnline":
"1603075931518", "deviceName": "Redmi 6A", "deviceStatus": "1" } ], "cursor": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "message":
"■■■■■■■" }
```

参数解析

请求参数说明<text color="red">**（示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述）****：**

<lark-table rows="7" cols="5" header-row="true" column-widths="125,89,57,161,388">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

租户code

<lark-tr>

<lark-td>

cursor

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

用于分页查询的游标，由上一次调用返回

1. 填写后会从游标所在位置向后查询limit条数据，为一次性，使用后会失效

1. 不填时只能查询到前limit条数据

<text color="red">（api套件3.4新增）

<lark-tr>

<lark-td>

limit

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

ums为空时该字段必填

<lark-td>

需要获取的设备数，最小为1，最大为 500

<text color="red">（api套件3.4新增）

<lark-tr>

<lark-td>

ums

<lark-td>

JSONArray

<lark-td>

——

<lark-td>

limit无值时该字段必填

<lark-td>

用户名<text color="red">（最多50个成员）

返回值说明：

<quote-container>

注：此接口是第三方主动来获取的，根据业务自行判断是否需要该接口

<lark-table rows="21" cols="5" header-row="true" column-widths="125,100,77,83,435">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

200,601,602 (参看错误码对照表)

<lark-tr>

<lark-td>

cursor

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

当请求是ums为空时有该字段，当存在下一页时该字段不为空字符串

<text color="red">（api套件3.4新增）

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

设备唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

deviceName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

设备名称

<lark-tr>

<lark-td>

deviceStatus

<lark-td>

string

<lark-td>

1

<lark-td>

是

<lark-td>

设备状态，取值为：

1=正常，3=预注册，4=已丢失，5=待删除，6=闲置，7=已擦除，8=待擦除，9=已删除*(仅用于接口，实际设备无此状态)*

<lark-tr>

<lark-td>

deviceType

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

设备型号

<lark-tr>

<lark-td>

iccid1

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

sim卡1

<lark-tr>

<lark-td>

iccid2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

sim卡2

<lark-tr>

<lark-td>

imei1

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备imei标识，android设备可能限制获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备imei标识，android设备可能限制获取

<lark-tr>

<lark-td>

lastOnline

<lark-td>

string

<lark-td>

13

<lark-td>

是

<lark-td>

设备最后在线时间（时间戳）

<lark-tr>

<lark-td>

lastOnlineTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

设备最后在线时间（时间字符串：yyyy-MM-dd HH:mm:ss）

<text color="red">（api套件3.21新增）

<lark-tr>

<lark-td>

loginName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

<lark-tr>

<lark-td>

loginStatus

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

在线状态 1在线 0离线<text color="red">（api套件3.1.3新增）

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

string

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

请求结果说明

<lark-tr>

<lark-td>

name

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<text color="red">（api套件3.12新增）

<lark-tr>

<lark-td>

phone1

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

sim卡1号码<text color="red">（api套件3.0.9新增）

<lark-tr>

<lark-td>

phone2

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

sim卡2号码<text color="red">（api套件3.0.9新增）

设备信息审计-120

设备信息审计-120

接口介绍

（behaviorType 120）此接口由用户的服务提供，用于接收emm客户端审计上报的设备信息。

请求方式：POST

请求地址：http://domain:port/replyCallback

补充描述：

<quote-container>

其他：

> IMEI：android版本<10.0 强弱管控均可获取 android版本>=10.0 仅强管控可获取
>
> ICCID：android版本<13.0 强弱管控均可获取 android版本>=13.0
> 强管控可以获取（已适配的最新android版本为13，版本高于13的需要适配）

设备审计触发条件：

（1）租户，用户，设备发生变化

（2）imei，iccid，phone，telecomOperators发生变化

<callout emoji="page_facing_up" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

上报时机：

（1）设备激活

（2）sim卡变更（插拔）

（3）设备状态更新（*设备策略，合规策略，设备基本指令执行结果*）

（4）上报策略(设备激活时推送一次；每捕获到变更推送一次；状态无变化时，根据最近推送时间，每间隔24小时推送一次。)

注意事项：

如果在30s内来回插拔卡, 会导致不处理中间拔卡的操作

审计示例

请求参数示例：

```
{ "behaviorType": 120, //■■■■■■■■ "data": [ { "deviceType": "Redmi 5A", //■■■■■■■■■ "imei": "862265045548266",
//■■■■■■■■■ "imei2": "867497033220849", //■■■■■■■■■ "iccid": "89860318750106731563", //■■■■■■■1■sim■■■ "iccid2":
"898600810117f0007086", //■■■■■■■2■sim■■■ "phone": "18777776666", //■■■■■■■1■sim■■■■■ "phone2": "18766664444",
//■■■■■■■2■sim■■■■■ "telecomOperators":"■■■■■", //■■■■■■■1■sim■■■■■ "telecomOperators2": "■■■■■",
//■■■■■■■2■sim■■■■■ "orgName": "xxx", //■■■■■■■■■■■■■■■ "staffName": "■■■", //■■■■■■■■■ "um": "", //■■■■■■■■■
"orgNames":"■■■■" //■■■■■■:■@■@■@■■■■@■■■■■ } ], "tenancyName": "test" //■■■■■■code }
```

返回结果示例：

```
{}
```

参数描述：(<text color="red">**示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述****)**

<lark-table rows="22" cols="5" header-row="true" column-widths="172,88,82,82,396">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

behaviorType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

审计类型

<lark-tr>

<lark-td>

changeTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

设备信息变更时间

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

deptId

<lark-td>

long

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构id

<lark-tr>

<lark-td>

deptIdPath

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构全路径

（eg：1/2/3）

<lark-tr>

<lark-td>

deptInfo

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

当前组织机构信息

eg：[{"deptId":1,"deptName":"xx","deptDesc":"hello"}...]

注：数组中包含deptIdPath中每一层的部门信息

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识，

（设备擦除deviceid不变，设备恢复出厂设置Deviceid可能会重新计算）

<lark-tr>

<lark-td>

deviceType

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备型号

<lark-tr>

<lark-td>

iccid

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

卡槽1的sim卡标识

<lark-tr>

<lark-td>

iccid2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

卡槽2的sim卡标识

<lark-tr>

<lark-td>

imei

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

imei2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

设备自带的唯一标识属性

注：adnroid版本>=10.0仅强管可获取

<lark-tr>

<lark-td>

orgName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户所属组织机构名称

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

phone

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

卡槽1的sim卡手机号（<text color="red">可能为空，受运营商SIM本身机制影响）

<lark-tr>

<lark-td>

phone2

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

卡槽2的sim卡手机号（<text color="red">可能为空，受运营商SIM本身机制影响）

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称

<lark-tr>

<lark-td>

telecomOperators

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

卡槽1的sim卡运营商（<text color="red">可能为空，受运营商SIM本身机制影响）

<lark-tr>

<lark-td>

telecomOperators2

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

卡槽2的sim卡运营商（<text color="red">可能为空，受运营商SIM本身机制影响）

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

公司code

<lark-tr>

<lark-td>

timestamp

<lark-td>

long

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

字段 changeTime对应时间的时间戳

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

好友聊天记录查询

好友聊天记录查询

<text color="red">（api套件3.1.4支持）

接口描述

通过条件查询微信的聊天记录（**单聊**），时间跨度每次查询90天的数据

<callout emoji="exclamation" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

好友手机号为选填，不填时查全部好友的
用户的wxid为选填项，不填时查该um下所有的微信号
该接口有限流，默认最大请求次数为每秒两次，如有需求可评估后放宽限制

接口请求

请求方式：POST（HTTPS）

请求行：https://ip:9074/mmba/api/im<text color="red">/v3/queryChatMessage

请求头：

```
Content-Type■application/json Api-Info:■■code
```

请求体：

因数据量可能较大，数据分页返回，在第一次请求时，请格式如下：

```
{ "companyCode": "■■code", "appKey": "xxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "um": "mmhh", "startTime":
"2024-10-10 00:00:00", "endTime": "2024-11-10 00:00:00", "limit":1000 } }
```

在之后的返回中，请求格式如下：

```
{ "companyCode": "■■■", "appKey": "xxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "cursor":"xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"limit":1000 } }
```

请求体参数解析：

<lark-table rows="12" cols="5" header-row="true" column-widths="114,100,100,146,360">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

cursor

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

除第一次外，其他请求为必填

<lark-td>

用于分页查询的游标，由上一次调用返回

1. 填写后会从游标所在位置向后查询limit条数据，为一次性，使用后会失效

1. 不填时只能查询到前limit条数据

<lark-tr>

<lark-td>

endTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

第一次请求时为必填

<lark-td>

查询结束时间

<lark-tr>

<lark-td>

friendWxid

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

对方微信ID

<text color="red">（api套件3.15新增）

<lark-tr>

<lark-td>

limit

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

需要获取的聊天数据条数，最小值为1，最大值为 1000

<lark-tr>

<lark-td>

phone

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

对方的手机号码（通过api添加好友时关联）

<lark-tr>

<lark-td>

startTime

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

第一次请求时为必填

<lark-td>

查询开始时间，只能查询90天的数据

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

第一次请求时为必填

<lark-td>

用户登录名

<lark-tr>

<lark-td>

wxid

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

要查询的员工微信账号id

接口返回

返回头：

```
Content-Type■application/json
```

返回体：


```
{ "traceId": "9e17ecea47b2495f96a11ce57a799cf8", "code": 200, "data": { "total": 12, "chatMessageList": [ {
"appName": "WeChat", //■■■■■■■■ "chatType": 1, //■■■■■■■■■■■■■■■■■■ "content": "■■■■", //■■■■■■■■■■■■ "customer":
"eeeeeeeeee", //■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ "customerAccount": "xxxxx", //■■■■■■■■■■■ "customerAccountId":
"xxxxxx", //■■■■■■■■■■ID "customerNickname": "■■■■■", //■■■■■■■■■■■■ "customerPic": "https://wx.qlogo.cn/mmhead/ver
_1/ZFicHRGuqIPzdF9QjJDick5Mr3umLcBXAO8y1oVJoQVFbbPqicy0jx7S8MRTlOib7F5DzxMLI8nmOQialur9qlEHdiczLqmWxiaJ7tibSFicibjRv
bw6Q/96", //■■■■■■■ "direction": 0, //■■■■■■■■■■■, 0-■■■■1-■■ "reqId": "", //■■■■■■■■id■■■■■■■■api■■■■■■■■■■■■■■■
"staffAccount": "wxid_xxxxx", //■■■■■■■■■■■■■ (mmba■■>=3.6.1■■■■■■■) "staffAccountId": "wxid_xxxxxx",
//■■■■■■■■■■■ID (mmba■■>=3.6.1■■■■■■■) "staffNickname": "■■", //■■■■■■■■■■■■■ "staffPic":
"/xx/xx/xx/xx/7fdfa0e207db4cc7654752b52d92b209_9078b2352f8195ec7d6784ea7d98fc78.png", //■■■■■■■■ "status": 0,
//■■■■■■■■■■■, 0-■■■■■■1-■■■■■■2-■■■■■3-■■■■■■■■■■5-■■■■■6-■■ "chatSourcesType": 1, //■■■■■■■■■■■
1-■■■■■■2-■■■■■■■■■■■3-■■■■■■■ "time": "2020-10-31 15:00:28", //■■■■■■■■■■■■■■■■■yyyy-MM-dd HH:mm:ss "orgNames":
"■■■■", //■■:■@■@■@■■■■@■■■■■ "staffName": "■■~baibai", //■■■■■■■■ "um": "baibai", //■■■■■■■■■■ "friendPhone":
"134123451234", //■■■■■■ "timestamp": 1697903999000, //■■■■■■■■(2023-11-28 10:25:57 ■■■■■) "insertTime":
1697903999258 //■■■■■■■■2023-11-28 10:26:02 ■■■■■■ } ] }, "cursor": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "message": "■■■■■■■"
}
```


返回体参数解析：

<lark-table rows="29" cols="5" header-row="true" column-widths="174,86,86,86,388">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

appName

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

应用名称

<lark-tr>

<lark-td>

chatSourcesType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

消息来源类型

取值范围：1=会话内系统消息提示 2=添加好友验证消息 3=正常聊天消息

<lark-tr>

<lark-td>

chatType

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

聊天内容类型（取值看列表）

<lark-tr>

<lark-td>

contactDescription

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

否

<lark-td>

联系人描述信息

<lark-tr>

<lark-td>

content

<lark-td>

text

<lark-td>

——

<lark-td>

否

<lark-td>

微信聊天内容

<text color="red">*注：此字段长度一般在512以内，但存在超长大情况（实测分享腾讯新闻时出现超过512的情况）*

<lark-tr>

<lark-td>

cursor

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

下一次请求的游标

<lark-tr>

<lark-td>

customer

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

否

<lark-td>

客户好友的备注，当客户为好友且设置了备注时有值

<lark-tr>

<lark-td>

customerAccount

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

客户微信号

<lark-tr>

<lark-td>

customerAccountId

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

成为好友：客户微信ID（如wxid_*******）

未成为好友：无法获取到真实的wxid_，只能获取比较长的字符串

<lark-tr>

<lark-td>

customerNickname

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

客户微信昵称

<lark-tr>

<lark-td>

customerPic

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

客户微信头像

*eg：**https://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1*

/ZFicHRGuqIPzdF9QjJDick5Mr3umLcBXAO8y1oVJoQVFbbPqicy0jx7S8MRTl

Oib7F5DzxMLI8nmOQialur9qlEHdiczLqmWxiaJ7tibSFicibjRvbw6Q/96

<lark-tr>

<lark-td>

direction

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

聊天信息行为, 0-发送，1-接收，2-系统消息

<lark-tr>

<lark-td>

duration

<lark-td>

String

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

通话时长，chatType为15（单聊）时有值，格式为 分钟:秒，与WX聊天界面展示一致

<text color="red">（API套件3.12新增，需要MMBA4.1.8及以上，或MMBA4.1.5-patch16产生的数据，客户端需5.5.6.4.893及之上的版本）

<lark-tr>

<lark-td>

esId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

记录唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

fileName

<lark-td>

string

<lark-td>

256

<lark-td>

否

<lark-td>

真实文件名，chatType为5时有值

<text color="red">（API套件3.12新增）

当返回notfound时，是由于手机上未点击下载文件，所以获取不到具体文件名称（会在手机下一次操作后重新获取进行重新上传）

<lark-tr>

<lark-td>

friendPhone

<lark-td>

string

<lark-td>

16

<lark-td>

否

<lark-td>

添加好友时的手机号（说明：主动发起时API传递，通过后做关联）

<lark-tr>

<lark-td>

friendSearch

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

API添加好友时的搜索内容，是QQ号/微信号/手机号

<lark-tr>

<lark-td>

orgNames

<lark-td>

string

<lark-td>

1024

<lark-td>

是

<lark-td>

组织机构全路径

格式:父@子@子@子，以@符号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

否

<lark-td>

业务id：业务发起的发送微信信息在审计时此字段才会有值

注：用户利用此字段将业务返回结果与api调用关联起来，形成业务闭环。

<lark-tr>

<lark-td>

staffAccount

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

业务员微信账号 (mmba版本>=3.6.1时才有此字段)

<lark-tr>

<lark-td>

staffAccountId

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

业务员微信ID (mmba版本>=3.6.1时才有此字段)

<lark-tr>

<lark-td>

staffName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名称

<lark-tr>

<lark-td>

staffNickname

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

业务员微信昵称

<lark-tr>

<lark-td>

staffPic

<lark-td>

string

<lark-td>

512

<lark-td>

否

<lark-td>

业务员微信头像

eg:/xx/xx/xx/xx/xx/com.tencent.mmchat_a1603871857973/media/7fdfa0e207db4cc7654752b52d92b209_9078b2352f8195ec7d6784ea7d98fc78.png

*注：访问服务器磁盘读取文件(*可以做磁盘共享，也可用scp等工具直接访问磁盘*)*

<lark-tr>

<lark-td>

status

<lark-td>

int

<lark-td>

——

<lark-td>

是

<lark-td>

聊天收发状态

取值范围：0=成功；1=失败；2=发送中；3=发送失败已重发；5=已撤回；6=删除

<lark-tr>

<lark-td>

tenancyName

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

公司code

<lark-tr>

<lark-td>

time

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

微信聊天时间

时间格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

chatType 取值列表：

<lark-table rows="17" cols="3" header-row="true" column-widths="100,332,388">

<lark-tr>

<lark-td>

取值

<lark-td>

说明

<lark-td>

格式（content）

<lark-tr>

<lark-td>

1

<lark-td>

文字

<lark-td>

你好

<lark-tr>

<lark-td>

2

<lark-td>

视频缩略图

<lark-td>

<text color="red">废弃

<lark-tr>

<lark-td>

3

<lark-td>

图片

<lark-td>

文件标识，可额外调用接口下载原文件

<lark-tr>

<lark-td>

4

<lark-td>

音频

<lark-td>

文件标识，可额外调用接口下载原文件

<lark-tr>

<lark-td>

5

<lark-td>

文件

<lark-td>

文件标识，可额外调用接口下载原文件

<lark-tr>

<lark-td>

6

<lark-td>

红包

<lark-td>

1. 红包金额:0.05元|恭喜发财，大吉大利

1. 欧皓辰领取了你的红包

1. 我给你发了一个红包，赶紧去拆!|恭喜发财，大吉大利

<lark-tr>

<lark-td>

7

<lark-td>

转账

<lark-td>

1. 转账金额:0.01元

1. 欧皓辰转账给你0.02元|坎坎坷坷

1. 欧皓辰已收钱0.01元

<lark-tr>

<lark-td>

8

<lark-td>

视频

<lark-td>

文件标识，可额外调用接口下载原文件

<lark-tr>

<lark-td>

9

<lark-td>

名片

<lark-td>

[\"gh_a0aacdc9131d\",\"进击的bug\",\"gao8518964808\",\"北京 海淀\",\"3\"]

<lark-tr>

<lark-td>

10

<lark-td>

位置

<lark-td>

[\"朝阳区北苑瑞普大厦D座(红军营南路北100米)\",\"朝阳区红军营南路\",\"40.03378677368164\",\"116.42532348632812\"]

<lark-tr>

<lark-td>

11

<lark-td>

单聊语音电话文字/单聊视频电话文字

<lark-td>

语音通话:通话时长 10:12

注：在开启语音电话与视频电话审计后不会出现该类型

<lark-tr>

<lark-td>

12

<lark-td>

链接

<lark-td>

[\"2025.01.02北京租房信息汇总 - 点击文末阅读原文可自助发布租房消息\",\"http:\\/\\/mp.weixin.qq.com\\/s?__biz=MzA5MDUyNDQ3NQ==&mid=2452323727&idx=1&sn=66c8870747f7ca24738957f6e7fe38de&chksm=86da1aca166ad9dbc9a5c4d1606c3331a9586df51a85472b82d2e772c08d36b47ded874e31d4&mpshare=1&scene=1&srcid=0102Umj2tt0atFYfo77RVrjU&sharer_shareinfo=1b2a0e6743ff54eb7a6e7353cd398125&sharer_shareinfo_first=1b2a0e6743ff54eb7a6e7353cd398125#rd\"]

<lark-tr>

<lark-td>

13

<lark-td>

群聊语音电话文字

<lark-td>

同 11

<lark-tr>

<lark-td>

14

<lark-td>

其他

<lark-td>

无

<lark-tr>

<lark-td>

15

<lark-td>

单聊语音电话

<lark-td>

文件标识，可额外调用接口下载原文件

<lark-tr>

<lark-td>

16

<lark-td>

群聊语音电话

<lark-td>

文件标识，可额外调用接口下载原文件

*备注：额外调用接口指*带鉴权的下载mmba文件*或*带鉴权的下载媒体资源

微客服业务【增值模块】

单点登录 - 微客服鉴权

带鉴权的下载媒体资源

微信好友分配情况查询接口

来电秀业务【增值模块】

使用说明

单点登录 - 三方系统鉴权

微信好友分配接口

单点登录 - 微客服鉴权

鉴权接口

本文档面向有需要对接微客服UCP的客户。客户依据此文档描述方案实现单点登录，系统账密由微客服系统维护。

<callout emoji="pushpin" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：该接口不支持加密。

对接逻辑

账密：是指在业务安全管理平台创建的员工用户名、密码

接口介绍

请求方式：POST

请求地址：https://domain:port/uusafe/mmba/ucp/v3/login

接口鉴权：采用API鉴权接口方案，具体可参考API接

请求头：

ContentType: application/json

Api-Info:租户标识码

接口请求

请求示例：

```
{ "companyCode": "test", "appKey": "1_45fb763d7f10e54ade1cbec911521eae", "accessToken":
"0726f4418c768960e84daa6204aa4d662185f33d3232c053b6482e7cf4da9635", "data": { "loginName": "zhangsan",
"password": "12345678" } }
```

字段定义：

<lark-table rows="7" cols="5" header-row="true" column-widths="125,100,100,100,401">

<lark-tr>

<lark-td>

字段名称

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

描述

<lark-td>

取值说明

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

三方接口调用鉴权accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

三方接口调用鉴权appkey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

租户标识码

<lark-tr>

<lark-td>

data

<lark-td>

Object

<lark-td>

--

<lark-td>

数据体

<lark-td>

<lark-tr>

<lark-td>

loginName

<lark-td>

String

<lark-td>

64

<lark-td>

用户名

<lark-td>

<lark-tr>

<lark-td>

password

<lark-td>

String

<lark-td>

64

<lark-td>

密码

<lark-td>

接口返回

返回示例：

```
{ "code": 0, "message": "success", "data": { "ucpSessionId": "46a034a5-70b0-4bd6-b0a1-268001aba886", "expaireTime": "2024-05-06 00:00:00" } }
```

字段定义：

在接口发生错误的情况下，不会返回data数据体。

<lark-table rows="6" cols="5" header-row="true" column-widths="121,100,100,100,399">

<lark-tr>

<lark-td>

字段名称

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

描述

<lark-td>

取值说明

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

10

<lark-td>

错误码

<lark-td>

<lark-tr>

<lark-td>

data

<lark-td>

Object

<lark-td>

--

<lark-td>

数据体

<lark-td>

-

<lark-tr>

<lark-td>

expaireTime

<lark-td>

String

<lark-td>

32

<lark-td>

会话过期时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

<lark-td>

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

String

<lark-td>

128

<lark-td>

提示信息

<lark-td>

<lark-tr>

<lark-td>

ucpSessionId

<lark-td>

String

<lark-td>

64

<lark-td>

会话id

<lark-td>

错误码：

通用性错误码可参考API接口文档，本接口错误码见下。

<lark-table rows="4" cols="2" header-row="true" column-widths="321,499">

<lark-tr>

<lark-td>

错误码

<lark-td>

提示信息

<lark-tr>

<lark-td>

0

<lark-td>

成功

<lark-tr>

<lark-td>

10001

<lark-td>

未开通授权

<lark-tr>

<lark-td>

10002

<lark-td>

用户名或密码不正确

微客服跳转接口

由微客服提供接口调用地址，三方平台通过携带参数的URL跳转到微客服单点登录地址，实现单点登录过程。

接口介绍

请求方式：GET

请求地址：域名 + /microcustomer + 参数

参数说明：

参数：thirdInfo
参数内容：对companyCode和ucpSessionId参数的json字符串做base64编码

接口示例

若用户信息为：

```
{ "companyCode": "test", // ■■■■■ "ucpSessionId": "46a034a5-70b0-4bd6-b0a1-268001aba886" // ■■■■sessionId }
```

则请求为：

https://domain:port/microcustomer?thirdInfo=e2NvbXBhbnlDb2RlOiAndGVzdCcsdWNwU2Vzc2lvbklkOiAnNDZhMDM0YTUtNzBiMC00YmQ2LWIwYTEtMjY4MDAxYWJhODg2J30=

带鉴权的下载媒体资源

使用说明

功能介绍

来电秀功能 ICS(Incoming Call Show)核心功能包括两部分：一是提供接口供上层场景（mmba&emm）调用；二是从客户业务系统同步数据。此文档说明如何实现与业务系统对接。

<callout emoji="pushpin" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：来电秀不支持加密

通用业务流程如下图所示。

前场部署要点说明

兼：来电秀调用流程

客户端接收来电

- 若没有浮窗，说明客户端未打包来电秀功能，需要在打包时启用电话助理功能
- 若有浮窗但是横线下没有内容，如图所示，说明三方接口未返回规定的字段，如果已返回了规定的字段，说明客户端有缓存需要重启手机
- 若浮窗一直显示查询中，说明设备断网了，查询没有发送出去，部分设备在接打电话时，如果使用的是数据流量会断网，需要连接wifi或者采取其他办法保障设备的网络连接
- 显示未查询到联系人，进入下一步排查

客户端请求ICS套件

- 查看ICS日志，日志地址/var/log/uusafe/emm/suite/ics.log，如果日志有报错，联系开发排查<mention-user id="ou_b36802e7b5e51b56742d785801fce0e1"/>
- 如果日志无任何内容，排查config.ini，查看yam配置是否正确，特别注意，yam不支持多机，如果是集群环境，**所有机器config.ini**中的yam的url都应指向一台机器，如图所示
- 若一切正常，进入下一步排查

ICS套件请求yam

yam会去请求配置好的地址去拿数据，所以修改配置后需要重启yam，并确认yam的运行状态正常（配置格式不对yam会无法启动）

查看yam日志，建议使用发版附带的yam-0.7.5，而不是系统自带的yam，因为自带的yam可能会不打印详细日志，查看日志中yam去请求的路径与请求后返回的数据是否正确

以上内容不涉及详细配置，详细配置查看<mention-doc token="ExyowmdiYimZEzk8kFRch3T5nog" type="wiki">标准API接口对接</mention-doc>

微信好友分配情况查询接口

微信好友分配查询接口

<text color="red">（ucp套件1.0.5支持）

该接口依赖于微客服套件，不支持加密，使用时需要鉴权，鉴权使用api套件的鉴权接口鉴权

接口描述

该接口主要为了配合《微信好友分配接口》使用，业务系统可通过该接口，获取当前员工的微信好友及好友分配情况。从而决定下一步是否要调整某个员工的微信好友分配给另外一个员工使用。

接口请求

请求方式: POST application/json

请求地址：/uusafe/mmba/ucp/v3/assignFriendList

请求体：

```
{ "companyCode": "■■■", "appKey": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "um":"", "wxId":"",
"cursor":"xxxxxxxxxxxxxxxxx", "limit":100, "reqId": "1602837633576" } }
```

请求参数描述：

<lark-table rows="9" cols="5" header-row="true" column-widths="129,66,56,77,492">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

cursor

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

用于分页查询的游标，由上一次调用返回。

1.如果填写该字段则um与wxid不需要填写，会从游标所在位置向后查。

2.如果不填写该字段时um与wxid为必填项，查询到的数据只能是前 limit 条

<lark-tr>

<lark-td>

limit

<lark-td>

int

<lark-td>

-

<lark-td>

否

<lark-td>

获取的好友数，最小值为1，最大值为 100

<text color="red">wxId为空时，limit默认为5000

<text color="red">wxId不为空时，limit默认为100

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

请求唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名

<lark-tr>

<lark-td>

wxId

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

员工微信ID。

<text color="red">不传递wxId时，查询最新登录的微信及其所有好友信息(最大5000个好友)。<text color="red">**注意：该操作需要设置请求超时时间为60秒。**

接口返回


```
{ "code": 200, "cursor":"xxx", "data": [{ "staffIdInApp": "", "staffImAppAccount": "", "staffImNickName": "",
"deviceId": 123, "deviceStatus": 1, "loginStatus": 1, "total": 5000, "friends": [{ "contactImIdInApp": "",//■■ wx_ID
"contactImAppAccount": "",//■■■ "contactImAppNickName": "",//■■ "contactImAppNote": "", "contactMobile": "",
"customerLoginName": "", "customerStaffName": "", "assignStatus": "" }] }], "message": "■■" }
```


返回值说明：

<lark-table rows="20" cols="5" header-row="true" column-widths="196,69,61,83,411">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

assignStatus

<lark-td>

int

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

分配状态。1-已分配，2-未分配

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

200,601,602 (参看错误码对照表)

<lark-tr>

<lark-td>

contactImAppAccount

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

好友微信号

<lark-tr>

<lark-td>

contactImAppNickName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

好友微信昵称

<lark-tr>

<lark-td>

contactImAppNote

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

好友备注

<lark-tr>

<lark-td>

contactImIdInApp

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

好友微信 id

<lark-tr>

<lark-td>

contactMobile

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

好友手机号，多个的话用中文或者英文逗号分隔

<lark-tr>

<lark-td>

cursor

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

分页游标，再下次请求时填写以获取之后分页的记录。

<lark-tr>

<lark-td>

customerLoginName

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

跟进客服用户名

<lark-tr>

<lark-td>

customerStaffName

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

跟进客服姓名

<lark-tr>

<lark-td>

deviceId

<lark-td>

string

<lark-td>

32

<lark-td>

是

<lark-td>

产生数据的设备的唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

deviceStatus

<lark-td>

int

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

设备状态（1在线、2离线）

<lark-tr>

<lark-td>

failCode

<lark-td>

int

<lark-td>

-

<lark-td>

否

<lark-td>

取值范围，参看错误码对照表

<lark-tr>

<lark-td>

loginStatus

<lark-td>

int

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

微信登录状态。1已登录、2未登录

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

string

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

请求结果说明

<lark-tr>

<lark-td>

staffImAppAccount

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

业务员微信号

<lark-tr>

<lark-td>

staffImNickName

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

业务员微信昵称

<lark-tr>

<lark-td>

staffIdInApp

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

业务员微信 id

<lark-tr>

<lark-td>

total

<lark-td>

int

<lark-td>

-

<lark-td>

是

<lark-td>

好友总数

failCode 描述（新增）：

<lark-table rows="6" cols="2" header-row="true" column-widths="100,720">

<lark-tr>

<lark-td>

值

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

10091

<lark-td>

游标不存在或已过期

<lark-tr>

<lark-td>

10092

<lark-td>

员工微信ID不存在

<lark-tr>

<lark-td>

10093

<lark-td>

员工微信好友不存在

<lark-tr>

<lark-td>

10094

<lark-td>

limit最大值为 100

<lark-tr>

<lark-td>

10100

<lark-td>

指定分配的UM账号不存在

带鉴权的下载媒体资源

<text color="red">（api套件3.1.1支持）(mmba4.2.0及以上需搭配api套件3.10及以上使用)

接口介绍

此接口用于带鉴权的下载mmba中的媒体资源文件。

该接口相对于[**带鉴权的下载mmba文件**](https%3A%2F%2Fzhizhangyi.feishu.cn%2Fwiki%2FDSHtwrjiMijHvskunc0cLPZonTh%3Ffrom%3Dfrom_copylink)接口，区别如下：

该接口下载效率更高

该接口提供对音频文件的转码及声道互换功能

请求方式：POST（HTTPS）

请求地址：https://domain:9074/mmba/api/file<text color="red">/v3/fetchAsset

返回结果：<text color="red">除鉴权失败外，其他失败返回网络状态码，成功返回结果为文件流

<callout emoji="exclamation" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

注：

请求时必须携带请求头，如：使用curl指令必须在-H后携带请求头信息，使用Postman必须在Headers配置请求头信息

该接口返回文件流时不会定义文件名及后缀，需要接收方自定义

请求示例

curl工具命令行请求示例：

```
curl --location 'https://domain:port/mmba/api/file/v3/fetchAsset' \ --header 'Api-Info: mmba' \ --header
'Content-Type: application/json' \ --data '{ "appKey": "1_413d0400570fa0a3d4c2d4fe245bf50b", "companyCode": "mmba",
"accessToken": "3b6ce7d130acd5aecf79f0acb4ab029434802501aa2d2b6287d452792f6218fd", "data": { "filePath": "/oss/index
/mmba/data/uusafe-web/behavior/mmba/20240327/1390792979949625344/report_1711525294508/recording/ytt_15720304196_2024
0327-153959.mp3", "format": "" } }'
```

请求参数示例：

```
{ "companyCode": "■■■", "appKey": "xxx", "accessToken": "xxxx", "data":{ "filePath": "xxxxx", "format": "" } }
```

参数解析

请求参数说明<text color="red">**（示例数据仅供参考，详细字段信息请看列表描述）****：**

<lark-table rows="6" cols="5" header-row="true" column-widths="130,76,63,84,458">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

filePath

<lark-td>

String

<lark-td>

<lark-td>

是

<lark-td>

要获取的文件地址(回执参数里返回的文件地址)

只能下载mmba存储的媒体文件，即以*/data/uusafe-web/behavior开头或以/oss/index/开头的媒体资源*

<lark-tr>

<lark-td>

format

<lark-td>

String

<lark-td>

<lark-td>

否

<lark-td>

1. 不填或为空时，直接下载文件，不提供额外功能

1. 填 mp3 时，可将路径中amr , wav , flac , 3gpp , wma , opus , awb , slk , silk格式的文件转换为MP3格式的文件下载下来

1. 填 lrc 时，可将下载的文件左右声道互换，支持的格式为wav , mp3

1. 填mp3_lrc时，结合 1，2，获取互换声道后的MP3文件<text color="red">（主线版本4.1.7，套件版本3.1.3支持）

返回值

当接口发生异常情况时，将以HTTP协议错误码返回结果，此时数据体为空。具体错误码解释如下：

<lark-table rows="6" cols="2" column-widths="100,711">

<lark-tr>

<lark-td>

HTTP状态码

<lark-td>

说明

<lark-tr>

<lark-td>

400

<lark-td>

参数错误。需要检查filePath路径是否是来自正常返回的路径地址，或者format参数填写有误

<lark-tr>

<lark-td>

403

<lark-td>

鉴权失败，检查302跳转的路径是否携带了ticket参数，且请求需要在5分钟内，否则票据失效也会返回403

<lark-tr>

<lark-td>

404

<lark-td>

文件不存在

<lark-tr>

<lark-td>

502

<lark-td>

接口内部异常错误，需要运维介入排查

<lark-tr>

<lark-td>

503

<lark-td>

内部服务异常，需要运维介入排查

代码样例

由于重定向接口在使用过程中可能会有一些问题，且考虑到不同客户对依赖的要求不同，特提供三种调用样例供参考，思路如下：

如果可自动跟踪重定向则直接下载

如果默认不是重定向但是可以设置启用自动重定向则启用

如果无法启用自动重定向则手动判断返回的网络状态码后再次请求

JDK8（java.net.HttpURLConnection）

```
import javax.net.ssl.*; import java.io.FileOutputStream; import java.io.IOException; import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream; import java.net.HttpURLConnection; import java.net.URL; import
java.nio.charset.StandardCharsets; import java.security.cert.CertificateException; import
java.security.cert.X509Certificate; public class FileTest1 { private static final String body = "{\"appKey\":\"1_8e0
a6dcacc5c63e81c1b8114823426a4\",\"companyCode\":\"uusafe\",\"accessToken\":\"d261a59cd7b646d48fe1488b7d3bf4762a00ad5
146fa182ab6cd586aa988e5d3\",\"data\":{\"filePath\":\"/data/uusafe-web/behavior/uusafe/20221206/1220548816340611072/r
eport_1670318537634/com.tencent.mmchat_b1670318537620/media/55d2be021c8f1b5e1fc84b663f3239b9.amr\",\"format\":\"mp3\
"}}"; private static final String companyCode = "uusafe"; private static final String uri =
"https://192.168.0.116:9074/mmba/api/file/v3/fetchAsset"; public static void main(String[] args) { try { //
■■■■■■■■■■■■■■■■■ TrustManager[] trustAllCerts = new TrustManager[]{ new X509TrustManager() { public
java.security.cert.X509Certificate[] getAcceptedIssuers() { return null; } public void
checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) throws CertificateException { } public void
checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) throws CertificateException { } } }; // ■■■■■■■■
SSLContext sc = SSLContext.getInstance("SSL"); sc.init(null, trustAllCerts, new java.security.SecureRandom());
HttpsURLConnection.setDefaultSSLSocketFactory(sc.getSocketFactory()); // ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ HostnameVerifier
allHostsValid = (hostname, session) -> true; HttpsURLConnection.setDefaultHostnameVerifier(allHostsValid);
HttpURLConnection connection = getHttpURLConnection(body); // ■■■■■■■■■■■■ downloadFile(connection,
"C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\FileTest1.mp3"); } catch (Exception e) { System.err.println(e); } } private
static HttpURLConnection getHttpURLConnection(String body) throws IOException { URL url = new URL(uri);
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection(); connection.setRequestMethod("POST");
connection.setDoOutput(true); connection.setRequestProperty("Api-Info", companyCode);
connection.setRequestProperty("Content-Type", "application/json"); try (OutputStream os =
connection.getOutputStream()) { byte[] input = body.getBytes(StandardCharsets.UTF_8); os.write(input, 0,
input.length); } return connection; } private static void downloadFile(HttpURLConnection connection, String
localFilePath) { try (InputStream in = connection.getInputStream(); FileOutputStream out = new
FileOutputStream(localFilePath)) { byte[] buffer = new byte[1024]; int length; while ((length = in.read(buffer)) !=
-1) { out.write(buffer, 0, length); } } catch (IOException e) { System.err.println(e); } } }
```

JDK17 + httpclient(org.apache.httpcomponents)4.5.14

核心：通过设定setRedirectStrategy(redirectStrategy)启用自动重定向

```
import org.apache.http.HttpResponse; import org.apache.http.client.RedirectStrategy; import
org.apache.http.client.config.RequestConfig; import org.apache.http.client.methods.HttpPost; import
org.apache.http.config.Registry; import org.apache.http.config.RegistryBuilder; import
org.apache.http.conn.socket.ConnectionSocketFactory; import
org.apache.http.conn.socket.PlainConnectionSocketFactory; import
org.apache.http.conn.ssl.SSLConnectionSocketFactory; import org.apache.http.entity.ContentType; import
org.apache.http.entity.StringEntity; import org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient; import
org.apache.http.impl.client.HttpClients; import org.apache.http.impl.client.LaxRedirectStrategy; import
org.apache.http.impl.conn.PoolingHttpClientConnectionManager; import org.springframework.http.HttpHeaders; import
javax.net.ssl.*; import java.io.FileOutputStream; import java.io.InputStream; import
java.nio.charset.StandardCharsets; import java.security.cert.CertificateException; import
java.security.cert.X509Certificate; public class FileTest2 { private static final String body = """ { "appKey":
"1_8e0a6dcacc5c63e81c1b8114823426a4", "companyCode": "uusafe", "accessToken":
"d261a59cd7b646d48fe1488b7d3bf4762a00ad5146fa182ab6cd586aa988e5d3", "data": { "filePath": "/data/uusafe-web/behavior
/uusafe/20221206/1220548816340611072/report_1670318537634/com.tencent.mmchat_b1670318537620/media/55d2be021c8f1b5e1f
c84b663f3239b9.amr", "format": "mp3" } } """; private static final String companyCode = "uusafe"; private static
final String uri = "https://192.168.0.116:9074/mmba/api/file/v3/fetchAsset"; public static void main(String[] args)
{ try { // ■■■■■■■■■■■■■■■■■ TrustManager[] trustAllCerts = new TrustManager[]{ new X509TrustManager() { public
java.security.cert.X509Certificate[] getAcceptedIssuers() { return null; } public void
checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) throws CertificateException { } public void
checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) throws CertificateException { } } }; // ■■■■■■■■
SSLContext sc = SSLContext.getInstance("SSL"); sc.init(null, trustAllCerts, new java.security.SecureRandom());
HttpsURLConnection.setDefaultSSLSocketFactory(sc.getSocketFactory()); // ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ HostnameVerifier
allHostsValid = (hostname, session) -> true; HttpsURLConnection.setDefaultHostnameVerifier(allHostsValid);
HttpResponse response = post(uri, body); // ■■■■■■■■■■■■ downloadFile(response,
"C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\FileTest2.mp3"); } catch (Exception e) { System.err.println(e); } } private
static void downloadFile(HttpResponse response, String localFilePath) { try (InputStream in =
response.getEntity().getContent(); FileOutputStream out = new FileOutputStream(localFilePath)) { byte[] buffer = new
byte[1024]; // ■■■■■■ int bytesRead; // ■■■■■■■■■■■■■■■■ while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {
out.write(buffer, 0, bytesRead); } } catch (Exception e) { System.err.println(e); } } public static HttpResponse
post(String url, String body) { try { // ■■■■■■■■■■■■■■ CloseableHttpClient httpClient = getHttpClient(); HttpPost
post = new HttpPost(url); post.setHeader(HttpHeaders.CONTENT_TYPE,
ContentType.APPLICATION_JSON.withCharset(StandardCharsets.UTF_8).toString()); post.setHeader("Api-Info",
companyCode); post.setEntity(new StringEntity(body, StandardCharsets.UTF_8)); return httpClient.execute(post); }
catch (Exception e) { System.err.println(e); } return null; } /** * ■■■■■■■■httpclient */ private static
CloseableHttpClient getHttpClient() throws Exception { // ■■■■■■■■■■■■https■■ SSLContext sslcontext =
createIgnoreVerifySSL(); // ■■■■http■https■■■■■socket■■■■■■■■ Registry<ConnectionSocketFactory>
```

```
socketFactoryRegistry = RegistryBuilder.<ConnectionSocketFactory>create() .register("http",
PlainConnectionSocketFactory.INSTANCE) .register("https", new SSLConnectionSocketFactory(sslcontext, (s, sslSession)
-> true)).build(); PoolingHttpClientConnectionManager connManager = new
PoolingHttpClientConnectionManager(socketFactoryRegistry); RedirectStrategy redirectStrategy = new
LaxRedirectStrategy(); // ■■■■■■■ RequestConfig requestConfig = RequestConfig.custom().build(); //
■■■■■■■httpclient■■ return HttpClients.custom() .setDefaultRequestConfig(requestConfig)
.setConnectionManager(connManager) .setRedirectStrategy(redirectStrategy) .build(); } /** * ■■■■ */ private static
SSLContext createIgnoreVerifySSL() throws Exception { SSLContext sc = SSLContext.getInstance("TLSv1.2"); //
■■■■X509TrustManager■■■■■■■■■■ X509TrustManager trustManager = new X509TrustManager() { @Override public void
checkClientTrusted(java.security.cert.X509Certificate[] paramArrayOfX509Certificate, String paramString) throws
CertificateException { } @Override public void checkServerTrusted(java.security.cert.X509Certificate[]
paramArrayOfX509Certificate, String paramString) throws CertificateException { } @Override public
java.security.cert.X509Certificate[] getAcceptedIssuers() { return null; } }; sc.init(null, new
TrustManager[]{trustManager}, null); return sc; } }
```

JDK17 + hutool-http(cn.hutool)5.8.35

核心：请求后判断网络状态是否为302，如果为302重新GET一下

```
import cn.hutool.http.HttpRequest; import cn.hutool.http.HttpResponse; import java.io.FileOutputStream; import
java.io.IOException; import java.io.InputStream; public class FileTest3 { private static final String body = """ {
"appKey": "1_8e0a6dcacc5c63e81c1b8114823426a4", "companyCode": "uusafe", "accessToken":
"d261a59cd7b646d48fe1488b7d3bf4762a00ad5146fa182ab6cd586aa988e5d3", "data": { "filePath": "/data/uusafe-web/behavior
/uusafe/20221206/1220548816340611072/report_1670318537634/com.tencent.mmchat_b1670318537620/media/55d2be021c8f1b5e1f
c84b663f3239b9.amr", "format": "mp3" } } """; private static final String companyCode = "uusafe"; private static
final String url = "https://192.168.0.116:9074/mmba/api/file/v3/fetchAsset"; private static final String baseUrl =
"https://192.168.0.116:9074"; public static void main(String[] args) { try { HttpResponse response =
HttpRequest.post(url) .header("Api-Info", companyCode) .body(body) .execute(); if (response.getStatus() == 302) {
response = HttpRequest.get(baseUrl + response.header("Location")).execute(); } downloadFile(response,
"C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\FileTest3.mp3"); } catch (Exception e) { System.err.println(e); } } private
static void downloadFile(HttpResponse response, String localFilePath) { try (InputStream in = response.bodyStream();
FileOutputStream out = new FileOutputStream(localFilePath)) { byte[] buffer = new byte[1024]; int length; while
((length = in.read(buffer)) != -1) { out.write(buffer, 0, length); } } catch (IOException e) {
System.err.println(e); } } }
```

单点登录 - 三方系统鉴权

单点登录介绍

<text color="red">（UCP-1.3 支持）

本文档面向有需要对接微客服UCP的客户，客户依据此文档描述方案实现三方系统鉴权及单点登录，鉴权由三方系统完成。

<callout emoji="pushpin" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

使用该功能时，需在UCP中配置开关、<text color="red">AES密钥(16位只包含字母和数字的字符串)以及客户鉴权接口

页面跳转

三方页面按规则拼接好URL后，跳转到微客服页面。

接口介绍

请求方式：GET

请求地址：域名 + /microcustomer + 参数

参数说明：

参数名：thirdInfo
参数类型：对json做base64编码
参数值：

<lark-table rows="4" cols="5" header-row="true" column-widths="162,100,100,100,458">

<lark-tr>

<lark-td>

字段名称

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

String

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

租户code

<lark-tr>

<lark-td>

loginName

<lark-td>

String

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户登录名

<lark-tr>

<lark-td>

ucpSessionId

<lark-td>

String

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

客户平台SessionId，由客户侧定义

请求示例

若用户信息为：

```
{ "companyCode": "mmba", "loginName": "mmhh", "ucpSessionId": "46a034a5-70b0-4bd6-b0a1-268001aba886" }
```

则请求为：

https://domain:port/microcustomer?thirdInfo=ewogICAgICJjb21wYW55Q29kZSI6ICJtbWJhIiwKICAgICAibG9naW5OYW1lIjogIm1taGgiLAogICAgICJ1Y3BTZXNzaW9uSWQiOiAiNDZhMDM0YTUtNzBiMC00YmQ2LWIwYTEtMjY4MDAxYWJhODg2Igp9

三方鉴权

微客服页面接到请求并解析后，会调用微客服服务，微客服服务会根据配置去调用三方鉴权接口，三方鉴权接口由三方系统提供。

接口介绍

请求方式：POST

请求地址：三方平台提供

请求参数：

<lark-table rows="7" cols="5" header-row="true" column-widths="162,100,100,100,358">

<lark-tr>

<lark-td>

字段名称

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

data

<lark-td>

Object

<lark-td>

--

<lark-td>

是

<lark-td>

数据体 AES加密

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

String

<lark-td>

32

<lark-td>

否

<lark-td>

租户code

<text color="red"> (<text color="red">UCP1.6版本新增<text color="red">)

<lark-tr>

<lark-td>

loginName

<lark-td>

String

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名

<lark-tr>

<lark-td>

traceLogId

<lark-td>

String

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

请求流水id

<lark-tr>

<lark-td>

ucpSessionId

<lark-td>

String

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

客户平台SessionId

<lark-tr>

<lark-td>

userName

<lark-td>

String

<lark-td>

128

<lark-td>

否

<lark-td>

用户姓名，非必填情况下此值为空

请求示例

需要注意data的内容需要**AES加密**后传输，明文内容参考如下data字段的JSON数据体，将JSON转换为字符串后做AES加密：

```
{ "traceLogId": "93f46d2d-37f2-4227-8da6-fb97b7b5c050", "data": { "loginName": "zhangsan", "userName": "■■",
"ucpSessionId": "46a034a5-70b0-4bd6-b0a1-268001aba886" } }
```

加密后的格式参考如下：

```
{ "traceLogId": "93f46d2d-37f2-4227-8da6-fb97b7b5c050", "data": "AES■■■■■" }
```

接口响应

其中result为true的情况下判定为成功，其他字段仅作辅助信息使用。

```
{ "result": true, "errorCode": "0", "errorMsg": "■■■■" }
```

加密算法附件

考虑到通信安全，需要通信双方采用数据对称AES加密方式进行传输，具体算法可参考本附件。加密密钥由双方协商约定。

数据加密方法

```
private static final String AES_CIPHER = "AES/CBC/PKCS5Padding"; private static final String AES = "AES"; public
static String encryptByAES(String str, String secretKey) { try { Cipher cipher = Cipher.getInstance(AES_CIPHER);
byte[] byteContent = str.getBytes("utf-8"); SecretKeySpec skp = new SecretKeySpec(secretKey.getBytes(),AES);
IvParameterSpec iv = new IvParameterSpec(secretKey.getBytes()); cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, skp, iv); byte[]
result = cipher.doFinal(byteContent); return Base64.encodeBase64String(result); } catch (Exception ex) {
log.error("encryptByAES error", ex); } return null; }
```

数据解密方法

```
private static final String AES_CIPHER = "AES/CBC/PKCS5Padding"; private static final String AES = "AES"; public
static String decryptByAES(String str, String secretKey) { try { Cipher cipher = Cipher.getInstance(AES_CIPHER);
SecretKeySpec skp = new SecretKeySpec(secretKey.getBytes(), AES); IvParameterSpec iv = new
IvParameterSpec(secretKey.getBytes()); cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, skp, iv); byte[] result =
cipher.doFinal(Base64.decodeBase64(str)); return new String(result, "utf-8"); } catch (Exception ex) {
log.error("decryptByAES error", ex); } return null; }
```

微信好友分配接口

微信好友分配查询接口

<text color="red">（ucp套件1.0.5支持）

该接口依赖于微客服套件，不支持加密，使用时需要鉴权，鉴权使用api套件的鉴权接口鉴权

接口描述

调用接口的前提是已经使用了微客服组件。作业过程中，针对这几类场景，您可调用此接口来完成业务流程的自动化：

- 如和客户沟通时可能需要同事/领导协助沟通；
- 或者需要将某个员工的微信好友（客户）临时分配/共享给其他员工跟进；
- 亦或者在工单/解决/客户线索流转过程中，希望自动完成跟进坐席的变更时。

等场景下，可通过调用此接口，实现员工微客服上客户（微信好友）的重新分配机制。

该接口配套使用的接口是《微信好友分配查询接口》，可组合实现业务场景

接口请求

请求方式：POST application/json

请求地址：/uusafe/mmba/ucp/v3/assignFriend

请求体：

```
{ "companyCode": "■■■", "appKey": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "accessToken": "xxxxxxx", "data": { "um":"", "wxId":"",
"friendWxId":"", "assignUm":"", "reqId": "1602837633577" } }
```

请求参数描述：

<lark-table rows="9" cols="5" header-row="true" column-widths="148,100,100,100,372">

<lark-tr>

<lark-td>

参数

<lark-td>

类型

<lark-td>

长度

<lark-td>

是否必填

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

accessToken

<lark-td>

string

<lark-td>

255

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中获得的accessToken

<lark-tr>

<lark-td>

appKey

<lark-td>

string

<lark-td>

80

<lark-td>

是

<lark-td>

身份验证中使用的appKey

<lark-tr>

<lark-td>

companyCode

<lark-td>

string

<lark-td>

30

<lark-td>

是

<lark-td>

公司标识（租户名）

<lark-tr>

<lark-td>

reqId

<lark-td>

string

<lark-td>

64

<lark-td>

是

<lark-td>

请求唯一标识

<lark-tr>

<lark-td>

assignUm

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名（目标分配员工用户名）

<text color="red">UCP3.0新增：多个用户名用英文逗号隔开，代表将一个微信分配给多个催员

<lark-tr>

<lark-td>

friendWxId

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

需要分配的好友微信ID

<lark-tr>

<lark-td>

um

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

用户名（原持有微信好友员工用户名）

<lark-tr>

<lark-td>

wxId

<lark-td>

string

<lark-td>

128

<lark-td>

是

<lark-td>

微信ID（原持有微信好友员工的微信ID，与um对应）

接口返回

```
//■■1■ { "code":200, "message":"■■" } //■■2■ { "code":601, "failCode":1, "message":"UM■■■■■" }
```

<lark-table rows="4" cols="3" header-row="true" column-widths="100,100,620">

<lark-tr>

<lark-td>

参数名

<lark-td>

类型

<lark-td>

说明

<lark-tr>

<lark-td>

code

<lark-td>

int

<lark-td>

200,601,602 (参看错误码对照表)

<lark-tr>

<lark-td>

failCode

<lark-td>

int

<lark-td>

取值范围,参看错误码对照表

<lark-tr>

<lark-td>

message

<lark-td>

string

<lark-td>

请求结果说明

failCode 描述（新增）：

<lark-table rows="6" cols="2" header-row="true" column-widths="100,720">

<lark-tr>

<lark-td>

值

<lark-td>

描述

<lark-tr>

<lark-td>

10091

<lark-td>

游标不存在或已过期

<lark-tr>

<lark-td>

10092

<lark-td>

员工微信ID不存在

<lark-tr>

<lark-td>

10093

<lark-td>

员工微信好友不存在

<lark-tr>

<lark-td>

10094

<lark-td>

limit最大值为 100

<lark-tr>

<lark-td>

10100

<lark-td>

指定分配的UM账号不存在

标准API接口对接

welink对接接口

标准API接口对接

标准API接口

接口介绍

对接时首先应在指掌易YAM中进行相关接口配置，配置后实现从客户业务系统中获取相关信息。

<callout emoji="soccer" background-color="light-orange" border-color="light-orange">

来电秀配置注意事项：

> 服务端缓存，可在yam配置中修改，默认24小时，在缓存有效期内，对于同样的参数不会重复请求客户系统的查询接口，重启yam可清除
>
> 客户端缓存，客户端会在每天凌晨一点拉取服务端最新的内容，包括字段配置以及字段的值，重启客户端可清除

相关配置

config.json整体配置

路径：/opt/zzyyam/data/config.json

设置qi其中的ics字段：

```
"ics": { "upd_contact": 0, // ■■■■■■■■■■■■■1■0■ "allow_slide": 1, // ■■■■■■■■■■■■1■0■ "allow_dump": 1, //
■■■■dump■■■1■0■ "dump_maxrcd": 5000, // ■■■■■■■■■ "cache_hour": 24, // ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■0■■■■
"business":{......}, // ■■■■■■■■■■ "display_items":[ // ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ {"key": "position", "key_display":
"■■"}, {"key":"remark", "key_display":"■■"} ] },
```

business字段

默认为如下结构，当前所有租户均会使用该配置：

```
"business": { "type": "api", "callback_url": "http://xxxxxx", // ■■■■■■■■■■■ "callback_key": "zzzzzz", //
■■■■■■■■■■key■ "callback_extra": "dptstr" // ■■■■API■■■■■MBS■■■■■■■■■,■■■ }
```

ICS套件1.0.5 + zzyyam0.7.5 支持多租户场景，使用如下配置：

```
"business": { "type": "api", "callback": { "mmba": { // ■■■ "callback_url":
"http://127.0.0.1:10511/uusafe/mbs/ics/rest/testapi/getInfo", "callback_key": "xyz" }, "test": { "callback_url":
"http://127.0.0.1:6661/ics/stub", "callback_key": "xyz" }, "default": { // ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ "callback_url":
"http://127.0.0.1:10511/uusafe/mbs/ics/rest/thirdapi/v1/getUserInfo", "callback_key": "xyz" } } }
```

display_items字段

客户端显示的字段，字段数过多（一般为大于3）会折叠（可以点开），配置的顺序即为客户端展示的顺序，business中callback_url对应的接口应返回对应的字段信息，没有配置的字段即使返回也不会在客户端显示，"name"字段无需配置会默认展示

```
"display_items": [ {"key": "position", "key_display": "■■"}, {"key": "remark", "key_display": "■■"} ]
```

由于当key_display值为空且接口未返回某个字段对应的值时该字段就不会在客户端显示，所以当多租户场景时，可将各租户所有字段都配置到display_items字段中，将key_display置为空，不同租户的callback_url返回不同的字段即可，此时如果需要信息描述，可以自行返回 "描述：信息"类型的数据。

接口请求

指掌易YAM会向客户业务系统发起请求从而获取业务信息。接口协议为HTTP POST，发起请求的JSON格式如下：

```
{ "sign":"xxxxx", // ■■ "tenant":"zzy", // ■■■■ "account":"zhangsan", // mbs■■ "phone":"18612345678", // ■■■■
"extra":{ // ■■■■■■ "dptstr":"/x■■/y■■/z■■" } }
```

<quote-container>

> sign字段签名算法为：md5({tenant}:{account}:{phone}:{callback_key})
>
> 如果业务系统不要求严格的安全校验，可忽略sign/tenant/account字段
>
> 如果business的callback_extra为空，则请求不带extra字段

接口返回

客户业务系统返回结果的JSON格式应如下：

```
{ "errno": 0, // 0■■■■■■■■■ "errmsg": "", "data":{ "business":{ // ■■■■■■■ "name": "■■", // name ■■■■■
"organization": "xx■■■■", "position": "■■■■■■", "email": "xyz@abc.com", "gender": "■/■", ...... } } }
```

<quote-container>

> 如果不存在对应号码信息，返回HTTP 404
>
> 如果参数非法或验签失败，返回HTTP 403

如果有其它错误，返回errno为非0值

客户端效果展示

welink对接接口

welink对接接口

接口介绍

此接口主要描述如何从华为welink业务系统中获取客户信息。如您使用的welink，请参考该章节。

接口配置

修改YAM的config.json，设置ics字段的business为：

```
"business": { "type": "welink", "client_id": "xxxxx", // ■welink■■■■■■■■■■client_id "client_secret": "zzzzzz", //
■welink■■■■■■■■■■client_secret }
```

如果有多个welink节点，设置ics字段的business为：

```
"business": { "type": "welinks", "list":[ { "client_id": "xxxxx1", // ■welink■■■■■■■■■■client_id "client_secret":
"zzzzzz1" // ■welink■■■■■■■■■■client_secret }, { "client_id": "xxxxx2", // ■welink■■■■■■■■■■client_id
"client_secret": "zzzzzz2" // ■welink■■■■■■■■■■client_secret } ] }
```

字段解析

welink字段与内部字段的映射关系如下：