User Stories

Projekat: Sistem za treniranje i implementaciju AI chatbot asistenta na osnovu snimljenih poziva iz call centra

Ukupno stavki: 35 | Pokrivene uloge: Krajnji korisnik, Agent, Administrator, Developer, Tim

---

US-1. Istraživanje domene

Backlog referenca:

Backlog #1 – Istraživanje domene | Tip: Research | Prioritet: High | Status: Done

Opis:

Kao član razvojnog tima, želim da istražim domenu call centra i analiziram slična postojeća rješenja na tržištu, kako bih stekao razumijevanje problema koji sistem treba riješiti i identificirao smjernice za razvoj.

Poslovne vrijednosti:

Duboko razumijevanje domene omogućava donošenje informisanih arhitekturalnih i funkcionalnih odluka, smanjuje rizik od grešaka u ranijim fazama razvoja i osigurava usklađenost sistema sa stvarnim potrebama call centara.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Postoji dostupna literatura, studije slučaja i primjeri sličnih sistema.
- Tim ima pristup internetu i relevantnim izvorima informacija.
- Istraživanje se provodi u toku prve faze projekta.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Nema direktnih zavisnosti – ovo je polazna istraživačka aktivnost.
- Rezultati utiču na US-3 (Product Vision), US-5 (Istraživanje ulaznih formata), US-6 (Istraživanje RAG i LLM servisa).

Acceptance criteria:

- Tim mora dokumentovati ključne karakteristike call centar domena (tipovi upita, radno okruženje, akteri).
- Tim mora identificovati najmanje 3 slična rješenja na tržištu i opisati njihove prednosti i nedostatke.
- Istraživanje mora rezultirati pisanim sažetkom koji je dostupan svim članovima tima.
- Nalazi istraživanja moraju biti prezentovani na timsastanku i usvojeni od strane tima.
- Dokument mora sadržavati zaključke koji su direktno upotrebljivi u definisanju MVP opsega.

US-2. Mapiranje stakeholdera

Backlog referenca:

Backlog #2 – Mapiranje stakeholdera | Tip: Research | Prioritet: High | Status: Done

Opis:

Kao product owner, želim da identifikujem sve aktere sistema i definiram njihove uloge, interese, očekivanja i uticaj, kako bih osigurao da su zahtjevi razvoja usklađeni s potrebama svih ključnih strana.

Poslovne vrijednosti:

Jasno mapiranje stakeholdera sprečava propuste u zahtjevima, pomaže u rješavanju potencijalnih konflikata interesa i pruža strukturiran temelj za planiranje komunikacije tokom projekta.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Tim je završio osnovno istraživanje domene (US-1).
- Stakeholderi su dostupni za konsultacije ili postoji dovoljno informacija o njihovim ulogama.
- Stakeholder mapa se ažurira tokom projekta ukoliko se pojave novi akteri.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-1 (Istraživanje domene).
- Rezultati utiču na US-3 (Product Vision) i US-9 (User Stories).

Acceptance criteria:

- Dokument mora sadržavati tabelu sa svim identifikovanim stakeholderima: krajnji korisnik, agent, administrator, menadžment, developeri.
- Za svakog stakeholdera mora biti definirano: uloga, interes, očekivanja, uticaj na sistem i prioritet komunikacije.
- Stakeholder mapa mora biti vizuelno prikazana (dijagram ili tabela).
- Dokument mora biti odobren od strane tima i dostupan svim članovima.
- Eventualni konflikti interesa između stakeholdera moraju biti identificovani i dokumentovani.

US-3. Product Vision

Backlog referenca:

Backlog #3 – Product Vision | Tip: Documentation | Prioritet: High | Status: Done

Opis:

Kao product owner, želim da definiram jasnu viziju proizvoda koja opisuje za koga se sistem gradi, koji problem rješava i kako se mjeri uspjeh, kako bi cijeli tim imao zajednički cilj i smjer razvoja.

Poslovne vrijednosti:

Product Vision služi kao kompas za sve odluke tokom razvoja i osigurava da tim ne skrene s puta prema stvarnoj vrijednosti za korisnike.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Istraživanje domene (US-1) i mapiranje stakeholdera (US-2) su završeni.

- Product owner ima ovlast za donošenje strateških odluka.
- Vizija se može revidirati tokom projekta ukoliko se okolnosti promijene.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-1 (Istraživanje domene) i US-2 (Mapiranje stakeholdera).
- Utiče na US-7 (Definisanje MVP opsega) i US-9 (User Stories).

Acceptance criteria:

- Dokument mora sadržavati: naziv projekta, opis problema, ciljne korisnike i vrijednost sistema.
- Mora biti jasno definirano šta ulazi i šta ne ulazi u MVP.
- Dokument mora sadržavati ključna ograničenja i pretpostavke (pravne, tehničke).
- Vizija mora biti prihvaćena od strane cijelog tima na timsastanku.
- Dokument mora biti pohranjen na zajedničkom repozitoriju i dostupan svim članovima.

US-4. Team Charter

Backlog referenca:

Backlog #4 – Team Charter | Tip: Documentation | Prioritet: High | Status: Done

Opis:

Kao tim, želimo da definišemo raspodjelu uloga, načine komunikacije i format održavanja sastanaka, kako bismo uspostavili jasna pravila suradnje i odgovornosti unutar tima.

Poslovne vrijednosti:

Team Charter sprečava nesporazume u timu, osigurava efikasnu komunikaciju i jasno definiše ko je odgovoran za koje aktivnosti tokom projekta.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Svi članovi tima su identificovani i dostupni za suradnju.
- Tim radi po Scrum metodologiji.
- Charter se može revidirati uz konsenzus tima.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Nema tehničkih zavisnosti – dokument se kreira na početku projekta.
- Usklađen s US-3 (Product Vision) u pogledu uloga i komunikacije.

Acceptance criteria:

- Dokument mora sadržavati listu svih članova tima s dodijeljenim ulogama (Scrum Master, Product Owner, developeri).
- Mora biti definirano: učestalost i format sastanaka, kanali komunikacije i alati za suradnju.
- Moraju biti navedena pravila ponašanja i procedure rješavanja konflikata.
- Charter mora biti potpisan ili digitalno odobren od svih članova tima.
- Dokument mora biti pohranjen na zajedničkom repozitoriju dostupnom svim članovima.

US-5. Istraživanje ulaznih formata

Backlog referenca:

Backlog #5 – Istraživanje ulaznih formata | Tip: Research | Prioritet: High | Status: In Progress

Opis:

Kao developer, želim da istražim i dokumentujem moguće formate ulaznih transkripata (tekstualni, CSV, JSON, audio), kako bih donio informisanu arhitekturalnu odluku o prihvatanju i obradi podataka u sistemu.

Poslovne vrijednosti:

Odabir ispravnog ulaznog formata je ključna arhitekturalna odluka koja direktno utiče na pipeline obrade podataka i kvalitet baze znanja chatbota.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Postoje stvarni primjeri transkripata iz call centara koji su dostupni za analizu.
- Tim ima tehničko znanje za analizu različitih formata podataka.
- Odluka o formatu mora biti donesena prije implementacije parsera (US-24).

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-1 (Istraživanje domene).
- Utiče na US-18 (Upload transkripata), US-23 (Priprema za obradu), US-24 (Parser).

Acceptance criteria:

- Tim mora istražiti i dokumentovati najmanje 3 različita formata ulaznih transkripata.
- Za svaki format moraju biti opisane prednosti, nedostaci i tehnička izvedivost parsiranja.
- Mora biti donesena i dokumentovana odluka o podržanim formatima za MVP.
- Findings moraju biti prezentovani timu i usvojeni konsenzusom.
- Dokument mora biti pohranjen na zajedničkom repozitoriju.

US-6. Istraživanje RAG i LLM servisa

Backlog referenca:

Backlog #6 – Istraživanje RAG i LLM servisa | Tip: Research | Prioritet: High | Status: In Progress

Opis:

Kao developer, želim da istražim dostupne embedding modele, vektorske baze podataka i LLM API servise, kako bih odabrao najprikladniju tehnološku osnovu za RAG arhitekturu chatbota.

Poslovne vrijednosti:

Odabir ispravnih tehnologija za RAG pipeline direktno utiče na tačnost odgovora chatbota, troškove operacije i skalabilnost sistema.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Tim ima osnovno znanje o RAG (Retrieval Augmented Generation) arhitekturi.
- Postoji budžet ili besplatni tier za testiranje LLM API servisa.
- Istraživanje uključuje i procjenu troškova za produkcijsko okruženje.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-1 (Istraživanje domene) i US-5 (Istraživanje ulaznih formata).
- Rezultati direktno utiču na US-27 (Izgradnja baze znanja) i US-21 (Skeleton projekta).

Acceptance criteria:

- Tim mora istražiti i porediti najmanje 2 LLM API servisa (npr. OpenAI, Anthropic, Mistral).
- Tim mora istražiti i porediti najmanje 2 vektorske baze podataka (npr. Pinecone, Weaviate, Chroma).
- Tim mora istražiti i porediti embedding modele za generisanje vektora iz teksta.
- Findings moraju biti dokumentovani u obliku uporedne tabele s kriterijima odabira.
- Mora biti donesena i dokumentovana konačna odluka o odabranom tehnološkom stacku.
- Dokument mora biti dostupan svim članovima tima.

US-7. Definisanje MVP opsega

Backlog referenca:

Backlog #7 – Definisanje MVP opsega | Tip: Documentation | Prioritet: High | Status: Done

Opis:

Kao product owner, želim da precizno definiram koje funkcionalnosti ulaze u MVP a koje su post-MVP, kako bi tim imao jasan fokus i mogao isporučiti vrijednost u najkraćem mogućem roku.

Poslovne vrijednosti:

Jasno razgraničenje MVP-a sprečava scope creep, fokusira tim na ključne funkcionalnosti i omogućava brzu isporuku radnog sistema koji se može validirati sa stakeholderima.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Product Vision (US-3) je definisana i prihvaćena.
- Stakeholder mapa (US-2) je završena.
- MVP opseg je usklađen s raspoloživim resursima i vremenskim okvirom.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-3 (Product Vision) i US-2 (Mapiranje stakeholdera).
- Sastavni dio Product Vision deliverable-a.
- Utiče na prioritizaciju svih ostalih backlog stavki.

Acceptance criteria:

- Dokument mora jasno nabrojati sve funkcionalnosti koje ulaze u MVP.

- Dokument mora jasno nabrojati sve funkcionalnosti koje su izvan MVP opsega.
- Svaka stavka mora imati kratko obrazloženje zašto ulazi ili ne ulazi u MVP.
- MVP opseg mora biti odobren od strane svih stakeholdera na prezentaciji.
- Dokument mora biti integrisan u Product Vision i dostupan svim članovima tima.

US-8. Početni Product Backlog

Backlog referenca:

Backlog #8 – Početni Product Backlog | Tip: Documentation | Prioritet: High | Status: Done

Opis:

Kao product owner, želim da kreiram inicijalni product backlog sa svim tehničkim i funkcionalnim zadacima projekta, kako bi tim imao strukturiran pregled rada i mogao planirati sprinteve.

Poslovne vrijednosti:

Strukturiran backlog je temelj Scrum procesa – bez njega tim nema jasnu sliku šta treba biti urađeno i ne može efikasno planirati rad.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Product Vision (US-3) i MVP opseg (US-7) su definirani.
- Tim je upoznat sa Scrum procesom i formatom backlog stavki.
- Backlog se ažurira na kraju svakog sprinta.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-3 (Product Vision), US-7 (MVP opseg).
- Deliverable koji se ažurira svaki sprint – veza s US-12 (Ažuriranje backloga).

Acceptance criteria:

- Backlog mora sadržavati sve identifikovane stavke s ID-om, nazivom, kratkim opisom, tipom, prioritetom, procjenom i statusom.
- Svaka stavka mora biti dovoljno granularna da se može realizovati u jednom sprintu.
- Backlog mora biti pohranjen na zajedničkom repozitoriju i dostupan svim članovima tima.
- Inicijalni backlog mora biti prezentovan timu i odobren na sprint planiranju.
- Format backlog stavki mora biti konzistentan kroz cijeli projekat.

US-9. User Stories

Backlog referenca:

Backlog #9 – User Stories | Tip: Documentation | Prioritet: High | Status: In Progress

Opis:

Kao product owner, želim da napišem jasne, granularne i provjerljive user stories za sve uloge u sistemu (krajnji korisnik, agent, administrator), kako bi razvojni tim imao jasno definisane funkcionalne zahtjeve.

Poslovne vrijednosti:

User stories prevode poslovne zahtjeve u konkretne, mjerljive zadatke koje developer tim može implementirati i testirati, čime se smanjuje ambiguitet i povećava kvalitet isporuke.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Stakeholder mapa (US-2) i Product Vision (US-3) su završeni.
- Tim je upoznat s formatom user stories (Ko / Šta / Zašto).
- Stories se revidiraju i dorađuju tokom sprinta na osnovu feedback-a tima.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-2, US-3, US-7, US-8.
- Usko povezano s US-10 (Acceptance Criteria) – svaka story mora imati acceptance kriterije.

Acceptance criteria:

- Svaka user story mora sadržavati: opis (kao [uloga] želim [akcija] kako bih [cilj]), poslovne vrijednosti, prioritet, pretpostavke, zavisnosti i acceptance kriterije.
- Stories moraju biti napisane za sve uloge: krajnji korisnik, agent, administrator, developer.
- Svaka story mora biti granularna i implementabilna unutar jednog sprinta.
- Stories moraju biti provjerljive – jasno je kada su gotove.
- Dokument mora biti verzionisan i dostupan svim članovima tima.

US-10. Acceptance Criteria

Backlog referenca:

Backlog #10 – Acceptance Criteria | Tip: Documentation | Prioritet: High | Status: In Progress

Opis:

Kao product owner, želim da za svaku user story definiram mjerljive i provjerljive acceptance kriterije, kako bi razvojni tim i QA imali jasnu definiciju kada je svaka funkcionalnost ispravno implementirana.

Poslovne vrijednosti:

Jasni acceptance kriteriji eliminišu subjektivnost pri ocjeni završenosti zadatka, olakšavaju testiranje i smanjuju broj ispravki nakon implementacije.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- User stories (US-9) su napisane i dostupne.
- Tim je upoznat s principima pisanja testabilnih kriterija (Given/When/Then ili lista provjera).
- Acceptance kriteriji se mogu dopuniti tokom sprinta ukoliko se pojave novi rubni slučajevi.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Direktno zavisi od US-9 (User Stories).

- Koriste se kao osnova za US-19 (Testne strategije).

Acceptance criteria:

- Svaka user story mora imati najmanje 3 acceptance kriterija.
- Svaki kriterij mora biti konkretan, mjerljiv i testabilan.
- Kriteriji moraju pokriti i pozitivne scenarije i granične/negativne slučajeve.
- Acceptance kriteriji moraju biti integrisani direktno unutar svake user story.
- Tim mora odobriti kriterije na sprint planiranju prije početka implementacije.

US-11. Nefunkcionalni zahtjevi

Backlog referenca:

Backlog #11 – Nefunkcionalni zahtjevi | Tip: Documentation | Prioritet: High | Status: In Progress

Opis:

Kao product owner, želim da definiram nefunkcionalne zahtjeve sistema s opisom, kategorijom, načinom provjere i prioritetom, kako bi razvojni tim vodio računa o performansama, sigurnosti i dostupnosti tokom implementacije.

Poslovne vrijednosti:

Nefunkcionalni zahtjevi osiguravaju da sistem ne samo da radi ispravno, nego i da radi dovoljno brzo, sigurno i pouzdano da zadovolji realne potrebe korisnika u produkcijskom okruženju.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Product Vision (US-3) je definisana.
- Tim razumije razliku između funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva.
- NFR-ovi se revidiraju tokom projekta po potrebi.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-3 (Product Vision) i US-2 (Stakeholder mapa).
- NFR-ovi se primjenjuju na sve funkcionalne user stories (US-13 do US-35).

Acceptance criteria:

- Dokument mora sadržavati najmanje 8 nefunkcionalnih zahtjeva pokrivajući: performanse, skalabilnost, dostupnost, upotrebljivost, auditabilnost, održavanje, tačnost i transparentnost.
- Svaki NFR mora imati: ID, kategoriju, opis, način provjere, prioritet i napomenu.
- NFR-7: Sistem mora odgovoriti na upit u roku od 3 sekunde u 95% slučajeva.
- NFR-9: Sistem mora biti dostupan najmanje 99% vremena.
- NFR-13: Chatbot mora davati relevantne odgovore u najmanje 85% testiranih slučajeva.
- Dokument mora biti odobren od tima i pohranjen na zajedničkom repozitoriju.

US-12. Ažuriranje backloga

Backlog referenca:

Backlog #12 – Ažuriranje backloga | Tip: Documentation | Prioritet: Medium | Status: In Progress

Opis:

Kao product owner, želim da redovno analiziram i ažuriram sve stavke backloga po poslovnoj vrijednosti i tehničkim zavisnostima, kako bi backlog uvijek odražavao trenutne prioritete i stanje projekta.

Poslovne vrijednosti:

Ažuran backlog osigurava da tim uvijek radi na stavkama s najvećom poslovnom vrijednošću i da sprint planiranja budu efikasna i relevantna.

Prioritet:

Medium

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Inicijalni backlog (US-8) je kreiran.
- Ažuriranje se vrši na kraju svakog sprinta ili po potrebi.
- Svi članovi tima mogu predlagati izmjene, ali product owner donosi konačnu odluku.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-8 (Početni backlog).
- Utiče na sve ostale stavke backloga.

Acceptance criteria:

- Backlog mora biti ažuriran na kraju svakog sprinta.
- Svaka stavka mora imati ažurirani status (Not Started / In Progress / Done).
- Prioriteti stavki moraju biti revidovani na osnovu novih saznanja i promjena u projektu.
- Nove stavke moraju biti dodane u backlog čim budu identifikovane.
- Ukloniti ili označiti kao nevažeće sve stavke koje više nisu relevantne.
- Ažurirana verzija backloga mora biti dostupna timu prije svakog sprint planiranja.

US-13. Konverzija audio zapisa u transkript

Backlog referenca:

Backlog #13 – Konvertovanje iz audio zapisa u transkript | Tip: Research | Prioritet: Medium | Status: In Progress

Opis:

Kao administrator, želim da istražim i integriram API servis za automatsku konverziju audio zapisa poziva u tekstualni transkript, kako ne bih morao ručno transkribirati snimke i time ubrzam unos podataka u sistem.

Poslovne vrijednosti:

Automatska audio-to-text konverzija dramatično ubrzava process pripreme podataka za treniranje chatbota i smanjuje mogućnost grešaka pri ručnoj transkripciji.

Prioritet:

Medium

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Postoje audio zapisi poziva u prihvatljivim formatima (.mp3, .wav, .m4a).
- Tim je istražio dostupne speech-to-text API servise (Google Cloud STT, OpenAI Whisper, Azure).
- API servis podržava bosanski/srpski/hrvatski jezik ili engleski.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Utiče na US-18 (Upload transkripata) – audio upload kao dodatni ulazni kanal.
- Zavisi od US-5 (Istraživanje ulaznih formata).
- Konvertovani transkript prolazi kroz US-23 (Priprema za obradu).

Acceptance criteria:

- Tim mora istražiti i porediti najmanje 2 speech-to-text API servisa po kriterijima: tačnost, cijena, podrška za jezik, latencija.
- Mora biti donesena dokumentovana odluka o odabranom API servisu.
- Administrator mora moći uploadovati audio fajl putem interfejsa.
- Sistem mora automatski pokrenuti konverziju nakon uploada i prikazati status obrade.
- Generisani transkript mora biti dostupan za pregled i editovanje prije unosa u bazu.
- Sistem mora prikazati jasnu poruku greške ukoliko konverzija nije uspjela.
- Konvertovani transkript mora proći iste korake obrade kao ručno uneseni (US-23, US-25, US-26).

US-14. Plan baze podataka

Backlog referenca:

Backlog #14 – Plan baze podataka | Tip: Technical | Prioritet: High | Status: Not Started

Opis:

Kao developer, želim da dizajniram shemu baze podataka za pohranu audio zapisa, transkripata, korisničkih računa, pitanja, odgovora i metapodataka, kako bi sistem imao stabilan i skalabilan temelj za pohranu podataka.

Poslovne vrijednosti:

Dobro dizajnirana baza podataka je temelj cijelog sistema – loš dizajn na ovom nivou uzrokuje skupo refaktorisanje u kasnijim fazama razvoja.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Funkcionalni zahtjevi (US-9, US-10) su dovoljno definirani da se može pristupiti dizajnu baze.
- Tim je usaglasio izbor sistema za upravljanje bazom podataka (SQL/NoSQL).
- Baza mora podržavati i relacijske podatke (korisnici, transkripti) i vektorske podatke (embeddingi).

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-9 (User Stories) i US-11 (Nefunkcionalni zahtjevi).
- Utiče na US-21 (Skeleton projekta), US-18 (Upload transkripata), US-27 (Baza znanja).

Acceptance criteria:

- Dizajn mora obuhvatiti sve ključne entitete: korisnici (uloge), transkripti, konverzacije, pitanja, odgovori, logovi, prijave grešaka.
- ER dijagram mora biti kreiran i dostupan svim članovima tima.
- Moraju biti definisane sve relacije između entiteta (one-to-many, many-to-many).
- Dizajn mora biti usklađen s nefunkcionalnim zahtjevima (performanse, skalabilnost).
- Plan mora biti pregledan i odobren od strane tima prije implementacije.
- Dizajn mora predvidjeti pohranu vektorskih embeddinga za RAG komponentu.

US-15. Ocjena odgovora chatbota od strane korisnika

Backlog referenca:

Backlog #15 – Ocjena odgovora chatbota | Tip: Research/Feature | Prioritet: High | Status: In Progress

Opis:

Kao krajnji korisnik, želim da ocijenim odgovor chatbota nakon svake interakcije, kako bi sistem dobio povratnu informaciju o kvalitetu i tačnosti odgovora.

Poslovne vrijednosti:

Korisničke ocjene su primarni izvor informacija za identifikaciju netačnih odgovora i kontinuirano unapređenje modela bez potrebe za manuelnim pregledom svake konverzacije.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Korisnik je postavio pitanje i primio odgovor od chatbota.
- Sistem evidentira i čuva sve ocjene s vremenskom oznakom (NFR-11).
- Negativna ocjena automatski kreira zapis u sistemu za praćenje problema.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-22 (Chat UI – korisnik mora imati interfejs za interakciju).
- Negativne ocjene vidljive administratoru kroz US-35 (Pregled prijavljenih problema).
- Utiče na US-32 (Potvrda i obrada netačnog odgovora).

Acceptance criteria:

- Sistem mora prikazati opciju za ocjenu (pozitivna/negativna) uz svaki odgovor chatbota.
- Kada korisnik pošalje negativnu ocjenu, sistem mora prikazati opciju za dodavanje komentara.
- Sistem mora evidentirati svaku ocjenu u bazi logova s ID-om konverzacije, ocjenom i vremenskom oznakom.
- Sistem mora korisniku potvrditi prijem ocjene kratkom porukom.
- Sistem ne smije tražiti prijavu/registraciju od korisnika za davanje ocjene.
- Negativno ocijenjeni odgovori moraju biti dostupni administratoru na pregledu.

US-16. Risk Register

Backlog referenca:

Backlog #16 – Risk Register | Tip: Documentation | Prioritet: High | Status: Not Started

Opis:

Kao product owner, želim da identifikujem i dokumentujem ključne projektne i tehničke rizike s vjerovatnoćom pojave, uticajem i strategijom mitigacije, kako bi tim mogao proaktivno upravljati rizicima tokom projekta.

Poslovne vrijednosti:

Proaktivno upravljanje rizicima smanjuje vjerovatnoću da neočekivani događaji ugroze isporuku projekta na vrijeme i u budžetu.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Tim ima dovoljno uvida u tehnički i poslovni kontekst projekta za identifikaciju rizika.
- Risk Register se ažurira na kraju svakog sprinta.
- Svaki član tima može predlagati nove rizike.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-1 (Istraživanje domene), US-6 (RAG istraživanje), US-3 (Product Vision).
- Utiče na sve tehničke odluke tokom razvoja.

Acceptance criteria:

- Dokument mora sadržavati tabelu s najmanje 8 identifikovanih rizika.
- Za svaki rizik mora biti definirano: ID, opis, kategorija, vjerovatnoća (1-5), uticaj (1-5), ukupna ocjena, strategija mitigacije i vlasnik rizika.
- Rizici moraju pokriti: tehničke, projektne, pravne i poslovne kategorije.
- Register mora biti odobren od strane tima i pohranjen na zajedničkom repozitoriju.
- Register mora biti ažuriran na kraju svakog sprinta s novim rizicima i promjenama statusa.

US-17. Use Case Model

Backlog referenca:

Backlog #17 – Use Case Model | Tip: Documentation | Prioritet: High | Status: Not Started

Opis:

Kao developer, želim da kreiram UML use case dijagram koji prikazuje sve aktere sistema i njihove interakcije, kako bi tim imao vizuelni pregled funkcionalnih zahtjeva i odnosa između uloga.

Poslovne vrijednosti:

Use case model pruža jednoznačnu vizuelnu komunikaciju između tehničkih i netehničkih članova tima i služi kao referentni dokument za implementaciju.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- User stories (US-9) su dovoljno definirane da se može pristupiti modeliranju.
- Tim je upoznat s UML notacijom za use case dijagrame.
- Model se ažurira kada se dodaju novi zahtjevi.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-9 (User Stories) i US-2 (Stakeholder mapa).
- Alternativa ili dopuna domain modelu.

Acceptance criteria:

- Dijagram mora prikazati sve aktere sistema: krajnji korisnik, agent, administrator, (menadžment, developer).
- Dijagram mora prikazati sve ključne use case-ove za MVP.
- Moraju biti prikazane relacije između aktere i use case-ova (include, extend gdje je primjenjivo).
- Dijagram mora biti kreiran u odgovarajućem alatu (draw.io, PlantUML, Lucidchart).
- Model mora biti pregledan i odobren od strane tima.
- Dijagram mora biti pohranjen u repozitoriju u editabilnom formatu.

US-18. Upload i unos transkripata

Backlog referenca:

Backlog #18 – Upload i unos transkripata | Tip: Feature | Prioritet: High | Status: Not Started

Opis:

Kao administrator, želim da uplodujem transkripte razgovora iz call centra u sistem, kako bi se ti podaci obradili i koristili za treniranje i poboljšanje chatbota.

Poslovne vrijednosti:

Unos transkripata je primarni izvor podataka za cijeli sistem – bez ovog koraka chatbot ne može imati bazu znanja niti davati relevantne odgovore.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Administrator je prijavljen u sistem s odgovarajućim privilegijama.
- Transkripti su dostupni u podržanim formatima definiranim u US-5.
- Sistem ima implementiranu logiku za validaciju i obradu fajlova (US-23).

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-14 (Plan baze podataka), US-5 (Ulazni formati), US-21 (Skeleton projekta).
- Pokreće lanac obrade: US-23 (Priprema) → US-24 (Parser) → US-25 (Normalizacija) → US-26 (Maskiranje) → US-27 (Baza znanja).

Acceptance criteria:

- Sistem mora prikazati interfejs za upload fajlova s podržanim formatima.
- Sistem mora podržavati upload više fajlova istovremeno.
- Sistem mora validirati format i veličinu fajlova te prikazati grešku za nepodržane formate.

- Nakon uspješnog uploada, sistem mora automatski pokrenuti pipeline obrade (US-23).
- Administrator mora primiti potvrdu o uspješnom uploadovanju s imenom fajla i vremenskom oznakom.
- Sistem ne smije prihvatiti fajl veći od definisanog limita bez upozorenja.
- Uploadovani transkripti moraju biti vidljivi u pregledu (US-33).

US-19. Osmišljavanje testnih strategija

Backlog referenca:

Backlog #19 – Osmisliti testne strategije | Tip: Research | Prioritet: High | Status: Not Started

Opis:

Kao QA inženjer / developer, želim da definišem testnu strategiju projekta koja pokriva vrste testova, ciljeve testiranja i načine evidentiranja rezultata, kako bi tim imao sistematičan pristup osiguranju kvaliteta sistema.

Poslovne vrijednosti:

Jasna testna strategija smanjuje broj bugova u produkciji, osigurava da acceptance kriteriji budu provjereni i pruža timu povjerenje u ispravnost sistema.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Acceptance Criteria (US-10) su definirani.
- Tim ima resurse za implementaciju automatizovanih testova.
- Testiranje se provodi tokom cijelog razvoja, ne samo na kraju.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-10 (Acceptance Criteria) i US-11 (NFR).
- Utiče na implementaciju svih funkcionalnih stavki.

Acceptance criteria:

- Dokument mora definisati vrste testova koje će se koristiti: unit, integracijski, end-to-end, load testovi.
- Mora biti definisano šta je cilj svakog tipa testiranja i koji dijelovi sistema pokriva.
- Mora biti definisan format evidentiranja rezultata testova (izvještaji, dashboardi).
- Strategija mora biti usklađena s NFR zahtjevima (NFR-7, NFR-8, NFR-13).
- Dokument mora biti odobren od tima i pohranjen na zajedničkom repozitoriju.
- Strategija mora definisati minimalan procenat pokrivenosti koda testovima.

US-20. Definition of Done

Backlog referenca:

Backlog #20 – Definition of Done | Tip: Documentation | Prioritet: High | Status: Not Started

Opis:

Kao Scrum tim, želimo da usvojimo zajedničku definiciju kada je backlog stavka smatrana završenom, kako bi svi članovi tima imali isti standard kvaliteta i ne dolazilo do nesporazuma pri zatvaranju zadataka.

Poslovne vrijednosti:

DoD eliminira subjektivnost pri ocjeni završenosti rada, osigurava konzistentan kvalitet isporuke i smanjuje dug tokom projekta.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Tim je upoznat s Scrum procesom i konceptom DoD-a.
- DoD se primjenjuje na sve stavke backloga od trenutka usvajanja.
- DoD se može revidirati uz konsenzus tima na retrospektivi.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Utiče na sve ostale backlog stavke – primjenjuje se na svaki task.
- Usklađen s US-10 (Acceptance Criteria) i US-19 (Testne strategije).

Acceptance criteria:

- DoD dokument mora navesti jasne i mjerljive kriterije završenosti za kod (npr. code review, testovi prolaze, nema otvorenih bugova).
- DoD mora pokriti kriterije za dokumentacijske isporuke (formatiran, odobren, pohranjen).
- DoD mora biti odobren konsenzusom cijelog tima.
- DoD mora biti pohranjen na vidljivom i dostupnom mjestu za sve članove tima.
- Primjena DoD-a mora biti provjeravana na svakom sprint reviewu.

US-21. Osnovni skeleton projekta

Backlog referenca:

Backlog #21 – Osnovni skeleton projekta | Tip: Technical Task | Prioritet: High | Status: Not Started

Opis:

Kao developer, želim da postavim tehnički skeleton sistema koji uključuje GitHub repozitorij, strukturu foldera, konfiguraciju alata i osnovni CI/CD pipeline, kako bi cijeli tim mogao početi razvijati na konzistentnoj osnovi.

Poslovne vrijednosti:

Skeleton projekta eliminira tehničke prepreke na početku razvoja i osigurava da svi developeri rade u identičnom okruženju s konzistentnom strukturom koda.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Tehnološki stack je odabran (US-6).
- Tim ima pristup GitHub repozitoriju i deployment okruženju.
- Svi developeri imaju instalirane potrebne alate lokalno.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-6 (RAG istraživanje – odabir stacka) i US-14 (Plan baze podataka).
- Preduvjet za sve implementacijske stavke: US-18, US-22, US-23, US-24, US-25, US-26, US-27.

Acceptance criteria:

- GitHub repozitorij mora biti kreiran s definisanom branch strategijom (main, develop, feature branches).
- Struktura foldera mora biti uspostavljena i dokumentovana u README fajlu.
- Osnovna konfiguracija backend frameworka mora biti postavljena i pokrenuta lokalno.
- Konfiguracija baze podataka mora biti postavljena (lokalno i staging okruženje).
- CI/CD pipeline mora biti konfigurisan za automatsko pokretanje testova pri push/merge.
- Svi developeri moraju biti u stanju pokrenuti projekt lokalno slijedeći README upute.
- Skeleton mora biti pregledan i odobren od tima prije početka implementacije.

US-22. Chat UI – Interfejs za krajnjeg korisnika

Backlog referenca:

Backlog #22 – Chat UI | Tip: Feature | Prioritet: High | Status: Not Started

Opis:

Kao krajnji korisnik, želim da imam jednostavan chat interfejs s poljem za unos teksta i prikazom odgovora chatbota, kako bih mogao komunicirati s AI asistentom i dobiti odgovore na pitanja vezana uz usluge call centra.

Poslovne vrijednosti:

Chat UI je primarna tačka kontakta između korisnika i sistema – njen kvalitet direktno utiče na korisničko iskustvo i stopu prihvatanja sistema.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Skeleton projekta (US-21) je postavljen.
- Backend API za chatbot (US-27) je implementiran.
- UI mora biti dostupan na web i mobilnim uređajima.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-21 (Skeleton projekta) i US-27 (Baza znanja – backend).
- US-15 (Ocjena odgovora) i US-31 (Preusmjeravanje na agenta) integrišu se u ovaj UI.

Acceptance criteria:

- Interfejs mora prikazivati polje za unos teksta i dugme za slanje poruke.
- Interfejs mora prikazivati historiju razgovora u toku aktivne sesije.
- Na početku svake konverzacije mora biti prikazana poruka da korisnik komunicira s AI asistentom (NFR-14).
- Sistem mora prikazati indikator učitavanja dok čeka na odgovor chatbota.
- Odgovor mora biti prikazan u roku od 3 sekunde u 95% slučajeva (NFR-7).

- Sistem ne smije dozvoliti slanje prazne poruke.
- UI mora biti responzivan i funkcionalan na desktop i mobilnim uređajima.
- Interfejs mora sadržavati opciju za ocjenu odgovora (US-15).

US-23. Priprema za obradu transkripata

Backlog referenca:

Backlog #23 – Priprema za obradu transkripata | Tip: Technical Task | Prioritet: High | Status: Not Started

Opis:

Kao developer, želim da implementiram pipeline za pripremu transkripata koji uključuje normalizaciju teksta, razdvajanje po ulogama i maskiranje osjetljivih podataka, kako bi sirovi transkripti bili u formatu pogodnom za izgradnju baze znanja.

Poslovne vrijednosti:

Kvalitet pripreme transkripata direktno utiče na kvalitet baze znanja i tačnost odgovora chatbota – loša priprema podataka rezultira netačnim i irelevantnim odgovorima.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Ulazni formati transkripata su definirani (US-5).
- Skeleton projekta (US-21) je postavljen.
- Pipeline je modularan: svaki korak (normalizacija, parser, maskiranje) može se pokrenuti nezavisno.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-18 (Upload transkripata), US-21 (Skeleton).
- Komponiran od US-24 (Parser), US-25 (Normalizacija), US-26 (Maskiranje).
- Preduvjet za US-27 (Izgradnja baze znanja).

Acceptance criteria:

- Pipeline mora biti automatski pokrenut nakon svakog uspješnog uploada transkripta.
- Pipeline mora izvršiti sve tri faze: normalizaciju, razdvajanje uloga i maskiranje – u definisanom redoslijedu.
- Obrađeni transkript mora biti pohranjen u bazu s metapodacima o procesu obrade.
- Sistem mora logirati svaki korak obrade i eventualne greške.
- Obrada ne smije prekinuti rad sistema za ostale korisnike (NFR-8).
- Pipeline mora biti testiran na primjerima transkripata s različitim formatima.

US-24. Parser za razdvajanje uloga u transkriptu

Backlog referenca:

Backlog #24 – Parser za razdvajanje uloga | Tip: Technical | Prioritet: High | Status: Not Started

Opis:

Kao developer, želim da implementiram parser koji automatski detektuje i razdvaja redove agenta i korisnika u transkriptu, kako bi sistem znao ko govori i mogao pravilno indeksirati sadržaj za RAG.

Poslovne vrijednosti:

Razlikovanje uloga u transkriptu je ključno za kvalitetno indeksiranje – RAG sistem treba znati razliku između pitanja korisnika i odgovora agenta da bi generisao relevantne odgovore.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Transkripti imaju konzistentan format označavanja uloga (npr. 'Agent:', 'Korisnik:').
- Edge case-ovi (nejasni redovi, više govornika) su identifikovani i dokumentovani.
- Parser podržava formate definirane u US-5.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Dio pipeline-a US-23 (Priprema za obradu).
- Zavisi od US-5 (Istraživanje ulaznih formata) i US-21 (Skeleton).
- Izlaz parsera se koristi u US-25 (Normalizacija) i US-27 (Baza znanja).

Acceptance criteria:

- Parser mora ispravno detektovati i razdvojiti redove agenta i korisnika u 95% slučajeva na testnom skupu.
- Parser mora kreirati strukturisani izlaz (JSON ili sličan format) s jasno označenim ulogama.
- Parser mora evidentirati redove koje nije mogao jasno kategorisati.
- Parser mora biti pokriven unit testovima s primjerima različitih formata.
- Performanse parsera moraju biti zadovoljavajuće (obrada transkripta u manje od 5 sekundi).
- Parser mora biti integrisan u pipeline US-23.

US-25. Normalizacija teksta transkripata

Backlog referenca:

Backlog #25 – Normalizacija teksta | Tip: Technical | Prioritet: High | Status: Not Started

Opis:

Kao developer, želim da implementiram modul za normalizaciju teksta koji uklanja šum, standardizuje interpunkciju i format transkripata, kako bi tekst bio u konzistentnom obliku pogodnom za generisanje embeddinga.

Poslovne vrijednosti:

Normalizovani tekst poboljšava kvalitet embeddinga i retrieval mehanizma, što direktno utiče na relevantnost odgovora chatbota.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Definirani su konkretni tipovi šuma koji se javljaju u transkriptima (npr. oznake za pauzu, verbalne tikove).
- Normalizacija ne smije mijenjati semantičko značenje rečenica.
- Modul je konfigurabilno – može se prilagoditi novim vrstama šuma.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Dio pipeline-a US-23 (Priprema za obradu).
- Zavisi od US-24 (Parser – prethodni korak u pipeline-u).
- Izlaz se koristi u US-26 (Maskiranje) i US-27 (Baza znanja).

Acceptance criteria:

- Modul mora ukloniti definisane tipove šuma iz teksta (verbalni tikovi, oznake pauze, višestruki razmaci).
- Modul mora standardizovati interpunkciju prema definisanim pravilima.
- Normalizacija ne smije gubiti semantički značajne informacije iz originalnog teksta.
- Modul mora biti pokriven unit testovima s primjerima normalnog i šumovitog teksta.
- Modul mora biti integrisan u pipeline US-23 kao drugi korak.

US-26. Maskiranje osjetljivih podataka u transkriptima

Backlog referenca:

Backlog #26 – Maskiranje osjetljivih podataka | Tip: Technical | Prioritet: High | Status: Not Started

Opis:

Kao developer, želim da implementiram modul koji automatski detektuje i maskira osjetljive lične podatke (ime, telefon, JMBG, email) u transkriptima prije pohrane i obrade, kako bi sistem bio usklađen s pravnim propisima o zaštiti privatnosti.

Poslovne vrijednosti:

Maskiranje osjetljivih podataka je pravna i etička obaveza (GDPR i lokalni propisi) – propust u ovom koraku može rezultirati pravnom odgovornošću organizacije.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Definisana je lista tipova osjetljivih podataka koji se maskiraju.
- Maskiranje se vrši prije pohrane u bazu – podaci nikada ne smiju biti pohranjeni nemaski rani.
- Korisnik je obaviješten da su njegovi podaci zaštićeni (NFR-14).

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Dio pipeline-a US-23 (Priprema za obradu).
- Treći korak u pipeline-u, izvršava se nakon US-24 i US-25.
- Usklađen s pravnim zahtjevima definisanim u US-3 (Product Vision – ograničenja).

Acceptance criteria:

- Modul mora detektovati i maskirati: puna imena, telefonske brojeve, JMBG, email adrese, adrese.

- Maskirani podaci moraju biti zamijenjeni odgovarajućim placeholderima (npr. [IME], [TELEFON]).
- Modul mora biti testiran na skupu od najmanje 20 primjera s različitim tipovima osjetljivih podataka.
- Stopa detekcije mora biti najmanje 95% na testnom skupu.
- Modul mora biti integrisan u pipeline US-23 kao završni korak prije pohrane.
- Niti jedan nemaski rani osjetljivi podatak ne smije dospjeti u vektorsku bazu podataka.

US-27. Izgradnja baze znanja chatbota

Backlog referenca:

Backlog #27 – Izgradnja baze znanja | Tip: Feature | Prioritet: High | Status: Not Started

Opis:

Kao administrator, želim da pokrenem proces izgradnje baze znanja chatbota koji generišu embedding vektore iz obrađenih transkripata i pohranjuje ih u vektorsku bazu, kako bi chatbot mogao davati relevantne odgovore baziran na stvarnim podacima call centra.

Poslovne vrijednosti:

Baza znanja je srž cijelog sistema – bez nje chatbot nema informacije na osnovu kojih može odgovarati na pitanja korisnika.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Obrađeni transkripti su dostupni u sistemu (US-23, US-24, US-25, US-26 završeni).
- LLM i embedding servis su odabrani i konfigurisani (US-6).
- Vektorska baza podataka je postavljena (US-14, US-21).

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-23 (Priprema za obradu), US-6 (Odabir RAG stacka), US-14 (Baza podataka), US-21 (Skeleton).
- Preduvjet za US-22 (Chat UI) – chatbot ne može odgovarati bez baze znanja.

Acceptance criteria:

- Sistem mora generisati embedding vektore iz svakog obrađenog segmenta transkripta.
- Embeddingi moraju biti pohranjeni u vektorsku bazu s odgovarajućim metapodacima.
- Retrieval mehanizam mora biti implementiran i testiran – mora vraćati relevantne segmente za dato pitanje.
- Administrator mora moći pokrenuti proces izgradnje/ažuriranja baze znanja bez prekida rada sistema (NFR-12).
- Sistem mora prikazati status procesa izgradnje u realnom vremenu.
- Sistem mora evidentirati datum i opseg posljednjeg ažuriranja baze znanja.
- Chatbot mora davati relevantne odgovore u najmanje 85% testiranih slučajeva (NFR-13).

US-28. Prijava netačnog odgovora od strane agenta

Backlog referenca:

Backlog #28 – Prijava netačnog odgovora | Tip: Technical Task | Prioritet: Medium | Status: Not Started

Opis:

Kao agent call centra, želim da prijavim odgovor chatbota koji je netačan ili neprikladan, kako bi administrator mogao pregledati grešku i koristiti je za poboljšanje modela.

Poslovne vrijednosti:

Agenti su stručnjaci u domeni call centra i mogu pružiti visokokvalitetan feedback koji direktno poboljšava tačnost chatbota.

Prioritet:

Medium

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Agent je prijavljen u sistem s agentskom ulogom.
- Agent ima pristup konverzacijama koje su preusmjerene s chatbota ili logovima interakcija.
- Prijavljena greška kreira zapis koji je vidljiv administratoru.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-31 (Preusmjeravanje na agenta) i US-22 (Chat UI).
- Prijave vidljive u US-35 (Pregled prijavljenih problema – admin).
- Obrađuje se kroz US-32 (Potvrda i obrada netačnog odgovora).

Acceptance criteria:

- Sistem mora agentima prikazati listu konverzacija iz chatbota koje su im preusmjerene ili dostupne za pregled.
- Agent mora moći označiti konkretan odgovor chatbota kao netačan.
- Agent mora imati opciju dodavanja komentara (opis greške ili ispravak).
- Sistem mora korisniku potvrditi prijem prijave vidljivom porukom.
- Prijavljena interakcija mora biti dostupna administratoru unutar jednog minuta od podnošenja prijave.
- Sistem ne smije dozvoliti slanje prijave bez označene specifične interakcije.

US-29. Korisnička dokumentacija

Backlog referenca:

Backlog #29 – Korisnička dokumentacija | Tip: Documentation | Prioritet: High | Status: Not Started

Opis:

Kao developer, želim da kreiram korisničku dokumentaciju koja obuhvata upute za korištenje chatbota, admin panela i unosa transkripata, kako bi krajnji korisnici, agenti i administratori mogli samostalno koristiti sistem bez dodatne obuke.

Poslovne vrijednosti:

Dobra korisnička dokumentacija smanjuje troškove podrške, ubrzava onboarding novih korisnika i povećava stopu samoposluge u sistemu.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Ključne funkcionalnosti sistema su implementirane i stabilne.
- Dokumentacija se ažurira pri svakoj značajnijoj izmjeni sistema.
- Dokumentacija mora biti razumljiva korisnicima bez tehničkog predznanja.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od implementacije svih funkcionalnih stavki: US-18, US-22, US-27, US-33, US-34, US-35.
- Usklađena s NFR-10 (Upotrebljivost).

Acceptance criteria:

- Dokumentacija mora sadržavati vodič za krajnjeg korisnika: kako koristiti chatbot i prijaviti netačan odgovor.
- Dokumentacija mora sadržavati vodič za agenta: kako pregledati konverzacije i prijaviti grešku.
- Dokumentacija mora sadržavati vodič za administratora: unos transkripata, pregled logova, upravljanje bazom znanja.
- Svaki vodič mora sadržavati screenshotove ili vizualne korake.
- Dokumentacija mora biti objavljena na dostupnom i vidljivom mjestu (wiki, portal, PDF).
- Dokumentacija mora biti provjerena s krajnjim korisnicima – korisnik mora moći završiti zadatak slijedeći uputstvo.

US-30. Izgradnja razvojnog okruženja

Backlog referenca:

Backlog #30 – Izgradnja razvojnog okruženja | Tip: Feature | Prioritet: Medium | Status: Not Started

Opis:

Kao developer, želim da konfiguriram razvojno okruženje koje uključuje Docker kontejnerizaciju, konfiguraciju baze podataka i backend framework, kako bi svi developeri imali identično i reproducibilno okruženje za razvoj.

Poslovne vrijednosti:

Konzistentno razvojno okruženje eliminuje probleme tipa 'radi na mom računaru, ne radi na tvom', ubrzava onboarding novih developera i pojednostavljuje deployment.

Prioritet:

Medium

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Tehnološki stack je odabran (US-6).
- Svi developeri imaju instaliran Docker.
- Okruženje mora podržavati lokalni razvoj i staging deployment.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Dio US-21 (Skeleton projekta) ili direktni preduvjet za njega.

- Preduvjet za sve implementacijske stavke.

Acceptance criteria:

- Docker Compose konfiguracija mora pokrenuti sve potrebne servise jednom komandom.
- Baza podataka mora biti konfigurisana s inicijalnim podacima i migracijom sheme.
- Backend servis mora biti pokrenut i dostupan lokalno s jednom komandom.
- README mora sadržavati jasne upute za postavljanje okruženja.
- Okruženje mora biti testirano na Windows, macOS i Linux platformama.
- Staging okruženje mora biti konfigurisano za testiranje prije deploymenta na produkciju.

US-31. Preusmjeravanje na agenta kada chatbot ne može odgovoriti

Backlog referenca:

Backlog #31 – Odgovor kada nema sigurnog responsea | Tip: Feature | Prioritet: High | Status: Not Started

Opis:

Kao krajnji korisnik, želim da budem obaviješten kada chatbot ne može dati siguran odgovor i da imam opciju preusmjeravanja na live agenta, kako moj upit ne bi ostao bez odgovora.

Poslovne vrijednosti:

Fallback mehanizam osigurava da niti jedan korisnički upit ne ostane bez odgovora, čime se štiti korisničko iskustvo i povjerenje u sistem.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Definisan je prag sigurnosti ispod kojeg chatbot ne treba dati odgovor.
- Postoji mehanizam za preusmjeravanje na agenta (ticketing, live chat).
- Ovakvi slučajevi se evidentiraju za analizu (NFR-11).

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-22 (Chat UI) i US-27 (Baza znanja).
- Pokrenuti za agenta US-28 (Prijava netačnog odgovora).

Acceptance criteria:

- Sistem mora prikazati jasnu i razumljivu poruku korisniku kada chatbot ne može dati siguran odgovor.
- Sistem mora ponuditi opciju preusmjeravanja na agenta ili kontaktnog obrasca.
- Sistem mora evidentirati sve slučajeve fallback-a u logovima s pitanjem korisnika i vremenskom oznakom (NFR-11).
- Sistem ne smije prikazati netačan odgovor kao tačan ukoliko je nivo sigurnosti ispod definisanog praga.
- Poruka mora biti prikazana u roku od 3 sekunde od detekcije niske sigurnosti (NFR-7).
- Preusmjereni slučajevi moraju biti vidljivi agentima u njihovom interfejsu.

US-32. Potvrda i obrada prijavljenih netačnih odgovora

Backlog referenca:

Backlog #32 – Potvrda i obrada netačnog odgovora | Tip: Technical Task | Prioritet: Medium | Status: Not Started

Opis:

Kao administrator, želim da pregledam prijavljene netačne odgovore, potvrdim greške i označim ih za korišćenje u idućem procesu doučavanja chatbota, kako bi sistem kontinuirano unaprjeđivao tačnost svojih odgovora.

Poslovne vrijednosti:

Zatvaranje feedback petlje između korisnika/agenta i sistema za treniranje je ključno za dugoročno poboljšanje kvaliteta chatbota.

Prioritet:

Medium

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Postoje prijavljene greške od korisnika (US-15) i agenata (US-28).
- Administrator je prijavljen u sistem.
- Odobrene greške se automatski dodaju u trening pipeline.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-15 (Ocjena korisnika), US-28 (Prijava agenta), US-35 (Pregled prijavljenih problema).
- Obrađene greške utiču na US-27 (Ažuriranje baze znanja).

Acceptance criteria:

- Administrator mora moći pregledati detalje svake prijave: pitanje, odgovor chatbota, ocjena, komentar.
- Administrator mora moći označiti prijavu kao: Potvrđena greška / Lažna prijava / U obradi.
- Potvrđene greške moraju biti automatski ili manuelno dodane u listu za novo treniranje.
- Sistem mora prikazati ukupan broj neobrađenih prijava na admin dashboardu.
- Nakon obrade prijave, sistem mora evidentirati ko je i kada obradio prijavu.
- Sistem ne smije dozvoliti brisanje prijave bez eksplicitne potvrde administratora.

US-33. Pregled unesenih transkripata

Backlog referenca:

Backlog #33 – Pregled unesenih transkripata | Tip: Feature | Prioritet: High | Status: Not Started

Opis:

Kao administrator, želim da vidim tabelu svih uploadovanih transkripata s nazivom fajla, datumom unosa i statusom obrade, kako bih mogao pratiti koje su datoteke uspješno obrađene i koje imaju problem.

Poslovne vrijednosti:

Pregled transkripata pruža administratoru transparentnost i kontrolu nad procesom unosa podataka koji je temelj kvaliteta chatbota.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Administrator je prijavljen u sistem.
- Postoji barem jedan transkript unesen u sistem (US-18).
- Status obrade se ažurira u realnom vremenu.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-18 (Upload transkripata) i US-23 (Pipeline obrade).

Acceptance criteria:

- Sistem mora prikazati tabelu transkripata s kolonama: naziv fajla, datum uploada, veličina, status obrade.
- Status obrade mora imati jasne oznake: Na čekanju / U obradi / Obrađen / Greška.
- Administrator mora moći filtrirati transkripte po statusu i sortirati po datumu.
- Administrator mora moći pregledati detalje greške za transkripte s neuspješnom obradom.
- Sistem ne smije prikazati nemaskirane osjetljive podatke u tabeli.
- Sistem mora prikazati ukupan broj transkripata i distribuciju po statusima.
- Sistem mora prikazati poruku ukoliko nema unesenih transkripata.

US-34. Pregled postavljenih pitanja i odgovora

Backlog referenca:

Backlog #34 – Pregled postavljenih pitanja i odgovora | Tip: Feature | Prioritet: High | Status: Not Started

Opis:

Kao administrator, želim da vidim sve interakcije korisnika s chatbotom uključujući pitanja, odgovore i ocjene, kako bih mogao analizirati kvalitet chatbota i donositi odluke o poboljšanjima.

Poslovne vrijednosti:

Uvid u stvarne konverzacije omogućava data-driven poboljšanje chatbota i identifikaciju sistematskih slabosti modela.

Prioritet:

High

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Administrator je prijavljen u sistem.
- Sistem čuva logove svih interakcija (NFR-11).
- Lični podaci korisnika su maskirani u logovima.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-22 (Chat UI), US-15 (Ocjena odgovora), US-27 (Baza znanja).

Acceptance criteria:

- Sistem mora prikazati listu konverzacija s: datumom, pitanjem korisnika, odgovorom chatbota i ocjenom (ako postoji).
- Administrator mora moći pretraživati konverzacije po sadržaju i filtrirati po datumu ili ocjeni.
- Sistem ne smije prikazati lične podatke korisnika koji su maskirani u procesu obrade.
- Administrator mora moći vidjeti izvor odgovora (koji segment transkripta je korišten za odgovor).
- Sistem mora prikazati ukupne statistike: broj konverzacija, prosječna ocjena, postotak negativnih ocjena.
- Sistem mora prikazati poruku ukoliko nema evidentiranih konverzacija.

US-35. Pregled prijavljenih problema

Backlog referenca:

Backlog #35 – Pregled prijavljenih problema | Tip: Feature | Prioritet: Medium | Status: Not Started

Opis:

Kao administrator, želim da vidim listu svih odgovora koje su korisnici ili agenti prijavili kao netačne, kako bih ih mogao pregledati, obraditi i koristiti za poboljšanje chatbota.

Poslovne vrijednosti:

Centralizovan pregled prijava zatvara feedback petlju između korisnika/agenta i sistema za treniranje, što je ključno za dugoročno unapređenje tačnosti modela.

Prioritet:

Medium

Pretpostavke i otvorena pitanja:

- Administrator je prijavljen u sistem.
- Postoje prijavljene greške od korisnika (US-15) ili agenta (US-28).
- Prijave se ažuriraju u realnom vremenu.

Veza sa drugim storijima ili zavisnostima:

- Zavisi od US-15 (Ocjena korisnika) i US-28 (Prijava agenta).
- Veza s US-32 (Potvrda i obrada netačnog odgovora).

Acceptance criteria:

- Sistem mora prikazati tabelu prijavljenih problema s: pitanjem, odgovorom chatbota, ocjenom, komentarom, datumom i statusom obrade.
- Administrator mora moći filtrirati prijave po statusu: Novo / U obradi / Riješeno.
- Administrator mora moći sortirati prijave po datumu ili tipu izvora (korisnik / agent).
- Sistem mora prikazati ukupan broj neriješenih prijava vidljivo na dashboardu.
- Sistem ne smije dozvoliti trajno brisanje prijave bez eksplicitne potvrde.
- Sistem mora prikazati poruku ukoliko nema aktivnih prijava.