

S lection de la m thode de paiement

Dans le tunnel de paiement, l'utilisateur est appel    choisir une m thode de paiement. Cela se fait via le endpoint `PATCH /api/v2/shop/orders/{tokenValue}/payments/{paymentId}`. En param tre il faut ajouter le token de la commande et l'id de la m thode de paiement (paymentId) choisit. Le paymentId s'obtient via le endpoint `GET /api/v2/shop/payment-methods/{code}`. En param tre il faut ajouter le code de la m thode de paiement dont on aimerait avoir les ressources. Ainsi pour la m thode de paiement `mtn_momo` on aura le json suivant :

```
{
  "@context": "/api/v2/contexts/PaymentMethod",
  "@id": "/api/v2/shop/payment-methods/mtn_momo",
  "@type": "PaymentMethod",
  "id": 3,
  "code": "mtn_momo",
  "position": 2,
  "name": "MTN Mobile Money",
  "description": "Possimus beatae quis eum exercitationem necessitatibus.",
  "instructions": null
}
```

Ainsi fait, nous avons l'id de la m thode de paiement. Il est maintenant possible de l'ajouter comme mode de paiement au panier. via le endpoint `PATCH /api/v2/shop/orders/{tokenValue}/payments/{paymentId}` expliqu  pr c demment. la requ te est la suivante:

```
curl -X 'PATCH' \
  'http://163.172.48.36:8081/api/v2/shop/orders/GmTT0xXMdT/payments/3' \
  -H 'accept: application/ld+json' \
  -H 'Content-Type: application/merge-patch+json' \
  -d '{
    "paymentMethod": "mtn_momo"
  }'
```

Le r sultat de cette requ te donne:

```
{
  "code": 500,
  "message": "No resource associated to \"mtn_momo\"."
}
```

S lection du mode de livraison

Dans le tunnel de paiement, l'utilisateur est appelé à choisir une méthode de livraison. Cela se fait via le endpoint `PATCH /api/v2/shop/orders/{tokenValue}/shipments/{shipmentId}`. En paramètre il faut ajouter le token de la commande et l'id de la méthode de livraison (shipmentId) choisit. Le shipmentId s'obtient via le endpoint `GET /api/v2/shop/shipping-methods/{code}`. En paramètre il faut ajouter le code de la méthode de livraison dont on aimerait avoir les ressources. Ainsi pour la méthode de livraison *home* on a le json suivant :

```
{
  "@context": "/api/v2/contexts/ShippingMethod",
  "@id": "/api/v2/shop/shipping-methods/home",
  "@type": "ShippingMethod",
  "id": 1,
  "code": "home",
  "position": 0,
  "name": "Domicile",
  "description": "Eum optio pariatur quo pariatur ut iure."
}
```

Ainsi fait, nous avons l'id de la méthode de livraison. Il est maintenant possible de l'ajouter comme mode de livraison au panier. via le endpoint `PATCH /api/v2/shop/orders/{tokenValue}/shipments/{shipmentId}` expliqué précédemment. la requête est la suivante:

```
curl -X 'PATCH' \
  'http://163.172.48.36:8081/api/v2/shop/orders/GmTT0xXMdT/shipments/1' \
  -H 'accept: application/ld+json' \
  -H 'Content-Type: application/merge-patch+json' \
  -d '{
    "shippingMethod": "home"
  }'
```

Le résultat de cette requête donne:

```
{
  "code": 500,
  "message": "No resource associated to \"home\"."
}
```