

Essentiel Fenêtres

Index Essentiel Fenêtres

Contenu:

L'ESSENTIEL Fenêtres (Avril 2024).

- Chemin d'accès Intranet : (Classement Flash Info, Docs Infos Produits).
 - Synoptique : (Fenêtres, Baies coulissantes).
 - Bien vendre : (Vitrages, Grilles ventilation, Solutions Volet roulant, Délai 3 semaines D3S).
- Accessoire : Coussin gonflable Winbag pour calage/levage (2-50mm, 100kg): 2444450.

Chemin Accès Intranet Flash Info

Contenu:

Chemin d'accès INTRANET - Classement du FLASH INFO par rubrique :

1. DIRECTIONS
2. FLASH INFOS OFFRE
3. FI de l'Offre
4. FI MENUISERIE -> FENÊTRES ET VOLETS

Exemple vue Intranet Lapeyre montrant navigation vers Flash Info FENÊTRES ET VOLETS et Archives Flash Info.

Chemin Accès Intranet Infos Produits

Contenu:

Chemin d'accès INTRANET - Les documents présents dans INFOS PRODUITS :

Pièces détachées, Attestations/normes, Attestation crédit impôt, Plans techniques, Formulaire demande devis, Notices.

Exemple navigation : Infos Produits > 02_Fenêtres > ... (0-Aide vente, 1-Fenêtre PVC, 2-Fenêtre BOIS, etc.).

Exemple vue: Infos Produits > 02_Fenêtres > 1 - Fenêtre PVC (1-Frappe, 2-Jumelage, 3-Imposte/profils/notices, Attestations&Normes, Commande distance, Demande devis, Pièces détachées&Caméléon PCD, Notice réglage VRI).

Synoptique Fenêtres Frappe

Contenu:

Synoptique fenêtres - Frappe.

HAUT DE GAMME :

- PVC: HÉMÉRA (Gain 15% isolation thermique/lumière. Sur-mesure).
 - ALU: HERA (Avantages ouvrant caché, design traditionnel. Sur-mesure).
 - BOIS: ARBORÉAL PIN/EXOTIQUE/CHÊNE (Noblesse & authenticité. Sur-mesure).
- COEUR DE GAMME :
- PVC: PRIA Pack Optiméa (Vitrage Eclazone/Contrôle Solaire+OB, poignée centrée. Sur-mesure).

- ALU: GRAPHIQUE (Surface vitrage max, design résolument contemporain. Sur-mesure).
- BOIS: ODE PIN (Meilleur rapport qualité/prix. Sur-mesure).
ENTREE DE GAMME :
- PVC: PRIA (Options oscillo-battant, poignée centrée. Sur-mesure).
- PVC: PRIA (Isolation efficace, prix imbattables Standard).
- BOIS: MITRA PIN / CHÊNE (Nouveau design plus contemporain, performances standard. Standard).
(+ d'authenticité pour Ode Pin & Mitra Pin/Chêne).

Synoptique Baies Coulissantes

Contenu:

Synoptique Baies coulissantes.

HAUT DE GAMME :

- BOIS: Harmonie chêne (La baie coulissante authentique & performante. Sur-mesure).
COEUR DE GAMME :
- ALU: Neva (La meilleure association entre confort & apport de lumière. Standard & Sur-mesure).
- BOIS: Harmonie pin (La baie coulissante authentique & performante. Sur-mesure).
ENTREE DE GAMME :
- PVC: Calista (Isolation efficace et design traditionnel. Standard & Sur-mesure).

Synoptique Technique Fenêtres PVC

Contenu:

Synoptique technique fenêtres PVC.

Gamme / Garantie / Réf standard / Ouvrant / Dormant / Multizone / Soudure / Formes spéciales / Oscillo-battant / Verrou vantail / Uw / Sw / Intercalaire HIT / AEV / Phonique dB (4/16/4, 6/18/4, 8/16/4, AC3, 40dB) / Sécurité (Crémone rouleau/champignon, Gâche, Verrous ZH, Renfort acier, Barreaudage, Seuil PMR, Vitrage 44.2/SP510) / Equipement (Vitrage K5) / Esthétique (Vantail asym/symétrique, Cache-fiches, Parclose, Couleurs, Vitrages décor, Petits bois intégrés/collés) / Pose (Tunnel/feuillure, Réno std/mince/Pro, Applique isolant 100-170) / Grille ventilation / Volet roulant (Intégré, Bloc Baie Neuf/Réno, Lames PVC/Alu, Manœuvres).

- Pria: 10 ans, 210 réfs, 75/60mm, Non, Non, Std+SM, Std+SM, Std+SM, 1.3, SM, Non, A*3E*7BV*A2, 28dB, 30dB, 33dB, Non, Non, Non, Non, Oui, Non, Non, Non, Non, SM, SM, Non, Symétrique SM, Std(blanc)/SM(paumelles+vis), Contemporaine, Masse Blanc/Gris, Laqué/Plaxé 1/2 faces, SM, SM, Toutes, SM, Std mini EMMA / Auto/Hygro/Acoustique, SM, SM, SM, SM, SM.
- Pria Pack Optiméa: 20 ans, -, 75/60mm, Toutes, Oui, SM, Option, Option, 1.2, Option, Oui, A*3E*7BV*A2, 28dB, 30dB, 33dB, AC3/40dB Option, Non, Oui, Option, Oui, Oui, Non, Option, Option, Option, Option, Option, Option, Non, Symétrique Std, Std(blanc)/SM(paumelles+vis), Contemporaine, Masse Blanc/Gris, Laqué/Plaxé 1/2 faces, Option, Option, Toutes, Option, Std mini EMMA / Auto/Hygro/Acoustique, Option, Option, Option, Option, Option.
- Héméra: 20 ans, -, 84/80mm, Toutes, Oui, SM, Option, Option, 1.1, Option, Oui, A4*E*7BV*A3, 4/16/8 base, -, -, AC3/40dB Option, Oui, Oui, Option, Oui, Oui, Option,

Option, Option, Option, Option, Option, Oui, Std(blanc)/SM(paumelles+vis),
Contemporaine, Masse Blanc/Gris, Laqué/Plaxé 1/2 faces, Option, Option, Toutes,
Option, Std mini EMMA / Auto/Hygro/Acoustique, Option, Option, Option, Option, Option.

Synoptique Technique Fenêtres Bois

Contenu:

Synoptique technique fenêtres Bois.

Gamme / Garantie / Réf standard / Ouvrant / Dormant / Pièce appui / Vitrage / Multizone /
Formes spéciales / OB / Uw / Sw / AEV / Phonique dB (4/16/4, 6/14/4, 33dB) / Sécurité
(Crémone, Vitrage 44.2/SP510) / Equipement (Vitrage Bioclean) / Esthétique (Poignée centrée,
Cache-fiches, Vitrages décor, Finitions, 150 couleurs, Petits bois intégrés/collés) / Pose
(Feuillure, Tunnel, Applique 100-170, Réno std 30mm) / Grille ventilation / Fermeture (VR
intégré, Lames PVC/Alu, Manœuvres).

- Mitra Pin et Chêne: 10 ans, 141 réfs, 50/45mm, 115mm, 24mm (29/28dB), Non, Non, Option, 1.5, Non, A*4E*6BV*C2, Oui, Non, Non, Rouleau, Option, Option, Option, Option, Option, Blanc/Lasuré clair/foncé, Mono/Bico, Non, Option.
- Ode Pin: 10 ans, -, 46/45mm, 115mm, 24mm (29/28dB), 000/100/300/400/vitrage dormant, Non, Option, 1.5, Option, A*4E*6BV*A2, Oui, Oui, Oui, Rouleau, Option, Option, Option, Option, Option, Lasuré clair/foncé, Mono/Bico, Oui, Option, Option, Option, Option.
- Arboréal: 20 ans, -, 60/60mm, 80/120/60 opt, 28mm (28dB PF, Eclazone Chêne), Toutes zones, Toutes formes, Option, <=1.2, Option, A*4E*7BV*A3, -, 4/16/8 base, Oui, -, Rouleau, Option, Option, Option, Option, Option, Option, Blanche/Lasuré clair/foncé, Mono/Bico, Oui, Option, Option, Option, Option.

Synoptique Technique Fenêtres Aluminium

Contenu:

Synoptique technique fenêtres Aluminium.

Gamme / Garantie / Sur-mesure / Ouvrant / Dormant / Vitrage / Multizones / Formes spéciales /
OB / Anti-dégondage / Fiches réglables / Verrou / Uw / Intercalaire HIT / AEV / Phonique dB
(4/16/4, 30dB, 33dB) / Sécurité (Vitrage 44.2/SP510) / Equipement (Vitrage Bioclean) /
Esthétique (Poignée centrée, Cache-fiches bout plat, Vitrages décor, 150 couleurs mono/bico,
Petits bois/carreaux) / Pose (Feuillure, Tunnel, Applique 100-170, Réno std 30mm) / Grille
ventilation / Fermeture (VR intégré, Lames PVC/Alu, Manœuvres).

- Graphique: 20 ans, Oui, 89/74mm, 28mm (28dB), Oui, Fournisseur Tellier, Option, Oui, Oui, Non, 1.3, Oui, A*3E*7BV*A3, Oui, Oui, Oui, Option, Option, Option, Oui, Bout plat + biseauté, Option, Oui, Alu 26mm / Bois bico / Alu aspect laiton/plomb/blanc 9mm, Oui, Oui, Oui, Oui, Option, Option.
- Hera: 20 ans, Oui, 89/74mm, 28mm (28dB), Oui, Fournisseur Tellier, Option, Oui, -, Oui, 1.3, Oui, A*3E*7BV*A2, Oui, Oui, Oui, Option, Option, Option, Non, Bout plat + arrondi, Option, Oui, Alu 26mm / Bois bico / Alu aspect laiton/plomb/blanc 9mm, Oui, Oui, Oui, Oui, Option, Option.

Synoptique Technique Baies Coulissantes

Contenu:

Synoptique technique Baies coulissantes.

Gamme / Garantie / Ouvrant / Dormant / Vitrage / Standard / Sur-mesure / Galandage / Multizones / Uw / Sw / AEV / Phonique dB (5/9/6, 4/16/4, 6/18/4, 33dB) / Sécurité (Poignée, Sans/Avec clé, Pion anti-dégondage, Vitrage 44.2/SP510) / Equipement (Vitrage Bioclean) / Esthétique (Couleurs RAL/Plaxé/Teinté, Couleurs carte, Petits bois 9/26mm, Petits carreaux) / Pose (Tunnel/Feuillure, Rénovation, Applique isolation) / Grille ventilation / Fermeture (VR intégré, Bloc Baie, Lames Alu/PVC, Manœuvres).

- Calista (PVC): 15 ans, 49mm (3ch), 78-153mm, 24mm (29dB), H215 L180/210/240, Oui, Non, Non, 1.4, Option, A*3E*5BV*A3, 28dB, 28dB, 30dB, 33dB Option, Std+cuvette, Option, Oui, Option, Option, Option, RAL9016/Gris clair/Plaxé chêne doré/gris, Non, Oui/Oui, Oui, Option, Oui, Oui, Option, Option, Option.
- Harmonie (Bois): 15 ans, 46mm, 115-170mm, 24mm, Non, Oui, Non, Non, 1.7, Option, A*2E*3BV*A2, -, -, -, -, Atlanta, Option, Oui, Option, Non, -, Teinté bois Clair/foncé, 150, Non/Non, Non, Oui, Oui, Oui, Option, Option, Option.
- Néva (Alu): 20 ans, 36mm, 70/100mm, 28mm, Non, Oui, Oui, Non, 1.5, En SM, A*3E*5BV*A2 (V*A3 possible), -, 28dB, 30dB, 33dB SM, Atlanta clé+barillet+cuvette, Oui, Oui, Oui, En SM, En SM, En SM, RAL9016/Gris/Plaxé/Teinté, 150, Non/Non, Oui, -, Oui, Oui, Option, En SM, Option, Option.

Offre Vitrage Lapeyre

Contenu:

Offre vitrage Lapeyre.

Améliorer confort phonique : Standard, Acoustique (atténuation 36dB), Acoustique renforcé (atténuation 39dB).

Améliorer confort thermique : Double vitrage, Double vitrage contrôle solaire SUN, Eclazone ZEN.

Augmenter la sécurité : Sécurité standard, Sécurité des personnes.

Diminuer l'entretien : Vitrage standard, Bioclean.

Décor : Sans décor, Décor dépoli Satinovo, Décor imprimé canevas.

(Application Saint Gobain Glass Advisor pour explications vidéos:

<https://saintgobainglassadvisor.com/>)

Grilles de Ventilation

Contenu:

Grilles de ventilation.

Pourquoi poser ? Arrêtés 1982/1983: ventilation logements (air pièces principales -> pièces humides) permanente pour santé occupants et intégrité bâtiment (limite polluants, condensation, odeurs). Ne pas installer si climatisation.

Choix grille : Maison neuve ? -> Ventilation double flux (Non) / simple flux (Entrée hygroréglable).

Maison existante ? -> Ventilation double flux (Non) / simple flux (Remplacer entrée air identique) / Pas de ventilation (Entrée autoréglable et hygroréglable).

Pièces de vie : Séjour = 90m³/h (2x45 ou 3x30). Chambre = 45m³/h (1x45 ou 2x22).

Types & Codes PVC/BOIS :

- Autoréglable (débit constant): 22m3/h(-dB/Blanc RAL9016/2328560), 45m3/h(AC1/38dB/Chêne doré/2328630/NF).
- Hygroréglable (débit selon humidité): 45m3/h(AC1/34dB/Blanc RAL9016/2328660/CSTBat), 45m3/h(AC1/34dB/Chêne doré/2328670/CSTBat).
Types & Codes ALU : Grille assortie (Blanc 9016, Gris 7016, Bronze 1247, Alu AS1, Noir 2100 sablé).
Attention : Au-delà Dn,t,a,tr 35dB façade (atténuation fenêtre 33dB), entrée air murale adaptée nécessaire.
(*Dnew (Ctr): atténuation bruit routier. (1) Débit constant. (2) Débit adapte humidité.)

Volet Roulant Intégré THERMOBLOC

Contenu:

Volet roulant intégré - Tous matériaux. Pour rénovation et construction neuve : solution 2 en 1. NOUVEAU COFFRE THERMOBLOC (Lapeyre Industrie / SPPF). Garantie 5 ans. FABRIQUÉ PAR LAPEYRE. ORIGINE FRANCE GARANTIE.

Simplicité: Pose simplifiée fenêtre = VR 2 en 1. Conçu pour pose applique.

Etanchéité: Liaison fenêtre/volet étanche eau/air.

ECLIPSE vs THERMOBLOC: 2x plus performant isolation thermique. +2-4dB performance acoustique. Design contemporain, accessibilité SAV facilitée.

NECTAR: Contact usine pour question technique/pièce détachée.

Plans maçonnerie: Infos produits > Fenêtres > Choisir matériau > Frappe ou Coulissant.

Attention jusqu'à mai 2024: Pour chantiers mixtes (PVC+Neva, ALU+Neva, BOIS+Neva), baie Neva dispo en coffre Eclipse (ancien) ou Thermobloc (nouveau). Choisir bon coffre pour harmoniser.

CARACTÉRISTIQUES :

- Type coffre: PVC isolation thermique visible intérieur/extérieur.
- Type volet roulant: Lames PVC/Alu. Caisson ultra-compact (195mm H<2200). Isolation thermique +50% vs ancien. Manœuvres manuelles (treuil, sangle, tirage direct) ou moteurs filaire/radio Somfy IO/RS100. Compatible domotique. Pack acoustique option. Design moderne, butée invisible brevetée. Face avant clipsée. Tablier Alu/PVC base. Alu 24 coul, PVC 14 coul. Butée discrète brevetée.
- Type menuiserie: Fenêtres/PF Alu/PVC/Bois.
- Type pose: Applique, Tunnel, Rénovation, Feuillure. (En applique, coffre invisible extérieur).
Planning déploiement Thermobloc: PVC std/SM (Avril 2023), Baies Neva Alu (Avril 2023), Fenêtres Alu (Mars 2024), Fenêtres Bois (Mai 2024).
SUR-MESURE : Pose feuillure/tunnel (H tableau / Menuiserie std / Coffre 195mm / Coffre 225mm). Pose applique isolation: Dims tableau client = dims tableau menuiserie.
Règles calcul maçonnerie pour menuiserie standard avec VRI: En tunnel (H totale+10mm + H coffre), En feuillure (H tableau+10mm + H coffre), En applique (Dim tableau+10mm, sans H coffre). Dimension tableau client = Résultat.

Points de Commande SOMFY

Contenu:

Points de commande SOMFY®.

Code / Réf SOMFY / Libellé / Rôle :

- 2293710 / 2401102 / Commande murale Smoove Origin RTS / Pt commande mural 1 canal. Pilote équipement(s) RTS. Finition blanche.
- 2574080 / 1870360 / Point commande SMOOVE UNO IO / Transforme VR filaire en Radio io. Remplace inverseur filaire. Pilote local, à vue (Situio io), distance (Tahoma).
- 2566370 / 1870496 / Télécommande SITUO 1 PURE RTS / Télécommande 1 canal RTS. Pilote 1 produit/groupe (VR, stores). Finition blanche.
- 2566360 / 1870495 / Télécommande SITUO 5 PURE RTS / Télécommande 5 canaux RTS. Pilote jusqu'à 5 produits/groupe (VR, stores).
- 2574060 / 1870637 / Télécommande SITUO 1 IO ARTIC / Télécommande 1 canal IO bidirectionnel. Pilote 1 produit/groupe (VR, store). Finition Artic.
- 2574070 / 1870639 / Télécommande SITUO 5 IO ARTIC / Télécommande 5 canaux IO bidirectionnel. Pilote 5 produits/groupe (VR, store). Finition Artic.
- 2574090 / 1870479 / Télécommande SITUO 5 BI-RADIO IO RTS / Télécommande 5 canaux io/RTS. Pilote/centralise produits io/RTS sur même étage. Peut commander moteur io et RTS sur même canal.
- 2481600 / 1805251 / Télécommande NINA GROUP IO / Télécommande tactile centralisation (scénarios maison). Intuitive. Gère sélection, commande, mémorisation, positionnement. Création scénarios pièce/zone. Batterie rechargeable.
- 2340090 / 2401101 / Télécommande Programmable 6 Canaux / Pilote 6 produits/groupe. Programmation horaire (6 plages/jour/semaine).
- 2340100 / 2401100 / Télécommande 16 canaux / Pilote jusqu'à 16 produits/groupe (VR, stores).
- 2534070 / 2401071 / Kit centralisation 3 VRI/Dirigo filaire en radio / Transforme installation filaire en Radio. Remplace interrupteur. Fonction commande locale conservée. Associer télécommande RTS config client.
- 2278900 / 2401021 / Capteur soleil intérieur / Ouvre/ferme VR/store selon ensoleillement (seuil réglable).

Bloc Baie Intégré BBI

Contenu:

Bloc Baie Intégré (BBI). Différences BBI / VRI. Étanchéité parfaite volet/fenêtre.

Comparaison BBI / VRI :

- BBI: Mur réalisé avec demi-linteau béton/brique. Tablier inversé (enroulement extérieur, blanc uniq.). Totalement masqué intérieur. Isolation renforcée panneau styro. Accès VR par extérieur.
- VRI: (Illustration montre montage différent sans demi-linteau, accès intérieur).
Caractéristiques techniques BBI : Compatible coffres demi-linteau EVENO (et autres: SCOREV, PREFATEC, TERREAL, GENOVA, STRADAL, BIO'BRIC). Manœuvre électrique. Destiné à monotablier. Offre couleur tablier identique VRI. Ventilation par panneau façade.
Simplicité: Pose simplifiée fenêtre+VR (2en1). Pour pose neuf.
Étanchéité: Conçu exigences RT 2012. Liaison fenêtre/volet/maçonnerie optimisée.

Esthétique: Coffre invisible intérieur.

Attention: Penser à commander coffre demi-linteau page suivante.

Disponible: PVC (Frappe/coulissant), Alu (Frappe/Coulissant).

Coffre Demi-linteau Spécial BBI

Contenu:

Coffre demi-linteau spécial BBI (EVENO). Pour le neuf.

Avantages: Parfaite intégration maçonnerie. Conçu RT 2012, BBC. Étanchéité parfaite (breveté).

Confort/rapidité pose (crochets manutention). Application directe enduit. Homogénéité/résistance support (anti-fissuration).

Compatibilité: PVC (Frappe+Coulissant), ALU (Frappe+Coulissant+Galandage).

Caractéristiques: Tablier enroulement extérieur. Profondeur coffre 200mm. Hauteur coffre 324mm. Garantie 10 ans.

Pour commander: Libellé "253 372 0 : Coffre demi-linteau sous-face PVC BLANC". AJOUTER Prix + largeur tableau menuiserie.

Tableau Prix PVC TTC sous-face PVC BLANC selon Largeur tableau (mm).

Schéma dimensions: Largeur LINTEAU = 200mm + Larg. tableau + 200mm. Largeur assise coffre. Largeur Coffre = Largeur Tableau + 95mm. LINTEAU. Coffre BBI (Non porteur, linteau indispensable). Coulage béton.

Offre Délai 3 Semaines D3S

Contenu:

Délai 3 semaines* (D3S). (* Nouveau délai court, remplace DEG/D2S Février 2024. Mise à dispo produit magasin 3 semaines après commande).

Offre valable sur : PVC(Pria - Pack Optiméa), Bois(Ode pin), Aluminium(Héra - Graphique - Néva).

Forme : Rectangulaire.

Dimensions : PVC (Hmax 230, Lmax 200, 3vtx max), Bois (Hmax 230, Lmax 220, 2vtx max), Alu (Hmax 230, Lmax 250, 3vtx max Baie Coulissante).

Couleurs : PVC (Teinté masse Blanc 9016/gris clair/sablé, Plaxé chêne doré/gris anthracite), Bois (Blanc, Lasure pin naturel/chêne naturel/chêne authentique), Alu (Blanc RAL 9016, Gris RAL 7016, Bronze RAL 1247. Monocoloration).

Fabrication : Sur-mesure. Hors baie coulissante (PVC/Bois). Hors baie coulissante à galandage (Alu).

Options vitrage sauf : Bioclean, Altitude, Secure 1 et 2, Phonique et vitrage décors.

Options personnalisation sauf : PVC(Faux meneaux/Petit bois/Petits carreaux collés/intégrés, Poteau jumelage), Bois(Cadres rapportés, Poignée centrée, Petits bois posés, Espagnolette Haussmann, Crémone décorative, Soubassement, Seuil alu, VR, Joint balai, Plinthe auto), Alu(Petits carreaux intégrés, Soubassement, Entrebâilleur coulissants).

(Offre D3S évolutive, vérifier dispo Intranet).

Index Fenêtres PVC - Essentiel Fenêtres

Contenu:

FENÊTRES PVC (Avril 2024)

- Les bons réflexes pour gagner du temps

- Le standard
 - Pria PVC
 - Abattants
 - Châssis OF/OB & vitrage spécial pièce d'eau
 - Châssis et fenêtres 2 vantaux
 - Fenêtres 2 vantaux OB
 - Fenêtres 2 vantaux OB et 3 vantaux
 - Portes-fenêtres 1 vantail
 - Pria PVC Portes-fenêtres 2/3 vantaux
 - Fenêtres/PF avec volet roulant intégré
 - Adaptations du standard
 - Jumelage - Entrebailleur - Grilles ventilation
- Le sur-mesure
 - Pria PVC
 - HÉMÉRA PVC
 - Bâti RénoPro PVC
 - Habillages intérieurs RénoPro
 - PVC Formes spéciales
 - Multizones PVC
 - Triple vitrage et vitrage 40 dB

Accessoire : Coussin gonflable Winbag (2444450).

Présentation Pria PVC Standard

Contenu:

Pria PVC standard - Fenêtres. Produit recyclable (jusqu'à 40% PVC recyclé). Lapeyre fabrique mélange PVC et extrude profils (fabrication 100% intégrée). Une isolation efficace mais des prix imbattables.

Caractéristiques : Excellent rapport qualité/prix. Fenêtre à partir de 159€. 210 références en standard. Disponible prochain camion COLOG. Excellente isolation thermique. Ouvrant 75mm 5 chambres. Dormant 60mm 3 chambres. Double vitrage 24mm faible émissivité. Uw 1,3.

Nouveauté 2024 : Suppression soubassements sur portes-fenêtres.

210 réf std dont: 15 Fenêtres/PF avec Volet Roulant Intégré, châssis OB pièce d'eau vitrage granité Imprimé 200.

Aussi: dispo VR intégré, formes complexes (cintrée, triangle, trapèze, œil de bœuf).

Garantie 10 ans. FABRIQUÉ PAR LAPEYRE. ORIGINE FRANCE GARANTIE. NF.

Abattants Pria PVC

Contenu:

Pria PVC - Abattants AZUR. Variations dimensions tableau mini/maxi pose feuillure (*avec dormant x7101).

Dimensions (Tableau/Totale)/Code/Jeu tapées 40/50/60mm.

Accessoires: Commande distance 2m/ Prolongateur 5m. Tapées PVC empilables.

Poignées/Busettes, Petits bois, Grilles Ventilation, Pièce Appui/Rejet Eau, Alèse/Élargisseur.

Châssis OF/OB Pria PVC

Contenu:

Pria PVC - Châssis OF et OB AZUR. Tirant gauche(1)/droit(2).

Oscillo-battant: Dimensions (Tableau/Totale)/Code OB/Jeu tapées 40/50/60mm.

Oscillo-battant pièce d'eau (Vitrage granité Imprimé 200): Dimensions (Tableau/Totale)/Code OB/Jeu tapées 40/50/60mm.

Châssis Fixes Pria PVC

Contenu:

Pria PVC - Châssis OF et OB AZUR - hauteurs 45 à 115 cm.

Dimensions (Tableau/Totale)/Code Châssis Fixe/Jeu tapées 40/50/60mm.

Indispensables: Fixation, Finitions, Pistolet, Étanchéité.

Fenêtres 2 Vantaux Pria PVC 60-115cm

Contenu:

Pria PVC - Fenêtres 2 vantaux AZUR - hauteurs 60 à 115 cm. Variations dimensions tableau mini/maxi pose feuillure (*avec dormant x7101).

Dimensions (Tableau/Totale)/Code F 2vtx/Jeu tapées 40/50/60mm.

Indispensables: Poignées/Busettes, Grilles Ventilation, Pièce Appui/Rejet Eau,

Alèse/Élargisseur.

Fenêtres 2 Vantaux Pria PVC 125-175cm

Contenu:

Pria PVC - Fenêtres 2 vantaux AZUR - hauteurs 125 à 175 cm. (* Fourni par paire pour tapées >175cm).

Dimensions (Tableau/Totale)/Code F 2vtx/Jeu tapées 40/50/60mm.

Indispensables: Fixation, Finitions, Pistolet, Étanchéité.

Fenêtres 2 Vantaux Pria PVC 180-210cm

Contenu:

Pria PVC - Fenêtres 2 vantaux AZUR - hauteurs 180 à 210 cm. Variations dimensions tableau mini/maxi pose feuillure (avec dormant x7101). (Fourni par paire).

Dimensions (Tableau/Totale)/Code F 2vtx/Jeu tapées 40/50/60mm.

Indispensables: Poignées/Busettes, Grilles Ventilation, Pièce Appui/Rejet Eau,

Alèse/Élargisseur.

Fenêtres 2 Vtx OB / 3 Vtx Pria PVC

Contenu:

Pria PVC - Fenêtres 2 vantaux OB et 3 vantaux AZUR.

Fenêtres 2 vtx OB (H 95-145cm): Dimensions (Tableau/Totale)/Code OB/Jeu tapées 40/50/60mm.

Fenêtres 3 vtx (3 ouvrants): Vantail seul à droite vu intérieur. (* Fourni par paire, ** lot 2 paires).

Dimensions (Tableau/Totale)/Code 3vtx/Jeu tapées 40/50/60mm.

Indispensables: Fixation, Finitions, Pistolet, Étanchéité.

Portes-Fenêtres 1 Vantail Pria PVC

Contenu:

Pria PVC - Portes-fenêtres 1 vantail AZUR. Sans soubassement, Seuil dormant PVC. Nouveauté 2024. Variations dimensions mini/maxi pose feuillure (*avec dormant x7101). Sens ouverture:

tirant gauche(1)/droit(2).

Dimensions (Tableau/Totale)/Code PF 1vtl CLÉ/Jeu tapées 40/50/60mm.

Indispensables: Poignées/Busettes, Grilles Ventilation, Pièce Appui/Rejet Eau, Alèse/Élargisseur.

Portes-Fenêtres 2/3 Vantaux Pria PVC

Contenu:

Pria PVC - Portes-fenêtres 2/3 vantaux AZUR. Sans soubassement, Seuil dormant PVC.

Nouveauté 2024. Barillet 40x55 PF PVC: 2295060.

PF 2 vtx: Dimensions (Tableau/Totale)/Code PF 2vtx CLÉ/Jeu tapées 40/50/60mm.

PF 3 vtx: Vantail seul droite vu intérieur. Dimensions (Tableau/Totale)/Code PF 3vtx CLÉ/Jeu tapées 40/50/60mm.

Indispensables: Fixation, Finitions, Pistolet, Étanchéité.

Fenêtres/PF OB/OF avec VRI Pria PVC

Contenu:

Pria PVC - Fenêtres OB et Portes-fenêtres OF avec VRI (Volet Roulant Intégré).

Caractéristiques: Fenêtre Pria PVC std, Dormant monobloc iso100 X7166, Pose applique, F=OB/PF=OF, VR coffre isolé lames alu isolées, Sortie câble 2ml gauche, Moteur A-OK filaire + interrupteur mural.

Fenêtre 2 vtx OB + VRI: Dimensions (Tableau/Totales Fenêtre/Totales F+VRI)/Code.

Porte-fenêtre OF + VRI: Dimensions (Tableau/Totales Fenêtre/Totales PF+VRI)/Code. Barillet 40x55 PF1 PVC VR(2295060).

Indispensables: Poignées/Busettes, Grilles Ventilation, Alèse/Élargisseur.

Adaptations Standard Pria PVC

Contenu:

Adaptations du standard Pria PVC. Rénovation (Élargisseur, Imposte, Pièce d'appui). Neuf (Pièce d'appui, Tapées). Composants: Alèses(2.5/5cm), Impostes Vitrées(H30/40 L80/90), Tapées Détail(ISO 100/110/120), Pièces Appui(std/125cm), Rejet Eau(X7618).

Atelier(imposte/alèse, vis tapées, tapées).

Jumelage, Entrebailleur, Grilles Ventilation Pria PVC

Contenu:

Pria PVC - Jumelage - Entrebailleur - Grilles de ventilation. Profil Jumelage(X3633 L150/230cm).

Entrebailleur(2538150). Grilles Ventilation PVC Blanc(Auto 30m3, Hygro 45m3). Tapées PVC Persiennes(traverse L150, montants L230/305). Choix grille ventilation (RT2012).

Habillages Extérieurs & Bavettes PVC

Contenu:

Habillages extérieurs et bavettes. Habillages destinés aussi à évacuation eau.

Angles Extérieurs: Angle 20x20(X7639 L260cm 2213020), Angle 80x140 recoupable(X7627 L260cm 2187600), Angle droit 50x90 recoupable(X3603 L260cm 2187640).

Rejet d'eau 28mm (X7618): Indispensable sans pièce appui. L186cm(2187960). Angle 80x140 recoupable(X3648 L260cm 2187610). Angle droit 50x90 recoupable(X3617 L260cm 2187620).

Bavette Aluminium: Pose rénovation pour cacher pièce appui existante. Blanc RAL 9016. L250cm. HxL codes: 110x30(697140), 57x65(697120), 90x65(697110), 120x90(697040).

Habillages Intérieurs/Extérieurs PVC

Contenu:

Habillages intérieurs et extérieurs (côtés/partie haute fenêtre).

Plats & Angles Généraux: Plat 48mm(X3658 L260cm 2187650), Plat 90mm(X3659 L260cm 2187660), Angle 13/45mm(X3615 L260cm 2185900), Angle 40/60mm(X3647 L260cm 2187630).

Habillages intérieurs pour BÂTI SANS AILE recouvrement: Epais 8/16(X7628 L260cm 2213050), Mouluré 8/23(X7621 L260cm 2213030), Mouluré 15/34.5(X7622 L260cm 2243040), Mouluré 15/34.5(X7612* L260cm 2185870), Epais 8/34.5(X6601* L260cm 2185880), Epais 8/54.5(X6609* L260cm 2185890), Mouluré 8/54.5(X7663* L260cm 2213070). (*Éligible Héméra).

Habillages intérieurs BÂTIS RÉNOVATION OU AVEC AILE recouvrement (pose vis façade):

Mouluré 17.5/25(X7655 2213040), Mouluré 17.5/52.5(X7654 Sur Nectar), Mouluré 17.5/82.5(X7653 2213060), Angle 20/55(X7638 Sur Nectar), Plat 9/54(X7642 Sur Nectar).

Sachet 10 vis plot: 2213080.

Bâti RénoPro PVC

Contenu:

Bâti RénoPro PVC. 1 dormant aile 42mm = 4 solutions configuration. Disponible PVC Frappe.

Solutions: 1(Pose simplifiée), 2(Recouvrir ancien bâti <71mm), 3(Recouvrir ancien bâti 78-100mm), 4(Compenser faibles feuillures 42/32mm). Caractéristiques: Dormant rénov 5ch, Aile 42mm, Fixation masquée tête, 2 habillages compl. (mince/épais), Habillages prêt-à-posers, 2 compensateurs (10/20mm), Habillages détail L2.6m.

Habillages RénoPro PVC

Contenu:

Habillages intérieurs RénoPRO PVC: codes au détail. Habillage Int. EPAIS Lg 71mm(X7765/E6149/X7766). Habillage Int. MINCE Aile réglable 78-100mm(X7767/E6148). Plat 48mm(X3658). Compensateur Épaisseur 10mm(X7769), 20mm(X7768).

Pria PVC Sur-Mesure

Contenu:

Pria PVC sur-mesure - Fenêtres. Options couleurs/plaxage/laquage Nouveauté 2024. Poignée centrée, Renforts acier, OB optionnels. Formes cintrées/spéciales dispo. Multizones dispo. Caractéristiques: RAL 9016, Ouvrant 75mm 5ch, Dormant 60mm 3ch, DV 24mm Énergie STAR® Ug1.1, Isolation >AC1 (RA;tr=28dB), Double joint. Parclose contemporaine. AEV OF/OB A3 E7B V*A2. Uw 1.3. Garantie 10 ans. NF. Origine France.

Pria Pack OPTIMEA PVC

Contenu:

PRIA PVC sur-mesure : Pack OPTIMEA - Fenêtres. Options Optimea dans Nectar Pria. +10% isolation thermique vs Pria. OB série. Finitions: Poignée centrée & soudures invisibles (gamme plaxée). Vitrage: DV innovant 24mm ECLAZ One. Ouvrant/dormant renforcés acier U. Ouvrant 75mm/Dormant 60mm multichambres. Uw 1.2. Options: VR intégré, Formes complexes, Couleurs (12 plaxées/150 laquées). Garantie 20 ans. NF. Origine France.

HÉMÉRA PVC Sur-Mesure

Contenu:

HÉMÉRA PVC sur-mesure - Fenêtres. Fenêtre performante/lumineuse. +15% isolation vs Pack Optimea. +25% lumière vs Pria/Optimea (95% clair lumière). Ouverture française, OB option. Finitions: Poignée centrée option Cœur biseauté, Soudures invisibles (gamme plaxée). Vitrage: DV innovant 28mm Saint-Gobain ECLAZ One. 3 joints étanchéité. Ouvrant/dormant renforcés option (Acier U). Ouvrant caché 84mm / Dormant 80mm multichambres. Uw 1.1. Options: VR intégré, Multizones (pas formes spéciales). Couleurs: 3 plaxées (chêne miel/naturel, gris anthracite), 150 laquées. Garantie 20 ans. NF. Origine France. FDES/RE2020. Engagement environnement: PVC recyclé 79%, Vitrage Orae option. Eclazone Zen base (-15% chaleur vs DV). Petits Bois HÉMÉRA: 10mm(laiton/blanc), 26mm biseauté, 30mm rectangulaire design.

Pria/Pack Optiméa Formes Spéciales

Contenu:

Pria et Pack Optiméa - Formes spéciales NECTAR. Formes: Cintré/plein cintre (flèche 15cm), Trapèze fixe/faux ouvrant (ouverture L90° limitée), Triangulaire simple, Œil de bœuf fixe/demi-ouvrant. Specs: Vitrage 24mm+options, Poignée Loquetot blanc, Petits bois/carreaux Oui, Habillages int/ext (tunnel affleurant œil de bœuf). Limite: Pas finitions PLAXÉE pour Plein Cintre, Anse Panier, Œil Bœuf. Process demande PVC via formulaire Intranet advcougnaud@cougnaud.fr (objet "Demande Faisabilité").

Multizones PVC

Contenu:

Multizones PVC - Définition des dispositions NECTAR. Zones délimitées meneaux. PF/PF clé auto partie basse. Meneau fiché 1 côté. Livré monté. Exemples combinaisons (liste non exhaustive, selon limites dimensionnelles): Disposition 000 à 425. Demande faisabilité usines hors Nectar via formulaire.

Triple Vitrage & Vitrage 40dB Pria/Optimea PVC

Contenu:

Pria et Pack OPTIMEA PVC - Triple vitrage et vitrage 40 dB.

Triple Vitrage: Usage? (3x+ isolant DV 80s, 40%+ isolant DV std). Specs: TV 44mm Confort hiver Argon (4ITR-16Arg-4-16Arg-ITR4), Uw 0.9, Ug 0.6, Intercalaire alu. Non dispo sécurité/phonique/décor. Recommandé façades Nord/Est. Besoin client: isolation thermique max.

Comparaison Uw: Simple(4.5), DV 80s(2.8), Pria DV24(1.3), Optiméa DV24(1.2), Optiméa TV44(0.9).

Double Vitrage 24mm: Recommandé façades Sud/Ouest. Besoin client: bonne isolation + apports solaires.

Vitrage 40 dB: Verre épais. Acoustique Renforcée max. Usage: Spécial zones aérienne/ferroviaire.

Contact PV: GLASSINFO (0820810820, glassinfo.fr@saint-gobain.com). Appli Glass Advisor.

