8 排序


章节脉络



排序把记录按关键字排列，同时可能改变相等关键字记录原有的相对次序。做过程题时，先确定这一趟处理的是一个元素、一个增量分组，还是所有当前子区间；做选择算法的题时，再比较规模、初始状态、稳定性、空间和外存访问。算法名字相同、划分约定不同，产生的中间序列也可能不同。

最小反例·相同数字隐藏记录身份

最小反例给相等关键字附身份：$2_a, 2_b, 1$ 经简单选择首趟成为 $1, 2_b, 2_a$。只写数字 2、2 会看不出顺序改变；稳定性讨论的是整条记录的身份。



交换首项与 1 跨过 2b，结果为 1、2b、2a。

8.1 本章知识结构

- **排序的基本概念**：关键字与记录身份；稳定与不稳定；内部外部排序；趟数比较移动空间。
- **插入类排序**：直接插入有序前缀；折半插入定位及移动；希尔同余类与增量。
- **交换与选择类**：起泡相邻逆序与早停；快速划分及枢轴就位；简单选择的比较次数；堆排序建堆及下滤。
- **归并与分配类**：二路归并及稳定合并；LSD 低到高与同桶保序；MSD 递归桶任务；计数范围及前缀和。
- **算法性能与条件**：最好平均最坏时间；递归栈及输出数组；稳定性条件与反例；比较排序下界。
- **外部排序与优化**：初始归并段；多路归并及输入输出缓冲；I/O 计数与趟数；败者树冠军路径；置换选择与冻结；最佳归并树及补零权叶。

每种排序先固定待处理区、有序区和一趟的含义，再逐步执行移动或交换。通过同一组记录追踪身份、趟数、比较次数和空间需求，可以把算法差异落实到具体操作。


8.2 稳定性、内外排序与比较口径

定义 8.2.1 (排序稳定性)

若两条记录关键字相等，排序后它们的相对次序与原来一致，称该排序算法**稳定**。给记录加身份下标，如 $2_a, 2_b$，就能检验相等值是否被交换；只看两个相同数字无法观察稳定性。稳定性是算法对所有合法输入的保证，某个不稳定算法在一份特定数据上也可能恰好没有打乱相等记录。

最小反例·相同数字隐藏记录身份

最小反例给相等关键字附身份：$2_a, 2_b, 1$ 经简单选择首趟成为 $1, 2_b, 2_a$。只写数字 2、2 会看不出顺序改变；稳定性讨论的是整条记录的身份。



交换首项与 1 跨过 2b，结果为 1、2b、2a。

内部排序指排序时待处理记录能全部放入内存；外部排序需要在内外存间分批交换。二者的区别在于处理期间是否需要外存参与，不能只按一个固定的数据量阈值划分。外部排序通常优先减少块 I/O，内部排序则常比较关键字比较次数、移动次数和辅助空间。

“一趟” 指什么，须按具体算法的说明确定。直接插入一趟放好一个新记录；归并一趟合并所有相邻段；本章快速排序的过程题，把同一深度上尚未确定最终位置的所有子区间各划分一次，算作一趟。若程序逐子区间调用一次划分就计一趟，应按那份程序重新解释。

8.3 直接插入与折半插入

直接插入维护左侧已排好序的前缀。取下一个记录 x，从前缀末尾向左比较，把大于 x 的记录右移，直到找到插入位置。每次循环结束，前缀扩大 1 且仍有序。

```
void InsertSort(int A[], int n) {
    int i,j;
    for (i=2; i<=n; ++i)
        if (A[i]<A[i-1]) {
            A[0]=A[i];
            for (j=i-1; A[0]<A[j]; --j)
                A[j+1]=A[j];
            A[j+1]=A[0];
        }
}
```

教材此版将有效元素放在 `A[1..n]`，`A[0]`同时暂存待插入值并充当哨兵。若一直退到 0，`A[0]<A[0]`为假，循环必停，故内层无需再判断 `j>=1`。数组必须有 $n+1$ 个单元；`n=0,1` 时外层自然跳过。和下面使用 0 起始数组的起泡、选择、快排相比，存储范围须按各段代码分别说明。

相等时不再左移，把新记录放在已有相等记录后面，因此稳定。若条件改为 `A[j]>=x`，会把新记录放到旧相等记录之前，稳定性随之改变。初始有序时每趟只比较一次就停止，时间 $\Theta(n)$；逆序时要移动 $1+2+\cdots+(n-1)$ 个记录，最坏 $\Theta(n^2)$；仅用一个暂存记录和几个下标，空间 $O(1)$。

折半插入在有序前缀中用折半查找决定插入点，减少了关键字比较；但数组中腾出位置仍要移动元素，平均和最坏移动量仍为 $\Theta(n^2)$，因此平均和最坏总时间也为 $\Theta(n^2)$。要保持稳定，应寻找 “第一个大于 x” 的位置，把 x 插到所有旧相等项之后。

本章比较表采用**每趟都完整执行折半定位**的实现，不先用前缀末项

判断是否已经就位。因此即使初始有序，比较总量仍为 $\Theta(\sum_{i=1}^{n-1}\log(i+1))=\Theta(n\log n)$，最好总时间也是 $\Theta(n\log n)$；最好时只是移动少，比较代价并不随之减少。若另加“已不小于前缀末项则直接跳过折半”的判断，有序输入可变成线性时间，那是增加了提前判断的实现。

不变量·相等时继续向右定位

折半插入寻找首个大于 x 的位置，旧相等项都留在左边。定位快只减少比较，数组腾位置仍要移动；看到折半二字就写整体对数时间，漏掉了主要移动量。

8.3.1 折半定位怎样保持稳定

```
void BinaryInsertSort(int A[], int n) {
    int i,j,low,high,mid;
    for (i=2; i<=n; ++i) {
        A[0]=A[i];
        low=1; high=i-1;
        while (low<=high) {
            mid=(low+high)/2;
            if (A[mid]>A[0]) high=mid-1;
            else low=mid+1;
        }
        for (j=i-1; j>=high+1; --j) A[j+1]=A[j];
        A[high+1]=A[0];
    }
}
```

本段仍采用 `A[1..n]`，0 号仅暂存。相等时向右找，结束时 `low==high+1`，正是有序前缀中第一个大于新值的位置。寻找位置的比较减少，腾出位置的移动仍可能为二次；“折半”描述定位方式，不是整体复杂度结论。

8.4 起泡：一次相邻交换消除一个逆序

教材版本从后向前比较相邻元素，逆序则交换，一趟后最小记录到达未排序区最前端；下趟只处理右侧尚未确定的范围。若某一趟没有发生交换，整段已无相邻逆序，可提前结束。没有这项标志的实现即使输入有序，也仍会执行全部固定比较。

例如 `4,2,3,1` 第一趟从后向前依次变为 `4,2,1,3`→`4,1,2,3`→`1,4,2,3`，只保证开头 1 就位，不保证其余已序。每次交换仅在严格大于时进行，不会跨过相等记录，故稳定。带提前终止时最好 $\Theta(n)$，平均、最坏 $\Theta(n^2)$，空间 $O(1)$。

8.4.1 带提前停止的起泡代码

错项排除·最好线性依赖早停标志

起泡有序输入一趟无交换即可停，所以线性；若程序固定执行全部趟数，即使每次都不交换，比较仍是二次。复杂度表需要与实际程序条件配套。

```
void BubbleSort(int A[], int n) {
    for (int i=0; i<n-1; ++i) {
        bool flag=false;
        for (int j=n-1; j>i; --j)
            if (A[j-1]>A[j]) {
                int temp=A[j-1];
                A[j-1]=A[j]; A[j]=temp;
                flag=true;
            }
        if (flag==false) return;
    }
}
```

此段使用 C++ 的 `bool`；改用 C 时应包含 `stdbool.h` 或使用整型标志。每趟后前部已确定的最小记录不再参与下一趟，未交换则剩余后缀也已序。

8.5 简单选择：比较与移动的代价不同

简单选择每趟从未排序区找到最小记录，与该区首记录交换，使前部有序区扩大。无论初始是否有序，找最小值都要扫描当前未排序区，关键字比较总数固定为 $(n-1)+(n-2)+\cdots+1=n(n-1)/2$。至多交换 n−1 次，比较次数却始终为 $\Theta(n^2)$。

它通常不稳定。例如 $2_a, 2_b, 1$，第一趟把 1 与 2_a 交换，得到 $1, 2_b, 2_a$，相等关键字次序逆转。这不是比较时相等就交换造成的，而是与远处最小记录交换时跨越了 2_b；仅把找最小值的条件改成严格小于，不能保证稳定。

```
void SelectSort(int A[], int n) {
    for (int i=0; i<n-1; ++i) {
        int min=i;
        for (int j=i+1; j<n; ++j)
            if (A[j]<A[min]) min=j;
        if (min!=i) {
            int temp=A[i]; A[i]=A[min]; A[min]=temp;
        }
    }
}
```

省掉 `min==i` 时的自交换可以减少移动，却不减少寻找最小值的比较。这说明“比较固定”不等于“每份输入交换数也固定”。

8.6 希尔：一趟只保证各增量子序列有序

希尔排序选择递减增量 d，对下标同余的记录分别作直接插入排序，称为 d 间隔有序。较大增量使远处记录较快移动，最后必须有 d=1 这一趟，才能保证整体有序。某个 d 间隔有序，不代表相邻记录有序；改用更小的增量后，也仍需再排。

8.6.1 例 8-1　两趟希尔排序怎样按下标分组

例 8.6.1 (配套案例)

〖8.2-012〗输入序列为 13,24,7,1,8,9,11,56,34,51,2,77,5，增量依次为 5、3、1。两趟排序后为（　）。

A. 1,7,8,9,13,24,11,34,51,2,5,56,77

B. 1,7,5,2,8,9,24,11,34,51,13,77,56

C. 2,11,5,1,8,9,24,7,34,51,13,77,56

D. 2,5,11,1,8,9,7,24,34,13,51,77,56

解析。 d=5 按下标余数分组，例如下标 0、5、10 的 13,9,2 排为 2,9,13；下标 2、7、12 的 7,56,5 排为 5,7,56。第一趟整体为

2,11,5,1,8,9,24,7,34,51,13,77,56。

d=3 重新分组：下标 0、3、6、9、12 的 2,1,24,51,56 排为 1,2,24,51,56；下标 1、4、7、10 的 11,8,7,13 排为 7,8,11,13；下标 2、5、8、11 的 5,9,34,77 已有序。填回原下标得

1,7,5,2,8,9,24,11,34,51,13,77,56，答案为 **B**。

“一趟” 包含全部余数分组，不是只排第一组。最后 d=1 这一趟才对全序列作插入排序。希尔排序不稳定，复杂度与增量序列有关：不附增量条件，便给不出通用的精确平均阶；空间通常为 $O(1)$。

不变量·d 间隔有序不是相邻有序

一趟希尔处理全部同余类，得到每个间隔 d 子序列有序。不同余数类之间仍未比较；只有最后 d=1，才把全数组约束为同一有序序列。

8.6.2 希尔排序的同余类循环

```
void ShellSort(int A[], int n) {
    int d,i,j;
    for (d=n/2; d>=1; d=d/2)
        for (i=d+1; i<=n; ++i)
            if (A[i]<A[i-d]) {
                A[0]=A[i];
                for (j=i-d; j>0 && A[0]<A[j]; j-=d)
                    A[j+d]=A[j];
                A[j+d]=A[0];
            }
}
```

有效元素为 A[1..n]，内层以 d 为步长在同一同余类中移动，因此一次 i 循环只处理一个新记录；完整一趟要遍历全部 i。A[0]在此仅为暂存单元，**不是所有增量子表都能遇到的哨兵**，所以必须保留 j>0。所有增量必须为正，否则无法保证进展；末增量 1 将各分组约束最终汇成整体有序。

8.7 快速排序：先划分，再递归

一趟划分选择枢轴，使左区记录不大于枢轴、右区记录不小于枢轴，并确定一个枢轴的最终位置；两侧内部仍可能无序。以下采用首记录作枢轴、双向扫描的 “挖坑” 方式，便于明确指针停留与填回位置。

```cpp
int Partition(int A[], int low, int high) {
    int pivot=A[low];
    while (low<high) {
        while (low<high && A[high]>=pivot) --high;
        A[low]=A[high];
        while (low<high && A[low]<=pivot) ++low;
        A[high]=A[low];
    }
    A[low]=pivot;
    return low;
}
```

条件辨析·相同输入，不同状态

插入前缀有序不代表枢轴就位；快速划分左右分隔不代表内部有序。过程题先按算法检查它真正保证的关系。

```cpp
void QuickSort(int A[], int low, int high) {
    if (low<high) {
        int pivotpos=Partition(A,low,high);
        QuickSort(A,low,pivotpos-1);
        QuickSort(A,pivotpos+1,high);
    }
}
```

每次划分扫过当前区间，代价与区间长度同阶。两侧规模较均衡时，每层合计 $O(n)$、约 $\log n$ 层，时间 $O(n\log n)$；若首枢轴总是最小或最大，规模为 $n-1$ 与 0，累积为 $\Theta(n^2)$。原序列已经有序时，这个首枢轴实现反而落到最坏情况，不能把插入排序“有序输入最快”的结论照搬过来。

递归栈平均 $O(\log n)$、最坏 $O(n)$；数组内划分的常数临时变量不能抵消调用栈。远距离移动会改变相等记录顺序，通常不稳定。等值很多时，具体左右扫描规则会影响划分平衡；三路划分是另一种处理方式，不能把它的状态与上述程序的状态混写。

8.7.1 同一组课件记录的分趟结果

初始序列为 `49,38,65,97,76,13,27,49`。为观察稳定性，把前后两个 49 分别记为 $49_a, 49_b$。直接插入各趟结果如下：

插入的记录	完成后序列
38	$38, 49_a, 65, 97, 76, 13, 27, 49_b$
65	$38, 49_a, 65, 97, 76, 13, 27, 49_b$
97	$38, 49_a, 65, 97, 76, 13, 27, 49_b$
76	$38, 49_a, 65, 76, 97, 13, 27, 49_b$
13	$13, 38, 49_a, 65, 76, 97, 27, 49_b$
27	$13, 27, 38, 49_a, 65, 76, 97, 49_b$
49_b	$13, 27, 38, 49_a, 49_b, 65, 76, 97$

采用教材首枢轴 `Partition`，同一输入第一次划分得到 `27,38,13,49_a,76,97,65,49_b`，枢轴位于 0 起始下标 3。先从右向左扫描，末尾 $49_b \geq 49_a$ 而跳过，遇 27 填左缺口；再从左扫描遇 65 填右缺口，继续完成。这不是直接插入的第一趟结果。后续递归还须分别处理左右两段。



Figure 8.1: 直接插入的有序前缀与快速划分的枢轴就位表达不同状态

不变量·尾部已序，前部只是堆

升序堆排序每轮把当前最大值固定到尾部，下一轮只调整缩小后的前部堆。前部兄弟不保证有序，不能把一次建堆的数组误判为一趟完整升序输出。

8.7.2 例 8-2　第二趟结束后应有几个枢轴就位

例 8.7.1 (配套案例)

【配套例题】对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟。下列序列中，不可能是快速排序第二趟结果的是（　）。

A. 5,2,16,12,28,60,32,72

B. 2,16,5,28,12,60,32,72

C. 2,12,16,5,28,32,72,60

D. 5,2,12,28,16,32,72,60

解析。先确定完全有序结果为 `2,5,12,16,28,32,60,72`。一个就位枢轴还必须满足左边全不大于它、右边全不小于它。若第一枢轴在端点，第二趟只划分一个非空子区间，可能只有两个枢轴就位；若第一枢轴不在端点，两侧均非空，第二趟后至少有三个就位位置（单元素区间自身已就位）。

选项 D 中只有 12 与 32 这两个位置满足分隔关系，而且两者都不是端点。无论谁作为第一枢轴，第二趟都应在它左右再各形成一个就位位置，这与只有两个就位位置相矛盾，所以答案为 **D**。

选项 A 可先把最大值 72 定在末尾，再在左区把 28 就位；选项 B 可先把最小值 2 定在首位，再把 72 就位；选项 C 可先把 28 就位，再让左区的 2、右区的 32 就位。判断时要检查每个枢轴对整个区间的分隔作用。

8.8 堆排序：堆范围与有序区分开

升序堆排序先建大根堆，根即未排序区的最大值；把根与当前末元素交换，这个最大值就留在末尾，堆范围减 1，再对新根下滤。重复到堆范围只剩一个元素。此时数组尾部有序，前部只是一个堆，整体并未递增。

建堆 $O(n)$，每次删除最大值并调整至多 $O(\log n)$，完整排序有 $O(n \log n)$ 时间上界；常规迭代下滤空间 $O(1)$。教材常按关键字互异的模型，把各种情况都列为对数线性阶，但不能据此断言任意重复输入都要做同样多的比较：若关键字全相等且下滤在相等时立即停止，具体实现可以只做线性数量次比较。末尾与根的远距离交换使堆排序通常不稳定。小根堆反复交换到末尾得到的是降序数组，不能只看 “每次取最小” 就认定数组最后为升序。

8.8.1 例 8-3　删除堆顶时怎样数关键字比较

例 8.8.1 (配套案例)

【配套例题】小根堆为 8,15,10,21,34,16,12，删除关键字 8 之后重建堆，此过程中关键字之间的比较次数是（　）。

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

解析。用最后的 12 填根，堆范围由 7 缩为 6。先比较两个孩子 15 与 10，选 10（第 1 次）；再比较候选 12 与 10（第 2 次），10 上移、12 下到原 10 位置。该位置只有一个孩子 16，比较 12 与 16（第 3 次）后停止。结果为 10,15,12,21,34,16，答案为 **C**，过程如下图所示。




Figure 8.2: 删除堆顶后沿较优孩子路径下滤；只比较真实存在的孩子

无需再把 16 与不存在的右孩子比较，循环边界检查也不是关键字比较。若题目给了另一个下滤程序，例如始终下沉至叶再回升，应按那个程序计数，不能把本过程的 3 次当作所有实现的共同常数。

8.8.2 完整堆排序的两段工作

```
void HeadAdjust(int A[], int k, int len) {
    A[0]=A[k];
    for (int i=2*k; i<=len; i*=2) {
        if (i<len && A[i]<A[i+1]) ++i;
        if (A[0]>=A[i]) break;
        A[k]=A[i];
        k=i;
    }
    A[k]=A[0];
}
void BuildMaxHeap(int A[], int len) {
    for (int i=len/2; i>0; --i) HeadAdjust(A,i,len);
}
void HeapSort(int A[], int len) {
    BuildMaxHeap(A,len);
    for (int i=len; i>1; --i) {
        int temp=A[i]; A[i]=A[1]; A[1]=temp;
        HeadAdjust(A,1,i-1);
    }
}
```

有效元素存于 A[1..len]，0 号为暂存单元。HeadAdjust 的前提是左右子树已经成堆，只有根位置可能违反堆序；先选较大孩子，再

课程连接·优先队列与选择小部分记录

只找最小 10 项时可维护 10 项大根堆，把更小新值替换堆顶；不必完整排序。流式读入适合这种状态维护，若可原地随机访问，还可比较选择算法的期望线性方案。

与暂存根比较。两个孩子相等时，代码保留左孩子，具体比较过程与此规则一致。

课件建堆数组 `53,17,78,9,45,65,87,32`，依次调整根 4、3、2、1。根 4 使 32 上升，根 3 使 87 上升，根 2 使 45 上升；根 1 使 87 上升，再使 78 上升，最终大根堆为 `87,45,78,32,17,65,53,9`。排序第一轮将 87 放到末尾，对前 7 项下滤，得到 `78,45,65,32,17,9,53 | 87`。竖线右侧为已确定的有序后缀，不能再参加下一轮的堆调整。

第一段自底向上建堆，第二段才把最大值逐个固定到末尾。不能把建堆 $O(n)$ 当成完整堆排序的最坏时间。

课程连接·优先队列与选择小部分记录

只找最小 10 项时可维护 10 项大根堆，把更小新值替换堆顶；不必完整排序。流式读入适合这种状态维护，若可原地随机访问，还可比较选择算法的期望线性方案。

8.9 二路归并：有序子段怎样变成长有序段

归并两个有序段时，只需比较当前未输出首记录，较小者先输出；一段耗尽后，另一段直接复制。相等时先取左段能保持稳定。归并长度分别为 a、b 的段，最坏作 a+b−1 次关键字比较：到只剩最后一个记录时，它属于哪个段已经确定，直接复制，不再作跨段比较。

自底向上先把每个记录视为长度 1 的段，一趟两两合并，段长最长变为 2，再到 4、8……；自顶向下先递归处理两半，再归并。每层总处理 $O(n)$ 个记录，层数 $O(\log n)$，故普通二路归并时间为 $O(n\log n)$，不因原序列已序就自动跳过整套过程。数组实现的归并辅助区通常为 $O(n)$，递归栈的 $O(\log n)$ 不改变总空间阶。




Figure 8.3: 每层归并读取上一层的有序段，最后一步仍需比较两个段首

8.9.1 例 8-4　比较次数不等于移动次数

例 8.9.1 (配套案例)

【配套例题】三个有序序列 `(3,5)`、`(7,9)`、`(6)`，按从左到右次序选择序列进行二路归并，关键字总比较次数为（　）。

A. 3　B. 4　C. 5　D. 6

解析。先归并前两段，比较 3 与 7、5 与 7，两次后左段耗尽，直接接 7、9，得到 `3,5,7,9`。再与单元素 6 归并，比较 3 与 6、5 与 6、7 与 6，共 3 次，之后接 7、9。总数 $2+3=5$，答案为 **C**。最坏上界 a+b−1 只有在具体过程能一直交错到仅剩一个元素时才取到，本题第一次只比较 2 次，不能机械按 4−1 计 3 次。

8.9.2 两段归并的稳定合并核心

错项排除·比较上界不等于具体次数

归并 a、b 项最坏比较 a+b−1 次，但一段提前耗尽就直接复制另一段。计算给定值的过程题应逐次比较段首，不能每次都机械代入最坏上界。

```
// B在排序开始前分配，容量至少等于A的有效数组长度。
int *B;
void Merge(int A[], int low, int mid, int high) {
    int i,j,k;
    for (k=low; k<=high; ++k) B[k]=A[k];
    for (i=low,j=mid+1,k=i; i<=mid && j<=high; ++k)
        if (B[i]<=B[j]) A[k]=B[i++];
        else A[k]=B[j++];
    while (i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while (j<=high) A[k++]=B[j++];
}
void MergeSort(int A[], int low, int high) {
    if (low<high) {
        int mid=(low+high)/2;
        MergeSort(A,low,mid);
        MergeSort(A,mid+1,high);
        Merge(A,low,mid,high);
    }
}
```

相等时先取左段为何保序

假设两个输入子段内部已经稳定有序。来自同一段的记录依次输出，相对次序不变；来自不同段的相等记录，左段原本在前，比较相等时仍先输出左段。因此合并保留所有相等记录的原相对次序，递归或分层重复后全序列仍稳定。

□

8.10 基数排序：低位排好后怎样保留次序

基数排序按关键字的组成部分分配、收集。LSD 从最低有效位开始，逐位稳定排序；每轮收集必须保持同一桶内原顺序，才能保留先前已经排好的低位关系。处理更高位后，低位只在高位相同时才决定顺序，这也正是从低到高稳定处理的依据。

8.10.1 例 8-5　第一趟后为什么尚未整体递增

例 8.10.1 (配套案例)

〖8.5-012〗对 `05,46,13,55,94,17,42` 进行基数排序，一趟后的结果为（　）。

A. 05,46,13,55,94,17,42

B. 05,13,17,42,46,55,94

C. 42,13,94,05,55,46,17

D. 05,13,46,55,17,42,94

解析。本题采用通常的十进制 LSD，第一趟按个位分配：桶 2 放 42，桶 3 放 13，桶 4 放 94，桶 5 依次放 05、55，桶 6 放 46，桶 7 放 17。按桶号收集得 `42,13,94,05,55,46,17`，答案为 **C**。桶 5 不能把 55 放到 05 之前。第二趟按十位稳定处理，才得到 `05,13,17,42,46,55,94`。

若共 d 位、基数 r，每轮分配 n 项并收集 r 个桶，时间为 $O(d(n+r))$。空间要按实现：已有链式记录、链接域计入原记录时，额外的桶头、桶尾指针为 $O(r)$；数组分桶另开输出数组时为 $O(n+r)$。固定十进制位数与 r 时可近似线性，但不能把位数随规模增长的情形也无条件写为 $O(n)$。

MSD 从最高位开始，把记录分成桶后递归处理各桶；它的任务分解与 LSD 不同。负整数、可变长字符串、空缺位的次序都需要事先定义，不能把非负定长十进制示例原样用于所有关键字。

不变量·LSD 依赖每轮的稳定性

更高位相同的记录仍要靠已经排好的低位决定先后，故同桶必须保留上轮次序。改成插桶头或逆序收集可能破坏这个不变式，即使每轮单独看都按本位有序。

8.10.2 按取值计数：空间与稳定实现的条件

计数排序把关键字的值映射为计数数组的下标。若整数取值从 min 到 max，令 $k=\max-\min+1$，以 `key-min` 为下标：先统计频次，再求前缀和，得到每个值应占据的输出位置范围。例如序列 $2_a,4,3_a,0,2_b,3_b$ 的频次数组为 `[1,0,2,2,1]`，前缀和为 `[1,1,3,5,6]`。从后向前扫描原序列，每次把记录放到该值当前最后一个输出位置，再将位置减 1，得到 $0,2_a,2_b,3_a,3_b,4$，相等记录仍保序。

按这一稳定实现，时间为 $\Theta(n+k)$，输出数组与计数数组合计辅助空间 $\Theta(n+k)$。它适合整数取值范围较小的情形；k 很大时，清零和累计计数本身就可能不合算。若只按次数把数值重新覆写回数组，没有保存相等记录的身份及附加数据，不能据此宣称对记录作了稳定排序。计数、基数利用关键字结构，不属于仅靠关键字两两比较来确定次序的模型，因而不直接受比较排序的 $\Omega(n\log n)$ 最坏下界约束。

8.10.3 LSD 和稳定计数的核心次序

```
LSD(records,d,r):
    从最低位到最高位执行d轮:
        清空r个桶
        按当前序列从前向后，把记录追加到对应桶尾
        按桶号递增、桶内先入先出收集
```

```
stableCounting(records,min,max):
    k=max-min+1; count[0..k-1]=0
    扫描记录并按key-min累计count
    对count求前缀和
    从后向前扫描原记录x:
        count[x.key-min]--
        B[count[x.key-min]]=x
    返回B
```

计数输出位置以 0 开始。输出的是整条记录而非只覆写关键字，才有条件讨论相等记录身份的稳定性；若取值范围很大，必须先衡量 k 所需空间与清零代价。

8.10.4 计数排序的课件代码

课程连接·外排瓶颈联系操作系统 I/O

外排优先按块读写，输出缓冲攒满再写可减少细粒度 I/O。多路需要更多输入缓冲，路数受实际内存约束；双缓冲与异步 I/O 还会改变可用块数和耗时模型。

```
void CountSort(int A[], int B[], int n, int k) {
    int i, C[k];
    for (i=0; i<k; ++i) C[i]=0;
    for (i=0; i<n; ++i) ++C[A[i]];
    for (i=1; i<k; ++i) C[i]+=C[i-1];
    for (i=n-1; i>=0; --i) {
        --C[A[i]];
        B[C[A[i]]]=A[i];
    }
}
```

本段采用 C99 变长数组，前提为 $k>0$、$n\ge 0$、$0\le A[i]<k$，输出数组 B 至少能容纳 n 项。扫描方向从后向前、每次减少该值的剩余位置，使同值记录的前后身份得以保持；这里用整数展示，排序完整记录时连同附加数据一起复制。调用结束后结果位于 B，A 仍是输入。

课件代码附件还给出支持负整数的版本：先求最小值 min、最大值 max，用 `A[i]-min` 映射到 `0..k-1`，$k=max-min+1$，动态分配计数和输出数组，完成后复制回 A 并释放。使用前还需检查空输入、取值范围计算是否溢出以及分配是否成功。数据 `4,2,2,-3,5,0,3,3,1` 排序为`-3,0,1,2,2,3,3,4,5`。

8.10.5 基数排序的链式队列分配

对已有 `next` 链接的记录，每个数位设置 r 个桶头 `front[]`和桶尾 `rear[]`。分配一个结点 p 时先保存其原后继，再把它摘下并置 `p->next=NULL`；桶空则同时令首尾为 p，桶非空则接在 `rear[digit]->next` 后并更新尾指针。收集时按桶号顺序把非空桶首尾相接，并清空本轮各桶指针。

因此同一桶中先出现的记录仍在前面，收集整个桶只需接首尾，遍历全部桶为 $O(r)$。若每次向桶头插入，桶内顺序会逆转，LSD 已排好的低位关系就被破坏。求递减结果时，分配仍按当前序列顺序进入桶尾，只把收集桶号改成 $r-1$ 到 0，桶内保持先入先出。

8.11 外部排序：归并段、缓冲与 I/O

外部归并先把可装入内存的一批记录排成有序初始归并段，再多路归并。内存可同时放 B 个块、每路至少 1 个输入缓冲块且留 1 个输出缓冲块时，最多支持 $B-1$ 路简单归并；双缓冲或额外选择结构还可能占更多空间。提高路数可以减少趟数，但不能忽略缓冲的实际容量。

若有 r 个初始段，固定 k 路平衡归并需要 $\lceil \log_k r \rceil$ 趟，最后一组可不足 k 路。每一趟把全部 N 个数据块读入并写出，通常为 2N 次块传输；生成初始段也读写全文件，若计入该阶段，总量为 $2N[1+\lceil \log_k r \rceil]$，这里不计寻道、缓存命中或最后输出直送等特殊节省。

例如 4500 条记录，每块 75 条，内存能容 450 条，则文件 60 块、内存 6 块。直接分批内排序可得到 10 个初始段，每段 450 条、6 块；若用 5 路归并，$10\to 2\to 1$，需要 2 趟归并。计初始段生成，总块传输 $2\times 60\times 3=360$ 次。记录数、块数、段数各起不同作用，不能把 4500 直接当作 I/O 次数。

8.11.1 课件中的 16 块外排实例

条件辨析·块与记录分开计

16 块文件每完整读写一趟是 32 次块传输。每块含多少条记录不应再次乘入已经按块统计的次数。

文件有 16 个磁盘块，内存用于生成初始段的工作区容纳 2 块，分 8 批内部排序，得到 8 个两块长初始段；这一阶段读 16 块、写 16 块。二路归并时，2 个输入缓冲块和 1 个输出缓冲块就能循环归并任意长的两个段：输入块读尽才补下一块，输出块写满才写盘。

二路平衡归并的段数为 $8 \to 4 \to 2 \to 1$，共 3 趟，每趟读写各 16 块，所以连同初始段生成总传输 $32 + 3 \times 32 = 128$ 块。改成 4 路，须 4 个输入块加 1 个输出块，段数 $8 \to 2 \to 1$，共 2 趟，总传输 $32 + 2 \times 32 = 96$ 块。节省来自全文件读写次数减少，并非每个磁盘块本身变小。

k 路平衡归并要求每趟把当前各段按至多 k 段一组合并，下一趟段数为 $\lceil r/k \rceil$；最后一组可以不足 k 路。严格 k 叉最佳归并树的补虚段规则服务于另一种按段长优化的树模型，不能据“有一组不足 k 路”否定它是 k 路平衡归并。

8.11.2 置换—选择为什么能产生长于内存的段

工作区保存当前仍可进入本段的记录。每次输出其中最小值 x，再读一个新记录 y：若 $y \geq x$，它仍可参加当前段；若 $y < x$，就把它冻结，留给下一段。可用记录耗尽时结束本段，把全部冻结记录解冻，重新开始。这里工作区只保持 m 条候选，输出段却可以随着不断换入而增长。

8.11.3 例 8-6　冻结记录在什么时候重新参加

例 8.11.1 (配套案例)

【配套例题】对含 $n > 0$ 个记录的文件外部排序，以置换—选择生成初始归并段，工作区能保存 m 个记录。

（1）文件 19 个关键字依次为 `51,94,37,92,14,63,15,99,48,56,23,60,31,17,43,8,90,166,100`，m=4 时生成几个初始段？各是什么？

（2）对任意 m（$n \gg m > 0$），第一个初始段长度最大、最小值分别是多少？

解析。先装入 51、94、37、92，输出 37 后读入 14，因为 14<37 而冻结；输出 51 后读入 63，63 仍可参加本段。前 6 次输出和换入如下：

输出	新读入	新记录归属
37	14	冻结
51	63	当前段
63	15	冻结
92	99	当前段
94	48	冻结
99	56	冻结

此时工作区 14、15、48、56 全被冻结，第一段结束。解冻后继续，同样逐次选最小；读入 17、43、8 和 100 时，它们分别小于当时最后输出的 31、48、56 和 166，留给下一段。最终得到 3 段：

1. `37,51,63,92,94,99`；
2. `14,15,23,31,48,56,60,90,166`；
3. `8,17,43,100`。

每个原记录恰好输出一次，三段长度 $6 + 9 + 4 = 19$，段内均递增。

第一个初始段最多可含全部 n 项，输入已经非降时即如此；最少为 m 项，例如输入严格递减，每个新读入都冻结，但最初 m 个仍要全部输出才能结束。答案是**最大 n、最小 m**，不是每段都恰好 m 或 2m。

条件辨析·块与记录分开计

16 块文件每完整读写一趟是 32 次块传输。每块含多少条记录不应再次乘入已经按块统计的次数。




Figure 8.4: 实框为当前段候选，虚框为冻结记录；全部冻结时才换段

8.11.4 败者树怎样减少每次输出后的比较

k 路归并每次都要找各段当前首记录中的最小者。败者树把各路作为叶，内部结点记录一次比赛的败者，并额外保存总冠军的路号。冠军输出后，仅该路换入新首记录，它沿原比赛路径与保存的败者重新比较；每层只需一次关键字比较，更新约 $O(\log k)$。

例如 4 路首记录为 A:3、B:5、C:2、D:7，冠军是 C 的 2，内部保存 5、7 及最终败者 3。C 换入 6 后，先与 7 比较，再与 3 比较，冠军变为 A 的 3。这次更新不必重新比较未变化的 3 与 5。堆的下滤一般先比较两个孩子再与候选比较，败者树每层沿既定对手路径比较，过程不同；堆可以在中途已满足堆序时停止，败者树更新冠军路径则要传到总冠军位置。




Figure 8.5: 两轮败者树；内部框存败者路号和值，冠军另外保存

8.11.5 例 8-7　不等长有序表怎样安排合并

例 8.11.2 (配套案例)

【配套例题】6 个升序表 A、B、C、D、E、F，分别含 10、35、40、50、60、200 个元素。通过 5 次两两合并成为一个升序表，要求最坏情况下比较总次数最小。

（1）给出完整合并过程及最坏比较总次数。（2）描述 N 个不等长升序表的合并策略并说明理由。

最小反例·输出段可以比内存更长

最小直观情形：工作区 1 条，输入 1、2、3。每输出一条再换入更大者，三条属于同一段，内存始终只存 1 条。不能把段长固定等同工作区容量。

解析。一张表每参加一次合并，它的全部元素就再次参与一层归并工作。让长表尽量晚参加、短表尽早参加，等价于最小化以表长为叶权的二叉归并树 WPL，即采用哈夫曼合并策略：

合并段长	新段长	本次最坏比较
10 与 35	45	44
40 与 45	85	84
50 与 60	110	109
85 与 110	195	194
195 与 200	395	394

最坏比较总数 $44+84+109+194+394=825$。合并长度之和即 WPL，为 830；每次归并比较至多“合并长度 -1”，共有 5 次，所以也可得 830−5=825。推广到 N 段，就是反复选当前两个最短段合并后放回候选集合，直到只剩一段，理由与哈夫曼最优树相同。

8.11.6 例 8-8　四路最佳归并为什么补零权段

例 8.11.3 (配套案例)

〖8.7-004〗12 个初始段长分别为 30、44、8、6、3、20、60、18、9、62、68、85。进行 4 路外部归并，画出最佳归并树并计算 WPL。

解析。满 4 叉归并树的叶数应满足 $(r-1) \bmod 3 = 0$。12 不满足，补 1 个零权虚段得到 13 个叶。每次取 4 个最小权值：

`0+3+6+8=17`，`9+17+18+20=64`，`30+44+60+62=196`，最后 `64+68+85+196=413`。

所以 WPL 为 $17+64+196+413=690$。虚段不含真实记录，补它是为了让第一次归并允许不足 4 个真实输入，不会平白增加文件数据量。若每次合并段都完整读写，且段长按块计，归并阶段总块 I/O 为 $2\times 690=1380$；这是按该模型计数，不包含此前生成初始段的读写。

8.11.7 外部归并和置换—选择的状态

```
mergeKRuns(runs):
    每路读入首缓冲块，另留输出块
    重复选择各非空路当前最小首记录，写入输出缓冲
    选中路的块用尽时读它的下一块
    输出块满时写外存；最后写出不足一块的剩余输出
```

```
replacementSelection(input,m):
    工作区读入至多m条，标记为当前段可用
    while 工作区非空:
        若无可用记录：结束当前段，全部冻结项解冻
        输出可用记录中最小的x
        若还有输入，读入y占用x释放的位置：
            若y<x则冻结，留下一段；否则本段可用
        否则删除该工作区位置
```

错项排除·下界没有否定计数排序

比较排序下界假设只凭两两比较区分互异关键字排列；计数索引利用整数取值范围，成本还含 k。若 k 很大，线性于 n 的口号忽略了计数数组和前缀和代价。

每个输入记录恰好换入并输出一次；冻结表示属于下一段，不能在当前段末尾直接按数值插回。工作区大小固定，输出段长度却可以继续增长，二者不是同一个量。

> **外部排序先统一单位再计 I/O**
>
> 依次写记录数、每块记录数、内存块数、初始段数、路数与趟数。若题目包含初始段生成，另计一次全文件读写；若按归并树 WPL 计不等长段合并，则逐内部结点累计读写，不能再乘一个全文件的统一趟数。

8.12 怎样比较和选择排序算法

下表比较的是**完整排序的总时间**，同时计入比较、移动和循环工作，不把一次划分、一次下滤或只建堆当作完整排序。辅助空间不计输入记录本身，但计入递归栈和另开输出数组；Θ 表示同阶，O 只给上界。r 为基数，d 为固定执行的位数，k 为计数排序的取值范围大小。比较排序的平均列按互异关键字的等概率随机排列分析；随机枢轴快排也可对其随机选择取期望，这些都不等于每份输入的保证。

算法	最好时间	平均时间	最坏时间
直接插入	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$
折半插入	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$
起泡	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$
简单选择	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$
希尔	依增量序列	依增量序列	依增量序列
快速	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n^2)$
堆	$O(n\log n)$，见下文	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n\log n)$

算法	最好时间	平均时间	最坏时间
二路归并	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n\log n)$
LSD 基数	$\Theta(d(n+r))$	$\Theta(d(n+r))$	$\Theta(d(n+r))$
计数	$\Theta(n+k)$	$\Theta(n+k)$	$\Theta(n+k)$

算法	辅助空间与稳定性	重要实现条件
直接插入	$O(1)$；稳定	只移动严格大于新项的记录
折半插入	$O(1)$；稳定	每趟都折半定位；插在旧相等项之后
起泡	$O(1)$；稳定	有无交换标志可提前停；仅逆序相邻项交换
简单选择	$O(1)$；不稳定	每趟选最小后与首位交换；比较固定
希尔	$O(1)$；不稳定	逐组插入，末增量为 1；未给增量不填统一时间阶
快速	栈平均 $O(\log n)$，最坏 $O(n)$；不稳定	本章单枢轴划分与双支递归；平均需随机模型
堆	$O(1)$；不稳定	自底向上建堆、迭代下滤；最好紧界有条件

算法	辅助空间与稳定性	重要实现条件
二路归并	$\Theta(n)$；稳定	数组常规归并，不跳过已有序段；相等先取左段
LSD 基数	链式额外 $O(r)$；数组 $O(n+r)$；稳定	固定执行 d 轮；同桶保序；链式原记录已有链接域
计数	$\Theta(n+k)$；稳定	计数、前缀和、逆向放入输出数组的记录实现

堆排序的教材汇总表在关键字互异的常规模型下，把最好、平均、最坏都列为对数线性阶；本表最好一栏保留总时间上界，并提醒具体停机条件：若允许所有关键字相等，下滤比较到相等即停止，建堆和全部输出可只做 $\Theta(n)$ 工作。不能把教材汇总表的最好紧界无条件套到这类重复输入上，也不能因这一特例删去堆排序的 $\Theta(n\log n)$ 最坏时间。起泡若无提前停止标志，则有序输入仍执行固定二次比较；归并若另加跳过有序段的优化，最好情况也应随实现重算。

规模小、接近有序时，直接插入移动少、控制简单；需要可靠的最坏对数线性时间且额外空间有限时，可考虑堆；要求稳定而可用线性辅助区时，可用归并；关键字可分成少量固定位，或整数取值范围较小时，可分别比较基数排序、计数排序的代价。外存排序则优先设计初始段和多路归并，不能只把内部快排换到磁盘上逐元素访问。

移动、比较和趟数不能互相替代。简单选择比较量不受初始次序影响，交换次数却依实现而定，某次交换可以在代码中省去；折半插入比较量变化小，移动量仍依赖初始排列；LSD 按固定 d 位执行时，分配收集的轮数固定；快速排序的划分深度取决于划分结果。并行能力也依实现：快排两子区间可独立，归并同层不同段可独立；LSD 的下一位依赖本位稳定结果，但每一位内部仍可设计并行分配。不能把某个串行教材步骤的依赖，扩大成算法在任何实现下“绝不可能并行”。

定理 8.12.1 (比较排序下界的适用模型)

仅通过两两关键字比较区分 n 个互异关键字的全部排列时，最坏比较次数为 $\Omega(n\log n)$。

决策树至少要容纳全部排列

互异关键字有 $n!$ 种相对次序，一棵二分比较决策树至少需要 $n!$ 个叶。高度为 h 的二叉树至多 2^h 个叶，所以 $h \geq \lceil \log_2(n!) \rceil = \Omega(n\log n)$。计数与基数利用取值或数位结构，操作不只在这棵两两比较树中分支，故不与其线性特殊模型矛盾。

错项排除·下界没有否定计数排序

比较排序下界假设只凭两两比较区分互异关键字排列；计数索引利用整数取值范围，成本还含 k。若 k 很大，线性于 n 的口号忽略了计数数组和前缀和代价。

□

错项排除·下界没有否定计数排序

比较排序下界假设只凭两两比较区分互异关键字排列；计数索引利用整数取值范围，成本还含 k。若 k 很大，线性于 n 的口号忽略了计数数组和前缀和代价。

8.13 主动回忆自测

第 2 题为配套例题，其余为自拟补充，检查模型变化。

1. 直接插入把大于条件改为大于等于，时间阶没变，哪项性质可能改变?
2. 【配套例题】n（n>100000）个数保存在一维数组 M 中，需要查找最小的 10 个数。（1）设计算法，要求平均情况下比较次数尽可能少，简述思想，不需要程序实现。（2）说明平均时间复杂度和空间复杂度。
3. 100 个初始段，最多 4 路归并，需要几趟？若每趟完整读写 500 块，归并阶段多少块传输?
4. 一个不稳定排序在没有相等关键字的输入上，能否观察到稳定性差异?
5. 直接选择用严格小于找最小值，为什么仍可能不稳定？给最小三记录反例。
6. 折半插入将相等时的分支改为向左找，会影响比较次数的阶还是稳定性?
7. 两个长度分别为 2、3 的有序段，归并一定需要 4 次关键字比较吗?
8. 置换—选择工作区 4 条，输入已递增的 100 条记录，第一段最多多长？内存是否因此装入 100 条?

答案。1. 可能破坏稳定性，新相等记录移到旧记录前。2. 用随机枢轴划分，把第 10 小作为选择目标，只继续处理包含这一秩的子区间；其余一侧无需继续排序。确定分界后，左侧保留 10 个最小数，边界有相等值时按还需个数选取。平均时间 $O(n)$，在原数组上迭代选择可用 $O(1)$ 辅助空间；题目不要求这 10 个数内部有序。也可维护大小 10 的大根堆：只用小于堆顶的数替换并下滤，适合流式读入，代价为 $O(n \log 10)$、辅助 $O(10)$，不能把它误写成必须完整排序。3. $\lceil \log_4 100 \rceil = 4$ 趟，传输 $4 \times 2 \times 500 = 4000$ 块；若包含初始段生成，再加 1000 块。4. 不能。输入中不存在相等记录，但算法的稳定性定义仍按所有合法输入判断。

5. $2_a, 2_b, 1$ 第一趟把 1 与 2_a 远距离交换，得到 $1, 2_b, 2_a$，破坏稳定性；找最小值时没有因相等更新 pick 也无法避免。
6. 比较阶通常不变，但把新相等记录插到旧相等记录之前，稳定性可能破坏。
7. 不一定，4 只是最坏上界；若较短段的所有值都小于另一段，只比较 2 次就直接复制余段。
8. 可长 100 条；输出一条就换入一条，工作区始终最多 4 条，段长不等于同时驻留的记录数。