06.【解答】

1）按照可抢先式短进程优先调度算法，进程运行时间见下表。

进 程 名	到达就绪队列时刻	预计执行时间	执行时间段	周转时间
P_1	0	8	0～1；10～17	17
P_2	1	4	1～5	4
P_3	2	9	17～26	24
P_4	3	5	5～10	7

- 时刻 0，进程 P_1 到达并占用处理器运行。
- 时刻 1，进程 P_2 到达，因其预计运行时间短，因此抢夺处理器进入运行，P_1 等待。
- 时刻 2，进程 P_3 到达，因其预计运行时间长于正在运行的进程，进入就绪队列等待。
- 时刻 3，进程 P_4 到达，因其预计运行时间长于正在运行的进程，进入就绪队列等待。
- 时刻 5，进程 P_2 运行结束，调度器在就绪队列中选择短进程，P_4 符合要求，进入运行，进程 P_1 和进程 P_3 则还在就绪队列等待。
- 时刻 10，进程 P_4 运行结束，调度器在就绪队列中选择短进程，P_1 符合要求，再次进入运行，而进程 P_3 则还在就绪队列等待。
- 时刻 17，进程 P_1 运行结束，只剩下进程 P3，调度其运行。
- 时刻 26，进程 P_3 运行结束。

平均周转时间 $=[(17-0)+(5-1)+(26-2)+(10-3)]/4=13$。

2）时间片轮转调度算法按就绪队列的 FCFS 进行轮转，在时刻 2，P_1 被挂到就绪队列队尾，队列顺序为 P_2, P_3, P_1，此时 P_4 还未到达。按时间片轮转调度算法的进程时间分配见下表。