

КНП Золочівська ЦРЛ**СТЕРИЛІЗАТОР ПЛАЗМОВИЙ МЗ-SP-HFN-90**артикул: **41560****2 581 150,00 грн.****Опис****Призначення:**

Призначений для стерилізації в стаціонарних медичних закладах медичного інструменту широкого діапазону виготовлених з наступних матеріалів: алюміній, нержавіюча сталь, титан, акрило-нітрил-бутадієн-стирол (ABS), делрин, етилвінілацетат (EVA), скло, поліетилен фторований, лат, нейлон, полікарбонат, поліпропілен, полістерол, полісульфон, політетрафторетилен, полівінілхлорид, силікон включаючи гнучкі ендоскопи з каналами з поліетилену або тефлону, що мають внутрішній діаметр ≥ 1 мм та довжину ≥ 2 мм ≤ 2000 мм.

Тип стерилізуючого агента – плазма пероксид водню.

Стерилізатор може експлуатуватися в приміщеннях за температури навколишнього середовища від +18 до +45°C. Найбільше значення відносної вологості інтервалі робочих температур 80%.

Загальний опис обладнання:

- Стерилізатор виготовлений із високолегованої нержавіючої сталі марки AISI 316 товщиною 3 мм;
- Стерилізаційна камера прямокутної форми з можливістю встановлення підставок для розміщення висувних полиць;
- Дверцята стерилізаційної камери виготовлені з високолегованої нержавіючої сталі марки AISI 316 товщиною 10 мм;
- Встановлено вакуумний ущільнювач між камерою та дверцятами стерилізаційної камери;
- Зовнішні панелі виготовлені з оцинкованої сталі з полімерним покриттям або з нержавіючої сталі;
- Автоматичне керування роботою стерилізатора за допомогою контролера та електроклапанів;
- Тривалість стандартного циклу для більшості хірургічних інструментів – 45-55 хв;
- Тривалість універсального циклу для гнучких ендоскопів та приладів з подовженими каналами – 35 хв;
- Тривалість спеціального циклу для гнучких ендоскопів та приладів з подовженими каналами з додатковим навантаженням – 60-70 хв;
- За потреби споживача режими стерилізації можуть бути змінені;
- Стерилізатор забезпечує стерильність після обробки плазмою не гірше 10⁻⁶.
- Наявність дисплея 4,3 дюйми з українською мовою інтерфейсу.

Особливості:

- Контроль концентрації перексиду водню у стерилізаційній камері в період всього циклу;
- Наявність системи моніторингу стану та функціонування стерилізатора щомиті;
- Витрата перекису водню на один цикл стерилізації – 5 мг;



- Система відведення та утилізації залишків пар перекису водню та води для збільшення роботи обладнання до заміни масла в насосі та продовження його терміну служби;
- Система запобігання викиду концентрату парів перексиду водню в повітря, небезпечних для людини та навколишнього середовища;
- Індикація статусу режиму, стану елементів, технологічних параметрів процесу, аварійних повідомлень, енергонезалежний годинник, журнал подій, пам'ять на 3000 циклів.
- Сигналізація після закінчення стерилізації, як світлова так і звукова.

Наявність документів:

- Декларації та сертифікати відповідності Технічним Регламентам: з медичних виробів, обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному устаткуванні;
- Сертифікат відповідності ДСТУ EN ISO 13485:2018;
- Сертифікат відповідності ДСТУ EN ISO 9001:2018;
- Виведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи на виріб.

Додаткова комплектація:

- Інкубатор – 1 шт.
- Перекис водню 4 флакони.
- Хімічний індикатор – 1 уп.

Термін постачання обговорюється із замовником окремо.

Ціна вказана без ПДВ відповідно до ПОСТАНОВЛЕННЯ КМУ від 20 березня 2020 р. № 224 Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій пандем коронавірусної хвороби (COVID-19), що звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість та ПОСТАНОВИ КМУ від 8 квітня 2020 р. № 271 Про ст.

Стерилізуючий агент	Плазма + перексид водню, концентрацією 50%
Діюча речовина стерилізуючого агента	Перекис водню
Об'єм стерилізаційної камери, дмЗ	90
Тип стерилізаційної камери	прямокутна
Габаритні розміри камери стерилізації, (ШхВхГ), мм	340 x 530 x 550
Максимальна потужність, кВт	3



Параметри електроживлення	220 однофазний 50Гц
Кількість режимів стерилізації	3
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм, не більше	1200x700 x1600
Кількість висувних полиць, шт	3
Маса, кг, не більше	230
Гарантійний термін експлуатації, місяць	12
Ступінь захисту оболонки	IP24 (ДСТУ 60529:2014)

