Post Call Survey. 2 етап. Розширений функціонал NovaTalks

Терміни, що використовуються в документі

Термін	Опис
dialog (діалог)	Спілкування клієнта з Nova.BotFlow, NovaTalks (де початок діалогу -
	перехід в любий стан, якщо попередній стан conversation_resolved) до
	моменту, поки йому не буде присвоєно стан resolved. Якщо після цього
	клієнт знову звертається, то починається нове спілкування.
conversation	Всі діалоги клієнта з Nova.BotFlow, NovaTalks в рамках одного чат
	боту/публічного акаунту в тому чи іншому месенджері.
CSAT	Оцінка якості розмови клієнтом

Зміст

l. Pea	алізація розширеного CSAT	4
1.1.	Призначення і опис доробки	4
1.2.	Додавання додаткової функції CSAT в інтерфейс додатку	6
1.3.	Запис інформації про поставлену оцінку в БД	20
1.4.	Запис інформації про налаштування CSAT в БД	21

1. Реалізація розширеного CSAT

1.1. Призначення і опис доробки

Призначення доробки

Функціонал Post Call Survey необхідний для оцінки клієнтом якості роботи агента та Контакт Центру в цілому.

Опис доробки


В системі має бути можливість створити декілька оцінок (CSAT). Для кожної з них можна обрати окремі фільтри для відправки та окремі налаштування.

Сценарій CSAT запускається, коли:

• conversation перейшла в статус resolved

Схема сценарію наведена нижче.

Зеленим – параметри, які налаштовуються для кожної CSAT в інтерфейсі NovaTalks.




1.2. Додавання додаткової функції CSAT в інтерфейс додатку

Назва функції: CSAT


Функція доступна для ролі: admin

Опис функції


При натисканні на кнопку Settings у користувача повинна з'явитись додаткова функція – CSAT. Іконка – аналогічна як для функції Show emoji selector (відправка повідомлень в conversation).



Місце розміщення – перед Organization Setting.




При натисканні на CSAT провалюємось у список налаштованих CSAT. Приклад аналогічної реалізації меню –Setting -> Automation.




Опис полів

Name та Description - вказуються при налаштуванні CSAT і підтягуються на дану сторінку. **Up/Down** — стрілки, за допомогою яких можна переміщати CSAT та змінювати позицію на 1цю. Для 1 пріоритету стрілка вверх не активна, для останнього пріоритету — стрілка вниз не активна. Подібної реалізації немає в рідному chatwoot.

Active – редагується лише на даній сторінці та не відображається при налаштуванні CSAT. Дозволяє активувати/деактивувати CSAT. При активації CSAT зявляється повідомлення з підтвердженням активації. Приклад:



При деактивації CSAT зявляється повідомлення з підтвердженням деактивації. Приклад:



Кнопка Edit – дозволяє редагувати уже створену CSAT.

Кнопка Clone – дозволяє клонувати уже створену CSAT з усіма її налаштуваннями.


Кнопка Delete – дозволяє видалити створену CSAT.

Кнопка Add CSAT – дозволяє створити нову CSAT.

Назва параметру в залежності від локалізації:

Назі	Назва параметру в залежності від локалізації			
En	Ua	Ru		
CSAT	CSAT	CSAT		
Name	Назва	Название		
Description	Опис	Описание		
Up/Down	Вверх/Вниз	Вверх/Вниз		
Active	Активний	Активно		
Edit	Редагувати	Редактировать		
Clone	Клонувати	Клонировать		
Delete	Видалити	Удалить		
Add CSAT	Додати CSAT	Добавить CSAT		
Create CSAT (Customer satisfaction survey). CSAT is triggered after resolving a conversation	Створіть опитування CSAT (оцінка задоволеності користувача). CSAT запускається після завершення розмови	Создайте опрос CSAT (оценка удовлетворенности пользователя). CSAT запускается после завершения беседы		
Activate CSAT?	Активувати CSAT?	Активировать CSAT?		
This action will activate CSAT ' <csat name="">'. Are you sure you want to proceed?</csat>	Ця дія запустить CSAT. Ви впевнені, що хочете продовжити?	Это действие запустит CSAT. Вы уверенны, что хотите продолжить?		
Deactivate CSAT?	Деактивировать CSAT?	Деактивировать CSAT?		
This action will deactivate CSAT ' <csat name="">'. Are you sure you want to proceed?</csat>	Ця дія відключить CSAT. Ви впевнені, що хочете продовжити?	Это действие отключит CSAT. Вы уверенны, что хотите продолжить?		
Yes	Так	Да		
No	Hi	Нет		

При редагуванні чи створенні CSAT провалюємось у меню налаштувань з параметрами для вибору.



В залежності від того, чи ми створюємо нову CSAT чи редагуємо існуючу, змінюється заголовок та кнопка збереження інформації.

• Заголовок може мати такий вигляд:

1. При створенні нового CSAT

Add CSAT

2. При редагуванні існуючого

Edit CSAT

Текст в залежності від локалізації				
En Ua Ru				
Add CSAT	Додати CSAT	Добавить CSAT		
Edit CSAT	Змінити CSAT	Изменить CSAT		

- Кнопка збереження інформації:
- 1. При створенні нового CSAT



Cancel

2. При редагуванні існуючого



Cancel

Текст в залежності від локалізації				
En	Ua	Ru		
Create	Створити	Создать		
Update	Редагувати	Редактировать		
Cancel	Відмінити	Отменить		

Назва параметрів в налаштуваннях, в залежності від локалізації, їх обов'язковість і формат наведена нижче:

Назва параметру в залежності від локалізації			Підказка клієнту, що п значення параметру	овинна відображатись у	Підказка клієнту, що повинна відображатись у полі введення значення параметру		Формат	Джерело інформації
En	Ua	Ru	En	Ua	Ru	вибір параметру		БД (для випадаючого списку)
CSAT Name	Назва CSAT	Название CSAT	Enter CSAT name	Введіть назву CSAT	Введите название CSAT	Так	Текстовий	-
Description	Опис	Описание	Enter CSAT description	Введіть опис CSAT	Введите описание CSAT	Hi	Текстовий	-
Tags to whom to send (if not selected - then send to everyone)	Теги, кому відправляти (якщо не обрано – то відправляти всім)	Теги, кому отправлять (если не выбрано – то отправлять всем)	Select	Оберіть	Выберите	Hi	Випадаючий список з можливістю	labels (field – title)
Tags to whom not to send	Теги, кому не відправляти	Теги, кому не отправлять	Select	Оберіть	Выберите	Hi	множинного вибору	labels (field – title)
Inboxes (if not selected - then send to everyone)	Канали (якщо не обрано – то відправляти всім)	Каналы (если не выбрано – то отправлять всем)	Select	Оберіть	Выберите	Hi		inboxes (field – name)
Messengers (if not selected - then send to everyone)	Месенджери (якщо не обрано – то відправляти всім)	Мессенджеры (если не выбрано – то отправлять всем)	Select	Оберіть	Выберите	Hi		?
Teams (if not selected - then send to everyone)	Команди (якщо не обрано – то відправляти всім)	Команды (если не выбрано – то отправлять всем)	Select	Оберіть	Выберите	Hi		teams (field – name)
Restrict sending CSAT in the same conversation not often than (hours)	Обмежити надсилання CSAT в одну conversation не частіше ніж (години)	Ограничить отправку CSAT в одну conversation не чаще (часов)	Enter restriction (hours)	Введіть обмеження (годин)	Введите ограничение (часов)	Так	Числовий, без десяткових знаків	-
Send a message with a proposal to evaluate the dialogue	Надіслати повідомлення з пропозицією оцінити діалог	Отправить сообщение с предложением оценить диалог	Enter a message	Введіть повідомлення	Введите сообщение	Так	Текстовий	-
Buttons	Кнопки	Кнопки	-	-	-	-	-	-
Button value	Значення кнопки	Значение кнопки	Enter a value	Введіть значення	Введите значение	Так	Числовий, без десяткових знаків	
Button name	Назва кнопки	Название кнопки	Enter a name	Введіть назву	Введите название	Так	Текстовий	-

Assign a tag if	Призначити тег, якщо	Назначить тег, если	Select	Оберіть	Выберите	Hi	Випадаючий	labels (field -
selected	обрано	выбрано					список 3	title)
							можливістю	
							отоннижонм	
							вибору	
Send a message if	Надіслати повідомлення,	Отправить сообщение,	Enter a message	Введіть повідомлення	Введите сообщение	Hi	Текстовий	
selected	якщо обрано	если выбрано	_					
Add Button	Додати Кнопку	Добавить Кнопку	-	-	-	-	-	

Особливості відображення поля в залежності від формату

1. Текстовий

Приклад аналогічної реалізації в chatwoot – Setting -> Labels -> Add label -> Description

Для даного типу поля не має обмежень по вводу кількості та виду символів. Поле має наступний вигляд:


CSAT Name

Enter CSAT name

2. Випадаючий список з можливістю множинного вибору


Приклад аналогічної реалізації в chatwoot – Setting -> Automation -> Add Automation Rule -> Conditions -> Select

При натисканні на поле вводу, зявляється випадаючий список з можливими значеннями даного параметру (можливі значення беруться в режимі реального часу з системи). Вибрати можна лише значення зі списку. При наведенні на значення параметру, зявляється підказка, в залежності від локалізації




Підказка в залежності від локалізації				
En	Ua	Ru		
Press enter to select	Нажміть Enter для вибору	Нажмите Enter для выбора		

При введенні перших букв, значення параметру фільтруються і відображаються лише ті, які відповідають вводу



При введенні неіснуючого значення параметру, система видає помилку. В поточній реалізації chatwoot помилка відображається для всіх локалізацій на англійській мові. По можливості, потрібно змінити в залежності від локалізації. Але це не критично.



Текст помилки в залежності від локалізації					
En Ua Ru					
No elements found. Consider	Значення не знайдено.	Значение не найдено.			
changing the search query Змініть пошуковий запит Попробуйте изменить					
		поисковый запрос			

3. Числовий, без десяткових знаків

Приклад схожої реалізації в chatwoot – Account setting -> General settings -> Number of days after a ticket should auto resolve if there is no activity.

Для даного типу поля ε обмеження по символам, які можна вводити — лише числа в діапазоні від 0 до 9999.

Якщо користувач вводить заборонені символи, то повинна відображатись наступна помилка в залежності від локалізації

Restrict sending CSAT in the same conversation not often than (hours)



Invalid value. Enter numeric value from 0 to 9999

Текст помилки в залежності від локалізації				
En	Ua	Ru		
Invalid value. Enter numeric	Недопустиме значення.	Недопустимое значение.		
value from 0 to 9999	Введіть числове значення	Введите числовое значение		
	від 0 до 9999	от 0 до 9999		

Поведінка системи у випадку не заповнення обовзякового поля

Приклад аналогічної реалізації в chatwoot – Setting -> Automation -> Add Automation Rule

Доки користувач не заповнить усі обов'язкові параметри для заповнення, оцінку неможливо буде створити/оновити. При натисненні на кнопку створити/оновити, система буде видавати наступну помилку (помилка повинна відображатись для кожного не заповненого обов'язкового параметру).

CSAT Name

Enter CSAT name

Name is required

Текст помилки в залежності від локалізації і параметру:


Назва параметру Еп	Текст помилки в залежності від локалізації				
	En	Ua	Ru		
CSAT Name	Name is required	Необхідно вказати назву	Необходимо указать имя		
Restrict sending CSAT in the same conversation not often than (hours)	Value is required	Необхідно вказати значення	Необходимо указать значение		
Send a message with a proposal to evaluate the dialogue	Message is required	Необхідно ввести текст	Необходимо ввести текст		

Особливості конструкції Buttons

Приклад аналогічної реалізації в chatwoot – Setting -> Automation -> Add Automation Rule -> Actions

При створенні нового CSAT в налаштуваннях в полі Buttons має відображатись 1 рядок з налаштуванням для однієї кнопки. Інші кнопки додаються через кнопку Add button.

Buttons



Доданий рядок можна видалити через справа. Перший рядок видалити не можна, так як хоча б 1 кнопка повинна бути заповнена.

При спробі видалити перший рядок повинна з'являтись помилка в верхній частині віджету.

Description	You need to have atleast one action to save	
d		
Event		
Conversation Created		,

Текст помилки в залежності від локалізації				
En	Ua	Ru		
You need to have at least one	Вам потрібно мати хоча б	Вам нужно иметь по		
button to save	одну кнопку для	крайней мере одну кнопку		
	збереження	для сохранения		

1.3. Запис інформації про поставлену оцінку в БД

Коли клієнт обирає оцінку в CSAT, дані записуються в існуючу таблицю в БД csat_survey_responses. Принцип заповнення і список параметрів аналогічні спрощеній версії CSAT (NC2-192_1_Post_Call_Suvey)— крім, потрібно додати новий параметр — csat_id.

Перелік параметрів в таблиці та принцип їх заповнення:

Назва параметру	Значення (приклад)	Опис параметру	Коментар
id	10	id запису в таблиці	
account_id	1	id аккаунта	
conversation_id	305	id conversation	
dialog_id	1050	id останнього діалогу, який був в цій conversation. Визначається по таблиці dialogs, поле id.	Додати новий параметр в таблицю
message_id	23687	id message (id повідомлення, яке було відправлено клієнту з пропозицією оцінити діалог, відповідно до таблиці message)	
csat_id	1	id оцінки. Визначається по таблиці csat, поле id.	Додати новий параметр в таблицю
rating	5	оцінка, яку вибрав клієнт (фіксується відповідне значення параметра Button value)	
feedback_message		коментар до оцінки	не використовуємо
contact_id	333	id контакту	
assigned_agent_id	1	id агента, який був assigned до даного останнього dialog_id. Визначається по таблиці dialogs, поле assignee_id.	Змінити принцип заповнення даного параметру (в стандартній реалізації chatwoot поле заповнюється тим іd агента, який був привязаний до діалогу в момент проставлення оцінки)
assigned_team_id	5	id команди, яка була assigned до даного останнього dialog_id. Визначається по таблиці dialogs, поле team_id.	Додати новий параметр в таблицю
created_at	2022-06-22 14:09:53.987746	час створення запису	
updated_at	2022-06-22 14:09:53.987746	час оновлення запису	

1.4. Запис інформації про налаштування СЅАТ в БД

Необхідно створити нову таблицю csat в БД з переліком CSAT та їхніми налаштуваннями. Як аналог можна використовувати принцип заповнення таблиці automation_rules. Дані в таблицю повинні записуватись в момент створення нового csat, оновлення чи видалення.

Назва таблиці: csat

Перелік параметрів та принцип їх заповнення:

Назва параметру	Значення (приклад)	Опис параметру
		Id CSAT. Присвоюється по порядку в момент створення
		нового CSAT (аналогічний принцип присвоєння
		використовується в таблиці automation_rules). Id повинен
id	1	бути унікальним
		Назва CSAT, яка фіксується в налаштуваннях в полі CSAT
name	Test	Name. Назва повинна бути унікальна.
		Опис CSAT, який фіксується в налаштуваннях в полі
description	testy	Description
		Порядковий номер CSAT. Фіксується автоматично
	1	системою, в залежності від номеру по порядку розміщення CSAT.
sequence number	[{"values": ["legal",	СSA1. Перелік тегів, кому відправляти. Фіксується в
tags to whom to send	[{ values . [legal ,	налаштуваннях в полі Tags to whom to send
	106 }	Перелік тегів, кому не відправляти. Фіксується в
tags_to_whom_not_to_sen	F (1	налаштуваннях в полі Tags to whom not to send
d	[{"values": ["vip"]}]	·
		Перелік inboxes, кому відправляти. Фіксується в
inboxes	[{"values": ["main"]}]	налаштуваннях в полі Inboxes
		Перелік месенджерів, кому відправляти. Фіксується в
messengers	[{"values": ["viber"]}]	налаштуваннях в полі Messengers
	[{"values":	Перелік команд, кому відправляти. Фіксується в
teams	["sale team"]}]	налаштуваннях в полі Teams
		Обмеження відправки csat в одну і ту ж conversation.
		Фіксується в налаштуваннях в полі Restrict sending CSAT in
sending restriction	12	the same conversation not often than (hours)
Sending Testriction	12	Повідомлення клієнту з пропозицією оцінити розмову.
	Please, rate your	Фіксується в налаштуваннях в полі Send a message with a
message proposal	conversation	proposal to evaluate the dialogue
	[{"values": ["1"],	
	"attribute key":	
	"button_value"},	
	{"values": ["good"],	
	"attribute_key":	Налаштування всіх кнопок. Фіксується в налаштуваннях в
buttons	"button name"}]	розділі Buttons
	2022-05-17	76
created at	09:54:46.089845	Коли створено запис про CSAT
and data death	2022-05-17	Variation of the CCAT
updated_at	09:56:56.662176	Коли оновлено запис про CSAT
active	1	Активовано (значення – 1) чи деактивовано CSAT (значення
active	1	– пусто)