SQL 04: Alias Untuk Kolom dan Tabel

1. Fungsi CONCAT: untuk menggabungkan 2 kolom menjadi satu, misalnya dipakai untuk di first name dan last name.

Contoh:

```
select CONCAT(firstName, ' ', lastname)
from employees;
```

Auto Commit | Manual

	CONCAT(firstName, ' ', lastname)
1	Diane Murphy
2	Mary Patterson
3	Jeff Firrelli
4	William Patterson
5	Gerard Bondur

Pada gambar di atas, digunakan string spasi yang diapit dengan kutip (‘ ‘). Gunanya adalah untuk memberikan spasi diantara firstname dan lastname.

Selanjutnya, kita dihadapkan dengan kebutuhan ingin menggabungkan firstname, lastname, dan email ke dalam satu kolom. Caranya adalah dengan menambahkan string dash atau strip (-).

Contoh:

```
select * from employees;
select CONCAT(firstName, '-', lastname, '-', email)
from employees;
```

Auto Commit | Manual

	CONCAT(firstName, '-', lastname, '-', email)
1	Diane-Murphy-dmurphy@classicmodelcars.com
2	Mary-Patterson-mpatterso@classicmodelcars.com
3	Jeff-Firrelli-jfirrelli@classicmodelcars.com
4	William-Patterson-wpatterson@classicmodelcars.com
5	Gerard-Bondur-gbondur@classicmodelcars.com

2. Fungsi CONCAT_WS: fungsi ini adalah pengembangan dari CONCAT. WS sendiri artinya adalah with separator yang dikhususkan untuk memisahkan kolom satu dengan kolom lainnya dengan karakter tertentu. Misalnya untuk menghasilkan gambar di atas, kita dapat dengan mudah membuat query nya atau lebih singkat.

Contoh:

```
5 select * from employees;
6 select CONCAT_WS('-', firstname, lastname, email)
7 from employees;
8
```

Auto Commit Manual

	CONCAT_WS('-', firstname, lastname, email)
1	Diane-Murphy-dmurphy@classicmodelcars.com
2	Mary-Patterson-mpatterso@classicmodelcars.com
3	Jeff-Firrelli-jfirrelli@classicmodelcars.com
4	William-Patterson-wpatterson@classicmodelcars.com
5	Gerard-Bondur-gbondur@classicmodelcars.com

Selanjutnya, kita dihadapkan dengan kebutuhan ingin menampilkan 3 kolom, yaitu firstname, lastname, dan fullname. Pada bagian fullname kita bisa aliasing seperti pelajaran sebelumnya dengan menggunakan fungsi “AS”.

Contoh:

```
9  select firstname, lastname,
10         CONCAT_WS(' ', firstname, lastname) AS fullname
11 from employees;
```

Auto Commit Manual

	firstname	lastname	fullname
1	Diane	Murphy	Diane Murphy
2	Mary	Patterson	Mary Patterson
3	Jeff	Firrelli	Jeff Firrelli
4	William	Patterson	William Patterson
5	Gerard	Bondur	Gerard Bondur

Atau kita dapat menghilangkan fungsi AS di sini langsung dengan nama aliasing nya, yaitu fullname.

```
select firstname, lastname,
        CONCAT_WS(' ', firstname, lastname) fullname
from employees;
```

Auto Commit | Manual

	firstname	lastname	fullname
1	Diane	Murphy	Diane Murphy
2	Mary	Patterson	Mary Patterson
3	Jeff	Firrelli	Jeff Firrelli
4	William	Patterson	William Patterson
5	Gerard	Bondur	Gerard Bondur

Kemudian, kita akan mengimplementasikan seperti pembelajaran sebelumnya dapat mengurutkan data sesuai abjad dengan ascending atau descending. Dalam hal ini, kita akan urutkan berdasarkan fullname dengan klausa ORDER BY.

Contoh:

```
select firstname, lastname,
        CONCAT_WS(' ', firstname, lastname) fullname
from employees
order by fullname;
```

Auto Commit | Manual

	firstname	lastname	fullname
1	Andy	Fixter	Andy Fixter
2	Anthony	Bow	Anthony Bow
3	Barry	Jones	Barry Jones
4	Diane	Murphy	Diane Murphy
5	Foon Yue	Tseng	Foon Yue Tseng

Selain aliasing kolom, kita juga dapat mengaliasing table. Misalnya table yang ingin kita aliasing adalah employees.

Contoh:

```sql
select e.firstname, e.lastname
from employees e
order by firstname;
```

Auto Commit | Manual

	firstname	lastname
1	Andy	Fixter
2	Anthony	Bow
3	Barry	Jones
4	Diane	Murphy
5	Foon Yue	Tseng

Huruf e di atas mewakili employees, aliasing ini membantu saat nanti pada pelajaran fungsi JOIN.