Agente de Voz — Barbería

05 ABR 2026

Resumen técnico completo · Novanoid

STACK TÉCNICO

Llamada telefónica ↓ **Retell AI** ←── STT / TTS / Flujo de conversación ↓ Custom LLM webhook **n8n (AI Agent)** ←── GPT-4o via OpenRouter · max 4096 tokens ↓ **Supabase** + **Google Calendar**

Retell AI gestiona la capa de voz. Cuando necesita ejecutar una acción (crear cita, buscar cliente, etc.), llama al webhook de n8n con un payload estructurado. N8n ejecuta la acción y devuelve `{ "output": "..." }`, que Retell lee en voz al cliente.

DATOS QUE RETELL ENVÍA A N8N

Campo	Origen	Contenido
`args.chatInput`	Retell LLM	Instrucción en lenguaje natural
`args.Operacion`	Retell LLM	Tipo de acción (crear, modificar, cancelar...)
`args.Nombre`	Retell LLM	Nombre del cliente extraído de la llamada
`args.Telefono`	Retell LLM	Teléfono del cliente
`args.Barbero`	Retell LLM	Barbero solicitado
`args.Fecha_Inicio / Fecha_Fin`	Retell LLM	Fechas de la cita
`call.from_number`	Retell (call)	Número real del llamante
`call.metadata.negocio_id`	Retell (metadata)	Barbería que recibe la llamada
`call.metadata.nombre_cliente`	Retell (metadata)	Nombre cargado previamente

WORKFLOWS N8N

Barbería - Info Agente Voz v3

ACTIVO

Contexto estático del negocio. Retell lo llama al iniciar la llamada.

Webhook → Horarios → Barberos → Servicios → Ausencias → Combinar Info → Respond

`ID: Uxepm17NVmNoLpGH · 7 nodos`

Barbería - Agente de voz

ACTIVO

Acciones durante la llamada. Recibe el webhook de Retell por cada acción.

Webhook → Preparar Datos → AI Agent (GPT-4o) → Respond

`ID: ON20SbPSnZs0L1YF · 21 nodos`

Sincronizar GCal → Supabase

ACTIVO

Cada 10 min copia eventos de Google Calendar a Supabase para que el agente tenga las citas disponibles.

Schedule → GCal → Parsear → HTTP Check → Crear en Supabase

`ID: ctNKe1wfHzUx4vCe · 9 nodos`

TOOLS DEL AI AGENT (15)

CLIENTES

- Buscar Cliente
- Registrar Cliente
- Modificar Cliente

CITAS (SUPABASE)

- Buscar Cita
- Guardar Cita
- Actualizar Estado Cita

GOOGLE CALENDAR

- Crear Cita Calendar
- Actualizar Cita Calendar
- Eliminar Cita Calendar

DISPONIBILIDAD

- Citas del Día
- Verificar Día Cerrado
- Mirar horario de apertura
- Barberos No Disponibles

CATÁLOGO

- Obtener Barberos
- Obtener Servicios

FIXES APLICADOS

Disponibilidad: GCal → Supabase

El agente ya no consulta Google Calendar para ver huecos. Ahora usa `Citas del Día` + `opening_hours` para calcular slots ocupados. Más rápido y sin dependencia externa.

Filtro fecha en `Citas del Día`

El filtro `fecha=eq.$fromAI` estaba eliminado por error. El agente recibía 122+ citas históricas en vez de las ~5 del día consultado. Restaurado.

Campos barbero / precio invertidos

Los campos `barbero_asignado` y `precio_cobrado` tenían descripciones vacías. El modelo los invertía. Se añadieron descripciones y tipo `number` a precio.

Sync GCal duplicaba citas

El nodo Supabase `getAll` perdía items sin match y el Filter v2 pasaba duplicados. Reemplazado por HTTP Request a Supabase verificando `calendar_id` (clave única real).

Novanoid · Proyecto Barbería · Agente de Voz

Generado el 05/04/2026