

CSS Grundlagen

1) Grundsätzlicher Aufbau eines CSS Codes

Mit CSS (Cascading Style Sheets) kann man das Aussehen einer HTML-Seite verändern.

BEISPIEL:

```
body { background-color: #FF0000 }
```

Diese CSS-Anweisung sorgt z.B. für einen roten Hintergrund des gesamten <body> tags (also der ganzen Webseite).

Allgemein sind CSS-Anweisungen immer folgendermaßen aufgebaut.

```
selector { property: value; }
```

Welchem HTML-Tag wird diese Eigenschaft zugeordnet (z.B. "body")

Die Eigenschaft kann z.B. die Hintergrundfarbe sein ("background-color")

Der Wert der Eigenschaft background-color kann z.B. rot sein ("#FF0000")

2) CSS im HTML-Dokument über ein externes Stylesheet einbinden

Im Unterricht werden wir ausschließlich externen Stylesheets für CSS-Anweisungen anwenden. Dabei speichert man die CSS-Anweisungen in **einer eigenen Datei** ab, z.B. mit dem Namen **style.css**.

Beispiel: Datei style.css

```
body {  
    background-color: #FF0000;  
}
```

Die Datei style.css muss nun noch in der HTML-Seite mit dem Tag <link.... /> verlinkt werden:

```
<html>  
  <head>  
    <title>Mein Dokument</title>  
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />  
  </head>  
  <body>  
    <h1>Mein erstes Stylesheet</h1>  
  </body>  
</html>
```

Quelle: <http://de.html.net/tutorials/css/lesson2.php>