

Hochvolt-Bundle

Leistung / Kapazität

8 kW / 9.4 kWh

15 kW / 14 kWh

STRONG

ENERGY


PV-Input

Max. PV-Eingangsleistung (empfohlen)	12 kWp	22.5 kWp
Max. PV-Eingangsspannung	1000 V	
Anlaufspannung	200 V	
MPPT-Betriebsspannungsbereich	180-960 V	
Anzahl der MPPTs	2	
Max. Anzahl PV-Strings pro MPPT	1	2
Max. Eingangsstrom pro MPPT	12.5 A	25 A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT	15 A	30 A

Batterie

Zellchemie	LFP (Lithium-Eisenphosphat)	
Anzahl Batteriemodule	2	3
Nennkapazität	9.4 kWh	14 kWh
Nennspannung	204 V	307 V
Max. Lade-/Entladestrom	25 A	36 A / 40 A
Max. Lade-/Entladeleistung	5 kW	10.8 kW / 12 kW
Max. Entladetiefe	90%	
Erweiterbar bis	5 Batteriemodule / 23.5 kWh	

AC Netz

Netzspannung & -frequenz	3/N/PE 230/400V 50 Hz	
Maximale Wirkleistung $P_{E_{max}}$	8 kW	15 kW
Maximale Scheinleistung	8.8 kVA	16.5 kVA
Nennausgangsstrom	3 x 12.1 A	3 x 22.7 A
Max. Ausgangsstrom	3 x 13.3 A	3 x 25 A
Max. Eingangsstrom	3 x 24.2 A	3 x 45.5 A
THDI	<3%	
Leistungsfaktor ($\cos\phi$)	1 (einstellbar 0.8 voreilend - 0.8 nacheilend)	

Ersatzstrom

Netzspannung & -frequenz	3/N/PE 230/400V 50 Hz	
Nennleistung	8 kW	15 kW
Max. Scheinleistung	8.8 kVA	16.5 kVA
Max. Scheinleistungsleistung (zeitlich begrenzt)	16 kVA (60 s)	22 kVA (60 s)
Umschaltzeit	10 ms im aktiven Betrieb, 60 s aus dem Standby	

Wirkungsgrad Wechselrichter		
Maximale MPPT-Effizienz	99.9%	99.9%
Maximale Effizienz	98%	98.2%
Europäische Effizienz	97.5%	97.7%
Maximale Effizienz für Laden/Entladen	97.6%	97.8
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen		
DC-Schalter	Ja	
PV-Verpolungsschutz	Ja	
Verpolungsschutz für Batterien	Ja	
Kurzschlusschutz am Ausgang	Ja	
Ausgangs-Überstromschutz	Ja	
Ausgangs-Überspannungsschutz	Ja	
Isolationsimpedanzerkennung	Ja	
Fehlerstromerkennung	Ja	
Inselschutz	Ja	
Interne PE-N Brücke (Notstrom / Offgrid)	Ja	
Überspannungsschutz	DC Type II, AC Type II	
Allgemeine Daten		
Temperaturbereich Entladen / Laden	-20° ... +60°C / -5°C ... +60°C	
Relativer Feuchtigkeitsbereich	max. 95% (nicht kondensierend)	
Max. Betriebshöhe	4000 m (Leistung reduziert > 2000 m)	
Topologie	Transformatorlos	
Parallelschaltung	Ja, max. 6 identische Systeme	
Aufstellung	Wandbefestigung	
Schutzklasse	IP65	
Abmessungen Wechselrichter (BxHxT)	587 x 515 x 261 mm	
Gewicht Wechselrichter	33 kg	37 kg
Abmessungen Batterie (BxHxT)	657 x 1351 x 175 mm	657 x 1861 x 175 mm
Gewicht Batterie	114 kg	163 kg
Kühlung	Passiv	Aktiv
Kommunikation, Schnittstellen	WiFi (optional: LAN), RS485 (Smart Meter, HEMS), CAN (Batterie), digitale Schalteingänge für RSE/DRM	
Kompatibles HEMS	Solar Manager (www.solarmanager.ch)	
Kompatible Wallbox	CFOS Power Brain (www.cfos-emobility.de)	
Anzeige	Eingebautes Display, Solarman Monitoring App	
Zertifizierung	Einheiten-/NAS-Zertifikat gem. VDE-AR-N 4105 EN61000/62109/62479/62619, RoHS, CE In Vorbereitung: TOR	
Garantie & Batterie-Lebensdauer		
Garantie Wechselrichter & Batterie*	10 Jahre	
Batterie-Lebensdauer**	10 000 Zyklen	

* Garantierte Batteriekapazität innerhalb der Garantiezeit $\geq 70\%$ Nennkapazität

**Entladerate ≤ 0.2 C, Entladetiefe $\leq 90\%$, Zelltemperaturbereich: 22°C-28°C, verbleibende Kapazität am Lebensende $\geq 65\%$

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr

ALFRED All-in-One PV-Energiespeichersystem

Hybrid-Wechselrichter mit 2 MPPTs

Modulare LFP-Batterie, erweiterbar bis 23.5 kWh

Wetterschutz IP65, geeignet für Außenmontage

Einfache Inbetriebnahme über Display und Tastenfeld (keine App erforderlich)

Monitoring über Display und Remote per Solarman-App

Smart Meter DTSU666 im Lieferumfang

Ersatzstrom-Anschluss am Wechselrichter, Benutzung optional

- Netztrennrelais integriert, keine Umschaltbox am Netzanschluss erforderlich
- Automatische PE-N-Brücke integriert, kein externes Relais erforderlich

Kompatibel mit HEMS Solar Manager und Wallbox CFOS Powerbrain

