



WE MAKE
GREEN ENERGY
STRONG

Produktkatalog

Portable Power Stations

Oktober 2023

Inhalt

3 CP05ST-3000 W



4 CP03ST-800 W



5 CP02ST-500 W



6 CP01ST-300 W



7 CS02ST-100 W
CS03ST-160 W



CP05ST-3000 W



Mit einer starken Leistung von bis zu 3000W kann sie indoor und outdoor die meisten Geräte mit Strom versorgen.



Schnelles Aufladen, AC-Aufladung in 1 Stunde auf 90%



Lange Batterielebensdauer, über 6000 Ladezyklen

Unterstützt elektrische Geräte mit hoher Leistung



Kühlschrank
(40 W)
58,5 Stunden



Laptop
(60 W)
39 Stunden



Haartrockner
(1600 W)
1,5 Stunden



Projektor
(100 W)
23 Stunden



Wasserkocher
(1000 W)
2 Stunden

Batterie	Zellen-Typ	LiFePo4
	Batteriekapazität	2350 Wh
	Batterielebensdauer	6000 + Zyklen
Ausgänge	AC	2 x 230 V/50 Hz (reiner Sinus), max. 3000 W
	DC	1 x Zigarettenanzünder-Steckdose, 12/10 A
	USB-A	2 x 5 V/3 A (QC2.0 / QC3.0), max. 15 W
	USB-C	5 V/9 V/12 V/20 V, max. 100 W
Eingänge	Solarpanel (MPPT)	16-50 V/360 W
	DC-Laden (KFZ)	12 V/24 V, 10 A
	USB-C-Laden	keine
	AC-Laden	230 V AC Adapter
Allgemein	Abmessung (mm)	400 * 280 * 484
	Gewicht (KG)	29,1
	Betriebstemperatur	-10 °C ~ 45 °C
Mitgeliefertes Zubehör		AC-Ladeadapter
Eigenschaften	Industrielles Produkt mit stabiler Leistung	
	LFP-Zellen in Automobilqualität, sicher und zuverlässig	
	Leistungsstarkes LED-Licht integriert	
	Robustes Kunststoffgehäuse	



CP03ST-800W

- 

Industrielle Qualitätsprodukte mit stabiler Leistung
- 

LFP-Batteriezellen, sicher und zuverlässig
- 

Lange Batterielebensdauer, über 2000 Ladezyklen
- 

Robustes Aluminiumgehäuse, Typ C bidirektional 100W, kann als Entlade- und Ladeanschluss verwendet werden.

Unterstützt elektrische Geräte mit hoher Leistung

- 

Kühlschrank (40W)
17 Stunden
- 

Laptop (60W)
11,5 Stunden
- 

Lautsprecher (10W)
69 Stunden
- 

Projektor (100W)
6,5 Stunden
- 

Ventilator (40W)
17 Stunden

Batterie	Zellen-Typ	LiFePo4
	Batteriekapazität	690Wh
	Batterielebensdauer	2000+ Zyklen
Ausgänge	AC	2 x 230V/50Hz (reiner Sinus), max. 800W
	DC	2 x DC5521, 12V/10A 1 x Zigarettenzünderbuchse, 12V/10A
	USB-A	2 x 5V/9V/12V (QC3.0), max. 18W
	USB-C	5V/9V/12V/20V, max. 100W (PD100W)
Eingänge	Solarpanel (MPPT)	11-30V / 84W
	DC-Laden (KFZ)	12V/4.5A, 24V/3.5A
	USB-C-Laden	5V/9V/12V/20V, max. 100W (PD100W)
	AC-Laden	230V AC Adapter
Allgemein	Abmessung (mm)	304 * 160 * 210
	Gewicht (KG)	10,5
	Betriebstemperatur	-10°C ~ 40°C
Mitgeliefertes Zubehör		AC-Ladeadapter Autoladekabel
Eigenschaften	Industrielles Produkt mit stabiler Leistung	
	LFP-Zellen in Automobilqualität, sicher und zuverlässig	
	Leistungsstarkes LED-Licht integriert	
	Robustes Aluminiumgehäuse	



CP02ST-500W

- 

Industrielle Qualitätsprodukte mit stabiler Leistung
- 

LFP-Batteriezellen, sicher und zuverlässig
- 

Lange Batterielebensdauer, über 2000 Ladezyklen
- 

Robustes Aluminiumgehäuse, Typ C bidirektional 100W, kann als Entlade- und Ladeanschluss verwendet werden.

Unterstützt elektrische Geräte mit mittlerer Leistung

- 

Kühlschrank (40W)
11,5 Stunden
- 

Laptop (60W)
7,5 Stunden
- 

Lautsprecher (10W)
46 Stunden
- 

Projektor (100W)
4,5 Stunden
- 

Ventilator (40W)
11 Stunden

Batterie	Zellen-Typ	LiFePo4
	Batteriekapazität	460Wh
	Batterielebensdauer	2000+ Zyklen
Ausgänge	AC	2 x 230V/50Hz (reiner Sinus), max. 500W
	DC	2 x DC5521, 12V/10A 1 x Zigarettenzünderbuchse, 12V/10A
	USB-A	2 x 5V/9V/12V (QC3.0), max. 18W
	USB-C	5V/9V/12V/20V, max. 100W (PD100W)
Eingänge	Solarpanel (MPPT)	11-30V / 84W
	DC-Laden (KFZ)	12V/4,5A, 24V/3,5A
	USB-C-Laden	5V/9V/12V/20V, max. 100W (PD100W)
	AC-Laden	230V AC Adapter
Allgemein	Abmessung (mm)	254 * 160 * 210
	Gewicht (KG)	7,2
	Betriebstemperatur	-10°C ~ 40°C
Mitgeliefertes Zubehör		AC-Ladeadapter Autoladekabel
Eigenschaften	Industrielles Produkt mit stabiler Leistung	
	LFP-Zellen in Automobilqualität, sicher und zuverlässig	
	Leistungsstarkes LED-Licht integriert	
	Robustes Aluminiumgehäuse	



CP01ST-300W

- Produkte in Industriequalität mit stabiler Leistung
- LFP-Batteriezellen, sicher und zuverlässig
- Lange Batterielebensdauer, über 2000 Ladezyklen
- Robustes Aluminium-Gehäuse

Unterstützt elektrische Geräte mit kleiner Leistung

- Smartphone**
(30W)
10 Stunden
- Laptop**
(60W)
5 Stunden
- Mini-Kühlschrank**
(10W)
30 Stunden
- Projektor**
(100W)
3 Stunden
- Ventilator**
(40W)
7,5 Stunden

Batterie	Zellen-Typ	LiFePo4
	Batteriekapazität	300Wh
	Batterielebensdauer	2000+ Zyklen
Ausgänge	AC	1 x 230V/50Hz (reiner Sinus), max. 300W
	DC	2 x DC5521, 12V/10A
	USB-A	2 x 5V/9V/12V, QC3.0, max. 18W
	USB-C	5V, 9V, 12V, max. 30W (PD30W)
Eingänge	Solarpanel (MPPT)	11-25V / 42W
	DC-Laden (KFZ)	12V 3.5A
	USB-C-Laden	5V, 9V, 12V, max. 30W (PD30W)
	AC-Laden	230V AC Adapter
Allgemein	Abmessung (mm)	287 * 186 * 103
	Gewicht (KG)	5,5
	Betriebstemperatur	-10°C ~ 40°C
Mitgeliefertes Zubehör		AC-Ladeadapter Autoladekabel
Eigenschaften	Industrielles Produkt mit stabiler Leistung	
	LFP-Zellen in Automobilqualität, sicher und zuverlässig	
	Leistungsstarkes LED-Licht integriert	
	Robustes Aluminiumgehäuse	



CS02ST-100W

- Leistungsstarke Solarzelle:
100/160 Watt Leistung und
bis zu 23% Wirkungsgrad.

- Robust und wetterfest:
Wasser- und staubdicht, auch für
extreme Bedingungen geeignet.

CS03ST-160W

- Kompakt und faltbar:
Leicht und handlich, ideal für Camping,
Wandern und andere Outdoor-Aktivitäten.

- Sicher in der Anwendung:
Überspannungs- und Kurzschlusschutz, nach
internationalen Sicherheitsstandards zertifiziert.

Daten		CS02ST-100W	CS03ST-160W
Technisch	Leerlaufspannung (Voc)	21,6V	21,6V
	Kurzschluss-Strom (Isc)	6,66 A	10,66 A
	Spannung bei max. Leistung (Vm)	18V	18V
	Strom bei max. Leistung (Im)	5,55 A	8,88 A
	Max. Leistung (Pm)	100W	160W
	Wirkungsgrad	ca. 23%	ca. 23%
	Temperaturkoeffizient der Spannung	-1,74mV/°C	-1,74mV/°C
	Temperaturkoeffizient der Leistung	-0,29%/°C	-0,29%/°C
Allgemein	Degradation	<20% der Pm in 2 Jahren	
	Abmessungen entfaltet	1589 * 396 mm (± 5 mm)	1660 * 580mm (± 5 mm)
	Abmessungen gefaltet	396 * 398 * 50 mm (± 5 mm)	420 * 580 * 50mm (± 5 mm)
	Gewicht (KG)	4,0Kg (± 10%)	6,0Kg (± 10%)
	Zubehör	Integriertes Anschlusskabel mit MC4-Steckern Adapter auf XT60, Anderson, DC-Rundstecker (DC5521)	Integriertes Anschlusskabel mit MC4-Steckern Adapter auf XT60, Anderson, DC-Rundstecker (DC5521)
	Betriebstemperatur	-10~ 60°C (Beste Leistung bei +25°C)	

WE MAKE
GREEN ENERGY
STRONG



Strong Digital GmbH
Von-Werth-Straße 1
50670 Köln

info_de@strong-energy.eu
strong-energy.eu