

STAR H-232

All-in-One Gewerbespeicher

CATL LFP 280 Ah

115 kW | **232** kWh

Neueste CATL-Batterietechnologie

CATL ist der weltweit führende Batteriehersteller. Über 300 GWh installierte Kapazität ohne sicherheitsrelevante Vorfälle.

Kompatibel mit Consolinno CEMS

Für Eigenverbrauchsoptimierung, Peak-Shaving, dynamische Stromtarife und die Vermarktung von Überkapazitäten.

Skalierbar und langlebig

Individuell skalierbare Systemlösung für Industrie und Gewerbe. Extrem zuverlässig und langlebig (≥ 10.000 Zyklen).

Betreuung durch unser deutsches Team

Strong Energy begleitet Sie von der Projektierung und Dimensionierung bis zum After-Sales-Support.

Technische Daten

Star H-232 · 115 kW / 232 kWh

BASICS	
Hersteller	CNTE Star H-232
Wechselrichter	YUNT MARS-125KT (reduziert auf 115 kW)
Batterie-Module	CATL, 5 × 46,5 kWh (= 232,5 kWh)
Zellen	CATL, 280 Ah
Architektur	1P52S5S

BATTERIE-MODULE	
Architektur	1P52S
Zellchemie	LFP
Nominalspannung	166,4 VDC
Lebensdauer	10.000 Zyklen

SONSTIGES	
Sicherheit	Rauchdetektor, Gasdetektor, Überdruckventil, Aerosol-Löschsystem, Flutventil
Zertifikate	VDE-AR-N 4105 / 4110
Kommunikation	Modbus TCP
EMS	Kompatibel mit Consolinno CEMS
Garantie	10 Jahre
Skalierbarkeit	Bis zu 12 Systeme im Master/Slave-Betrieb; mit Switch (CEMS) beliebig skalierbar

WECHSELRICHTER	
DC-EINGANG	
Max. DC-Spannung	1.000 VDC
Min. DC-Spannung	580 VDC
Lade-/Entladerate (C-Rate)	0,5
AC-EINGANG / AUSGANG	
Nennleistung	115 kW
Max. Leistung	115 kVA
Maximalstrom	166 A
Nominalspannung	230 / 400 VAC
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsfaktor	einstellbar –1 bis +1
ALLGEMEIN	
Temperaturbereich[1]	–40 °C bis +60 °C
Max. Aufstellhöhe ü. NN	4.000 m
Gewicht	58 kg
Schutzklasse[2]	IP20

MASSE UND GEWICHT	
Breite	1.500 mm
Tiefe	1.300 mm
Höhe	2.050 mm
Gewicht	2.600 kg

1 Derating ab +45 °C

2 Schutzklasse Wechselrichter = IP20 · Leistungsteil Schaltschrank = IP54 · Batteriefach = IP65

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.