

Modifier les JDD d'un test dans une exécution

TP2F du Module 5 - Gestion des campagnes de tests avec Xray

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir visionné les vidéos concernant la création de cas de test avec jeu de données ainsi que les slides liées à l'exécution de test.

Durée estimée

2 heures

Énoncé

En vous appuyant sur l'ensemble des concepts abordés dans les vidéos de cours, modifier les jeux de données à utiliser pour l'exécution d'un test.

1. Créer un cas de test qui utilise un paramètre Pays dans une étape avec 3 valeurs possibles (France, Allemagne, Espagne). L'objectif du test est de vérifier que l'on peut afficher une page spécifique après connexion sur le site depuis n'importe quel pays.
2. Créer une exécution et y associer le test.
3. Afficher les jeux de données du test.
4. Supprimer la valeur Allemagne dans le paramètre Pays.
5. Ajouter un nouveau paramètre Civilité avec les valeurs « Madame, Monsieur , Ne se prononce pas ».
6. Enregistrer les paramètres de l'exécution de telle façon que les combinaisons suivantes soient créées.

Pays	Civilité
France	Madame
France	Monsieur
France	Ne se prononce pas
Espagne	Madame



Espagne	Monsieur
Espagne	Ne se prononce pas

7. Démarrer l'exécution

Solution

Une solution est proposée pour ce TP sous la forme d'une vidéo