

Tests basés sur les tables de décisions

TP04 du Module 03 – Tests dynamiques

Partie 1 Table de décision simplifiée

N°	Tranche d'âge	Type de billet	Résultat attendu
R1	Invalide	-	« Âge invalide »
R2	Gratuit	-	Gratuit
R3	Tarif enfant	Normal	Tarif enfant
R4	Tarif enfant	Réduit	Tarif enfant / 2
R5	Tarif jeune	Normal	Tarif jeune
R6	Tarif jeune	Réduit	Tarif jeune / 2
R7	Tarif adulte	-	Tarif adulte
R8	Tarif sénior	Normal	Tarif sénior
R9	Tarif sénior	Réduit	Tarif sénior / 2

Partie 2 Cas de test

(-2 ans / Norma => « Âge invalide »)

(1 an / Réduit => Gratuit)

(5 ans / Normal => Tarif enfant)

(6 ans / Réduit => Tarif enfant / 2)

(13 ans / Normal => Tarif Jeune)

(14 ans / Réduit => Tarif Jeune / 2)

(44 ans / Réduit => Tarif Adulte)

(63 ans / Normal => Tarif Sénior)

(64 ans / Réduit => Tarif Sénior / 2)

On a ainsi **9 cas**, chacun correspondant à une ligne de la table de décision.

La table de décision est réduite (les – correspondent à n'importe quelle valeur).

Chaque combinaison de conditions pertinentes est testée, ce qui garantit la **couverture fonctionnelle complète**.