

Clé de réponse

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	LO	Niveau K	Points
1	d	FL-1.2.1	K2	1
2	b	FL-1.2.2	K1	1
3	d	FL-1.3.1	K2	1
4	a	FL-1.4.1	K2	1
5	c	FL-1.4.2	K2	1
6	b	FL-1.4.4	K2	1
7	b	FL-1.5.1	K2	1
8	d	FL-1.5.2	K1	1
9	b	FL-2.1.1	K2	1
10	b	FL-2.1.2	K1	1
11	a	FL-2.1.3	K1	1
12	b	FL-2.1.4	K2	1
13	a	FL-2.2.1	K2	1
14	d	FL-2.2.3	K2	1
15	b	FL-3.1.3	K2	1
16	c	FL-3.2.1	K1	1
17	d	FL-3.2.2	K2	1
18	c	FL-3.2.3	K1	1
19	d	FL-4.1.1	K2	1
20	a	FL-4.2.1	K3	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	LO	Niveau K	Points
21	d	FL-4.2.2	K3	1
22	b	FL-4.2.3	K3	1
23	c	FL-4.2.4	K3	1
24	b	FL-4.3.1	K2	1
25	c	FL-4.3.2	K2	1
26	a, e	FL-4.4.2	K2	1
27	d	FL-4.4.3	K2	1
28	b	FL-4.5.2	K2	1
29	d	FL-4.5.3	K3	1
30	a	FL-5.1.3	K2	1
31	b	FL-5.1.4	K3	1
32	a	FL-5.1.5	K3	1
33	d	FL-5.1.7	K2	1
34	c	FL-5.2.4	K2	1
35	a	FL-5.3.1	K1	1
36	a	FL-5.3.3	K2	1
37	a	FL-5.4.1	K2	1
38	b	FL-5.5.1	K3	1
39	c	FL-6.1.1	K2	1
40	a	FL-6.2.1	K1	1

Réponses

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de points
1	d	a) n'est pas correct. Il est souvent possible d'utiliser les tests dynamiques pour provoquer l'échec d'un objet de test d'une manière qui ne pourrait jamais être réalisée par les utilisateurs, par exemple en utilisant l'injection de fautes. Cependant, si la défaillance ne peut jamais se produire avec de vrais utilisateurs finaux, l'identifier n'est pas particulièrement utile puisque les tests visent en fin de compte à améliorer le produit de travail pour les utilisateurs finaux. Passer du temps à tester des défaillances qui ne peuvent pas se produire avec des utilisateurs réels n'est pas une utilisation efficace du temps d'un testeur b) Ce n'est pas correct. Les tests statiques, sous forme d'analyse statique, sont utilisés par les développeurs pour identifier les défauts dans le code de leur programme plus tôt que ne peuvent le faire les tests dynamiques. Il convient toutefois de noter que les tests statiques (et l'analyse statique) sont utilisés pour détecter les défauts, et non les défaillances, qui sont détectées par les tests dynamiques. C'est donc l'utilisation du terme "défaillances" qui rend cette option incorrecte c) Ce n'est pas correct. L'analyse statique détecte directement les anomalies dans le code, qui peuvent être des défauts, et cette tâche incombe normalement au développeur, et non au client. La fourniture de preuves pour la validation par l'utilisation de l'analyse statique d'éléments qui ne produisent aucun résultat est un non-sens. d) C'est exact. Les revues sont une forme de test statique qui peut être appliquée dès le début du cycle de développement du logiciel et sont utilisées pour trouver des défauts qui peuvent être supprimés avant que les activités de développement ultérieures ne gaspillent des efforts	FL-1.2.1	K2	1

		sur des exigences erronées. Si les défauts ne sont pas détectés et éliminés dès le début, les produits dérivés le seront alors, tels que la conception et le code, devront être modifiés car ils étaient fondés sur des exigences erronées.			
--	--	---	--	--	--

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
2	b	a) Ce n'est pas correct. L'AQ se concentre sur l'amélioration et la mise en œuvre des processus, en utilisant une approche préventive pour éviter les erreurs et les défauts, tandis que les tests sont une forme de CQ utilisée pour détecter les défauts. b) C'est exact. Le CQ vise à atteindre des niveaux de qualité appropriés en se concentrant sur l'identification et la correction des défauts du produit. Les tests constituent une part importante du CQ et permettent de découvrir ces défauts. c) N'est pas correct. Bien que les tests constituent une part importante du CQ et permettent de découvrir les défauts, d'autres techniques (autres que les tests) utilisées dans le CQ comprennent des méthodes formelles telles que la vérification du modèle et la preuve de l'exactitude, ainsi que la simulation et le prototypage. d) N'est pas correct. L'AQ se concentre sur l'amélioration des processus et la mise en œuvre, en utilisant une approche préventive pour éviter les erreurs et les défauts, tandis que les tests sont une forme de CQ utilisée pour détecter les défauts	FL-1.2.2	K1	1

3	d	Le principe "les tests exhaustifs sont impossibles" est lié au fait qu'il n'est pas possible de tester toutes les variations possibles des entrées de test dans toutes les circonstances différentes, sauf dans les cas triviaux. Au lieu de cela, les tests utilisent des techniques de test, la hiérarchisation des cas de test et les tests basés sur les risques pour prélever des échantillons dans l'ensemble des possibilités et concentrer les efforts de test. a) n'est pas correct. Le principe stipule qu'il n'est pas possible de tout tester, sauf dans des cas triviaux. Pour tout tester, il faudrait tester toutes les variations possibles des <u>entrées du</u> test dans toutes les circonstances, ce qui est généralement irréalisable puisqu'il y en a un nombre pratiquement infini. Tester toutes les <u>sorties</u> spécifiées possibles ne résoudra pas ce problème car la relation entre les entrées et les sorties spécifiées peut être différente pour chaque objet testé. Parfois, il peut y avoir un nombre pratiquement infini de sorties spécifiées possibles (par exemple, lorsqu'il y a plusieurs variables représentant des nombres réels), alors qu'à d'autres moments, il peut n'y avoir que deux sorties spécifiées, par exemple avec une seule variable qui peut être soit vraie, soit fausse b) N'est pas correct. Le principe stipule qu'il n'est pas possible de tester toutes les variations possibles des données d'entrée dans toutes les circonstances. En effet, pour les systèmes non triviaux, il en existe un nombre pratiquement infini. Par conséquent, dans la pratique, il serait impossible de documenter toutes les variations possibles des entrées de test, car cela prendrait un temps infini. c) Ce n'est pas correct. Commencer les tests le plus tôt possible avec des revues et d'autres approches de tests statiques ne résoudra pas le problème du trop grand nombre de cas de tests possibles. Le principe "les tests précoces permettent d'économiser du temps et de l'argent" consiste à corriger les défauts à un stade précoce afin d'éviter l'apparition de défauts ultérieurs dans les produits dérivés, ce qui permet de réduire les coûts et la probabilité d'échecs d) est correct. L'utilisation du partitionnement de l'équivalence et de	FL-1.3.1	K2	1
---	---	---	----------	----	---

		l'analyse des valeurs limites pour générer des cas de test est une façon de répondre à ce principe. ces techniques de test fournissent un moyen systématique de dériver un sous-ensemble fini de tous les cas de test possibles			
--	--	--	--	--	--

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
4	a	a) C'est exact. La conception des tests consiste à utiliser les <u>conditions de test</u> pour créer des <u>cas de test</u> et d'autres outils de test nécessaires, tels que les <u>exigences en matière de données de test</u> et les chartes de test pour les tests exploratoires. Les <u>exigences relatives à l'environnement de test</u> sont également spécifiées, y compris l'infrastructure et les outils nécessaires. b) Ce n'est pas correct. L'exécution des tests implique l'exécution des cas de test (dans le cadre des procédures de test), mais elle ne couvre pas directement les autres outils de test mentionnés dans la question, tels que les exigences en matière de données de test, les exigences en matière d'environnement de test et les conditions de test. c) Ce n'est pas correct. L'analyse des tests est utilisée pour identifier les caractéristiques qui doivent être testées. La base de test est analysée et définie en tant que conditions de test, qui sont ensuite classées par ordre de priorité avec les risques associés. Bien que cette activité implique de travailler avec des conditions de test, elle ne couvre pas les autres outils de test mentionnés dans la question, tels que les exigences en matière de données de test, les exigences en matière d'environnement de test et les cas de test. d) Ce n'est pas correct. La mise en œuvre des tests comprend la génération de procédures de test, telles que des scripts de test manuels et automatisés, qui sont créées à partir de cas de test et peuvent être assemblées en suites de test. Les procédures de test sont classées par ordre de priorité et organisées dans un calendrier d'exécution des tests. Les données de test sont créées, l'environnement de test est construit et sa mise en place est vérifiée. Bien que cette activité implique de travailler explicitement avec des cas de test et qu'elle puisse utiliser les exigences relatives aux données et	FL-1.4.1	K2	1

		à l'environnement de test pour créer les données et l'environnement de test, elle ne couvre pas les tests. conditions			
--	--	---	--	--	--

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
5	c	a) N'est pas correct. Il est peu probable que l'équipe marketing de l'organisation effectue beaucoup de tests (bien que dans certaines organisations, elle puisse être impliquée dans les tests d'acceptation), de sorte que son niveau moyen d'expérience (dont la plupart se situe dans le domaine du marketing) ne devrait pas avoir d'incidence sur la manière dont les tests sont effectués pour un objet de test donné. b) N'est pas correct. Il est peu probable que le niveau de connaissance des utilisateurs sur le fait qu'un nouveau système est construit pour eux affecte la manière dont les tests sont effectués. Toute implication de l'utilisateur susceptible d'influer sur la manière dont les tests sont effectués est plus susceptible de résulter des décisions prises par les testeurs, le client et le chef de projet. c) C'est exact. Le nombre d'années d'expérience des membres de l'équipe de test de performance aidera à déterminer les capacités et les connaissances (par exemple, des différents outils et types de défauts) que les membres de l'équipe appliqueront lors des tests. d) N'est pas correct. La structure organisationnelle des différents utilisateurs finaux (qui peuvent être variés) changera d'un utilisateur à l'autre. Il se peut donc qu'elle ne soit même pas connue lorsque l'application est testée, et la structure organisationnelle de l'utilisateur final peut donc avoir peu d'effet sur la manière dont les tests sont effectués.	FL-1.4.2	K2	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
6	b	a) Ce n'est pas correct. La traçabilité entre les risques atténués et les cas de test réussis fournit peu d'informations, car pour être atténués (par des tests), les risques doivent avoir un cas de test réussi correspondant. Pour pouvoir évaluer le risque résiduel, la traçabilité entre tous les risques et les résultats des tests doit être disponible, de sorte que les risques qui n'ont pas de test correspondant réussi puissent être identifiés comme des risques résiduels. b) C'est exact. La traçabilité entre les exigences des utilisateurs et les résultats de l'exécution des tests permet de savoir quelles exigences des utilisateurs ont été testées et donc de mesurer l'avancement du projet (dans le contexte des tests) par rapport aux objectifs de l'entreprise. c) N'est pas correct. Il n'est pas certain que les cas de test qui échouent donnent une indication des compétences du testeur, pas plus que les cas de test qui réussissent. Cela dépendrait en partie de l'objectif du test (par exemple, renforcer la confiance ou provoquer des échecs). De plus, une telle évaluation des testeurs basée sur les cas de test réussis ou échoués peut être contre-productive car elle pourrait amener les testeurs à optimiser leurs tests sur la base de cette métrique plutôt que sur l'objectif du test. d) Ce n'est pas correct. La traçabilité entre les risques identifiés et les conditions de test écrites permet de déterminer quelles conditions de test supplémentaires doivent être rédigées. La détermination des risques qui méritent d'être testés fait partie des tâches suivantes la gestion des risques, et en particulier l'atténuation des risques	FL-1.4.4	K2	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
7	b	a) N'est pas correct. De solides compétences en communication, une écoute active et des capacités de travail en équipe permettent à un testeur d'interagir efficacement avec toutes les parties prenantes. Toutefois, une connaissance approfondie d'une variété de jeux vidéo qui lui a permis de bien s'entendre avec un développeur n'est pas un exemple de compétence générique utile aux testeurs. b) C'est exact. La connaissance du domaine qui peut être utilisée pour comprendre et communiquer avec les utilisateurs finaux et les représentants des entreprises est l'une des compétences génériques requises pour les testeurs. Un testeur ayant une expérience de pilote serait mieux à même d'apprécier les critères d'acceptation du système de commande de l'hélicoptère. c) N'est pas correct. Bien que les compétences en programmation puissent être considérées comme des connaissances techniques susceptibles d'accroître l'efficacité lors de l'utilisation de certains outils de test, il est peu probable que ces compétences améliorent la communication avec les analystes d'entreprise. d) Ce n'est pas correct. Bien que la rigueur, l'attention aux détails, la curiosité et une approche méthodique pour identifier les défauts difficiles à trouver soient des compétences génériques utiles pour les testeurs, il est peu probable qu'ils génèrent des cas de test avant de commencer les tests exploratoires. En effet, l'un des principaux principes des tests exploratoires est que les cas de test sont générés pendant l'essai, sans scénario à l'avance	FL-1.5.1	K2	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
8	d	a) N'est pas correct. L'approche de l'équipe entière permet à tout membre de l'équipe possédant les compétences et les connaissances requises d'entreprendre n'importe quelle tâche, mais cela ne signifie pas que les membres de l'équipe peuvent assumer n'importe quel rôle à n'importe quel moment. En règle générale, ils n'assument que les rôles pour lesquels ils sont compétents, et il n'est pas suggéré que chaque membre de l'équipe puisse assumer tous les rôles. b) N'est pas correct. L'approche de l'équipe entière s'applique à la manière dont une seule équipe (généralement dans le cadre du développement de logiciels Agile) travaille ; elle ne couvre pas la manière dont plusieurs équipes sont censées travailler sur des projets plus importants, et elle ne suggère pas qu'une seule équipe "entière" est nécessaire pour un projet complet. c) N'est pas correct. L'approche de l'équipe entière n'exige pas que chaque membre de l'équipe soit impliqué dans chaque décision importante. Par exemple, il n'est pas nécessaire que le représentant de l'entreprise (c'est-à-dire le propriétaire du produit) soit impliqué dans toutes les décisions techniques qui n'ont pas d'incidence sur le résultat de l'entreprise, et la mise en œuvre d'une telle approche ralentirait inutilement les progrès de l'équipe. d) C'est exact. En tirant le meilleur parti de la diversité des compétences de chaque membre de l'équipe, l'approche de l'équipe dans son ensemble favorise un travail d'équipe de qualité supérieure. La dynamique de l'équipe, la promotion d'une communication et d'une collaboration solides, et la création d'une synergie d'équipe qui profite à l'ensemble du projet	FL-1.5.2	K1	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
9	b	a) N'est pas correct. Dans le développement agile de logiciels, les livrables sont produits à chaque itération, et la livraison fréquente d'incréments nécessite des tests de régression approfondis. Bien qu'une partie (ou la totalité) de ces tests de régression puisse être automatisée, les tests de régression (automatisés ou non) ne peuvent pas être remplacés par l'automatisation des tests système. b) C'est exact. Si un modèle de développement séquentiel est utilisé, au début du cycle de vie, aucun code n'est disponible pour l'exécution, et c'est donc pendant cette période que les tests statiques (par exemple, les révisions) sont effectués. Plus tard dans le cycle de vie, lorsque le code est disponible pour l'exécution, les tests dynamiques sont possibles. Il convient toutefois de noter que la préparation des tests dynamiques intervient souvent au début du cycle de développement d'un logiciel. c) Ce n'est pas correct. Si un modèle de développement itératif, comme le développement agile de logiciels, est utilisé, alors les tests de composants peuvent très bien être utilisés pour les tests de régression pour chaque itération. Dans ce cas, il y a de bonnes raisons d'automatiser ces tests de composants, qui devront être exécutés fréquemment, et il est peu probable qu'il y ait de bonnes raisons pour que les développeurs effectuent ces tests de composants manuellement. d) Ce n'est pas correct. Dans la plupart des modèles de développement incrémental, les produits livrables sont produits à chaque étape, ce qui nécessite des tests statiques et dynamiques à tous les niveaux de test pour chaque étape livrée.	FL-2.1.1	K2	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
10	b	a) N'est pas correct. Les testeurs devraient examiner les produits de travail dès que les projets sont disponibles pour permettre des tests précoces dans le cadre d'une approche shift-left. S'ils attendaient la phase de développement suivante, des travaux de développement (et de test) inutiles pourraient être entamés sur des produits non revus et défectueux. b) C'est exact. Les testeurs devraient examiner les produits de travail dès que les projets sont disponibles pour permettre des tests précoces dans le cadre d'une approche shift-left. c) Ce n'est pas correct. Les testeurs examinent généralement les produits de travail qui constituent la base du test dans le cadre de l'analyse du test, et non pas avant l'analyse et la conception du test. d) N'est pas correct. Les testeurs doivent examiner les produits de travail dès que les projets sont disponibles afin de permettre des tests précoces dans le cadre d'une approche orientée vers la gauche. Attendre qu'ils soient publiés signifie que tous les défauts qui pourraient être corrigés ne sont pas pris en compte. trouvées par la revue des testeurs seront dans le document publié	FL-2.1.2	K1	1
11	a	a) C'est exact. Le développement piloté par les tests (TDD) est un exemple bien connu d'approche du développement fondée sur les tests. b) N'est pas correct. Le développement piloté par la couverture n'est pas un exemple correct d'une approche de développement axée sur les tests. c) N'est pas correct. Le développement piloté par la qualité n'est pas un exemple correct d'une approche du développement fondée sur les tests. d) Ce n'est pas correct. Le développement axé sur les fonctionnalités n'est pas un exemple d'approche de développement axée sur les tests,	FL-2.1.3	K1	1

		mais il s'agit plutôt d'une méthodologie de développement logiciel agile basée sur la fourniture de fonctionnalités (en tant que par opposition aux récits d'utilisateurs dans Scrum)			
--	--	---	--	--	--

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
12	b	a) Ce n'est pas correct. DevOps améliore les tests de plusieurs manières, notamment en fournissant un retour d'information rapide sur la qualité du code, des tests de régression automatisés qui minimisent le risque de régression, et en promouvant une approche "shift-left" avec une soumission de code de haute qualité et des tests de composants. L'intégration continue permet aux développeurs de soumettre des tests de composants (unitaires) avec leur nouveau code, qui doivent être réussis pour que le code soit admis dans la compilation. Par conséquent, les développeurs doivent effectuer des tests de composants dans le cadre de l'intégration continue. b) C'est exact. DevOps améliore les tests de plusieurs façons, notamment en fournissant un retour d'information rapide sur la qualité du code, des tests de régression automatisés qui minimisent le risque de régression, et en promouvant une approche "shift-left" avec une soumission de code de haute qualité et des tests de composants. c) Ce n'est pas correct. DevOps améliore les tests de plusieurs façons, notamment en fournissant un retour d'information rapide sur la qualité du code, des tests de régression automatisés qui minimisent le risque de régression, et en promouvant une approche shift-left avec une soumission de code de haute qualité et des tests de composants. Les testeurs n'essaient pas de traiter les développeurs et les opérations sur un pied d'égalité en consacrant plus de temps aux tests de mise en production, bien qu'une approche shift-right des tests (tests en production) puisse être utilisée. d) Ce n'est pas correct. Les processus automatisés tels que l'intégration continue/la livraison continue (CI/CD) dans DevOps facilitent les environnements de test stables et réduisent le besoin de tests manuels. le risque de négliger l'importance des tests manuels, en particulier du point de vue de l'utilisateur.	FL-2.1.4	K2	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
13	a	a) C'est exact. Les tests de système examinent le comportement et les capacités du système complet et couvrent les tests non fonctionnels des caractéristiques de qualité, ce qui inclut les tests de sécurité. Ce type de test est souvent effectué par une équipe de test indépendante sur la base des spécifications du système. b) N'est pas correct. Les tests d'intégration du système examinent les interfaces avec d'autres systèmes et services externes. c) N'est pas correct. Le bêta-test est un type de test d'acceptation effectué sur un site externe par des personnes extérieures à l'organisation de développement. d) N'est pas correct. Les tests d'intégration des composants consistent à tester les (interfaces et) interactions entre les composants d'un système, tels que l'interface utilisateur et la base de données	FL-2.2.1	K2	1

14	d	a) N'est pas correct. Les tests de régression augmentent en nombre au fur et à mesure que le projet progresse, car de nouveaux tests de régression sont généralement nécessaires lorsque des changements sont apportés au système. De même, le nombre de tests de confirmation augmente généralement au fur et à mesure de l'avancement du projet, car de nouveaux tests de confirmation sont nécessaires pour chaque correction apportée à un système b) n'est pas correcte. C'est l'inverse. Les tests de confirmation sont créés et exécutés lorsque l'objet du test est fixé, et les tests de régression sont (idéalement) exécutés chaque fois que l'objet du test est amélioré (modifié). c) N'est pas correct. Les tests de confirmation permettent de vérifier qu'un défaut a été corrigé correctement et concernent donc le test des modifications apportées à l'objet du test. Cependant, les tests de régression garantissent que les changements (y compris les changements de l'environnement opérationnel) n'ont pas d'effets négatifs sur un logiciel inchangé et ne vérifient donc pas que l'environnement opérationnel reste inchangé. d) C'est exact. Les tests de régression permettent de s'assurer que les changements n'ont pas les effets négatifs sur un logiciel inchangé. Les tests de confirmation vérifient qu'un défaut a été corrigé - et concernent donc le code modifié	FL-2.2.3	K2	1
----	---	---	----------	----	---

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
15	b	a) N'est pas correct. Un manque de convivialité de l'interface utilisateur peut être détecté par un examen à l'aide d'une liste de contrôle appropriée, mais le manque de convivialité peut également être identifié en demandant à plusieurs utilisateurs types de tester dynamiquement l'interface utilisateur et de fournir un retour d'information sur sa convivialité. b) C'est exact. Un examen du code peut détecter le code qui ne peut être atteint par aucun chemin, alors que les tests dynamiques ne peuvent qu'exercer le code atteignable et ne peuvent pas déterminer que le code ne peut être atteint sans exécuter toutes les combinaisons possibles d'entrées et d'états d'entrée, ce qui n'est pas pratique pour le code réel. c) N'est pas correct. Il est difficile de déterminer les temps de réponse médiocres pour la plupart des utilisateurs prévus sans exécuter le code (c'est-à-dire par des tests statiques), de sorte que, dans cette situation, les tests dynamiques pourraient trouver un défaut, mais il est peu probable que les tests statiques le trouvent. d) Ce n'est pas correct. Un examen du code par une personne connaissant les fonctionnalités requises pourrait permettre de détecter que ces fonctionnalités n'ont pas été implémentées dans le code, et les tests dynamiques pourraient également être utilisés pour déterminer que ces caractéristiques requises n'ont pas été mises en œuvre	FL-3.1.3	K2	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
16	c	a) N'est pas correct. Le retour d'information provient des parties prenantes (par exemple, le représentant de l'entreprise, l'utilisateur final), et non des développeurs, de sorte que ce retour d'information n'est pas susceptible d'indiquer aux responsables quels développeurs sont plus ou moins productifs. b) N'est pas correct. Les gestionnaires de projet n'utilisent pas le retour d'information précoce et fréquent des parties prenantes pour établir des priorités dans la manière dont ils interagissent avec les différentes parties prenantes. c) C'est exact. Obtenir un retour d'information des parties prenantes dès le début du processus de développement du logiciel peut être très bénéfique, car cela facilite la communication précoce des problèmes de qualité potentiels, permet d'éviter les malentendus sur les exigences et garantit que tout changement dans les exigences des parties prenantes est compris et mis en œuvre plus rapidement. d) Ce n'est pas correct. Un retour d'information précoce et fréquent peut empêcher le développement d'un produit qui ne répond pas aux besoins des parties prenantes, ce qui entraîne des retouches coûteuses et des délais non respectés ; dans l'idéal, il ne devrait donc y avoir aucun retard. En outre, le retour d'information se fait à partir des parties prenantes (et non vers elles), ce qui inclut les utilisateurs finaux, de sorte que ces derniers fournissent un retour d'information. ne pas faciliter la compréhension des utilisateurs finaux	FL-3.2.1	K1	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
17	d	Examiner chacune des descriptions de tâches énumérées : 1. Les caractéristiques de qualité à évaluer et les critères de sortie sont sélectionnés - (Planification (C) : Définition du champ d'application de l'examen, de l'objectif, du produit de travail à examiner, des caractéristiques de qualité à évaluer, des domaines d'intérêt, des critères de sortie, des informations complémentaires telles que les normes, les efforts et les délais). 2. Tout le monde a accès au produit du travail - (Initiation à la révision (B) : S'assurer que tous les participants ont accès au produit du travail et aux ressources nécessaires, et clarifier leurs rôles et responsabilités). 3. Les anomalies sont identifiées dans le produit du travail - (Examen individuel (A) : Évaluation de la qualité du produit du travail, identification et enregistrement des anomalies, des recommandations et des questions à l'aide de techniques d'examen telles que l'examen fondé sur une liste de contrôle et sur un scénario). 4. Les anomalies sont analysées et discutées - (Communication et analyse (D) : analyse et discussion de chaque anomalie, détermination de son statut, de son appartenance et des actions requises, et prise de décisions concernant l'examen, normalement au cours d'une réunion. Il peut s'agir de déterminer s'il est nécessaire de procéder à un examen de suivi). Ainsi : a) N'est pas correct b) N'est pas correct c) N'est pas correct	FL-3.2.2	K2	1

		d) est correcte. La correspondance correcte est : 1C, 2B, 3A, 4D			
--	--	--	--	--	--

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
18	c	Envisager chacun des rôles énumérés : 1. Scribe (ou rapporteur) - chargé de recueillir les commentaires des examinateurs et de documenter les informations relatives à l'examen, telles que les décisions prises et toute nouvelle anomalie identifiée au cours de la réunion d'examen. (Enregistre les informations relatives à l'examen, telles que les décisions prises et les nouvelles anomalies constatées au cours de la réunion d'examen - B) 2. Responsable de l'examen - chargé de superviser le processus d'examen, notamment de sélectionner les membres de l'équipe d'examen, de planifier les réunions d'examen et de veiller à ce que l'examen soit mené à bien. (Il assume la responsabilité globale de l'examen, notamment en organisant le lieu et la date de l'examen - D) 3. Facilitateur (ou modérateur) - responsable du bon déroulement des réunions d'examen, notamment de la gestion du temps, de la médiation des discussions et de la création d'un environnement sûr où chacun peut exprimer librement ses opinions. (Veille au bon déroulement des réunions d'examen et à la mise en place d'un environnement d'examen sûr - A) 4. Responsable - chargé de décider ce qui doit être examiné et d'allouer des ressources, telles que du personnel et du temps, pour l'examen. (Décide de ce qui doit être révisé et fournit les ressources, telles que le personnel et le temps nécessaires à la révision - C) Ainsi : a) N'est pas correct	FL-3.2.3	K1	1

		b) N'est pas correct c) est correcte. La correspondance correcte est : 1B, 2D, 3A, 4C d) N'est pas correct			
--	--	---	--	--	--

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
19	d	a) Ce n'est pas correct. Le test de table de décision est une technique de test de boîte noire, c'est-à-dire qu'il est basé sur les spécifications et non sur la structure - les cas de test ne sont pas basés sur les décisions du code source. Dans les tests de branche, les cas de test sont dérivés de la connaissance du flux de contrôle de l'objet de test. b) Ce n'est pas correct. L'anticipation des défauts potentiels est utilisée dans les tests d'erreur (une technique de test basée sur l'expérience), et non dans les tests de branche (une technique basée sur la structure). Dans les tests de table de décision, les cas de test sont dérivés de la spécification décrivant la logique métier. c) Ce n'est pas correct. Si un scénario de test est basé sur la connaissance du flux de contrôle de l'objet testé, il s'agit d'une technique de test boîte blanche. Les tests de table de décision sont généralement basés sur une analyse de la logique commerciale, il s'agit donc d'une technique de test boîte noire. Dans les tests de branche, les cas de test ne sont pas dérivés de la spécification - ce qui en ferait une technique de test boîte noire. Le test de branche est une technique de test boîte blanche, dans laquelle les cas de test sont dérivés de la structure du code source. d) C'est exact. Le test de table de décision est une technique de test boîte noire, c'est-à-dire qu'il est basé sur une analyse du comportement spécifié de l'objet de test sans référence à sa structure interne. Par conséquent, les cas de test sont indépendants de la manière dont le logiciel est implémenté. Le test de branche est une technique de test boîte blanche, les cas de test sont donc basés sur une analyse de la structure interne et du traitement de l'objet de test.	FL-4.1.1	K2	1

		Comme les cas de test dépendent de la manière dont le logiciel est conçu et codé, ils ne peuvent que être créé après la conception ou la mise en œuvre de l'objet du test			
--	--	---	--	--	--

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
20	a	a) est correcte. 19 couvre la partition "pas de remise", 20 couvre la partition "50 % de remise" et 30 couvre la partition "10 % de remise". Ces trois valeurs couvrent les trois partitions d'équivalence valides. b) n'est pas correct. 11 et 12 couvrent la partition "pas de remise", tandis que 20 couvre la partition "remise de 50 %", couvrant ainsi deux des trois partitions d'équivalence valides. c) n'est pas correct. Le chiffre 1 couvre la partition "pas de remise", tandis que les chiffres 10 et 50 couvrent la partition "remise de 10 %". La partition "50 % de réduction" n'est pas couverte, de sorte que, globalement, deux des trois partitions d'équivalence valides sont couvertes. d) n'est pas correct. 29 et 31 couvrent la partition "pas de remise", tandis que 10 et 30 couvrent la partition "remise de 10 %". La partition "50% de réduction" n'est pas couverte, de sorte que, globalement, deux des trois partitions d'équivalence valides sont les suivantes couvert	FL-4.2.1	K3	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
21	d	Le domaine de la longueur du mot de passe comporte trois partitions d'équivalence : • mots de passe trop courts {0, 1, ..., 4, 5} • mots de passe OK {6, 7, ..., 11, 12} • mots de passe trop longs {13, 14, ...} Pour obtenir une couverture complète de la BVA à 3 valeurs, nous devons tester les valeurs suivantes : 0, 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14. Puisque le BVA à 2 valeurs est déjà couvert, cela signifie que nous avons déjà testé les mots de passe de longueur : 0, 5, 6, 12 et 13. Cela signifie que les longueurs supplémentaires à couvrir pour passer de la valeur 2 à la valeur 3 sont les suivantes : 1, 4, 7, 11 et 14. Ainsi : a) N'est pas correct b) N'est pas correct c) N'est pas correct d) Est correct	FL-4.2.2	K3	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
22	b	Le tableau de décision comporte cinq colonnes. Chaque scénario de test couvre l'une d'entre elles. TC1 et TC2 couvrent tous deux la règle 4 TC3 et TC4 couvrent tous deux la règle 2 TC5 couvre la règle 5 Ces cinq cas de test couvrent donc trois colonnes sur cinq, ce qui donne une couverture de $(3/5) \times 100\% = 60\%$. Par conséquent, l'option b) est la bonne. Ainsi : a) N'est pas correct b) Est correct c) N'est pas correct d) N'est pas correct	FL-4.2.3	K3	1

23	C	<pre> graph LR START((START)) -- "Add / N := 1 E1" --> NOT_FULL((NOT FULL)) NOT_FULL -- "Add [N < 2] / N := N + 1 E2" --> NOT_FULL NOT_FULL -- "Remove [N > 0] / N := N - 1 E3" --> NOT_FULL NOT_FULL -- "Add [N = 2] / N := N + 1 E4" --> FULL((FULL)) FULL -- "Remove / N := N - 1 E5" --> NOT_FULL </pre> Désignons les transitions par E1, ..., E5 comme dans l'image. La variable N indique le nombre d'éléments actuellement stockés. Chaque événement "Ajouter" l'augmente de 1, et chaque événement "Retirer" le diminue de 1. Remarquez que lorsque l'événement "Ajouter" se produit alors que le système est dans l'état NON PLEIN, il ne passe à l'état PLEIN que si N=2. Si N<2, le système reste dans l'état NON PLEIN. Si N=0, aucune action de "retrait" n'est possible. De même, si N=3, aucune action "Ajouter" n'est possible. Le test a) peut s'écrire E1, E3, E3, E2, E4 (il couvre donc 4 des 5 transitions valides, soit une couverture de 80 % des transitions valides). Le test b) est irréalisable, car après les trois premières actions "Add", le système est dans l'état FULL et il n'y a pas de transition valide partant de FULL déclenchée par l'événement "Add". Après les trois premières transitions, la couverture des transitions valides n'est que de 60 %. Le test c) peut s'écrire E1, E2, E4, E5, E3 (il couvre donc 5 transitions valides sur 5, soit une couverture de 100 % des transitions valides). Le test d) peut s'écrire E1, E2, E4, E5, E4 (il couvre donc 4 des 5 transitions valides, soit une couverture de 80 % des transitions valides).	FL-4.2.4	K3	1
----	---	--	----------	----	---

		Ainsi : a) N'est pas correct b) N'est pas correct c) Est correct d) N'est pas correct			
--	--	--	--	--	--

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
24	b	a) Ce n'est pas correct. La couverture est toujours définie comme le pourcentage des éléments couverts. Elle ne peut donc pas dépasser 100 % b) est correcte. Si les instructions exécutées par T1 et T2 étaient disjointes, la couverture de la suite de tests {T1, T2} serait de 105 %, ce qui est impossible (voir réponse a). Par conséquent, au moins 5 % des instructions exécutables doivent avoir été exécutées à la fois par T1 et T2 c) Ce n'est pas correct. La couverture des instructions ne nous dit rien sur le nombre d'instructions non exécutables dans le code. d) n'est pas correcte. Même si une suite de tests atteint une couverture complète des instructions, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de couverture. n'implique pas la réalisation d'une couverture totale des branches	FL-4.3.1	K2	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
25	c	Le test de branche est une technique de test boîte blanche dans laquelle les éléments de couverture sont des branches. Une branche est un transfert de contrôle entre deux nœuds du graphe de flux de contrôle, qui montre les séquences possibles dans lesquelles les instructions du code source sont exécutées dans l'objet de test. Chaque transfert de contrôle peut être inconditionnel (c'est-à-dire un code linéaire) ou conditionnel (c'est-à-dire un résultat de décision). La couverture est mesurée comme le nombre de branches exercées par les cas de test divisé par le nombre total de branches, et est exprimée en pourcentage. Ainsi : a) n'est pas correct. Un résultat de décision est une branche conditionnelle. Pour les tests de branche, X compte non seulement les branches conditionnelles, mais aussi les branches inconditionnelles. b) n'est pas correct. La couverture des branches compte non seulement les branches conditionnelles, mais aussi les branches inconditionnelles. c) est correct. La couverture des branches est mesurée comme le nombre de branches exercées par les cas de test divisé par le nombre total de branches, et est exprimée en pourcentage. d) n'est pas correct. X et Y ne comptent que les branches conditionnelles et ne comptent pas prendre en compte les branches inconditionnelles	FL-4.3.2	K2	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
26	a, e	Les tests exploratoires sont utiles lorsque les spécifications sont peu nombreuses ou inadéquates, ou lorsque les tests sont soumis à une forte pression temporelle. Les tests exploratoires sont également utiles pour compléter d'autres techniques de test plus formelles. Les tests exploratoires seront plus efficaces si le testeur est expérimenté, s'il a des connaissances dans le domaine et s'il possède un niveau élevé de compétences essentielles, telles que l'esprit d'analyse, la curiosité et la créativité. Ainsi : a) C'est exact. Les tests exploratoires sont utiles lorsque les spécifications sont peu nombreuses ou inadéquates, ou lorsque les tests sont soumis à une forte pression temporelle. b) N'est pas correct. Les tests exploratoires ne sont pas une technique de test en boîte noire. c) N'est pas correct. Les tests exploratoires sont utiles lorsque les spécifications sont mal rédigées d) N'est pas correct. Les compétences en programmation n'ont en principe rien à voir avec les tests exploratoires. e) C'est exact. Les tests exploratoires seront plus efficaces si le testeur est expérimenté, possède une connaissance du domaine et dispose d'un niveau élevé de compétences essentielles, telles que l'esprit d'analyse, la curiosité et la créativité	FL-4.4.2	K2	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
27	d	a) N'est pas correct. Les listes de contrôle doivent contenir les conditions de test à vérifier. Il s'agit d'un exemple d'erreur, et non d'une condition de test ; même si le testeur a pu déduire certaines conditions de test potentielles à partir des exemples d'erreurs, cette description d'erreur est trop générale. b) N'est pas correct. Les listes de contrôle ne doivent pas contenir d'éléments qui conviendraient mieux comme critères de sortie. Voici un exemple de critère de sortie c) N'est pas correct. Les listes de contrôle ne doivent pas contenir d'éléments trop généraux. Il s'agit d'un point très général, qui décrit pratiquement l'objectif des tests. d) est correct. Il s'agit d'un exemple de condition de test qui peut être vérifiée par un humain	FL-4.4.3	K2	1
28	b	a) N'est pas correct. Le format axé sur les règles comprend des formats tels que des listes de vérification à puces ou des formes tabulées de correspondances entrée-sortie, montrant explicitement les règles à suivre. Given/When/Then est un format orienté scénario, car il décrit un scénario à vérifier. b) est correct. Il s'agit d'un format "donné/alors/alors", qui est axé sur les scénarios. c) Ce n'est pas correct. Il n'existe pas de format de critères d'acceptation "orienté produit". d) Ce n'est pas correct. Il n'existe pas de format de critères d'acceptation "orienté processus".	FL-4.5.2	K2	1

29	d	a) n'est pas correct. Le cas de test est lié à l'affichage des commandes précédentes dans l'historique des commandes. b) n'est pas correct. Le cas de test est lié à l'affichage des commandes précédentes c) n'est pas correct. Le cas de test est lié à l'affichage des commandes précédentes dans l'historique des commandes. d) est correct. Le cas de test est lié au processus d'enregistrement, qui est n'est pas abordé dans l'histoire de l'utilisateur. L'histoire de l'utilisateur concerne la visualisation des commandes précédentes	FL-4.5.3	K3	1
----	---	---	----------	----	---

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
30	a	a) est correct. C'est un point qui peut (et doit) être vérifié <i>avant que l'on ne procède à l'évaluation de l'efficacité du système</i>. le code est soumis au contrôle de version b) n'est pas correct. C'est quelque chose qui peut être vérifié <i>après l'étape (2)</i>, parce que le signalement des conflits de fusion peut être fait <i>après que</i> le code a été soumis et fusionné. c) N'est pas correct. Ceci correspond mieux au critère d'entrée de l'étape (3) d) N'est pas correct. Il s'agit plutôt d'un critère de sortie pour l'étape (3)	FL-5.1.3	K2	1
31	b	L'effort de développement moyen est de 900 000 dollars et l'effort de test moyen est de 1,5 million d'euros. 90 000 \$ (calculés à partir des quatre projets). Le ratio moyen entre l'effort de test et l'effort de développement est de 1:10 (90 000 \$: 900 000 \$), ce qui signifie qu'historiquement, en moyenne, l'effort de test représente 10 % de l'effort de développement. Ainsi, si l'effort de développement est estimé à 800 000 dollars, l'effort de test est estimé comme suit : $10\% * \\$800,000 = 0.1 * \\$800,000 = \\$80,000$. Ainsi : a) N'est pas correct b) Est correct c) N'est pas correct d) N'est pas correct	FL-5.1.4	K3	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
32	a	Selon les dépendances, les tests SEARCH doivent être exécutés en premier, puis les tests VIEW, puis les tests ADD et, à la fin, les tests ORDER. Au sein de chacun de ces groupes, l'ordre est déterminé par les priorités des cas de test. Il faut donc exécuter d'abord TC1, puis TC2, puis TC4 suivi de TC3, et enfin TC5 en dernier. L'ordre est donc le suivant : TC1, TC2, TC4, TC3, TC5. Ainsi : a) est correct. TC3 sera le quatrième cas de test exécuté b) N'est pas correct c) N'est pas correct d) N'est pas correct	FL-5.1.5	K3	1
33	d	a) Ce n'est pas correct. Les tests d'utilisabilité sont des tests orientés vers l'entreprise qui critiquent le produit (Q3). b) N'est pas correct. Les tests fonctionnels sont des tests orientés vers l'entreprise (Q2). c) Ce n'est pas correct. Les tests d'acceptation par l'utilisateur sont des tests orientés vers l'entreprise qui critiquent le produit (Q3). d) C'est exact. Les tests d'intégration des composants sont des tests orientés vers la technologie qui soutient l'équipe (guide le développement) (Q1)	FL-5.1.7	K2	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
34	c	Examiner chacun des risques énumérés et les moyens de les atténuer : 1. Les réponses longues du système (1) peuvent être testées dans le cadre des tests de performance (B). 2. Les changements de préférences des consommateurs (2) sont généralement hors de notre contrôle, et nous acceptons donc généralement ce risque (A). 3. L'inondation de la salle des serveurs (3) peut entraîner des pertes importantes ; nous devrions donc transférer le risque, par exemple en souscrivant une police d'assurance (D). 4. Le fait que les patients d'un certain âge reçoivent des rapports inexacts (4) suggère un problème potentiel de limites, qui peut être détecté efficacement avec des techniques telles que la BVA (C). Ainsi : a) N'est pas correct b) N'est pas correct c) est correcte. Les combinaisons correctes de risque et d'atténuation sont : 1B, 2A, 3D et 4C d) N'est pas correct	FL-5.2.4	K2	1
35	a	a) C'est exact. Les mesures de la qualité des produits mesurent les caractéristiques de la qualité. Le délai moyen de défaillance mesure la maturité, il s'agit donc d'une mesure de la qualité du produit. b) n'est pas correct. Il s'agit d'un exemple de mesure des défauts, et non d'une mesure de la qualité du produit. c) n'est pas correct. Il s'agit d'un exemple de mesure de la couverture, et non d'une mesure de la qualité du produit. d) n'est pas correct. Il s'agit d'un exemple de mesure des défauts, et non	FL-5.3.1	K1	1

		d'un produit. mesure de la qualité			
--	--	---------------------------------------	--	--	--

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
36	a	a) est correct. Le client se trouve dans un lieu et un fuseau horaire différents, il peut donc être difficile de communiquer en face à face. b) N'est pas correct. Les tableaux de bord sont généralement accessibles à tout utilisateur et à tout moment, de sorte que la différence de fuseaux horaires n'entrave pas autant la communication qu'une communication verbale en face à face. c) n'est pas correct. Bien que le décalage horaire entre l'Europe et l'Amérique soit de plusieurs heures et qu'il puisse entraîner certains désagréments, ceux-ci ne sont certainement pas aussi importants que dans le cas d'une communication en face à face d) N'est pas correct. Les outils de vidéoconférence sont un moyen de communication pratique. Bien que la communication entre l'Europe et l'Amérique pendant les heures de travail exige généralement que l'une des parties se connecte très tôt ou très tard, ce n'est pas un inconvénient aussi important que celui de l'utilisation des outils de visioconférence. communication verbale, en face à face	FL-5.3.3	K2	1
37	a	a) est correct. Pour un élément de configuration complexe (par exemple, un environnement de test), Le CM enregistre les éléments qui le composent, leurs relations et les versions. b) Ce n'est pas correct. Les outils CM n'exécutent pas les cas de test et ne calculent pas la couverture. c) Ce n'est pas correct. Un outil de gestion des licences n'est pas un outil de gestion des licences. d) Ce n'est pas correct. Les outils CM ne génèrent pas de données de test	FL-5.4.1	K2	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
38	b	a) N'est pas correct. Bien que la phrase soit vraie, elle n'apporte pas grand-chose au développeur. b) est correct. D'après les résultats des tests, il semble que le système ignore les doublons et trie la liste sans tenir compte des répétitions. C'est probablement la cause des échecs dans TC3, TC4, TC5. Ces informations peuvent aider le développeur à trouver le défaut et à le corriger plus efficacement. c) n'est pas correct. Le système n'échoue pas à trier les nombres négatifs. Le problème réside plutôt dans le fait de ne pas tenir compte des doublons d) n'est pas correct. Les cas de test TC3, TC4 et TC5 échouent, mais nous ne savons pas si les cas de test présentent des défauts.	FL-5.5.1	K3	1
39	c	Considérer chacune des catégories d'outils énumérées et leur description : A. Outils de test statique - aident le testeur à effectuer des examens et des analyses statiques (4) B. Outils favorisant l'évolutivité et la normalisation du déploiement - Par exemple, machines virtuelles, outils de conteneurisation (3) C. Outils DevOps - soutenir le pipeline de livraison DevOps, le suivi des flux de travail, le(s) processus de construction automatisé(s), l'intégration continue/la livraison continue (CI/CD) (1) D. Outils de collaboration - faciliter la communication (2) Ainsi : a) N'est pas correct b) N'est pas correct c) est correcte. La correspondance correcte est : 1C, 2D, 3B, 4A	FL-6.1.1	K2	1

		d) N'est pas correct			
--	--	----------------------	--	--	--

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
40	a	a) C'est exact. L'automatisation des tests peut fournir des mesures qui sont trop compliquées à dériver pour les humains, telles que les mesures de couverture des tests en boîte blanche pour tous les codes sauf les plus triviaux b) Ce n'est pas correct. En utilisant des outils de test, la responsabilité du test n'est PAS partagée avec le vendeur de l'outil, car celui-ci n'est pas impliqué dans le test, et c'est la responsabilité du testeur. La seule responsabilité qui pourrait être attribuée au fournisseur de l'outil serait que l'outil ne fonctionne pas comme prévu et fournisse des résultats de test incorrects. c) n'est pas correct. Les testeurs doivent toujours faire preuve d'esprit critique lorsqu'ils analysent les anomalies dans les résultats des tests afin d'en déterminer la cause probable. d) Ce n'est pas correct. Ni les testeurs ni les outils ne peuvent générer des cas de test à partir d'une simple analyse du code du programme, car le code est l'implémentation et ne fournit aucune information sur les résultats escomptés, qui doivent être fournis par la spécification de la conception	FL-6.2.1	K1	1