

Utiliser les profils d'exécution

TP du Module 06 – Découverte du mode script

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi la démonstration sur les profils d'exécution et d'avoir des cas de tests possédant des vérifications sur l'URL

Durée estimée

1 heure

Énoncé

L'objectif est double :

- Remplacer toutes les occurrences d'URL par des appels de variable globales
- Configurer un profil d'exécution par environnement du produit

Le site que nous testons à pour URL : <https://katalon-demo-cura.herokuapp.com/>

Imaginons qu'il s'agisse de notre préproduction sur laquelle nous exécutons généralement nos tests. Mais qu'il existe aussi un environnement de développement (fictif) sur lesquels nous pouvons être amenés à exécuter nos tests.

L'URL de ce faux environnement serait : <https://katalon-demo-cura.dev.herokuapp.com/>

Jusqu'ici, nous avons utilisé les adresses suivantes dans nos tests :

- <https://katalon-demo-cura.herokuapp.com/>
- <https://katalon-demo-cura.herokuapp.com/profile.php#login>
- <https://katalon-demo-cura.herokuapp.com/#appointment>

Trouver une solution à l'aide des profils d'exécution pour :

1. Remplacer toutes les URL par des variable globales
2. N'avoir qu'à changer de profil d'exécution pour exécuter sur un environnement ou l'autre

Note : l'environnement par défaut sera la préproduction