

Coding Conventions — Toko Kopi Irona (Novora Studio)

Dokumen ini berlaku di ketiga repo: `irona-backend`, `irona-admin`, `irona-kasir-driver`.

Bahasa

- Kode (nama variable, function, komponen, komentar teknis) → **Bahasa Inggris**
- Teks yang tampil ke user (label UI, pesan error, konten bisnis) → **Bahasa Indonesia**
- Commit message → Bahasa Inggris, format Conventional Commits

Struktur Folder (repo FE: `irona-admin`, `irona-kasir-driver`)

```
src/  
├─ screens/          (atau pages/ untuk Vite)  
├─ components/       (komponen reusable: Button, Table, Card, dll)  
├─ navigation/       (khusus React Native)  
├─ services/         (SEMUA panggilan Supabase ada di sini – komponen tidak  
pernah import supabase client langsung)  
├─ hooks/  
├─ constants/  
├─ types/  
└─ utils/
```

Database ↔ Kode

- Kolom database: `snake_case` (mis. `base_cost`, `is_active`) — ini standar Postgres/Supabase, tidak diubah
- Variable/prop di TypeScript: `camelCase` (mis. `baseCost`, `isActive`)
- Konversi `snake_case` → `camelCase` dilakukan di layer `services/`, bukan di komponen. Komponen selalu terima data yang sudah `camelCase`, supaya kalau nanti ganti ORM/pola data, komponen tidak ikut berubah.

TypeScript

- `interface` untuk bentuk objek/data model (mis. `Product`, `Employee`)
- `type` untuk union/alias (mis. `type RecipeStatus = 'lengkap' | 'belum_lengkap' | 'tanpa_resep'`)
- Hindari `any` — kalau benar-benar terpaksa, kasih komentar alasan singkat di sebelahnya
- Fungsi async yang manggil Supabase wajib punya return type eksplisit, jangan andalkan inference

Environment Variable

- React Native (Expo, `irona-kasir-driver`) → prefix `EXPO_PUBLIC_`
- Vite (Web, `irona-admin`) → prefix `VITE_`
- Semua secret lewat Doppler (`doppler run -- ...`) — **tidak pernah** ada file `.env` berisi value asli tersimpan di repo

Git

- Commit message conventional: `feat: tambah form login kasir`, `fix: perbaiki validasi username`, `chore: setup eslint`
- Satu migration Supabase = satu commit terpisah, jangan digabung sama perubahan kode aplikasi

Komponen React / React Native

- Satu file = satu komponen (kecuali sub-komponen kecil yang cuma dipakai di file itu)
- Nama file komponen: PascalCase (`ProductCard.tsx`), nama file non-komponen (hooks, utils): camelCase (`useAuth.ts`, `formatCurrency.ts`)