

メーカー	オムロン
型式	KP-MU1P-SET（カラー表示ユニット+計測ユニット）※住宅向け
カラー表示ユニット	KP-MU1P-D
表示画面 液晶	7インチカラー液晶ディスプレイWSVGA（1024×600）
操作方法	電源ボタン、タッチパネル、タッチボタン
電力計測	
表示	現在値（発電/消費量）、計測値（日/週/月/年間実績など）、履歴、運用状態など
通信方式	無線LAN（2.4GHz、IEEE802.11b/g）
電源供給	AC100V（ACアダプタ入力）
最大消費電力	7W(14VA) 以下
設置方式	壁面設置（ネジ止め）または 卓上設置（スタンド固定）
使用温度範囲	0～+40℃（氷結なきこと）
使用湿度範囲	25～85%RH（結露なきこと）
外形寸法	W190mm×H134mm×D24mm（壁掛プレート、スタンド含まず）
質量	約370g（本体のみ）
計測ユニット	KP-MU1P-M
データ通信方式	無線LAN（2.4GHz、IEEE802.11b/g/n）、有線LAN（100Base-TX）
設置方法	壁面設置
定格入力電圧	単相3線 100V/200V
最大消費電力	6.5W(11VA) 以下
使用温度範囲	-20～+50℃（氷結なきこと）
使用湿度範囲	25～95%RH（結露なきこと）
外形寸法	W130mmxH260mmxD60mm
質量	約800g
保存可能データ	20 年分（日間／月間／年間実績）
	日間実績データ：1 時間ごと
	月間実績データ：1 日ごと
	年間実績データ：1 か月ごと
表示部	モノクロLCD（16文字x2行）
表示内容	発電電力、エラーコード、パワーコンディショナ運転状態など
操作方法	ボタン 他
備考	KP□K、KP□M、KP□Rシリーズのパワーコンディショナを最大6台接続
	出力抑制対応機種

メーカー	オムロン
型式	KP-MU1F-SET（カラー表示ユニット+計測ユニット）※産業向け
カラー表示ユニット	KP-MU1P-D
表示画面 液晶	7インチカラー液晶ディスプレイWSVGA（1024×600）
操作方法	電源ボタン、タッチパネル、タッチボタン
電力計測	
表示	現在値（発電/消費量）、計測値（日/週/月/年間実績など）、履歴、運用状態など
通信方式	無線LAN（2.4GHz、IEEE802.11b/g）
電源供給	AC100V（ACアダプタ入力）
最大消費電力	7W(14VA) 以下
設置方式	壁面設置（ネジ止め）または 卓上設置（スタンド固定）
使用温度範囲	0～+40℃（氷結なきこと）
使用湿度範囲	25～85%RH（結露なきこと）
外形寸法	W190mm×H134mm×D24mm（壁掛プレート、スタンド含まず）
質量	約370g（本体のみ）
計測ユニット	KP-MU1F-M
データ通信方式	無線LAN（2.4GHz、IEEE802.11b/g/n）、有線LAN（100Base-TX）
設置方法	壁面設置
定格入力電圧	単相3線 100V/200V
最大消費電力	6.5W(11VA) 以下
使用温度範囲	-20～+50℃（氷結なきこと）
使用湿度範囲	25～95%RH（結露なきこと）
外形寸法	W130mmxH260mmxD60mm
質量	約800g
保存可能データ	20 年分（日間／月間／年間実績）
	日間実績データ：1 時間ごと
	月間実績データ：1 日ごと
	年間実績データ：1 か月ごと
表示部	モノクロLCD（16文字x2行）
表示内容	発電電力、エラーコード、パワーコンディショナ運転状態など
操作方法	ボタン 他
備考	KP□K、KP□M、KP□R、KPTシリーズのパワーコンディショナを最大12台接続
	出力抑制対応機種