

JWPA-260 IP Digital Network AMP

▶ G2B 번호 : 25368007



제품특징

- VoIP SIP 2.0 프로토콜
- 출력 : 260W
 - 1 채널
 - 채널 출력 컨트롤
 - 라인 출력(0.775V), 주파수 응답(60Hz~15kHz)
- 원격 모니터링 및 리모트 컨트롤
- 전면 LCD 패널의 디스플레이 및 기능 키
- 지능형 5+1 백업 컨트롤 기능
- BS(British Standard) EN 60849 "Sound system for emergency purposes"
- 사이즈 : H x W x D (89mm x 483mm x 366mm)

주요사양

Item		Specifications
인터페이스	네트워크, 속도	RJ-45, 10/100Mbps
	리셋 스위치	지원, 원격 리셋 가능
	시그널 프로토콜	SIP RFC3261
	Output 출력 및 모드	260W 70V (19ohms(Ω); 100V (38ohms(Ω))
프로토콜	네트워크 프로토콜	TCP, UDP, IP, RTP, DHCP, SSH, HTTP/HTTPs, SIP, TLS, IPv4
	시그널 프로토콜	SIP RFC3261
	Mic 입력	600ohms(Ω)8-12mV out-off-balance
	Auxiliary 입력	SIP 단말 플러그 앤 자동 설치 기능(옵션)
	Line 출력	0.775V(0dBV)
	주파수 응답	60Hz~15KHz(+3dB)
	THD	<0.5%at1kh, 1/3 rated output power
	S/N	Aux:85d, Mic:>72db
외관	입력전원	AC220V±10%50-60Hz
	무게	15.4Kg
	동작 환경	온도:0~40°C, 습도:10~90%
	보관 환경	온도:-10~60°C, 습도:10~90%
	사이즈(LxWxH)	89(H)X483(W)X366(D)mm
	Insurance	6A
	소비전력(대기시)	360W(40)

외관도

단위 : mm

Size display :

