

# NWIC-B0505WR AI SECURITY BULLET CAMERA

- ▶ G2B 번호 : 등록 중
- ▶ KC인증 번호 : 등록 중



## 제품특징

- 5M CMOS 센서
- 2.7~13.5mm Motorized Auto Focus
- Hybrid LED (White LED 4EA, IR LED 6EA)
- 압축 코덱 (H.256, H.264, MJPEG)
- IR LED 투광 거리 최대 50M
- AI 객체 인식 (사람, Face, 동물, 라인크로스)
- Tamper, Defog 기능 지원
- Pressure Balance (결로, 습기, 열방출)
- AI 인식 거리 최대 20M~30M

## 주요사양

| Item    |              | Specifications                                                                             |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAMERA  | 총화소수         | 1 / 2.8" 5M CMOS Sensor                                                                    |
|         | 렌즈           | 5배줌, Motorized 2.7~13.5mm, Auto Focus                                                      |
|         | 최저조도         | Color : 0.05Lux, B/W: 0Lux With IR LED                                                     |
|         | 전자셔터 스피드     | Automatic: Min 1/100,000 sec ~ Max 1/30 sec                                                |
|         | 기능 구현        | Day&Night, WDR&BLC, HLC, OSD, Mirror, Flip, Gain Control, Privacy Mask                     |
| IR LED  | LED 투광거리     | MAX 50M (Warm White LED 4EA, IR LED 6EA) With Hybrid Mode                                  |
| VIDEO   | 압축코덱         | H.265 Main Profile, H.264(High/Main/Base), MJPEG                                           |
|         | 해상도          | 2592x1944, 2560x1920, 2048x1536, 1920x1440, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480, 480x360 |
|         | 전송 속도 및 스트리밍 | Up to 30fps@2592x1944p                                                                     |
|         | 코리도 모드       | 90° / 270°                                                                                 |
|         | AI           | Human Detection / Face Detection / Cat & Dog Detection / Line-Cross(TBD)                   |
| AUDIO   | 압축코덱         | G.711 (Two way)                                                                            |
|         | 입력/출력        | Line-In 1 /Line-Out 1                                                                      |
| 네트워크    | 센서 입력/출력     | 1 IN / 1 Out                                                                               |
|         | 인터페이스        | Ethernet 10/100 Based-T(RJ-45)                                                             |
|         | 프로토콜         | TCP/IP,UDP,IPv4/v6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RTP, RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf                    |
| GENERAL | 보호등급         | IP66/IK10                                                                                  |
|         | 사용전원         | DC 12V, PoE 지원, (Max, 12W)                                                                 |
|         | 동작온도         | -10°C~50°C                                                                                 |
|         | 자동 열/습도 조절   | Pressure Balance 1ea, 2100ml/min@0.07bar                                                   |
|         | 사이즈/무게       | 106.3mm(W) x 90.0mm(H) x 370.1mm(L) / 1.6Kg                                                |

## 외관도

단위 : mm

