

NWIPK-H30 IP Network Horn Speaker

▶ G2B 번호 : 25317210



제품특징

- PoE 및 IEEE802.3bt(PoE++) 지원
- 네트워크 오디오 디코딩, 디지털 앰프와 통합된 네트워크 혼 스피커
- 산업용 등급의 고속 듀얼 코어(ARM + DSP) 칩으로 1초 이내 구동
- IP66 방수 등급의 혼 스피커로 30W 정격 전력
- MP3, WMA, WAV 등 디코딩 지원
- 표준 RJ45 네트워크 인터페이스를 통해 원거리에서 온라인 펌웨어 업그레이드 지원
- CE & RoHS 준수
- 마일스톤, NX 등 대부분의 플랫폼과 호환되는 SIP, ONVIF 및 VMS 지원
- 음성 메시지 녹음을 위한 SD 내장

주요사항

Item		Specifications
오디오 하드웨어	인 클로저	단방향 / 메탈 브라켓
	최대 음압 레벨	>120dB
	주파수 응답	350Hz~8KHz
	오디오 입력/출력	내장마이크
	디지털 신호 처리	내장 및 사전 구성
	앰프 설명	내장 30W Class D 앰프
오디오 관리	웹 세팅	Status, Network, SIP Account, Audio, RTP Multicast, Upgrade, Security
오디오 소프트웨어	RTP CAST Manager	For play BGM and make announcement
	메모리	4RAM
네트워크	보안	암호 보호, IP 주소 필터링, HTTPSa 암호화, IEEE 802.1Xa 네트워크 액세스 제어, 다이제스트 인증, 사용자 액세스 로그
	네트워크 프로토콜	IPv4,HTTP,HTTPSaSIP/SMBv2c/v3(MIB-II)DNS,DynDNSNTTP/TCP/UDP/IGMPV1/v2/3,ICMP, DHCP, ARP SOCKS
시스템 통합	VoIP	VoIP(Voice over IP) 시스템, P2P(Peer to Peer) 또는 SIP/PBX와 통합하기 위한 SIP(Session Initiation Protocol) 지원
	지능형 오디오	자동 스피커 테스트
	이벤트 트리거	외부 입력
	이벤트 작업	파일 업로드: HTTP
일반 사항	기능 모니터링	자동 스피커 테스트 기록, 연결 확인, 내장 시스템
	케이스	ABS, IP66
	전원	Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at(max 30w)
	커넥터	RJ45
	신뢰성	24시간 상시 작동
	작동 조건	-40°C to 60°C
	스토리지 조건	-40°C to 65°C
	제품 사이즈	285 * 205 * 290 mm
	제품 무게	2.30 Kg

외관도

단위 : mm

