

# NW-RTU ENVIRONMENTAL MONITORING CONTROLLER

- ▶ G2B 번호 : 등록 중
- ▶ KC인증 번호 : R-R-NW2-NW-RTU



## 제품특징

- 이더넷 통신 기반으로 원격 접속하여 함체 내 환경을 감시 및 제어
- 함체 정보를 CCTV 제어기/센터에 전달 가능
- 현장장비의 동작 안정성 및 유지보수 편리성 극대화
- AC 220V 1A 이하의 용량의 FAN / HEATER On/Off 제어
- 2개의 Door 센서로 전/후방 문 열림 개별 감시
- 내부 온/습도 센서 내장으로 온/습도 체크 가능
- 통신포트로 외부 온/습도 센서 연결 가능
- 자체적 Web을 통한 제어, 설정, 모니터링 지원
- On/Off 제어 가능한 DC 5V/12V Port 각 1ea
- 이더넷 통신 기반으로 돔카메라 또는 CCTV 제어기, 센터로 함체 내 정보 전달 가능
- 전기적 보호를 위한 용량에 맞는 퓨즈 내장
- Watchdog 기능
- Web을 통한 원격 업데이트 가능

## 주요사양

| Item       | Specifications                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| CPU        | 32Bit 216MHz                                                      |
| RAM        | 512Kbytes                                                         |
| DATA FLASH | 2048Kbytes                                                        |
| TCP/IP     | 10/100Mbps 1Port                                                  |
| Serial     | RS 232 2PORT<br>RS 485/422 1PORT                                  |
| 온도센서       | 보드 내장<br>측정 범위: 온도 -40°C~120°C<br>습도 0% ~ 100%                    |
| AC입력전원     | AC 200~240V 60Hz                                                  |
| DC출력전원     | 상시 DC 12V 1Port<br>On/Off 제어 DC 12V Port<br>On/Off 제어 DC 5V 1Port |
| 도어감시포트     | 2Port(전/후면 각 1Port)                                               |
| Fan/Heater | 각 1Port. AC 220V 최대 사용전류: 1A                                      |
| 크기         | 15"랙타입 1U                                                         |
| 사용온도       | -30°C ~ 70°C                                                      |

## 외관도

단위 : mm

