

NWIC-B0505WR AI SECURITY BULLET CAMERA

- ▶ G2B 번호 : 등록 중
- ▶ KC인증 번호 : 등록 중



제품특징

- 5M CMOS 센서
- 2.7~13.5mm Motorized Auto Focus
- Hybrid LED (White LED 4EA, IR LED 6EA)
- 압축 코덱 (H.256, H.264, MJPEG)
- IR LED 투광 거리 최대 50M
- AI 객체 인식 (사람, Face, 동물, 라인크로스)
- Tamper, Defog 기능 지원
- Pressure Balance (결로, 습기, 열방출)
- AI 인식 거리 최대 20M~30M

주요사양

Item		Specifications
CAMERA	총화소수	1 / 2.8" 5M CMOS Sensor
	렌즈	5배줌, Motorized 2.7~13.5mm, Auto Focus
	최저조도	Color : 0.05Lux, B/W: 0Lux With IR LED
	전자셔터 스피드	Automatic: Min 1/100,000 sec ~ Max 1/30 sec
	기능 구현	Day&Night, WDR&BLC, HLC, OSD, Mirror, Flip, Gain Control, Privacy Mask
IR LED	LED 투광거리	MAX 50M (Warm White LED 4EA, IR LED 6EA) With Hybrid Mode
VIDEO	압축코덱	H.265 Main Profile, H.264(High/Main/Base), MJPEG
	해상도	2592x1944, 2560x1920, 2048x1536, 1920x1440, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480, 480x360
	전송 속도 및 스트리밍	Up to 30fps@2592x1944p
	코리도 모드	90° / 270°
	AI	Human Detection / Face Detection / Cat & Dog Detection / Line-Cross(TBD)
AUDIO	압축코덱	G.711 (Two way)
	입력/출력	Line-In 1 /Line-Out 1
네트워크	센서 입력/출력	1 IN / 1 Out
	인터페이스	Ethernet 10/100 Based-T(RJ-45)
	프로토콜	TCP/IP,UDP,IPv4/v6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RTP, RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf
GENERAL	보호등급	IP66/IK10
	사용전원	DC 12V, PoE 지원, (Max, 12W)
	동작온도	-10°C~50°C
	자동 열/습도 조절	Pressure Balance 1ea, 2100ml/min@0.07bar
	사이즈/무게	106.3mm(W) x 90.0mm(H) x 370.1mm(L) / 1.6Kg