

NWIC-F0203WR AI FLAME SENSOR CAMERA

- ▶ G2B 번호 : 등록 중
- ▶ KC인증 번호 : 등록 중



제품특징

- 화재감지에 특화된 AI하이브리드 카메라
- 1/2" 2.17Megapixel RGB Bayer Array CMOS Sensor
- 3.6~11mm Motorized Lens, Auto Focus
- H.265, H.264, MJPEG 지원
- LED 투광 거리 최대 50m(Dual LED 8EA, (Warm, IR LED))
- 고성능 3파장 적외선 화재감지센서 적용
- 공기 순환 방식을 통한 실시간 열 방출
- 8개 사각형 마스크 영역설정으로 프라이버시 지원
- KC, IP68 방진방수, IK10 인증
- On_vif / POE지원
- AI 인식 거리 최대 50M

주요사양

Item		Specifications
카메라	촬상소자	Sony IMX385LQR-C, 1/2" 2.17Megapixel RGB Bayer Array CMOS Sensor
	렌즈	X3 Motrized 3.6 ~ 11mm, Auto Focus
	최저조도	Color(1/1s) : Color: 0.0002Lux, B/W: 0.0002Lux Color(1/30s) : Color: 0.02Lux, B/W: 0.002Lux, 0Lux with IR LED
	기능 구현	Day&night/BLC/HLC/WDR/Defog/Gain 컨트롤/화이트 밸런스
IR LED	LED 투광거리	MAX. 50M (Hybrid Dual LED 8EA)
비디오	압축 코덱	H.265 Main profile, H.264(High, Main, Base line profile), MJPEG
	해상도	1945(H) x 1097(V) approx.2.13M pixels
	전송 속도 및 스트리밍	Up to 30fps@1920x1080p
오디오	압축 코덱	G.711
	입력/출력	Line-In 1 / Line-Out 1
네트워크	센서 입력/출력	1 IN / 1 OUT
	인터페이스	Ethernet 10/100 Based-T(RJ-45)
	프로토콜	TCP/IP,UDP,IPv4/v6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RTP,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf
General	보호등급	KC, IP68, 방진방수, IK10
	불꽃 & 연기 감지기능	고성능 감지 센서로 불꽃 검출 / AI 연기 화재 불꽃 검출
	불꽃 & 연기 감지 거리	100°의 넓은 감지 화각, 최대 50m의 긴 감지 거리(화원의 크기에 따라서 상이)
	야간감시	AI 기술 적용으로 야간 감시 시 다양한 이벤트를 감지, 화이트 LED를 동작 시켜 정확한 객체 확인 가능
	사용전원	DC 12V, PoE 지원, (MAX. 12W)
	동작온도	0℃~50℃
	사이즈/무게	108mm(W) x 106.3mm(H) x 370.1mm(L) / 1.6Kg

외관도

단위 : mm

