

NWPA-GP Gooseneck Paging Microphone

▶ G2B 번호 : 24537556



제품특징

- 재질 : Plastic body
 - 사이즈 : 227 * 352.1 * 85.1mm
 - PoE 지원
 - Applications
 - 네트워크 방송콘솔(지하철, 철도, 공항, 학교, 호텔, 관공서, 재난안전 방송 등)
 - Features
 - 4.3인치 칼라 LCD
 - 고품질 사운드 퀄리티
 - 수화기 & 마이크 겸용
 - 100M LAN 포트
 - 3.5-inch DSS screen and digital BLF key
 - EHS earphones 지원
- *NWPA-GP는 NTBS 네트워크 방송 전용 단말기로서 실외 전화로 사용은 불가함.

주요사양

Item	Specifications	
인터페이스	네트워크	RJ-45 10/100Mbps 2포트(PoE 지원)
	리셋 스위치	지원, 원격 리셋 가능
Audio capability	Audio 코덱	G.711, G.729a, G.723, G.726 지원
프로토콜	네트워크 프로토콜	TCP, UDP, IP, RTP, DHCP, SSH, HTTP/HTTPS, SIP, TLS, IPv4
	시그널 프로토콜	SIP RFC3261
	DTMF	RFC2833, SIP INFO
	단말관리 및 자동 설치 기능	SIP 단말 플러그 앤 자동 설치 기능(옵션)
디스플레이	LCD	4.3인치 칼라
외관	입력전원	100~240VAC, 50/60Hz, 802.3af PoE
	무게	950g
	동작 환경	온도:0 ~40℃, 습도:10~90%
	보관 환경	온도:-10 ~60℃, 습도:10~90%
	사이즈(L X W X H)	227 * 352.1 * 85.1mm
추가 기능	DSS key	192 DSS key on 4.3 inch screen
	폰 기능	보류, 돌려주기, 콜 픽업, 폰북, 호대기, Call 로그, 자동응답 등
	QoS	L2 QoS(802.1Q, 802.1P), L3 (ToS, Diff Serv, MPLS) 지원
	동시 통화 수	10콜/50 사용자 등록

외관도

단위 : mm

