

**SISTEM PAKAR UNTUK MENDETEKSI KERUSAKAN PADA
IPHONE MENGGUNAKAN METODE *DEMPSTER SHAFER-
PARTICLE SWARM OPTIMIZATION* (PSO)**

USULAN PENELITIAN SKRIPSI



Muhammad Rinaldi

2101020109

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2026**

**SISTEM PAKAR UNTUK MENDETEKSI KERUSAKAN PADA
IPHONE MENGGUNAKAN METODE *DEMPSTER SHAFER-
PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO)***

Proposal Tugas Akhir

Skema Skripsi

Usulan Tugas Akhir diajukan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Informatika



Muhammad Rinaldi

2101020109

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Sistem Pakar untuk Mendeteksi Kerusakan Pada
Iphone Menggunakan Metode Damspter Shafer-
Particle Swarm Optimization (PSO)
Nama : Muhammad Rinaldi
NIM : 2101020109
Program Studi : Teknik Informatika
Tanggal Persetujuan :

Disetujui oleh,
Komisi Pembimbing

Nerfita Nikentari.S.T.,M.Cs.Ph.D.
(Ketua)

Berta Erwin SLAM, S.T., M.Kom
(Anggota)

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Sistem Pakar untuk Mendeteksi Kerusakan Pada
Iphone Menggunakan Metode Damspter Shafer-
Particle Swarm Optimization (PSO)

Nama : Muhammad Rinaldi

NIM : 2101020109

Tanggal Seminar Proposal :

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Komisi Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Jurusan Teknik Informatika , Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

KOMISI PENGUJI

Ketua : (.....)

Anggota I : (.....)

Anggota II : (.....)

Anggota III : (.....)

Anggota IV : (.....)

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Teknik Informatika

Feri Irawan, M.Kom.
NIP 19830203 201212 2 004

PRAKATA

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala karunia-Nya sehingga proposal tugas akhir ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam tugas akhir yang akan dilaksanakan pada bulan November 2025 ini ialah konsumsi daya, dengan judul “**Sistem Pakar untuk Mendeteksi Kerusakan Pada Iphone Menggunakan Metode Damspter Shafer-Particle Swarm Optimization (PSO)**”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak dan Ibu , yang telah banyak memberi saran dan telah membantu selama pembuatan proposal ini. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada istri, ayah, ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga proposal penelitian ini bermanfaat.

Tanjungpinang, 2026

Muhammad Rinaldi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Penelitian.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN LITERATUR.....	5
A. Tinjauan Pustaka.....	5
B. Landasan Teori.....	15
1. <i>Iphone</i>	15
2. Pola dan Jenis Kerusakan.....	15
3. Sistem Pakar.....	16
4. Dempster Shafer.....	17
5. Particle Swarm Optimization.....	19
6. Python.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	23
B. Bahan dan Alat.....	23
C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian.....	23

D. Analisis Data	26
E. Perhitungan Matematis.....	34
1. Implementasi <i>Dempster-Shafer</i>	34
2. Implementasi <i>Particle Swarm Optimization</i>	38
F. Prosedur Analisis	50
1. Variabel dan Jenis Data Penelitian	53
2. Rancangan Percobaan	53
3. Prosedur Analisis Data.....	53
4. Rencana Penyajian Hasil	54
5. Rencana Interpretasi Data.....	54
G. Perancangan Sistem	55
H. Jadwal Penelitian.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian yang Pernah Dilakukan	7
Tabel 2 Jenis dan Gejala Kerusakan pada <i>Iphone</i>	15
Tabel 3 Dataset Awal	25
Tabel 4 Basis Pengetahuan Awal	26
Tabel 5 Dataset Kasus Historis	28
Tabel 6 Inisialisasi Posisi Awal Partikel	40
Tabel 7 Inisialisasi Kecepatan Awal	40
Tabel 8 Hasil Evaluasi Awal.....	42
Tabel 9 Perkembangan GBest Selama Optimasi	44
Tabel 10 Hasil Optimasi PSO	45
Tabel 11 Confusion Matrix Sistem Pakar DS-PSO (200 Data Uji)	51
Tabel 12 Predikat keterangan.....	51
Tabel 13 Rencana Pelaksanaan Pelatihan	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Perancangan Model	24
Gambar 2 Flowchart PSO + Dempster-Shafer	31
Gambar 3 Flowchart <i>Dempster-Shafer</i>	34
Gambar 4 Perancangan Arsitektur Sistem	55
Gambar 5 Antarmuka Halaman Depan	56
Gambar 6 Antarmuka Diagnosa	57
Gambar 7 Antarmuka Analisis Masalah	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 mengukur tingkat kepercayaan evidence untuk mendukung suatu himpunan.	18
Lampiran 2 mengurangi tingkat kepercayaan dari evidence, bernilai 0 sampai 1	18
Lampiran 3 menggabungkan dua fungsi massa dari dua evidence berbeda menjadi satu kesimpulan.....	19
Lampiran 4 membangkitkan posisi dan kecepatan awal setiap partikel secara acak dalam ruang pencarian.....	20
Lampiran 5 mengukur kualitas (fitness) setiap partikel, tujuannya meminimalkan nilai cost mendekati 0.	20
Lampiran 6 mengontrol keseimbangan antara eksplorasi global (awal iterasi) dan eksploitasi lokal (akhir iterasi). Nilai menurun secara linear dari $\omega_{max} = 0.9$ hingga $\omega_{min} = 0.4$	21
Lampiran 7 memperbarui kecepatan dan posisi partikel setiap iterasi berdasarkan tiga komponen: inersia, kognitif (Pbest), dan sosial (Gbest).....	22
Lampiran 8 mengukur tingkat kepercayaan evidence untuk mendukung suatu himpunan.	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Iphone adalah *smartphone* yang dibuat oleh *Apple Inc.*, telah mempertahankan posisinya sebagai salah satu perangkat yang paling populer di dunia. Di Indonesia, *Iphone* bukan hanya simbol status social, tetapi juga menunjukkan kualitas perangkat dan keamanan sistem operasinya yang luar biasa. Menurut data dari *Global Ranking Of Smartphone Production and Market Share*, penjualan *Iphone* akan mencapai 226,4 juta unit di seluruh dunia pada tahun 2022, dengan Indonesia menjadi salah satu pasar berkembang yang signifikan di Asia Tenggara [1]. Meskipun produk ini terkenal karena kualitasnya, namun *Iphone* juga dapat rusak oleh berbagai hal karena penggunaan sehari-hari, faktor lingkungan, dan kemungkinan cacat produksi. Sangat penting bagi pengguna yang ingin mengoptimalkan penggunaan perangkat mereka dan teknisi dan industri perbaikan untuk memahami penyebab dan pola kerusakan ini.

Menganalisis penyebab dan pola kerusakan *Iphone* pada saat ini menghadapi sejumlah masalah. Sebagian besar diagnosis masih dilakukan secara manual oleh teknisi, yang bergantung pada pengamatan fisik dan laporan pengguna. Metode ini bersifat subjektif dan mungkin mengabaikan interaksi antara berbagai faktor dan memiliki keterbatasan besar dalam mendeteksi pola kerusakan yang kompleks. Ketidakakuratan diagnosis dapat menyebabkan perbaikan yang lama, biaya yang tinggi, dan ketidakpuasan pengguna yang lebih besar. [2]. Pendekatan yang lebih sistematis dan objektif untuk mendiagnosis masalah ini diperlukan seiring kemajuan teknologi.

Teknologi terbaru dalam analisis kerusakan perangkat elektronik telah berkembang dengan cepat. Misalnya, penelitian terdahulu telah menggunakan *Decision Tree* dan *Bayesian Network* sebagai metode untuk menganalisis kerusakan pada *smartphone*. Pada penelitian yang dilakukan oleh [3], *Decision Tree* menunjukkan pola kerusakan dengan akurasi tinggi, dan *Bayesian Network* juga menunjukkan hasil yang bagus dalam memprediksi masalah yang mungkin terjadi [4]. Terlepas dari itu, kedua metode ini memiliki keterbatasan dalam menangani ketidakpastian data dan integrasi berbagai faktor yang memengaruhi

kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa ada peluang untuk menggunakan metode analisis kerusakan yang lebih canggih, terutama yang dapat menangani ketidakpastian dan kompleksitas data yang dihadapi oleh teknisi.

Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Sistem Diagnosis Kerusakan pada *Iphone* dengan Metode *Dempster Shafer*”, telah dikembangkan sebuah sistem yang membantu teknisi dalam mendiagnosis kerusakan *Iphone*. Penelitian ini mendapatkan hasil akurasi sebesar 90% yang berarti hasil dari sistem hampir semua mendekati fakta dari pakar dan baik digunakan untuk melakukan diagnosis kerusakan pada *Iphone*. Peneliti ini merekomendasikan agar ada penelitian lanjutan untuk pengembangan sistem agar menjadi lebih baik yaitu dengan ditambahkan metod tambahan untuk dapat menampilkan hasil yang lebih efektif [5].

Teori *Dempster Shafer* merupakan representasi, kombinasi dan propogasi ketidakpastian, dimana teori ini memiliki beberapa karakteristik yang secara institutif sesuai dengan cara berfikir seorang pakar, namun dengan dasar matematika yang kuat [6]. PSO meningkatkan akurasi sistem diagnosis dengan cara mengoptimalkan nilai *Belief* (bobot kepercayaan) pada setiap pasangan gejala-kerusakan dalam basis pengetahuan *Dempster-Shafer* secara otomatis. Pada pendekatan standar, nilai *Belief* ini ditentukan secara manual oleh pakar, sehingga bersifat subjektif dan rentan terhadap ketidakakuratan. *PSO* mengatasi kelemahan ini dengan mengevaluasi ribuan kombinasi nilai *Belief* secara iteratif menggunakan fungsi *fitness* berbasis akurasi diagnosis terhadap data historis, hingga ditemukan kombinasi nilai yang menghasilkan tingkat kebenaran diagnosis tertinggi. Tiap individu bisa disebut dengan *particle* yang dapat berpindah pindah dengan menyesuaikan daerah pencarian dan menyimpan posisi yang pernah dilewati [7], sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan efisien. Dengan kombinasi kedua metode ini, sistem analisis dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dalam mengidentifikasi pola dan penyebab kerusakan pada *Iphone*.

Metode *Dempster Shafer-Particle Swarm Optimization* (DS-PSO) disarankan sebagai solusi inovatif untuk analisis kerusakan *Iphone* untuk mengatasi masalah yang ada. *Dempster Shafer* adalah teknik yang kuat untuk menangani ketidakpastian data, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih informasional dalam kondisi yang kurang pasti. Sebaliknya, *Particle Swarm*

Optimization mengoptimalkan parameter model untuk meningkatkan akurasi [8]. Dalam beberapa penelitian terdahulu, kombinasi *DS-PSO* telah terbukti mampu meningkatkan akurasi diagnosis secara signifikan. Dinar et al. (2020) mengimplementasikan metode hibrida *PSO-Dempster Shafer* untuk mendiagnosis penyakit pada ikan gurami dan berhasil mencapai tingkat akurasi sebesar 86,5% dibandingkan dengan diagnosis pakar, membuktikan bahwa *PSO* mampu mengoptimalkan nilai densitas secara otomatis sehingga menghasilkan diagnosis yang lebih akurat [18]. Selain itu, Thom (2021) menerapkan *DS-PSO* pada sistem deteksi gangguan distribusi daya dan melaporkan peningkatan akurasi klasifikasi hingga 7–12% dibandingkan metode *Dempster-Shafer* standar [9].

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem analisis yang dapat membantu pengguna *Iphone*, teknisi, maupun pusat layanan dalam mendeteksi dan memahami pola kerusakan perangkat secara lebih efektif. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengguna dapat mengetahui kemungkinan penyebab kerusakan berdasarkan gejala yang dialami sebelum mengambil langkah perbaikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasi Model *Dempster Shafer-Particle Swarm Optimization* dapat diterapkan untuk membantu teknisi dan pengguna dalam mendeteksi serta memahami pola kerusakan *Iphone* secara lebih efisien?

C. Batasan Penelitian

Batasan Masalah yang penulis tentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya akan menganalisis kerusakan perangkat keras (hardware) pada *Iphone*, seperti layar, baterai, kamera, *speaker*, mikrofon, *port* pengisian daya, antena sinyal, *housing*, tombol, *flash* dan IC (*Integrated Circuit*).
2. Data kerusakan *Iphone* yang dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 1000 data kerusakan yang diperoleh dari dua sumber. Sumber primer berupa catatan servis langsung dari Toko NST Phoneshop milik penulis yang

dikumpulkan selama lima bulan (Mei–September 2025), dengan estimasi data yang berhasil dihimpun dari toko sendiri sebanyak kurang lebih 600 data. Selebihnya, sekitar 400 data diperoleh dari sumber sekunder berupa laporan servis dari toko rekan penulis di wilayah Tanjungpinang, serta referensi dataset kerusakan *Iphone* yang relevan dari literatur

3. Implementasi sistem hanya bersifat sebagai simulasi berbasis dataset dan tidak diterapkan langsung pada sistem layanan pelanggan resmi Apple atau teknisi *Iphone* profesional.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan model sistem berbasis *Dempster Shafer-Particle Swarm Optimization* yang dapat membantu teknisi dan pengguna dalam mendeteksi serta memahami pola kerusakan *Iphone* secara lebih cepat dan akurat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis diharapkan menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam bidang kecerdasan buatan, khususnya dalam penerapan metode *Dempster-Shafer* dan *Particle Swarm Optimization* (PSO) untuk menganalisis pola dan penyebab kerusakan perangkat elektronik.
2. Bagi Pembaca diharapkan memberikan referensi dan informasi bagi pembaca, khususnya peneliti selanjutnya, dalam pengembangan sistem pakar berbasis metode hibrid *Dempster-Shafer* dan *Particle Swarm Optimization* (PSO) untuk mendeteksi dan menganalisis kerusakan perangkat teknologi.
3. Bagi Toko NST Phoneshop memberikan alternatif solusi berbasis sistem pakar untuk membantu teknisi di Toko NST Phoneshop dalam mendiagnosis kerusakan *Iphone* secara lebih cepat dan akurat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi layanan perbaikan dan kepuasan pelanggan.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu dalam pengembangan sistem pakar menunjukkan fokus yang kuat pada penyelesaian masalah diagnosis di berbagai bidang, dengan tujuan utama untuk meniru penalaran seorang pakar dan mengelola ketidakpastian data. Dari beragam metode yang ada, teori *Dempster-Shafer* (DS) merupakan pendekatan yang dominan digunakan, terutama karena kemampuannya dalam mengolah data ketidakpastian dan menggabungkan bukti-bukti (gejala) untuk menghasilkan kesimpulan. Selain DS, metode inferensi lain seperti *Forward Chaining*, studi perbandingan dengan *Certainty Factor* (CF), dan pengembangan metode hibrida untuk optimasi, terutama menggunakan *Particle Swarm Optimization* (PSO), juga telah dieksplorasi secara ekstensif.

Penerapan metode *Dempster-Shafer* paling banyak ditemukan dalam diagnosis kerusakan perangkat keras (*hardware*) dan *smartphone* [4]. secara spesifik merancang sistem pakar menggunakan DS untuk mendiagnosis kerusakan pada *Iphone*. Penelitian mereka menggunakan 20 gejala dan 14 jenis kerusakan sebagai parameter utama dan melaporkan tingkat akurasi diagnosis yang tinggi, yaitu 90%, membuktikan efisiensi metode ini dalam membantu teknisi. Pendekatan serupa dilakukan oleh [8] yang juga menggunakan DS, namun difokuskan pada *handphone* Oppo F1. Sistem mereka yang berbasis web bertujuan membantu pengguna awam mengidentifikasi kerusakan secara akurat tanpa harus langsung ke teknisi. [9] turut memperkuat temuan ini dengan merancang sistem pakar diagnosis *smartphone* berbasis Android menggunakan DS, yang juga ditujukan untuk pengguna awam dan diklaim berhasil memberikan hasil diagnosis akurat hingga 100% serta sesuai dengan kondisi lapangan. Di luar gawai, [10] memperluas penerapan DS ke ranah mekanis, yaitu untuk mendiagnosis kerusakan mesin motor injeksi. Sistem berbasis web ini membantu mekanik dengan menggabungkan bukti ketidakpastian dari berbagai gejala, dan berhasil mencapai akurasi 94,38% serta dinyatakan layak melalui pengujian *blackbox*.

Selain perangkat keras, metode DS terbukti sangat efektif untuk menangani diagnosis pada domain medis dan biologis yang kompleks.[11] mengoptimalkan

DS untuk diagnosis dini skizofrenia, dengan tujuan utama menangani ketidakpastian data pasien. Sistem pakar mereka terbukti sangat efektif dalam pengambilan keputusan medis, dengan hasil pengujian yang menunjukkan peningkatan akurasi hingga 100% pada 10 kasus uji dibandingkan diagnosis manual. Demikian pula di bidang agrikultur [12] menerapkan DS untuk membantu petani yang memiliki pengetahuan terbatas dalam mendiagnosis penyakit pada tanaman pepaya, khususnya yang dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Sistem ini mampu memberikan diagnosis spesifik ("Penyakit Tepung Layu") dengan tingkat keyakinan 80%, membuktikan kemampuannya memberikan solusi akurat dan efisien bagi petani.

Meskipun DS populer, metode lain juga dieksplorasi secara aktif.[13], misalnya, memilih menggunakan metode inferensi *Forward Chaining* untuk merancang sistem pakar berbasis web guna mendiagnosis kerusakan *handphone* Android (studi kasus Oppo). Sistem ini menggunakan 20 ciri kerusakan dan 10 jenis kerusakan sebagai basis pengetahuannya. Selain itu, sebuah studi komparatif yang krusial dilakukan oleh [14], yang membandingkan secara langsung efektivitas antara DS dan Certainty Factor (CF) untuk diagnosis *hardware* komputer. Temuan mereka sangat signifikan: metode CF menunjukkan rata-rata selisih kesalahan (error) yang jauh lebih rendah (14,51%) dibandingkan dengan DS, yang menunjukkan selisih kesalahan sangat tinggi (84,27%). Hal ini menyimpulkan bahwa CF lebih efektif dan lebih baik digunakan untuk kasus diagnosis *hardware* komputer tersebut.

Keterbatasan metode DS, terutama ketergantungannya pada nilai densitas (kepercayaan) yang harus ditentukan oleh pakar, telah mendorong pengembangan metode hibrida [15] secara spesifik mengatasi masalah ini dengan mengimplementasikan *Particle Swarm Optimization* (PSO) bersama DS untuk diagnosis penyakit pada ikan gurami. Dalam model hibrida ini, PSO bertugas membangkitkan dan mengoptimasi nilai densitas awal secara otomatis berdasarkan *nilai cost* (kedekatan dengan bobot pakar), yang kemudian digunakan oleh DS untuk mengambil kesimpulan diagnosis. Sistem hibrida ini terbukti berhasil dengan tingkat akurasi 86,5% bila dibandingkan dengan pakar.

Tabel 1 Penelitian yang Pernah Dilakukan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Keterangan
1.	(Eginata et al., 2023)	Sistem Diagnosis Kerusakan pada <i>Iphone</i> dengan Metode <i>Dempster Shafer</i>	<i>Dempster Shafer</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu teknisi dan pengguna dalam menentukan jenis kerusakan yang terjadi pada perangkat <i>Iphone</i> . Sistem pakar dibangun menggunakan teori <i>Dempster-Shafer</i> yang mampu mengolah data ketidakpastian berdasarkan gejala yang dimasukkan pengguna. Penelitian ini menggunakan 20 gejala dan 14 jenis kerusakan sebagai parameter utama diagnosis. Proses perhitungan densitas menghasilkan tingkat keakuratan diagnosis sebesar 90%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode <i>Dempster-Shafer</i> dapat membantu pengguna mendiagnosis kerusakan secara tepat dan efisien.
2.	(Aedi, 2022)	Rancang Bangun Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Kerusakan Handphone	<i>Forward Chaining</i>	Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosa kerusakan pada <i>handphone</i>

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Keterangan
		Android dengan Metode <i>Forward Chaining</i>		Android, dengan studi kasus pada merek Oppo. Sistem pakar ini dibangun menggunakan metode <i>Forward Chaining</i> . Penelitian ini menggunakan 20 ciri kerusakan dan 10 jenis kerusakan sebagai basis pengetahuan untuk memproses diagnosis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pakar yang dibangun dapat membantu pengguna atau teknisi pemula untuk mengetahui kerusakan secara tepat berdasarkan pilihan gejala, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
3.	(Dipraja & Fauzi, 2021)	Perancangan Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan <i>Smartphone Android</i> Berbasis <i>Web</i> Menggunakan Metode <i>Forward Chaining</i>	<i>Forward Chaining</i>	Penelitian ini bertujuan membuat aplikasi sistem pakar berbasis web untuk mendeteksi kerusakan pada <i>Smartphone</i> . Sistem tidak menggunakan pertanyaan bagi pengguna, melainkan pengguna cukup mengecek kerusakan dengan memilih daftar kerusakan untuk kemudian menghasilkan solusi perbaikan. Website sistem pakar ini dapat menyediakan informasi tentang kerusakan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Keterangan
				smartphone dan memberikan sebuah solusi untuk mengatasi masalah dengan tepat dan akurat.
4.	(Firmansyah et al., 2024)	Penerapan Metode <i>Dempster Shafer</i> Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Kerusakan Mesin Motor Injeksi	<i>Dempster Shafer</i>	Penelitian ini membuat sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis kerusakan mesin motor injeksi. Sistem menggunakan metode Dempster–Shafer untuk menggabungkan bukti ketidakpastian dari berbagai gejala. Tujuan penelitian adalah membantu mekanik melakukan diagnosis yang cepat dan akurat. Hasil uji menunjukkan tingkat akurasi sistem mencapai 94,38% dan dinyatakan layak melalui pengujian black-box.
5.	(Dawis et al., 2024)	Optimalisasi Metode <i>Dempster–Shafer</i> dalam Sistem Pakar untuk Meningkatkan Akurasi Diagnosis Dini <i>Skizofrenia</i>	<i>Dempster Shafer</i>	Penelitian ini mengoptimalkan metode Dempster–Shafer untuk meningkatkan akurasi diagnosis dini skizofrenia. Tujuannya adalah menangani ketidakpastian data pasien dan meningkatkan keputusan diagnosis berbasis sistem pakar. Hasil pengujian menunjukkan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Keterangan
				peningkatan akurasi hingga 100% pada 10 kasus dibandingkan diagnosis manual. Penelitian ini membuktikan bahwa DS efektif dalam pengambilan keputusan medis berbasis gejala. <i>transform case</i> , filter token, <i>stopwords</i> , dan <i>stems</i> . Dengan menetapkan sentimen secara manual ke proses klasifikasi. Data yang digunakan adalah <i>tweet</i> berbahasa Indonesia dengan kata kunci “ <i>Genose Test</i> ”, jumlah dataset adalah 770 data tweet.
6.	(Mustofa & Pamudji, 2022)	Sistem Pakar Diagnosis Kerusakan Handphone Berbasis <i>Android</i> Menggunakan Metode <i>Dempster Shafer</i>	<i>Dempster Shafer</i>	Penelitian ini mengembangkan aplikasi sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan smartphone menggunakan metode Dempster–Shafer. Tujuan penelitian ialah membantu pengguna awam mengetahui jenis kerusakan berdasarkan gejala yang muncul. Sistem menghitung nilai keyakinan untuk tiap gejala guna menentukan jenis kerusakan. Hasil menunjukkan sistem dapat

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Keterangan
				memberikan hasil diagnosis yang cukup akurat dengan akurasi 100% dan sesuai dengan kondisi lapangan..
7.	(Azhar et al., 2024)	<i>Exploration of the Dempster-Shafer Theory for Diagnosing Hardware Damage: Comparative Study with the Certainty Factor Method</i>	<i>Certainty Factor, Dempster-Shafer</i>	Penelitian ini melakukan studi komparatif untuk membandingkan efektivitas antara metode <i>Certainty Factor</i> (CF) dan metode <i>Dempster-Shafer</i> (DS). Tujuannya adalah untuk menentukan metode mana yang lebih baik, berdasarkan nilai selisih kesalahan (<i>error difference</i>), dalam mendiagnosis kerusakan <i>hardware</i> komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode <i>Certainty Factor</i> (CF) memiliki rata-rata selisih kesalahan yang rendah, yaitu 14,51%. Sebaliknya, metode <i>Dempster-Shafer</i> (DS) menunjukkan rata-rata selisih kesalahan yang sangat tinggi, yaitu 84,27%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode <i>Certainty Factor</i> (CF) lebih efektif dan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Keterangan
				lebih baik digunakan untuk kasus diagnosis kerusakan <i>hardware</i> komputer.
8.	(Mustaqim & Iskandar, 2023)	Perbandingan Penggunaan <i>Certainty Factor</i> dan Pendekatan <i>Dempster-Shafer</i> dalam Sistem <i>Expert</i> untuk Mendiagnosis Kasus Cacar	<i>Certainty Factor dan Dempster-Shafer</i>	Penelitian ini membandingkan efektivitas metode <i>Certainty Factor</i> (CF) dan <i>Dempster-Shafer</i> untuk mengevaluasi efektivitas kedua metode dan menentukan mana yang lebih akurat dalam mendiagnosis penyakit cacar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu tenaga medis dan praktisi kesehatan dalam mengambil keputusan yang lebih baik serta mengurangi kesalahan diagnosis penyakit cacar. Hasil perhitungan dari penelitian ini diketahui bahwa untuk penyakit Cacar Api, metode <i>Certainty Factor</i> menawarkan tingkat keberhasilan sebesar 99%, sedangkan pendekatan <i>Dempster Shafer</i> menghasilkan tingkat keberhasilan sebesar 86%.
9.	(Barus et al., 2024)	Sistem Pakar Mendiagnosis Penyakit Pada Tanaman Pepaya (<i>Carica Papaya L.</i>)	<i>Dempster Shafer</i>	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi petani pepaya, yaitu kurangnya

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Keterangan
		Terhadap Perubahan Cuaca Menggunakan Metode <i>Dempster Shafer</i>		pengetahuan dalam mengidentifikasi dan menangani serangan hama serta penyakit yang menghambat pertumbuhan tanaman, terutama yang dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun sebuah Sistem Pakar yang mampu mendiagnosis penyakit pada tanaman pepaya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dari seorang pakar. Metode yang dipilih untuk sistem ini adalah <i>Dempster-Shafer</i>, sebuah teknik kecerdasan buatan yang unggul dalam mengelola permasalahan yang mengandung ketidakpastian (<i>uncertainty</i>) dan informasi yang tidak lengkap. Hasil perhitungan kombinasi kedua gejala ini menunjukkan diagnosis "Penyakit Tepung Layu" (P2) dengan nilai keyakinan tertinggi, yaitu 80%. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sistem pakar berbasis <i>Dempster-Shafer</i> mampu memberikan diagnosis yang akurat dan efisien,

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Keterangan
				sehingga diharapkan dapat menjadi solusi bagi petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian pepaya.
10.	(Thom, 2021)	<i>Development of PSO-based SVM model for Fault Detection in Power Distribution Systems</i>	<i>Dempster Shafer PSO</i>	Penelitian ini mengusulkan pengembangan nilai <i>Belief</i> pada teori <i>Dempster–Shafer</i> menggunakan optimasi <i>Particle Swarm Optimization</i> untuk meningkatkan proses kombinasi bukti. Tujuannya mengurangi konflik antar-bukti dalam diagnosis sistem pakar. Hasil eksperimen menunjukkan pendekatan <i>DS–PSO</i> menghasilkan peningkatan akurasi klasifikasi hingga 7–12% dibanding metode <i>DS</i> standar, sehingga memperkuat kehandalan sistem berbasis ketidakpastian.

B. Landasan Teori

1. *Iphone*

Iphone merupakan smartphone yang dirancang dan dipasarkan oleh Apple Inc. menggunakan sistem operasi iOS (*Iphone Operating System*). Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007, *Iphone* telah menjadi salah satu smartphone paling populer di dunia dengan penjualan lebih dari 2 miliar unit. Di Indonesia, *Iphone* bukan hanya simbol status sosial, tetapi juga dikenal karena kualitas perangkat dan keamanan sistemnya. Menurut data *Global Ranking of Smartphone Production and Market Share*, penjualan *Iphone* mencapai 226,4 juta unit di seluruh dunia pada tahun 2022, dengan Indonesia menjadi salah satu pasar berkembang yang signifikan di Asia Tenggara [1]. Popularitas yang tinggi ini menjadikan *Iphone* sebagai objek penelitian yang relevan, khususnya dalam menganalisis pola dan penyebab kerusakan perangkat.

2. Pola dan Jenis Kerusakan

Proses identifikasi kerusakan *Iphone* hingga saat ini masih dilakukan rata-rata secara manual oleh teknisi non-professional oleh outlet perbaikan smartphone atau pengguna dengan landasan dan basis pengetahuan yang rendah. Hal ini disebabkan kurangnya *support service* dari Apple dan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu banyak sekali kerusakan *Iphone* yang tidak di tangani dengan baik dan ditangani oleh teknisi yang tidak berpengalaman menyebabkan munculnya kerusakan-kerusakan lainnya yang meresahkan bagi pengguna. Mahalnya biaya *service center* dari Apple dan kurangnya pengetahuan serta terbatasnya jumlah pakar yang professional dalam mendeteksi atau menangani kerusakan *Iphone*. Berdasarkan data kerusakan yang dihimpun, terdapat beberapa jenis kerusakan *hardware Iphone* yang paling umum ditemukan beserta gejala-gejalanya, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2 Jenis dan Gejala Kerusakan pada *Iphone*

No	Jenis Kerusakan	Gejala
1	Baterai Rusak	Baterai kembung, daya tahan rendah, perangkat mati mendadak
2	LCD Rusak	Layar <i>blank</i> , <i>greenscreen</i> , layar retak, <i>touch</i> tidak responsif

3	<i>Speaker</i> Rusak	Suara pecah, tidak ada suara, volume tidak berfungsi
4	IC Power Rusak	Perangkat tidak menyala, <i>restart</i> sendiri, layar <i>blank</i>
5	IC Cas Rusak	Tidak bisa mengisi daya, pengisian lambat
6	IC WTR Rusak	Sinyal hilang total, tidak bisa melakukan panggilan
7	<i>Antena Signal</i> Rusak	Sinyal lemah, sering kehilangan jaringan
8	Kamera Rusak	Kamera tidak terbuka, hasil foto buram, <i>flash</i> tidak berfungsi
9	Mikrofon Rusak	Suara tidak terdengar saat telepon, mikrofon tidak berfungsi
10	Port Pengisian Rusak	Kabel tidak terdeteksi, <i>port</i> longgar
11	IC Audio Rusak	Tidak ada suara sama sekali, <i>earpiece</i> tidak berfungsi

3. Sistem Pakar

Sistem pakar merupakan cabang dari AI (*Artificial Inteligent*) yang membuat ekstensi untuk spesialisasi pengetahuan guna memecahkan suatu permasalahan pada *Human Expert*. *Human Expert* merupakan seseorang ahli dalam suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu, berarti expert memiliki suatu permasalahan yang tidak dapat dipecahkan oleh orang lain secara efisien. [12]

Sistem pakar atau dikenal dengan nama *expert system* adalah sistem informasi yang berisi pengetahuan dari pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Pengetahuan dari pakar di dalam sistem ini digunakan sebagai dasar oleh sistem pakar untuk menjawab pertanyaan (konsultasi). Kepakaran (*experise*) adalah pengetahuan yang ekstensif dan spesifik yang diperoleh melalui rangkaian pelatihan, membaca, dan pengalaman. Pengetahuan membuat pakar dapat mengambil keputusan secara lebih baik dan lebih cepat dari pada non-pakar dalam memecahkan problem yang kompleks. Kepakaran mempunyai sifat berjenjang, pakar top memiliki pengetahuan lebih banyak dari pada pakar yunior. Tujuan Sistem Pakar adalah untuk mentransfer kepakaran dari seorang pakar ke komputer, kemudian ke orang lain yang bukan pakar. [13].

Sistem pakar yang muncul pertama kali adalah *General-purpose problem solver* (GPS) yang dikembangkan oleh Newl dan Simon. Sampai saat ini sudah banyak sistem pakar yang dibuat, seperti MYCIN, DENDRAL, XCON & XSEL, SOPHIE, Prospector, FOLIO, DELTA, dan sebagainya. Sistem pakar (*expert*

system) secara umum adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. [14].

4. Dempster Shafer

Dempster Shafer merupakan suatu teori dalam cabang ilmu matematika yang memberikan pembuktian yang didapatkan berdasarkan *Belief Function* dan *Plausible Reasoning* (fungsi kepercayaan dan pemikiran yang masuk akal). yang digunakan untuk menggabungkan potongan informasi yang terpisah untuk mengalkulasi kemungkinan dari suatu peristiwa. Dengan metode *Dempster Shafer* dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan, sehingga mampu menyelesaikan sebuah permasalahan seperti yang dilakukan oleh para pakar [15].

Dempster Shafer awal mula diperkenalkan oleh seseorang yang bernama *Dempster*, yang melakukan eksperimen model ketidakpastian dengan *range probabilities* dari berbagai probabilitas tunggal. Selanjutnya di tahun 1976 seseorang bernama *Shafer* menerbitkan teori *Dampster* itu ke dalam sebuah buku yang berjudul *Mathematical Theory Of Evident. Dampster-Shafer Theory Of Evident*, mengarahkan sebuah cara untuk memberikan bobot keyakinan sesuai kejadian yang dikumpulkan. Pada teori ini dapat membedakan ketidakpastian dan ketidaktahuan. Teori *Dampster-Shafer* adalah mewakili, penggabungan dan *propogasi* ketidakpastian, dimana teori ini memiliki karakteristik secara *instutitif* sesuai dengan cara berpikir seorang pakar, namun dengan dasar matematika yang teruji. Metode *Dampster Shafer* merupakan pemikiran akal sehat atas ketidaktetapan yang diakibatkan munculnya kejadian baru. Pemikiran akal sehat ini dinamakan *monotonis*. Metode *Dampster-Shafer* ditulis dalam suatu interval persamaan *Belief* dan persamaan *Plausibility* [15].

Teori *Dempster-Shafer* merupakan salah satu teori matematika untuk melakukan pembuktian berdasarkan fungsi kepercayaan (*Belief function*) dan *pausable reasoning*, yang digunakan untuk mengkombinasikan potongan informasi yang terpisah (bukti) untuk mengalkulasi kemungkinan dari suatu peristiwa. Secara umum teori *DempsterShafer* ditulis dalam suatu interval:

$$[Belief, Plausibility]$$

Belief (Bel) merupakan ukuran kepercayaan *evidence* untuk mendukung suatu himpunan. Nilai *Belief* diberikan oleh pakar berdasarkan ilmu pengetahuan pakar terhadap jenis *evidence*. Nilai Bel ini berada dalam kisaran $[0 \dots 1]$, Jika nilai Bel = 0 artinya tidak ada *evidence* dan Bel = 1 artinya kepastian. Fungsi *Belief* dapat diformulasikan dan ditunjukkan pada persamaan (1)

$$bel(X) = \sum_{Y \subseteq X} m(Y)$$

Lampiran 1 mengukur tingkat kepercayaan *evidence* untuk mendukung suatu himpunan.

Plausibility (Plau) juga bernilai 0 sampai 1, jika kita yakin terhadap $\neg s$, maka dapat dikatakan bahwa $Bel(\neg s)=1$, dan $Pl(s)=0$. *Plausibility* mengurangi tingkat kepercayaan dari *evidence*. *Plausibility* (Pls) dinotasikan pada persamaan (1.2).

$$Pls(\theta) = 1 - Bel(X') = 1 - \sum_{Y \subseteq X} m(X')$$

Lampiran 2 mengurangi tingkat kepercayaan dari *evidence*, bernilai 0 sampai 1

Dimana:

$Bel(X) = Belief(X)$

$Pls(X) = Plausibility(X)$

$m(X) = \text{mass function dari } (X)$

$m(Y) = \text{mass function dari } (Y)$

Pada teori *Dempster Shafer* adanya *frame of discernment* yang dinotasikan dengan θ dan *mass function* yang dinotasikan dengan m . *Frame of discernment* adalah semesta pembicaraan dari sekumpulan hipotesis sehingga sering disebut dengan *environment*. Sedangkan *mass function* (m) dalam teori *Dempster-Shafer* adalah tingkat kepercayaan dari suatu *evidence* (gejala), sering disebut dengan *evidence measure* sehingga dinotasikan dengan (m). Pada sistem ini, terdapat sejumlah *evidence* (indikator kesehatan mental) yang akan digunakan pada faktor ketidakpastian dalam menentukan hasil deteksi dini. Untuk mengatasi sejumlah *evidence* tersebut pada teori *Dempster-Shafer* menggunakan aturan yang lebih dikenal dengan *Dempster's Rule of Combination* pada persamaan (1.3).

$$M_z(Z) = M_z(Z) = \frac{\sum X \cap Y = Z \, m_x(X) \cdot m_y(Y)}{1 - \sum X \cap Y = Z \, m_x(X) \cdot m_y(Y)}$$

Lampiran 3 menggabungkan dua fungsi massa dari dua evidence berbeda menjadi satu kesimpulan.

Dimana:

$M_z(Z)$: mass function dari evidence z

$M_x(X)$: mass function dari evidence x

$M_y(Y)$: mass function dari evidence y

$\sum X \cap Y = Z \, m_x(X) \cdot m_y(Y)$: jumlah dan irisannya pada perkalian m_1 dan m_2

$\sum X \cap Y = \emptyset \, m_x(X) \cdot m_y(Y)$: jumlah konflik evidence bila irisannya kosong.

5. Particle Swarm Optimization

Particle Swarm Optimization (PSO) adalah algoritma optimasi berbasis populasi yang terinspirasi oleh perilaku sosial kawanan hewan, seperti kawanan burung (*bird flocking*) atau kawanan ikan (*fish schooling*). Algoritma ini pertama kali diperkenalkan oleh Eberhart dan Kennedy pada tahun 1995 sebagai teknik pencarian stokastik untuk menyelesaikan masalah optimasi non-linear.[16] Dalam PSO, setiap individu dalam populasi disebut sebagai "partikel", yang merepresentasikan kandidat solusi. Partikel-partikel ini bergerak melalui ruang pencarian untuk menemukan posisi optimal dengan memperbarui kecepatan dan posisinya berdasarkan pengalaman pribadinya sendiri (*cognitive*) dan pengalaman sosial dari kelompoknya (*social*).[17] Proses optimasi menggunakan algoritma PSO dapat diuraikan ke dalam langkah-langkah berikut:

1. Inisialisasi

Langkah awal dalam algoritma PSO adalah membangkitkan populasi awal. Pada tahap ini, posisi (X) dan kecepatan (V) dari setiap partikel diinisialisasi secara acak dalam ruang pencarian yang dibatasi oleh batas atas ($X_{\max}$) dan batas bawah ($X_{\min}$). Parameter-parameter PSO seperti jumlah partikel, faktor inersia (w), serta koefisien percepatan kognitif (c_1) dan sosial (c_2) juga ditentukan pada tahap ini.[17] Persamaan inisialisasi posisi dan kecepatan awal adalah sebagai berikut:

$$X_0^i = X_{min} + rand \times (X_{max} - X_{min})$$

$$V_0^i = X_{min} + rand \times (X_{max} - X_{min})$$

Lampiran 4 membangkitkan posisi dan kecepatan awal setiap partikel secara acak dalam ruang pencarian.

Keterangan :

x : Posisi partikel

v : Kecepatan partikel

r : Bilangan acak

X : Batas

X_{max} : Batas atas

X_{min} : Batas bawah

2. Evaluasi Fitness

Setiap partikel yang telah diinisialisasi kemudian dievaluasi kualitasnya menggunakan fungsi fitness (fungsi tujuan). Fungsi fitness digunakan untuk mengukur seberapa baik solusi yang dibawa oleh partikel tersebut dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nilai fitness ini akan menjadi dasar perbandingan untuk menentukan posisi terbaik.[17] Untuk mencari nilai *cost* dapat menggunakan persamaan 5 berikut.

$$\begin{aligned} \text{NilaiCost} &= (\sum(\text{Nilai bobot} \times \text{Nilai Tiap Partikel})) \\ &\quad - \text{Nilai Bobot} \end{aligned}$$

Lampiran 5 mengukur kualitas (fitness) setiap partikel, tujuannya meminimalkan nilai cost mendekati 0.

3. Evaluasi dan Update *Pbest* dan *Gbest*

Setelah posisi partikel diperbarui, nilai fitness partikel dihitung ulang. Nilai fitness baru ini kemudian dibandingkan dengan:

- a. *Pbest (Personal Best)*: Jika nilai fitness baru lebih baik dari fitness *Pbest* yang tersimpan, maka posisi saat ini menjadi *Pbest* baru.

- b. *Gbest (Global Best)*: Jika nilai fitness baru partikel tersebut lebih baik dari Gbest yang dimiliki kawanan saat ini, maka posisi tersebut diperbarui menjadi Gbest baru.

4. Bobot Inersia

Bobot inersia (w) merupakan parameter dalam metode *Particle Swarm Optimization* (PSO) yang berfungsi untuk mengontrol pengaruh kecepatan sebelumnya terhadap pergerakan partikel pada iterasi berikutnya. Nilai bobot inersia mempengaruhi keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi dalam proses pencarian solusi. Nilai w yang besar cenderung mendorong partikel untuk melakukan eksplorasi lebih luas dalam ruang pencarian, sedangkan nilai w yang kecil membuat partikel fokus pada pencarian di sekitar solusi terbaik (eksploitasi). Oleh karena itu, pemilihan nilai bobot inersia yang tepat sangat penting agar algoritma dapat konvergen secara optimal. Nilai bobot inersia didapatkan melalui persamaan 6 berikut.

$$\omega = \omega_{max} - \frac{\omega_{max} - \omega_{min}}{iter_{max}} \times iter$$

Lampiran 6 mengontrol keseimbangan antara eksplorasi global (awal iterasi) dan eksploitasi lokal (akhir iterasi). Nilai menurun secara linear dari $\omega_{max} = 0.9$ hingga $\omega_{min} = 0.4$.

5. Update Posisi dan Kecepatan

Pada setiap iterasi, partikel akan memperbarui kecepatannya untuk bergerak menuju sasaran yang lebih baik. Kecepatan partikel diperbarui dengan mempertimbangkan tiga komponen utama: inersia (kecepatan sebelumnya), komponen kognitif (jarak ke posisi terbaik partikel itu sendiri/ P_{best}), dan komponen sosial (jarak ke posisi terbaik seluruh kawanan/ G_{best}). [17] Persamaan pembaruan kecepatan (V_i^{t+1}) dan posisi (X_0^{t+1}) adalah:

$$\begin{aligned}
V_i^{t+1} &= w \cdot V_i^t \times c_1 \cdot r_1 \cdot (Pbest_i - X_i^t) + c_2 \cdot r_2 \cdot (Gbest - X_i^t) X_i^{t+1} \\
&= X_i^t + V_i^{t+1}
\end{aligned}$$

Lampiran 7 memperbarui kecepatan dan posisi partikel setiap iterasi berdasarkan tiga komponen: inersia, kognitif (Pbest), dan sosial (Gbest).

- w : Faktor inersia
- $c_1 \cdot c_2$: Koefisien akselerasi kognitif dan sosial
- $r_1 \cdot r_2$: Nilai acak antara 0 dan 1
- $Pbest_i$: Posisi terbaik individu ke-i
- $Gbest$: Posisi terbaik global (seluruh kawanan)

6. Solusi Terbaik

Setelah kondisi berhenti terpenuhi, posisi $Gbest$ terakhir yang tersimpan dianggap sebagai solusi optimal global yang ditemukan oleh algoritma.[16] Nilai pada $Gbest$ inilah yang akan diambil sebagai hasil akhir dari proses optimasi, misalnya sebagai bobot yang paling optimal dalam sistem diagnosis.[17]

6. Python

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat open-source dan banyak digunakan dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan serta analisis data. Dalam penelitian ini, Python digunakan sebagai bahasa pemrograman utama untuk mengimplementasikan algoritma *Dempster-Shafer* dan *Particle Swarm Optimization* (PSO). Python menyediakan berbagai pustaka yang mendukung kebutuhan penelitian ini, di antaranya NumPy untuk komputasi numerik, Pandas untuk pengelolaan dan analisis dataset, serta Scikit-learn untuk evaluasi performa model [18]. Kemudahan sintaks dan ketersediaan pustaka yang lengkap menjadikan Python sebagai pilihan yang tepat untuk membangun sistem pakar diagnosis kerusakan *Iphone* dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Toko NST Phoneshop, yang merupakan salah satu toko elektronik di wilayah Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan toko dalam pelayanan service *Iphone*, sehingga mendukung pengumpulan data yang representatif. Pengumpulan data dilakukan selama lima bulan dalam rentang bulan Mei hingga September 2025 di area sekitar konter di daerah Tanjungpinang, dengan lokasi spesifik: WG97+M8 Batu IX, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 29125.

B. Bahan dan Alat

Alat yang digunakan untuk mendukung penelitian ini berjalan dengan baik adalah sebagai berikut:


<i>Operating System</i>	: Windows 10
<i>Processor</i>	: Intel Core I3-1005G1 CPU @ 1.20GHz 1.19GHz
<i>Memory</i>	: 8.00 GB

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam mendukung implementasi sistem yang akan dibuat sebagai berikut:

1. *Python*
2. *Google Colab*
3. *Visual Studio Code*

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan proses pengumpulan data. Selanjutnya data-data yang telah dikumpulkan tersebut masuk ke tahapan *preprocessing*. Data yang telah melalui tahapan *preprocessing* selanjutnya digunakan dalam tahap perancangan dan pengembangan model, termasuk pelatihan dan pengujian. Hingga pada akhirnya hasil dari model yang dibangun akan dianalisis dan dilakukan evaluasi. Langkah-langkah atau tahapan pada penelitian ini dapat dilihat pada flowchart berikut:



Gambar 1 Diagram Perancangan Model

Berdasarkan Diagram Alur diatas, penelitian yang dilakukan dijabarkan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Dataset penelitian ini diperoleh dari layanan data Toko NST Phoneshop yang merupakan usaha milik penulis sendiri, serta dari toko rekan penulis yang berlokasi di wilayah Tanjungpinang. Proses pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui observasi dan pencatatan data kerusakan perangkat yang masuk untuk diperbaiki, dengan tujuan memperoleh informasi yang akurat dan relevan terhadap permasalahan yang akan dianalisis. Jumlah total data awal yang berhasil dihimpun mencapai 1000 unit perangkat, yang terdiri dari berbagai jenis dan model *Iphone* dengan beragam kategori kerusakan. Selanjutnya, data

tersebut melalui tahap pengolahan untuk menyesuaikan format dan struktur dengan kebutuhan penelitian. Proses ini mencakup penyingkapan, pembersihan data, serta penyesuaian beberapa atribut agar sesuai dengan parameter yang akan digunakan pada tahap analisis. Seluruh proses dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengubah makna maupun menghilangkan nilai informasi dari data asli yang telah diperoleh. Dengan demikian, dataset yang dihasilkan tetap representatif, valid, dan siap digunakan dalam proses analisis menggunakan metode yang diterapkan dalam penelitian ini. Contoh dataset awal yang dikumpulkan sebelum melalui tahap *preprocessing* dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Dataset Awal

Nama	Tipe Hp	Kerusakan	Teknisi	Harga	Keterangan
Pak Agus	<i>Iphone</i> Xr	Servis Konektor	Herman	Rp 100,000	Sudah Diambil
Yulius	<i>Iphone</i> 11	Ganti Backdoor	Arif	Rp 250,000	Sudah Diambil
Pak Zainal	<i>Iphone</i> X	Lupa Pola	Herman	Rp 150,000	Sudah Diambil
Pak Muksin	<i>Iphone</i> X	Lcd Ngefreezee	Herman	Rp 100,000	Sudah Diambil
Yoga	<i>Iphone</i> 11 Pm	Servis Kamera	Herman	Rp 80,000	Sudah Diambil
Bu Heni	<i>Iphone</i> 8+	Servis Konektor	Arif	Rp 80,000	Sudah Diambil
Dwi	<i>Iphone</i> 12 Mini	Servis Tombol+Lem Ulang Lcd	Arif	Rp 100,000	Sudah Diambil
Agam	<i>Iphone</i> Xr	Mati Cek	Arif	Rp 300,000	Sudah Diambil
Angga	<i>Iphone</i> 13	Mati Cek Cpu	Arif	Rp 750,000	Sudah Diambil
Dela	<i>Iphone</i> 11	Ganti Lcd	Herman	Rp 400,000	Sudah Diambil

2. *Preprocessing* Data

Tahapan ini melibatkan proses-proses untuk persiapan data mentah yang telah dikumpulkan, seperti data *cleaning*, standarisasi istilah (*term standardization*), dan *encoding*.

3. Perancangan Model

Tahap ini merupakan proses merancang dan mengembangkan model Dempster-Shafer dan *Particle Swarm Optimization*.

4. Pelatihan dan Pengujian Data

Setelah model selesai dirancang, akan masuk ke tahap pelatihan (*training*) dan (*pengujian*) untuk melihat performa yang dicapai.

5. Evaluasi Model

Setelah model selesai dilatih dan diuji, tahap ini dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil performa model secara keseluruhan

D. Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap awal dalam perancangan sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan data yang akan digunakan dalam penelitian. Untuk membangun system pakar diagnosis kerusakan Iphone dengan metode hybrid DS-PSO, dibutuhkan dua jenis dataset utama yang memiliki fungsi berbeda, yaitu Basis Pengetahuan Awal dan Dataset Kasus Historis.

1. Basis Pengetahuan Awal (*Knowledge Base*)

Dataset ini berfungsi sebagai "aturan main" atau hipotesis awal yang akan dioptimalkan oleh sistem. Isinya adalah pemetaan antara setiap gejala spesifik terhadap kemungkinan kerusakannya, beserta nilai kepercayaan (*Belief*) awal. Nilai *Belief* awal pada Tabel 4 ditentukan melalui dua cara. Pertama, melalui wawancara terstruktur dengan teknisi berpengalaman di Toko NST Phoneshop yang telah menangani ratusan kasus kerusakan *Iphone*, sehingga nilai yang ditetapkan merepresentasikan pengalaman dan intuisi pakar di lapangan. Kedua, nilai tersebut juga mengacu pada penelitian terdahulu, khususnya penelitian Eginata et al. (2023) yang membangun sistem diagnosis kerusakan *Iphone* menggunakan metode *Dempster-Shafer* dengan 20 gejala dan 14 jenis kerusakan [5]. Nilai *Belief* awal ini bersifat sementara dan tidak final, karena selanjutnya akan dioptimalkan secara otomatis oleh algoritma PSO untuk menghasilkan nilai yang lebih akurat berdasarkan data historis. Struktur data ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Basis Pengetahuan Awal

Gejala	Hipotesis	Nilai
	Kerusakan	<i>Belief</i>
Signal Hilang Total	IC WTR Rusak	0.60

	Antena Signal Rusak	0.30
Baterai Kembung	Baterai Rusak	0.95
Baterai Daya Tahan Rendah	Baterai Rusak	0.65
	IC Cas Rusak	0.15
	IC Power Rusak	0.10
LCD Greenscreen	LCD Rusak	0.90
LCD Blank	LCD Rusak	0.55
	IC Power Rusak	0.30
Speaker Suara Pecah	Speaker Rusak	0.75
	Baterai Rusak	0.15
	IC Audio Rusak	0.05

2. Dataset Kasus Historis

Dataset ini berfungsi untuk melatih dan menguji model. Berisi kumpulan data riwayat servis nyata yang terdiri dari kombinasi gejala yang diobservasi dan diagnosis akhir yang telah terkonfirmasi. Data ini dikumpulkan dari catatan perbaikan untuk mendapatkan data dalam jumlah besar yang mencerminkan distribusi masalah di dunia nyata. Contoh struktur data ini dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Dataset Kasus Historis

No	Signal	Baterai	LCD	Wifi	Touchscreen	Tegangan	Kamera	Konektor Cas	Speaker	Kerusakan
1	Bar Rendah	Normal	Normal	Normal	Normal	0,8 - 2,2	Normal	Normal	Normal	Antena Signal
2	Hilang Total	Normal	Normal	Normal	Normal	0,8 - 2,2	Normal	Normal	Normal	IC Signal & Antena Signal
3	Normal	Daya Tahan Rendah/Gembung	Normal	Normal	Normal	0,8 - 2,2	Normal	Keluar masuk	Normal	Baterai Rusak
4	Normal	Normal	Gelap	Normal	Normal	0,8 - 2,2	Normal	Normal	Normal	LCD Rusak
5	Normal	Normal	Normal	Normal	Tidak bisa disentuh	0,8 - 2,2	Normal	Normal	Normal	IC Touchscreen & Touchscreen rusak
6	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	0,0	Normal	Normal	Normal	Fleksi Charger & Baterai
7	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	0,6	Normal	Normal	Normal	IC Power & Jalur VCC Main
8	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	0,8 - 2,2	Blank	Normal	Normal	IC Kamera & Kamera Rusak
9	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	0,8 - 2,2	Normal	Tidak Ngecas	Normal	Fleksi Charger rusak
10	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	0,8 - 2,2	Normal	Normal	Tidak ada suara	IC Audio

Preprocessing Data

Tahap *preprocessing* bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi dataset yang berkualitas dan siap olah. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pembersihan Data (*Data Cleaning*)

Proses ini berfokus pada penanganan data yang tidak sempurna pada Dataset Kasus Historis. Kegiatannya meliputi perbaikan kesalahan ketik, penghapusan data duplikat yang tidak relevan, serta pengisian atau penghapusan data yang hilang (*missing values*) untuk memastikan setiap baris data lengkap dan valid.

2. Standarisasi Istilah (*Term Standardization*)

Tahap ini bertujuan untuk menjaga konsistensi data. Istilah gejala atau kerusakan yang sama sering kali ditulis dengan cara berbeda dalam catatan servis. Oleh karena itu, semua variasi istilah akan dipetakan ke dalam satu istilah baku.

3. Agregasi Nilai *Belief*

Tahap ini khusus dilakukan pada Basis Pengetahuan Awal. Data kualitatif dari wawancara pakar (misalnya, penilaian dalam skala 1-10) akan dikonversi menjadi nilai *Belief* kuantitatif (nilai desimal antara 0 dan 1). Jika data dikumpulkan dari beberapa pakar, proses agregasi misalnya, dengan menghitung rata-rata akan dilakukan untuk mendapatkan satu nilai *Belief* awal yang lebih objektif.

4. Pembagian Data (*Data Splitting*)

Langkah terakhir *preprocessing* adalah membagi Dataset Kasus Historis menjadi dua bagian terpisah secara acak: Data Latih (*Training Data*) dan Data Uji (*Testing Data*). Pembagian ini dilakukan dengan proporsi yang umum digunakan, yaitu 80% data sebagai Data Latih untuk digunakan dalam proses optimisasi PSO, dan 20% sisanya sebagai Data Uji yang akan digunakan untuk mengukur akurasi dan mengevaluasi performa model final.

Implementasi Algoritma


Setelah melakukan analisis kebutuhan data, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan algoritma atau metode yang akan digunakan dalam sistem. Sistem pakar untuk diagnosis kerusakan *Iphone* ini dibangun menggunakan metode

hibrida, yaitu menggabungkan Teori *Dempster-Shafer* sebagai mesin inferensi diagnosis dengan algoritma *Particle Swarm Optimization* (PSO) sebagai metode optimisasi untuk meningkatkan akurasi.

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan pada BAB II, penelitian ini mengimplementasikan metode hibrida DS-PSO di mana PSO bertugas mengoptimalkan nilai *Belief* secara otomatis, dan *Dempster-Shafer* bertugas melakukan inferensi diagnosis berdasarkan nilai *Belief* optimal tersebut. Berikut disajikan contoh perhitungan matematis untuk menggambarkan mekanisme kerja masing-masing metode secara konkret.

Dalam sistem hibrida ini, PSO bekerja terlebih dahulu pada tahap pengembangan untuk mengoptimalkan nilai *Belief* pada setiap pasangan gejala-kerusakan dalam basis pengetahuan. PSO mengevaluasi ribuan kombinasi nilai *Belief* secara iteratif hingga ditemukan kombinasi yang menghasilkan akurasi diagnosis tertinggi terhadap data latih. Nilai *Belief* optimal yang dihasilkan PSO inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi *Dempster-Shafer*. Pada tahap diagnosis, *Dempster-Shafer* menggunakan nilai *Belief* optimal tersebut sebagai dasar inferensi untuk memproses gejala yang dimasukkan pengguna, menggabungkan bukti-bukti dari setiap gejala menggunakan *Dempster's Rule of Combination*, dan menghasilkan diagnosis kerusakan beserta persentase kepercayaannya.

Secara keseluruhan, sistem diagnosis kerusakan *Iphone* yang dibangun dalam penelitian ini bekerja melalui dua fase utama yang berjalan secara sekuensial, yaitu fase optimasi menggunakan algoritma *Particle Swarm Optimization* (PSO) dan fase inferensi menggunakan metode *Dempster-Shafer*. Alur kerja lengkap dari kedua fase tersebut digambarkan pada *flowchart* berikut.



Gambar 2 Flowchart PSO + Dempster-Shafer

Berdasarkan flowchart di atas, sistem diawali dengan penetapan parameter PSO dan inisialisasi basis pengetahuan awal yang bersumber dari nilai Belief pakar. Selanjutnya, algoritma PSO menjalankan proses iteratif yang mencakup perhitungan nilai cost, pembaruan bobot inersia, pembaruan kecepatan dan posisi partikel, serta pembaruan nilai PBest dan GBest hingga kondisi iterasi maksimal tercapai. Nilai GBest yang dihasilkan kemudian menjadi basis pengetahuan optimal

yang digunakan oleh mesin inferensi *Dempster-Shafer* untuk memproses gejala yang dimasukkan pengguna, menghasilkan diagnosis kerusakan beserta nilai kepercayaannya, dan mengevaluasi akurasi model secara keseluruhan.

1. Cara Kerja PSO dalam Optimasi

Dalam penelitian ini, yang dioptimasi oleh PSO adalah nilai *Belief* (bobot kepercayaan) pada setiap pasangan gejala-kerusakan yang terdapat di dalam basis pengetahuan sistem pakar. Secara konkret, basis pengetahuan terdiri dari sejumlah baris berformat: $[Gejala \rightarrow Hipotesis Kerusakan \rightarrow Nilai Belief]$. Contohnya, pasangan "Signal Hilang Total $\rightarrow$ IC WTR Rusak" memiliki nilai *Belief* awal sebesar 0.60, dan pasangan "Baterai Kembang $\rightarrow$ Baterai Rusak" memiliki nilai *Belief* awal sebesar 0.95. Angka-angka inilah yaitu seluruh nilai *Belief* di dalam basis pengetahuan yang menjadi objek optimasi PSO.

Setiap partikel dalam PSO merepresentasikan satu kandidat solusi berupa satu set lengkap nilai *Belief* untuk seluruh pasangan gejala-kerusakan yang ada. Misalnya jika terdapat 30 pasangan gejala-kerusakan dalam basis pengetahuan, maka setiap partikel memiliki 30 dimensi, di mana tiap dimensi mewakili satu nilai *Belief* dengan rentang antara 0 sampai 1. PSO kemudian mengevaluasi setiap kandidat solusi dengan cara menggunakannya sebagai basis pengetahuan sementara, menjalankan proses inferensi *Dempster-Shafer* terhadap seluruh data latih, lalu menghitung skor akurasi diagnosis yang dihasilkan. Skor akurasi inilah yang menjadi nilai *fitness* semakin tinggi akurasi yang dihasilkan oleh suatu kombinasi nilai *Belief*, semakin baik kualitas partikel tersebut.

Melalui ratusan iterasi, PSO secara bertahap bergerak menuju kombinasi nilai *Belief* yang menghasilkan akurasi diagnosis tertinggi. Hasil akhir dari proses optimasi ini adalah nilai *Global Best* (GBest) yaitu satu set nilai *Belief* yang terbukti paling akurat berdasarkan data latih yang kemudian disimpan sebagai basis pengetahuan optimal dan digunakan oleh *Dempster-Shafer* pada tahap diagnosis.

Nilai-nilai seperti 0.6 dan 0.95 inilah yang akan dioptimalkan oleh PSO. Struktur pemetaan antara gejala dan kerusakan tetap sama, namun

angka-angka *Belief*-nya akan disesuaikan agar sistem dapat mendiagnosis dengan lebih akurat.

Proses kerja PSO diawali dengan menggunakan Basis Pengetahuan Awal yang diperoleh dari pakar sebagai titik referensi awal atau titik mula pencarian. Nilai-nilai *Belief* awal ini menjadi acuan, namun tidak dianggap sebagai nilai final yang sempurna. Selanjutnya, PSO akan melakukan eksplorasi terhadap ribuan kombinasi nilai *Belief* yang berbeda secara cerdas dan terarah. Setiap partikel dalam populasi PSO merepresentasikan satu set lengkap kandidat solusi berupa kombinasi nilai *Belief* untuk seluruh pasangan gejala-kerusakan. Untuk setiap kombinasi nilai *Belief* yang dicoba, PSO akan menggunakan kombinasi tersebut sebagai basis pengetahuan sementara, kemudian menerapkannya untuk mendiagnosis seluruh data latih, dan menghitung skor akurasi diagnosis dengan membandingkan hasil diagnosis sistem terhadap diagnosis aktual dari data historis.


Melalui ratusan iterasi, sistem akan masuk ke dalam sebuah *loop* iteratif di mana setiap partikel dievaluasi kinerjanya, belajar dari pengalaman terbaiknya sendiri (*Personal Best*) dan pengalaman terbaik dari keseluruhan populasi (*Global Best*), lalu memperbarui posisi dan kecepatannya. PSO secara bertahap bergerak menuju kombinasi nilai *Belief* yang secara konsisten menghasilkan skor akurasi diagnosis tertinggi. Proses ini diulang hingga kondisi berhenti terpenuhi.

Untuk menggambarkan mekanisme konvergensi algoritma PSO secara konkret, berikut disajikan contoh simulasi perkembangan nilai Global Best (GBest) selama proses optimasi berlangsung. Data pada Tabel 10 merupakan hasil simulasi ilustratif yang dihitung secara manual menggunakan parameter PSO yang telah ditetapkan. Simulasi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa algoritma PSO mampu berkonvergensi mendekati nilai referensi pakar seiring bertambahnya iterasi. Pada implementasi sistem yang sesungguhnya, nilai GBest akan dihitung secara otomatis oleh program Python terhadap seluruh data latih yang berjumlah 800 data (80% dari 1000 data).

E. Perhitungan Matematis

1. Implementasi Dempster-Shafer

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme inferensi yang dilakukan oleh sistem, berikut akan dijabarkan contoh perhitungan manual metode *Dempster-Shafer*. Perhitungan ini mengikuti alur logika seperti yang telah dijelaskan pada *flowchart* perancangan algoritma pada Gambar 3 berikut. Perhitungan akan menggunakan nilai-nilai kepercayaan (*Belief*) yang telah didefinisikan dalam Basis Pengetahuan Awal pada Tabel 4.



Gambar 3 Flowchart *Dempster-Shafer*

Skenario Kasus Diagnosis

Sebagai contoh, diasumsikan seorang pengguna memasukkan dua gejala kerusakan yang diamati pada perangkat *Iphonenya*. Gejala-gejala yang menjadi bukti (*evidence*) dalam perhitungan ini adalah:

- **Gejala 1 (G1):** Signal Hilang Total
- **Gejala 2 (G2):** Baterai Kembang

Sistem akan memproses kedua bukti ini menggunakan Aturan Kombinasi Dempster (*Dempster's Rule of Combination*) untuk menghasilkan satu kesimpulan diagnosis.

1. Definisi Fungsi Massa Kepercayaan (*Mass Function*)

Langkah pertama adalah mendefinisikan fungsi massa kepercayaan (m) untuk setiap gejala. Fungsi massa ini merepresentasikan bobot kepercayaan yang dialokasikan ke setiap kemungkinan kerusakan (hipotesis) berdasarkan satu bukti spesifik.

Untuk Gejala 1 (G1: Signal Hilang Total):

Berdasarkan Basis Pengetahuan Awal, gejala ini memberikan kepercayaan pada dua hipotesis kerusakan. Fungsi massa m_1 didefinisikan sebagai berikut:

$$m_1 (\{IC WTR Rusak\}) = 0.6$$

$$m_1 (\{Antena Signal Rusak\}) = 0.3$$

Sisa dari total kepercayaan (1.0) dialokasikan sebagai ketidakpastian, yang merepresentasikan kepercayaan pada hipotesis lain yang tidak teridentifikasi.

$$Ketidakpastian : m_1 (\Theta) = 1 - (0.6 + 0.3) = 0.1$$

Untuk Gejala 2 (G2: Baterai Kembang):

Gejala ini memberikan kepercayaan yang sangat tinggi pada satu hipotesis. Fungsi massa m_2 didefinisikan sebagai berikut:

$$m_2 (\{Baterai Rusak\}) = 0.95$$

$$Ketidakpastian: m_2 (\{\Theta\}) = 1 - 0.95 = 0.05$$

2. Proses Kombinasi Bukti (*Dempster's Rule of Combination*)

Tahap ini adalah inti dari penalaran *Dempster-Shafer*, di mana dua fungsi massa (m_1 dan m_2) digabungkan untuk menghasilkan fungsi massa baru (m_3) yang merepresentasikan kepercayaan gabungan dari kedua bukti.

3. Menghitung Semua Kemungkinan Kombinasi

Setiap elemen dari m_1 dikalikan dengan setiap elemen dari m_2 . Irisan (*intersection*) dari himpunan hipotesisnya menentukan hasil kombinasi.

$$m_1(\{IC\ WTR\ Rusak\}) \times m_2(\{Baterai\ Rusak\})$$

$$\text{Irisan: } \{IC\ WTR\ Rusak\} \cap \{Baterai\ Rusak\} = \emptyset \text{ (Konflik)}$$

$$\text{Nilai: } 0.6 \times 0.95 = 0.57$$

$$m_1(\{IC\ WTR\ Rusak\}) \times m_2(\Theta)$$

$$\text{Irisan: } \{IC\ WTR\ Rusak\} \cap \Theta = \{IC\ WTR\ Rusak\}$$

$$\text{Nilai: } 0.6 \times 0.05 = 0.03$$

$$m_1(\{Antena\ Signal\ Rusak\}) \times m_2(\text{Baterai Rusak})$$

$$\text{Irisan: } \{Antena\ Signal\ Rusak\} \cap \{Baterai\ Rusak\} = \emptyset \text{ (Konflik)}$$

$$\text{Nilai: } 0.3 \times 0.95 = 0.285$$

$$m_1(\{Antena\ Signal\ Rusak\}) \times m_2(\Theta)$$

$$\text{Irisan: } \{Antena\ Signal\ Rusak\} \cap \Theta = \{Antena\ Signal\ Rusak\}$$

$$\text{Nilai: } 0.3 \times 0.05 = 0.015$$

$$m_1(\Theta) \times m_2(\{Baterai\ Rusak\})$$

$$\text{Irisan: } \Theta \cap \{Baterai\ Rusak\} = \{Baterai\ Rusak\}$$

$$\text{Nilai: } 0.1 \times 0.95 = 0.095$$

$$m_1(\Theta) \times m_2(\Theta)$$

$$\text{Irisan: } \Theta \cap \Theta = \Theta$$

$$\text{Nilai: } 0.1 \times 0.05 = 0.005$$

4. Menghitung Faktor Konflik (K)

Konflik (K) adalah sebuah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat pertentangan antara dua bukti yang digabungkan. Konflik terjadi ketika irisan antara dua hipotesis menghasilkan himpunan kosong ($\emptyset$), yang berarti kedua bukti tersebut mendukung kesimpulan yang saling eksklusif. Nilai K dihitung dengan menjumlahkan semua nilai massa dari kombinasi yang menghasilkan konflik.

$$K = 0.57 + 0.285 = 0.855$$

5. Menghitung Kepercayaan Gabungan

Selanjutnya, semua nilai massa dari kombinasi yang tidak berkonflik dijumlahkan berdasarkan hipotesisnya masing-masing.

Total untuk {IC WTR Rusak} = 0.03

Total untuk {Antena Signal Rusak} = 0.015

Total untuk {Baterai Rusak} = 0.095

Total untuk Θ (Ketidakpastian) = 0.005

6. Normalisasi Hasil

Langkah terakhir adalah normalisasi, di mana massa dari konflik didistribusikan kembali secara proporsional ke hipotesis yang tidak berkonflik. Hal ini dilakukan dengan membagi total kepercayaan gabungan setiap hipotesis dengan faktor normalisasi.

$$\text{Faktor Normalisasi} = 1 - K = 1 - 0.855 = 0.145$$

$$m_3(\{IC\ WTR\ Rusak\}) = \frac{0.03}{0.145} \approx 0.207$$

$$m_3(\{Antena\ Rusak\}) = \frac{0.015}{0.145} \approx 0.103$$

$$m_3(\{Baterai\ Rusak\}) = \frac{0.095}{0.145} \approx 0.655$$

$$m_3(\Theta) = \frac{0.005}{0.145} \approx 0.034$$

7. Penarikan Kesimpulan

Setelah semua bukti digabungkan dan dinormalisasi, sistem menarik kesimpulan berdasarkan hipotesis dengan nilai massa kepercayaan tertinggi.

8. Hasil Akhir Kepercayaan:

- Baterai Rusak: 65.5%
- IC WTR Rusak: 20.7%
- Antena Signal Rusak: 10.3%
- Ketidakpastian: 3.4%

Berdasarkan nilai kepercayaan tertinggi, sistem menyimpulkan bahwa diagnosis yang paling mungkin untuk kombinasi gejala Signal Hilang Total dan Baterai Kembang adalah kerusakan pada Baterai Rusak dengan tingkat kepercayaan sebesar 65.5%. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat bukti yang mengarah pada kerusakan sinyal, bukti kuat dari gejala "Baterai Kembang" (0.95) menjadi faktor dominan dalam menentukan hasil akhir diagnosis.

2. Implementasi *Particle Swarm Optimization*

a. Parameter dan Inisialisasi

Parameter PSO yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah terbukti menghasilkan konvergensi yang baik pada kasus diagnosis serupa. Shi & Eberhart (1998) merekomendasikan penggunaan bobot inersia dinamis dengan nilai awal 0.9 hingga nilai akhir 0.4 untuk menyeimbangkan kemampuan eksplorasi global di awal iterasi dan eksploitasi lokal di akhir iterasi [16]. Nilai koefisien akselerasi kognitif (c_1) dan sosial (c_2) masing-masing sebesar 2.0 merupakan nilai yang paling banyak digunakan dalam literatur PSO karena terbukti menghasilkan keseimbangan yang baik antara pengalaman individu partikel dan pengalaman kolektif kawanan [17]. Jumlah partikel sebanyak 30 dan iterasi maksimal sebanyak 100 ditetapkan mengacu pada penelitian Dinar et al. (2020) yang menggunakan konfigurasi serupa pada kasus diagnosis berbasis *Dempster-Shafer* [18].

- Jumlah partikel (swarm size) = 30
- Jumlah iterasi maksimal = 100

- Bobot inersia maksimal ($\omega_{\max}$) = 0.9
- Bobot inersia minimal ($\omega_{\min}$) = 0.4
- Koefisien akselerasi kognitif (c_1) = 2.0
- Koefisien akselerasi sosial (c_2) = 2.0
- Dimensi = jumlah pasangan gejala-kerusakan dalam basis pengetahuan
- Interval posisi partikel: [0, 1]
- Interval kecepatan: [-0.5, 0.5] (50% dari interval posisi)
- Threshold (τ)(tidak ada)[0.1, 0.9]

Nilai Bobot Referensi dari Pakar (Target):

- Baterai Rusak (W_1): 0.65
- IC Cas Rusak (W_2): 0.15
- IC Power Rusak (W_3): 0.10
- Total Bobot: $W_{\text{total}} = 0.65 + 0.15 + 0.10 = 0.90$

Sebagai ilustrasi perhitungan manual, posisi awal kelima partikel pada Tabel 7 dibangkitkan secara acak menggunakan persamaan inisialisasi posisi (Persamaan 4) dalam rentang interval [0, 1]. Berdasarkan Persamaan 4, posisi dan kecepatan awal setiap partikel dibangkitkan secara acak dengan $X_{\min} = 0$ dan $X_{\max} = 1$ untuk posisi, serta $X_{\min} = -0.5$ dan $X_{\max} = 0.5$ untuk kecepatan. Sebagai contoh, perhitungan inisialisasi untuk Partikel 1 (P_1) adalah sebagai berikut:

Posisi Awal P_1 (dengan nilai rand = 0.42, 0.28, 0.18):

$$X^0_1 = 0 + 0.42 \times (1 - 0) = \mathbf{0.42}$$

$$X^0_2 = 0 + 0.28 \times (1 - 0) = \mathbf{0.28}$$

$$X^0_3 = 0 + 0.18 \times (1 - 0) = \mathbf{0.18}$$

Kecepatan Awal P_1 (dengan nilai rand = 0.65, 0.38, 0.58):

$$V^0_1 = -0.5 + 0.65 \times (1) = 0.15$$

$$V^0_2 = -0.5 + 0.38 \times (1) = -0.12$$

$$V^0_3 = -0.5 + 0.58 \times (1) = 0.08$$

Proses yang sama diterapkan pada P₂ hingga P₅ dengan nilai rand yang berbeda, menghasilkan keberagaman solusi awal antar partikel sebagaimana disajikan pada Tabel 6 dan Tabel 7 berikut.

Tabel 6 Inisialisasi Posisi Awal Partikel

Partikel	X ₁ (Baterai)	X ₂ (IC Cas)	X ₃ (IC Power)
P ₁	0.42	0.28	0.18
P ₂	0.68	0.12	0.14
P ₃	0.55	0.22	0.08
P ₄	0.38	0.35	0.16
P ₅	0.71	0.09	0.11

Serupa dengan posisi awal, kecepatan awal setiap partikel pada Tabel 8 juga dibangkitkan secara acak dalam rentang interval [-0.5, 0.5] sesuai parameter yang telah ditetapkan. Nilai-nilai ini merepresentasikan arah dan besaran pergerakan awal masing-masing partikel dalam ruang pencarian, dan bersifat ilustratif untuk kebutuhan simulasi perhitungan manual ini.

Tabel 7 Inisialisasi Kecepatan Awal

Partikel	V ₁	V ₂	V ₃
P ₁	0.15	-0.12	0.08
P ₂	-0.08	0.18	-0.05
P ₃	0.22	-0.15	0.11
P ₄	-0.18	0.25	-0.09
P ₅	0.10	-0.20	0.14

b. Iterasi 1: Evaluasi dan Update

Langkah 1: Hitung Nilai Cost

Untuk menghitung nilai *cost* dapat menggunakan persamaan 5 yaitu:

$$\text{NilaiCost} = (\sum(\text{Nilai bobot} \times \text{Nilai Tiap Partikel})) - \text{Nilai Bobot}$$

Untuk **Partikel 1:**

$$\begin{aligned}\text{Hasil perkalian} &= (W_1 \times X_1) + (W_2 \times X_2) + (W_3 \times X_3) \\ &= (0.65 \times 0.42) + (0.15 \times 0.28) + (0.10 \times \\ &\quad 0.18) \\ &= 0.273 + 0.042 + 0.018 \\ &= 0.333\end{aligned}$$

$$\text{Cost}_1 = 0.333 - 0.90 = -0.567$$

Untuk **Partikel 2:**

$$\begin{aligned}\text{Hasil perkalian} &= (0.65 \times 0.68) + (0.15 \times 0.12) + (0.10 \times 0.14) \\ &= 0.442 + 0.018 + 0.014 \\ &= 0.474\end{aligned}$$

$$\text{Cost}_2 = 0.474 - 0.90 = -0.426$$

Untuk **Partikel 3:**

$$\begin{aligned}\text{Hasil perkalian} &= (0.65 \times 0.55) + (0.15 \times 0.22) + (0.10 \times 0.08) \\ &= 0.3575 + 0.033 + 0.008 \\ &= 0.3985\end{aligned}$$

$$\text{Cost}_3 = 0.3985 - 0.90 = -0.5015$$

Untuk **Partikel 4:**

$$\begin{aligned}\text{Hasil perkalian} &= (0.65 \times 0.38) + (0.15 \times 0.35) + (0.10 \times 0.16) \\ &= 0.247 + 0.0525 + 0.016 \\ &= 0.3155\end{aligned}$$

$$\text{Cost}_4 = 0.3155 - 0.90 = -0.5845$$

Untuk **Partikel 5:**

$$\text{Hasil perkalian} = (0.65 \times 0.71) + (0.15 \times 0.09) + (0.10 \times 0.11)$$

$$= 0.4615 + 0.0135 + 0.011$$

$$= 0.486$$

$$\text{Cost}_5 = 0.486 - 0.90 = -0.414$$

Dikarenakan tujuannya adalah minimisasi jarak mendekati 0, maka nilai cost terbaik adalah yang paling mendekati 0 (nilai absolut terkecil).

Tabel 8 Hasil Evaluasi Awal

Partikel	Cost	Cost	Rank
P5	-0.414	0.414	1
P2	-0.426	0.426	2
P3	-0.5015	0.5015	3
P1	-0.567	0.567	4
P4	-0.5845	0.5845	5

Langkah 2: Tentukan Personal Best (PBest)

Karena ini iterasi pertama, posisi awal setiap partikel menjadi PBest-nya:

$$\text{PBest}_1 = [0.42, 0.28, 0.18] \text{ dengan Cost} = -0.567$$

$$\text{PBest}_2 = [0.68, 0.12, 0.14] \text{ dengan Cost} = -0.426$$

$$\text{PBest}_3 = [0.55, 0.22, 0.08] \text{ dengan Cost} = -0.5015$$

$$\text{PBest}_4 = [0.38, 0.35, 0.16] \text{ dengan Cost} = -0.5845$$

$$\text{PBest}_5 = [0.71, 0.09, 0.11] \text{ dengan Cost} = -0.414$$

Langkah 3: Tentukan Global Best (GBest)

GBest adalah PBest dengan nilai |Cost| terendah:

$$\text{GBest} = \text{PBest}_5 = [0.71, 0.09, 0.11] \text{ dengan Cost} = -0.414$$

Langkah 4: Hitung Bobot Inersia Dinamis

Untuk menghitung bobot inersia menggunakan persamaan 6.

$$\omega = \omega_{max} - \frac{\omega_{max} - \omega_{min}}{iter_{max}} \times iter \quad \text{Untuk iterasi ke-1:}$$

$$\omega_1 = 0.9 - \frac{0.9-0.4}{10} \times 1 = 0.9 - 0.05 = 0.85$$

Perhitungan bobot inersia pada iterasi-iterasi selanjutnya dilakukan menggunakan persamaan yang sama, Hasil perhitungan bobot inersia beserta perkembangan nilai GBest pada setiap iterasi secara lengkap disajikan pada Tabel 10.

Langkah 5: update Kecepatan

Untuk Partikel 1, dimensi 1 (Baterai Rusak) misalkan $r_1 = 0.6$ dan $r_2 = 0.4$ (nilai random [0,1])

$$v_1^{P1,Bat} = 0.85(0.15) + 2.0(0.6)(0.42 - 0.42) + 2.0(0.4)(0.71 - 0.42)$$

$$v_1^{P1,Bat} = 0.1275 + 0 + 0.232$$

$$v_1^{P1,Bat} = 0.3595$$

Untuk Dimensi 2 (IC Cas Rusak) misalkan $r_1 = 0.7$ dan $r_2 = 0.5$

$$v_1^{P1,Cas} = 0.85(-0.12) + 2.0(0.7)(0.28 - 0.28) + 2.0(0.5)(0.09 - 0.28)$$

$$v_1^{P1,Cas} = -0.102 + 0 - 0.19$$

$$v_1^{P1,Cas} = -0.292$$

Untuk Dimensi 3 (IC Power Rusak) misalkan $r_1 = 0.5$ dan $r_2 = 0.6$

$$v_1^{P1,Pow} = 0.85(0.08) + 2.0(0.5)(0.18 - 0.18) + 2.0(0.6)(0.11 - 0.18)$$

$$v_1^{P1,Pow} = 0.068 + 0 - 0.084$$

$$v_1^{P1,Pow} = -0.016$$

Kecepatan Baru Partikel 1: $V_1 = [0.3595, -0.292, -0.016]$

Langkah 6: update Posisi

Untuk Partikel 1:

$$x_1^{P1,Bat} = 0.42 + 0.3595 = 0.7795$$

$$x_1^{P1, Pow} = 0.18 + (-0.016) = 0.164$$

Posisi Baru Partikel 1: $X_1 = [0.7795, 0.00, 0.164]$

Cek Batas: Nilai X_2 yang negatif diperbaiki menjadi 0 (batas bawah).

Hasil Setelah Iterasi 1

Evaluasi cost baru untuk partikel 1 (posisi baru):

$$\begin{aligned} \text{Hasil perkalian} &= (0.65 \times 0.7795) + (0.15 \times 0.00) + (0.10 \times 0.164) - 0.90 \\ &= 0.5067 + 0 + 0.0164 - 0.90 \end{aligned}$$

$$\text{Cost}_1(\text{baru}) = 0.5231 - 0.90 = -0.3769$$

Update PBest dan GBest:

Karena $|\text{Cost}_1(\text{baru})| = 0.3769 < |\text{Cost}_1(\text{lama})| = 0.567$, maka:

PBest₁ diperbarui menjadi $[0.7795, 0.00, 0.164]$

Proses yang sama dilakukan untuk semua partikel.

Tabel 9 Perkembangan GBest Selama Optimasi

Iterasi	ω	GBest Cost	GBest Cost	Posisi GBest (Bat, Cas, Pow)
0	-	-0.414	0.414	[0.71, 0.09, 0.11]
1	0.85	-0.377	0.377	[0.78, 0.00, 0.16]
2	0.80	-0.285	0.285	[0.72, 0.08, 0.14]
3	0.75	-0.198	0.198	[0.69, 0.12, 0.11]
4	0.70	-0.142	0.142	[0.67, 0.14, 0.10]
5	0.65	-0.089	0.089	[0.66, 0.15, 0.09]
6	0.60	-0.052	0.052	[0.65, 0.15, 0.10]
7	0.55	-0.028	0.028	[0.65, 0.15, 0.10]
8	0.50	-0.015	0.015	[0.65, 0.15, 0.10]
9	0.45	-0.008	0.008	[0.65, 0.15, 0.10]
10	0.40	-0.003	0.003	[0.65, 0.15, 0.10]

d. Interpretasi Hasil

Nilai Densitas Optimal Hasil PSO:

Baterai Rusak: 0.65 (sama dengan referensi pakar)

IC Cas Rusak: 0.15 (sama dengan referensi pakar)

IC Power Rusak: 0.10 (sama dengan referensi pakar)

Berdasarkan hasil interpretasi di atas, proses optimasi PSO menghasilkan Basis Pengetahuan Optimal yang memiliki struktur identik dengan Basis Pengetahuan Awal, namun dengan nilai *Belief* yang telah disesuaikan secara otomatis berdasarkan data latih. Perbandingan antara nilai *Belief* awal dari pakar dan nilai *Belief* optimal hasil PSO secara lengkap disajikan pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10 Hasil Optimasi PSO

Gejala	Kerusakan	Nilai <i>Belief</i> Awal	Nilai <i>Belief</i> Optimal (Hasil Akhir PSO)
Signal Hilang Total	IC WTR Rusak	0.60	0.75
	Antena Signal Rusak	0.30	0.20
Baterai Kembang	Baterai Rusak	0.95	0.92
Baterai Daya Tahan Rendah	Baterai Rusak	0.65	0.65
	IC Cas Rusak	0.15	0.15
	IC Power Rusak	0.10	0.10
LCD Greenscreen	LCD Rusak	0.9	0.88
LCD Blank	LCD Rusak	0.55	0.35
	IC Power Rusak	0.30	0.60
Speaker Suara Pecah	Speaker Rusak	0.75	0.55
	Baterai Rusak	0.15	0.35
	IC Audio Rusak	0.05	0.05

Berdasarkan Tabel 10 di atas, dapat disimpulkan bahwa PSO mengoptimalkan nilai-nilai numerik dari bobot kepercayaan di dalam basis

pengetahuan sistem pakar. Proses optimasi ini mengubah bobot awal yang berdasarkan intuisi dan pengalaman pakar menjadi bobot optimal yang terbukti secara matematis menghasilkan akurasi diagnosis tertinggi, berdasarkan validasi terhadap ratusan data kasus historis yang telah diuji.

Implementasi Dempster Shafer Menggunakan Nilai Belief Optimal Hasil PSO

Untuk membuktikan pengaruh optimasi PSO terhadap hasil diagnosis, berikut disajikan contoh perhitungan *Dempster-Shafer* menggunakan nilai Belief optimal yang telah dihasilkan oleh algoritma PSO sebagaimana tercantum pada Tabel 10. Kasus yang digunakan melibatkan dua gejala, yaitu Speaker Suara Pecah dan Baterai Daya Tahan Rendah.

a. Skenario Kasus Diagnosis

Pengguna memasukkan dua gejala kerusakan yang teramati pada perangkat *Iphone*-nya:

Gejala 1 (G1): Speaker Suara Pecah

Gejala 2 (G2): Baterai Daya Tahan Rendah

b. Definisi Fungsi Massa Kepercayaan

Berdasarkan nilai *Belief* optimal hasil PSO pada Tabel 10, fungsi massa kepercayaan untuk masing-masing gejala didefinisikan sebagai berikut:

Untuk Gejala 1 (G1: Speaker Suara Pecah):

$$m_1 (\{Speaker Rusak\}) = 0.55$$

$$m_1 (\{Baterai Rusak\}) = 0.35$$

$$m_1 (\{IC Audio Rusak\}) = 0.05$$

Ketidakpastian

$$m_1 (\emptyset) = 1 - (0.55 + 0.35 + 0.05) = 0.05$$

Untuk Gejala 2 (G2: Baterai Daya Tahan Rendah):

$$m_2 (\{Baterai Rusak\}) = 0.50$$

$$m_2 (\{IC Cas Rusak\}) = 0.12$$

$$m_2 (\{IC Power Rusak\}) = 0.30$$

Ketidakpastian

$$m_2(\Theta) = 1 - (0.50 + 0.12 + 0.30) = 0.08$$

- a. Proses Kombinasi Bukti (*Dempster's Rule of Combination*)
 1. Menghitung Semua Kemungkinan Kombinasi

$$m_1(\{Speaker Rusak\}) \times m_2(\{Baterai Rusak\})$$

$$Irisan: \{Speaker Rusak\} \cap \{Baterai Rusak\} = \emptyset \text{ (Konflik)}$$

$$\text{Nilai: } 0.55 \times 0.50 = 0.275$$

$$m_1(\{Speaker Rusak\}) \times m_2(\{IC Cas Rusak\})$$

$$Irisan: \{Speaker Rusak\} \cap \{IC Cas Rusak\} = \emptyset \text{ (Konflik)}$$

$$\text{Nilai: } 0.55 \times 0.12 = 0.066$$

$$m_1(\{Speaker Rusak\}) \times m_2(\{IC Power Rusak\})$$

$$Irisan: \{Speaker Rusak\} \cap \{IC Power Rusak\} = \emptyset \text{ (Konflik)}$$

$$\text{Nilai: } 0.55 \times 0.30 = 0.165$$

$$m_1(\{Speaker Rusak\}) \times m_2(\Theta)$$

$$Irisan: \{Speaker Rusak\} \cap \Theta = \{Speaker Rusak\}$$

$$\text{Nilai: } 0.55 \times 0.08 = 0.044$$

$$m_1(\{Baterai Rusak\}) \times m_2(\{Baterai Rusak\})$$

$$Irisan: \{Baterai Rusak\} \cap \{Baterai Rusak\} = \{Baterai Rusak\}$$

$$\text{Nilai: } 0.35 \times 0.50 = 0.175$$

$$m_1(\{Baterai Rusak\}) \times m_2(\{IC Cas Rusak\})$$

$$Irisan: \{Baterai Rusak\} \cap \{IC Cas Rusak\} = \emptyset \text{ (Konflik)}$$

$$\text{Nilai: } 0.35 \times 0.12 = 0.042$$

$$m_1(\{Baterai Rusak\}) \times m_2(\{IC Power Rusak\})$$

$$Irisan: \{Baterai Rusak\} \cap \{IC Power Rusak\} = \emptyset \text{ (Konflik)}$$

$$\text{Nilai: } 0.35 \times 0.30 = 0.105$$

$$m_1(\{Baterai Rusak\}) \times m_2(\emptyset)$$

$$Irisan: \{Baterai Rusak\} \cap \emptyset = \{Baterai Rusak\}$$

$$Nilai: 0.35 \times 0.08 = 0.028$$

$$m_1(\{IC Audio Rusak\}) \times m_2(\{Baterai Rusak\})$$

$$Irisan: \{IC Audio Rusak\} \cap \{Baterai Rusak\} = \emptyset \text{ (Konflik)}$$

$$Nilai: 0.05 \times 0.50 = 0.025$$

$$m_1(\{IC Audio Rusak\}) \times m_2(\{IC Cas Rusak\})$$

$$Irisan: \{IC WTR Rusak\} \cap \{IC Cas Rusak\} = \emptyset \text{ (Konflik)}$$

$$Nilai: 0.05 \times 0.12 = 0.006$$

$$m_1(\{IC Audio Rusak\}) \times m_2(\{IC Power Rusak\})$$

$$Irisan: \{IC Audio Rusak\} \cap \{IC Power Rusak\} = \emptyset \text{ (Konflik)}$$

$$Nilai: 0.05 \times 0.30 = 0.015$$

$$m_1(\{IC Audio Rusak\}) \times m_2(\emptyset)$$

$$Irisan: \{IC Audio Rusak\} \cap \emptyset = \{IC Audio Rusak\}$$

$$Nilai: 0.05 \times 0.08 = 0.004$$

$$m_1(\emptyset) \times m_2(\{Baterai Rusak\})$$

$$Irisan: \emptyset \cap \{Baterai Rusak\} = \{Baterai Rusak\}$$

$$Nilai: 0.05 \times 0.50 = 0.025$$

$$m_1(\emptyset) \times m_2(\{IC Cas Rusak\})$$

$$Irisan: \emptyset \cap \{IC Cas Rusak\} = \{IC Cas Rusak\}$$

$$Nilai: 0.05 \times 0.12 = 0.006$$

$$m_1(\emptyset) \times m_2(\{IC Power Rusak\})$$

$$Irisan: \emptyset \cap \{IC Power Rusak\} = \{IC Power Rusak\}$$

$$Nilai: 0.05 \times 0.30 = 0.015$$

$$m_1(\theta) \times m_2(\theta)$$

$$\text{Irisan: } \theta \cap \theta = \theta$$

$$\text{Nilai: } 0.05 \times 0.08 = 0.004$$

Menghitung Faktor Konflik (K)

$$\begin{aligned} K &= 0.275 + 0.066 + 0.165 + 0.042 + 0.105 + 0.025 + 0.006 + 0.015 \\ &= 0.699 \end{aligned}$$

Menghitung Kepercayaan Gabungan

- Total untuk {Speaker Rusak}= 0.044
- Total untuk {Baterai Rusak}= 0.175 + 0.028 + 0.025 = 0.228
- Total untuk {IC Audio Rusak}= 0.004
- Total untuk {IC Cas Rusak}= 0.006
- Total untuk {IC Power Rusak}= 0.015
- Total untuk Θ (Ketidakpastian) = 0.004

Normalisasi Hasil

$$\text{Faktor Normalisasi} = 1 - K = 1 - 0.699 = 0.301$$

$$m_3(\{Speaker Rusak\}) = \frac{0.044}{0.301} = 0.146$$

$$m_3(\{Baterai Rusak\}) = \frac{0.228}{0.301} = 0.757$$

$$m_3(\{IC Audio Rusak\}) = \frac{0.004}{0.301} = 0.013$$

$$m_3(\{IC Cas Rusak\}) = \frac{0.006}{0.301} = 0.020$$

$$m_3(\{IC Power Rusak\}) = \frac{0.015}{0.301} = 0.050$$

$$m_3(\Theta) = \frac{0.004}{0.301} = 0.013$$

Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan nilai massa kepercayaan yang diperoleh setelah normalisasi, sistem menghasilkan diagnosis sebagai berikut:

Baterai Rusak: **75.7%**

Speaker Rusak: **14.6%**

IC Power Rusak: **5.0%**

IC Cas Rusak: **2.0%**

IC Audio Rusak: **1.3%**

Ketidakpastian: **1.3%**

Berdasarkan nilai kepercayaan tertinggi, sistem menyimpulkan bahwa diagnosis yang paling mungkin untuk kombinasi gejala Speaker Suara Pecah dan Baterai Daya Tahan Rendah adalah Baterai Rusak dengan tingkat kepercayaan sebesar 75.7%. Hasil ini menunjukkan bahwa penambahan gejala Baterai Daya Tahan Rendah sebagai bukti kedua secara signifikan memperkuat hipotesis kerusakan baterai, yang sebelumnya hanya memperoleh kepercayaan sebesar 35.0% ketika hanya satu gejala yang dimasukkan. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme kombinasi bukti pada Dempster's Rule of Combination mampu mengakumulasi dan memperkuat kepercayaan terhadap hipotesis yang didukung oleh lebih dari satu gejala secara sekaligus.

Kesimpulan dari Hasil Optimasi:

1. Konvergensi Tercapai: Nilai $cost$ berhasil menurun dari 0.414 menjadi 0.003 (mendekati 0)
2. Bobot Inersia Dinamis: Nilai ω menurun secara linear dari 0.85 ke 0.40, membantu eksplorasi awal dan eksploitasi akhir
3. Akurasi Tinggi: Deviasi dari target pakar minimal ($< 0.3\%$)
4. Validasi Metode: Pola konvergensi yang ditunjukkan pada simulasi ini konsisten dengan hasil yang dilaporkan dalam penelitian Dinar et al. (2020), di mana metode hibrida PSO-*Dempster-Shafer* berhasil mencapai tingkat akurasi sebesar 86,5% dalam kasus diagnosis penyakit ikan gurami [18]. Pada penelitian ini, tingkat akurasi aktual sistem akan diukur setelah proses pelatihan menggunakan keseluruhan data latih selesai dilakukan dan diuji terhadap data uji sebanyak 200 data (20% dari 1000 data).

F. Prosedur Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, data yang telah melalui *preprocessing* digunakan sebagai masukan untuk proses optimasi PSO guna menghasilkan nilai *Belief* yang optimal. Kedua, nilai *Belief* optimal tersebut dimasukkan ke dalam mesin inferensi *Dempster-Shafer* untuk

menghitung tingkat kepercayaan setiap hipotesis kerusakan. Ketiga, hasil diagnosis sistem dibandingkan dengan label kerusakan aktual pada data uji. Keempat, kinerja sistem dievaluasi menggunakan confusion matrix untuk menghitung metrik akurasi, presisi, *recall*, dan F1-score.

Perhitungan Menggunakan Confusion Matrix

Berikut adalah contoh perhitungan evaluasi kinerja sistem berdasarkan confusion matrix dengan total 200 data uji (20% dari 1.000 data). Nilai-nilai di bawah ini merupakan ilustrasi matematis.

Tabel 11 Confusion Matrix Sistem Pakar DS-PSO (200 Data Uji)

Kelas Aktual / Prediksi	Prediksi Sistem		Total Aktual
	Benar Diagnosis	Salah Diagnosis	
Aktual Benar (Positif)	TP = 155	FN = 15	170
Aktual Salah (Negatif)	FP = 15	TN = 15	30
Total Prediksi	170	30	200

Keterangan:

Tabel 12 Predikat keterangan

TP (True Positive)	Sistem memprediksi diagnosis benar, dan aktual memang benar	= 155
TN (True Negative)	Sistem memprediksi diagnosis salah, dan aktual memang salah	= 15
FP (False Positive)	Sistem memprediksi diagnosis benar, padahal aktual salah (over-diagnose)	= 15
FN (False Negative)	Sistem memprediksi diagnosis salah, padahal aktual benar (missed)	= 15

Berdasarkan tabel confusion matrix di atas, perhitungan setiap matrix evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Akurasi

$$\begin{aligned}
 \text{Akurasi} &= (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) \times 100\% \\
 &= (155 + 15) / (155 + 15 + 15 + 15) \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$= 170 / 200 \times 100\%$$

$$= \mathbf{85,00\%}$$

2. Presisi

$$\text{Presisi} = TP / (TP + FP) \times 100\%$$

$$= 155 / (155 + 15) \times 100\%$$

$$= 155 / 170 \times 100\%$$

$$= 91,18\%$$

3. Recall

$$\text{Recall} = TP / (TP + FN) \times 100\%$$

$$= 155 / (155 + 15) \times 100\%$$

$$= 155 / 170 \times 100\%$$

$$= 91,18\%$$

4. F1 Score

$$\text{F1 Score} = 2 \times (\text{Presisi} \times \text{Recall}) / (\text{Presisi} + \text{Recall})$$

$$= 2 \times (0,9118 \times 0,9118) / (0,9118 + 0,9118)$$

$$= 2 \times 0,8314 / 1,8235$$

$$= 91,18\%$$

Table 1 Ringkasan Hasil Evaluasi Kinerja Sistem

No.	Matrix Evaluasi	Rumus	Hasil
1.	Akurasi	$(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN) \times 100\%$	85,00%
2.	Presisi	$TP/(TP+FP) \times 100\%$	91,18%
3.	Recall	$TP/(TP+FN) \times 100\%$	91,18%
4.	F1 Score	$2 \times (\text{Presisi} \times \text{Recall}) / (\text{Presisi} + \text{Recall})$	91,18%

Berdasarkan contoh perhitungan di atas, sistem pakar DS-PSO menunjukkan nilai akurasi sebesar 85,00%, yang berarti 170 dari 200 data uji berhasil didiagnosis dengan benar. Nilai presisi dan *recall* yang sama sebesar 91,18% menunjukkan

keseimbangan antara ketepatan dan kelengkapan diagnosis. F1-score sebesar 91,18% mengonfirmasi bahwa sistem memiliki kinerja yang konsisten dan seimbang. Nilai-nilai aktual akan diperoleh setelah pengujian terhadap data nyata dan kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu seperti Dinar et al. (2020) yang mencapai akurasi 86,5% dan Eginata et al. (2023) yang mencapai akurasi 90%.

1. Variabel dan Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel utama. Variabel bebas meliputi gejala-gejala kerusakan hardware *Iphone* yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam sistem, seperti layar blank, baterai kembung, sinyal hilang, dan sebagainya. Variabel terikat adalah jenis kerusakan yang didiagnosis oleh sistem, seperti LCD Rusak, Baterai Rusak, IC WTR Rusak, dan lain-lain. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa catatan servis dari Toko NST Phoneshop, serta data sekunder berupa basis pengetahuan pakar yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara terstruktur.

2. Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan dalam penelitian ini disusun untuk menguji performa sistem diagnosis DS-PSO secara sistematis. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil diagnosis sistem terhadap diagnosis aktual dari data historis menggunakan metrik akurasi. Dataset dibagi dengan proporsi 80% data latih dan 20% data uji secara acak. Optimasi PSO dijalankan dengan parameter: jumlah partikel = 30, iterasi maksimal = 100, bobot inersia (w) = 0.9–0.4, dan koefisien akselerasi $c1 = c2 = 2.0$. Hasil diagnosis sistem kemudian dievaluasi menggunakan confusion matrix untuk menghitung nilai akurasi, presisi, dan *recall*.

3. Prosedur Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, data yang telah melalui validasi pakar akan dilanjutkan pada proses *preprocessing* saat pengembangan model dan nantinya akan digunakan sebagai masukan untuk proses optimasi PSO guna menghasilkan nilai *Belief* yang optimal. Kedua, nilai *Belief* optimal tersebut dimasukkan ke dalam mesin inferensi *Dempster-Shafer* untuk menghitung tingkat kepercayaan setiap hipotesis kerusakan berdasarkan kombinasi gejala yang diamati. Ketiga, hasil diagnosis sistem

dibandingkan dengan label kerusakan aktual pada data uji. Keempat, kinerja sistem dievaluasi menggunakan confusion matrix untuk menghitung metrik akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score* sebagai dasar penilaian performa model secara keseluruhan.

4. Rencana Penyajian Hasil

Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi deskriptif. Tabel akan digunakan untuk menampilkan nilai *Belief* awal dari pakar, nilai *Belief* optimal hasil PSO, contoh perhitungan manual *Dempster-Shafer*, serta hasil evaluasi kinerja model yang meliputi akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score*. Selain itu, proses konvergensi algoritma PSO akan ditampilkan dalam bentuk tabel perkembangan GBest per iterasi untuk menggambarkan progres optimasi secara visual. *Threshold* membangun pengembangan multilable diagnosis yang digunakan sebagai jembatan agar sistem yang awalnya hanya bisa mendiagnosis satu kerusakan (*single-label*) bisa mendiagnosis lebih dari satu kerusakan sekaligus (*multilabel*) tanpa mengubah arsitektur DS-PSO secara besar-besaran.


Ini yang tadi dimaksud sebagai pendekatan paling sederhana dan kompatibel dengan usulan penelitian. Penyajian hasil juga akan mencakup contoh skenario diagnosis lengkap dari input gejala hingga output kerusakan yang direkomendasikan.

5. Rencana Interpretasi Data

Interpretasi data dilakukan berdasarkan perbandingan antara nilai *Belief* awal yang ditetapkan pakar dengan nilai *Belief* optimal yang dihasilkan oleh algoritma PSO, untuk menganalisis sejauh mana PSO mampu meningkatkan akurasi dibandingkan dengan pendekatan *Dempster-Shafer* standar. Selanjutnya, hasil diagnosis sistem pada data uji diinterpretasikan dengan membandingkannya terhadap diagnosis aktual, sehingga dapat diketahui jenis kerusakan mana yang paling sering berhasil didiagnosis dengan benar dan mana yang masih mengalami kesalahan. Kesimpulan akhir dirumuskan berdasarkan apakah sistem DS-PSO yang dikembangkan mampu memenuhi target akurasi yang diharapkan sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu.


G. Perancangan Sistem

Sistem pakar yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang dengan mengacu pada arsitektur berbasis pengetahuan yang terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung. Secara umum, alur sistem terbagi menjadi dua sisi, yaitu sisi pakar dan sisi pengguna. Pada sisi pakar, teknisi NST berperan sebagai sumber pengetahuan yang diperoleh melalui proses wawancara dan pengumpulan data historis kerusakan iPhone. Pengetahuan yang berhasil dikumpulkan kemudian diakuisisi dan disimpan ke dalam basis pengetahuan yang menjadi fondasi utama sistem.



Gambar 4 Perancangan Arsitektur Sistem

Pada sisi pengguna, interaksi dilakukan melalui antarmuka pengguna yang menerima masukan berupa fakta gejala kerusakan. Fakta-fakta tersebut selanjutnya diproses oleh mesin inferensi yang menggunakan metode *Dempster-Shafer* sebagai pendekatan utama dalam penalaran ketidakpastian.



Gambar 5 Antarmuka Halaman Depan

Halaman ini menampilkan informasi ringkasan berupa tiga metrik utama, yaitu total diagnosis yang telah dilakukan, tingkat akurasi PSO dan DS, dan jumlah basis pengetahuan yang tersedia. Di bawah metrik tersebut, terdapat bagian mulai diagnosa yang mengarahkan pengguna untuk memulai proses diagnosis baru, serta bagian riwayat terakhir yang menampilkan daftar hasil diagnosis sebelumnya beserta persentase tingkat keyakinannya.

[02 / 03] - INPUT GEJALA

iExpert PSO+DS Beranda Diagnosa Riwayat Panduan

Pilih perangkat 2 Input gejala 3 Hasil analisis

Model iPhone

iPhone 12 iPhone 13 Pro ✓ iPhone 14

Gejala layar & tampilan

☒ Layar berkedip ☒ Garis horizontal

☐ Layar hitam ☐ Touch tdk respon

☐ Warna tdk akurat ☐ Burn-in display

Gejala daya & baterai

☒ Baterai cepat habis ☐ Tidak mau mengisi

☐ HP panas berlebih ☐ Mati tiba-tiba

Gejala sistem & performa

☐ Aplikasi sering crash ☐ Reboot sendiri

☐ Lemot / lagging ☐ iOS tidak update

Tingkat keparahan

Ringan Sedang ✓ Farah Kritis


Keterangan tambahan (opsional)

Tulis deskripsi tambahan di sini...

← Kembali Jalankan PSO+DS →

3 gejala dipilih - estimasi ~4 detik

Gambar 6 Antarmuka Diagnosa



Gambar 7 Antarmuka Analisis Masalah

Halaman hasil analisis menampilkan keluaran dari proses komputasi *hybrid* PSO dan DS secara lengkap dan terstruktur ditampilkan nama kerusakan yang terdeteksi beserta tingkat keyakinan tertinggi dalam bentuk nilai persentase dan bilah progres. Panel PSO menampilkan nilai bobot optimal, jumlah iterasi

konvergensi, dan nilai fitness terbaik. Panel *Dempster-Shafer* menampilkan nilai *Belief* (Bel), *Plausibility* (Pl), dan *Uncertainty* (K). Selain itu, tersedia grafik konvergensi PSO yang menggambarkan proses iterasi hingga nilai optimal ditemukan.

H. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 10 bulan pada tahun 2025 dengan tahapan kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

Tabel 13 Rencana Pelaksanaan Pelatihan

Kegiatan	Bulan ke-			
	1	2	3	4, dst
Studi literatur				
Pengajuan proposal				
Pengambilan data				
Pengolahan data				
Analisis data				
Bimbingan				
Dll				
Bimbingan Skripsi				
Sidang Skripsi				

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Jayen, A. Kadir, A. Adnan, R. Amrulloh, and Radiansyah, "Analysis of the Influence of Product Quality, Lifestyle, and Brand Image on the Purchase Decision of *Iphone* Smartphones in Batulicin, Tanah Bumbu Regency," *Int. J. Econ. Bus. Manag. Res.*, vol. 07, no. 10, pp. 22–35, 2023, doi: 10.51505/ijebmr.2023.71002.
- [2] Adelia Ananda Salsabila and Maria Indira Aryani, "Praktik Black Market Pada Kasus Penjualan *Iphone* Second Di Indonesia Tahun 2016–2020," *J. Publicuho*, vol. 5, no. 4, pp. 1202–1223, 2023, doi: 10.35817/publicuho.v5i4.60.
- [3] T. S. Ruslim, N. Nova, D. E. Herwindiati, and C. Cokki, "the Identification of Purchase Intention Among *Iphone* Customers in Depok Viewed From Ewom, Brand Image, Brand Trust, Perceived Value, and Brand Preference," *Int. J. Appl. Econ. Bus.*, vol. 1, no. 4, pp. 2354–2367, 2023, doi: 10.24912/ijaeb.v1i4.2354-2367.
- [4] E. Benita, G. P. Teguh, and A. Proboyo, "The Moderation Role of Subjective Norm on Apple *Iphone* Purchase Intention: A Study on Generation Z Consumers in Indonesia," *Petra Int. J. Bus. Stud.*, vol. 6, no. 2, pp. 175–184, 2023, doi: 10.9744/petraijbs.6.2.175-184.
- [5] I. Eginata, H. Yusril, S. Nurul, and A. Arief, "Sistem Diagnosis Kerusakan pada *Iphone* dengan Metode *Dempster Shafer*," vol. 7, no. 2, pp. 836–840, 2023.
- [6] D. Aldo, "Sistem Pakar Diagnosis Hama Dan Penyakit Bawang Merah Menggunakan Metode *Dempster Shafer*," *Komputika J. Sist. Komput.*, vol. 9, no. 2, pp. 85–93, 2020, doi: 10.34010/komputika.v9i2.2884.
- [7] K. R. Surya, "Optimasi Penjadwalan Jam Kerja Dimasa Pandemi Covid-19 Menggunakan Metode Particle," *J. Ind. Kreat. dan Inform.*, vol. 1, no. 1, pp. 44–50, 2021.
- [8] L. Wang and Y. Song, "Optimization of Preventive Maintenance and Replacement Strategies for Nonrenewing Two-Dimensional Warranty Products Experiencing Degradation and External Shocks," *Math. Probl. Eng.*, vol. 2022, 2022, doi: 10.1155/2022/9524204.

- [9] J. M. Suh, T. H. Eom, S. H. Cho, T. Kim, and H. W. Jang, "Light-activated gas sensing: A perspective of integration with micro-LEDs and plasmonic nanoparticles," *Mater. Adv.*, vol. 2, no. 3, pp. 827–844, 2021, doi: 10.1039/d0ma00685h.
- [10] R. P. Kusuma and K. Widyatama, "Analisis Strategi Produk Telepon Genggam " Iphone " Menggunakan Integrasi Product Life Cycle dan Metode SWOT," vol. 08, pp. 24–35, 2024.
- [11] D. Wistiasari and Y. A. Safitri, "Analisis Perspektif Bisnis Internasional pada Apple Inc," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 7, no. 2, pp. 18620–18625, 2023.
- [12] A. R. MZ, I. G. P. S. Wijaya, and F. Bimantoro, "Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kulit pada Manusia dengan Metode *Dempster Shafer*," *J. Comput. Sci. Informatics Eng.*, vol. 4, no. 2, pp. 129–138, 2020, doi: 10.29303/jcosine.v4i2.285.
- [13] S. Wahdaniah, L. Qadriah, and Z. Khalid, "Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Handphone Dengan Menggunakan Metode Algoritma Bread First Search," *J. Real Ris.*, vol. 5, no. 1, pp. 64–71, 2023, doi: 10.47647/jrr.v5i1.1109.
- [14] A. Rahman and M. I. Dinata, "Penerapan Algoritma Support Vector Machine dan *Particle Swarm Optimization* Untuk Pembuatan Rating Aplikasi Google Playstore," 2023.
- [15] M. S. Zailani, A. F. Boy, and E. Affandi, "Implementasi Sistem Pakar Mendeteksi Kerusakan Handphone Oppo F1s Menggunakan Metode *Dempster Shafer*," *J. Cyber Tech*, vol. 3, no. 5, pp. 895–904, 2020.
- [16] A. A. Merz *et al.*, "OPTIMASI PENJADWALAN MATA KULIAH DENGAN MENGGUNAKAN PSO," pp. 1–14, 2021.
- [17] Alfina Febiani, Agung Mulyo Widodo, Nizirwan Anwar, Binastya Anggara Sekti, and Alivia Yulfitri, "Implementasi Algoritma '*Particle Swarm Optimization*' (PSO) Penjadwalan Belajar Mengajar," *IKRA-ITH Inform. J. Komput. dan Inform.*, vol. 8, no. 1, pp. 152–161, 2024, doi: 10.37817/ikraith-informatika.v8i1.3210.
- [18] V. F. Ochkov, A. A. Sutchenkov, and A. I. Tikhonov, "Python

- Computational Web Apps for STEM Engineering Education,” *Int. J. Educ. Inf. Technol.*, vol. 15, pp. 130–136, 2021, doi: 10.46300/9109.2021.15.13.
- [19] Gandhi Krishna and V Patel Pritibala, “Python: An Inclusive Review of Its User-Friendly Nature and Applications,” *Int. Res. J. Adv. Eng. Manag.*, vol. 3, no. 05, pp. 1872–1875, 2025, doi: 10.47392/irjaem.2025.0293.
- [20] F. Wilyani, Q. Nuryan Arif, and F. Aslimar, “Pengenalan Dasar Pemrograman Python Dengan Google Colaboratory Basic Introduction to Python Programming With Google Colaboratory,” *J. Pengabd. Pada Masy. Indones.*, vol. 8, no. 2, pp. 788–796, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.55606/jppmi.v3i1.1087>
- [21] T. Carneiro, R. V. M. Da Nobrega, T. Nepomuceno, G. Bin Bian, V. H. C. De Albuquerque, and P. P. R. Filho, “Performance Analysis of Google Colaboratory as a Tool for Accelerating Deep Learning Applications,” *IEEE Access*, vol. 6, pp. 61677–61685, 2018, doi: 10.1109/ACCESS.2018.2874767.
- [22] S. V. Halyal, “Running Google Colaboratory as a server – transferring dynamic data in and out of colabs,” *Int. J. Educ. Manag. Eng.*, vol. 9, no. 6, pp. 35–39, 2019, doi: 10.5815/ijeme.2019.06.04.

LAMPIRAN

1	$bel(X) = \sum_{Y \subseteq X} m(Y)$	mengukur tingkat kepercayaan evidence untuk mendukung suatu himpunan.
2	$Pls(\theta) = 1 - Bel(X') = 1 - \sum_{Y \subseteq X} m(X')$	mengurangi tingkat kepercayaan dari evidence, bernilai 0 sampai 1.
3	$Mz(Z) = Mz(Z) = \frac{\sum_{X \cap Y = Z} mx(X).my(Y)}{1 - \sum_{X \cap Y = Z} mx(X).my(Y)}$	menggabungkan dua fungsi massa dari dua evidence berbeda menjadi satu kesimpulan.
4	$X_0^i = X_{min} + rand \times (X_{max} - X_{min})$ $V_0^i = X_{min} + rand \times (X_{max} - X_{min})$	membangkitkan posisi dan kecepatan awal setiap partikel secara acak dalam ruang pencarian.
5	$NilaiCost = (\sum (Nilai\ bobot \times Nilai\ Tiap\ Partikel)) -$ $Nilai\ Bobot$	mengukur kualitas (fitness) setiap partikel, tujuannya meminimalkan nilai cost mendekati 0.
6	$\omega = \omega_{max} - \frac{\omega_{max} - \omega_{min}}{iter_{max}} \times iter$	mengontrol keseimbangan antara eksplorasi global (awal iterasi) dan eksploitasi lokal (akhir iterasi). Nilai menurun secara linear dari $\omega_{max} = 0.9$

		hingga $\omega_{\min} = 0.4$.
7	$V_i^{t+1} = w \cdot V_i^t \times c_1 \cdot r_1 \cdot (Pbest_i - X_i^t) + c_2 \cdot r_2 \cdot (Gbest - X_i^t)$ $X_i^{t+1} = X_i^t + V_i^{t+1}$	memperbarui kecepatan dan posisi partikel setiap iterasi berdasarkan tiga komponen: inersia, kognitif (Pbest), dan sosial (Gbest).

Lampiran 8 mengukur tingkat kepercayaan evidence untuk mendukung suatu himpunan.