

# Apuntes de Lenguajes Formales

Leonardo H. Añez Vladimirovna<sup>1</sup>

*Universidad Autónoma Gabriel René Moreno,  
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones,  
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia*

17 de mayo de 2019

<sup>1</sup>Correo Electrónico: [toborochi98@outlook.com](mailto:toborochi98@outlook.com)

Agradecimiento a `marmot`

## Notas del Autor

Estos apuntes fueron realizados durante mis clases en la materia INF319 (**Lenguajes Formales**), acompañados de referencias de libros, fuentes y código que use a lo largo del curso, en el período I-2019 en la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones.

Para cualquier cambio, observación y/o sugerencia pueden enviarme un mensaje al siguiente correo:

`toborochi98@outlook.com`

# Índice general

<b>1. Preliminares Formales</b>	<b>5</b>
1.1. Conjuntos	5
1.1.1. Conjunto Finito e Infinito	5
1.2. Preliminares	5
1.2.1. Alfabeto	5
1.2.2. Palabra	5
1.2.3. Notaciones	6
1.2.4. Cantidad de Ocurrencias	6
1.2.5. Concatenación	6
1.2.6. Inversa	7
1.2.7. Potencia de una Palabra	7
1.2.8. Principio de Inducción para $\Sigma^*$	7
1.2.9. Lenguajes	8
1.2.10. Expresiones Regulares	8
1.2.11. Módulos	9
1.2.12. Máquinas	10
<b>2. Autómatas</b>	<b>11</b>
2.1. Autómata Finito Determinístico (AFD)	11
2.1.1. Definición	11
2.1.2. Interpretación	11
2.1.3. Representación	11
2.1.4. Configuración	11
2.2. Autómata Finito no Determinístico (AFN)	11
2.2.1. Definición	11
2.3. Equivalencia entre una AFD y un AFN	12



# Capítulo 1

## Preliminares Formales

### 1.1. Conjuntos

#### 1.1.1. Conjunto Finito e Infinito

##### Equivalencia

Dado  $A$  y  $B$  (conjuntos) los llamamos *equivalentes* si existe una biyección:  $f : A \rightarrow B$

##### Conjunto Finito

Un conjunto  $A$  es finito si es equivalente a  $\{1, 2, 3, \dots, n\}$  para algún  $n \in \mathbb{N}$ .

##### Conjunto Infinito

Un conjunto es infinito si no es finito. Si no es equivalente a  $\{1, 2, 3, \dots, n\}$  es decir no hay biyección. Sin embargo no todos los conjuntos finitos son equivalentes.

- **Conjunto Contablemente Infinito:** Se dice que un conjunto es contablemente infinito si es equivalente con  $\mathbb{N}$ .
- **Conjunto Contable:** Es contable si es finito o contablemente infinito.
- **Conjunto Incontable:** Se dice que es incontable si no es contable.

##### Principio de las Casillas

Si  $A$  y  $B$  son conjuntos finitos no vacíos y  $|A| > |B|$  entonces no existe una función inyectiva de:  $A \rightarrow B$ .

### 1.2. Preliminares

#### 1.2.1. Alfabeto

Un alfabeto  $\Sigma$  es cualquier conjunto finito no vacío.

##### Ejemplo(s)

$$\begin{aligned}\Sigma_1 &= \{Leo, Martha\} \\ \Sigma_2 &= \{0, 1, 2, 3, \dots, 13\} \\ \Sigma_3 &= \{a, b\} \\ \Sigma_4 &= \{R, G, B, A\}\end{aligned}$$

#### 1.2.2. Palabra

Una palabra sobre  $\Sigma$  es una sucesión finita de símbolos de  $\Sigma$ . Es decir:

$$(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n); \sigma \in \Sigma \quad \text{ó} \quad \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \dots \sigma_n; \sigma \in \Sigma$$

**Ejemplo(s)**

Sobre $\Sigma_1$	Sobre $\Sigma_2$	Sobre $\Sigma_3$	Sobre $\Sigma_4$
$w_1 = \text{LeoLeo}$	$w_1 = 1111110$	$w_1 = \text{bababababa}$	$w_1 = \text{ABGR}$
$w_2 = \text{MarthaLeoMartha}$	$w_2 = 11235813$	$w_2 = \text{abba}$	$w_2 = \text{RRRA}$

Denotamos por  $\Sigma^*$  el conjunto de todas las palabras sobre  $\Sigma$ .

**Longitud de una Palabra**

Sea  $w$  una palabra sobre  $\Sigma$ , es decir  $w = \sigma_1\sigma_2 \dots \sigma_n; \sigma \in \Sigma$ . La longitud de  $w$  es  $n$  y se denota por:  $|w| = n$ .

**Palabra vacía**

Es la sucesión vacía de símbolos de  $\Sigma$  y se denota por:  $\lambda$ .

**1.2.3. Notaciones**

- $\Sigma^+ = \{w \in \Sigma^* / |w| > 0\}$
- $\Sigma^k = \{w \in \Sigma^* / |w| = k\}$
- $\Sigma^0 = \{w \in \Sigma^* / |w| = 0\} = \{\lambda\}$
- $\Sigma^1 = \{w \in \Sigma^* / |w| = 1\} = \Sigma$
- $\Sigma^* = \Sigma^+ \cup \{\lambda\}$
- $\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\lambda\}$

**1.2.4. Cantidad de Ocurrencias**

Sea  $w \in \Sigma^*$ , denotamos por  $|w|_\sigma$  al número de ocurrencias del símbolo  $\sigma$  en la palabra  $w$ .

**Ejemplo(s)**

$$\Sigma = \{a, b\}$$

- $\Sigma^* = \{\lambda, a, b, aa, bb, ab, ba, aaa, \dots\}$
- $\Sigma^0 = \{\lambda\}$
- $\Sigma_1 = \Sigma = \{a, b\}$
- $\Sigma^2 = \{ab, aa, ba, bb\}$

**1.2.5. Concatenación**

Sea  $u, v \in \Sigma^*$  tal que  $u = \sigma_1\sigma_2 \dots \sigma_n, v = \epsilon_1\epsilon_2 \dots \epsilon_n$ . La concatenación de  $u$  y  $v$  se define por:

$$uv = \sigma_1\sigma_2 \dots \sigma_n\epsilon_1\epsilon_2 \dots \epsilon_n$$

**Definición de Recurrencia**

$$| \cdot | : \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\begin{cases} |\lambda| = 0 \\ |wa| = |w| + 1 \end{cases}$$

**Ejemplo(s)**

$$\begin{aligned} u &= abab \\ v &= bba \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} uv &= ababbba \\ vu &= bbaabab \end{aligned}$$

**Propiedades**

- $uv \neq vu$
- $(uv)w = u(vw)$
- $u\lambda = \lambda u = u$
- $|uv| = |u| + |v|$
- $|uv|_a = |u|_a + |v|_a$

**1.2.6. Inversa**

Si  $w = \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n \in \Sigma^n$  entonces  $w' = \sigma_n, \sigma_{n-1}, \dots, \sigma_1$  se llama inversa o transpuesta de  $w$ .

**Definición de Recurrencia**

$$\begin{aligned} ' : \Sigma^* &\rightarrow \Sigma^* \\ \begin{cases} \lambda' = \lambda \\ (wa)' = aw' \end{cases} \end{aligned}$$

**1.2.7. Potencia de una Palabra**

$$w^n = \underbrace{ww \dots w}_{n-\text{veces}}$$

**Definición de Recurrencia**

$$\begin{aligned} ' : \Sigma^* &\rightarrow \Sigma^* \\ \begin{cases} w^0 = \lambda \\ w^{n+1} = ww^n \end{cases} \end{aligned}$$

**Propiedades**

- $|w^n| = n|w|$
- $w^m w^n = w^{m+n}$
- $(w^n)^m = w^{mn}$
- $\lambda^n = \lambda$

**1.2.8. Principio de Inducción para  $\Sigma^*$** 

Sea  $L$  un conjunto de palabras sobre  $\Sigma$  con las propiedades:

- i.)  $\lambda \in L$
- ii.)  $w \in L \wedge a \in \Sigma \Rightarrow wa \in L$

**Entonces**

$L = \Sigma^*$ , (es decir, todas las palabras sobre  $\Sigma$  están en  $L$ .)

### 1.2.9. Lenguajes

Un lenguaje sobre  $\Sigma$  es un subconjunto de  $\Sigma^*$

#### Operaciones

Recordemos que ya conocemos otras operaciones (Unión, Intersección, Diferencia y Complemento), para esta materia tenemos las siguientes:

- Concatenación

Sea  $A, B \subseteq \Sigma^*$

$$AB = \{w \in \Sigma^* / w = xy, x \in A, y \in B\}$$

- Transposición

Sea  $A \subseteq \Sigma^*$

$$A' = \{w' \in \Sigma^* / w \in A\}$$

- Estrella de Kleene

Sea  $A \subseteq \Sigma^*$

$$A^* = \{w \in \Sigma^* / w = w_1 w_2 \dots w_n \text{ para algún } k \in \mathbb{N} \text{ y para algunas } w_1, w_2, \dots, w_k \in A\}$$

### 1.2.10. Expresiones Regulares

Las expresiones regulares (ER) sobre un alfabeto ( $\Sigma$ ) son las palabras sobre el alfabeto  $\Sigma \cup \{\}, (, \emptyset, \cup, *\}$  tal que cumple lo siguiente:

- 1.)  $\emptyset$  y cada símbolo de  $\Sigma$  es una ER.
- 2.) Si  $\alpha$  y  $\beta$  son ER entonces  $(\alpha\beta)$  es una ER.
- 3.) Si  $\alpha$  y  $\beta$  son ER entonces  $(\alpha \cup \beta)$  es una ER.
- 4.) Si  $\alpha$  es una ER entonces  $\alpha^*$  es una ER.
- 5.) Nada mas es una ER a menos que provenga de (1.) a (4.)

#### Ejemplo(s)

Para  $\Sigma = \{a, b\}$  podemos formar:

$$\begin{aligned} &\emptyset \\ &a \\ &b \\ &(ab) \\ &(a \cup b) \\ &((ab) \cup b) \\ &(ba)^* \\ &((ba)^* \cup (a \cup b))^* \end{aligned}$$

#### Lenguaje Regular

Un lenguaje es regular ssi es generado por una expresión regular.



### 1.2.11. Módulos


#### Definición

Un módulo es una tripleta  $D = (k, \Sigma, f)$  donde:

- $k$  es un conjunto finito no vacío, llamado *conjunto de estados*
- $\Sigma$  es un conjunto finito no vacío, llamado *alfabeto*
- $f : k \times \Sigma \rightarrow k$ , llamado *función de transición*

#### Interpretación

Un módulo se puede interpretar como un dispositivo que en determinados instantes de tiempo recibe señales (símbolos del alfabeto), que producen cambios en su configuración interna.



#### Representación

- **Tabla de Transición**
- **Grafo**





Figura 1.1: ssi:  $f(s_i, \sigma) = s_j$

#### Comportamiento Dinámico

Sea  $D = (k, \sigma, f)$  un módulo:



#### Función Estado Terminal

Sea  $D = (k, \sigma, f)$  un módulo:

Una función de Estado Terminal del módulo  $D$  es una única función:

$$\hat{f} : k \times \Sigma \rightarrow k \text{ tal que } \forall s \in k, w \in \Sigma^*, \sigma \in \Sigma$$

$$\begin{cases} \hat{f}(s, \lambda) = s \\ \hat{f}(s, \sigma w) = \hat{f}[f(s, \sigma), w] \end{cases}$$

#### ◊ Notas

- $w = \lambda$

$$\hat{f}(s, \sigma) = \hat{f}(s, \sigma \lambda) = \hat{f}[f(s, \sigma), \lambda] = f(s, \sigma)$$

- $\forall w \in \Sigma^*$

$$f : k \rightarrow k \text{ tal que: } f_w(s) = \hat{f}(s, w)s$$


### 1.2.12. Máquinas

Una máquina es una quintupla  $M = (k, \Sigma, \Delta, f, g)$  donde:

- $k$  es un conjunto finito no vacío, llamado *conjunto de estados*
- $\Sigma$  es un conjunto finito no vacío, llamado *alfabeto de entrada*
- $\Delta$  es un conjunto finito no vacío, llamado *alfabeto de salida*
- $f : k \times \Sigma \rightarrow k$ , llamado *función de transición*
- $g : k \times \Sigma \rightarrow \Delta$ , llamado *función de salida*

#### Interpretación

Una máquina se puede interpretar como un dispositivo que en determinados instantes de tiempo recibe señales (símbolos de entrada) que producen cambios en su configuración interna y emiten señales (símbolos de salida).



#### Representación

- **Tabla de Transición**
- **Grafo**





Figura 1.2: ssi:  $f(s_i, \sigma) = s_j \wedge g(s_i, \sigma) = \delta$

#### Comportamiento Dinámico

Sea  $M = (k, \Sigma, \Delta, f, g)$  una máquina:



## Capítulo 2

# Autómatas

### 2.1. Autómata Finito Determinístico (AFD)

#### 2.1.1. Definición

Un Autómata Finito Determinístico (AFD) es una quintupla  $M = (k, \Sigma, f, s_0, F)$  donde:

- $k$  conjunto finito no vacío, *conjunto de estados*
- $\Sigma$  conjunto finito no vacío, *Alfabeto*
- $f : k \times \Sigma \rightarrow k$ , *Funcion de transicion*
- $s_0 \in k$ , *Estado inicial*
- $F \subseteq k$ , *Conjunto de estados finales*

#### 2.1.2. Interpretación

#### 2.1.3. Representación

#### 2.1.4. Configuración

Sea  $M = (k, \Sigma, \delta, s_0, F)$  un AFD.

Una configuración de  $M$  es un elemento de  $k \times \Sigma^*$

**Relación**  $\vdash_M$

Sea  $(q, w)$  y  $(q', w')$  dos configuraciones<sup>1</sup>:

$$(q, w) \vdash_M (q', w') \Leftrightarrow w = \sigma w' \text{ para algun } \sigma \in \Sigma \text{ y } \delta(q, \sigma) = q'$$

**Lenguaje Aceptado por M**

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* / M \text{ acepta } w\}$$

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* / (s, w) \vdash_M^* (q, \lambda) \wedge q \in F\}$$

### 2.2. Autómata Finito no Determinístico (AFN)

#### 2.2.1. Definición

Un autómata Finito no Determinístico (AFN) es una quintupla  $M = (k, \Sigma, \Delta, s, F)$  donde:

- $k$  : conjunto finito no vacío
- $\Sigma$  : conjunto finito no vacío

---

<sup>1</sup> $\vdash_M$  se lee "conduce a" en un paso.

- $\Delta$  : es un subconjunto finito de  $k \times \Sigma^* \times k$
- $s \in k$
- $F \subseteq k$

### 2.3. Equivalencia entre una AFD y un AFN

#### Teorema

Para cada AFN existe un AFD equivalente.

#### ★ Prueba

Sea  $M = (k, \Sigma, \Delta, s, F)$  un AFN

i.) Construimos  $M' = (k', \Sigma, \Delta', s', F')$  eliminando todas las aristas de  $M$  que:

$$(q, u, q') \in \Delta \quad \wedge \quad |u| > 1$$

Si  $u = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_k, k > 1$  entonces añadimos  $p_1, p_2, \dots, p_{k-1}$  estados y las nuevas transiciones:

$$(q, \sigma_1, p_1), (p_1, \sigma_2, p_2), \dots, (p_{k-1}, \sigma_k, q')$$

a  $\Delta$  para  $u$  tal que  $|u| > 1$ .

ii.) Construimos  $M'' = (k'', \Sigma, \delta'', s'', F'')$

La idea clave es considerar que un AFN en un determinado instante se encuentra en un conjunto de estados:

- $k'' = \Sigma^{k'}$
- $F'' = \{Q \subseteq k' / Q \cap F' \neq \emptyset\}$

Formalmente:

$$E(q) = \{p \in k' / (q, \lambda) \xrightarrow{*}_{M'} (p, \lambda)\}$$

Equivalentemente:

$$E(q) = \{p \in k' / (q, w) \xrightarrow{*}_{M'} (p, w)\}$$

Donde:

- $s'' = E(s')$
- $\forall Q \subseteq k' \wedge$  para cada símbolo  $\sigma \in \Sigma$

Ademas:

$$\delta''(Q, \sigma) = \cup \{E(p) : p \in k' \wedge (q, \sigma, p) \in \Delta', \exists q \in Q\}$$

Afirmamos que  $\forall w \in \Sigma^*$  y  $\forall p, q \in k'$ :

$$(q, w) \xrightarrow{*}_{M'} (p, \lambda) \Leftrightarrow (E(q), w) \xrightarrow{*}_{M''} (P, \lambda)$$

**p.d.**  $M' \approx M''$

**p.d.**  $L(M') = L(M'')$

$$\begin{aligned} w \in L(M') &\Leftrightarrow (s', w) \xrightarrow{*}_{M'} (q, \lambda), q \in F' \\ &\Leftrightarrow (E(s'), w) \xrightarrow{*}_{M''} (Q, \lambda) \\ &\Leftrightarrow (s'', w) \xrightarrow{*}_{M''} (Q, \lambda), Q \in F'' \\ &\Leftrightarrow w \in L(M'') \end{aligned}$$

$\therefore L(M') = L(M'')$