

Case Mibo Smart

Kotlin Multiplatform · Android · iOS

Paulo · 24 de setembro de 2026



Os dias

DIA	FOCO
Sáb 19	Stack, bibliotecas, padrão de arquitetura
Dom 20	Sondar a API · avaliações das lojas · vídeos do app oficial
Seg 21	Implementação 96 commits
Ter 22	Implementação · identidade visual 26
Qua 23	Implementação · correções contra a API real 21

Quatro ondas

ONDA	ESCOPO
0	<i>Walking skeleton</i> · CI · SPEC · ADRs · testes de arquitetura
1	Sessão e token
2	Lista · vídeo ao vivo · fechadura em paralelo
3	Histórico · renovação · iOS · módulo Java · R8

A fatia é vertical

- `domain → data → app → tela`, e algo observável no fim
- Teto de **400 linhas executáveis** por PR, medido por script
- Teste não entra no teto. Quem o limita são os critérios
- Uma issue por fatia · um PR por issue · merge por humano

O que não é padrão

ESCOLHA	POR QUÊ
Konture	Arquitetura como teste que quebra o build
Roborazzi	42 capturas de tela geradas das telas que já existem
Kover	A meta de 80% precisa ser medida para existir
Módulo Java puro	Interop provada por teste <i>escrito em Java</i>
Media3 / WKWebView	Código de plataforma só na superfície do player

Ktor, Koin e SQLDelight são o óbvio de KMP. **Konture e Kover vieram do que vocês disseram querer.**

Dependências só para dentro

domain

Kotlin puro. Modelos, contratos, erros tipados.

Sem Ktor, Koin, SQLDelight, Android ou Compose.

data

O parceiro mora aqui, e só aqui.

DTOs, mapeadores, cache, cofre do token.

app

Casos de uso, ViewModels, telas.

Gera o framework do iOS.

Regras do Konture

- **1** · domínio sem framework nem persistência
- **2** · dependência só para dentro, sem ciclo
- **4** · nada de `android.*` ou `java.*` em `commonMain`
- **5** · repositório do domínio é interface
- **8** · código de plataforma só em pacote `platform`

Por que módulo por camada, e não por feature

B · por camada escolhida

Três módulos: domínio, dados, app.

As quatro features são pastas dentro do app, já isoladas: nenhuma importa a outra.

C · por feature

Oito a doze módulos, um por feature mais os de base.

Cada um vira um alvo compilado para o iOS.

- Um dev, quatro telas: o custo de C é real e o ganho dele (times em paralelo) não existe aqui
- Promover para C depois é **mover pastas**, porque as fronteiras já estão respeitadas

Organização do GitHub

- **Issues** criadas por fatia, com critérios de aceite e os arquivos que toca
- **PRs** mapeados um a um para as issues, com o porquê no corpo
- **Épicos e milestones** por onda, em um Project
- **CI em três estágios:** arquitetura e testes · APK e lint · iOS
- Merge por humano, sempre

Abrir a porta e confirmar que abriu

- São duas coisas diferentes, e o app não junta as duas
- Ele só diz que a porta abriu depois de **ler o estado** e ver que concorda
- Se a fechadura não responde, o app diz que **não sabe** — não inventa
- Nesta versão, comandos que mexem na porta vêm desligados

A porta é de uma conta compartilhada. Errar para o lado cauteloso é a escolha certa.

O que barra o merge

TESTES

314

ADRS

27

COBERTURA

61,5%

- **Barra:** testes de arquitetura · a suíte de testes · a checagem das telas
- **Não barra:** cobertura. É medida e publicada

Como usei IA

- Para **escrever código**. As decisões continuaram sendo minhas
- Nada entra sem teste, e nada é mesclado sozinho
- Toda decisão importante virou um documento curto com o motivo
- Onde a IA errou, está anotado — **e o que eu fiz para corrigir**

Escrever rápido é fácil. O trabalho é revisar o que foi escrito.

O que eu melhoraria no fluxo

- **Início do vídeo mais robusto:** reconexão melhor, indicação de progresso real, e cair para uma alternativa antes de falhar
- **Ferramentas de câmera:** captura de imagem, gravação de trecho, tela cheia e controles de qualidade
- **Favoritar dispositivos,** para o que se usa todo dia ficar no topo
- **Grupos e ambientes** (sala, garagem, entrada), para navegar por lugar e não por lista
- **Atalhos** para abrir a câmera ou a fechadura direto da tela inicial do celular

O que eu melhoraria no projeto

- **Mais regras de arquitetura:** das onze que desenhei, cinco estão no ar. A que mais falta impede uma feature de importar a outra, e é ela que protege o caminho para módulos por feature
- **Capturas de tela no próprio PR:** hoje elas são geradas e ficam num arquivo para baixar. Deveriam aparecer na página do PR, para revisar mudança de tela olhando
- **Comparação automática dessas capturas,** para uma tela quebrada reprovar o PR sozinha

Obrigado

github.com/npauloj/case-mibo-smart
Paulo · 24 de setembro de 2026

