

Guía de Instalación: SaaS Factory

Instrucciones completas paso a paso

1. Instalar el IDE y programas necesarios

1.1. Instalar Antigravity como IDE (entorno de desarrollo integrado):

```
https://antigravity.google/
```

1.2. Instalar Git:

```
git-scm.com
```

1.3. Instalar Node.js (permite que JavaScript funcione en tu ordenador o servidor, y no solo dentro de una página web):

```
nodejs.org
```

2. Configurar modelos de IA en Antigravity

2.1. **Gemini:** Si usamos Gemini del propio Antigravity no hay que configurar nada. Viene por defecto.

2.2. **Claude Code: Configurar la cuenta de Claude Code en Antigravity**

2.2.1. En la terminal:

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

- **npm install:** Le dice al gestor de paquetes de Node.js que descargue un paquete.
- **-g (Global):** Instala la herramienta en todo el sistema, no solo en la carpeta actual. Esto permite que los asistentes usen el comando claude desde cualquier lugar de su terminal o dentro de Antigravity.
- **@anthropic-ai/claude-code:** Es el nombre oficial del paquete. Es la interfaz de línea de comandos (CLI) que permite interactuar con Claude para escribir, depurar y explicar código.

2.2.2. En la terminal:

```
claude login
```

(Para conectarnos con nuestra cuenta de Claude Code)

3. Extensiones de Antigravity

3.1. Claude Code for VS Code

3.2. Material Icon Theme

3.3. Antigravity Cockpit

4. Configurar Git y GitHub — Clonar repositorio saas-factory-setup

4.1. Generar cuenta en github.com

4.2. En la terminal:

```
git config --global user.name "Juan Perez"
```

4.3. En la terminal:

```
git config --global user.email "juan@email.com"
```

4.4. Conectar GitHub con Antigravity

4.5. Clonar el repositorio de saas-factory en nuestro ordenador en la carpeta deseada (ejemplo: Developer → AI).

■ Imprescindible solicitar acceso al repositorio saas-factory en GitHub a Daniel.

4.6. Accedemos con Antigravity a la carpeta que acabamos de crear.

4.7. En la terminal:

```
git clone https://github.com/saas-factory-community/saas-factory-setup.git
```

4.8. Nos crea una carpeta saas-factory-setup.

4.9. Accedemos a esa carpeta desde la terminal:

```
cd saas-factory-setup
```

5. Pedir al agente de IA que configure la SaaS Factory

5.1. Si usas Claude Code, usamos la terminal con permisos de no preguntar y ejecutar:

```
claude --dangerously-skip-permissions
```

5.2. Si usas Gemini, desde el mismo panel de Antigravity.

5.3. Instrucciones que dar al modelo de IA:

```
"Hola, ayúdame a configurar SaaS Factory en mi computadora siguiendo las instrucciones de este README."
```

5.4. Esperar que lo configure todo y nos dé el OK.

6. Comenzar con una nueva aplicación

6.1. Abrir la carpeta de la nueva aplicación en Antigravity.

6.2. En la terminal:

```
saas-factory
```

Esto añade las carpetas de saas-factory y despliega toda la infraestructura.

6.3. En la terminal:

```
npm install
```

Instala todos los módulos (complementos) que vamos a usar.

7. Conectar MCP

7.1. Conectar los MCP (pedir ayuda al modelo de IA que usemos).

7.2. Antes de conectar el MCP de Supabase hay que crear nuestra cuenta en <https://supabase.com>:

- Crear una organización
- Crear un proyecto dentro de la organización
- Tomar los dígitos después de '/' del proyecto
- Crear un Access Token

7.3. Ya podemos comenzar a construir nuestra aplicación.

8. Comandos en la terminal para construir con Claude Code

8.1. **/new-app** — Nos ayuda con preguntas como punto de partida de nuestra aplicación.

8.2. **/add-login** — Nos implementa la funcionalidad de login de una aplicación.

9. Arrancar la aplicación en nuestro ordenador

9.1. En la terminal:

```
npm run dev
```