



Обозн	Наименование	Тип, марка	Производитель	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6
1	Шкаф напольный 2000*600*600мм	CQE-N	DKC	шт.	1
2	Цоколь 600х600х100мм	CQE-N	DKC	шт.	1
A1.1	Каркас модулей	CR6 MR	ТРЭИ	шт.	1
A8	Панель оператора	cMT2128X, 12.1"	Weintek	шт.	1
HL1-HL15	Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, зеленый	ALIL2L220	DKC	шт.	8
HL3	Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный	ALIL1L220	DKC	шт.	1
HA1	Зуммер, 80дБ, черный, 24V AC/DC, IP40, пластик	MT22-FM24	MEYERTEC	шт.	1
SB1	Кнопка управления D8-11 d=22мм 1NO+1NC черная	BBT30-11-3-22-K02	IEK	шт.	1
	Мастер модуль ПЛК	M1201E-0	ТРЭИ	шт.	2
	Модуль аналогового ввода тока и напряжения	M1234A	ТРЭИ	шт.	8
	Модули дискретного ввода	M1252D	ТРЭИ	шт.	1
	Модули дискретного вывода	M1251O	ТРЭИ	шт.	1
	Кабель резервирования	CUTP-1R	ТРЭИ	шт.	1
	Кабель резервирования	CUTP-1G	ТРЭИ	шт.	1
QF1,QF2	Автоматический выключатель 2П 16А 6кА	AR-M06N-2-C016	IEK	шт.	2
QF3	Автоматический выключатель 2П 10А 4.5кА	MVA20-1-010-C	IEK	шт.	1
SF1 - SF13	Автоматический выключатель 1П 6А 4.5кА	MVA20-1-006-C	DKC	шт.	13
G1.1 - G1.2	Блок питания "ECO POWER", однофазный, 75Вт, 24В	DPSL075W24V	DKC	шт.	2
G2.1 - G3.2	Блок питания "MODULAR POWER", однофазный, 15Вт, 0.6А, 24В	XCSD1015W024VAA	DKC	шт.	4
G4.1 - G5.2	Блок питания "ECO POWER", однофазный, 240Вт, 10А, 24В	DPSL240W24V	DKC	шт.	4
GR1, GR2	Модуль резервирования 20А	DPSRED20A	DKC	шт.	2
KM1, KM2	Контактор КМИ-11810 18А 230В/AC3 1NO	KKM11-018-230-10	IEK	шт.	2
	Приставка ПКИ-11 дополнительные контакты 1NO+1NC	KPK10-11	IEK	шт.	2
	Механизм блокировки для КМИ(09А-32А)	KKM10D-MB	IEK	шт.	1
КТ	Термостат с регулируемым диапазоном температуры -10...+80° С, NO-контакт	R5THNO	DKC	шт.	1
XS1	Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку	MRD10-16	IEK	шт.	1
SW1, SW2	Коммутатор	S304	ТРЭИ	шт.	2
SW3	Промышленный управляемый коммутатор	N2100-4SFP24T-P5	DKC	шт.	1
UPS1	Онлайн ИБП (3 кВА / 2,7 кВт)	SR1103L	ШТИЛЬ	шт.	1
Bat.1	Батарейный модуль	BMR-96-09	ШТИЛЬ	шт.	1
HL0	Светильник светодиодный линейный ДБО 3001 4Вт 4000К IP20	LDBO0-3001-4-4000-K01	IEK	шт.	1
BO	Вентилятор с фильтром RV 10/12 м3/ч, 230 В, 112х112 мм, IP54	R5RV08230	DKC	шт.	1
	Вентиляционная решетка с фильтром RF 112х112 мм, IP54	R5RF08	DKC	шт.	1
	Короб перфорированный, серый RL6 40х60	01107RL	DKC	М.	6