

一、单项选择题（20 题；每题 2 分，共 40 分）

- 1 答案 A 难度系数 B 知识点：逻辑表达式运算
- 2 答案 C 难度系数 B 知识点：接口，数据成员
- 3 答案：B；难度系数：C；知识点：java 特性。
- 4 答案：D；难度系数：B；知识点：语法基础。
- 5 答案：C；难度系数：B；知识点：文件 IO。
- 6 答案：A（难度系数 B,知识点：APPLET）
- 7 答案：C（难度系数 C） 知识点：数组
- 8 答案： B 难度系数： C 知识点：内存释放
- 9 答案： B 难度系数： C 知识点：基本概念
- 10 答案： A 难度系数： B 知识点：类
- 11 答案：C（难度系数 B） 知识点：JAVA 简介，包
- 12 答案：D（难度系数 B） 知识点：数组
- 13 答案： A 难度系数： B 知识点：类方法
- 14 答案：A（难度系数 B，知识点：applet）
- 15 答案：D（难度系数 C，知识点：JAVA 语言基本程序设计）
- 16 答案： D 难度系数： A 知识点：关键字
- 17 答案： D（难度系数 A，知识点：重载）
- 18 答案：A（难度系数 C，知识点：字符串）
- 19 答案： C 难度系数： B 知识点：关键字
- 20 答案：C；难度系数：B；知识点：java 特性。

二、填空题（10 题；每题 2 分，共 20 分）

- 1 答案：应用程序 小应用程序（难度系数 C） 知识点：JAVA 简介
- 2 答案：单、多（难度系数 B） 知识点：类的继承
- 3 答案：new（难度系数 B） 知识点：构造方法
- 4 答案：init()（难度系数 B） 知识点：小应用程序
- 5 答案：类（??对象） 知识点：JAVA 基础 难度系数 C
- 6 答案 public protected private 难度系数 B 知识点：类的定义
- 7 答案：3、2 难度系数： B 知识点：二维数组
- 8 答案：extends、implements；难度系数：C；知识点：语法基础。
- 9 答案：String、StringBuffer；难度系数：B；知识点：变量类型。
- 10 答案：多态；难度：C；知识点：面向对象基础。

三、判断题（10 题；每题 1 分，共 10 分）

1. () 所有的文件输入/输出流都继承于 `InputStream` / `OutputStream` 类。

答案: 对 (难度系数 B) 知识点: 数据流

2. () 一个方法最多能有一个 `return` 语句。

答案: 错 (难度系数 B) 知识点: 类的方法

3. () 一个异常处理中 `finally` 语句块只能有一个或者可以没有。

答案: 对 (难度系数 B) 知识点: 异常

4. () Java 是区分大小写的语言, 关键字的大小写不能搞错, 如果把类 `class` 写成 `Class` 或者 `CLASS`, 都是错误的。

答案: 对 (难度系数 B) 知识点: 关键字

5. () JAVA 语言对内存的释放是采用垃圾自动回收机制。JAVA 虚拟机自动判断并收集“垃圾”, 但一般不立即释放它们的存储空间。

答案: 对 (难度系数 B) 知识点: 内存回收

6. () `abstract` 和 `final` 不能同时修饰同一个类。

答案 对 难度系数 C 知识点: 类的定义, 修饰

7. () java 程序是由若干个类定义组成的。

答案 对 难度系数 C 知识点: 程序结构

8. () Java 源程序编写好之后, 以文件的形式保存在硬盘或 U 盘上, 源文件的名称可以随便取的, 它不一定与程序的主类名一致。

答案: 错 (难度系数 B) 知识点: JAVA 简介

9. () 在Java中不允许一个方法在自身定义的内部调用自己。

答案: 错 知识点: 类 难度系数 C

10. () Java 源文件中最多只能有一个 `private` 类, 其他类的个数不限。

答案: 错; 难度系数: C; 知识点: 编程基础。

四、程序填空题 (1 题; 每题 5 分, 共 5 分)

(难度系数 B, 知识点: 异常处理)

答案: (1) `int val2` (2) `throws illegeE` (3) `catch(illegeE e)`

五、读程序写结果 (2 题; 共 5 分)

1 (难度系数 B) 答案: `AB, B` 知识点: 字符串

2 答案: `false、true、false`

难度系数: B 知识点: 类的实现、比较