```
一、写出下面程序的运行结果
import java.io.*;
public class abc
    public static void main(String args [ ])
         AB s = new AB("Hello!","I love JA V A.");
         System.out.println(s.toString());
class AB {
    String s1;
    String s2;
    public AB(String str1, String str2)
         s1 = str1;
         s2 = str2;
    public String toString( )
     {
         return s1+s2;
}
2、
import java.io.*;
public class abc
     public static void main(String args[])
         int i, s = 0;
         int a[] = \{10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90\};
         for (i = 0; i < a.length; i ++)
         if (a[i]\%3 = = 0) s += a[i];
         System.out.println("s="+s);
}
3 import java.io.*;
public class abc
    public static void main(String args[])
     {
         System.out.println("a="+a+"\nb="+b);
```

```
}
}
4
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        int percent = 10;
        tripleValue(percent);
        System.out.println(percent);
    public static void tripleValue(int x) {
        x = 3 * x;
代码执行后输出的结果是
4 假设类 A 有构造函数 A(int a), 在类 A 的其他构造函数中调用该构造函数用语
句为(
5 给出下面代码的输出结果
public class Test {
     public static void main(String[] args) {
         new Test();
     static int num = 4;
         num += 3;
         System.out.println("b");
     int a = 5;
     {// 成员变量第三个
         System.out.println("c");
     Test() {
         System.out.println("d");
     static {
         System.out.println("a");
     static void run()
     {
         System.out.println("e");
}
6 运行以下程序,会得到什么结果?
public class x {
    private static int a;
```

```
public static void main(String[] args) {
    modify(a);
    System.out.println(a);
}
public static void modify(int a) {
    a++;
}
}
```

二、程序设计题

- 1 请写一个程序,类名叫 HelloWorld,类里面有一个成员方法 sayHello(),这个方法能向控制台输出 HelloWorld。
- 2 声明并测试一个复数类,其方法包括 toString()以及复数的加减乘除运算。

三、问答题

1 "static"关键字是什么意思? java 中是否可以覆盖(override)一个 private 或者是 static 的方法?