



HU_01 — Publicar datos a intermediario de mensajería

El sistema debe permitir que un cliente publicador envíe mensajes con información hacia el intermediario de mensajería

Criterios de aceptación

CA_01

Dado que el publicador está conectado al intermediario de mensajería, Cuando se genera nueva información, Entonces el sistema deberá enviar el mensaje para que pueda ser distribuido a quien corresponda.

CA_02

Dado que el intermediario se encuentra disponible, Cuando el publicador intente enviar un mensaje, Entonces el sistema deberá establecer la comunicación de forma exitosa y confirmar que el mensaje fue entregado antes de continuar con el proceso.

CA_03

Dado que el intermediario se encuentra disponible, Cuando el publicador intente enviar un mensaje, Entonces el sistema deberá establecer la comunicación de forma exitosa y confirmar que el mensaje fue entregado antes de continuar con el proceso.



HU_02 —Recepción de mensajes del intermediario

El sistema debe permitir que el intermediario de mensajería reciba los mensajes publicados, identifique a los suscriptores interesados y les distribuya la información de forma transparente, sin que los publicadores y suscriptores necesiten conocerse entre sí.

CA_01

Dado que existen publicadores y suscriptores registrados en el intermediario,
Cuando se publique un mensaje bajo una categoría determinada,
Entonces el intermediario deberá entregar ese mensaje únicamente a los suscriptores que hayan expresado interés en esa categoría, sin revelar el origen del mensaje.

HU_03 — Recepción de mensajes por el suscriptor

El sistema debe permitir que un cliente suscriptor reciba información desde el intermediario de mensajería.

Criterios de aceptación

CA_01 Dado que el suscriptor está registrado en el intermediario de mensajería bajo una categoría de interés, Cuando el intermediario distribuya un mensaje publicado bajo esa categoría, Entonces el sistema deberá entregar el mensaje al suscriptor de forma íntegra y oportuna.

CA_02 Dado que el suscriptor se encuentra conectado al intermediario de mensajería, Cuando un mensaje sea distribuido hacia él, Entonces el sistema deberá establecer la comunicación de forma exitosa y confirmar la recepción del mensaje antes de continuar con el proceso.

Arquitectura:

