IDM - Soutenance 1 Groupe 1 - Les roboticiens

N. Salleron Y. Ghigoff K. Vu-Saintonge A. Archambault

14 Décembre 2017

Sommaire

Introduction

- 1 Introduction
- 2 Editeur de langage
- 3 Fonctionnement du drone
- 4 Les commandes du DSL
 - Prologue
 - Instructions basique
 - Instructions paralléles
 - Fonction
 - Le bloc "main" et les bibliothéques de fonctions
- 5 Tests de validations

Introduction

Introduction

Une utilisation de plus en plus populaire

- Utilisation dans le cadre militaire dans les année 1990.
- De plus en plus populaire au sein du grand public.
- Las Vegas, CES 2016, présentation du "drone dance" par la société Parrot
- La télévision avec "La France a un incroyable talent"



FIGURE - Exemple de drone

Introduction

Contexte

- Domaine de la danse.
- Préparation d'une chorégraphie et exécution sur le terrain.
- Création d'un langage de programmation spécifique.

Objectif

- Produire un langage de programmation simple et compréhensible pour l'utilisateur.
- Rendre l'utilisateur autonome.
- Adaptable à plusieurs drones.
- Faire danser le drone.



FIGURE - Autre exemple de drone

Tests de validations

Introduction

Description de l'éditeur

Notre éditeur posséde les fonctionnalités suivantes :

- Auto-complétion du langage.
- Détection des fautes syntaxiques.
- Détection des erreurs de cohérence dans les scénarios.

Introduction

Editeur de langage

Description de l'éditeur

Notre éditeur posséde les fonctionnalités suivantes:

- Auto-complétion du langage.
- Détection des fautes syntaxiques.
- Détection des erreurs de cohérence dans les scénarios.

Écriture de la chorégraphie

- L'utilisateur écrit sa chorégraphie par une suite d'action séparé par un retour à la ligne.
- Une chorégraphie commence par un décollage et un atterrissage.
- Usage possible de fonctions et d'instruction simple.

Fonctionnement du drone

Editeur de langage

Introduction

Description de l'éditeur

Notre éditeur posséde les fonctionnalités suivantes:

- Auto-complétion du langage.
- Détection des fautes syntaxiques.
- Détection des erreurs de cohérence dans les scénarios.

Écriture de la chorégraphie

- L'utilisateur écrit sa chorégraphie par une suite d'action séparé par un retour à la ligne.
- Une chorégraphie commence par un décollage et un atterrissage.
- Usage possible de fonctions et d'instruction simple.

Conditions de fonctionnement

- Le drone utilisé est un drone à hélices.
- Le drone est allumé, connecté via Wi-Fi à l'ordinateur.
- Le drone doit être utilisé dans un endroit sans un vent fort.
- Le programme utilisateur réalisé sous Eclipse Oxygen version 4.7.0.
- .lava version 1 8

Mouvements sur les axes

Le drone évoluant dans un environnement 3D, ce dernier peut effectuer différentes actions :

- Altitude : évolution sur l'axe 7. Correspond aux instructions "monter" et "descendre"
- Boll: évolution sur l'axe X. Correspond aux instructions "gauche" et "droite"
- Pitch : évolution sur l'axe Y. Correspond aux instructions "avancer" et "reculer"

Mouvements sur les axes

Introduction

Le drone évoluant dans un environnement 3D, ce dernier peut effectuer différentes actions :

- Altitude : évolution sur l'axe 7. Correspond aux instructions "monter" et "descendre"
- Boll: évolution sur l'axe X. Correspond aux instructions "gauche" et "droite"
- Pitch : évolution sur l'axe Y. Correspond aux instructions "avancer" et "reculer"

Éléments particuliers

- Décollage et Attérrissage : correspond aux instructions "decoller" et "atterrir"
- Pause : correspond à l'instruction "pause"
- Rotation: correspond aux instructions "rotationGauche" et "rotationDroite"

Mouvements sur les axes

Introduction

Le drone évoluant dans un environnement 3D, ce dernier peut effectuer différentes actions :

- Altitude : évolution sur l'axe Z. Correspond aux instructions "monter" et "descendre"
- Roll : évolution sur l'axe X.
 Correspond aux instructions "gauche" et "droite"
- Pitch: évolution sur l'axe Y. Correspond aux instructions "avancer" et "reculer"

Éléments particuliers

- Décollage et Attérrissage : correspond aux instructions "decoller" et "atterrir"
- Pause : correspond à l'instruction "pause"
- Rotation : correspond aux instructions "rotationGauche" et "rotationDroite"

Cas de la caméra

Caméra : Il n'est pas standard qu'un drone posséde une caméra.



FIGURE – Exemple de drone sans caméra

Prologue

Définir 5 constantes de vol

- define vitesse_hauteur_max : vitesse maximale d'élévation du drone pour la chorégraphie.
- define vitesse_deplacement_max : vitesse maximale de déplacement sur le plan horizontal du drone pour la chorégraphie.
- define vitesse_rotation_max : vitesse maximale de rotation du drone pour la chorégraphie.
- define hauteur_max : Cette constante permet de limiter l'altitude maximale du drone en vol.
- define eloignement_max : Cette constante permet de contrôler la distance horizontale du drone en vol par rapport au point de décollage.

Exemple de define :

define vitesse_hauteur_max 50%

Instructions basique

Le but est de rendre accessible le pilotage de drone aux chorégraphes.

Les 11 instructions basiques

- decoller
- atterrir
- pause(durée : Seconde)
- monter(durée : Seconde, vitesse_verticale : Pourcentage)
- decendre(durée : Seconde, vitesse_verticale : Pourcentage)
- avancer(durée : Seconde, vitesse deplacement : Pourcentage)
- reculer(durée : Seconde, vitesse_deplacement : Pourcentage)
- gauche(durée : Seconde, vitesse_deplacement : Pourcentage)
- droite(durée : Seconde, vitesse deplacement : Pourcentage)
- rotationGauche(durée : Seconde, vitesse rotation : Pourcentage)
- Totation dadono (durec : occorde, vitesse_totation : rodrochtage
- rotationDroite(durée : Seconde, vitesse_rotation : Pourcentage)
- 1er paramétre est la durée du mouvement, en Seconde.
- 2éme paramétre est la vitesse du mouvement, en pourcentage. Il représente la vitesse du drone par rapport à la vitesse définie dans la section "proloque".

Introduction Fonctionnement du drone Les commandes du DSL Tests de validations

Les Instructions paralléles

- Notre langage intégre un mécanisme d'exécution d'instructions paralléle.
- Il est possible d'ordonner au drone de faire plusieurs instructions en même temps.
- Mécanisme implémenter par le symbole '&'.

Introduction

Les Instructions paralléles

- Notre langage intégre un mécanisme d'exécution d'instructions paralléle.
- Il est possible d'ordonner au drone de faire plusieurs instructions en même temps.
- Mécanisme implémenter par le symbole '&'.
- Disponible que pour certaines instructions comme :
 - monter
 - 2 descendre
 - 3 avancer
 - 4 reculer
 - 5 gauche
 - 6 droite

 - 7 rotationGauche
 - 8 rotationDroite

Introduction

Instructions paralléles

Les Instructions paralléles

- Notre langage intégre un mécanisme d'exécution d'instructions paralléle.
- Il est possible d'ordonner au drone de faire plusieurs instructions en même temps.
- Mécanisme implémenter par le symbole '&'.
- Disponible que pour certaines instructions comme :
 - monter
 - 2 descendre
 - 3 avancer
 - 4 reculer
 - 5 gauche
 - 6 droite
 - 7 rotationGauche
 - 8 rotationDroite
- Maximum de 3 instructions parallélisable.

Exemple:

monter(1,10%) & descendre(4,20%)

Instructions paralléles

Les Instructions paralléles

- Notre langage intégre un mécanisme d'exécution d'instructions paralléle.
- Il est possible d'ordonner au drone de faire plusieurs instructions en même temps.
- Mécanisme implémenter par le symbole '&'.
- Disponible que pour certaines instructions comme :
 - monter
 - 2 descendre
 - 3 avancer
 - 4 reculer
 - 5 gauche
 - 6 droite

 - 7 rotationGauche
 - 8 rotationDroite
- Maximum de 3 instructions parallélisable.

Exemple:

monter(1,10%) & descendre(4,20%)

-> Impossible les deux commandes s'opposent.

gauche(3,25%) & gauche(4,20%)

Introduction

Les Instructions paralléles

- Notre langage intégre un mécanisme d'exécution d'instructions paralléle.
- Il est possible d'ordonner au drone de faire plusieurs instructions en même temps.
- Mécanisme implémenter par le symbole '&'.
- Disponible que pour certaines instructions comme :
 - monter
 - 2 descendre
 - 3 avancer
 - 4 reculer
 - 5 gauche
 - 6 droite
 - 7 rotationGauche
 - 8 rotationDroite
- Maximum de 3 instructions parallélisable.

Exemple:

- monter(1,10%) & descendre(4,20%)
- -> Impossible les deux commandes s'opposent.
- gauche(3,25%) & gauche(4,20%)
- -> Impossible les deux commandes sont de même type. rotationDroite(2,25%) & avancer(5,20%)

Introduction

Les Instructions paralléles

- Notre langage intégre un mécanisme d'exécution d'instructions paralléle.
- Il est possible d'ordonner au drone de faire plusieurs instructions en même temps.
- Mécanisme implémenter par le symbole '&'.
- Disponible que pour certaines instructions comme :
 - monter
 - 2 descendre
 - 3 avancer
 - 4 reculer
 - 5 gauche
 - 6 droite
 - 7 rotationGauche
 - 8 rotationDroite
- Maximum de 3 instructions parallélisable.

Exemple:

monter(1,10%) & descendre(4,20%)

-> Impossible les deux commandes s'opposent.

gauche(3,25%) & gauche(4,20%)

-> Impossible les deux commandes sont de même type. rotationDroite(2,25%) & avancer(5,20%)

-> Ok

alionibrolle(2,25 %) & av

- Le langage permet de définir des fonctions.
- Les fonctions sont une suite d'instructions séquentielles.
- Il n'est pas possible de paralléliser deux fonctions.
- Une fonction ne peut pas s'appeler elle-même.
- Une fonction ne peut pas appeler d'autres fonctions.

Exemple:

```
func maFonction() {
    rotationDroite(2,25%) & avancer(5,20%)
    droite(3,80%)
    avancer(4,10%)
}
```

Le bloc "main" et les bibliothéques de fonctions

Le point d'entrée "main { }" :

Introduction

- Défini par le mot clé "main"
- Le contenu de ce bloc d'instruction sera exécuter.
- Il est le seul à pouvoir appeler des fonctions.

Le bloc "main" et les bibliothéques de fonctions

Le point d'entrée "main { }" :

- Défini par le mot clé "main"
- Le contenu de ce bloc d'instruction sera exécuter.
- Il est le seul à pouvoir appeler des fonctions.

Exemple:

Introduction

```
main {
      decoller()
      gauche(1,10%)
      avancer(4,34%)
      maFonction()
      atterrir()
func maFonction() {
     rotationDroite(2,25%) & avancer(5,20%)
    droite(3,80%)
    avancer(4,10%)
```

Le bloc "main" et les bibliothéques de fonctions

Le point d'entrée "main { }" :

- Défini par le mot clé "main"
- Le contenu de ce bloc d'instruction sera exécuter.
- Il est le seul à pouvoir appeler des fonctions.

Exemple:

Introduction

Les bibliothéques de fonctions (instruction import) :

- Possibilité d'utiliser des fonctions définies dans des fichiers .drone.
- Doivent être dans le même répertoire que le fichier appelant les fonctions.

Le bloc "main" et les bibliothéques de fonctions

Le point d'entrée "main { }" :

- Défini par le mot clé "main"
- Le contenu de ce bloc d'instruction sera exécuter.
- Il est le seul à pouvoir appeler des fonctions.

Exemple:

Introduction

Les bibliothéques de fonctions (instruction import) :

- Possibilité d'utiliser des fonctions définies dans des fichiers .drone.
- Doivent être dans le même répertoire que le fichier appelant les fonctions.

Exemple:

import <monFichier.drone>

Validation :	TVEDT-01
Contexte :	L'utilisateur a démarré son éditeur.
Entrée :	aucune
Scénario :	define vitesse_hauteur_max 100% define vitesse_deplacement_max 40% define vitesse_rotation_max 50% define hauteur_max 10 define eloignement_max 4 main { decoller() gauche(1,10%) atterrir() }
Résultat attendu :	Aucune erreur n'est détectée par l'éditeur.

Validation :	TVEDT-02
Contexte :	L'utilisateur a démarré son éditeur.
Entrée :	aucune
Scénario:	define vitesse_hauteur_max 100% define vitesse_deplacement_max 40% define vitesse_rotation_max 50% define hauteur_max 10 define eloignement_max 4 main { decoller() monter(1,20%) avancer(1,20%) reculer(1,20%) atterrir() }
Résultat attendu :	Aucune erreur n'est détectée par l'éditeur.

Validation :	TVEDT-03
Contexte :	L'utilisateur a démarré son éditeur.
Entrée :	aucune
Scénario :	define vitesse_hauteur_max 100% define vitesse_deplacement_max 40% define vitesse_rotation_max 50% define hauteur_max 10 define eloignement_max 4 main { decoller() blablabla() atterrir() }
Résultat attendu :	Une erreur est détectée sur la commande blabalbla.

Validation :	TVEDT-04
Contexte :	L'utilisateur a démarré son éditeur.
Entrée :	aucune
Scénario:	define vitesse_hauteur_max 100% define vitesse_deplacement_max 40% define vitesse_rotation_max 50% define hauteur_max 10 define eloignement_max 4 main { decoller() monter("hello") atterrir() }
Résultat attendu :	Une erreur est détectée sur la commande monter.

Introduction

Validation: TVEDT-05 Contexte: L'utilisateur a démarré son éditeur. Entrée : aucune Scénario: define vitesse_hauteur_max 100% define vitesse deplacement max 40% define vitesse rotation max 50% define hauteur_max 10 define eloignement max 4 main { decoller() atterrir() monter(1,20%) Résultat attendu : Une erreur est détectée sur la commande monter.

Fonctionnement du drone

Validation :	TVEDT-06
Contexte :	L'utilisateur a démarré son éditeur.
Entrée :	aucune
Scénario :	define vitesse_hauteur_max 100% define vitesse_deplacement_max 40% define vitesse_rotation_max 50% define hauteur_max 10 define eloignement_max 4 main { monter(1,20%) decoller() atterrir() }
Résultat attendu :	Une erreur est détectée sur la commande monter.

Validation :	TVEDT-07
Contexte :	L'utilisateur a démarré son éditeur.
Entrée :	aucune
Scénario:	define vitesse_hauteur_max 100% define vitesse_deplacement_max 40% define vitesse_rotation_max 50% define hauteur_max 10 define eloignement_max 4 main { decoller() decoller() atterrir() }
Résultat attendu :	Une erreur est détectée sur la deuxième commande decoller.

Validation :	TVEDT-08
Contexte :	L'utilisateur a démarré son éditeur.
Entrée :	aucune
Scénario:	define vitesse_hauteur_max 100% define vitesse_deplacement_max 40% define vitesse_rotation_max 50% define hauteur_max 10 define eloignement_max 4 main { decoller() atterrir() atterrir() }
Résultat attendu :	Une erreur est détectée sur la deuxième commande atterrir.

Validation :	TVEDT-09
Contexte :	L'utilisateur a démarré son éditeur.
Entrée :	aucune
Scénario :	define vitesse_hauteur_max 100% define vitesse_deplacement_max 40% define vitesse_rotation_max 50% define hauteur_max 10 define eloignement_max 4 main { decoller() aller_retour() atterrir()
	}
	func aller_retour() {
	avancer(5,20%)
	reculer(5,20%)
Résultat attendu :	Aucune erreur n'est détectée par l'éditeur.

Validation :	TVEDT-10
Contexte :	L'utilisateur a démarré son éditeur.
Entrée :	aucune
Scénario:	define vitesse_hauteur_max 100% define vitesse_deplacement_max 40% define vitesse_rotation_max 50% define hauteur_max 10 define eloignement_max 4 main { decoller() foo() atterrir() } func bar() { avancer(5,20%) }
Résultat attendu :	Une erreur est détectée sur l'appel de la fonction foo.

Validation :	TVEDT-11
Contexte :	L'utilisateur a démarré son éditeur.
Entrée :	aucune
Scénario:	define vitesse_hauteur_max 100% define vitesse_deplacement_max 40% define vitesse_rotation_max 50% define hauteur_max 10 define eloignement_max 4 main { decoller() monter(1,20%) & avancer(1,20%) atterrir() }
Résultat attendu :	Aucune erreur n'est détectée par l'éditeur.

Validation :	TVEDT-12
Contexte :	L'utilisateur a démarré son éditeur.
Entrée :	aucune
Scénario :	define vitesse_hauteur_max 100% define vitesse_deplacement_max 40% define vitesse_rotation_max 50% define hauteur_max 10 define eloignement_max 4 main { decoller() monter(1,20%) & descendre(1,20%) atterrir() }
Résultat attendu :	Une erreur est détectée sur l'appel de la composition parallèle des fonctions <i>monter</i> et <i>descendre</i>