coggle
made for free at coggle.it

onclick
label

SERVER COMMUNICATION

<form></form>
Kullanici girisleri olusturmak icin kullanilir.
<form action="....."> verinin gonderilecegi server tanimlanir.

<input></input>
Kullanicini veri girisi yapacagi alan tanimlar.
Bostur bu nedenle <label> tanimlanir.
<input name="..." type="..." placeholder="...."/> Dogum tarihinizi girin
Parantez sonrasina yazilanlar da input icerginin yaninda aciklama olarak görüntülenir.

formenctype
accept
formmethod
align
formnovalidate
alt
formtarget
autocomplete
height
autofocus
list
checked
max
disabled
maxlength
form
min
formaction
multiple

input etiketinin adini tanimlar. daha sonra ulasimin saglanmasinda veya neyi tanimladigini tespit etmede kullanilir.

name
pattern
placeholder

type
Giris alaninin türünü belirlemede kullanilir.

readonly
required
size
src
step
value
width

button
checkbox
color
date
datetime
datetime-local
e-mail
file
hidden
image
month
nummer
password
radio
range
reset
search
submit
tel
text
time
url
week

<select></select>
acilir liste olusturmak icin kullanilir.

autofocus
disabled
form
multiple
name
size

<option></option>
Litste ögelerini tanimlamak icin kullanilir.

disabled
label
selected
value

<textarea></textarea>
Cok satirli metin giris alani tanimlar.
Input gibi pek cok özellik tanimlanabilir.

autofocus
cols
disabled
form
maxlength
name
placeholder
readonly
required
rows
wrap

<button></button>
Dügme tanimlamak icin kullanilir.
Icerisine metin veya resim eklenebilir.
(<input> etiketinde olusturulan butondan en büyük farki budur.)
<Form> larda <input> ile buton olusturma daha uygundur.

TAGS

LAYOUT

HTML sayfasinda bir bölümü tanimlar. CSS ile bicimlendirilir.

Satir ici grup tanimlar. Göresetle degisiklik göstermez. Belge veya metnin bir kismini islemek için kullanilir.
CSS veya JavaScript ile islenebilir.

<fieldset></fieldset>
Form icersindeki iliskili elemanlari gruplandirir.
Etrafina bir kutu cizer.

<main></main>
Belge veya bölüm icin baslik tanimlar.
Navigasyon menüleri veya tanyici icerik olarak kullanilmalidir.
bir belgede birçok <header> etiketi kullanilabilir.
ANCAK <footer> <address> veya baska bir <header> etiketi icinde kullanilmaz.

<header></header>

<footer></footer>
Belge veya bölümün alt bilgisini tanimlar. GENELDE telif hakki, kullanim kosullari, iletisim bilgileri yer alir.
Iletisim bilgileri <address> etiketi ile kullanilmasi yararli.

<nav></nav>
Navigasyon linkinin bulundugu bölümü tanimlar.
SADECE ana blokta yer alan baglantilar icin tasarlanmistir.

<aside></aside>
Icerikte bulunan bir yerle ilgili harici aciklama yapmak icin kullanilir.
Icerigin yaninda bir kutucuk ile gösterilebilir.

<article></article>
Bagimsiz müstakil icerikler tanimlar.
Sitenin geri kalanindan bagimsiz olarak dagitilir.
Forum, Blog, Haberler, yorumlar bu etiket ile yazilir.

<selection></selection>
Belgede bir bölüm tanimlar
Bölümler (otbilgi, altbilgi gibi sayfanin herhangi bir bölümü olabilir.

<details></details>
Kullanici tarafindan görüntülenebilen veya gizlenebilen metinleri tanimlar.
Tag icinde open özelligi tanimliysa sayfa acildiginda bilgi görünür durumda olur.
<details open="open"><summary> veya <ol> veya

<summary></summary>
Ayrintilari görüntülemek icin baslik tanimlar.

<form></form>
Bu bölümde mi yer alacak yoksa Server Communication da mi olacak?
AYRICA TAG mi yoksa <fieldset> icinde bir ATTRIBUTION mi?

STRUCTURE

<!DOCTYPE>
Hazirlanan sayfanin hangi tipte oldugunu Browsera tanimlamak için kullanilir. En basta kullanilmak zorundadir.

<html></html>
Bütün kodlamanin basladigini ve bittigini tanimlar.

<head></head>
Dökümanin temel baslik elemanlarini icerir.

<meta>
Dökümana ait önemli tanimlamalari icerir.
Dünyada neredir dökugunu tanimlayabilir. (Maps için önemli)
Facebook veya Twitter bilgileri konulabilir.
Mobilde nasil görünecegi tanimlanabilir.
Google Index lemelerde önemlidir.

<title></title>
Browserin en üst kisminda yer alan tanimlama kullanilir.
Sayfanin icengine göre bir baslik yazilabilir.

<link></link>
Dökümana disaridan bir kaynak saglar. (CSS gibi)

<script></script>
Dökümanin icine farkli dilerle yazili programciklari gömmek icin kullanilir.

<body></body>
Dosyanin ana kismini gösterir.

METiN DÜZENLEME TAGLARI

<h1></h1>
(h1-h2-h3-h4-h5-h6)
Baslik koyma Tagidir, Sayilar arttikca baslik büyüklügü küçülür. Alt basliklar olusturmak için idealdir.

Paragraf tanimlar. Bu tag arasina istenilen metin yazilabilir.

<pre></pre>
Yazilan metni nasil yazildiysa ayni sekilde gösterir.

Vurgulama tanimlari. Semantik web icin tagi yerine kullanilabilir.

Yazinin sadece stil olarak kalin görünmesini saglar.

Metnin stil olarak egik görunmesini saglar.

Metnin görunum itibariyle egik görünmesini saglar. Semantik web acisindan daha kullanislidir. yerine kullanilabilir.

<mark></mark>
Metnin sari renk ile vurgulanmasini saglar.

Alt simge metinni tanimlar. Kimyasal formüllerde kullanilabilir.

üst simge metni tanimlar. Atif metinleri tanimlamada kullanilabilir.

<small></small>
Kendisinden önce gelen metinden daha kücük boyutta yazilir.

<cite></cite>
Bir calismanin basligini tanimlar.

Satir boslugu birakmak icin kullanilir

DOCUMENT CONTENT

DÖKÜMAN EKLEME TAGLARI

<audio></audio>
Ses müzik veya diger ses dosyalarini tanimlar.

<picture></picture>
Yeni gelen bir etkettir. Ayni resmin farkli cihazlarda acilmasi halinde orantili küçülmesini ve hizli yüklenmesine olanak sagliyor.
<picture> <img src="URL"></picture>

<img>
Belgeye resim eklemek icin kullanilir.
<img src="ornek.png" alt="Ornek" width="30" height="30">
src ile baglanti kurulur. Alt özelligi SEO icin önemlidir. Resim acilamadiginda bu yazi acilir.
Resim üzerinden baglanti kurulmak icin etiket icine <a> etiketi kullanilabilir.

<video>
Video veya fil tanimlamasi yapar.

<figure> <figcaption>
Cizim fotograflar kod listeleri gibi farkli dosya uzantilarini tanimlar.

LiSTE TAGLARI

<menu></menu>
Menu listeleri olusturmak icin kullanilir.

Sirali liste tanimlari. 1. 2. 3.

Sirasiz liste tanimlar. - - - -

Liste ögesi tanimlar.

TABLO TAGLARI

<table></table>
Bir tablonun yapilabilmesi icin tanimlama yapar.

<thead></thead>
Tablonun basligina dair SATIR tanimlari

<tbody></tbody>
Tablonun veri giris kismnin baslangic tanimidir

<tfoot></tfoot>
Tablonun sonuc kismina dair SATIR tanimlar.

<tr></tr>
Tabloda bir SATIR tanimlar.

<th></th>
Hücresel veriyi KALIN harflerle tanimlar.
Daha ziyade baslik ve Sonuc sütununda tanimlanir.

<td></td>
Hücresel veriyi NORMAL harflerle tanimlar.

<ins></ins>
Silinen metnin yerine getirilen metni tanimlar. Alti cizili olarak gösterir.

<del></del>
Silinmis metni tanimlar. üzeri cizili olarak gösterir.

<acronym></acronym>
Kisaltmalari tanimlar. NATO, AB

<abbr></abbr>
Bir yazi veya sözcügün kisaltilmis halini gösterir.
Fare ile üzerine gelindiginde acilmis hali görünür.
Örnek: <abbr title="WM Aracı">WMA</abbr>

<blockquote> </blockquote>
Baska bir kaynaktan alinti görüntülemek icin kullanilir.

<q> </q>
Kisa bir alinti tanimlar. Tarayici metni "" icinde gösterir.

<code></code>
Metnin hangi fongsiyonda kullanilacagini tanimlar.

<a>
Farkli sitelere link vermek üzere tanimlar.
Örnek: Yönlendirilen Sayfa

<fieldset></fieldset>
Iliskili elemanlarini gruplandirir ve etrafina bir cizgi cizer.

<legend></legend>
<fieldset> etiketi icin bir baslik olusturur.
<form> <fieldset><legend>