

## Scripts Shell Feedback

Pour se placer dans la base « projet » : *db.\_useDatabase(« projet »)*

Pour se placer dans la collection « feedback » : *db.\_collection(« feedback »)*

Pour récupérer un document de clé « B002E6R5EM » : *db.feedback.document(« B002E6R5EM »)*

Pour supprimer un document de clé « B002E6R5EM » : *db.feedback.remove(« B002E6R5EM »)*

Pour enregistrer un document de clé «test» :

*db.feedback.save({\_key : « test », \_id : « test », asin : « test », values : [{feedback : « feed1 », PersonId : « pers1 »}, {« feedback : « feed2 », PersonId : « pers2 »}]})*

ou :

*db.feedback.insert({\_key : « test », \_id : « test », asin : « test », values : [{feedback : « feed1 », PersonId : « pers1 »}, {« feedback : « feed2 », PersonId : « pers2 »}]})*

Pour modifier le champs « values » d'un document de clé « test » :

*test = db.feedback.document(« B002E6R5EM »)* puis :

*db.\_update(test, {values:[{PersonId:"pres3", feedback:"feed3"}]})*

Pour rajouter un feedback à une collection quand sa clé existe déjà, il faut mettre à jour la valeur de « values » en recopiant toutes les valeurs précédentes.

De même, pour en supprimer un, il faut mettre à jour « values » en recopiant tous les autres sauf celui là.

Il en va encore de même pour ne modifier qu'un seul feedback.