```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<cartridge xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="6.4.1" name="pacs4v10_Mapping" type="Cartridge" id="a6a5dc4f-b03b-4c98-9812-73182f5f8274">
    <version>1.0</version>
    <read-only>false</read-only>
    <private>
        <summary>
            <service name="pacs004v10Topacs004_PaymentReturn_pacs4_se" version="1.0" type="Mapping">
            </service>
        </summary>
    </private>
    <references type="References">
        <reference>
            <type>Cartridge</type>
            <relative-path>../CORE_RTGS_Mapping/Mapping_Pacs004v10_Core.car</relative-path>
            <absolute-path>C:/Users/pg00689/Volante/Sprint4/177118.xborder-payments.op-volante-pds-reg-emea-pacs4v10-main/cartridge/CORE_RTGS_Mapping/Mapping_Pacs004v10_Core.car</ab
        </reference>
    </references>
    <messagemapping rulename="pacs004v10Topacs004_PaymentReturn_pacs4_se" type="MessageMapping" id="6f22442a-7861-4989-881f-fccef212bb09">
        <source-format id="aba25abf-37bd-4880-99af-3b241c6f002e">
            <xpath-namespaces>
                <namespace value="http://www.w3.org/2005/xpath-functions" prefix="fn"/>
                <namespace value="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" prefix="xs"/>
                <namespace value="java:com.tplus.transform.runtime.swift.SwiftXPathFunctions" prefix="swift"/>
            </xpath-namespaces>
            <fields>
                <field>
                    <name>srcObj</name>
                    <type>DataObject</type>
                    <minoccurs>0</minoccurs>
                    <maxoccurs>1</maxoccurs>
                    <message>ICON_Json_Request_Pacs4v10_Core</message>
                    <fields>
                    </fields>
                </field>
                <field>
                    <name>pstlAdr</name>
                    <type>DataObject</type>
                    <minoccurs>0</minoccurs>
                    <maxoccurs>1</maxoccurs>
                    <message>pstlAdr</message>
                    <fields>
                    </fields>
                </field>
                <field>
                    <name>timezone</name>
                    <type>String</type>
                    <notnull>true</notnull>
                    <length>-1</length>
                </field>
            </fields>
        </source-format>
        <destination-format id="92222958-4ddd-4b50-8f6a-8a725a4c4819">
            <xpath-namespaces>
                <namespace value="http://www.w3.org/2005/xpath-functions" prefix="fn"/>
                <namespace value="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" prefix="xs"/>
                <namespace value="java:com.tplus.transform.runtime.swift.SwiftXPathFunctions" prefix="swift"/>
            </xpath-namespaces>
            <fields>
                <field>
```

```
                <field>
                    <name>BAH</name>
                    <type>DataObject</type>
                    <minoccurs>0</minoccurs>
                    <maxoccurs>1</maxoccurs>
                    <message>BAH_pacs4v10_se</message>
                    <fields>
                    </fields>
                </field>
                <field>
                    <name>destObj</name>
                    <type>DataObject</type>
                    <minoccurs>0</minoccurs>
                    <maxoccurs>1</maxoccurs>
                    <message>pacs4v10_se</message>
                    <fields>
                    </fields>
                </field>
            </fields>
        </destination-format>
        <mappingrules id="178130d7-977f-41ce-8f37-ebdc5f0c5c19">
            <mappings>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[//srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.instgAgt.finInstnId.bicfi
if(SecExists(srcObj.enrichedPayment, "document.pmtRtr.txInf.instgAgt.finInstnId")) {
    if(FieldExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr[0].txInf[0].instgAgt[0].finInstnId[0],
                   "bicfi") &&
        IsNotNull(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr[0].txInf[0].instgAgt[0].finInstnId[0].bicfi)) {
        Set(self.BAH.Data.Fr.FIId[0].FinInstnId[0].BICFI,
            srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].instgAgt[0].finInstnId[0].bicfi);
    }
}]]></source-field>
                    <destination-field>BAH.Data.Fr.FIId.FinInstnId.BICFI</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[//srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.instdAgt.finInstnId.bicfi
if(SecExists(srcObj.enrichedPayment, "document.pmtRtr.txInf.instdAgt.finInstnId")) {
    if(FieldExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr[0].txInf[0].instdAgt[0].finInstnId[0],
                   "bicfi") &&
        IsNotNull(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr[0].txInf[0].instdAgt[0].finInstnId[0].bicfi)) {
        Set(self.BAH.Data.To[0].FIId[0].FinInstnId[0].BICFI,
            srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].instdAgt[0].finInstnId[0].bicfi);
    }
}]]></source-field>
                    <destination-field>BAH.Data.To.FIId.FinInstnId.BICFI</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[//srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrId
if(FieldExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf, "rtrId") &&
    IsNotNull(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf[0].rtrId)) {
    Set(self.BAH.Data.BizMsgIdr, srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf[0].rtrId);
}]]></source-field>
                    <destination-field>BAH.Data.BizMsgIdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[set(self.BAH.Data.MsgDefIdr,"pacs.004.001.10");]]></source-field>
                    <destination-field>BAH.Data.MsgDefIdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[set(self.BAH.Data.BizSvc,"cwiftpacs004v01");]]></source-field>
```

```
                    <destination-field>BAH.Data.MsgDefIdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[set(self.BAH.Data.BizSvc,"swift.iap.tia.ext.01");]]></source-field>
                    <destination-field>BAH.Data.BizSvc</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(FieldExists(srcObj.header, "deliveryTimeStamp")) {
    if(IsNotNull(srcObj.header[0].deliveryTimeStamp)) {
        Set(self.BAH.Data.CreDt,
            ParseISODate(UTCtoLocal_pacs004(srcObj.header[0].deliveryTimeStamp.toText(), timezone),
                    "%Y-%M-%DT%h:%m:%s%z"));
    }
}]]></source-field>
                    <destination-field>BAH.Data.CreDt</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(FieldExists(srcObj.header, "deliveryTimeStamp")) {
    if(IsNotNull(srcObj.header[0].deliveryTimeStamp)) {
        Set(self.destObj.Data.PmtRtr.GrpHdr.CreDtTm,
            ParseISODate(UTCtoLocal_pacs004(srcObj.header[0].deliveryTimeStamp.toText(), timezone),
                    "%Y-%M-%DT%h:%m:%s%z"));
    }
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.GrpHdr.CreDtTm</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(FieldExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf, "orgnlGrpInf.orgnlCreDtTm")) {
    if(IsNotNull(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.orgnlGrpInf.orgnlCreDtTm)) {
        Set(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].OrgnlGrpInf.SecAddOrGetElement().OrgnlCreDtTm,
            ParseISODate(UTCtoLocal_pacs004(srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].orgnlGrpInf[0].orgnlCreDtTm,
                                    timezone), "%Y-%M-%DT%h:%m:%s%z"));
    }
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.OrgnlGrpInf.OrgnlCreDtTm</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(IsNotNull(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.orgnlIntrBkSttlmDt))
    Set(ParseISODate(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.orgnlIntrBkSttlmDt, "%Y-%M-%D%z"));]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.OrgnlIntrBkSttlmDt</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(IsNotNull(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.intrBkSttlmDt))
    Set(ParseISODate(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.intrBkSttlmDt, "%Y-%M-%D%z"));]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.IntrBkSttlmDt</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(FieldExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf, "sttlmTmIndctn.dbtDtTm")) {
    if(IsNotNull(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.sttlmTmIndctn.dbtDtTm)) {
        Set(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].SttlmTmIndctn.SecAddOrGetElement().DbtDtTm,
            ParseISODate(UTCtoLocal_pacs004(srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].sttlmTmIndctn[0].dbtDtTm,
                                    timezone), "%Y-%M-%DT%h:%m:%s%z"));
    }
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.SttlmTmIndctn.DbtDtTm</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(FieldExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf, "sttlmTmIndctn.cdtDtTm")) {
    if(IsNotNull(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.sttlmTmIndctn.cdtDtTm)) {
```

```
                    <source-field><![CDATA[if(FieldExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf, "sttlmTmIndctn.cdtDtTm")) {
    if(IsNotNull(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.sttlmTmIndctn.cdtDtTm)) {
        Set(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].SttlmTmIndctn.SecAddOrGetElement().CdtDtTm,
            ParseISODate(UTCtoLocal_pacs004(srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].sttlmTmIndctn[0].cdtDtTm,
                                            timezone), "%Y-%M-%DT%h:%m:%s%z"));
    }
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.SttlmTmIndctn.CdtDtTm</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(SecExists(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0], "chrgsInf")) {
    def pstlen = srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.chrgsInf;
    for(def j = 0; j < pstlen.Length(); ++j) {
        if(SecExists(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].chrgsInf[j],
                     "agt.finInstnId.pstlAdr")) {
            SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].ChrgsInf[j].Agt[0].FinInstnId[0].PstlAdr[0].AdrLine);
            adrLineLogic(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].chrgsInf[j].agt[0].finInstnId[0].pstlAdr[0],
                         pstlAdr);
            def destObj = self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].ChrgsInf[j].Agt[0].FinInstnId[0].PstlAdr.SecAddOrGetElement();
            Set(destObj.Dept, pstlAdr.PstlAdr.Dept);
            Set(destObj.SubDept, pstlAdr.PstlAdr.SubDept);
            Set(destObj.StrtNm, pstlAdr.PstlAdr.StrtNm);
            Set(destObj.BldgNb, pstlAdr.PstlAdr.BldgNb);
            Set(destObj.BldgNm, pstlAdr.PstlAdr.BldgNm);
            Set(destObj.Flr, pstlAdr.PstlAdr.Flr);
            Set(destObj.PstBx, pstlAdr.PstlAdr.PstBx);
            Set(destObj.Room, pstlAdr.PstlAdr.Room);
            Set(destObj.PstCd, pstlAdr.PstlAdr.PstCd);
            Set(destObj.TwnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnNm);
            Set(destObj.TwnLctnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnLctnNm);
            Set(destObj.DstrctNm, pstlAdr.PstlAdr.DstrctNm);
            Set(destObj.CtrySubDvsn, pstlAdr.PstlAdr.CtrySubDvsn);
            Set(destObj.Ctry, pstlAdr.PstlAdr.Ctry);
            for(def i = 0; i < pstlAdr.PstlAdr.AdrLine.SecCount(); ++i)
                Set(destObj.AdrLine.SecAddElement().Value, pstlAdr.PstlAdr[0].AdrLine[i].Value);
        }
    }
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.ChrgsInf</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(SecExists(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf, "InstgAgt.FinInstnId.PstlAdr.AdrLine")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].InstgAgt[0].FinInstnId[0].PstlAdr[0].AdrLine);
}
if(SecExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf, "instgAgt.finInstnId.pstlAdr")) {
    def pstlAdr = srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].instgAgt[0].finInstnId[0].pstlAdr;
    if(!(FieldExists(pstlAdr, "ctry") && IsNotNull(pstlAdr[0].ctry) && FieldExists(pstlAdr, "twnNm") &&
         IsNotNull(pstlAdr[0].twnNm))) {
        SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].InstgAgt[0].FinInstnId[0].PstlAdr);
        def prvsAgtPstlAddr = self.destObj.Data.PmtRtr.SecAddOrGetElement().TxInf.SecAddOrGetElement().InstgAgt.SecAddOrGetElement().FinInstnId.SecAddOrGetElement().PstlAdr.SecAddOrGetElement();
        for(def i = 0; i < pstlAdr[0].adrLine.Length() && i < 3; ++i) {
            def addrLineSection = prvsAgtPstlAddr.AdrLine.SecAddElement();
            def src = pstlAdr[0].adrLine;
            def val = src[i].Value.Trim();
            Set(addrLineSection.Value, val.Substring(0, 70).Trim());
            if(i == 2 && FieldExists(pstlAdr[0], "ctry")) {
                val = val + "," + pstlAdr[0].ctry;
                Set(addrLineSection.Value, val.Substring(0, 35).Trim());
            }
```

```
                    val = val + "," + pstlAdr[0].ctry;
                    Set(addrLineSection.Value, val.Substring(0, 35).Trim());
                }
            }
            if(prvsAgtPstlAddr.AdrLine.Length() > 0 && prvsAgtPstlAddr.AdrLine.Length() < 3 &&
                FieldExists(pstlAdr[0], "ctry"))
                Set(prvsAgtPstlAddr.AdrLine.SecAddElement().Value, pstlAdr[0].ctry.Trim());
        }
]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.InstgAgt.FinInstnId.PstlAdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(SecExists(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf, "InstdAgt.FinInstnId.PstlAdr.AdrLine")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].InstdAgt[0].FinInstnId[0].PstlAdr[0].AdrLine);
}
if(SecExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf, "instdAgt.finInstnId.pstlAdr")) {
    def pstlAdr = srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].instdAgt[0].finInstnId[0].pstlAdr;
    if(!(FieldExists(pstlAdr, "ctry") && IsNotNull(pstlAdr[0].ctry) && FieldExists(pstlAdr, "twnNm") &&
          IsNotNull(pstlAdr[0].twnNm))) {
        SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].InstdAgt[0].FinInstnId[0].PstlAdr);
        def prvsAgtPstlAddr = self.destObj.Data.PmtRtr.SecAddOrGetElement().TxInf.SecAddOrGetElement().InstdAgt.SecAddOrGetElement().FinInstnId.SecAddOrGetElement().PstlAdr.SecAddOrGetElement();
        for(def i = 0; i < pstlAdr[0].adrLine.Length() && i < 3; ++i) {
            def addrLineSection = prvsAgtPstlAddr.AdrLine.SecAddElement();
            def src = pstlAdr[0].adrLine;
            def val = src[i].Value.Trim();
            Set(addrLineSection.Value, val.Substring(0, 70).Trim());
            if(i == 2 && FieldExists(pstlAdr[0], "ctry")) {
                val = val + "," + pstlAdr[0].ctry;
                Set(addrLineSection.Value, val.Substring(0, 35).Trim());
            }
        }
        if(prvsAgtPstlAddr.AdrLine.Length() > 0 && prvsAgtPstlAddr.AdrLine.Length() < 3 &&
            FieldExists(pstlAdr[0], "ctry"))
            Set(prvsAgtPstlAddr.AdrLine.SecAddElement().Value, pstlAdr[0].ctry.Trim());
    }
]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.InstdAgt.FinInstnId.PstlAdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(FieldExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf,
                "rtrChain.ultmtDbtr.pty.pstlAdr.adrLine") &&
     IsNotNull(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].ultmtDbtr[0].pty[0].pstlAdr[0].adrLine)) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].UltmtDbtr[0].Pty[0].PstlAdr[0].AdrLine);
    def src = srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].ultmtDbtr[0].pty[0].pstlAdr;
    def dest = self.destObj.Data.PmtRtr.SecAddOrGetElement().TxInf.SecAddOrGetElement().RtrChain.SecAddOrGetElement().UltmtDbtr.SecAddOrGetElement().Pty.SecAddOrGetElement().PstlAdr.SecAddOrGetElement();
    for(def i = 0; i < src[0].adrLine.Length() && i < 2; ++i) {
        def addrLineSection = dest.AdrLine.SecAddElement();
        def val1 = src[0].adrLine[i].Value.Trim();
        Set(addrLineSection.Value, val1.Substring(0, 70).Trim());
    }
]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.UltmtDbtr.Pty.PstlAdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[//srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.ultmtDbtr.pty.id.orgId.othr
//self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.UltmtDbtr.Pty.Id.OrgId.Othr
if(SecExists(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf, "RtrChain.UltmtDbtr.Pty.Id.OrgId.Othr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.UltmtDbtr.Pty.Id.OrgId.Othr);
}
```

```
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.UltmtDbtr.Pty.Id.OrgId.Othr);
}
if(SecExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf, "rtrChain.ultmtDbtr.pty.id.orgId.othr") &&
     Length(srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].ultmtDbtr[0].pty[0].id[0].orgId[0].othr) >
       0) {
    def othr = srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].ultmtDbtr[0].pty[0].id[0].orgId[0].othr;
    for(def i = 0; i < othr.Length() && i < 2; ++i) {
        def elm = self.destObj.Data.PmtRtr.SecAddOrGetElement();
        def txInf = elm.TxInf.SecAddOrGetElement();
        def rtrChain = txInf.RtrChain.SecAddOrGetElement();
        def ultmtDbtr = rtrChain.UltmtDbtr.SecAddOrGetElement().Pty.SecAddOrGetElement().Id.SecAddOrGetElement().OrgId.SecAddOrGetElement().Othr.SecAddElement();
        if(FieldExists(othr[i], "id") && othr[i].id.IsNotNull())
            Set(ultmtDbtr.Id, othr[i].id);
        if(FieldExists(othr[i], "issr") && othr[i].issr.IsNotNull())
            Set(ultmtDbtr.Issr, othr[i].issr);
        if(SecExists(othr[i], "schmeNm") && othr[i].schmeNm.Length() > 0) {
            def schmNm = ultmtDbtr.SchmeNm.SecAddElement();
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "cd") && othr[i].schmeNm[0].cd.IsNotNull())
                Set(schmNm.Cd, othr[i].schmeNm[0].cd);
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "prtry") && othr[i].schmeNm[0].prtry.IsNotNull())
                Set(schmNm.Prtry, othr[i].schmeNm[0].prtry);
        }
    }
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.UltmtDbtr.Pty.Id.OrgId.Othr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(FieldExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf,
                "rtrChain.ultmtDbtr.pty.id.prvtId.dtAndPlcOfBirth.birthDt")) {
    if(IsNotNull(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.ultmtDbtr.pty.id.prvtId.dtAndPlcOfBirth.birthDt)) {
        Set(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].UltmtDbtr[0].Pty[0].Id[0].PrvtId[0].DtAndPlcOfBirth.SecAddOrGetElement().BirthDt,
            ParseISODate(UTCtoLocal_pacs004(srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].ultmtDbtr[0].pty[0].id[0].prvtId[0].dtAndPlcOfBirth[0].birthDt,
                                        timezone), "%Y-%M-%DT%h:%m:%s%z"));
    }
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.UltmtDbtr.Pty.Id.PrvtId.DtAndPlcOfBirth</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[//srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.ultmtDbtr.pty.id.prvtId.othr
//self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.UltmtDbtr.Pty.Id.PrvtId.Othr
if(SecExists(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf,"RtrChain.UltmtDbtr.Pty.Id.PrvtId.Othr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.UltmtDbtr.Pty.Id.PrvtId.Othr);
}
if(SecExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf, "rtrChain.ultmtDbtr.pty.id.prvtId.othr") &&
     Length(srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].ultmtDbtr[0].pty[0].id[0].prvtId[0].othr) >
       0) {
    def othr = srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].ultmtDbtr[0].pty[0].id[0].prvtId[0].othr;
    for(def i = 0; i < othr.Length() && i < 2; ++i) {
        def elm = self.destObj.Data.PmtRtr.SecAddOrGetElement();
        def txInf = elm.TxInf.SecAddOrGetElement();
        def rtrChain = txInf.RtrChain.SecAddOrGetElement();
        def ultmtDbtr = rtrChain.UltmtDbtr.SecAddOrGetElement().Pty.SecAddOrGetElement().Id.SecAddOrGetElement().PrvtId.SecAddOrGetElement().Othr.SecAddElement();
        if(FieldExists(othr[i], "id") && othr[i].id.IsNotNull())
            Set(ultmtDbtr.Id, othr[i].id);
        if(FieldExists(othr[i], "issr") && othr[i].issr.IsNotNull())
            Set(ultmtDbtr.Issr, othr[i].issr);
        if(SecExists(othr[i], "schmeNm") && othr[i].schmeNm.Length() > 0) {
            def schmNm = ultmtDbtr.SchmeNm.SecAddElement();
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "cd") && othr[i].schmeNm[0].cd.IsNotNull())
```

```
            def schmNm = ultmtDbtr.SchmeNm.SecAddElement();
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "cd") && othr[i].schmeNm[0].cd.IsNotNull())
                Set(schmNm.Cd, othr[i].schmeNm[0].cd);
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "prtry") && othr[i].schmeNm[0].prtry.IsNotNull())
                Set(schmNm.Prtry, othr[i].schmeNm[0].prtry);
        }
    }
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.UltmtDbtr.Pty.Id.PrvtId.Othr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(SecExists(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf, "rtrChain.dbtr.pty.pstlAdr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].Dbtr[0].Pty[0].PstlAdr[0].AdrLine);
    adrLineLogic(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].dbtr[0].pty[0].pstlAdr[0],
     pstlAdr);
    def destObj = self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].Dbtr[0].Pty[0].PstlAdr.SecAddOrGetElement();
    Set(destObj.Dept, pstlAdr.PstlAdr.Dept);
    Set(destObj.SubDept, pstlAdr.PstlAdr.SubDept);
    Set(destObj.StrtNm, pstlAdr.PstlAdr.StrtNm);
    Set(destObj.BldgNb, pstlAdr.PstlAdr.BldgNb);
    Set(destObj.BldgNm, pstlAdr.PstlAdr.BldgNm);
    Set(destObj.Flr, pstlAdr.PstlAdr.Flr);
    Set(destObj.PstBx, pstlAdr.PstlAdr.PstBx);
    Set(destObj.Room, pstlAdr.PstlAdr.Room);
    Set(destObj.PstCd, pstlAdr.PstlAdr.PstCd);
    Set(destObj.TwnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnNm);
    Set(destObj.TwnLctnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnLctnNm);
    Set(destObj.DstrctNm, pstlAdr.PstlAdr.DstrctNm);
    Set(destObj.CtrySubDvsn, pstlAdr.PstlAdr.CtrySubDvsn);
    Set(destObj.Ctry, pstlAdr.PstlAdr.Ctry);
    for(def i = 0; i < pstlAdr.PstlAdr.AdrLine.SecCount(); ++i)
        Set(destObj.AdrLine.SecAddElement().Value, pstlAdr.PstlAdr[0].AdrLine[i].Value);
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.Dbtr.Pty.PstlAdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[//srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.dbtr.pty.id.orgId
//self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.Dbtr.Pty.Id.OrgId.Othr
if(SecExists(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf,"RtrChain.Dbtr.Pty.Id.OrgId.Othr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.Dbtr.Pty.Id.OrgId.Othr);
}
if(SecExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf,"rtrChain.dbtr.pty.id.orgId") &&
    Length(srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].dbtr[0].pty[0].id[0].orgId[0].othr) >
      0) {
    def othr = srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].dbtr[0].pty[0].id[0].orgId[0].othr;
    for(def i = 0; i < othr.Length() && i < 2; ++i) {
        def elm = self.destObj.Data.PmtRtr.SecAddOrGetElement();
        def txInf = elm.TxInf.SecAddOrGetElement();
        def rtrChain = txInf.RtrChain.SecAddOrGetElement();
        def dbtr = rtrChain.Dbtr.SecAddOrGetElement().Pty.SecAddOrGetElement().Id.SecAddOrGetElement().OrgId.SecAddOrGetElement().Othr.SecAddElement();
        if(FieldExists(othr[i], "id") && othr[i].id.IsNotNull())
            Set(dbtr.Id, othr[i].id);
        if(FieldExists(othr[i], "issr") && othr[i].issr.IsNotNull())
            Set(dbtr.Issr, othr[i].issr);
        if(SecExists(othr[i], "schmeNm") && othr[i].schmeNm.Length() > 0) {
            def schmNm = dbtr.SchmeNm.SecAddElement();
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "cd") && othr[i].schmeNm[0].cd.IsNotNull())
                Set(schmNm.Cd, othr[i].schmeNm[0].cd);
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "prtry") && othr[i].schmeNm[0].prtry.IsNotNull())
```

```
                Set(schmNm.Cd, othr[i].schmeNm[0].cd);
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "prtry") && othr[i].schmeNm[0].prtry.IsNotNull())
                Set(schmNm.Prtry, othr[i].schmeNm[0].prtry);
        }
    }
]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.Dbtr.Pty.Id.OrgId.Othr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(FieldExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf,
               "rtrChain.dbtr.pty.id.prvtId.dtAndPlcOfBirth.birthDt")) {
    if(IsNotNull(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.dbtr.pty.id.prvtId.dtAndPlcOfBirth.birthDt)) {
        Set(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].Dbtr[0].Pty[0].Id[0].PrvtId[0].DtAndPlcOfBirth.SecAddOrGetElement().BirthDt,
            ParseISODate(UTCtoLocal_pacs004(srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].dbtr[0].pty[0].id[0].prvtId[0].dtAndPlcOfBirth[0].birthDt,
                                        timezone), "%Y-%M-%DT%h:%m:%s%z"));
    }
]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.Dbtr.Pty.Id.PrvtId.DtAndPlcOfBirth</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[//srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.dbtr.pty.id.prvtId.othr
//self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.Dbtr.Pty.Id.PrvtId.Othr
if(SecExists(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf,"RtrChain.Dbtr.Pty.Id.PrvtId.Othr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.Dbtr.Pty.Id.PrvtId.Othr);
}
if(SecExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf,"rtrChain.dbtr.pty.id.prvtId.othr") &&
     Length(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.dbtr.pty.id.prvtId.othr) > 0) {
    def othr = srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.dbtr.pty.id.prvtId.othr;
    for(def i = 0; i < othr.Length() && i < 2; ++i) {
        def elm = self.destObj.Data.PmtRtr.SecAddOrGetElement();
        def txInf = elm.TxInf.SecAddOrGetElement();
        def rtrChain = txInf.RtrChain.SecAddOrGetElement();
        def dbtr = rtrChain.Dbtr.SecAddOrGetElement().Pty.SecAddOrGetElement().Id.SecAddOrGetElement().PrvtId.SecAddOrGetElement().Othr.SecAddElement();
        if(FieldExists(othr[i], "id") && othr[i].id.IsNotNull())
            Set(dbtr.Id, othr[i].id);
        if(FieldExists(othr[i], "issr") && othr[i].issr.IsNotNull())
            Set(dbtr.Issr, othr[i].issr);
        if(SecExists(othr[i], "schmeNm") && othr[i].schmeNm.Length() > 0) {
            def schmNm = dbtr.SchmeNm.SecAddElement();
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "cd") && othr[i].schmeNm[0].cd.IsNotNull())
                Set(schmNm.Cd, othr[i].schmeNm[0].cd);
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "prtry") && othr[i].schmeNm[0].prtry.IsNotNull())
                Set(schmNm.Prtry, othr[i].schmeNm[0].prtry);
        }
    }
]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.Dbtr.Pty.Id.PrvtId.Othr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(SecExists(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain,
              "dbtr.agt.finInstnId.pstlAdr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].Dbtr[0].Agt[0].FinInstnId[0].PstlAdr[0].AdrLine);
    adrLineLogic(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].dbtr[0].agt[0].finInstnId[0].pstlAdr[0],
                 pstlAdr);
    def destObj = self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].Dbtr[0].Agt[0].FinInstnId[0].PstlAdr.SecAddOrGetElement();
    Set(destObj.Dept, pstlAdr.PstlAdr.Dept);
    Set(destObj.SubDept, pstlAdr.PstlAdr.SubDept);
    Set(destObj.StrtNm, pstlAdr.PstlAdr.StrtNm);
    Set(destObj.BldgNb, pstlAdr.PstlAdr.BldgNb);
```

```
    Set(destObj.SubDept, pstlAdr.PstlAdr.SubDept);
    Set(destObj.StrtNm, pstlAdr.PstlAdr.StrtNm);
    Set(destObj.BldgNb, pstlAdr.PstlAdr.BldgNb);
    Set(destObj.BldgNm, pstlAdr.PstlAdr.BldgNm);
    Set(destObj.Flr, pstlAdr.PstlAdr.Flr);
    Set(destObj.PstBx, pstlAdr.PstlAdr.PstBx);
    Set(destObj.Room, pstlAdr.PstlAdr.Room);
    Set(destObj.PstCd, pstlAdr.PstlAdr.PstCd);
    Set(destObj.TwnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnNm);
    Set(destObj.TwnLctnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnLctnNm);
    Set(destObj.DstrctNm, pstlAdr.PstlAdr.DstrctNm);
    Set(destObj.CtrySubDvsn, pstlAdr.PstlAdr.CtrySubDvsn);
    Set(destObj.Ctry, pstlAdr.PstlAdr.Ctry);
    for(def i = 0; i < pstlAdr.PstlAdr.AdrLine.SecCount(); ++i)
        Set(destObj.AdrLine.SecAddElement().Value, pstlAdr.PstlAdr[0].AdrLine[i].Value);
]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.Dbtr.Agt.FinInstnId.PstlAdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(FieldExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf, "rtrChain.initgPty.pty.pstlAdr.adrLine") &&
    IsNotNull(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].initgPty[0].pty[0].pstlAdr[0].adrLine)) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].InitgPty[0].Pty[0].PstlAdr[0].AdrLine);
    def src = srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].initgPty[0].pty[0].pstlAdr;
    def dest = self.destObj.Data.PmtRtr.SecAddOrGetElement().TxInf.SecAddOrGetElement().RtrChain.SecAddOrGetElement().InitgPty.SecAddOrGetElement().Pty.SecAddOrGetElement().PstlAdr.SecAddOrGetElement();
    for(def i = 0; i < src[0].adrLine.Length() && i < 2; ++i) {
        def addrLineSection = dest.AdrLine.SecAddElement();
        def val1 = src[0].adrLine[i].Value.Trim();
        Set(addrLineSection.Value, val1.Substring(0, 70).Trim());
    }
]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.InitgPty.Pty.PstlAdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[//srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.initgPty.pty.id.orgId.othr
//self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.InitgPty.Pty.Id.OrgId.Othr
if(SecExists(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf,"RtrChain.InitgPty.Pty.Id.OrgId.Othr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.InitgPty.Pty.Id.OrgId.Othr);
}
if(SecExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf,"rtrChain.initgPty.pty.id.orgId.othr") &&
     Length(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.initgPty.pty.id.orgId.othr) > 0) {
    def othr = srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.initgPty.pty.id.orgId.othr;
    for(def i = 0; i < othr.Length() && i < 2; ++i) {
        def elm = self.destObj.Data.PmtRtr.SecAddOrGetElement();
        def txInf = elm.TxInf.SecAddOrGetElement();
        def rtrChain = txInf.RtrChain.SecAddOrGetElement();
        def initgPty = rtrChain.InitgPty.SecAddOrGetElement().Pty.SecAddOrGetElement().Id.SecAddOrGetElement().OrgId.SecAddOrGetElement().Othr.SecAddElement();
        if(FieldExists(othr[i], "id") && othr[i].id.IsNotNull())
            Set(initgPty.Id, othr[i].id);
        if(FieldExists(othr[i], "issr") && othr[i].issr.IsNotNull())
            Set(initgPty.Issr, othr[i].issr);
        if(SecExists(othr[i], "schmeNm") && othr[i].schmeNm.Length() > 0) {
            def schmNm = initgPty.SchmeNm.SecAddElement();
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "cd") && othr[i].schmeNm[0].cd.IsNotNull())
                Set(schmNm.Cd, othr[i].schmeNm[0].cd);
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "prtry") && othr[i].schmeNm[0].prtry.IsNotNull())
                Set(schmNm.Prtry, othr[i].schmeNm[0].prtry);
        }
    }
]]></source-field>
```

```
    }
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.InitgPty.Pty.Id.OrgId.Othr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(FieldExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf,
                "rtrChain.initgPty.pty.id.prvtId.dtAndPlcOfBirth.birthDt")) {
    if(IsNotNull(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.initgPty.pty.id.prvtId.dtAndPlcOfBirth.birthDt)) {
        Set(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].InitgPty[0].Pty[0].Id[0].PrvtId[0].DtAndPlcOfBirth.SecAddOrGetElement().BirthDt,
            ParseISODate(UTCtoLocal_pacs004(srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].initgPty[0].pty[0].id[0].prvtId[0].dtAndPlcOfBirth[0].birthDt,
                                        timezone), "%Y-%M-%DT%h:%m:%s%z"));
    }
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.InitgPty.Pty.Id.PrvtId.DtAndPlcOfBirth</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[//srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.initgPty.pty.id.prvtId.othr
//self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.InitgPty.Pty.Id.PrvtId.Othr
if(SecExists(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf,"RtrChain.InitgPty.Pty.Id.PrvtId.Othr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.InitgPty.Pty.Id.PrvtId.Othr);
}
if(SecExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf, "rtrChain.initgPty.pty.id.prvtId.othr") &&
    Length(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.initgPty.pty.id.prvtId.othr) > 0) {
    def othr = srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.initgPty.pty.id.prvtId.othr;
    for(def i = 0; i < othr.Length() && i < 2; ++i) {
        def elm = self.destObj.Data.PmtRtr.SecAddOrGetElement();
        def txInf = elm.TxInf.SecAddOrGetElement();
        def rtrChain = txInf.RtrChain.SecAddOrGetElement();
        def initgPty = rtrChain.InitgPty.SecAddOrGetElement().Pty.SecAddOrGetElement().Id.SecAddOrGetElement().PrvtId.SecAddOrGetElement().Othr.SecAddElement();
        if(FieldExists(othr[i], "id") && othr[i].id.IsNotNull())
            Set(initgPty.Id, othr[i].id);
        if(FieldExists(othr[i], "issr") && othr[i].issr.IsNotNull())
            Set(initgPty.Issr, othr[i].issr);
        if(SecExists(othr[i], "schmeNm") && othr[i].schmeNm.Length() > 0) {
            def schmNm = initgPty.SchmeNm.SecAddElement();
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "cd") && othr[i].schmeNm[0].cd.IsNotNull())
                Set(schmNm.Cd, othr[i].schmeNm[0].cd);
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "prtry") && othr[i].schmeNm[0].prtry.IsNotNull())
                Set(schmNm.Prtry, othr[i].schmeNm[0].prtry);
        }
    }
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.InitgPty.Pty.Id.PrvtId.Othr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(SecExists(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain,
            "dbtrAgt.finInstnId.pstlAdr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].DbtrAgt[0].FinInstnId[0].PstlAdr[0].AdrLine);
    adrLineLogic(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].dbtrAgt[0].finInstnId[0].pstlAdr[0],
                 pstlAdr);
    def destObj = self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].DbtrAgt[0].FinInstnId[0].PstlAdr.SecAddOrGetElement();
    Set(destObj.Dept, pstlAdr.PstlAdr.Dept);
    Set(destObj.SubDept, pstlAdr.PstlAdr.SubDept);
    Set(destObj.StrtNm, pstlAdr.PstlAdr.StrtNm);
    Set(destObj.BldgNb, pstlAdr.PstlAdr.BldgNb);
    Set(destObj.BldgNm, pstlAdr.PstlAdr.BldgNm);
    Set(destObj.Flr, pstlAdr.PstlAdr.Flr);
    Set(destObj.PstBx, pstlAdr.PstlAdr.PstBx);
    Set(destObj.Room, pstlAdr.PstlAdr.Room);
```

```
    Set(destObj.PstBx, pstlAdr.PstlAdr.PstBx);
    Set(destObj.Room, pstlAdr.PstlAdr.Room);
    Set(destObj.PstCd, pstlAdr.PstlAdr.PstCd);
    Set(destObj.TwnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnNm);
    Set(destObj.TwnLctnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnLctnNm);
    Set(destObj.DstrctNm, pstlAdr.PstlAdr.DstrctNm);
    Set(destObj.CtrySubDvsn, pstlAdr.PstlAdr.CtrySubDvsn);
    Set(destObj.Ctry, pstlAdr.PstlAdr.Ctry);
    for(def i = 0; i < pstlAdr.PstlAdr.AdrLine.SecCount(); ++i)
        Set(destObj.AdrLine.SecAddElement().Value, pstlAdr.PstlAdr[0].AdrLine[i].Value);
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.DbtrAgt.FinInstnId.PstlAdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(SecExists(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain,
            "prvsInstgAgt1.finInstnId.pstlAdr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].PrvsInstgAgt1[0].FinInstnId[0].PstlAdr[0].AdrLine);
    adrLineLogic(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].prvsInstgAgt1[0].finInstnId[0].pstlAdr[0],
                 pstlAdr);
    def destObj = self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].PrvsInstgAgt1[0].FinInstnId[0].PstlAdr.SecAddOrGetElement();
    Set(destObj.Dept, pstlAdr.PstlAdr.Dept);
    Set(destObj.SubDept, pstlAdr.PstlAdr.SubDept);
    Set(destObj.StrtNm, pstlAdr.PstlAdr.StrtNm);
    Set(destObj.BldgNb, pstlAdr.PstlAdr.BldgNb);
    Set(destObj.BldgNm, pstlAdr.PstlAdr.BldgNm);
    Set(destObj.Flr, pstlAdr.PstlAdr.Flr);
    Set(destObj.PstBx, pstlAdr.PstlAdr.PstBx);
    Set(destObj.Room, pstlAdr.PstlAdr.Room);
    Set(destObj.PstCd, pstlAdr.PstlAdr.PstCd);
    Set(destObj.TwnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnNm);
    Set(destObj.TwnLctnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnLctnNm);
    Set(destObj.DstrctNm, pstlAdr.PstlAdr.DstrctNm);
    Set(destObj.CtrySubDvsn, pstlAdr.PstlAdr.CtrySubDvsn);
    Set(destObj.Ctry, pstlAdr.PstlAdr.Ctry);
    for(def i = 0; i < pstlAdr.PstlAdr.AdrLine.SecCount(); ++i)
        Set(destObj.AdrLine.SecAddElement().Value, pstlAdr.PstlAdr[0].AdrLine[i].Value);
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.PrvsInstgAgt1.FinInstnId.PstlAdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(SecExists(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain,
            "prvsInstgAgt2.finInstnId.pstlAdr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].PrvsInstgAgt2[0].FinInstnId[0].PstlAdr[0].AdrLine);
    adrLineLogic(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].prvsInstgAgt2[0].finInstnId[0].pstlAdr[0],
                 pstlAdr);
    def destObj = self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].PrvsInstgAgt2[0].FinInstnId[0].PstlAdr.SecAddOrGetElement();
    Set(destObj.Dept, pstlAdr.PstlAdr.Dept);
    Set(destObj.SubDept, pstlAdr.PstlAdr.SubDept);
    Set(destObj.StrtNm, pstlAdr.PstlAdr.StrtNm);
    Set(destObj.BldgNb, pstlAdr.PstlAdr.BldgNb);
    Set(destObj.BldgNm, pstlAdr.PstlAdr.BldgNm);
    Set(destObj.Flr, pstlAdr.PstlAdr.Flr);
    Set(destObj.PstBx, pstlAdr.PstlAdr.PstBx);
    Set(destObj.Room, pstlAdr.PstlAdr.Room);
    Set(destObj.PstCd, pstlAdr.PstlAdr.PstCd);
    Set(destObj.TwnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnNm);
    Set(destObj.TwnLctnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnLctnNm);
    Set(destObj.DstrctNm, pstlAdr.PstlAdr.DstrctNm);
    Set(destObj.CtrySubDvsn, pstlAdr.PstlAdr.CtrySubDvsn);
```

Normal text file

```
    Set(destObj.DstrctNm, pstlAdr.PstlAdr.DstrctNm);
    Set(destObj.CtrySubDvsn, pstlAdr.PstlAdr.CtrySubDvsn);
    Set(destObj.Ctry, pstlAdr.PstlAdr.Ctry);
    for(def i = 0; i < pstlAdr.PstlAdr.AdrLine.SecCount(); ++i)
        Set(destObj.AdrLine.SecAddElement().Value, pstlAdr.PstlAdr[0].AdrLine[i].Value);
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.PrvsInstgAgt2.FinInstnId.PstlAdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(SecExists(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain,
            "prvsInstgAgt3.finInstnId.pstlAdr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].PrvsInstgAgt3[0].FinInstnId[0].PstlAdr[0].AdrLine);
    adrLineLogic(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].prvsInstgAgt3[0].finInstnId[0].pstlAdr[0],
                 pstlAdr);
    def destObj = self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].PrvsInstgAgt3[0].FinInstnId[0].PstlAdr.SecAddOrGetElement();
    Set(destObj.Dept, pstlAdr.PstlAdr.Dept);
    Set(destObj.SubDept, pstlAdr.PstlAdr.SubDept);
    Set(destObj.StrtNm, pstlAdr.PstlAdr.StrtNm);
    Set(destObj.BldgNb, pstlAdr.PstlAdr.BldgNb);
    Set(destObj.BldgNm, pstlAdr.PstlAdr.BldgNm);
    Set(destObj.Flr, pstlAdr.PstlAdr.Flr);
    Set(destObj.PstBx, pstlAdr.PstlAdr.PstBx);
    Set(destObj.Room, pstlAdr.PstlAdr.Room);
    Set(destObj.PstCd, pstlAdr.PstlAdr.PstCd);
    Set(destObj.TwnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnNm);
    Set(destObj.TwnLctnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnLctnNm);
    Set(destObj.DstrctNm, pstlAdr.PstlAdr.DstrctNm);
    Set(destObj.CtrySubDvsn, pstlAdr.PstlAdr.CtrySubDvsn);
    Set(destObj.Ctry, pstlAdr.PstlAdr.Ctry);
    for(def i = 0; i < pstlAdr.PstlAdr.AdrLine.SecCount(); ++i)
        Set(destObj.AdrLine.SecAddElement().Value, pstlAdr.PstlAdr[0].AdrLine[i].Value);
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.PrvsInstgAgt3.FinInstnId.PstlAdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(SecExists(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain,
            "intrmyAgt1.finInstnId.pstlAdr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].IntrmyAgt1[0].FinInstnId[0].PstlAdr[0].AdrLine);
    adrLineLogic(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].intrmyAgt1[0].finInstnId[0].pstlAdr[0],
                 pstlAdr);
    def destObj = self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].IntrmyAgt1[0].FinInstnId[0].PstlAdr.SecAddOrGetElement();
    Set(destObj.Dept, pstlAdr.PstlAdr.Dept);
    Set(destObj.SubDept, pstlAdr.PstlAdr.SubDept);
    Set(destObj.StrtNm, pstlAdr.PstlAdr.StrtNm);
    Set(destObj.BldgNb, pstlAdr.PstlAdr.BldgNb);
    Set(destObj.BldgNm, pstlAdr.PstlAdr.BldgNm);
    Set(destObj.Flr, pstlAdr.PstlAdr.Flr);
    Set(destObj.PstBx, pstlAdr.PstlAdr.PstBx);
    Set(destObj.Room, pstlAdr.PstlAdr.Room);
    Set(destObj.PstCd, pstlAdr.PstlAdr.PstCd);
    Set(destObj.TwnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnNm);
    Set(destObj.TwnLctnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnLctnNm);
    Set(destObj.DstrctNm, pstlAdr.PstlAdr.DstrctNm);
    Set(destObj.CtrySubDvsn, pstlAdr.PstlAdr.CtrySubDvsn);
    Set(destObj.Ctry, pstlAdr.PstlAdr.Ctry);
    for(def i = 0; i < pstlAdr.PstlAdr.AdrLine.SecCount(); ++i)
        Set(destObj.AdrLine.SecAddElement().Value, pstlAdr.PstlAdr[0].AdrLine[i].Value);
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.IntrmyAgt1.FinInstnId.PstlAdr</destination-field>
                </mapping>
```

```
        Set(destObj.AdrLine.SecAddElement().Value, pstlAdr.PstlAdr[0].AdrLine[i].Value);
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.IntrmyAgt1.FinInstnId.PstlAdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(SecExists(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain,
            "intrmyAgt2.finInstnId.pstlAdr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].IntrmyAgt2[0].FinInstnId[0].PstlAdr[0].AdrLine);
    adrLineLogic(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].intrmyAgt2[0].finInstnId[0].pstlAdr[0],
                 pstlAdr);
    def destObj = self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].IntrmyAgt2[0].FinInstnId[0].PstlAdr.SecAddOrGetElement();
    Set(destObj.Dept, pstlAdr.PstlAdr.Dept);
    Set(destObj.SubDept, pstlAdr.PstlAdr.SubDept);
    Set(destObj.StrtNm, pstlAdr.PstlAdr.StrtNm);
    Set(destObj.BldgNb, pstlAdr.PstlAdr.BldgNb);
    Set(destObj.BldgNm, pstlAdr.PstlAdr.BldgNm);
    Set(destObj.Flr, pstlAdr.PstlAdr.Flr);
    Set(destObj.PstBx, pstlAdr.PstlAdr.PstBx);
    Set(destObj.Room, pstlAdr.PstlAdr.Room);
    Set(destObj.PstCd, pstlAdr.PstlAdr.PstCd);
    Set(destObj.TwnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnNm);
    Set(destObj.TwnLctnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnLctnNm);
    Set(destObj.DstrctNm, pstlAdr.PstlAdr.DstrctNm);
    Set(destObj.CtrySubDvsn, pstlAdr.PstlAdr.CtrySubDvsn);
    Set(destObj.Ctry, pstlAdr.PstlAdr.Ctry);
    for(def i = 0; i < pstlAdr.PstlAdr.AdrLine.SecCount(); ++i)
        Set(destObj.AdrLine.SecAddElement().Value, pstlAdr.PstlAdr[0].AdrLine[i].Value);
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.IntrmyAgt2.FinInstnId.PstlAdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(SecExists(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain,
            "intrmyAgt3.finInstnId.pstlAdr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].IntrmyAgt3[0].FinInstnId[0].PstlAdr[0].AdrLine);
    adrLineLogic(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].intrmyAgt3[0].finInstnId[0].pstlAdr[0],
                 pstlAdr);
    def destObj = self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].IntrmyAgt3[0].FinInstnId[0].PstlAdr.SecAddOrGetElement();
    Set(destObj.Dept, pstlAdr.PstlAdr.Dept);
    Set(destObj.SubDept, pstlAdr.PstlAdr.SubDept);
    Set(destObj.StrtNm, pstlAdr.PstlAdr.StrtNm);
    Set(destObj.BldgNb, pstlAdr.PstlAdr.BldgNb);
    Set(destObj.BldgNm, pstlAdr.PstlAdr.BldgNm);
    Set(destObj.Flr, pstlAdr.PstlAdr.Flr);
    Set(destObj.PstBx, pstlAdr.PstlAdr.PstBx);
    Set(destObj.Room, pstlAdr.PstlAdr.Room);
    Set(destObj.PstCd, pstlAdr.PstlAdr.PstCd);
    Set(destObj.TwnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnNm);
    Set(destObj.TwnLctnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnLctnNm);
    Set(destObj.DstrctNm, pstlAdr.PstlAdr.DstrctNm);
    Set(destObj.CtrySubDvsn, pstlAdr.PstlAdr.CtrySubDvsn);
    Set(destObj.Ctry, pstlAdr.PstlAdr.Ctry);
    for(def i = 0; i < pstlAdr.PstlAdr.AdrLine.SecCount(); ++i)
        Set(destObj.AdrLine.SecAddElement().Value, pstlAdr.PstlAdr[0].AdrLine[i].Value);
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.IntrmyAgt3.FinInstnId.PstlAdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(SecExists(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain,
            "cdtrAgt.finInstnId.pstlAdr")) {
```

```
                    <source-field><![CDATA[if(SecExists(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain,
            "cdtrAgt.finInstnId.pstlAdr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].CdtrAgt[0].FinInstnId[0].PstlAdr[0].AdrLine);
    adrLineLogic(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].cdtrAgt[0].finInstnId[0].pstlAdr[0],
                 pstlAdr);
    def destObj = self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].CdtrAgt[0].FinInstnId[0].PstlAdr.SecAddOrGetElement();
    Set(destObj.Dept, pstlAdr.PstlAdr.Dept);
    Set(destObj.SubDept, pstlAdr.PstlAdr.SubDept);
    Set(destObj.StrtNm, pstlAdr.PstlAdr.StrtNm);
    Set(destObj.BldgNb, pstlAdr.PstlAdr.BldgNb);
    Set(destObj.BldgNm, pstlAdr.PstlAdr.BldgNm);
    Set(destObj.Flr, pstlAdr.PstlAdr.Flr);
    Set(destObj.PstBx, pstlAdr.PstlAdr.PstBx);
    Set(destObj.Room, pstlAdr.PstlAdr.Room);
    Set(destObj.PstCd, pstlAdr.PstlAdr.PstCd);
    Set(destObj.TwnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnNm);
    Set(destObj.TwnLctnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnLctnNm);
    Set(destObj.DstrctNm, pstlAdr.PstlAdr.DstrctNm);
    Set(destObj.CtrySubDvsn, pstlAdr.PstlAdr.CtrySubDvsn);
    Set(destObj.Ctry, pstlAdr.PstlAdr.Ctry);
    for(def i = 0; i < pstlAdr.PstlAdr.AdrLine.SecCount(); ++i)
        Set(destObj.AdrLine.SecAddElement().Value, pstlAdr.PstlAdr[0].AdrLine[i].Value);
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.CdtrAgt.FinInstnId.PstlAdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(SecExists(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain, "cdtr.pty.pstlAdr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].Cdtr[0].Pty[0].PstlAdr[0].AdrLine);
    adrLineLogic(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].cdtr[0].pty[0].pstlAdr[0],
                 pstlAdr);
    def destObj = self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].Cdtr[0].Pty[0].PstlAdr.SecAddOrGetElement();
    Set(destObj.Dept, pstlAdr.PstlAdr.Dept);
    Set(destObj.SubDept, pstlAdr.PstlAdr.SubDept);
    Set(destObj.StrtNm, pstlAdr.PstlAdr.StrtNm);
    Set(destObj.BldgNb, pstlAdr.PstlAdr.BldgNb);
    Set(destObj.BldgNm, pstlAdr.PstlAdr.BldgNm);
    Set(destObj.Flr, pstlAdr.PstlAdr.Flr);
    Set(destObj.PstBx, pstlAdr.PstlAdr.PstBx);
    Set(destObj.Room, pstlAdr.PstlAdr.Room);
    Set(destObj.PstCd, pstlAdr.PstlAdr.PstCd);
    Set(destObj.TwnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnNm);
    Set(destObj.TwnLctnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnLctnNm);
    Set(destObj.DstrctNm, pstlAdr.PstlAdr.DstrctNm);
    Set(destObj.CtrySubDvsn, pstlAdr.PstlAdr.CtrySubDvsn);
    Set(destObj.Ctry, pstlAdr.PstlAdr.Ctry);
    for(def i = 0; i < pstlAdr.PstlAdr.AdrLine.SecCount(); ++i)
        Set(destObj.AdrLine.SecAddElement().Value, pstlAdr.PstlAdr[0].AdrLine[i].Value);
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.Cdtr.Pty.PstlAdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[//srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.cdtr.pty.id.orgId.othr
//self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.Cdtr.Pty.Id.OrgId.Othr
if(SecExists(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf,"RtrChain.Cdtr.Pty.Id.OrgId.Othr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.Cdtr.Pty.Id.OrgId.Othr);
}
if(SecExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf, "rtrChain.cdtr.pty.id.orgId.othr") &&
    Length(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.cdtr.pty.id.orgId.othr) > 0) {
    def othr = srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.cdtr.pty.id.orgId.othr;
```

```
795 if(SecExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf, "rtrChain.cdtr.pty.id.orgId.othr") &&
796     Length(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.cdtr.pty.id.orgId.othr) > 0) {
797     def othr = srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.cdtr.pty.id.orgId.othr;
798     for(def i = 0; i < othr.Length() && i < 2; ++i) {
799         def elm = self.destObj.Data.PmtRtr.SecAddOrGetElement();
800         def txInf = elm.TxInf.SecAddOrGetElement();
801         def rtrChain = txInf.RtrChain.SecAddOrGetElement();
802         def cdtr = rtrChain.Cdtr.SecAddOrGetElement().Pty.SecAddOrGetElement().Id.SecAddOrGetElement().OrgId.SecAddOrGetElement().Othr.SecAddElement();
803         if(FieldExists(othr[i], "id") && othr[i].id.IsNotNull())
804             Set(cdtr.Id, othr[i].id);
805         if(FieldExists(othr[i], "issr") && othr[i].issr.IsNotNull())
806             Set(cdtr.Issr, othr[i].issr);
807         if(SecExists(othr[i], "schmeNm") && othr[i].schmeNm.Length() > 0) {
808             def schmNm = cdtr.SchmeNm.SecAddElement();
809             if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "cd") && othr[i].schmeNm[0].cd.IsNotNull())
810                 Set(schmNm.Cd, othr[i].schmeNm[0].cd);
811             if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "prtry") && othr[i].schmeNm[0].prtry.IsNotNull())
812                 Set(schmNm.Prtry, othr[i].schmeNm[0].prtry);
813         }
814     }
815 }]]></source-field>
816                     <destination-field>destQbj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.Cdtr.Pty.Id.OrgId.Othr</destination-field>
817                 </mapping>
818                 <mapping type="formula">
819                     <source-field><![CDATA[if(FieldExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf,
820                 "rtrChain.cdtr.pty.id.prvtId.dtAndPlcOfBirth.birthDt")) {
821     if(IsNotNull(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.cdtr.pty.id.prvtId.dtAndPlcOfBirth.birthDt)) {
822         Set(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].Cdtr[0].Pty[0].Id[0].PrvtId[0].DtAndPlcOfBirth.SecAddOrGetElement().BirthDt,
823             ParseISODate(UTCtoLocal_pacs004(srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].cdtr[0].pty[0].id[0].prvtId[0].dtAndPlcOfBirth[0].birthDt,
824                                             timezone), "%Y-%M-%DT%h:%m:%s%z"));
825     }
826 }]]></source-field>
827                     <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.Cdtr.Pty.Id.PrvtId.DtAndPlcOfBirth</destination-field>
828                 </mapping>
829                 <mapping type="formula">
830                     <source-field><![CDATA[//srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.cdtr.pty.id.prvtId.othr
831 //self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.Cdtr.Pty.Id.PrvtId.Othr
832 if(SecExists(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf,"RtrChain.Cdtr.Pty.Id.PrvtId.Othr")) {
833     SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.Cdtr.Pty.Id.PrvtId.Othr);
834 }
835 if(SecExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf, "rtrChain.cdtr.pty.id.prvtId.othr") &&
836     Length(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.cdtr.pty.id.prvtId.othr) > 0) {
837     def othr = srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.cdtr.pty.id.prvtId.othr;
838     for(def i = 0; i < othr.Length() && i < 2; ++i) {
839         def elm = self.destObj.Data.PmtRtr.SecAddOrGetElement();
840         def txInf = elm.TxInf.SecAddOrGetElement();
841         def rtrChain = txInf.RtrChain.SecAddOrGetElement();
842         def cdtr = rtrChain.Cdtr.SecAddOrGetElement().Pty.SecAddOrGetElement().Id.SecAddOrGetElement().PrvtId.SecAddOrGetElement().Othr.SecAddElement();
843         if(FieldExists(othr[i], "id") && othr[i].id.IsNotNull())
844             Set(cdtr.Id, othr[i].id);
845         if(FieldExists(othr[i], "issr") && othr[i].issr.IsNotNull())
846             Set(cdtr.Issr, othr[i].issr);
847         if(SecExists(othr[i], "schmeNm") && othr[i].schmeNm.Length() > 0) {
848             def schmNm = cdtr.SchmeNm.SecAddElement();
849             if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "cd") && othr[i].schmeNm[0].cd.IsNotNull())
850                 Set(schmNm.Cd, othr[i].schmeNm[0].cd);
851             if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "prtry") && othr[i].schmeNm[0].prtry.IsNotNull())
852                 Set(schmNm.Prtry, othr[i].schmeNm[0].prtry);
853         }
```

```
        }
    }
]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.Cdtr.Pty.Id.PrvtId.Othr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(SecExists(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain,
               "cdtr.agt.finInstnId.pstlAdr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].Cdtr[0].Agt[0].FinInstnId[0].PstlAdr[0].AdrLine);
    adrLineLogic(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].cdtr[0].agt[0].finInstnId[0].pstlAdr[0],
                 pstlAdr);
    def destObj = self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].Cdtr[0].Pty[0].PstlAdr.SecAddOrGetElement();
    Set(destObj.Dept, pstlAdr.PstlAdr.Dept);
    Set(destObj.SubDept, pstlAdr.PstlAdr.SubDept);
    Set(destObj.StrtNm, pstlAdr.PstlAdr.StrtNm);
    Set(destObj.BldgNb, pstlAdr.PstlAdr.BldgNb);
    Set(destObj.BldgNm, pstlAdr.PstlAdr.BldgNm);
    Set(destObj.Flr, pstlAdr.PstlAdr.Flr);
    Set(destObj.PstBx, pstlAdr.PstlAdr.PstBx);
    Set(destObj.Room, pstlAdr.PstlAdr.Room);
    Set(destObj.PstCd, pstlAdr.PstlAdr.PstCd);
    Set(destObj.TwnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnNm);
    Set(destObj.TwnLctnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnLctnNm);
    Set(destObj.DstrctNm, pstlAdr.PstlAdr.DstrctNm);
    Set(destObj.CtrySubDvsn, pstlAdr.PstlAdr.CtrySubDvsn);
    Set(destObj.Ctry, pstlAdr.PstlAdr.Ctry);
    for(def i = 0; i < pstlAdr.PstlAdr.AdrLine.SecCount(); ++i)
        Set(destObj.AdrLine.SecAddElement().Value, pstlAdr.PstlAdr[0].AdrLine[i].Value);
]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.Cdtr.Agt.FinInstnId.PstlAdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(FieldExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf,
              "rtrChain.ultmtCdtr.pty.pstlAdr.adrLine") &&
     IsNotNull(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].ultmtCdtr[0].pty[0].pstlAdr[0].adrLine)) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].UltmtCdtr[0].Pty[0].PstlAdr[0].AdrLine);
    def src = srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].ultmtCdtr[0].pty[0].pstlAdr;
    def dest = self.destObj.Data.PmtRtr.SecAddOrGetElement().TxInf.SecAddOrGetElement().RtrChain.SecAddOrGetElement().UltmtCdtr.SecAddOrGetElement().Pty.SecAddOrGetElement().PstlAdr.SecAddOrGetElement();
    for(def i = 0; i < src[0].adrLine.Length() && i < 2; ++i) {
        def addrLineSection = dest.AdrLine.SecAddElement();
        def val1 = src[0].adrLine[i].Value.Trim();
        Set(addrLineSection.Value, val1.Substring(0, 70).Trim());
    }
]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.UltmtCdtr.Pty.PstlAdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[//srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.ultmtCdtr.pty.id.orgId.othr
//self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.UltmtCdtr.Pty.Id.OrgId.Oth
if(SecExists(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf,"RtrChain.UltmtCdtr.Pty.Id.OrgId.Othr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf[0].RtrChain[0].UltmtCdtr[0].Pty[0].Id[0].OrgId[0].Othr);
}
if(SecExists(srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf,
             "rtrChain.ultmtCdtr.pty.id.orgId.othr") &&
     Length(srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].ultmtCdtr[0].pty[0].id[0].orgId[0].othr) >
       0) {
    def othr = srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].ultmtCdtr[0].pty[0].id[0].orgId[0].othr;
    for(def i = 0; i < othr.Length() && i < 2; ++i) {
        def elm = self.destObj.Data.PmtRtr.SecAddOrGetElement();
```

```
    def othr = srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].ultmtCdtr[0].pty[0].id[0].orgId[0].othr;
    for(def i = 0; i < othr.Length() && i < 2; ++i) {
        def elm = self.destObj.Data.PmtRtr.SecAddOrGetElement();
        def txInf = elm.TxInf.SecAddOrGetElement();
        def rtrChain = txInf.RtrChain.SecAddOrGetElement();
        def ultmtCdtr = rtrChain.UltmtCdtr.SecAddOrGetElement().Pty.SecAddOrGetElement().Id.SecAddOrGetElement().OrgId.SecAddOrGetElement().Othr.SecAddElement();
        if(FieldExists(othr[i], "id") && othr[i].id.IsNotNull())
            Set(ultmtCdtr.Id, othr[i].id);
        if(FieldExists(othr[i], "issr") && othr[i].issr.IsNotNull())
            Set(ultmtCdtr.Issr, othr[i].issr);
        if(SecExists(othr[i], "schmeNm") && othr[i].schmeNm.Length() > 0) {
            def schmNm = ultmtCdtr.SchmeNm.SecAddElement();
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "cd") && othr[i].schmeNm[0].cd.IsNotNull())
                Set(schmNm.Cd, othr[i].schmeNm[0].cd);
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "prtry") && othr[i].schmeNm[0].prtry.IsNotNull())
                Set(schmNm.Prtry, othr[i].schmeNm[0].prtry);
        }
    }
]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.UltmtCdtr.Pty.Id.OrgId.Othr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(FieldExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf,
                "rtrChain.ultmtCdtr.pty.id.prvtId.dtAndPlcOfBirth.birthDt")) {
    if(IsNotNull(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.ultmtCdtr.pty.id.prvtId.dtAndPlcOfBirth.birthDt)) {
        Set(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrChain[0].UltmtCdtr[0].Pty[0].Id[0].PrvtId[0].DtAndPlcOfBirth.SecAddOrGetElement().BirthDt,
            ParseISODate(UTCtoLocal_pacs004(srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrChain[0].ultmtCdtr[0].pty[0].id[0].prvtId[0].dtAndPlcOfBirth[0].birthDt,
                                        timezone), "%Y-%M-%DT%h:%m:%s%z"));
    }
]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.UltmtCdtr.Pty.Id.PrvtId.DtAndPlcOfBirth</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[//srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.ultmtCdtr.pty.id.prvtId.othr
//self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.UltmtCdtr.Pty.Id.PrvtId.Othr
if(SecExists(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf,"RtrChain.UltmtCdtr.Pty.Id.PrvtId.Othr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.UltmtCdtr.Pty.Id.PrvtId.Othr);
}
if(SecExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf, "rtrChain.ultmtCdtr.pty.id.prvtId.othr") &&
    Length(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.ultmtCdtr.pty.id.prvtId.othr) > 0) {
    def othr = srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrChain.ultmtCdtr.pty.id.prvtId.othr;
    for(def i = 0; i < othr.Length() && i < 2; ++i) {
        def elm = self.destObj.Data.PmtRtr.SecAddOrGetElement();
        def txInf = elm.TxInf.SecAddOrGetElement();
        def rtrChain = txInf.RtrChain.SecAddOrGetElement();
        def ultmtCdtr = rtrChain.UltmtCdtr.SecAddOrGetElement().Pty.SecAddOrGetElement().Id.SecAddOrGetElement().PrvtId.SecAddOrGetElement().Othr.SecAddElement();
        if(FieldExists(othr[i], "id") && othr[i].id.IsNotNull())
            Set(ultmtCdtr.Id, othr[i].id);
        if(FieldExists(othr[i], "issr") && othr[i].issr.IsNotNull())
            Set(ultmtCdtr.Issr, othr[i].issr);
        if(SecExists(othr[i], "schmeNm") && othr[i].schmeNm.Length() > 0) {
            def schmNm = ultmtCdtr.SchmeNm.SecAddElement();
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "cd") && othr[i].schmeNm[0].cd.IsNotNull())
                Set(schmNm.Cd, othr[i].schmeNm[0].cd);
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "prtry") && othr[i].schmeNm[0].prtry.IsNotNull())
                Set(schmNm.Prtry, othr[i].schmeNm[0].prtry);
        }
    }
]]></source-field>
```

```
    }
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrChain.UltmtCdtr.Pty.Id.PrvtId.Othr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(SecExists(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf, "rtrRsnInf.orgtr.pstlAdr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrRsnInf[0].Orgtr[0].PstlAdr[0].AdrLine);
    adrLineLogic(srcObj.enrichedPayment[0].document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrRsnInf[0].orgtr[0].pstlAdr[0],
                 pstlAdr);
    def destObj = self.destObj.Data.PmtRtr[0].TxInf[0].RtrRsnInf[0].Orgtr[0].PstlAdr.SecAddOrGetElement();
    Set(destObj.Dept, pstlAdr.PstlAdr.Dept);
    Set(destObj.SubDept, pstlAdr.PstlAdr.SubDept);
    Set(destObj.StrtNm, pstlAdr.PstlAdr.StrtNm);
    Set(destObj.BldgNb, pstlAdr.PstlAdr.BldgNb);
    Set(destObj.BldgNm, pstlAdr.PstlAdr.BldgNm);
    Set(destObj.Flr, pstlAdr.PstlAdr.Flr);
    Set(destObj.PstBx, pstlAdr.PstlAdr.PstBx);
    Set(destObj.Room, pstlAdr.PstlAdr.Room);
    Set(destObj.PstCd, pstlAdr.PstlAdr.PstCd);
    Set(destObj.TwnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnNm);
    Set(destObj.TwnLctnNm, pstlAdr.PstlAdr.TwnLctnNm);
    Set(destObj.DstrctNm, pstlAdr.PstlAdr.DstrctNm);
    Set(destObj.CtrySubDvsn, pstlAdr.PstlAdr.CtrySubDvsn);
    Set(destObj.Ctry, pstlAdr.PstlAdr.Ctry);
    for(def i = 0; i < pstlAdr.PstlAdr.AdrLine.SecCount(); ++i)
        Set(destObj.AdrLine.SecAddElement().Value, pstlAdr.PstlAdr[0].AdrLine[i].Value);
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrRsnInf.Orgtr.PstlAdr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf[0].RtrRsnInf[0].Orgtr.Length() > 0 &&
     SecExists(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf[0].RtrRsnInf[0].Orgtr[0], "Id.OrgId.Othr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf[0].RtrRsnInf[0].Orgtr[0].Id[0].OrgId[0].Othr);
}
if(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf[0].rtrRsnInf[0].orgtr.Length() > 0 &&
     SecExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf[0].rtrRsnInf[0].orgtr[0],
               "id.orgId.othr") &&
     Length(srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrRsnInf[0].orgtr[0].id[0].orgId[0].othr) >
       0) {
    def othr = srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrRsnInf[0].orgtr[0].id[0].orgId[0].othr;
    for(def i = 0; i < othr.Length() && i < 2; ++i) {
        def elm = self.destObj.Data.PmtRtr.SecAddOrGetElement();
        def txInf = elm.TxInf.SecAddOrGetElement();
        def rtrRsnInf = txInf.RtrRsnInf.SecAddOrGetElement();
        def orgtr = rtrRsnInf.Orgtr.SecAddOrGetElement().Id.SecAddOrGetElement().OrgId.SecAddOrGetElement().Othr.SecAddElement();
        if(FieldExists(othr[i], "id") && othr[i].id.IsNotNull())
            Set(orgtr.Id, othr[i].id);
        if(FieldExists(othr[i], "issr") && othr[i].issr.IsNotNull())
            Set(orgtr.Issr, othr[i].issr);
        if(SecExists(othr[i], "schmeNm") && othr[i].schmeNm.Length() > 0) {
            def schmNm = orgtr.SchmeNm.SecAddElement();
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "cd") && othr[i].schmeNm[0].cd.IsNotNull())
                Set(schmNm.Cd, othr[i].schmeNm[0].cd);
        }
    }
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrRsnInf.Orgtr.Id.OrgId.Othr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
```

```
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrRsnInf.Orgtr.Id.OrgId.Othr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[//srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf.rtrRsnInf.orgtr.id.prvtId.othr
//self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrRsnInf.Orgtr.Id.PrvtId.Othr
if(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf[0].RtrRsnInf[0].Orgtr.Length() > 0 &&
    SecExists(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf[0].RtrRsnInf[0].Orgtr[0], "Id.PrvtId.Othr")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf[0].RtrRsnInf[0].Orgtr[0].Id[0].PrvtId[0].Othr);
}
if(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf[0].rtrRsnInf[0].orgtr.Length() > 0 &&
    SecExists(srcObj.enrichedPayment.document.pmtRtr.txInf[0].rtrRsnInf[0].orgtr[0],
            "id.prvtId.othr") &&
    Length(srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrRsnInf[0].orgtr[0].id[0].prvtId[0].othr) >
      0) {
    def othr = srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrRsnInf[0].orgtr[0].id[0].prvtId[0].othr;
    for(def i = 0; i < othr.Length() && i < 2; ++i) {
        def elm = self.destObj.Data.PmtRtr.SecAddOrGetElement();
        def txInf = elm.TxInf.SecAddOrGetElement();
        def rtrRsnInf = txInf.RtrRsnInf.SecAddOrGetElement();
        def orgtr = rtrRsnInf.Orgtr.SecAddOrGetElement().Id.SecAddOrGetElement().PrvtId.SecAddOrGetElement().Othr.SecAddElement();
        if(FieldExists(othr[i], "id") && othr[i].id.IsNotNull())
            Set(orgtr.Id, othr[i].id);
        if(FieldExists(othr[i], "issr") && othr[i].issr.IsNotNull())
            Set(orgtr.Issr, othr[i].issr);
        if(SecExists(othr[i], "schmeNm") && othr[i].schmeNm.Length() > 0) {
            def schmNm = orgtr.SchmeNm.SecAddElement();
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "cd") && othr[i].schmeNm[0].cd.IsNotNull())
                Set(schmNm.Cd, othr[i].schmeNm[0].cd);
            if(FieldExists(othr[i].schmeNm, "prtry") && othr[i].schmeNm[0].prtry.IsNotNull())
                Set(schmNm.Prtry, othr[i].schmeNm[0].prtry);
        }
    }
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrRsnInf.Orgtr.Id.PrvtId.Othr</destination-field>
                </mapping>
                <mapping type="formula">
                    <source-field><![CDATA[if(SecExists(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrRsnInf, "AddtlInf")) {
    SecRemoveAllElements(self.destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrRsnInf.AddtlInf);
}
if(SecExists(srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr, "txInf.rtrRsnInf.addtlInf") &&
    Length(srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrRsnInf[0].addtlInf) > 0) {
    def addtlInf = srcObj.enrichedPayment.document[0].pmtRtr[0].txInf[0].rtrRsnInf[0].addtlInf;
    for(def i = 0; i < addtlInf.Length() && i < 2; ++i) {
        def elm = self.destObj.Data.PmtRtr.SecAddOrGetElement();
        def txInf = elm.TxInf.SecAddOrGetElement();
        if(FieldExists(addtlInf[i], "Value") && addtlInf[i].Value.IsNotNull()) {
            def rtrRsnInf = txInf.RtrRsnInf.SecAddOrGetElement().AddtlInf.SecAddElement();
            Set(rtrRsnInf.Value, addtlInf[i].Value);
        }
    }
}]]></source-field>
                    <destination-field>destObj.Data.PmtRtr.TxInf.RtrRsnInf.AddtlInf</destination-field>
                </mapping>
            </mappings>
        </mappingrules>
        <elementproperties>
            <propertymap>
                <property name="codegen.java.properties">
```

```
        <elementproperties>
            <propertymap>
                <property name="codegen.java.properties">
                    <value>
                        <propertymap type="com.tplus.transform.design.PropertiesDef">
                            <property name="Java Package Name" value="com.transform.mapping.%e"/>
                            <property name="Jar Name" value="%c.jar"/>
                            <property name="Manifest Entries" value="transformrt.jar"/>
                            <property name="Data Source" value=""/>
                        </propertymap>
                    </value>
                </property>
            </propertymap>
        </elementproperties>
    </messagemapping>
    <elementproperties>
        <propertymap>
            <property name="CARTRIDGE_INFO">
                <value>
                    <propertymap type="com.tplus.transform.design.CartridgeInfo">
                    </propertymap>
                </value>
            </property>
            <property name="DOCUMENT_PROPERTIES">
                <value>
                    <propertymap>
                        <property name="Author" value="pg00689"/>
                        <property name="Client Id" value="sandeep.borle@citi.com"/>
                        <property name="Creation Time" value="Wed Sep 16 02:39:37 EDT 2026"/>
                        <property name="Designer Build" value="2600"/>
                        <property name="Last Author" value="pg00689"/>
                        <property name="Last Save Time" value="Mon Oct 12 08:57:55 EDT 2026"/>
                        <property name="Revision Number" value="75"/>
                        <property name="Title" value="pacs4v10_Mapping"/>
                    </propertymap>
                </value>
            </property>
            <property name="codegen.java.bindings">
                <value>
                    <propertymap type="com.tplus.transform.design.codegen.DefaultLanguageMapping">
                    </propertymap>
                </value>
            </property>
            <property name="codegen.java.general">
                <value>
                    <propertymap>
                    </propertymap>
                </value>
            </property>
            <property name="codegen.java.options">
                <value>
                    <propertymap type="com.tplus.transform.design.codegen.java.JavaCodeGeneratorOptions">
                        <property name="WebSphere.VARIANT.Liberty Profile" value="false"/>
                        <property name="WebSphere.VARIANT.WebSphere Full Profile" value="false"/>
                        <property name="isEJB" value="true"/>
                        <property name="isGenerateALSB" value="false"/>
                        <property name="isGenerateEAR" value="false"/>
                        <property name="isGenerateJNDILinks" value="true"/>
                        <property name="isJBoss" value="true"/>
```

```
                </propertymap>
            </value>
        </property>
        <property name="codegen.java.general">
            <value>
                <propertymap>
                </propertymap>
            </value>
        </property>
        <property name="codegen.java.options">
            <value>
                <propertymap type="com.tplus.transform.design.codegen.java.JavaCodeGeneratorOptions">
                    <property name="WebSphere.VARIANT.Liberty Profile" value="false"/>
                    <property name="WebSphere.VARIANT.WebSphere Full Profile" value="false"/>
                    <property name="isEJB" value="true"/>
                    <property name="isGenerateALSB" value="false"/>
                    <property name="isGenerateEAR" value="false"/>
                    <property name="isGenerateJNDILinks" value="true"/>
                    <property name="isJBoss" value="true"/>
                    <property name="isLocal" value="true"/>
                    <property name="isOSGI" value="true"/>
                    <property name="isRemote" value="true"/>
                    <property name="isVolante" value="true"/>
                    <property name="isWAR" value="false"/>
                    <property name="isWLEVS" value="false"/>
                    <property name="isWebLogic" value="true"/>
                    <property name="isWebSphere" value="true"/>
                    <property name="isWildFly" value="true"/>
                    <property name="osgi-options">
                        <value>
                            <propertymap>
                                <property name="exclude-locked-cartridge-jars" value="false"/>
                                <property name="exclude-thirdparty-dependency" value="false"/>
                                <property name="exclude-volante-dependencies" value="false"/>
                                <property name="include-dependencies" value="false"/>
                                <property name="include-test-dependencies" value="false"/>
                            </propertymap>
                        </value>
                    </property>
                    <property name="resource-references">
                        <value>
                            <propertylist>
                            </propertylist>
                        </value>
                    </property>
                </propertymap>
            </value>
        </property>
        <property name="codegen.java.properties">
            <value>
                <propertymap type="com.tplus.transform.design.PropertiesDef">
                    <property name="Java Package Name" value="com.transform.cartridge.%c"/>
                    <property name="Max Class Length" value="150"/>
                </propertymap>
            </value>
        </property>
    </propertymap>
  </elementproperties>
</cartridge>
```