Thème 1 - Représentation des données - Types et valeurs de bases

Ecriture d'un entier relatifs en binaire

Programme Terminale

Contenus	Capacités attendues	Commentaires
Représentation binaire d'un entier relatif	Évaluer le nombre de bits nécessaires à l'écriture en base 2 d'un entier, de la somme ou du produit de deux nombres entiers. Utiliser le complément à 2.	Il s'agit de décrire les tailles courantes des entiers (8, 16, 32 ou 64 bits). Il est possible d'évoquer la représentation des entiers de taille arbitraire de Python.





Attention 1

La manière dont les nombres (entiers, non-entiers, positifs, négatifs...) sont traités par un langage de programmation est **spécifique** à ce langage.

Dans toute la suite de ce cours, pour simplifier, nous considérerons que les nombres sont codés sur 1 octet seulement. Ce qui ne correspond pas à la réalité, mais permet de comprendre les notions essentielles.

1. 1. Les nombres entiers en binaire non signé

L'expression "non signé" signifie que la contrainte du signe n'existe pas : tous les nombres sont considérés comme étant positifs.

Au chapitre T1.1, nous avons vu comment représenter un nombre entier **positif** en notation binaire.

Sur un octet, le nombre minimal qu'on puisse coder est 00000000 . C'est l'entier naturel 0. Le nombre maximal qu'on puisse coder est 111111111. C'est l'entier naturel 255.

Exercice 1

Énoncé

- 1. Quel est le plus grand entier non signé codable sur 16 bits ?
- 2. ... sur 32 bits?
- 3. ... *n* bits ?

Correction

1.
$$N = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{15} = 65535$$

2.
$$N = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{31} = 4294967295$$

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1+2+2^2+2^3+\cdots+2^n=2^{n+1}-1$ (formule de la somme des termes d'une suite géométrique de raison 2).

Python et les entiers

Depuis la version 3 du langage Python, il n'y a plus de taille maximale pour les entiers en Python.

Ceci implique que la taille nécessaire au codage de l'entier est allouée dynamiquement par Python (avec pour seule limite celle de la mémoire disponible).

Exercice 2

Énoncé

- 1. Effectuer la somme des deux nombres binaires 00001101 et 00001011.
- 2. Vérifier que le résultat est cohérent en base 10.

2. Les nombres entiers en binaire signé

2.1. La fausse bonne idée

Comment différencier les nombres positifs des nombres négatifs ?

L'idée naturelle est de réserver 1 bit pour le signe de l'entier (+ ou -).



Signe d'un entier relatif

On choisit de représenter le signe d'un nombre entier relatif:

- par un 0 pour le + : ainsi la représentation des entiers positifs est inchangée;
- par un 1 pour le -.

Mais où placer ce bit de signe?

En effet, 6 se coderait alors en 0110 et -6 en 1110 ? Mais 1110 représente l'entier 14!

Pour lever cette ambiguité, il faut décider :

- de la taille du mot binaire qui va représenter l'entier, c'est-à-dire le nombre de bits;
- d'une façon efficace de représenter les nombres négatifs.



Taille en bits d'un entier

Pour représenter un nombre entier relatif, on a donc besoin de fixer un nombre n de bits sur lequel le coder.

En général, n est une des valeurs suivantes : 8, 16, 32 ou 64 (1, 2, 4 ou 8 octets). Cela dépend du langage de programmation utilisé et de l'architecture matérielle de l'ordinateur.

Le bit de poids fort représente donc le signe et les n-1 bits suivants la **valeur absolue** du nombre.

Sur 8 bits par exemple, l'entier 6 est codé par 0 | 000 0110 . Et on serait tenté de coder son opposé -6 par 1 | 000 0110 , n'est-ce pas?

Problèmes:

Au moins deux (gros) inconvénients à cette méthode:

- Le nombre 0 serait codé par 0 | 000 0000 **et** par 1 | 000 0000 . Deux représentations pour un même nombre, ça ne sent pas bon.
- Plus grave : l'addition telle qu'on la connaît ne fonctionnerait plus. Posez par exemple 6 + (-6) ...

On n'obtient pas 0 mais -12.



Moralité:

Indiquer le signe d'un nombre par son premier bit est une fausse bonne idée, il faut trouver autre chose.

3. Complément à 2

3.1. À la recherche de l'opposé d'un nombre



水 Idée :

Plutôt que de chercher à écrire directement le nombre -3, nous allons chercher à déterminer ce qu'il faut ajouter à (+3) pour obtenir 0.

Que faut-il ajouter au nombre (+3) pour obtenir 0 ?

L'idée naturelle est de commencer par la droite, en essayant de «fabriquer du zéro» en choisissant le bon bit à ajouter :

On arrive bien à fabriquer des 0 sur tout notre octet, mais que devient la retenue (en anglais carry) de 1 qui déborde de notre octet?

Réponse : rien ! Elle sera perdue et c'est une très bonne nouvelle. Ce nombre sera donc considéré comme un 0 : nous avons trouvé comment coder -6.

Le nombre -6 s'écrit donc 11111010.

Comment, à partir du nombre 00000110, aurait-on pu le trouver directement (sans raisonner de proche en proche)?

On peut remarquer qu'en inversant chaque bit du nombre de départ 00000110, on obtient 11111001, qui appelé le complément à 2 du nombre 00000110.

Il ne reste donc plus qu'à ajouter 1 à ce nombre 11111010 pour obtenir le nombre cherché, 11111010

1 ce nombre 11111010 représente 250 en codage non signé. Il est donc nécessaire, lorsqu'on représente un nombre, de savoir si les nombres manipulés seront des entiers naturels (non signés) ou bien relatifs (signés).

3.2. Conclusion : écriture l'opposé d'un nombre positif

Y

Pour obtenir le complément à 2 d'un entier négatif

- On prend le complément à 2 de chaque bit du nombre de départ
 - on code sa valeur absolue en binaire;
 - on inverse tous les bits (on remplace les 0 par des 1 et les 1 par des 0);
- On ajoute 1 au nombre obtenu.

13

Exercice 3

Énoncé

Donner l'écriture binaire sur un octet du nombre -13.

Correction

Commençons par écrire le nombre 13 en binaire. Il s'écrit 00001101.

- en prenant le complément à 2 de chaque bit, on obtient 11110010.
- en ajoutant 1 à ce dernier nombre, on obtient 11110011.

Le nombre -13 s'écrit donc 11110011.

Exercice 4

Donner l'écriture binaire sur un octet du nombre -57.

17

Exercice 5

Donner l'écriture binaire sur un octet du nombre -17.

3.3. Travail inverse : passage du binaire signé au nombre relatif

Considérons le nombre 11101101, codé en binaire signé. À quel nombre relatif correspond-il?

1. On observe son bit de poids fort : ici 1, donc ce nombre est négatif. Si ce bit est égal à 0, le nombre codé est positif, il suffit d'opérer une conversion binaire classique.

- 2. Comme ce nombre est négatif, il va falloir inverser le protocole précédent. On commence donc par **enlever 1** au nombre proposé. On trouve 11101100.
- 3. On prend ensuite le complément à 2 de chaque bit. On trouve 00010011.
- 4. On convertit en base 10 le nombre obtenu, qui était donc 19.
- 5. Le nombre initial était donc -19.

1

Exercice 6

Énoncé

- 1. En binaire signé, à quel nombre correspond 11110001?
- 2. En binaire signé, quel est le plus grand nombre que l'on puisse écrire sur un octet ?
- 3. Quel est le plus petit nombre ?
- 4. Au total, combien de nombres différents peuvent être écrits en binaire signé ?

Correction

- 1. | 11110001 1 | = | 11110000 | En prenant le complément à 2, on trouve 00001111, qui vaut 15. Le nombre | 11110001 | représente donc | -15 |
- 2. Le plus grand nombre est 011111111, soit +127.
- 3. Le plus petit nombre est 10000000 . 10000000 1 = 01111111 . Le complément est 10000000 , qui est égal à 128. Donc le nombre minimal est -128.
- 4. Il y a 128 nombres négatifs (de -128 à -1), le nombre 0, puis 127 nombres positifs (de 1 à 127). Il y a donc 256 nombres au total, comme en binaire non signé.

4. Le codage des entiers, une source intarissable d'erreurs...

4.1. Le vol 501 d'Ariane 5



Le 04 juin 1996, le vol inaugural d'Ariane 5 a malheureusement fini dans une gerbe d'étincelles.

En cause : un code prévu pour Ariane 4 avait été gardé pour le nouveau modèle Ariane 5. Dans ce «vieux» code, une donnée issue d'un capteur (le capteur de *vitesse horizontale*) était codé sur 8 bits. La valeur maximale acceptable de cette donnée était donc 255.

Or, Ariane 5 étant beaucoup plus puissante, le capteur de vitesse horizontale a renvoyé, au bout de 30 secondes, la valeur 300 : cette valeur a provoqué un dépassement des 8 bits prévus et a donné un résultat absurde. L'ordinateur de bord a cru que la fusée était en train de se coucher et a violemment orienté les tuyères de propulsion pour redresser Ariane 5, alors que celle-ci s'élevait pourtant bien verticalement... Ariane 5 a alors brusquement pivoté avant d'exploser.

Cette catastrophe (150 millions d'euros et des années de travail perdus) a fait prendre conscience à la communauté scientifique de l'importance de faire des tests logiciels toujours plus poussés : ce n'est pas parce qu'un code marche dans un environnement donné qu'il marchera de la même manière dans d'autres conditions...

4.2. Le bug de l'année 2038

Binary : 01111111 11111111 11111111 11110000

Decimal: 2147483632

Date : 2038-01-19 03:13:52 (LTC)

Date 1,2038-01-19 03:13:52 (UTC)

Expliquons ce (superbe) gif issu de la page Wikipedia Bug de l'an 2038.

Lorsqu'on demande à Python l'heure qu'il est, par la fonction time() du module time, voici ce qu'il répond :

```
Script Python

>>> import time
>>> time.time()
1653855138.398177
```

Il nous renvoie le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à 00h00. On appelle cela l'heure POSIX ou l'heure UNIX. Au 29 mai 2022, il s'en donc écoulé environ 1,6 milliards.

% Script Python

Ce nombre représente un peu plus de 2 milliards de secondes... En les comptant depuis le 01/01/1970 00h00m00s, on arrive au 19/01/2038 à 03h14m07s.

À la seconde d'après, la represéntation binaire du temps sera 10000000 00000000 00000000 00000000, qui sera interprété comme le nombre **négatif** -2147483648, et qui ramènera donc les horloges au 13 décembre 1901...

Vous pourrez lire sur la page Wikipedia citée plus haut plus d'informations sur ce problème.

5. Exercices

Exercice 7

Énoncé

Quel est l'intervalle de nombres entiers relatifs qu'on peut représenter:

- 1. Sur 4 bits?
- 2. Sur 16 bits?
- 3. Sur 64 bits?

Solution

On utilise l'encadrement donné dans l'encadré précédent avec la valeur de n correspondante:

- 1. Pour n=4, entre -8 et 7
- 2. Pour n = 16, entre -32768 et 32767
- 3. Pour n=64, entre -9223372036854775808 et 9223372036854775801

Exercice 8

Énoncé

- 1. Convertir en complément à 2 les nombres 12 et -53.
- 2. Effectuer l'addition en binaire de ces deux nombres, et vérifier que le résultat est correct.

Solution

1. Comme 12 est positif, sa représentation binaire est 00001100.

En revanche, -53 est négatif. Donc:

- on écrit sa valeur absolue, 53, en binaire: 00110101
- on effectue le complément à 2 en inversant les bits : 11001010
- on ajoute 1 et on obtient 11001011
- 2. L'addition bit par bit donne : 11010111

Le résultat de 12 + (-53) est -41. Or sa représentation est

• valeur absolue : 00101001

• complément à 2 : 11010110

+1: 110101111

On obtient bien le même résultat.

Exercice 9

Énoncé

Quels sont les entiers relatifs dont la représentation binaire en complément à 2 (sur 8 bits) est:

- 1. 01100111
- 2. 10011001

Solution

- 1. L'écriture binaire commence par un 0, c'est donc un positif. On fait «comme d'habitude»: 01100111 est l'écriture binaire de 103.
- 2. L'écriture binaire commence par un 1, c'est donc un négatif.

On effectue les opérations dans l'autre sens:

- On soustrait 1: on obtient 10011000
- complément à 2 : on obtient 01100111
- on récupère la valeur absolue : 103

Le nombre est donc -103.