

## T7.1 Tri par sélection



### 1. 7.1.1 Pourquoi étudier des algorithmes de tri ?

Autant ne pas le cacher, ces algorithmes sont déjà implémentés (quelque soit le langage) dans des fonctions très performantes.

En Python, on utilise la fonction `sort()` :

#### Script Python

```
>>> tab = [4, 8, 1, 2, 6]
>>> tab.sort()
>>> tab
[1, 2, 4, 6, 8]
```

when you finally get a developer job but they say they don't need you to write sorting algorithms for them because they just use the library functions



Le meilleur de nos futurs algorithmes de tri sera moins efficace que celui de cette fonction `sort()` ... Malgré cela, il est essentiel de se confronter à l'élaboration manuelle d'un algorithme de tri:

- besoin pratique de trier;
- tri comme sous-programmes;
- utilisation de toutes les techniques informatiques.

Le tri par sélection est le premier des deux algorithmes de tri que nous allons étudier (nous étudierons aussi le tri par insertion).

Ces deux algorithmes ont pour particularité de :

- ne pas nécessiter la création d'une nouvelle liste. Ils modifient la liste à trier **sur place**.
- ne pas faire intervenir de fonctions complexes.

## 2. 7.1.2 Principe du tri

	8
	5
	2
	6
	9
	3
	1
	4
	0
	7

On cherche à trier un tableau de  $n$  valeurs différentes, en général les entiers de 0 à  $n - 1$ .

- En partant de l'indice 0, on cherche l'indice du plus petit élément en parcourant le tableau;
- on l'échange avec l'élément d'indice 0;
- On recommence en partant de l'indice 1, puis 2, etc. jusqu'à ce que le tableau soit trié.

## Exercice 1

### Énoncé

On veut écrire une fonction `tri_selection` qui prend en paramètre une liste et qui trie cette liste par l'algorithme du tri par sélection.

1. Écrire un jeu de tests pour cette fonction.
2. Compléter puis tester la fonction ci-dessous.

### Script Python

```
1 def tri_selection(tab: list) -> None:
2     n =
3     for i in range(0, n-1):
4         indice_min =
5         for j in range( , ):
6             if tab[j] < tab[indice_min]:
7
8             #il reste à échanger les valeurs d'indice i et indice_min
```

### Correction

## Exercise 2

### Énoncé

On va s'intéresser au temps d'exécution de ce tri, et plus particulièrement au lien entre la taille de la liste donnée en entrée et ce temps d'exécution.

On définit donc :

- une fonction `pire_cas` qui renvoie une liste de taille `n` triée dans l'ordre décroissant;
- une fonction `chrono` qui prend en paramètre un entier `n` et qui renvoie le temps d'exécution de la fonction `tri_selection` pour la liste construite à partir de la fonction `pire_cas`.

1. Compléter les fonctions dont les extraits sont fournis ci-dessous.
2. Construire une liste (en compréhension si possible) des temps obtenus pour les valeurs de `n` suivantes : 10, 100, 1000, 10000.
3. Quel semble être le lien entre `n` et le temps d'exécution?

### Script Python

```

1  import time
2
3  def pire_cas(n):
4      return list(range( , , ))
5
6  def chrono(n):
7      t0 = time.time()
8      tri_selection()
9      t1 = time.time()
10     return
11
12     tailles = [10, 100, 1000, 10000]
13     temps = []

```

1. On va visualiser tout ça...

### Script Python

```

1  import matplotlib.pyplot as plt
2
3  plt.plot(tailles, temps)
4  plt.show()

```

Correction